

CA Product Vision™

Release Notes

Winter 2011

Diese Dokumentation, die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet (im Folgenden als "Dokumentation" bezeichnet), dient ausschließlich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit geändert oder zurückgenommen werden.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollständig noch auszugsweise kopiert, übertragen, vervielfältigt, veröffentlicht, geändert oder dupliziert werden. Diese Dokumentation enthält vertrauliche und firmeneigene Informationen von CA und darf vom Nutzer nicht weitergegeben oder zu anderen Zwecken verwendet werden als zu denen, die (i) in einer separaten Vereinbarung zwischen dem Nutzer und CA über die Verwendung der CA-Software, auf die sich die Dokumentation bezieht, zugelassen sind, oder die (ii) in einer separaten Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen dem Nutzer und CA festgehalten wurden.

Ungeachtet der oben genannten Bestimmungen ist der Benutzer, der über eine Lizenz für das bzw. die in dieser Dokumentation berücksichtigten Software-Produkt(e) verfügt, berechtigt, eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken, vorausgesetzt, dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enthält.

Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschränkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz. Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden, bestätigt der Lizenznehmer gegenüber CA schriftlich, dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zurückgegeben oder vernichtet worden sind.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT, STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG; DAZU GEHÖREN INSbesondere STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGENÜBER IHNEN ODER DRITTEM GEGENÜBER FÜR VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN; DAZU GEHÖREN INSbesondere ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST, SELBST WENN CA ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE.

Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgeführten Software-Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise verändert.

Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt.

Zur Verfügung gestellt mit „Restricted Rights“ (eingeschränkten Rechten) geliefert. Die Verwendung, Duplikierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den in FAR, Absätze 12.212, 52.227-14 und 52.227-19(c)(1) bis (2) und DFARS, Absatz 252.227-7014(b)(3) festgelegten Einschränkungen, soweit anwendbar, oder deren Nachfolgebestimmungen.

Copyright © 2010 CA. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken, Produktnamen, Dienstleistungsmarken oder Logos, auf die hier verwiesen wird, sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

Technischer Support – Kontaktinformationen

Wenn Sie technische Unterstützung für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich an den Technischen Support unter <http://www.ca.com/worldwide>. Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den Bürozeiten.

Inhalt

Kapitel 1: Willkommen bei CA Product Vision	7
Einführung	7
Anforderungen	8
Browser	8
Installieren von Agile Vision und Product Vision	9
So richten Sie Product Vision nach einem reinen Agile Vision–Upgrade ein	13
Erstellen eines Product Vision-Benutzerprofils	14
Erstellen eines Product Vision-Superuser-Profils	19
Erstellen eines Vision-Benutzerprofils	21
Erstellen eines Vision-Superuser-Profils	25
Kapitel 2: Dokumentation	29
Kapitel 3: Zusätzliche Informationen	31
Beschränkungen bei der Verwendung der force.com-Plattform	31
Vertragsbeendigung	31
Kapitel 4: Bekannte Probleme	33

Kapitel 1: Willkommen bei CA Product Vision

Willkommen bei CA Product Vision™ (Product Vision). Die Informationen, die dieses Dokument zur Verfügung stellt, hilft Ihnen dabei, einen ersten Einblick in die Verwendung dieses neuen Releases zu erhalten.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Einführung](#) (siehe Seite 7)

[Anforderungen](#) (siehe Seite 8)

[Browser](#) (siehe Seite 8)

[Installieren von Agile Vision und Product Vision](#) (siehe Seite 9)

[So richten Sie Product Vision nach einem reinen Agile Vision–Upgrade ein](#) (siehe Seite 13)

Einführung

CA Product Vision lässt Sie Anforderungen nach Produkt, Funktion, Kunden oder Rolle erfassen und verwalten.

Mit Product Vision können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Sie können eine Anforderung für ein oder mehrere Produkte erstellen, bearbeiten oder löschen. Sie können eine Anforderung mit bestimmten Releases, Funktionen, Quellen und Rollen verknüpfen.
- Sie können Anforderungen in kleinere untergeordnete Anforderungen aufteilen und eine hierarchische Ansicht der Beziehungen anzeigen.
- Sie können mehrere Anforderungen zu einer einzigen Anforderung zusammenfügen.
- Sie können Anforderungen in einer einfachen oder in einer hierarchischen Liste anzeigen. Sie können die Liste so sortieren, dass nur angezeigt wird, was Sie benötigen, Details innerhalb der Liste bearbeiten, die angezeigten Elementen gruppieren und die Paginierung von sortierten Elementen steuern.

- Sie können zusammengehörende Komponenten wie Rollen, Produkte, Kunden, Marktsegmente und Funktionen verwalten. Diese Komponenten können individuell über ihre jeweiligen Detailseiten angezeigt werden, oder kollektiv in einer einfachen Liste. Die einfachen Listen enthalten die gleichen Sortier- und Bearbeitungstools, die für Anforderungen verfügbar sind.
- Sie können eine Funktion und ihre zugeordneten Anforderungen in einer Hierarchie anzeigen. Diese Ansicht erlaubt es Ihnen, die einer Funktion zugeordneten Anforderungen anzuzeigen.
- Sie können User Storys in CA Agile Vision mit Anforderungen verknüpfen, Sprints erstellen, sowie Scrum-Teams erstellen und auffüllen.
- Sie können Ideen in CA Idea Vision mit Produkten und Anforderungen verknüpfen.
- Sie können eine Anforderung von ihrem Beginn als Kundenanfrage bis zu ihrem Abschluss in Agile Vision nachverfolgen. Diese Funktion wird als Listenansicht präsentiert. Von der Liste aus können Sie auf Verknüpfungen klicken, um Kunden oder Rollen anzuzeigen, die mit der Anforderung verknüpft sind, und Sie können auf eine Verknüpfung klicken, um die verknüpfte Agile Vision User Story anzuzeigen.
- Sie können Werte aus einer Drop-down-Liste konfigurieren, die bestimmen, wie Anforderungen oder Produkte während der Erstellung definiert werden.

Anforderungen

Product Vision wird auf der Plattform "force.com" ausgeführt und hat die gleichen Anforderungen wie force.com.

Browser

Product Vision unterstützt die folgenden Browerversionen:

- Internet Explorer Version 7 und höher (8 wird empfohlen)
- Firefox Version 3.5.2 und höher
- Safari Version: 4.0.4

Installieren von Agile Vision und Product Vision

Um Agile Vision und Product Vision Version in vorhandenen Organisationen von Salesforce.com zu installieren, führen Sie die Anweisungen in den folgenden Abschnitten vollständig aus.

Vorbereitungen für die Installation von Agile Vision und Product Vision

1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation von Salesforce.com an.
2. Klicken Sie auf "Setup" (Einrichtung), um zur Seite "Personal Setup" (Persönliches Setup) auf Salesforce.com zu wechseln.
3. Wählen Sie im Menü "Administration Setup" (Einrichten der Verwaltung) das "Company Profile" (Unternehmensprofil) aus und gehen Sie zu "Company Information" (Unternehmensinformation).
Die Seite "Company Information" (Unternehmensinformation) wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum Abschnitt "User Licenses" (Benutzerlizenzen) und stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens eine aktive Lizenz für die Salesforce-Plattform verfügen. Wenn Sie nicht über mindestens eine aktive Lizenz für die Salesforce-Plattform verfügen, setzen Sie sich mit dem Support von Salesforce.com in Verbindung.
5. Wählen Sie im Menü "Administration Setup" (Einrichten der Verwaltung) die Option "Manage Users" (Benutzerverwaltung) und gehen Sie zu "Profiles" (Profile).
Die Seite "User Profiles" (Benutzerprofile) wird angezeigt.
6. Erstellen Sie folgende Profile durch Kopieren des standardmäßigen Benutzerprofils der Plattform:
 - Agile Vision-Superuser
 - Agile Vision-Benutzer
 - Product Vision Superuser
 - Product Vision-Benutzer
 - Vision-Superuser
 - Vision-Benutzer
7. Melden Sie sich aus Ihrer Organisation von Salesforce.com ab.

Installieren von Agile Vision und Product Vision

1. Geben Sie folgende URL in die Adresszeile Ihres Browser-Fensters ein: Wenn Sie in einer Testumgebung installieren, ersetzen Sie in der URL "login.salesforce.com" durch "test.salesforce.com".
`https://login.salesforce.com/?startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tA0000000Qekg`.
2. Geben Sie auf der Anmeldeseite den Systemadministratorbenutzernamen und das -kennwort ein und klicken Sie auf "Login" (Anmelden).
3. Überprüfen Sie die Version des CA Technologies - PPM-Pakets, das Sie installieren, und den Veröffentlichungstermin anhand folgender Angaben:
 - Winter 2011 (2.5)
 - CA Technologies
4. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um sich durch den Assistenten zu bewegen.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Ihnen für die Installierung der neuen Version zur Verfügung gestellt wurde, und klicken Sie auf "Submit" (Übergeben). Wenn Sie nicht über das erforderliche Kennwort verfügen, setzen Sie sich mit [CA Support](#) in Verbindung.
Eine Seite mit Sicherheitsoptionen wird angezeigt.
6. Wählen Sie die Option für die Sicherheitseinstellungen aus, um den Benutzerzugriff nach Profil festzulegen.
7. Legen Sie folgende Zugriffsebenen für die entsprechenden Profile fest und klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren:
 - Agile Vision-Superuser-Zugriff für das Agile Vision-Superuser-Profil
 - Agile Vision-Benutzerzugriff für das Agile Vision-Benutzerprofil
 - Product Vision-Superuser-Zugriff für das Product Vision-Superuser-Profil
 - Product Vision-Benutzerzugriff für das Product Vision-Benutzerprofil
 - Vision-Superuser-Zugriff für das Vision-Superuser-Profil
 - Vision-Benutzer-Zugriff für das Vision-Benutzerprofil.
8. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren.
Eine Seite mit folgendem Kontrollkästchen wird angezeigt: "Ignore Apex test failures that may cause the installed application not to function properly" (Ignorieren Sie Fehler beim Testen von Apex, die dazu führen können, dass die installierte Anwendung nicht richtig funktioniert.)

9. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur dann, wenn Sie von [CA Support](#) dazu aufgefordert werden. Das Kontrollkästchen zu aktivieren beschleunigt die Installation nicht, da alle Tests noch ausgeführt werden.
10. Klicken Sie auf "Install" (Installieren).
Die Seite der Prozesse wird geöffnet und zeigt an, dass Ihre Anfrage in Bearbeitung ist. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine E-Mail-Benachrichtigung von Salesforce.com an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet, unter dem Sie gegenwärtig angemeldet sind. Die Installation kann je nach der aktuellen Belastung auf der Force.com-Plattform über 30 Minuten dauern.

Bereitstellen von Agile Vision und Product Vision

Standardmäßig sind sowohl Agile Vision als auch Product Vision aktiviert. Wenn Sie die Lizenz nur für einen der beiden Dienste erworben haben, deaktivieren Sie den anderen wie unten beschrieben:

1. Klicken Sie auf der Startseite von Agile Vision auf "Einrichtung".
Die Seite "Personal Setup" (Persönliches Setup) wird geöffnet.
2. Wählen Sie "View Installed Packages" (Installierte Pakete anzeigen) aus dem vom Menü "App Setup" (Anwendungs-Setup) aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass CA Technologies PPM installiert ist.
4. Klicken Sie auf den Namen des CA Technologies - PPM-Pakets.
Die Seite "Package Details" (Paketdetails) wird angezeigt.
5. Klicken Sie im Bereich "Installed Package Detail" (Details der installierten Pakete) auf "Deploy" (Bereitstellen).
Die Seite "Deploy Package" (Paket bereitstellen) öffnet sich und zeigt die Paketkomponenten an.
6. Klicken Sie erneut auf "Deploy" (Bereitstellen).
7. Geben Sie folgende URL in die Adresszeile Ihres Browser-Fensters ein:
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings>

8. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und klicken Sie dann auf "Save" (Speichern):
 - Wenn Sie nur für Agile Vision eine Lizenz haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Product Vision.
 - Wenn Sie nur für Product Vision eine Lizenz haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Agile Vision.
 - Wenn Sie sowohl für Agile Vision als auch für Product Vision Lizenzen haben, lassen Sie beide Kontrollkästchen aktiviert.

Agile Vision und Product Vision sind nun vollständig installiert.

Konfigurieren von Agile Vision und Product Vision

Vervollständigen Sie nach der Installation folgende Schritte, um Agile Vision und Product Vision zu konfigurieren:

1. Melden Sie sich bei Product Vision an und klicken Sie auf das Setup-Menü.
Die Seite "Personal Setup" (Persönliches Setup) wird geöffnet.
2. Wählen Sie im Menü "Administration Setup" (Einrichten der Verwaltung) die Option "Manage Users" (Benutzerverwaltung) und gehen Sie zu "Profiles" (Profile).
Die Seite "User Profiles" (Benutzerprofile) wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf "Name", um zu einem neuen Profil zu gelangen, das Sie während der Installationsvorbereitung von Agile Vision und Product Vision erstellt haben.
Die Seite "Profile" wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum Abschnitt "Custom App Settings" (Benutzerdefinierte Anwendungseinstellungen) und wählen Sie die Standardoption für Agile Vision Core aus.
5. Klicken Sie auf "Speichern" und wiederholen Sie die Schritte, um Agile Vision Core als die Standardanwendung für jedes neue Profil festzulegen, das Sie erstellen.
6. Geben Sie folgende URL in die Adresszeile Ihres Browser-Fensters ein:
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/packagesettings>
7. Wählen Sie, je nach der Lizenz, die Sie erworben haben, entweder Agile Vision oder Product Vision aus.
8. Klicken Sie auf "Speichern".

9. (Nur für Agile Vision-Kunden:) Geben Sie die folgende URL in die Adresszeile Ihres Browserfensters ein, um zur Agile Vision-Startseite zu wechseln und automatisch Ihre Jobs zu planen:

<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/tophome>

Konfigurieren bestehender Profile, um Agile Vision oder Product Vision zu verwenden

Um bestehenden Salesforce.com-Benutzerprofilen Zugriff auf Agile Vision oder Product Vision zu geben, bearbeiten Sie diese Profile und gewähren Sie ihnen entsprechende Lese- oder Schreibberechtigungen für Agile Vision- oder Product Vision-Objekte. Die Profile benötigen auch die Berechtigung, die Visualforce-Seiten auszuführen, die die Anwendung ausmachen.

Verwenden Sie die Profile, die Sie am Anfang des Installationsvorgangs erstellt haben, um zu bestimmen, welche Berechtigungs-Sets benötigt werden und kopieren Sie die notwendigen Einstellungen.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Force.com-Plattform.

So richten Sie Product Vision nach einem reinen Agile Vision-Upgrade ein

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Product Vision voll funktionstüchtig machen, wenn Sie es in eine reine Agile Vision-Organisation integrieren, für die ein Upgrade durchgeführt wurde. Nachdem Sie die Product Vision-Lizenz erworben und auf der Seite für Paketeinstellungen aktiviert haben, müssen Sie folgende Benutzerprofile erstellen, die nicht automatisch für eine reine Agile Vision-Organisation verfügbar sind.

- [Product Vision-Benutzer](#) (siehe Seite 14)
- [Product Vision Superuser](#) (siehe Seite 19)
- [Vision-Benutzer](#) (siehe Seite 21)
- [Vision-Superuser](#) (siehe Seite 25)

Bewährtes Verfahren: Erstellen Sie die Profile in der angegebenen Reihenfolge.

Erstellen eines Product Vision-Benutzerprofils

So erstellen Sie ein Product Vision-Benutzerprofil

1. Öffnen Sie die Seite "User Profiles" (Benutzerprofile), indem Sie folgende Aktion ausführen:
 - a. Klicken Sie in der Kopfzeile der Anwendung auf "Setup".
 - b. Klicken Sie im Bereich "Administration Setup" des linken Fensterbereichs auf "Manage Users" (Benutzerverwaltung) und danach auf "Profiles" (Profile).

Die Listenseite wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf "Neu".
Die Seite "Clone Profile" (Profil klonen) wird angezeigt.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Bestehende Profile

Legt das bestehende Benutzerprofil fest, das die Basis des neuen Profils sein soll. Wählen Sie den standardmäßigen Benutzer der Plattform aus.

Profilname

Gibt den Namen des neuen Benutzerprofils an. Geben Sie den Product Vision-Benutzer ein.

4. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Seite der Profildetails für den neuen Benutzer wird angezeigt.
5. Vervollständigen Sie im Unterbereich der Ebene der Benutzerfelder des Sicherheitsbereichs auf Feldebene die Einstellungen für folgende Elemente, indem Sie auf "Anzeigen" klicken, um das Element zu öffnen, und dann auf "Bearbeiten", um die Standardeinstellungen zu ändern. Sobald die Änderungen für ein Element vorgenommen wurden, klicken Sie auf "Speichern" und kehren Sie zum Profil zurück.

Produkt

Sichtbare Spalte Deaktivieren Sie folgendes Kontrollkästchen: Produkt-ID.

Schreibgeschützte Spalte Wählen Sie folgende Kontrollkästchen aus: Externe ID, Jira-Projekt-ID.

Release

Sichtbare Spalte Deaktivieren Sie folgendes Kontrollkästchen: Release-ID.

Schreibgeschützte Spalte Wählen Sie folgendes Kontrollkästchen aus: Externe ID.

User Story

Sichtbare Spalte Deaktivieren Sie folgendes Kontrollkästchen: Anforderung.

Schreibgeschützte Spalte Wählen Sie folgendes Kontrollkästchen aus: Externe ID.

6. Klicken Sie am oberen Ende der Profildetailseite auf "Bearbeiten".
Die Bearbeitungsseite wird angezeigt.
7. Wählen Sie im Abschnitt "Custom App Settings" (Benutzerdefinierte Anwendungseinstellungen) die Standardoption für das Feld "Agile Vision Core" aus.
8. Wählen Sie im Unterabschnitt der benutzerdefinierten Registerkarteneinstellungen die Option "Default On" (Standard Ein) für das Feld "CA Technologies PPM".
9. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Seite der Profildetails wird angezeigt.
10. Klicken Sie im Abschnitt "Record Type Settings" der Seite der Profildetails neben "User Storys" auf den Link "Edit" (Bearbeiten) und führen Sie folgende Aktionen aus:
 - a. Wählen Sie "Master" in der Liste "Selected Record Types" (ausgewählte Datensatztypen) aus und klicken Sie auf den linken Pfeil (Remove).
 - b. Wählen Sie "Issue" und "UserStory" in der Liste "Selected Record Types" (ausgewählte Datensatztypen) aus und klicken Sie auf den rechten Pfeil (Add).
 - c. Wählen Sie im Feld "Default" (Standard) "User Story" aus.
 - d. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Seite der Profildetails wird angezeigt.
11. Klicken Sie am oberen Ende der Profildetailseite auf "Bearbeiten".
Die Bearbeitungsseite wird angezeigt.

12. Wählen Sie im Abschnitt "Custom Object Permissions" die in der folgenden Darstellung gezeigten Kontrollkästchen aus.

Benutzerdefinierte Objektberechtigungen

	Basiszugang				Datenverwaltung			Basiszugang				Datenverwaltung	
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern
Agile Vision-Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produktfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produkt - Produkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Anwendungsfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produkt - Quelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produkt - Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Idee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produktstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QC-Ordner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Quelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QC-Projekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Release	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderung - Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Releases	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anforderungsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Release Resources	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annahmekriterien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Release-Snapshot - Detail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anwendungsfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rollen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufgaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rolle - Quelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufgaben-Worklogs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rückverfolgbarkeitsmatrix	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basispläne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Source_Geography	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzerbenachrichtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Source_Industry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einfache Anforderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprints	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Epic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprint-Teams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Story-Abhängigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FilterField	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Team Daily Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teammitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kategorien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Testfälle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Testfallschritt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Backlog Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Themen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Backlog Filter Items	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User_Story_Release	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ListPageFilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User_Story_Theme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Migrations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User Storys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Virtuelle Wand - Farbzordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Seite der Profildetails wird angezeigt.

14. Klicken Sie im Abschnitt "Enabled Visualforce Page Access" der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

15. Fügen Sie folgende Visualforce-Seiten zur Liste der "Enabled Visualforce Pages" (Aktivierte Visualforce-Seiten) hinzu, indem Sie sie in der Liste der "Available Visualforce Pages" (Verfügbare Visualforce-Seiten) mithilfe der Pfeiltasten auswählen.

Hinweis: Das Präfix "org" ist nicht im Seitennamen der Liste enthalten.

Info	ReleaseDetailJs
AcceptanceCriteriaDetail	ReleaseEdit
AcceptanceCriteriaEdit	RequirementDetail
BasicSelectorDataSource	RequirementDetailJs
BlankChartData	RequirementEdit
coreJs	RequirementMerge
CurrencyFormattingJS	RequirementSelectorDataSource
DetailInterior	SourceDetail
ExtActionStatusPage	SourceDetailJs
FeatureDetail	SourceEdit
FeatureDetailJs	TestCaseTreeSelectorDataSource
FeatureEdit	TopAgilePlannerUser
FilterWindowJs	TopAgilePlannerUserJs
ForceUserSelectorDataSource	TopFeatures
InLineEditFunction	TopFeaturesJs
LicenseError	TopHome
ListTemplate	TopHomeJs
LoadMaskJs	TopPVDashboards
MasterTemplate	TopPVHome
MasterTemplateJs	TopPersonas
MultiValuedLookupJs	TopProjects
PageBlockCell	TopProjectsJs
PersonaDetail	TopReleases
PersonaDetailJs	TopReleasesJs
PersonaEdit	TopRequirements
PickerJs	TopRequirementsJs
ProductDetailJs	TopSources
ProductJs	TopThemesJs
ProjectDetail	TreeEditorGridJs
ProjectEdit	UserSelectorDataSource
ReleaseDetail	VelocityChartData

16. Klicken Sie auf "Speichern".

Erstellen eines Product Vision-Superuser-Profs

Das Product Vision-Superuser-Profil basiert auf dem Product Vision-Benutzer. Die für den Product Vision-Benutzer getroffene Auswahl ist deshalb für diesen Benutzer bereits gemacht. Dieser Vorgang beschreibt die zusätzlichen Einstellungen, die für den Superuser erforderlich sind.

So erstellen Sie ein Product Vision-Superuser-Profil

1. Öffnen Sie die Seite "User Profiles" (Benutzerprofile), indem Sie folgende Aktion ausführen:
 - a. Klicken Sie in der Kopfzeile der Anwendung auf "Setup".
 - b. Klicken Sie im Bereich "Administration Setup" des linken Fensterbereichs auf "Manage Users" (Benutzerverwaltung) und danach auf "Profiles" (Profile).

Die Listenseite wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf "Neu".
Die Seite "Clone Profile" (Profil klonen) wird angezeigt.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Bestehende Profile

Legt das bestehende Benutzerprofil fest, das die Basis des neuen Profils sein soll. Wählen Sie den Product Vision-Benutzer aus.

Profilname

Gibt den Namen des neuen Benutzerprofils an. Geben Sie den Product Vision-Superuser ein.

4. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Seite der Profildetails für den neuen Benutzer wird angezeigt.
5. Klicken Sie am oberen Ende der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

6. Wählen Sie im Abschnitt "Custom Object Permissions" die in der folgenden Darstellung markierte Auswahl.

Benutzerdefinierte Objektberechtigungen						
	Basiszugang			Datenverwaltung		
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern
Agile Vision-Benutzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderungen	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Anwendungsfall	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Funktion	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Idee	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Produkt	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Quelle	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Release	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Rolle	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderungsstatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annahmekriterien	□	□	□	□	□	□
Anwendungsfall	□	□	□	□	□	□
Aufgaben	□	□	□	□	□	□
Aufgaben-Worklogs	□	□	□	□	□	□
Basispläne	✓	✓	✓	✓	□	□
Benutzerbenachrichtigung	□	□	□	□	□	□
Einfache Anforderung	□	□	□	□	□	□
Epic	□	□	□	□	□	□
Filter	□	□	□	□	□	□
FilterField	□	□	□	□	□	□
Firma	✓	✓	✓	✓	□	□
Funktionen	✓	✓	✓	✓	□	□
Kategorien	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kommentar	□	□	□	□	□	□
Backlog Filter	✓	□	□	□	□	□
Backlog Filter Items	✓	□	□	□	□	□
ListPageFilter	□	□	□	□	□	□
Migrations	□	□	□	□	□	□
Produkte	✓	✓	✓	✓	□	□

Basiszugang						
	Basiszugang			Datenverwaltung		
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern
Produkfunktion	✓	✓	✓	✓	□	□
Produkt - Produkt	□	□	□	□	□	□
Produkt - Quelle	✓	✓	✓	✓	□	□
Produkt - Rolle	✓	✓	✓	✓	□	□
Produktstatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QC-Ordner	□	□	□	□	□	□
QC-Projekt	□	□	□	□	□	□
Quellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Releases	✓	✓	✓	✓	□	□
Release Resources	✓	✓	✓	✓	□	□
Release-Snapshot - Detail	✓	✓	✓	✓	□	□
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rolle - Quelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückverfolgbarkeitsmatrix	✓	✓	✓	✓	□	□
Source_Geography	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Source_Industry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprints	□	□	□	□	□	□
Sprint-Teams	□	□	□	□	□	□
Story-Abhängigkeiten	□	□	□	□	□	□
Teams	□	□	□	□	□	□
Team Daily Data	□	□	□	□	□	□
Teammitglieder	□	□	□	□	□	□
Testfälle	□	□	□	□	□	□
Testfallsohrift	□	□	□	□	□	□
Themen	□	□	□	□	□	□
User_Story_Release	□	□	□	□	□	□
User_Story_Theme	□	□	□	□	□	□
User_Stories	□	□	□	□	□	□
Virtuelle Wand - Farbzuordnung	□	□	□	□	□	□

7. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Seite der Profildetails wird angezeigt.

8. Klicken Sie im Abschnitt "Enabled Visualforce Page Access" der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

9. Fügen Sie folgende Visualforce-Seiten zur Liste der "Enabled Visualforce Pages" (Aktivierte Visualforce-Seiten) hinzu, indem Sie sie in der Liste der "Available Visualforce Pages" (Verfügbare Visualforce-Seiten) mithilfe der Pfeiltasten auswählen.

Hinweis: Das Präfix "org" ist nicht im Seitennamen der Liste enthalten.

AgilePlannerUserDetail

AgilePlannerUserEdit

CategoriesDetail

CategoriesEdit

CategoryDetailJs

Konfiguration

ProductStateDetail

ProductStateDetailJs

ProductStateEdit

ProductStateList

StateDetail

StateDetailJs

StateEdit

StateList

TestChartComponentPage

TopCategories

10. Klicken Sie auf "Speichern".

Erstellen eines Vision-Benutzerprofils

Das Vision-Benutzerprofil basiert auf dem Product Vision-Benutzer. Die für den Product Vision-Benutzer getroffene Auswahl ist deshalb für diesen Benutzer bereits gemacht. Dieser Vorgang beschreibt die zusätzlichen Einstellungen, die erforderlich sind, wenn Sie den Vision-Benutzer erstellen.

So erstellen Sie ein Vision-Benutzerprofil

1. Öffnen Sie die Seite "User Profiles" (Benutzerprofile), indem Sie folgende Aktion ausführen:
 - a. Klicken Sie in der Kopfzeile der Anwendung auf "Setup".
 - b. Klicken Sie im Bereich "Administration Setup" des linken Fensterbereichs auf "Manage Users" (Benutzerverwaltung) und danach auf "Profiles" (Profile).

Die Listenseite wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf "Neu".

Die Seite "Clone Profile" (Profil klonen) wird angezeigt.

3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Bestehende Profile

Legt das bestehende Benutzerprofil fest, das die Basis des neuen Profils sein soll. Wählen Sie den Product Vision-Benutzer aus.

Profilname

Gibt den Namen des neuen Benutzerprofils an. Geben Sie den Vision-Benutzer ein.

4. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Seite der Profildetails für den neuen Benutzer wird angezeigt.

5. Klicken Sie am oberen Ende der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

6. Wählen Sie im Abschnitt "Custom Object Permissions" die in der folgenden Darstellung markierte Auswahl.

Benutzerdefinierte Objektberechtigungen

	Basiszugang				Datenverwaltung		
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern	
Agile Vision-Benutzer	✓	□	□	□	□	□	
Anforderungen	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Anwendungsfall	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Funktion	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Idee	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Produkt	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Quelle	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Release	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderung - Rolle	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anforderungsstatus	✓	□	□	□	□	□	
Annahmekriterien	✓	✓	✓	✓	□	□	
Anwendungsfall	✓	✓	✓	✓	□	□	
Aufgaben	✓	✓	✓	✓	□	□	
Aufgaben-Worklogs	✓	✓	✓	✓	□	□	
Basispläne	✓	✓	✓	✓	□	□	
Benutzerbenachrichtigung	✓	✓	✓	✓	□	□	
Einfache Anforderung	□	□	□	□	□	□	
Epic	✓	✓	✓	✓	□	□	
Filter	□	□	□	□	□	□	
FilterField	□	□	□	□	□	□	
Firma	✓	✓	✓	✓	□	□	
Funktionen	✓	✓	✓	✓	□	□	
Kategorien	✓	□	□	□	□	□	
Kommentar	✓	✓	✓	✓	□	□	
Backlog Filter	✓	✓	✓	✓	□	□	
Backlog Filter Items	✓	✓	✓	✓	□	□	
ListPageFilter	□	□	□	□	□	□	
Migrations	□	□	□	□	□	□	
Produkte	✓	✓	✓	✓	□	□	

	Basiszugang				Datenverwaltung		
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern	
Produktfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Produkt - Produkt	□	□	□	□	□	□	
Produkt - Quelle	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Produkt - Rolle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Produktstatus	✓	□	□	□	□	□	
QC-Ordner	✓	□	□	□	□	□	
QC-Projekt	✓	□	□	□	□	□	
Quellen	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Releases	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Release Resources	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Release-Snapshot - Detail	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Rolle - Quelle	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Rückverfolgbarkeitsmatrix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Source_Geography	□	□	□	□	□	□	
Source_Industry	□	□	□	□	□	□	
Sprints	✓	□	□	□	□	□	
Sprint-Teams	✓	□	✓	✓	✓	✓	
Story-Abhängigkeiten	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Teams	✓	□	✓	✓	✓	□	
Team Daily Data	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Teammitglieder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Testfälle	✓	□	□	□	□	□	
Testfallabschnitt	□	□	□	□	□	□	
Themen	✓	✓	✓	✓	✓	□	
User_Story_Release	□	□	□	□	□	□	
User_Story_Theme	✓	✓	✓	✓	✓	□	
User Storys	✓	✓	✓	✓	✓	□	
Virtuelle Wand - Farbzordnung	✓	✓	✓	✓	✓	□	

7. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Seite der Profildetails wird angezeigt.

8. Klicken Sie im Abschnitt "Enabled Visualforce Page Access" der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

9. Fügen Sie über die rechte Pfeiltaste (Add) folgende Visualforce-Seiten zur Liste "Enabled Visualforce Pages" (Aktivierte Visualforce-Seiten) hinzu.

Hinweis: Das Präfix "org" ist nicht im Seitennamen der folgenden Liste enthalten.

AveeUpgrade	TeamEdit
BacklogDetail	TeamMemberDetail
BacklogDetailJs	TeamMemberEdit
BacklogEdit	TeamNew
BurndownHoursChartData	TestCaseDetail
BurndownPointsChartData	TestChartComponentPage
ColorFieldJs	ThemeDetail
Konfiguration	ThemeEdit
DeactivateTeamWithFutureSprints	TopBacklogList
EpicDetail	TopBacklogPlanning
EpicEdit	TopBacklogPlanningJs
EpicSelectorDataSource	TopCalendar
RowExpanderJs	TopDashboardJs
ScrumTeamDetailPage	TopDashboards
SprintDetail	TopDocumentation
SprintDetailJs	TopEpicList
SprintDetail_UserStories_DS	TopEpicPlanning
SprintEdit	TopEpicPlanningJs
StoryDependencyDetail	TopFeatures
StoryDependencyEdit	TopSprintList
StorySelectorDataSource	TopSprintsJs
TaskDetail	TopTeamMembers
TaskEdit	TopTeams
TaskNew	TopTeamsJs
TaskWorklogDetail	TopThemes
TaskWorklogDetailJs	
TaskWorklogEdit	
TeamAddSprints	
TeamDetail	

10. Klicken Sie auf "Speichern".

Erstellen eines Vision-Superuser-Profiles

Das Vision-Superuser-Profil basiert auf dem Vision-Benutzerprofil. Die für den Vision-Superuser getroffene Auswahl ist deshalb für diesen Benutzer bereits gemacht. Dieser Vorgang beschreibt die zusätzlichen Einstellungen, die erforderlich sind, wenn Sie das Vision-Superuser-Profil erstellen.

So erstellen Sie ein Vision-Superuser-Profil

1. Öffnen Sie die Seite "User Profiles" (Benutzerprofile), indem Sie folgende Aktion ausführen:
 - a. Klicken Sie in der Kopfzeile der Anwendung auf "Setup".
 - b. Klicken Sie im Bereich "Administration Setup" des linken Fensterbereichs auf "Manage Users" (Benutzerverwaltung) und danach auf "Profiles" (Profile).

Die Listenseite wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf "Neu".
Die Seite "Clone Profile" (Profil klonen) wird angezeigt.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Bestehende Profile

Legt das bestehende Benutzerprofil fest, das die Basis des neuen Profils sein soll. Wählen Sie den Vision-Benutzer aus.

Profilname

Gibt den Namen des neuen Benutzerprofils an. Geben Sie den Vision-Superuser ein.

4. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Seite der Profildetails für den neuen Benutzer wird angezeigt.
5. Klicken Sie am oberen Ende der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

6. Wählen Sie im Abschnitt "Custom Object Permissions" die in der folgenden Darstellung markierte Auswahl.

Benutzerdefinierte Objektberechtigungen						
	Basiszugang			Datenverwaltung		
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern
Agile Vision-Benutzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderung - Anwendungsfall	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderung - Funktion	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Idee	✓	✓	✓	✓	□	□
Anforderung - Produkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderung - Quelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderung - Release	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderung - Rolle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anforderungsstatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annahmekriterien	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anwendungsfall	□	□	□	□	□	□
Aufgaben	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufgaben-Worklogs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basispläne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benutzerbenachrichtigung	□	□	□	□	□	□
Einfache Anforderung	□	□	□	□	□	□
Epic	□	□	□	□	✓	✓
Filter	□	□	□	□	□	□
FilterField	□	□	□	□	□	□
Firma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kategorien	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kommentar	□	□	□	□	□	□
Backlog Filter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backlog Filter Items	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ListPageFilter	□	□	□	□	□	□
Migrations	□	□	□	□	□	□
Produkte	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Basiszugang						
	Basiszugang			Datenverwaltung		
	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen	Alle anzeigen	Alle ändern
Produktfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	□
Produkt - Produkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Produkt - Quelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Produkt - Rolle	✓	✓	✓	✓	□	□
Produktstatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QC-Ordner	✓	✓	✓	✓	□	□
QC-Projekt	✓	✓	✓	✓	✓	□
Quellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Releases	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Release Resources	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Release-Snapshot - Detail	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rolle - Quelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückverfolgbarkeitsmatrix	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Source_Geography	□	□	□	□	□	□
Source_Industry	□	□	□	□	□	□
Sprints	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprint-Teams	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Story-Abhängigkeiten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teams	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Team Daily Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teammitglieder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Testfälle	✓	□	□	□	□	□
Testfallabschritt	□	□	□	□	□	□
Themen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
User_Story_Release	□	□	□	□	□	□
User_Story_Theme	✓	✓	✓	✓	✓	□
User Storys	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtuelle Wand - Farbzordnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓

7. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Seite der Profildetails wird angezeigt.

8. Klicken Sie im Abschnitt "Enabled Visualforce Page Access" der Profildetailseite auf "Bearbeiten".

9. Fügen Sie über die rechte Pfeiltaste (Add) folgende Visualforce-Seiten zur Liste "Enabled Visualforce Pages" (Aktivierte Visualforce-Seiten) hinzu.

Hinweis: Das Präfix "org" ist nicht im Seitenamen der folgenden Liste enthalten.

AgilePlannerUserDetail

AgilePlannerUserEdit

CategoriesDetail

CategoriesEdit
CategoryDetailJs
Integration
PersonaDetail
PersonaEdit
ProductStateDetail
ProductStateDetailJs
ProductStateEdit
ProductStateList
SprintTeamDetail
SprintTeamEdit
StateDetail
StateDetailJs
StateEdit
StateList
TaksDetailJs
TopReports
TopSprintPlanning
UserStoryCommentDetail
UserStoryCommentDetailJs
UserStoryCommentEdit

10. Klicken Sie auf "Speichern".

Kapitel 2: Dokumentation

Folgende Dokumentation ist für dieses Release von Product Vision verfügbar:

- *CA Product Vision - Handbuch "Erste Schritte"*

Dieses Handbuch verschafft neuen Benutzern einen ersten Einblick in Product Vision. Das Handbuch führt Sie durch die Einrichtung und Verwaltung Ihrer Projekte in Product Vision. An zwei Stellen innerhalb Product Vision befindet sich eine Verknüpfung zum Handbuch, so dass es immer für Sie verfügbar ist:

- Auf der Seite "Anforderungslisten".

Diese Seite öffnet sich, wenn Sie im Menü von "Product Vision" "Anforderungen" auswählen. Sobald Sie die erste Anforderung in Product Vision erstellen, wird die Verknüpfung durch die Liste von Anforderungen ersetzt.

- Auf der Info-Seite für Product Vision.

- Kontextbezogene Online-Hilfe

Für dieses Release kommt die kontextbezogene Online-Hilfe für Seiten, die sowohl zu Agile Vision als auch zu Product Vision gehören, aus der Agile Vision-Hilfe. Die Informationen, die in den gemeinsamen Themen enthalten sind, eignen sich für beide Produkte, allerdings gehört die in den Vorgängen beschriebene Navigation nur zu Agile Vision.

Das ganze Set von Product Vision-Handbüchern ist verfügbar unter [CA Support](#) und es kann vom Product Vision-Bookshelf darauf zugegriffen werden. Mit diesem Bookshelf können Sie ein bestimmtes Handbuch anzeigen oder das gesamte Bookshelf nach zugehörigen Informationen durchsuchen. Sie können eine HTML-Version dieser Handbücher anzeigen, ein PDF herunterladen oder eine Zip-Datei des gesamten Bookshelf.

Sie können von der Support-Seite des Produkts oder von der Dokumentationsseite aus auf das Bookshelf zugreifen. Besuchen Sie [CA Support](#) regelmäßig, um sich über die neuesten Handbücher von Product Vision zu informieren.

Kapitel 3: Zusätzliche Informationen

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Beschränkungen bei der Verwendung der force.com-Plattform](#) (siehe Seite 31)
[Vertragsbeendigung](#) (siehe Seite 31)

Beschränkungen bei der Verwendung der force.com-Plattform

Kunden dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Salesforce.com keine separaten Anwendungen auf der force.com-Plattform erstellen, und selbst mit Zustimmung nur zu den Vertragsbedingungen, die zwischen dem Kunden und Salesforce.com festgelegt wurden.

Der Kunde kann Product Vision benutzerdefinieren oder mit zusätzlichen benutzerdefinierten Objekten erweitern.

Vertragsbeendigung

Datenspeicherung

Salesforce.com stellt Kunden eine API zur Verfügung, damit sie ihre Daten beliebig, selbst für Sicherungs- oder Migrationszwecke, abrufen können.

Nach Abschluss eines CA Customer Service-Auftrags mit CA wird dem Kunden ein 30-tägige Schonfrist gewährt, innerhalb der er sich mit CA in Verbindung setzen und CA beauftragen kann, seine Daten zu exportieren.

Salesforce.com ist nicht dazu verpflichtet, Kundendaten länger als 30 Tage nach Beendigung eines CA Customer Service-Auftrags mit CA aufzubewahren. Anfragen zur Rückgabe von Kundendaten werden ausschließlich von CA gehandhabt.

Kapitel 4: Bekannte Probleme

Folgende sind bekannte Probleme in CA Product Vision:

QuickInfo-Text auf der Seite der Anforderungshierarchie

Für Kunden mit Internet Explorer 7 wird der QuickInfo-Text nicht für Drag-and-Drop-Vorgänge auf der Anforderungsliste angezeigt, die sichtbar wird, wenn die Anforderungshierarchie als Anzeigeoption ausgewählt ist. Das gleiche gilt für die Anforderungsliste, die auf der Seite der Produktdetails angezeigt wird.

Löschen eines Produkts von der Produktlistenseite

Ein Benutzer, der als zusätzlicher Besitzer eines Produkts aufgelistet ist (nicht der Ersteller), kann das Produkt nicht von der Produktlistenseite löschen. Dieser Besitzertyp kann das Produkt nur von der Seite der Produktdetails löschen. Ein Benutzer muss ein force.com-Superuser-Profil haben, um Produkte löschen zu können.

Löschen von Quellen und Rollen

Ein Benutzer kann keine von anderen Benutzern erstellte Quelle oder Rolle löschen. Nur der Ersteller oder der Superuser können eine Quelle oder Rolle löschen. Ein Benutzer muss ein force.com-Superuser-Profil haben, um Produkte löschen zu können.

Ansichtsauswahl in Internet Explorer 7

Die Ansichtsauswahl auf der Seite der Rückverfolgbarkeitsmatrix für Anforderungen wird für Benutzer mit Internet Explorer 7 nicht vollständig angezeigt.

Automatische Empfehlung für Produktfeld

Wenn Sie eine neue Anforderung erstellen, zeigt das Produktfeld, das ein Feld mit automatischer Empfehlung ist, nach Betätigen der Leertaste nicht alle Produkte zur Auswahl an. Um die zur Auswahl stehenden Produkte anzuzeigen, drücken Sie die Rücktaste.

Meldung

Die Meldung "*Die Anforderung kann nicht als inaktiv gekennzeichnet werden, weil sie untergeordnete Anforderungen besitzt.*" wird eine Zeit lang auch im Abschnitt "Anforderungen" angezeigt, nachdem Sie eine übergeordnete Anforderung, die eine untergeordnete Anforderung besitzt, deaktiviert haben.

Seitengröße und Anzahl der Elemente auf der Rückverfolgbarkeitsansicht

Auf der Ansicht der Rückverfolgbarkeitsmatrix für Anforderungen ist die Anzahl der auf jeder Seite angezeigten Elementen nicht konsistent.

Seitenzahl und Anzahl der Elemente auf der Funktionshierarchieansicht

Auf der Funktionshierarchieansicht, die auf der Seite der Funktionslisten verfügbar ist, werden die Seitenzahlen und die Anzahl der Elemente nicht richtig angezeigt, nachdem Sie zwischen den zuletzt angezeigten und den vorherigen Seiten hin- und hergewechselt haben.

Symbol "In Arbeit" wird nur auf einer Seitenhälfte angezeigt

Wenn Sie eine neue untergeordnete Anforderung erstellen, deckt auf der Seite der Produktdetails das Symbol "In Arbeit" nur die halbe Seite ab, wenn Sie Internet Explorer 8 verwenden.

Ersteller kann nicht entfernt werden

Der Ersteller einer Funktion, eines Produkts oder einer Anforderung kann nicht entfernt werden. Der Ersteller hat immer die Berechtigung dazu, Daten zu bearbeiten oder zu löschen.

Fehlermeldung

Wenn ein Benutzer einer Funktion, einem Produkt oder einer Anforderung als zusätzlicher Besitzer hinzugefügt wird, hat dieser Benutzer das Recht, seinen Namen als Besitzer zu löschen. In diesem Fall wird die Fehlermeldung "*Data not available*" (*Daten nicht verfügbar*) angezeigt. Diese Meldung ist nicht eindeutig.

Speichern im Dialogfeld "Filter"

Wenn Sie auf "Speichern" klicken, deckt der Schatten des Symbols "In Arbeit" nicht das ganze Dialogfeld ab.

Release-Kalender weisen Unterschiede auf

Die Kalender, die für die Auswahl von Release-Daten angezeigt werden, sehen auf einem neuen Release anders aus als auf dem Release, das bearbeitet wird.

Seite der Anforderungshierarchie

Wenn die unterste Zeile der Seite erreicht wird, lässt sich das Popup-Menü nicht durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Zeile aufrufen. Das Menü blinkt, bleibt aber nicht auf zur Auswahl auf dem Bildschirm sichtbar.

Seiten der Anforderungslisten

Die QuickInfo für individuelle Zeilen zeigt fälschlicherweise den Titelwert der Anforderung und nicht die Anforderungs-ID an.

Globalisierungsprobleme mit Benutzeroberfläche

Für manche Sprachen haben nicht kompatible Plattformen zu Inkonsistenzen in den Übersetzungen vereinzelter Schaltflächen, Feldbeschreibungen und anderer Elemente der Benutzeroberfläche geführt. Auf der übersetzten Benutzeroberfläche kann beispielsweise englischer oder abgeschnittener Text angezeigt werden.