

# CA Product Vision™

## Release Notes

Winter 2011

このドキュメント(組み込みヘルプ システムおよび電子的に配布される資料を含む、以下「本ドキュメント」)は、お客様への情報提供のみを目的としたもので、日本 CA 株式会社(以下「CA」)により随時、変更または撤回されることがあります。

CA の事前の書面による承諾を受けずに本ドキュメントの全部または一部を複製、譲渡、開示、変更、複本することはできません。本ドキュメントは、CA が知的財産権を有する機密情報です。ユーザは本ドキュメントを開示したり、(i) 本ドキュメントが関係する CA ソフトウェアの使用について CA とユーザとの間で別途締結される契約または (ii) CA とユーザとの間で別途締結される機密保持契約により許可された目的以外に、本ドキュメントを使用することはできません。

上記にかかわらず、本ドキュメントで言及されている CA ソフトウェア製品のライセンスを受けたユーザは、社内でユーザおよび従業員が使用する場合に限り、当該ソフトウェアに関連する本ドキュメントのコピーを妥当な部数だけ作成できます。ただし CA のすべての著作権表示およびその説明を当該複製に添付することを条件とします。

本ドキュメントを印刷するまたはコピーを作成する上記の権利は、当該ソフトウェアのライセンスが完全に有効となっている期間内に限定されます。いかなる理由であれ、上記のライセンスが終了した場合には、お客様は本ドキュメントの全部または一部と、それらを複製したコピーのすべてを破棄したことを、CA に文書で証明する責任を負います。

準拠法により認められる限り、CA は本ドキュメントを現状有姿のまま提供し、商品性、特定の使用目的に対する適合性、他者の権利に対して侵害のないことについて、黙示の保証も含めいかなる保証もしません。また、本ドキュメントの使用に起因して、逸失利益、投資損失、業務の中断、営業権の喪失、情報の喪失等、いかなる損害(直接損害か間接損害かを問いません)が発生しても、CA はお客様または第三者に対し責任を負いません。CA がかかる損害の発生の可能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本ドキュメントで参照されているすべてのソフトウェア製品の使用には、該当するライセンス契約が適用され、当該ライセンス契約はこの通知の条件によっていかなる変更も行われません。

本ドキュメントの制作者は CA です。

「制限された権利」のもとでの提供: アメリカ合衆国政府が使用、複製、開示する場合は、FAR Sections 12.212、52.227-14 及び 52.227-19(c)(1)及び(2)、ならびに DFARS Section 252.227-7014(b)(3) または、これらの後継の条項に規定される該当する制限に従うものとします。

Copyright © 2010 CA. All rights reserved. 本書に記載された全ての製品名、サービス名、商号およびロゴは各社のそれぞれの商標またはサービスマークです。

## CA への連絡先

テクニカル サポートの詳細については、弊社テクニカル サポートの **Web** サイト (<http://www.ca.com/jp/support/>) をご覧ください。



# 目次

---

<b>第 1 章: CA Product Vision へようこそ</b>	<b>7</b>
はじめに .....	7
要件 .....	8
ブラウザ .....	8
Agile Vision および Product Vision のインストール .....	9
Agile Vision のみのアップグレード後に Product Vision をセットアップする方法 .....	13
Product Vision ユーザ プロファイルの作成 .....	14
Product Vision スーパー ユーザ プロファイルの作成 .....	18
Vision ユーザ プロファイルの作成 .....	21
Vision スーパー ユーザ プロファイルの作成 .....	24
<b>第 2 章: ドキュメント</b>	<b>27</b>
<b>第 3 章: 追加情報</b>	<b>29</b>
force.com プラットフォームの使用に関する制限 .....	29
契約終了 .....	29
<b>第 4 章: 既知の問題</b>	<b>31</b>



# 第 1 章: CA Product Vision へようこそ

---

CA Product Vision™ (Product Vision)をご利用いただき、誠にありがとうございます。このドキュメントが提供する情報は、この新リリースの使用を開始する際に役に立ちます。

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[はじめに](#) (P. 7)

[要件](#) (P. 8)

[ブラウザ](#) (P. 8)

[Agile Vision および Product Vision のインストール](#) (P. 9)

[Agile Vision のみのアップグレード後に Product Vision をセットアップする方法](#) (P. 13)

## はじめに

CA Product Vision では、製品、フィーチャー、顧客またはペルソナ別に要件を収集および管理できます。

Product Vision を使用して、以下の操作を実行できます。

- 1 つ以上の製品の要件を作成、編集、または削除します。要件を、特定のリリース、フィーチャー、ソースおよびペルソナに関連付けることができます。
- 要件をより小さな子要件に分割し、関係の階層構造を表示します。
- 複数の要件を単一の要件にマージします。
- 要件を、フラットなリストまたは階層リストで表示します。リストから、並べ替えて必要なもののみを表示、詳細のインライン編集、表示アイテムのグループ分け、および並べ替えアイテムのページネーションの制御を行うことができます。
- ペルソナ、製品、顧客、マーケット セグメントおよびフィーチャーなどの、関連するコンポーネントを管理します。これらのコンポーネントは、それぞれの詳細ページを使用して個別に表示するか、フラットリストでまとめて表示できます。フラットリストでは、要件と同じ並べ替えツールおよび編集ツールが使用できます。

- フィーチャーおよびその関連要件を階層表示します。このビューでは、フィーチャーに関連付けられた要件を参照できます。
- CA Agile Vision 内のユーザストーリーの要件との関連付け、スプリントの作成、スクラム チームの作成およびそのデータの自動入力を行うことができます。
- CA Idea Vision 内のアイデアを製品および要件に関連付けます。
- Agile Vision で、要件を、顧客リクエストとしての開始から完了まで追跡します。このフィーチャーは、リストビューとして表示されます。リストから、リンクをクリックして要件に関連付けられたカスタマまたはペルソナを表示し、リンクをクリックして関連付けられた Agile Vision ユーザストーリーを参照できます。
- 作成時に要件または製品がどのように定義されるかを指定するドロップダウン値を設定します。

## 要件

Product Vision は force.com プラットフォーム上で実行され、その要件は force.com と同じです。

## ブラウザ

Product Vision は以下のブラウザ バージョンをサポートします。

- Internet Explorer バージョン 7 以降 (8 推奨)
- Firefox バージョン 3.5.2 以降
- Safari バージョン 4.0.4



## Agile Vision および Product Vision のインストール

以下のセクションの手順を完了して、Agile Vision および Product Vision を既存の Salesforce.com 組織にインストールします。

### Agile Vision および Product Vision のインストールの準備

1. Salesforce.com 組織にログインします。
2. [設定]リンクをクリックして、Salesforce.com 上の[個人設定]ページに移動します。
3. [管理者設定]メニューから[組織プロフィール]を選択し、[組織情報]に移動します。  
[組織情報]ページが表示されます。
4. [ユーザライセンス]セクションまでスクロールし、少なくとも 1 つの Salesforce プラットフォーム ライセンスがアクティブになっていることを確認します。少なくとも 1 つの Salesforce プラットフォーム ライセンスがアクティブになっていない場合は、Salesforce.com のサポートにご連絡ください。
5. [管理者設定]メニューから[ユーザの管理]を選択し、プロフィールに移動します。  
ユーザ プロファイル ページが表示されます。
6. 標準プラットフォーム ユーザ プロファイルをコピーして、以下のプロフィールを作成します。
  - Agile Vision スーパーユーザ
  - Agile Vision ユーザ
  - Product Vision スーパーユーザ
  - Product Vision ユーザ
  - Vision スーパーユーザ
  - Vision ユーザ
7. Salesforce.com 組織からログアウトします。

## Agile Vision および Product Vision のインストール

1. ブラウザ ウィンドウのアドレス バーに以下の URL を入力します。テスト環境へインストールする場合は、URL の「login.salesforce.com」を「test.salesforce.com」に置き換えてください。  
`https://login.salesforce.com/?startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tA00000000Qekg).`
2. [ログイン] ページで、システム管理者のユーザ名およびパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。
3. インストールする CA Technologies - PPM パッケージのバージョンおよび発行者が以下のようになっていることを確認します。
  - Winter 2011 (2.5)
  - CA Technologies
4. [次へ] をクリックして、ウィザードの手順を実行します。
5. 新規バージョンのインストール用に提供されているパスワードを入力し、[サブミット] をクリックします。必要なパスワードがない場合は、[CA サポート](#) にご連絡ください。  
[セキュリティ オプション] ページが表示されます。
6. [セキュリティ設定] オプションを選択して、プロファイル別にユーザ アクセスを設定します。
7. 対応するプロファイルの以下のアクセスレベルを設定し、[次へ] をクリックして続行します。
  - Agile Vision Super-User アクセス - Agile Vision Super-User プロファイル用
  - Agile Vision User アクセス - Agile Vision User プロファイル用
  - Product Vision Super-User アクセス - Product Vision Super-User プロファイル用
  - Product Vision User アクセス - Product Vision User プロファイル用
  - Vision Super-User アクセス - Vision Super-User プロファイル用
  - Vision User オプション - Vision User プロファイル用
8. [次へ] をクリックして、続行します。  
以下のチェック ボックスを含むページが表示されます。「インストール済みのアプリケーションが正常に機能しない原因となる Apex テスト失敗を無視する」。

9. このチェックボックスは、[CA サポート](#)からそのような指示があった場合のみ、選択してください。テストがまだ実行中であるため、このチェックボックスを選択してもインストールの処理速度が向上することはありません。

10. [インストール]をクリックします。

ユーザのリクエストが進行中であることを示す、[処理中]ページが表示されます。インストールが完了すると、Salesforce.com から現在ログインしているユーザの電子メール アドレスに電子メール通知が送信されます。

Force.com プラットフォームの現在の負荷に応じて、このインストーラには 30 分以上かかる場合があります。

## Agile Vision および Product Vision のデプロイ

デフォルトでは、Agile Vision と Product Vision の両方が有効になっています。これらのサービスの一方のライセンスのみを購入された場合は、以下の説明に従って、もう一方を無効にしてください。

1. Agile Vision ホーム ページから、[設定]をクリックします。

[個人設定]ページが表示されます。

2. [アプリケーションの設定]メニューから[インストール済みパッケージの参照]を選択します。

3. CA Technologies PPM がインストールされていることを確認します。

4. CA Technologies PPM のパッケージ名をクリックします。

[パッケージの詳細]ページが表示されます。

5. [インストール済みパッケージの詳細]セクションで[デプロイ]をクリックします。

パッケージコンポーネントが表示された[パッケージのデプロイ]ページが表示されます。

6. [デプロイ]を再度クリックします。

7. ブラウザ ウィンドウのアドレス バーに以下の URL を入力します。

<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings>

- 以下のいずれかを実行して、[保存]をクリックします。
  - Agile Vision のライセンスのみがある場合は、[Product Vision]チェックボックスをオフにします。
  - Product Vision のライセンスのみがある場合は、[Agile Vision]チェックボックスをオフにします。
  - Agile Vision および Product Vision の両方のライセンスがある場合は、両方のチェックボックスをオンにしておきます。

Agile Vision と Product Vision は、これで完全にインストールされました。

### Agile Vision および Product Vision の設定

インストール後、以下の手順を完了して、Agile Vision と Product Vision を設定します。

- Product Vision にログインし、[設定]メニューをクリックします。  
[個人設定]ページが表示されます。
- [管理者設定]メニューから[ユーザの管理]を選択し、プロフィールに移動します。  
ユーザ プロファイル ページが表示されます。
- Agile Vision および Product Vision のインストール準備中に作成した新規プロフィールの[氏名]リンクをクリックします。  
プロフィール ページが表示されます。
- [カスタム App]セクションまでスクロールし、Agile Vision コアの[既定値]オプションを選択します。
- [保存]をクリックし手順を繰り返して、Agile Vision コアを作成した各新規プロフィールのデフォルトの app に設定します。
- ブラウザ ウィンドウのアドレス バーに以下の URL を入力します。  
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/packagesettings>
- 購入したライセンスに応じて、Agile Vision または Product Vision のいずれかを選択します。
- [保存]をクリックします。
- (Agile Vision のみ)。ブラウザ ウィンドウのアドレス バー内に以下の URL を入力して、Agile Vision ホーム ページに移動し、ジョブを自動的にスケジューリングします。  
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/tophome>

## Agile Vision または Product Vision を使用するための既存プロファイルの設定

既存の Salesforce.com ユーザ プロファイルに Agile Vision または Product Vision へのアクセス権を与えるには、それらのプロファイルを編集して、Agile Vision または Product Vision オブジェクトに対する適切な読み取りまたは書き込み許可を与えます。プロファイルには、アプリケーションを構成する Visualforce ページの実行許可も必要です。インストールプロセスの開始時に作成したプロファイルを使用して、必要な権限のセットを決定し、必要な設定にコピーします。

詳細については、Force.com プラットフォームのドキュメントを参照してください。

## Agile Vision のみのアップグレード後に Product Vision をセットアップする方法

このセクションでは、アップグレード済み Agile Vision のみの組織に Product Vision が含まれている場合に、Product Vision のすべての機能を有効にする方法について説明します。Product Vision ライセンスを購入し、[パッケージの設定] ページで有効にした後、Agile Vision のみの組織で自動的に利用可能でない以下のユーザ プロファイルを作成する必要があります。

- [Product Vision ユーザ](#) (P. 14)
- [Product Vision スーパーユーザ](#) (P. 18)
- [Vision ユーザ](#) (P. 21)
- [Vision スーパーユーザ](#) (P. 24)

ベストプラクティス: 表示されている順にプロファイルを作成します。

## Product Vision ユーザ プロファイルの作成

### Product Vision ユーザ プロファイルを作成する方法

1. 以下の操作を完了して[ユーザ プロファイル]ページを開きます。
  - a. アプリケーション ヘッダ 上の[設定]をクリックします。
  - b. 左のパネルの[管理者設定]セクションでは、[ユーザの管理]をクリックし、次に、プロフィールをクリックします。  
リスト ページが表示されます。
2. [新規]をクリックします。  
プロフィールの複製ページが表示されます。
3. 以下のフィールドに入力します。

#### 既存のプロファイル

新規プロフィールのベースとする既存のユーザ プロファイルを指定します。標準プラットフォーム ユーザを選択します。

#### プロフィール名

新規ユーザ プロファイルの名前を指定します。「Product Vision ユーザ」と入力します。

4. [保存]をクリックします。  
新規ユーザのプロファイル詳細ページが表示されます。
5. フィールドレベル セキュリティセクションのカスタムのフィールドレベル サブセクションに、以下の項目の[参照]をクリックして項目を開いてから[編集]をクリックしてデフォルト設定を変更し、設定を完了します。1つの項目の変更が終わるごとに、[保存]をクリックし、次に、[戻る]をクリックしてプロフィールへ戻ります。

#### 製品

表示列。次のチェック ボックスをオフにします: [製品 ID]。

読み取り専用列 次のチェック ボックスをオンにします: [外部 ID]、[JIRA プロジェクト ID]。

#### リリース

表示列。次のチェック ボックスをオフにします: [リリース ID]。

読み取り専用列。次のチェック ボックスをオンにします: [外部 ID]。

## ユーザストーリー

表示列。次のチェックボックスをオフにします: [要件]。

読み取り専用列。次のチェックボックスをオンにします: [外部 ID]。

6. プロファイル詳細ページの一番上で[編集]をクリックします。  
[編集]ページが表示されます。
7. [カスタム App]セクションで、[Agile Vision コア]フィールドで[既定値]オプションを選択します。
8. タブ設定セクションのカスタムタブ設定サブセクションで、[CA Technologies PPM]フィールドに既定値オンを選択します。
9. [保存]をクリックします。  
プロファイルの詳細ページが表示されます。
10. プロファイルの詳細ページのレコードタイプ設定セクションで、[ユーザストーリー]の隣の[編集]リンクをクリックし以下の手順を完了します。
  - a. 選択されたレコードタイプリスト内で[マスタ]を選択し、左向(削除)矢印をクリックします。
  - b. 使用可能なレコードタイプリスト内で[問題]および[ユーザストーリー]を選択し、右向(追加)矢印をクリックします。
  - c. [既定値]フィールドで、[ユーザストーリー]を選択します。
  - d. [保存]をクリックします。  
プロファイルの詳細ページが表示されます。
11. プロファイル詳細ページの一番上で[編集]をクリックします。  
[編集]ページが表示されます。

12. [Custom Object Permissions]セクションで、以下の図に示すチェックボックスをオンにします。

カスタムオブジェクト権限

	基本アクセス				データ管理			基本アクセス				データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更		参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更
Agile Vision ユーザ	✓						フィーチャー	✓	✓	✓	✓		
FilterField							ペルソナ	✓	✓	✓	✓		
ListPageFilter							ペルソナ ソース	✓	✓	✓	✓		
Migrations							ベースライン	✓	✓	✓	✓		
Product Owners							Backlog Filter Items	✓					
Product 製品							Backlog Filters	✓					
QC フォルダ							Team Daily Datas						
QC プロジェクト							ユーザ ストーリー						
Release Resources	✓	✓	✓	✓			ユーザ通知						
Requirement ProductOwner							リリース	✓	✓	✓	✓		
Source_Geography							リリース スナップショット詳細	✓	✓	✓	✓		
Source_Industry							仮想ウォール カラーマッピング						
UseCase							会社	✓	✓	✓	✓		
User_Story_Release							承認基準						
User_Story_Theme							製品	✓	✓	✓	✓		
エピック							製品ソース	✓	✓	✓	✓		
カテゴリ	✓						製品の状態	✓					
コメント							製品フィーチャー						
ストーリー依存性							製品ペルソナ	✓	✓	✓	✓		
スプリント							要件	✓	✓	✓	✓		
スプリント チーム							要件 UseCase	✓	✓	✓	✓		
ソース	✓	✓	✓	✓			要件アイデア	✓	✓	✓	✓		
タスク							要件ソース	✓	✓	✓	✓		
タスク作業ログ							要件の状態	✓					
チーム							要件フィーチャー	✓	✓	✓	✓		
チーム メンバ							要件フラット						
テーマ							要件ペルソナ	✓	✓	✓	✓		
テスト ケース							要件リリース	✓	✓	✓	✓		
テスト ケースのステップ							要件製品	✓	✓	✓	✓		
トレーサビリティマトリクス	✓	✓	✓	✓									

13. [保存]をクリックします。

プロファイルの詳細ページが表示されます。

14. プロファイルの詳細ページの Visualforce ページへのアクセスの有効化セクションで、[編集]をクリックします。



15. 使用可能な Visualforce ページリストで以下の Visualforce ページを選択し、矢印キーを使用して有効にされた Visualforce ページリストに追加します。

注: org プレフィックスはリストのページ名には含まれていません。

About	ReleaseDetailJs
AcceptanceCriteriaDetail	ReleaseEdit
AcceptanceCriteriaEdit	RequirementDetail
BasicSelectorDataSource	RequirementDetailJs
BlankChartData	RequirementEdit
coreJs	RequirementMerge
CurrencyFormattingJS	RequirementSelectorDataSource
DetailInterior	SourceDetail
ExtActionStatusPage	SourceDetailJs
FeatureDetail	SourceEdit
FeatureDetailJs	TestCaseTreeSelectorDataSource
FeatureEdit	TopAgilePlannerUser
FilterWindowJs	TopAgilePlannerUserJs
ForceUserSelectorDataSource	TopFeatures
InLineEditFunction	TopFeaturesJs
LicenseError	TopHome
ListTemplate	TopHomeJs
LoadMaskJs	TopPVDashboards
MasterTemplate	TopPVHome
MasterTemplateJs	TopPersonas
MultiValuedLookupJs	TopProjects
PageBlockCell	TopProjectsJs
PersonaDetail	TopReleases
PersonaDetailJs	TopReleasesJs
PersonaEdit	TopRequirements
PickerJs	TopRequirementsJs
ProductDetailJs	TopSources
ProductJs	TopThemesJs
ProjectDetail	TreeEditorGridJs
ProjectEdit	UserSelectorDataSource
ReleaseDetail	VelocityChartData

16. [保存]をクリックします。

## Product Vision スーパー ユーザ プロファイルの作成

Product Vision スーパー ユーザ プロファイルは Product Vision ユーザに基づいています。そのため、Product Vision ユーザでの選択内容は、このユーザ用にすでに選択されています。この手順ではスーパーユーザに必須の追加の設定について説明します。

### Product Vision スーパー ユーザ プロファイルを作成する方法

1. 以下の操作を完了して[ユーザ プロファイル]ページを開きます。
  - a. アプリケーション ヘッダ 上の[設定]をクリックします。
  - b. 左のパネルの[管理者設定]セクションでは、[ユーザの管理]をクリックし、次に、プロフィールをクリックします。

リスト ページが表示されます。

2. [新規]をクリックします。

プロフィールの複製ページが表示されます。

3. 以下のフィールドに入力します。

#### 既存のプロファイル

新規プロフィールのベースとする既存のユーザ プロファイルを指定します。Product Vision ユーザを選択します。

#### プロフィール名

新規ユーザ プロファイルの名前を指定します。「Product Vision スーパー ユーザ」と入力します。

4. [保存]をクリックします。

新規ユーザのプロファイル詳細ページが表示されます。

5. プロファイルの詳細ページの一番上で[編集]をクリックします。

6. [Custom Object Permission]セクションでは、以下の図に示す選択内容を選択します。

カスタムオブジェクト権限

	基本アクセス				データ管理			基本アクセス				データ管理
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更		参照	作成	編集	削除	すべて表示
Agile Vision ユーザ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	フィーチャー	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
FilterField	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ペルソナ	✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>
ListPageFilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ペルソナ ソース	✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>
Migrations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ベースライン	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
Product Owners	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Backlog Filter Items	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Product 製品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Backlog Filters	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QC フォルダ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Team Daily Datas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QC プロジェクト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ユーザ ストーリー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Release Resources	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ユーザ通知	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Requirement ProductOwner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	リリース	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
Source_Geography	✓	✓	✓	✓	✓	✓	リリース スナップショット詳細	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
Source_Industry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	仮想ウォール カラーマッピング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UseCase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	会社	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
User_Story_Release	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	承認基準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
User_Story_Theme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
エピック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品ソース	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
カテゴリ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	製品の状態	✓	✓	✓	✓	✓
コメント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品フィーチャー	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
ストーリー依存性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品ペルソナ	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
スプリント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
スプリント チーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件 UseCase	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
ソース	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件アイデア	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
タスク	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件ソース	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
タスク作業ログ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件の状態	✓	✓	✓	✓	✓
チーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件フィーチャー	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
チーム メンバ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件フラット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
テーマ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件ペルソナ	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
テスト ケース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件リリース	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
テスト ケースのステップ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	要件製品	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
トレーサビリティ マトリクス	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

7. [保存]をクリックします。

プロフィールの詳細ページが表示されます。

8. プロフィールの詳細ページの **Visualforce** ページへのアクセスの有効化セクションで、[編集]をクリックします。
9. 使用可能な **Visualforce** ページ リストで以下の **Visualforce** ページを選択し、矢印キーを使用して有効にされた **Visualforce** ページリストに追加します。

**注:** org プレフィックスはリストのページ名には含まれていません。

AgilePlannerUserDetail

AgilePlannerUserEdit

CategoriesDetail

CategoriesEdit

CategoryDetailJs

Configuration

ProductStateDetail

ProductStateDetailJs

ProductStateEdit

ProductStateList

StateDetail

StateDetailJs

StateEdit

StateList

TestChartComponentPage

TopCategories

10. [保存]をクリックします。

## Vision ユーザ プロファイルの作成

Vision ユーザ プロファイルは Product Vision ユーザに基づいています。そのため、Product Vision ユーザでの選択内容は、このユーザ用にすでに選択されています。この手順では、Vision ユーザを作成するときに必要な追加の設定について説明します。

### Vision ユーザ プロファイルを作成する方法

1. 以下の操作を完了して[ユーザ プロファイル]ページを開きます。
  - a. アプリケーション ヘッダ 上の [設定] をクリックします。
  - b. 左のパネルの [管理者設定] セクションでは、[ユーザの管理] をクリックし、次に、プロフィールをクリックします。  
リスト ページが表示されます。
2. [新規] をクリックします。  
プロフィールの複製ページが表示されます。
3. 以下のフィールドに入力します。

#### 既存のプロファイル

新規プロフィールのベースとする既存のユーザ プロファイルを指定します。Product Vision ユーザを選択します。

#### プロフィール名

新規ユーザ プロファイルの名前を指定します。「Vision ユーザ」と入力します。

4. [保存] をクリックします。  
新規ユーザのプロファイル詳細ページが表示されます。
5. プロファイルの詳細ページの一番上で [編集] をクリックします。

6. [Custom Object Permission]セクションでは、以下の図に示す選択内容を選択します。

カスタムオブジェクト権限	基本アクセス				データ管理		基本アクセス				データ管理		
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更	
Agile Vision ユーザ	✓						フィーチャー	✓	✓	✓	✓		
FilterField							ペルソナ	✓	✓	✓	✓		
ListPageFilter							ペルソナ ソース	✓	✓	✓	✓		
Migrations							ベースライン	✓	✓	✓	✓		
Product Owners							Backlog Filter Items	✓	✓	✓	✓		
Product 製品							Backlog Filters	✓	✓	✓	✓		
QC フォルダ	✓						Team Daily Datas	✓	✓	✓	✓		
QC プロジェクト	✓						ユーザーストーリー	✓	✓	✓	✓		
Release Resources	✓	✓	✓	✓			ユーザー通知	✓	✓	✓	✓		
Requirement ProductOwner							リリース	✓	✓	✓	✓		
Source_Geography							リリース スナップショット詳細	✓	✓	✓	✓		
Source_Industry							仮想ウォール カラーマッピング	✓	✓	✓	✓		
UseCase	✓	✓	✓	✓			会社	✓	✓	✓	✓		
User_Story_Release							承認基準	✓	✓	✓	✓		
User_Story_Theme	✓	✓	✓	✓			製品	✓	✓	✓	✓		
エピック	✓	✓	✓	✓			製品ソース	✓	✓	✓	✓		
カテゴリ	✓						製品の状態						
コメント	✓	✓	✓	✓			製品フィーチャー	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ストーリー依存性	✓	✓	✓	✓			製品ペルソナ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
スプリント	✓						要件	✓	✓	✓	✓		
スプリント チーム	✓		✓				要件 UseCase	✓	✓	✓	✓		
ソース	✓	✓	✓	✓			要件アイデア	✓	✓	✓	✓		
タスク	✓	✓	✓	✓			要件ソース	✓	✓	✓	✓		
タスク作業ログ	✓	✓	✓	✓			要件の状態	✓					
チーム	✓		✓				要件フィーチャー	✓	✓	✓	✓		
チーム メンバ	✓	✓	✓	✓			要件フラット						
テーマ	✓	✓	✓	✓			要件ペルソナ	✓	✓	✓	✓		
テスト ケース	✓						要件リリース	✓	✓	✓	✓		
テスト ケースのステップ							要件製品	✓	✓	✓	✓		
トレーサビリティ マトリクス	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

7. [保存]をクリックします。  
 プロファイルの詳細ページが表示されます。
8. プロファイルの詳細ページの Visualforce ページへのアクセスの有効化セクションで、[編集]をクリックします。

9. 以下の Visualforce ページを、右向矢印(追加)キーを使用して有効にされた Visualforce ページリストへ追加します。

注: org プレフィックスは以下のリストのページ名には含まれていません。

AveeUpgrade	TeamEdit
BacklogDetail	TeamMemberDetail
BacklogDetailJs	TeamMemberEdit
BacklogEdit	TeamNew
BurndownHoursChartData	TestCaseDetail
BurndownPointsChartData	TestChartComponentPage
ColorFieldJs	ThemeDetail
Configuration	ThemeEdit
DeactivateTeamWithFutureSprints	TopBacklogList
EpicDetail	TopBacklogPlanning
EpicEdit	TopBacklogPlanningJs
EpicSelectorDataSource	TopCalendar
RowExpanderJs	TopDashboardJs
ScrumTeamDetailPage	TopDashboards
SprintDetail	TopDocumentation
SprintDetailJs	TopEpicList
SprintDetail_UserStories_DS	TopEpicPlanning
SprintEdit	TopEpicPlanningJs
StoryDependencyDetail	TopFeatures
StoryDependencyEdit	TopSprintList
StorySelectorDataSource	TopSprintsJs
TaskDetail	TopTeamMembers
TaskEdit	TopTeams
TaskNew	TopTeamsJs
TaskWorklogDetail	TopThemes
TaskWorklogDetailJs	
TaskWorklogEdit	
TeamAddSprints	
TeamDetail	

10. [保存]をクリックします。

## Vision スーパー ユーザ プロファイルの作成

Vision スーパー ユーザ プロファイルは Vision ユーザ プロファイルに基づいています。そのため、Vision ユーザでの選択内容は、このユーザ用にすでに選択されています。この手順では、Vision スーパー ユーザ プロファイルを作成するときに必要な追加の設定について説明します。

### Vision スーパー ユーザ プロファイルを作成する方法

1. 以下の操作を完了して[ユーザ プロファイル]ページを開きます。
  - a. アプリケーション ヘッダ 上の [設定] をクリックします。
  - b. 左のパネルの [管理者設定] セクションでは、[ユーザの管理] をクリックし、次に、プロフィールをクリックします。  
リスト ページが表示されます。
2. [新規] をクリックします。  
プロフィールの複製 ページが表示されます。
3. 以下のフィールドに入力します。

#### 既存のプロファイル

新規プロフィールのベースとする既存のユーザ プロファイルを指定します。Vision ユーザを選択します。

#### プロフィール名

新規ユーザプロフィールの名前を指定します。「Vision スーパー ユーザ」と入力します。

4. [保存] をクリックします。  
新規ユーザのプロファイル詳細 ページが表示されます。
5. プロファイルの詳細 ページの一番上で [編集] をクリックします。



6. [Custom Object Permission] セクションでは、以下の図に示す選択内容を選択します。

カスタムオブジェクト権限

	基本アクセス				データ管理			基本アクセス				データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更		参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更
Agile Vision ユーザ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	フィーチャー	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FilterField	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ペルソナ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ListPageFilter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ペルソナ ソース	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Migrations	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ベースライン	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Product Owners	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Backlog Filter Items	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Product 製品	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Backlog Filters	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QC フォルダ	✓	✓	✓	✓	☐	☐	Team Daily Datas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QC プロジェクト	✓	✓	✓	✓	☐	☐	ユーザー ストーリー	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Release Resources	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ユーザ通知	✓	✓	✓	✓	☐	☐
Requirement ProductOwner	☐	☐	☐	☐	☐	☐	リリース	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Source_Geography	☐	☐	☐	☐	☐	☐	リリース スナップショット詳細	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Source_Industry	☐	☐	☐	☐	☐	☐	仮想ウォール カラーマッピング	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UseCase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	会社	✓	✓	✓	✓	✓	✓
User_Story_Release	☐	☐	☐	☐	☐	☐	承認基準	✓	✓	✓	✓	✓	✓
User_Story_Theme	✓	✓	✓	✓	☐	☐	製品	✓	✓	✓	✓	✓	✓
エピック	✓	✓	✓	✓	✓	✓	製品ソース	✓	☐	✓	✓	✓	✓
カテゴリ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	製品の状態	✓	✓	✓	✓	✓	✓
コメント	✓	✓	✓	✓	☐	☐	製品フィーチャー	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ストーリー依存性	✓	✓	✓	✓	✓	✓	製品ペルソナ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
スプリント	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件	✓	✓	✓	✓	✓	✓
スプリント チーム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件 UseCase	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ソース	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件アイデア	✓	✓	✓	✓	☐	☐
タスク	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件ソース	✓	✓	✓	✓	✓	✓
タスク作業ログ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件の状態	✓	✓	✓	✓	✓	✓
チーム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件フィーチャー	✓	✓	✓	✓	☐	☐
チーム メンバ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件フラット	☐	☐	☐	☐	☐	☐
テーマ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	要件ペルソナ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
テスト ケース	✓	☐	☐	☐	☐	☐	要件リリース	✓	✓	✓	✓	✓	✓
テスト ケースのスタック	☐	☐	☐	☐	☐	☐	要件製品	✓	✓	✓	✓	✓	✓
トレーサビリティ マトリクス	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

7. [保存]をクリックします。  
 プロファイルの詳細ページが表示されます。
8. プロファイルの詳細ページの Visualforce ページへのアクセスの有効化セクションで、[編集]をクリックします。

9. 以下の Visualforce ページを、右向矢印(追加)キーを使用して有効にされた Visualforce ページリストへ追加します。

注: org プレフィックスは以下のリストのページ名には含まれていません。

AgilePlannerUserDetail

AgilePlannerUserEdit

CategoriesDetail

CategoriesEdit

CategoryDetailJs

Integration

PersonaDetail

PersonaEdit

ProductStateDetail

ProductStateDetailJs

ProductStateEdit

ProductStateList

SprintTeamDetail

SprintTeamEdit

StateDetail

StateDetailJs

StateEdit

StateList

TaksDetailJs

TopReports

TopSprintPlanning

UserStoryCommentDetail

UserStoryCommentDetailJs

UserStoryCommentEdit

10. [保存]をクリックします。

## 第 2 章: ドキュメント

---

以下のドキュメントが Product Vision のこのリリースで利用できます。

- **CA Product Vision 導入ガイド**

このガイドは、新規ユーザが Product Vision の使用を開始する場合に役立ちます。このガイドでは、Product Vision でのプロジェクトのセットアップおよび管理について説明します。このガイドへのリンクは、Product Vision の以下の 2 箇所に用意されていて、いつでも利用できます。

- [要件]リスト ページ上。

これは、[Product Vision]メニューから[要件]を選択すると表示されるページです。Product Vision で最初の要件を作成すると、リンクは要件リストに置換されます。

- Product Vision の[バージョン情報]ページ上。

- **状況依存ヘルプ**

このリリースでは、Agile Vision と Product Vision に共通のページに関する状況依存ヘルプには、Agile Vision のヘルプが使用されます。共通トピックに表示される情報は、両方の製品に当てはまりますが、手順に示されるナビゲーションは、Agile Vision にのみ関係します。

Product Vision のすべてのガイドは、[CA サポート](#)から利用可能で、Product Vision のマニュアル選択メニューからアクセスできます。このマニュアル選択メニューで、特定のガイドの表示、またはマニュアル選択メニュー全体からの関連情報の検索を実行できます。これらのガイドの HTML バージョンの表示、PDF のダウンロード、またはマニュアル選択メニュー全体の .zip ファイルとしてのダウンロードを実行できます。

製品サポート ページまたはドキュメント ページから、マニュアル選択メニューにアクセスできます。Product Vision のガイドの最新版については、[CA サポート](#)のサイトを定期的にご覧ください。



# 第 3 章: 追加情報

---

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[force.com プラットフォームの使用に関する制限 \(P. 29\)](#)  
[契約終了 \(P. 29\)](#)

## force.com プラットフォームの使用に関する制限

Salesforce.com の書面による事前の承認、および顧客と Salesforce.com 間で相互に合意された条件の元でのみ、顧客は force.com プラットフォーム上で別のアプリケーションを作成できます。

顧客は、追加のカスタム オブジェクトを使用して、Product Vision をカスタマイズまたは拡張できます。

## 契約終了

### データ保持

Salesforce.com は顧客に API を提供して、バックアップまたは移行など任意の目的でそのデータを取得できるものとします。

CA との CA Customer's Service Order の終了の後、顧客には CA に連絡して、そのデータのエクスポートを依頼するために 30 日間の猶予期間があります。

CA との CA Customer's Service Order の終了から 30 日が経過すると、Salesforce.com には顧客のデータを保持する責任はなくなります。顧客データの返却に関するどのような依頼も、CA によってのみ処理されます。



## 第 4 章: 既知の問題

---

CA Product Vision の既知の問題を以下に示します。

### [要件階層] ページ上のヒント テキスト

Internet Explorer 7 を使用している顧客に対しては、ヒント テキストは [表示] オプションとして [要件階層] が選択されている場合に表示される要件リストでのドラッグ & ドロップ操作に対して表示されません。同じ動作は、[製品の詳細] ページに表示される要件リスト上でも確認されます。

### [製品] リスト ページからの製品の削除

製品の追加の所有者 (作成者ではない) としてリスト表示されるユーザは、[製品] リスト ページから製品を削除できません。この所有者タイプは、[製品の詳細] ページからの製品の削除のみ実行できます。削除するには、force.com Super User プロファイルが必要です。

### ソースとペルソナの削除

ユーザは、他のユーザが作成したソースまたはペルソナを削除できません。作成者または Super User のみがソースまたはペルソナを削除できます。削除するには、force.com Super User プロファイルが必要です。

### Internet Explorer 7 でのビュー セレクタ

要件の [トレーサビリティ マトリクス] ページ上のビュー セレクタは、Internet Explorer 7 では、ユーザに対して完全には表示されません。

### [製品] フィールドの自動補完

新規要件作成時に、スペースキーを押すと、自動補完フィールドである [製品] フィールドに、一部の製品が選択対象として表示されません。選択対象として製品を表示するには、Backspace ボタンを押します。

### メッセージ

子要件を持つ親要件を非アクティブにした後に、[要件] セクションに、「要件に子要件があるために、要件を非アクティブとマーキングできません」というメッセージが一定期間表示されます。

### トレーサビリティビュー上のページ サイズおよびアイテム番号

要件の [トレーサビリティ マトリクス] ビューで、各ページに表示されるアイテムの数は一定ではありません。

### [フィーチャー階層]ビュー上のページ番号およびアイテム番号

[フィーチャー]リスト ページから利用可能な[フィーチャー階層]ビューで、最後に表示されたページと前のページを何回か切り替えると、ページ番号とアイテム番号が正しく表示されません。

### [作業]アイコンは、ページの半分にのみ表示されます。

Internet Explorer 8 を使用している場合、[製品の詳細] ページ上で、子要件の新規作成時に、[作業]アイコンがカバーするのはページの半分のみになります。

### 作成者は削除できません。

フィーチャー、製品または要件の作成者は削除できません。作成者には常に、編集または削除権限があります。

### エラー メッセージ

ユーザが追加所有者としてフィーチャー、製品または要件に追加されると、そのユーザは所有者としての自分の名前を削除する権限を持ちます。削除が発生すると、「データは使用できません」というメッセージが表示されます。このメッセージは、明瞭ではありません。

### [フィルタ]ダイアログでの保存

[保存]をクリックすると、[作業]アイコンの影がダイアログ全体をカバーしません。

### リリース カレンダーが異なる

リリース日の選択用に表示されるカレンダーは、新リリース、および編集中のリリースに表示されるカレンダーとは外観が異なります。

### 要件階層ページ

ページの最後の行に到達すると、その行を右クリックしてもポップアップメニューが表示されません。一瞬表示されますが、すぐに消えてしまい、選択できません。

### 要件リスト ページ

個別の行のツールヒントに、要件 ID ではなく要件タイトル値が間違っって表示されます。



### ユーザ インターフェースのグローバル化に関する問題

いくつかの言語では、プラットフォームの互換性の問題により、ページ、ボタン、フィールド ラベル、およびその他のユーザ インターフェースで翻訳に関連する問題が発生しました。たとえば、翻訳されたユーザ インターフェースが英語で表示されたり、一部の文字が表示されなかったりする場合があります。