

CA Enterprise Log Manager

管理ガイド

r12.1 SP1



本書及び関連するソフトウェア ヘルプ プログラム(以下「本書」と総称)は、ユーザへの情報提供のみを目的とし、CA はその内容を予告なく変更、撤回することがあります。

CA の事前の書面による承諾を受けずに本書の全部または一部を複写、譲渡、複製、開示、修正、複製することはできません。本書は、CA または CA Inc. が権利を有する秘密情報であり、かつ財産的価値のある情報です。ユーザは本書を開示したり、CA とユーザとの間で別途締結される機密保持契約により許可された目的以外に使用することはできません。

上記にかかわらず、本書に記載されているソフトウェア製品に関連して社内でユーザおよび従業員が使用する場合に限り、該当するソフトウェアのライセンスを受けたユーザは、合理的な範囲内の部数の本書の複製を作成できます。ただし CA のすべての著作権表示およびその説明を各複製に添付することを条件とします。

本書のコピーを作成する上記の権利は、ソフトウェアの該当するライセンスが完全に有効となっている期間内に限定されます。いかなる理由であれ、そのライセンスが終了した場合には、ユーザは CA に本書の全部または一部を複製したコピーをすべて CA に返却したか、または破棄したことを文書で証明する責任を負います。

準拠法により認められる限り、CA は本書を現状有姿のまま提供し、商品性、お客様の使用目的に対する適合性、他者の権利に対する不侵害についての黙示の保証を含むいかなる保証もしません。また、本書の使用に起因し、逸失利益、投資の喪失、業務の中断、営業権の損失、データの損失を含むがそれに限らない、直接または間接のいかなる損害が発生しても、CA はユーザまたは第三者に対し責任を負いません。CA がかかる損害の可能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本書に記載されたソフトウェア製品は、該当するライセンス契約書に従い使用されるものであり、該当するライセンス契約書はこの通知の条件によっていかなる変更も行われません。

本書の制作者は CA および CA Inc. です。

「制限された権利」のもとでの提供:アメリカ合衆国政府が使用、複製、開示する場合は、FAR Sections 12.212、52.227-14 及び 52.227-19(c)(1)及び(2)、ならびに DFARS Section252.227-7014(b)(3) または、これらの後継の条項に規定される該当する制限に従うものとします。

Copyright © 2010 CA. All rights reserved. 本書に記載された全ての商標、商号、サービスマークおよびロゴは、それぞれ各社に帰属します。

CA 製品リファレンス

このマニュアルが参照している CA の製品は以下のとおりです。

- CA Access Control
- CA Audit
- CA ACF2™
- CA Directory
- CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM)
- CA Enterprise Log Manager
- CA Identity Manager
- CA IT Process Automation Manager (CA IT PAM)
- CA NSM
- CA Security Command Center (CA SCC)
- CA Service Desk
- CA SiteMinder®
- CA Spectrum®
- CA Top Secret®

CA への連絡先

テクニカル サポートの詳細については、弊社テクニカル サポートの Web サイト (<http://www.ca.com/jp/support/>) をご覧ください。

マニュアルの変更点

このドキュメントの最終リリース以降、エージェント ステータス、証明書ファイル、SNMP トラップ、非対話型の認証、バックアップ/復元コマンド、およびサブスクリプション更新に関する説明が更新されました。

関連するトピックは以下のとおりです。

- エージェント ステータスに関する変更
 - エージェント ダッシュボードの表示 -- この既存のトピックは更新され、新しい FIPS モードおよび FIPS 非準拠モードが追加されました。
 - エージェントまたはコネクタ ステータスの表示と管理 -- この既存のトピックは更新され、新しい FIPS モードおよび FIPS 非準拠モードが追加されました。
- 証明書に関する変更
 - カスタム証明書の実装 -- この既存のトピックは、新しい証明書ファイル拡張子 .cer を反映するために変更されました。
 - 管理 CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加 -- この既存のトピックは、新しい証明書ファイル拡張子 .cer を反映するために変更されました。
 - その他のすべての CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加 -- この既存のトピックは、新しい証明書ファイル拡張子 .cer を反映するために変更されました。
 - アクセス ポリシーへの証明書共通名の追加 -- この既存のトピックは、新しい証明書ファイル拡張子 .cer を反映するために変更されました。
 - 新しい証明書の展開 -- この既存のトピックは、新しい証明書ファイル拡張子 .cer を反映するために変更されました。

■ SNMP トラップに関する変更

- CA-ELM.MIB ファイル -- この既存のトピックが変更され、CA Spectrum によって使用される CA-ELM.MIB に定義されるデフォルトの elmTrap ID (1.3.6.1.4.1.791.9845.3.1)と、CA NSM で使用されるカスタム MIB に定義されるユーザ定義の elmTrap ID (1.3.6.1.4.1.791.9845.3.2-999)が区別されました。
- カスタム MIB -- この既存のトピックが変更され、トラップによって送信されるに計算されたフィールドが含まれることを示す方法が追加されました。
- カスタム MIB 用の定型テキスト -- この新規トピックは、お客様のご要望に応じて作成されました。
- 例：平均 CPU 負荷トレンド クエリ用のカスタム MIB 33 の作成 -- この新規トピックでは、定型テキストを使用して、指定したクエリに基づくアラート用のカスタム MIB を作成する方法を示します。
- 例：カスタム MIB 33 -- この新規トピックでは、上記の手順例の実行結果を示します。
- 例：カスタム MIB 33 の MIB ツリー -- この新規トピックでは、カスタム MIB のコンポーネントをグラフィカルに示します。
- MIB の使用に関する考慮事項 -- この既存のトピックが更新され、クエリに基づくアラートが同じフィールドを返す場合、それらのクエリが同じカスタム MIB を使用できるという説明が追加されました。
- SNMP トラップを使用する手順 -- この既存のトピックに、SNMPv3 トラップを受信するように CA Spectrum を設定する手順が追加されました。
- アラートから SNMP トラップを受信するための CA NSM の準備 -- この既存のトピックが変更され、カスタム MIB の作成およびインポートが追加されました。
- CA NSM への SNMP トラップの送信 -- この既存のトピックで、カスタム トラップ ID とカスタム MIB の関係を説明する手順 8 が修正されました。

■ 非対話型の認証に関する変更

- 例：ストレージ サーバから復元ポイントへの認証の設定 -- この新規セクションでは、宛先サーバに新しい公開鍵を追加する単純なシナリオについて説明します。
- 例：ストレージ サーバからレポート サーバへの認証の設定 -- この新規セクションでは、既存の鍵を更新する必要があるシナリオについて説明します。
- ログ ストレージについて -- この既存のトピックに、restore-ca-elm.sh を使用するための前提条件として非対話型の認証が追加されました。

■ LMArchive および restore-ca-elm.sh に関する修正

- アーカイブ済みデータベースを復元するための復元スクリプト -- この既存のトピックが更新され、復元する各データベース ファイルが [set the File Name variable].db ではなく [set the File Name variable].db.cerod として表示されるようになりました。
- バックアップされていないデータベースの特定 -- この既存のトピックでは、[set the File Name variable].db ではなく [set the File Name variable].db.cerod が指定されるようになりました。
- バックアップの記録 -- この既存のトピックでは、[set the File Name variable].db ではなく [set the File Name variable].db.cerod が指定されるようになりました。
- アーカイブ済みデータベースの復元の準備 -- この既存のトピックでは、[set the File Name variable].db ではなく [set the File Name variable].db.cerod が指定されるようになりました。
- 手動によるアーカイブ済みファイルの復元 -- この既存のトピックでは、[set the File Name variable].db ではなく [set the File Name variable].db.cerod が指定されるようになりました。
- アーカイブ カタログのクエリ -- この既存のトピックに、クエリ結果の例が追加されました。

■ オフライン サブスクリプションに関する更新

- オフライン サブスクリプション更新の実装 -- この新規のサブスクリプション セクションでは、リリース、サービス パック、および月次更新用のサブスクリプション パッケージが存在する新しい FTP サイトへのリンクを示します。
- オフライン サブスクリプション パッケージのダウンロード -- この新規トピックは、「手動によるサブスクリプション更新の取得」に代わるトピックです。
- オフライン更新の適用 -- この新規トピックは、「オフライン プロキシへの更新のコピー」に代わるトピックです。

■ オンデマンド サブスクリプションに関する更新

- オンデマンド更新について -- この既存のトピックが更新され、他のターゲット上で[今すぐ更新]を実行する前にコンテンツ プロキシを更新する必要があるという前提条件が追加されました。この要件は、選択されたモジュールにコンテンツ モジュール、レポート、または統合が含まれているときに適用されます。
- オンデマンド更新のフローチャート -- この新規トピックでは、手順に関する情報をわかりやすくグラフィカルに示します。
- オンデマンド更新の仕組み -- この既存トピックが更新され、前提条件が追加されました。
- オンデマンド更新の開始 -- この既存トピックが更新され、前提条件が追加されました。

目次

第 1 章: 概要	21
本書の内容	21
第 2 章: ユーザ アカウント	23
自己管理タスク	23
ユーザ アカウントのアンロック	24
ユーザ パスワードの変更	25
ロールに関連付けられたタスク	25
監査者タスク	26
アナリスト タスク	27
管理者タスク	28
既定の設定でアカウントを作成する方法	35
グローバル グループの作成	36
グローバル ユーザの作成	37
グローバル ユーザへのロールの割り当て	38
参照されたユーザ アカウントを管理する方法	40
ユーザの有効化のガイドライン	40
ユーザ アカウントの編集	41
ユーザ パスワードのリセット	43
ユーザ アカウントの削除	43
第 3 章: ポリシー	45
ポリシーの概要	45
事前定義されたアクセス ポリシー	46
全ユーザのポリシーの確認	46
Auditor 用のポリシーの確認	50
Analyst 用のポリシーの確認	52
Administrator のポリシーの確認	55
登録済み製品用のアクセス ポリシー	57
すべてのアクセス ポリシーのバックアップ	58
アクセス ポリシーの復元	61

第 4 章: カスタム ロールおよびカスタム ポリシー	65
ポリシー作成時のガイドライン	65
CALM アクセス ポリシーのタイプ	69
リソースとアクション	72
CALM リソースと EEM フォルダ	74
グローバル リソースと CA EEM の機能	77
ユーザ ロールの計画	78
カスタム ユーザ ロールおよびアクセス ポリシーの設定	79
アプリケーション ユーザ グループ(ロール)の作成	81
カスタム ロールによる CA Enterprise Log Manager へのアクセスの許可	83
既存ポリシーへの ID の追加	84
CALM アクセス ポリシーの作成	85
スコープ ポリシーの作成	88
既存のポリシーをベースにしたポリシーの作成	92
新しいポリシーのテスト	93
動的ユーザ グループ ポリシーの作成	94
アクセス フィルタの作成	95
ユーザ アカウントとアクセス ポリシーの保守	97
カレンダーの作成	97
ポリシーへのカレンダーの追加	98
例: 営業日へのアクセス制限	99
アクセス ポリシーのエクスポート	101
カスタム ポリシーの削除	101
アクセス フィルタおよび責任ポリシーの削除	102
例: 管理者以外のユーザへのアーカイブ管理の許可	103
ユーザ: Win-Admin のデータ アクセスを制限するシナリオ	106
手順 1: Win-Admin ユーザの作成	107
手順 2: CALM アプリケーション アクセス ポリシーへの Win-Admin の追加	108
手順 3: Win-Admin システム アクセス ポリシーの作成	109
手順 4: Win-Admin データ アクセス フィルタの作成	113
手順 5: Win-Admin ユーザとしてのログオン	116
手順 6: 許可されたアクションの拡張	117
ロールのアクセス制限: PCI-Analyst シナリオ	119
手順 1: 作成するロールとポリシーの計画	120
手順 2: PCI-Analyst ロールの作成	121
手順 3: CALM アプリケーション アクセス ポリシーへの PCI-Analyst の追加	122
手順 4: 既存ポリシーへの PCI-Analyst の追加	122
手順 5: 分析担当者用レポート表示/編集ポリシーをベースにしたポリシーの作成	122
手順 6: PCI-Analyst ロールへのユーザの割り当て	123

手順 7: PCI-Analyst としてのログインとアクセス権の評価	124
カスタム統合のポリシーの例	125
抑制ルールおよび集約ルール用のポリシーの例	126

第 5 章: サービスおよび CA アダプタ 129

サービス タスク	129
サービス ホストの削除	130
グローバル設定の編集	130
グローバル サービス設定の編集	133
ローカル サービスの設定の編集	134
サービスの設定	135
イベント ログ ストアに関する注意事項	135
イベント ログ ストア ステータスの表示	139
ODBC サーバの注意事項	139
レポート サーバに関する注意事項	141
サブスクリプションに関する注意事項	142
システム ステータス サービス	145
CA アダプタ環境設定タスク	146
グローバル アダプタ設定の編集	147
ローカル アダプタ設定の編集	148
アダプタの自己監視イベントの表示	149
アダプタ ステータスの表示	150
SAPI サービスに関する注意事項	151
iTechnology イベント サービスに関する注意事項	153
システム ステータス タスク	153
サポート診断ファイルの作成	154
ホスト サーバの再起動	155
iGateway サービスの再起動	155
サービスのステータスおよびバージョンの確認	156
システム ステータスの自己監視イベントの確認	156

第 6 章: ログ ストレージ 157

ログ ストレージについて	158
イベント ログ データベースの状態	160
バックアップおよび復元の自動化	162
復元用の非対話型認証の設定	163
例: リモート ストレージから復元ポイントへの認証の設定	164
例: ストレージ サーバからレポート サーバへの認証の設定	166

アーカイブ カタログのクエリ	168
自動アーカイブ済みファイルの復元	170
アーカイブ済みデータベースを復元するための復元スクリプト	172
手動によるアーカイブ済みデータベースのバックアップ	174
バックアップされていないデータベースの特定	174
バックアップの実行	176
バックアップの記録	176
手動による元のイベント ログ ストアへのアーカイブの復元	178
アーカイブ済みデータベースの復元の準備	179
アーカイブ済みデータベースのアーカイブ ディレクトリへの移動	181
手動によるアーカイブ済みファイルの復元	182
復元の検証	183
手動による新規イベント ログ ストアへのアーカイブの復元	183
復元されたアーカイブの最大アーカイブ日数の設定	185
復元されたデータベースのカatalogへの追加	186
LMArchive によるバックアップ/復元の追跡	187

第 7 章: サブスクリプション 189

グローバル サブスクリプション設定の編集	189
オンライン プロキシの設定の編集	190
オフライン プロキシの設定の編集	191
サブスクリプション クライアントの設定の編集	192
更新用の空きディスク領域	193
ダウンロードするモジュールについて	193
ダウンロードする新しいモジュールの選択	194
オフライン サブスクリプション更新の実装	195
オフライン サブスクリプション パッケージについて	196
オフライン更新の使用	197
デフォルト プロキシがオフラインの場合のサブスクリプション パッケージの取得	198
デフォルト プロキシがオンラインの場合のサブスクリプション パッケージの取得	200
オフライン更新の適用	201
サブスクリプション公開鍵について	203
オンデマンド更新について	203
オンデマンド更新のフローチャート	205
オンデマンド更新の仕組み	206
オンデマンド更新の開始	207
サブスクリプションの自己監視イベント	209
サブスクリプション イベントの監視	210
サブスクリプション イベントの詳細の表示	212

サブスクリプション イベントの失敗および警告	213
エージェントおよびコネクタへのサブスクリプション更新の適用	228

第 8 章: フィルタおよびプロファイル 231

フィルタおよびプロファイルについて	231
単純フィルタについて	232
単純フィルタの設定	233
プロファイル フィルタについて	234
プロファイルの作成方法	235
プロファイル ウィザードを開きます。	236
プロファイルの詳細の追加	236
データ フィルタの作成	237
タグ フィルタの作成	238
プロファイルのインポート	239
プロファイルのエクスポート	240
プロファイルの設定	240
グローバル フィルタの作成	241
グローバル クエリに関する値の設定	242
グローバル フィルタの編集	243
グローバル フィルタの削除	243
ローカル フィルタの作成	243
ローカル フィルタの編集	244
ローカル フィルタの削除	244

第 9 章: クエリおよびレポート 245

クエリおよびレポートについて	246
クエリとレポートのタグ	249
タグ タスク	250
クエリの表示	251
レポートの表示	252
選択されたレポートの表示の無効化	253
例: PCI レポートの実行	254
PCI タグが付いたレポートのリストの表示	254
特定の PCI DSS 規制のレポートの検索	255
単一の PCI レポートの操作	257
プロンプト	258
コネクタ プロンプトの使用	259
ホスト プロンプトの使用	262

IP プロンプトの使用	264
ログ名プロンプトの使用	267
ポート プロンプトの使用	269
ユーザ プロンプトの使用	271
クエリの作成方法	273
クエリの設計ウィザードの表示	274
クエリの詳細の追加	275
クエリ SQL 文の作成	275
クエリ フィルタの設定	277
結果の条件の設定方法	281
クエリ表示の視覚化の作成	285
ドリルダウン レポートの追加	286
クエリの編集	286
カスタム クエリの削除	287
選択されたクエリの表示の無効化	287
クエリ定義のエクスポートとインポート	288
クエリ定義のエクスポート	288
クエリ定義のインポート	289
レポートの作成方法	289
レポート デザイン ウィザードの表示	290
レポートの詳細の追加	290
レポート レイアウトの設計	291
例: 既存のクエリによるレポートの作成	292
例: 連携および連携されたレポートの設定	295
レポートの編集	299
カスタム レポートの削除	299
例: 30 日以上経過した日単位レポートの削除	300
レポート定義のエクスポート	301
レポート定義のインポート	302
キー設定済みリストのあるレポートの使用準備	303
動的値のインポートの有効化	304
キー設定済みリストを管理する方法	307
事前定義済みレポート用のキー設定済み値の作成	318
事前定義済みレポート用のキー設定済み値のカスタマイズ	327
キー設定済みリストを使用したレポートの表示	341
第 10 章: アクション アラート	343
アクション アラートについて	344
アクション アラートとしてタグが付いたクエリの使用	345

アラートで使用するその他のクエリの指定	347
アクション アラートのクエリのカスタマイズ	348
重大なイベント用の単純フィルタの指定	349
重大なイベントだけを取得するクエリの作成	350
重大なイベントだけを取得するためのクエリのカスタマイズ	352
アクション アラートに関する注意事項	357
CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスの使用	360
CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスについて	361
サンプルのイベント/アラート出力プロセスのインポート	368
イベント/アラート出力プロセスを作成するためのガイドライン	375
CA IT PAM 統合の詳細の収集	378
イベント/アラート出力のための CA IT PAM 統合の設定	382
例: 選択したクエリ結果を使用したイベント/アラート出力プロセスの実行	383
イベント/アラート出力プロセスに送信するイベントのクエリ的设计	387
例: 行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信	388
例: クエリごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信	393
SNMP トラップの操作	396
SNMP トラップについて	396
トラップとして送信するアラート用の単純なフィルタの例	397
MIB ファイルについて	398
SNMP トラップを使用する手順	413
SNMP トラップの宛先との統合の設定	415
アラートから SNMP トラップを受信するための CA Spectrum の準備	416
例: CA Spectrum への設定変更のアラート通知	421
アラートから SNMP トラップを受信するための CA NSM の準備	426
例: CA NSM に対する設定変更のアラート	430
アクション アラートを作成する方法	439
アクション アラートのスケジュール ウィザードの表示	440
アラート クエリの選択	441
詳細フィルタの使用	442
結果の条件の設定方法	444
アラート ジョブ スケジュール用パラメータの設定	448
通知の宛先の設定	449
アラート ジョブ クエリの宛先の定義	453
例: ディスク空き容量低下用のアクション アラートの作成	454
例: 自己監視イベント用のアラートの作成	458
例: イベント フローの停止時に管理者に電子メールを送信	461
アクション アラート保持の設定	463
キー設定済みリストを利用するアラートの使用準備	464
Critical_Processes 用のキー設定済み値のカスタマイズ	464

Default_Accounts 用のキー設定済み値のカスタマイズ	466
ELM_System_Lognames 用のキー設定済み値のカスタマイズ	467
Privileged_Groups 用のキー設定済み値のカスタマイズ	468
例: Business_Critical_Sources 用のアラートの作成	470
アクション アラートの編集	472
アクション アラートの無効化または有効化	473
アクション アラートの削除	474

第 11 章: スケジュール済みレポート 475

作成済みレポートの表示	475
フィルタ レポート	476
作成済みレポートの表示	477
レポート ジョブをスケジュールする方法	478
レポートのスケジュール ウィザードの表示	479
レポートの選択	480
詳細フィルタの使用	481
結果の条件の設定方法	483
スケジュール用パラメータの設定	487
フォーマットと通知の設定の選択	488
レポート クエリ ターゲットの選択	489
例: 共通のタグを持つレポートのスケジュール	489
例: 日単位 PCI レポートを PDF として電子メールで送信する	493
スケジュール済みレポート ジョブの編集	494
スケジュールされたレポート ジョブの有効化および無効化	495
スケジュールされたレポート ジョブの削除	495
自己監視イベント	496
自己監視イベントの表示	497

第 12 章: 抑制ルールおよび集約ルール 499

イベント精製コンポーネントのバージョン	499
抑制ルールおよび集約ルール タスク	500
抑制ルールによる影響	500
抑制ルールを作成する方法	501
集約ルールを作成する方法	506
抑制ルールまたは集約ルールの適用	511
エージェント コンポーネントに抑制と集約を適用する方法	511
抑制ルールまたは集約ルールのコピー	514
抑制ルールまたは集約ルールの編集	515

抑制ルールまたは集約ルールの削除	516
抑制ルールまたは集約ルールのインポート	517
抑制ルールまたは集約ルールのエクスポート	518
Windows イベント 560 の抑制ルールの作成	519

第 13 章: マッピングおよび解析 521

イベントの状態	521
マッピングおよび解析ルール タスク	523
メッセージ解析ファイルを作成する方法	523
解析ファイル ウィザードの表示	525
ファイル詳細の定義	526
サンプル イベントのロード	527
グローバル フィールドの追加	528
事前一致フィルタの作成	529
解析フィルタの作成	530
XMP ファイルの分析	540
データ マッピング ファイルを作成する方法	540
マッピング ファイル ウィザードの表示	542
ファイル詳細の指定	542
サンプル イベントの利用	543
直接マッピングの設定	544
関数マッピングの設定	546
concat 関数マッピングの設定	547
条件付きマッピングの設定	548
ブロック マッピングの設定	550
マッピング分析の実行	551
イベント転送ルール タスク	551
イベント転送ルールを作成する方法	552
転送された syslog イベントについて	558
転送ルールの編集	558
転送ルールの削除	559
転送するルールのインポート	560
転送するルールのエクスポート	561

第 14 章: 統合およびコネクタ 563

統合とコネクタのタスク	563
統合の作成方法	565
統合ウィザードの表示	566

統合コンポーネントの追加	567
抑制ルールと集約ルールの適用	568
デフォルト設定の定義	569
ファイル ログ設定の設定	570
OPSEC 設定の設定	572
ODBC 設定の設定	573
localsyslog 設定の定義	577
TIBCO 設定の設定	578
WMI 設定の設定	580
W3C ログ設定の設定	582
AC ログ センサ設定の設定	584
WinRM Linux 設定の設定	585
SDEE 設定の設定	587
syslog リスナの作成方法	588
リスナ ウィザードの表示	589
リスナ コンポーネントの追加	590
抑制ルールおよび集約ルールの適用	591
デフォルト設定の定義	591
syslog タイム ゾーンの追加	593
新しい統合バージョンの作成	594
統合の削除	595
統合定義のエクスポートおよびインポート	595
統合定義のインポート	596
統合定義のエクスポート	596
コネクタの作成方法	597
コネクタ ウィザードの表示	597
コネクタの詳細の追加	598
抑制ルールおよび集約ルールの適用	599
コネクタ設定の設定	599
コネクタの表示	600
コネクタの編集	600
保存済み設定について	601
保存済み設定の作成	601
コネクタを一括して設定する方法	602
収集ソースの設定ウィザードの表示	602
ソースの詳細の選択	603
抑制ルールの適用	604
集約ルールの適用	604
コネクタの設定	605
エージェントの選択およびソースのマップ	606

複数コネクタの設定の更新	607

第 15 章: エージェント 609

エージェント インストールの計画	609
エージェント設定の計画	612
直接ログ収集の計画	613
エージェントレス ログ収集の計画	615
エージェント ベースのログ収集の計画	615
設定するレベルの選択	616
エージェント管理タスク	617
エージェント認証キーの更新	618
エージェント バイナリのダウンロード	619
エージェントの設定	620
変更された設定ファイルの処理	622
エージェント ダッシュボードの表示	622
エージェントまたはコネクタのステータスの表示と管理	624
エージェント グループを作成する方法	625
エージェント グループ ウィザードの表示	626
エージェント グループの詳細の追加	626
エージェントグループへのエージェントの追加	627
エージェント管理の設定方法	628
Log Manager サーバの割り当てウィザードの表示	628
ターゲット エージェントの選択	629
ログ マネージャの選択	630
サーバ IP アドレスの変更の影響からエージェントを保護する方法	631
動的 IP アドレスを持つサーバの可用性の確保	632
静的 IP アドレスを再割り当てする際のサーバの可用性の確保	632
サブスクリプション更新を適用する方法	634
更新リスト ウィザードの表示	635
更新するエージェントまたはコネクタの選択	636
エージェントまたはコネクタ統合のバージョンの更新	637

第 16 章: カスタム証明書 639

カスタム証明書の実装	639
管理 CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加	640
その他のすべての CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加	641
アクセス ポリシーへの証明書共通名の追加	642
新しい証明書の展開	643

付録 A: アクセシビリティ機能	645
アクセシビリティ モード	645
アクセシビリティ コントロール	645
CA Enterprise Log Manager 言語表示設定	646
手動による CA Enterprise Log Manager のローカライゼーション	647
付録 B: ODBC と JDBC を使用した収集済みイベントへのアクセス	649
CA Enterprise Log Manager 内の ODBC/JDBC アクセスについて	649
CA Enterprise Log Manager と共に使用する ODBC および JDBC のクエリの作成	650
SQL サポートの制限事項	650
サポートされている SQL 機能	651
クエリの処理方法	652
結果列の別名	653
結果の制限	653
CA Enterprise Log Manager 固有のエラー コード	653
例: アクセス フィルタを使用して、ODBC の結果を制限する	654
例: Crystal Reports と共に ODBC および JDBC クライアントを使用する準備	655
ODBC や JDBC へのアクセス用の CA Enterprise Log Manager ユーザの作成	656
ODBC サービス設定の設定	657
「ELM」ODBC データ ソースの作成	657
Crystal Reports 設定ファイルの編集	660
ODBC の例のためのイベントの作成	662
ODBC を利用した Crystal Reports からイベント ログ ストアへのアクセス	662
JDBC を使用した Crystal Reports からイベントへのアクセス	664
JDBC ドライバ JAR ファイルのコピー	664
JDBC を利用した Crystal Reports からイベント ログ ストアへのアクセス	664
Windows システム上の ODBC クライアントの削除	665
JDBC クライアントの削除	666
用語集	667
索引	695

第 1 章：概要

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[本書の内容](#) (21 ページ)

本書の内容

この「CA Enterprise Log Manager 管理ガイド」は、管理者が CA Enterprise Log Manager をインストールし、初期サーバ設定を実行した後に実行するタスクについて説明します。これらのタスクには、システムの非標準的な変更に対応するタスクのほか、定期的に行うルーチン タスクや、継続的な監視タスクなどがあります。

このマニュアルは、以下を初めとするすべてのユーザを対象としています。

- 本製品の設定の管理、およびログ ストレージとサブスクリプション更新の管理を担当する管理者
- レポートを使用した環境の監視、カスタム レポートの作成、およびアラート生成のスケジュールを担当する分析担当者
- レポートのスケジュール、クエリとレポートを使用した規制へのコンプライアンスの確認、およびレポートへの注釈の追加を担当する監査担当者

このマニュアルには、用語集と目次が含まれています。次に、各セクションの概要を示します。

セクション	説明内容
ユーザ アカウント	事前定義済みロールを使用したユーザ アカウントの設定と、ユーザ アカウントの自己管理
ポリシー	事前定義済みロールおよびポリシーを活用した、カスタム ロールおよび関連ポリシーの計画
カスタム ロールおよびカスタム ポリシー	カスタム ロール、カスタム ポリシーおよびアクセス フィルタを使用したユーザ アクセスの制限
サービスおよび CA アダプタ	イベント ログ ストア、レポート サーバ、サブスクリプション モジュール、および特定のイベント アダプタの設定
ログ ストレージ	自動アーカイブの設定、およびアーカイブ済みデータベースの復元
サブスクリプション	サブスクリプション設定の管理、更新の適用、およびサブスクリプションバックアップの復元

セクション	説明内容
フィルタおよびプロファイル	フィルタを使用した、1 つのレポートまたはクエリ、あるいはすべてのレポートとクエリに表示するデータの制限 プロファイルを使用した、タグリスト、クエリ リスト、およびレポート リストの制限
クエリおよびレポート	現在のイベント ログおよび最近のイベント ログを表示するためのクエリとレポートの作成、編集、およびインポート/エクスポート
アクション アラート	指定したイベントの発生時に、ユーザまたは SNMP トラップの宛先への通知あるいは IT PAM プロセスを実行するアクション アラートの作成
スケジュール済みレポート	レポート ジョブのスケジュールと管理、作成済みレポートの表示、および注釈の追加
抑制ルールおよび集約ルール	サーバの負荷を軽減し、不要なイベントの収集や処理を防ぐための抑制ルールおよび集約ルールの作成と使用
マッピングおよび解析	各種の形式でフォーマットされている元のイベントを標準的な CEG 互換の値に再設定するためのマッピング ルールと解析ルールの作成と使用、およびイベント転送ルールの作成
統合およびコネクタ	コネクタとして導入することで、単一のイベント ソースから CA Enterprise Log Manager サーバへのイベントの精製と送信が可能になる、製品統合の作成
エージェント	エージェントの使用計画、エージェント インストールの準備、エージェントおよびエージェント グループの設定、およびエージェントへのサブスクリプション更新の適用
カスタム証明書	事前定義済み証明書を置き換えるためのカスタム証明書の実装
アクセシビリティ機能	アクセシビリティ コントロールの使用
ODBC/JDBC による収集されたイベントへのアクセス	サード パーティのレポート ユーティリティを使用したカスタム レポートの設定、またはサード パーティ製品を使用した特定のログ情報の取得

注： サポートするオペレーティング システムやシステム要件の詳細については、「リリース ノート」を参照してください。 単一システムの運用を開始し、収集された syslog および Windows イベントに関するクエリ結果を表示するためのチュートリアルについては、「概要ガイド」を参照してください。 CA Enterprise Log Manager のインストールおよび初期設定の実行に関する詳細な手順については、「実装ガイド」を参照してください。 エージェントのインストールの詳細については、「エージェント インストール ガイド」を参照してください。 CA Enterprise Log Manager ページの使用方法については、オンラインヘルプを参照してください。

第 2 章: ユーザ アカウント

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[自己管理タスク](#) (23 ページ)
[ロールに関連付けられたタスク](#) (25 ページ)
[既定の設定でアカウントを作成する方法](#) (35 ページ)
[グローバル グループの作成](#) (36 ページ)
[グローバル ユーザの作成](#) (37 ページ)
[グローバル ユーザへのロールの割り当て](#) (38 ページ)
[参照されたユーザ アカウントを管理する方法](#) (40 ページ)
[ユーザの有効化のガイドライン](#) (40 ページ)
[ユーザ アカウントの編集](#) (41 ページ)
[ユーザ パスワードのリセット](#) (43 ページ)
[ユーザ アカウントの削除](#) (43 ページ)

自己管理タスク

CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を持つユーザは、設定されたユーザ ストアがデフォルトの CA Enterprise Log Manager ユーザ ストアであれば、自分のパスワードを変更し、ロックされたユーザ アカウントをアンロックできます。

管理者が新規ユーザ アカウントを作成すると、新しいパスワードが割り当てられます。ユーザは、最初のログイン セッション中に、そのパスワードをパスワード ポリシーに準拠する新しいパスワードに変更します。パスワード ポリシーでは、ユーザ名と同じパスワードを許可するかどうか、最小文字数と最大文字数、最大繰り返し文字数、および数字の最小数が定義されます。パスワードの変更禁止期間と最長有効期間に関するパスワード ポリシーに基づいて、一定の頻度でパスワードを変更することはユーザの責任です。

個人ユーザは、以下の方法で自分のアカウントを管理します。

- パスワード ポリシーに準拠する方法でパスワードを変更する
- 関連するパスワード ポリシーによって許可されていれば、ロックされているユーザ アカウントをアンロックする

ユーザ アカウントのアンロック

パスワード ポリシーによって許可されていれば、ロールにかかわらずロックされたユーザ アカウントをアンロックできます。アカウントがロックされると、ロールに付与された権限にアクセスするには、別のユーザがそのロックを解除する必要があります。

ロックおよびアンロックは、以下の 2 つのパスワード ポリシーによって制御されます。

- <n> 回ログインに失敗したら、ユーザ アカウントをロックする
- ユーザにパスワードのアンロックを許可する

ある回数ログインに失敗した場合や、指定されたしきい値を超える回数、無効な認証情報でログインしようとした場合にユーザ アカウントをロックするようパスワード ポリシーを設定すれば、ユーザ アカウントをロックできます。

別のユーザによってパスワードをアンロックできるようにパスワード ポリシーを設定すれば、すべてのユーザが別のユーザのアカウントをアンロックできます。ユーザ アカウントをアンロックするには、そのユーザのパスワードが必要です。

ユーザ アカウントをアンロックする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側ペインの[ユーザのアンロック]をクリックします。
3. ユーザ名とパスワードを入力し、[アンロック]ボタンをクリックします。

ユーザ アカウントがアンロックされます。

ユーザ パスワードの変更

ロールにかかわらず、自分のパスワードを変更できます。パスワードの最長有効期間に関するパスワード ポリシーが設定されている場合は、そのポリシーに一致する間隔でパスワードを変更する必要があります。

以下のケースに当てはまる場合は、できるだけ早くパスワードを変更してください。

- ユーザ アカウントをアンロックするために、自分のパスワードをだれかに教えた
- パスワードを忘れ、管理者にパスワードをリセットしてもらった

パスワードの変更方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側ペインの[パスワードの変更]をクリックします。
3. 古いパスワードを入力します。
4. 新しいパスワードを 2 回入力します。
5. [OK]をクリックします。

ロールに関連付けられたタスク

管理者は、実行するタスクに基づいてユーザにロールを割り当てます。ユーザには、事前定義済みロール (Auditor、Analyst、および Administrator) を割り当てるか、作成したカスタム ロールを割り当てることができます。事前定義済みロールを使用する影響度を評価するために、各ロールに関連付けられたタスクを確認してください。

詳細情報:

[監査者タスク](#) (26 ページ)

[アナリスト タスク](#) (27 ページ)

[管理者タスク](#) (28 ページ)

監査者タスク

内部監査者は、以下のようなタスクを実行できます。

- クエリの検索と選択、およびクエリ結果の表示
- 選択したクエリ結果行について、CA IT PAM で設定したイベント/アラート出力プロセスを実行します。
- 最新のレポートの表示
- レポートのスケジュール
- スケジュール済みレポート ジョブ リストの表示
- 作成済みレポート リストの表示
- 作成済みレポートの表示および注釈の追加
- フィルタおよびプロファイルの設定

サード パーティ担当者のユーザ アカウントを作成する際には、権限レベルの低い Auditor ロールを割り当てることができます。たとえば、スケジュール済みアラートによりクエリ レベルでイベント/アラート出力プロセスを実行する場合、アラートは、説明に URL を追加して CA Enterprise Log Manager に送信します。サード パーティ担当者が CA Enterprise Log Manager を参照できるようにするには、ユーザ アカウントが必要です。

注：アナリストと管理者は、各自のロール固有のタスクに加え、監査者のすべてのタスクを実行できます。

サイトの監査を行う間、一時的に CA Enterprise Log Manager へのアクセスを許可される外部監査者は、以下の内容について規制へのコンプライアンスを検証できます。

- ログが目的のソースから収集されているかどうかの検証
- データ損失の防止に対して手順が適切であるかどうかの検証。たとえば、データ損失を防ぐため、十分な頻度でデータのバックアップが実行されているかどうかを検証します。
- セキュリティ違反を検知するためにログが定期的に確認されているかどうかの検証
- ログが安全なアーカイブに正常に保存されているかどうかの検証
- アーカイブ済みデータの経過日数がログ保持の基準を満たしているかどうかの検証
- ログの内容に、保持が義務付けられた内容が含まれているかどうかの検証

詳細情報：

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)

[作成済みレポートの表示](#) (475 ページ)

[作成済みレポートの表示 \(477 ページ\)](#)

[クエリの表示 \(251 ページ\)](#)

[レポートの表示 \(252 ページ\)](#)

[例: 選択したクエリ結果を使用したイベント/アラート出力プロセスの実行 \(383 ページ\)](#)

[例: クエリごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信 \(393 ページ\)](#)

アナリスト タスク

システム アナリストは、ログ収集ネットワークを監視して、レポート データの収集および配布を行います。

管理者は、以下のタスクを担当するユーザに **Analyst** ロールを割り当てます。

- カスタム レポートおよびカスタム クエリの作成と編集

レポートは、フィルタを備えた事前定義済みクエリやカスタム クエリの実行によって生成されるイベント ログ データを、グラフィック形式や表形式で表示したものです。データの取得先には、選択したサーバや、必要な場合はその連携サーバの、イベント ログ ストア内にあるホット データベース、ウォーム データベース、および解凍済みデータベースを指定できます。

- アクション アラートをスケジュールします。

アクション アラートは、スケジュール済みのクエリ ジョブです。ポリシー違反、使用状況、ログオン パターンなど、近い将来に注意が必要となりそうな情報を検出するために使用できます。アラート データは、UI または **RSS** フィードによって表示できます。スケジュールされたアラートを、電子メール受信者、**SNMP** トラップの宛先、または **CA IT PAM** イベント/アラートの出力プロセスに送信できます。プロセスは行ごとに 1 回、またはクエリごとに 1 回実行できます。

- タグの作成

タグは、同じカテゴリに属するクエリやレポートを識別するために使用する言葉またはキー フレーズです。特定のタグが付いたレポートを選択するよう設定したスケジュール済みジョブに新しいレポートを追加するには、この新しいレポートに共通のタグを追加するだけです。また、タグはクエリに関連付けられたキー フレーズでもあるため、タグを利用したクエリ内容の把握のほか、キー フレーズ ベースの分類や検索が可能です。

- **RSS (Rich Site Summary)** フィードの表示

RSS イベントは、サードパーティ製品やユーザにアクション アラートを送信するために **CA Enterprise Log Manager** によって生成されるイベントです。このイベントは、各アクション アラート結果のサマリであり、結果ファイルへのリンクでもあります。指定した **RSS** フィード項目の期間は設定可能です。

Analyst が CA Enterprise Log Manager の操作をよく理解すると、以下の作業を実行できます。

1. 使用可能な事前定義済みレポートの検証 (Auditor も実行可能)
2. カスタム レポートの作成、カスタム レポート用タグの作成、カスタム レポートのスケジュール、表示、および注釈の追加
3. 定期的な生成にとって重要なレポートのスケジュール (Auditor も実行可能)
4. 生成されたレポートの確認と注釈の入力 (Auditor も実行可能)
5. アラート送信基準、使用フォーマット、および受信者の特定と、基準が満たされた場合に生成されるアラートのスケジュール

管理者タスク

Administrator ロールを割り当てられたユーザには、すべての CA Enterprise Log Manager タブから使用できる機能に対して、無制限のアクセス権が与えられます。[管理]タブへのフル アクセス権を持っているのは、Administrator ロールを割り当てられたユーザだけです。管理者は、[管理]タブから、ログ収集のすべての設定、すべてのサービス、およびすべてのユーザ アクセスを設定し、管理します。

詳細情報:

[ログ収集の設定とカスタマイズ](#) (29 ページ)

[サービス設定および監視](#) (31 ページ)

[ユーザとアクセスの管理](#) (33 ページ)

ログ収集の設定とカスタマイズ

管理者ロールを割り当てられたユーザだけが、ログ収集に関する機能を設定し、管理することができます。管理者は、[管理]タブの[ログ収集]サブタブからのログ収集タスクを実行します。

管理者は、[ログ収集エクスプローラ]を使用して、エージェント上にコネクタを設定します。このコネクタは、ログ収集に必要となるものです。また、可能な場合には、エージェントにサブスクリプション更新を適用します。

イベント精製ライブラリの利用はオプションです。標準装備の機能は、定期的に更新され、多くのお客様のニーズを満たすように設計されています。

ログ収集に関する管理者タスクには、以下が含まれます。

- 収集専用の CA Enterprise Log Manager サーバから、インストール済みエージェントの設定と管理を実行
- CA Enterprise Log Manager レポート サーバ上のアーカイブ カタログにクエリを実行

アーカイブ カタログは、これまでに CA Enterprise Log Manager サーバ上に保存されたことがあるすべてのデータベースの記録です。アーカイブ カタログには、最近作成されたデータベース、バックアップされて移動されたデータベース、および、存在する場合はバックアップされる前に削除されたデータベースが含まれます。

- CA Audit が使用する CA アダプタの設定
 - イベント精製ライブラリの管理
 - 事前定義済み統合の利用、および、ゼロからの、または事前定義済み統合のコピーを基にした、新規統合の作成

統合は、クエリおよびレポートに表示できるように、未分類のイベントを精製済みイベントに加工する手段です。

 - 事前定義済みリスナからの syslog リスナの作成
 - ゼロからの、または選択した事前定義済みファイルのコピーを基にした、新規解析ファイルの作成
- メッセージ解析ファイル(XMP)は、特定のイベント ソース タイプに関連付けられており、元のイベントを名前/値ペアに分解する解析ルールを適用します。
- ゼロからの、または選択した事前定義済みファイルのコピーを基にした、新規マッピング ファイルの作成
- データ マッピング(DM)ファイルは XML ファイルです。CA 共通イベント文法(CEG)を使用して、イベントをソース形式から、イベント ログ ストア内でのレポートや分析用として格納できる形式に変換します。
- ゼロからの、または選択した事前定義済みルールのコピーを基にした、集約ルールの作成

集約ルールは、一般的なタイプの特定のネイティブ イベントを 1 つの精製済みイベントに結合するルールです。

- ゼロからの、または選択した事前定義済みルールのコピーを基にした、抑制ルールの作成

抑制ルールは、精製済みの特定のイベントをレポートに表示されないようにします。

- イベント転送ルールの作成

イベント転送ルールによって、選択したイベントを、イベント ログ ストアへの保存後に、イベントの関連付けなどを行うサード パーティ製品に転送するよう指定します。

■ プロファイルの作成

プロファイルは、選択の際に表示されるデータ フィルタおよびタグのセットを指定します。データ フィルタでは、クエリまたはレポートに表示されるデータが制限されます。タグ フィルタでは、クエリ タグ リストまたはレポート タグ リストに表示されるタグが制限されます。

詳細情報:

[エージェント グループを作成する方法](#) (625 ページ)

[エージェント管理の設定方法](#) (628 ページ)

[サブスクリプション更新を適用する方法](#) (634 ページ)

サービス設定および監視

管理者ロールを割り当てられたユーザだけが、[管理]タブの[サービス]サブタブから利用できるサービスを設定し、管理することができます。CA Enterprise Log Manager のインストール直後のすべてのサービスの設定

サービスに関する管理者タスクには、以下が含まれます。

- 以下を含むグローバル サービスの設定
 - 更新間隔
 - セッション タイムアウト
 - RSS フィードにポストされたアラートを表示する際にユーザ認証を要求するかどうかの指定
 - 非表示にするタグ
 - デフォルト プロファイル
- イベント ログ ストア サービスの設定
 - グローバル レベルでの、すべての CA Enterprise Log Manager サーバに適用するサービスの設定
 - ローカル レベルでの、自動アーカイブの設定

収集 CA Enterprise Log Manager サーバ上のイベント ログ ストアには、新しいログのホット データベースが保存されます。設定された最大行数に達すると、このホット データベースは圧縮されてウォーム データベースになります。

- 自動アーカイブが収集サーバとレポート サーバ間に設定されていると、このウォーム データベースがレポート サーバにコピーされて、収集サーバから削除されます。
- 自動アーカイブがレポート サーバと CA Enterprise Log Manager サーバでないリモート サーバ間に設定されている場合は、ウォーム データベースはリモート サーバにコピーされ、日単位でレポート サーバから削除されます。
- 自動アーカイブがレポート サーバからリモート ストレージ サーバに設定されていない場合、手動でウォーム データベースのバックアップを作成し、長期保存用にそれらを移動させます。ウォーム データベースは、最大アーカイブ日数に設定された日数に達するまで、レポート サーバ(サーバが 2 台の環境では管理/レポート サーバ)のイベント ログ ストアに保存されます。ただし、使用可能な領域がアーカイブ ディスク領域で設定された割合を下回った場合を除きます。この場合、ウォーム データベースは、最も古いものから削除されます。
- レポート サーバ サービスの設定

レポート サーバ サービスは、保持ポリシー、レポートの印刷/電子メール送信用フォーマット、レポートおよびアラートのキー設定済み値など、レポートおよびアラートの処理を実行します。また、イベント/アラート出力と動的な値などの CA IT PAM プロセス用、およびアラートの SNMP トラップの宛先用の統合設定を処理します。

■ サブスクリプション更新の設定

サブスクリプション更新とは、CA サブスクリプション サーバによって提供される、CA Enterprise Log Manager サーバ、管理サーバ上の CA EEM コンポーネント、およびエージェント用のバイナリ ファイルおよび非バイナリ ファイルを指します。

■ CA Enterprise Log Manager サーバの連携の管理

管理サーバで、連携の子およびピアまで拡張するクエリを設定できます。CA Enterprise Log Manager サーバは、以下の 2 つの目的で連携できます。

- 収集サーバは、各ホット データベースを自動アーカイブしてウォーム データベースにし、関連するレポート サーバに送信します。収集サーバとレポートサーバ間の連携を作成します。連携が選択された管理サーバにクエリを実行したときに、ローカルのウォーム データベースからだけでなく、収集サーバのホット データベースからも結果を得ることができます。
- 複数のレポート サーバを作成すると、複数のイベント ログ ストアにウォーム データベースを分散して配置することができます。レポート サーバでメッシュ状の連携関係を構築し、各レポート サーバの子として収集サーバを連携させることができます。メッシュ構成の任意のレポート サーバから連携クエリを実行すると、メッシュ接続された(ピア)サーバと、それらのすべての子サーバの両方からデータが返されます。

注：長期保管用ストレージからアーカイブ済みデータベースを復元する目的で復元ポイント CA Enterprise Log Manager を作成する場合は、対象のサーバを連携から除外することをお勧めします。

■ システム ステータスの監視と管理

ユーザとアクセスの管理

管理者ロールを割り当てられたユーザだけが、[管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブから利用できる、ユーザ アカウント、ポリシー、およびその他のアプリケーション オブジェクトを設定し、管理することができます。CA Enterprise Log Manager にログオンするには、ユーザに、ログインのためのロールおよび認証情報が設定されたユーザ アカウントが必要です。管理者は、事前定義済みロールおよびポリシーを使用し、ユーザ アカウントの定義によって、ユーザ アクセスを設定できます。カスタム ロールおよびポリシーの作成はオプションです。

ユーザおよびアクセスに関する管理者タスクには、以下が含まれます。

- 新しいグローバル ユーザ (ユーザ ストアがデフォルトの場合は、CA Enterprise Log Manager ユーザ ストア) の定義
 新規ユーザを追加する際、グローバル ユーザを作成します。名前、場所、電話番号などの詳細は共有できるため、グローバルであると考えられます。グローバル ユーザは、アプリケーション固有の詳細を除いたユーザ アカウント情報です。
- 参照されたユーザの読み出し (ユーザ ストアが参照されたユーザ ストアである場合)
 グローバル ユーザの詳細は、設定されたユーザ ストアに保存されます。設定されたユーザ ストアは外部ディレクトリである場合もあります。
- 新規ユーザまたは参照されたユーザに事前定義済みまたはカスタムのアプリケーション グループ (ロール) を割り当てます。
 アプリケーションの詳細は常に、管理サーバのリポジトリに保存されます。この詳細は、外部ユーザ ストアを設定する際に、読み取り専用形式でロードされます。
- ユーザ アカウントの編集、削除、および表示
- カスタム アプリケーション グループ (ロール) および関連するポリシーの作成
 ユーザ ロールの作成では、新しいアプリケーション ユーザ グループを定義してから、指定したリソースに対して許可されるアクションを定義するポリシーを作成します。ユーザ ロールには、事前定義済みのアプリケーション ユーザ グループか、ユーザ定義のアプリケーション グループを指定できます。事前定義済みアプリケーション グループ (Administrator、Analyst、および Auditor) では詳細な担当職務を十分カバーできない場合は、カスタム ユーザ ロールを作成する必要があります。カスタム ユーザ ロールを作成するには、カスタム アクセス ポリシーを設定し、事前定義済みポリシーを変更して、この新しいロールを追加する必要があります。
- カスタム アプリケーション グループおよび関連するポリシーの編集、削除、および表示
- CALM アプリケーション アクセス ポリシーの編集

CALM アプリケーション アクセス ポリシーは、CA Enterprise Log Manager へのアクセスが可能なユーザを定義する、アクセス制御リスト タイプのスコープ ポリシーです。デフォルトでは、(グループの) Administrator、(グループの) Analyst、および(グループの) Auditor がアクセスを許可されています。

- アクセス ポリシーの作成、編集、削除、および表示

アクセス ポリシーは、アプリケーション リソースへの ID (ユーザまたはユーザ グループ) のアクセス権を許可または拒否するルールです。

- アクセス フィルタの設定、編集、削除、および表示

アクセス フィルタは、管理者以外のユーザまたはグループが表示できるイベントデータを制御するために、管理者が設定できるフィルタです。たとえば、アクセス フィルタを設定して、指定した ID がレポートに表示できるデータを制限できます。アクセス フィルタは自動的に責任ポリシーに変換されます。

詳細情報:

[グローバル グループの作成](#) (36 ページ)

[グローバル ユーザの作成](#) (37 ページ)

[グローバル ユーザへのロールの割り当て](#) (38 ページ)

[すべてのアクセス ポリシーのバックアップ](#) (58 ページ)

[アクセス ポリシーの復元](#) (61 ページ)

[カスタム ユーザ ロールおよびアクセス ポリシーの設定](#) (79 ページ)

[既存ポリシーへの ID の追加](#) (84 ページ)

[CALM アクセス ポリシーの作成](#) (85 ページ)

[動的ユーザ グループ ポリシーの作成](#) (94 ページ)

[既存のポリシーをベースにしたポリシーの作成](#) (91 ページ)

[スコープ ポリシーの作成](#) (88 ページ)

[アクセス フィルタの作成](#) (95 ページ)

[アプリケーション ユーザ グループ\(ロール\)の作成](#) (81 ページ)

[カスタム ロールによる CA Enterprise Log Manager へのアクセスの許可](#) (83 ページ)

[新しいポリシーのテスト](#) (93 ページ)

[カレンダーの作成](#) (97 ページ)

既定の設定でアカウントを作成する方法

一時的なテスト環境を設定している場合は、ユーザ アカウント用の既定の設定を使用し、必須フィールドのみを設定すれば、ユーザとアクセスの管理を迅速に設定できます。事前定義済み設定を使用して最小の設定を完了するには、以下のように CA Enterprise Log Manager ユーザ用のユーザ アカウントを作成します。

- デフォルト ユーザ ストアを使用している場合は、ユーザ名でアカウントを作成し、事前定義済みアプリケーション グループ (Administrator、Analyst、Auditor) を割り当て、一時パスワードを割り当てます。
- 外部ユーザ ストアを参照する場合は、名前でグローバル ユーザを検索し、事前定義済みロール (Administrator、Analyst、Auditor) を割り当て、一時パスワードを割り当てます。

詳細情報:

[グローバル ユーザの作成](#) (37 ページ)

[グローバル ユーザへのロールの割り当て](#) (38 ページ)

[参照されたユーザ アカウントを管理する方法](#) (40 ページ)

グローバル グループの作成

グローバル グループを作成できるかどうかは、ユーザ ストアの設定によって決まります。以下を考慮してください。

- デフォルトのユーザ ストアを使用する場合は、グローバル グループの作成は任意のタスクです。
- 外部ユーザ ストアを参照する場合は、グローバル グループおよびユーザ アカウントが自動的にデフォルトのユーザ ストアにロードされます。必要に応じて、これらのグローバル グループ用にカスタム ポリシーを作成できますが、新しいグローバル グループを作成することはできません。
- 参照されたユーザ ストアが CA SiteMinder である場合、この CA 製品で定義されているグローバル グループをそのまま使用することも、既存のグループ メンバシップからグローバル グループを新規作成することもできます。

グローバル グループの作成方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側ペインの[グループ]をクリックします。
[グループの検索]ペインおよび[ユーザ グループ]ペインが表示されます。
3. [グローバル グループ]フォルダの横の[新規グローバル グループ]ボタンをクリックします。
[新規グローバル ユーザ グループ]ペインが表示されます。
4. 名前、および必要に応じて、その説明を入力します。
5. このグローバル グループにほかのグローバル グループを含める場合は、以下を実行します。
 - a. グループを表示するための検索条件を入力し、[検索]をクリックします。
 - b. 含めるグループを[選択済みグローバル ユーザ グループ]リストに移動させます。
 - c. 選択するグループがすべてリストに含まれるまで繰り返します。
6. [保存]をクリックします。
確認が表示されます。

詳細情報:

[ユーザ ロールの計画](#) (78 ページ)

グローバル ユーザの作成

ユーザ ストアが CA Enterprise Log Manager ユーザ ストアとして設定されている場合 (デフォルト) のみ、新規ユーザを作成できます。新規ユーザ アカウントを作成できるのは、Administrator だけです。

外部ユーザ ストアを参照する場合は、ユーザ アカウントは自動的に読み取り専用レコードとしてデフォルトのユーザ ストアにロードされます。ユーザを新規作成する必要がある場合は、外部ユーザ ストア内で実行する必要があります。新しいレコードは、自動的にロードされます。

CA Enterprise Log Manager 製品を使用するには、ユーザがグローバル ユーザ アカウントを持っている必要があります。アカウントは、ログイン時にアクティブである必要があります。アカウントは、管理者によって一時停止された場合、パスワード ポリシー違反によりロックされた場合、または、有効なアカウント時間が経過したために無効になった場合に、非アクティブになることがあります。

新しいグローバル ユーザ アカウントを作成する方法

1. [管理] タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理] サブタブをクリックします。
2. [ユーザ] ボタンをクリックします。
3. 作成するアカウントがまだ存在していないことを確認します。[グローバル ユーザ] を選択し、[実行] をクリックします。名前が結果に表示されなければ、次へ進みます。
4. [ユーザ] ツリーの左にある [新規ユーザ] ボタンをクリックします。
[新規ユーザ] ページが表示されます。
5. [名前] エントリ フィールドにユーザ名を入力します。
6. (オプション) アプリケーション ユーザ グループを割り当てます。
 - a. [アプリケーション ユーザの詳細の追加] をクリックします。
 - b. 使用可能なユーザ グループを 1 つ以上選択し、[移動] ボタンをクリックして、[選択されたユーザ グループ] ボックスに選択したグループを移動させます。
注: ここで上記を実行しない場合は、後でグローバル ユーザのアカウントを編集して、アプリケーション ユーザ グループを割り当てることができます。
7. [グローバル ユーザの詳細] の [一般情報] を入力します。
8. (オプション) グローバル ユーザ グループを割り当てます。

9. [認証情報]をすべて入力します。
 - a. アカウントをロックするまでのログイン試行失敗回数のしきい値を設定するには、[不正なログイン カウント]に数値を入力します。カウントに 0 を設定すると、制限がないことになります。
 - b. ユーザにパスワード ポリシーに準拠しないパスワードを許可するのではない限り、[パスワード ポリシーを上書き]チェック ボックスをオフのままにします。
 - c. [パスワードの確認]ボックスに新しいパスワードをもう一度入力します。
 - d. ユーザによるパスワードの変更を許可するには、[次のログイン時にパスワードを変更]を選択します。
 - e. アカウントを新規作成する場合は、[一時停止]チェック ボックスをオフのままにします。
 - f. [新しいパスワード]および[パスワードの確認]にパスワードを入力します。
 - g. このユーザに一時的なアクセスのみを許可する場合は、ユーザ アカウントの有効化および無効化の日付範囲を入力します。
 - h. ユーザ アカウントの有効化を後日に延期する場合は、アカウントを有効にする日付を入力します。
10. [保存]をクリックします。
11. [閉じる]をクリックします。

グローバル ユーザへのロールの割り当て

既存ユーザ アカウントを検索し、対象のユーザが実行するロールのアプリケーション ユーザ グループを割り当てることができます。 外部ユーザ ストアを参照する場合は、検索によってそのユーザ ストアからロードされたグローバル レコードが返されます。 設定したユーザ ストアが CA Enterprise Log Manager ユーザ ストアである場合は、検索によって CA Enterprise Log Manager 内のユーザ用に作成されたレコードが返されます。

ユーザ アカウントを編集できるのは、Administrator だけです。

ロール(アプリケーション ユーザ グループ)を既存ユーザに割り当てる方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側ペインの[ユーザ]をクリックします。

[ユーザの検索]ペインおよび[ユーザ]ペインが表示されます。

3. [グローバル ユーザ]を選択し、検索条件を入力して、[実行]をクリックします。

ロードされたユーザ アカウントの検索の場合、[ユーザ]ペインにはパスが表示され、パス ラベルには参照された外部ディレクトリが反映されます。

重要: 外部ユーザ ストア内にあるすべてのエントリが表示されるのを避けるには、検索のたびに条件を入力してください。

4. CA Enterprise Log Manager アプリケーション グループのメンバシップを持っていないグローバル ユーザを選択します。

[ユーザ]ペインに、フォルダ名およびグローバル ユーザの詳細と、該当する場合はグローバル グループ メンバシップが表示されます。

5. [アプリケーション ユーザの詳細の追加]をクリックします。

「CAELM」ユーザの詳細ペインが展開されます。

6. [使用可能なユーザ グループ]から目的のグループを選択し、右方向矢印をクリックします。

選択したグループが、[選択されたユーザ グループ]ボックスに表示されます。

7. [保存]をクリックします。

8. 追加を確認します。

- a. [ユーザの検索]ペインで、[アプリケーション ユーザの詳細]をクリックし、[実行]をクリックします。

- b. 表示された結果に、新規アプリケーション ユーザの名前が表示されていることを確認します。

9. [閉じる]をクリックします。

参照されたユーザ アカウントを管理する方法

外部ユーザ ストアを参照する場合は、グローバル ユーザ アカウント情報を使用できます。CA Enterprise Log Manager から外部ユーザ ストア内のユーザ レコードを更新することはできませんが、アプリケーション レベルで詳細情報を割り当てることができます。

次に、外部ユーザ ストアに保存されたアカウントを使用するユーザについて、アクセス権を管理する方法の例を示します。

- ユーザ アカウントに事前定義済みアプリケーション ユーザ グループ、すなわちロールを追加します。
- ユーザに付与するアクセス権を提供する事前定義済みポリシーにグローバル グループを追加します。
- カスタム ロールおよび関連付けられたポリシーを作成し、ユーザ アカウントにこのカスタム ロールを追加します。

ユーザの有効化のガイドライン

アカウントの有効化機能を使用する場合は、以下のガイドラインに留意してください。

- すぐに多数のユーザ アカウントを作成する場合、[再開日]を使用して、すべてのアカウントまたは選択したアカウントを有効にする将来の日付を指定します。これにより、アクセス権を段階的に拡張して新規ユーザに提供するトレーニングとの調整を図ることができます。
- 外部監査担当者用の一時アカウントを作成する場合、[再開日]および[停止日]設定を使用して、特定の間隔を指定できます。
- あるユーザの不審な動作を発見した場合、すぐに該当するアカウントを一時停止に設定することで、ユーザがいずれの CA Enterprise Log Manager サーバにもログインできないようにすることができます。
- ユーザが会社を辞める場合、ユーザ レコード全体を削除して一時停止に設定するか、無効ステータスにする有効期限を入力します。

詳細情報:

[グローバル ユーザの作成](#) (37 ページ)

[ユーザ アカウントの編集](#) (41 ページ)

[ユーザ アカウントの削除](#) (43 ページ)

ユーザ アカウントの編集

ユーザ アカウントを作成および編集できるのは、Administrator だけです。以下のいずれかの場合に、ユーザを検索して、選択したユーザ アカウント情報を表示できます。

- CA Enterprise Log Manager ロール、すなわちアプリケーション グループ メンバシップをグローバル ユーザに割り当てる場合。アカウント情報は、参照されたユーザ ストアからロードされています。
- ローカル ユーザ ストア内にあるアカウントのグローバル ユーザの詳細を更新する場合
- ユーザ アカウントを一時停止する場合
- パスワードを忘れて、またはアカウントがロックされて、パスワード ポリシーによってユーザ アカウントのアンロックが許可されないために、ユーザ アカウントのパスワードをリセットする場合
- ユーザ アカウントを無効にする、または有効なアカウントの期間をリセットする場合

重要: [認証]領域の[不正なログイン カウント]には何も入力しないでください。このフィールドに表示される値は、システムによって更新されます。

ユーザ アカウントの編集方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側ペインの[ユーザ]をクリックします。
[ユーザの検索]ペインが表示されます。
3. 以下の方法のいずれかを使用し、[ユーザの検索]ペインで検索条件を指定します。
 - グローバル ユーザのアプリケーションの詳細を追加するには、[グローバル ユーザ]を選択し、検索条件を入力して、[実行]をクリックします。
 - 既存の CA Enterprise Log Manager ロールを持つユーザのアカウントを編集するには、[アプリケーション ユーザの詳細]を選択し、検索条件を入力して、[実行]をクリックします。

注: 検索条件では、値としてワイルドカードを指定する場合は、演算子「LIKE」を使用し、完全な文字列を指定する場合は、演算子「EQUAL」を使用します。以下に例を示します。

- グループ メンバシップ LIKE Aud*
- グループ メンバシップ EQUALS Auditor

検索条件に一致するユーザの名前が、[ユーザ]ペインに表示されます。

4. 編集するアカウントのユーザ名をクリックします。
右側ペインに、選択したアカウントが表示されます。

5. ロールを追加するには、[アプリケーション ユーザの詳細]を選択し、[使用可能なユーザ グループ]から適切なロールを選択して、[選択されたユーザ グループ]に移動させます。
6. グローバル ユーザの詳細を更新するには、既存の詳細を、[グローバル ユーザの詳細]セクション内の新しい詳細で置き換えます。

注：詳細の更新は、デフォルトのユーザ ストアを使用している場合にのみ可能です。

7. 認証設定を更新するには、以下のうち必要な作業を実行します。
 - すべてのパスワード ポリシーによって実行される確認からこのユーザを除外するには、[パスワード ポリシーを上書き]チェック ボックスをオンにします。
 - このユーザをどの CA Enterprise Log Manager サーバにもログインできないようにするには、[一時停止]チェック ボックスをオンにします。
 - ユーザがログインできるように、このアカウントをアクティブにするには、[一時停止]チェック ボックスをオフにします。
 - パスワード ポリシーによってパスワードのアンロックを許可しないように設定されており、このユーザのパスワードがロックされた場合は、[パスワードのリセット]を選択し、新しいパスワードを 2 回入力して、[次のログイン時にパスワードを変更]を選択します。

注：[不正なログイン カウント]フィールドには、ログインの試行が失敗するたびに自動的に 1 が加算され、ログインの試行に成功すると 0 にリセットされます。ログイン試行が指定した回数失敗したらユーザ アカウントをロックするように設定されたパスワード ポリシーの値に、加算された値が達するか超えた場合に、ユーザ アカウントがロックされます。

- [再開日]をクリックして開始日を設定し、[停止日]をクリックして終了日を設定することで、このアカウントを有効にする期間を設定します。ユーザは、開始日の 1 日の始まりから終了日の 1 日の終わりまで、アクセス権が与えられます。1 日限りのアクセスを許可するには、開始日と終了日を同じ日に指定します。

8. [保存]をクリックします。

ユーザ アカウントへの更新が保存され、有効になります。

ユーザ パスワードのリセット

パスワードを忘れたユーザのためにパスワードをリセットできます。設定された回数を超えてユーザがログインを試み、パスワードを忘れたためにログインに失敗してロックアウトされた場合は、該当するパスワード ポリシーで許可されていれば、パスワードをリセットして、そのユーザのアカウントをアンロックできます。

ユーザ パスワードのリセット方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [ユーザ]ボタンをクリックします。
3. 編集するユーザ アカウントを検索します。
 - a. [アプリケーション ユーザの詳細]を選択します。
 - b. [値]フィールドにユーザ名を入力します。[値]フィールドは、[属性]が「ユーザ名」に、[演算子]が「LIKE」に設定されています。
 - c. [実行]をクリックします。
4. [ユーザ]ツリーのユーザ名をクリックします。
選択されたユーザ アカウントの詳細が表示されます。
5. [認証]ペインで[パスワードのリセット]を選択します。
[新しいパスワード]フィールドおよび[パスワードの確認]フィールドが表示されます。
6. [新しいパスワード]および[パスワードの確認]の各フィールドにパスワードを入力します。
7. [保存]をクリックし、[閉じる]をクリックします。

ユーザ アカウントの削除

CA Enterprise Log Manager で作成されたあらゆるグローバル ユーザ アカウントを削除できます。

以下の方法のどちらかを使用すれば、削除せずにユーザ アカウントを非アクティブにできます。

- 停止日を設定して、指定された日付の時点でアカウントを無効にできます。
- アカウントを一時停止して、関連付けられたユーザが CA Enterprise Log Manager インターフェースにアクセスできないようにすることができます。

グローバル ユーザの削除方法

1. [管理]タブ -[ユーザとアクセスの管理]サブタブ -[ユーザ]ボタンをクリックします。

[ユーザの検索]ペインおよび[ユーザ]ペインが表示されます。

2. [グローバル ユーザ]または[アプリケーション ユーザの詳細]を選択し、検索条件を入力して、[実行]をクリックします。

3. 既存ユーザのリストから、削除するユーザを選択します。

選択したユーザのレコードが右側ペインに表示されます。

4. [削除]をクリックします。

このユーザの削除の確認が表示されます。

5. [OK]をクリックします。

グローバル ユーザが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示されます。

注: [ユーザの検索]ペインで再度[実行]をクリックすると、表示されているリストに、削除されたユーザが含まれなくなります。

第 3 章: ポリシー

カスタム ロールを作成するには、事前定義済みポリシーの編集およびカスタム ポリシーの作成が必要です。これらのタスクを開始する前に、各事前定義済みロールに関連付けられた事前定義済みポリシーを確認しておく役立ちます。編集を行う前には、事前定義済みアクセス ポリシーをバックアップしておくことをお勧めします。

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[ポリシーの概要](#) (45 ページ)

[事前定義されたアクセス ポリシー](#) (46 ページ)

[すべてのアクセス ポリシーのバックアップ](#) (58 ページ)

[アクセス ポリシーの復元](#) (61 ページ)

ポリシーの概要

アクセス ポリシーは、アプリケーション リソースまたはグローバル リソースへの ID (ユーザまたはユーザ グループ) のアクセス権を許可または拒否するルールです。CA Enterprise Log Manager は、ID、リソース、リソース クラスを照合し、フィルタを評価して、特定のユーザにポリシーを適用するかどうかを決定します。言い換えると、ポリシーには、特定のリソースの特定の ID に対して許可または拒否されるアクションが記載されています。特定のリソースへのアクセスを拒否するポリシーは、同じリソースへのアクセスを許可するポリシーよりも優先されます。

CA Enterprise Log Manager では、以下のタイプのアクセス ポリシーをサポートします。

- CALM アクセス ポリシー
- 委任ポリシー
- 動的なユーザ グループ ポリシー (カスタム アプリケーション グループへの代替アプローチ)
- 責任ポリシー (アクセス フィルタを作成する際に自動的に作成)
- スコープ ポリシー

CA Enterprise Log Manager には、3 つの CA Enterprise Log Manager アプリケーション ユーザ グループ (Administrator、Analyst、および Auditor) 用に、事前定義済みの CALM アクセス ポリシーおよびスコープ ポリシーが標準で用意されています。さまざまなロールを実行するユーザに対して、既定のアプリケーション ユーザ グループのみを適用するのであれば、これらのポリシーで十分です。

重要: CA Enterprise Log Manager で提供される事前定義済みポリシーのバックアップを取ることをお勧めします。意図せず CALM アクセス ポリシーが削除されてしまうと、そのポリシーがバックアップから復元されるまで、ユーザは CA Enterprise Log Manager にアクセスできなくなります。

事前定義されたアクセス ポリシー

標準装備の機能を使用する場合は、事前定義されたアプリケーション グループ (Administrator、Analyst、または Auditor) を各ユーザ用のロールとして割り当てることができ、アクセス ポリシーを作成する必要はありません。必要なポリシーはすべて事前に定義されており、そのまま使用できます。

詳細情報:

[全ユーザのポリシーの確認](#) (46 ページ)

[Auditor 用のポリシーの確認](#) (50 ページ)

[Analyst 用のポリシーの確認](#) (52 ページ)

[Administrator のポリシーの確認](#) (55 ページ)

[リソースとアクション](#) (72 ページ)

全ユーザのポリシーの確認

すべてのユーザのポリシーを確認できます。CALM アプリケーション アクセス ポリシーを編集して、カスタム ロールを定義します。すべてのカスタム ロールをこのポリシーに ID として追加する必要があります。

全ユーザのポリシーの確認方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側のペインで、[アクセス ポリシー]をクリックします。
3. 以下のようにして CALM アプリケーション アクセス ポリシーを表示します。
 - a. [名前に一致するポリシーを表示]を選択します。
 - b. 「CALM*」と入力します。
 - c. [実行]をクリックします。
4. CALM アプリケーション アクセス ポリシーを調べます。

このポリシーは、デフォルトのアプリケーション ユーザ グループ (Administrator、Analyst、および Auditor) のすべてのメンバ、および CA Enterprise Log Manager API を使用するその他のユーザに、リスト表示されたリソースの読み取りおよび書き込みアクセスを許可します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
CALM Application Access This policy defines who all can access the CALM Application	SafeObject	明示的な許可	ug:Administrator ug:Analyst ug:Auditor CALM_API_UT	read write	ApplicationInstance AppObject Policy User GlobalUser

リスト表示されたリソースは以下のとおりです。

- ApplicationInstance リソースは、CA Enterprise Log Manager 製品を指す CAELM です。
- Policy は、アクセス ポリシーを指します。
- User は、CA Enterprise Log Manager アプリケーション ユーザ グループに追加された任意のユーザです。
- GlobalUser は、CA Enterprise Log Manager 内のユーザ ストアに定義されたか、CA Enterprise Log Manager から参照される任意のユーザです。
- Profiles フォルダに対する pozFolder 値を持つ AppObject は、プロファイルを指します。
- フレックス フォルダに対する pozFolder 値を持つ AppObject は、クエリに基づいたウィザードの[結果の条件]の手順で、時間範囲のドロップダウン リストへの入力に使用する、動的時間帯 XML を指します。

CALM アプリケーション アクセス フィルタは、各リソースに対するアクションの制限を指定します。

フィルタ			
WHERE	(req:resource	== val:ApplicationInstance	
AND	req:action	{}	val:read)
OR	(req:resource	== val:Policy	
AND	req:action	{}	val:read)
OR	(req:resource	== val:User	
AND	req:action	{}	val:read,write)
AND	name:cn	== req:identity	)
OR	(req:resource	== val:GlobalUser	
AND	req:action	{}	val:read)
AND	name:cn	== req:identity	)
OR	(req:resource	== val:AppObject	
AND	req:action	== val:read	
AND	name:pozFolder	*--* val:/CALM_Configuration/Content/Profiles)	
OR	(req:action	== val:read	
AND	req:resource	== val:AppObject	
AND	name:pozFolder	*--* val:/CALM_Configuration/flex)	

5. 以下のようにして全ユーザのポリシーを検索します。
 - a. 左側のペインで、[アクセス ポリシー]をクリックします。
 - b. [ID に一致するポリシーを表示]を選択します。ほかの選択を解除します。
 - c. [ID の追加]フィールドに[すべての ID]と入力します。
 - d. [追加]をクリックします。
 - e. [実行]をクリックします。

CEG ポリシーとデフォルト データ アクセス ポリシーを含む 4 つのポリシーが表示されます。(明示的に[すべての ID]と入力しなかった場合は、ほかにも多くポリシーが表示されます。)

6. デフォルト データ アクセス ポリシーを調べます。

CALM リソース クラスに対する事前定義されたデフォルト データ アクセス ポリシーは、アクセス フィルタで指定された範囲の CA Enterprise Log Manager データへのアクセスをすべてのユーザに許可します。アクセス フィルタは、dataaccess/CALM/Data に対する FulfillOnGrant アクションを含む責任ポリシーに変換されます。

アクセス ポリシー					
<< < 1 > >> / 1					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Default Data Access Policy All users have access to all the data, the obligation is that access is restricted by the AccessScope	CALM	 明示的な許可	[すべての ID]	dataaccess	Data

7. スコープ ポリシーの CEG ポリシーを調べます。

事前定義された CEG ポリシーは、CALM アプリケーションにアクセスできるすべてのユーザに対して、共通イベント文法フィールドの表示を許可します。この結果、すべてのユーザが自分で実行するクエリ用のグローバル フィルタとローカル フィルタを設定できるようになるため、すべてのユーザの単純フィルタと詳細フィルタ用のドロップダウン リストに CEG フィールドが表示されるようになります。クエリを作成して編集する権限を持つユーザは、自分が作成して編集するクエリ用のフィルタを設定できます。また、このポリシーによって、すべてのユーザが[グローバル設定]の設定内容を表示できるようになります。

アクセス ポリシー					
<< < 1 / 1 > >>					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
CEG Policy All users of the CAELM have read only access on the CEG Fields. All users have read only access to the CAELM Global Configuration	SafeObject	 明示的な許可	[すべての ID]	read	AppObject
フィルタ WHERE (name:pozFolder == val:/CALM_Configuration/Content/CEG) OR (name:pozFolder *-- val:/CALM_Configuration)					

Auditor 用のポリシーの確認

Auditor 用の各事前定義ポリシーを調べると、以下のタスクを実行するのに必要なリソースに対し、アプリケーションのアクセスがどのように制限されるかを確認できます。

- レポートのスケジュールと注釈
- レポートの表示

Auditor 用の事前定義ポリシーの確認方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側のペインで、[アクセス ポリシー]をクリックします。
3. 以下のようにして Auditor 用のポリシーを検索します。
 - a. [ID に一致するポリシーを表示]を選択します。
 - b. [ID の追加]フィールドに「ug:Auditor」と入力します。
 - c. [追加]をクリックします。
 - d. [実行]をクリックします。

[すべての ID] と ug:Auditor 用のポリシーがすべて表示されます。

4. 監査担当者用スケジュール/注釈権限ポリシーを調べます。

すべての CALM アクセス ポリシーは、アプリケーション固有のリソースに対して実行できるアクションを定義します。このポリシーは、アプリケーション ユーザ グループに割り当てられたユーザに対して Auditor ロールを付与し、レポートのスケジュールと注釈の追加を許可します。

アクセス ポリシー - "CALM"					
			<< < 1 / 1 > >>		
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Auditor Schedule- Annotate Rights Auditors can schedule and Annotate reports	CALM	 明示的な許可	ug:Auditor	schedule annotate	Report

このポリシーを、分析担当者用作成/スケジュール/注釈ポリシー、および管理者用作成ポリシーと比較します。

5. 分析担当者および監査担当者用レポート サーバ アクセス ポリシーを調べます。

このスコープ ポリシーにより、監査者は、レポート サーバにレポート先を設定したり、イベント ログ ストアへのアクセス権が必要な連携レポートを作成したりすることができます。このポリシーが適用されるリソースは、アプリケーション オブジェクトがレポート サーバとイベント ログ ストアである AppObject です。

アクセス ポリシー					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Analyst Auditor Report Server Access Policy Analyst ,Auditor can Schedule Reports and Alerts against all available Report Servers	SafeObject	明示的な許可	ug:Analyst ug:Auditor ug:Administrator CALM_API_UT	read	AppObject

フィルタ

WHERE (指定された属性: pozFolder *--* 値: CALM_Configuration/Modules/calmReporter)
OR (指定された属性: pozFolder *--* 値: CALM_Configuration/Modules/logDepot)

注: 特定の CALM アクセス ポリシー (つまり、CALM リソース クラス用のポリシー) には通常、SafeObject リソース クラス用の関連するスコープ ポリシーがあります。

6. 監査担当者用レポート表示ポリシーを調べます。

このスコープ ポリシーは、レポートへの読み取りアクセスをユーザに許可します。このポリシーが適用されるリソースは、AppObject です。

スコープ ポリシー					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Auditor View Report Policy Auditor can view all the Reports	SafeObject	明示的な許可	ug:Auditor	read	AppObject

AppObject は、レポートの表示権限を付与するフィルタによって、特定のアプリケーション リソースに絞り込まれています。パスは、すべてのレポートのコンテンツを格納する EEM フォルダ パスです。

フィルタ

WHERE (name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Reports)

Analyst 用のポリシーの確認

Analyst 用の各事前定義ポリシーを調べると、以下のタスクを実行するのに必要なリソースに対し、アプリケーションのアクセスがどのように制限されるかを確認できます。

- レポートのスケジュールと注釈 (Auditor のタスク)
- レポートの表示 (Auditor のタスク)
- レポートとタグの作成
- アラート(クエリ)の作成とスケジュール
- レポート、アラート、およびタグの編集

Analyst 用の事前定義ポリシーの確認方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側のペインで、[アクセス ポリシー]をクリックします。
3. 以下のようにして Analyst 用のポリシーを検索します。
 - a. [ポリシーと一致する名前を表示します]チェック ボックスをオフにします。
 - b. [ID に一致するポリシーを表示]を選択します。
 - c. [ID の追加]フィールドに「ug:Analyst」と入力します。
 - d. [追加]をクリックします。
 - e. [実行]をクリックします。
4. ug:Analyst 用のすべてのポリシーが表示されます。ug:Analyst ユーザ グループを含む [すべての ID] のポリシーが表示されます。

5. 分析担当者作成/スケジュール/注釈ポリシーを調べます。

この CALM アクセス ポリシーは、アプリケーション固有のリソースに対して実行できるアクションを定義します。このポリシーは、CA Enterprise Log Manager のアプリケーション ユーザ グループに割り当てられたユーザに Analyst ロールを付与し、レポートの作成、スケジュール、および注釈の追加のほか、アクション アラートの作成とスケジュール、タグの作成を許可します（Auditor はレポートのスケジュールと注釈の追加のみが可能です）。

アクセス ポリシー - "CALM"						
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース	フィルタ
Default Data Access Policy All users have access to all the data, the obligation is that access is restricted by the AccessScope	CALM	明示的な許可	[すべての ID]	dataaccess	Data	
Auditor Schedule-Annotate Rights Auditors can schedule and Annotate reports	CALM	明示的な許可	ug:Auditor	schedule annotate	Report	
Admin Agent Manager Policy Access Rights for Administrator for Agent Management	CALM	明示的な許可	ug:Administrator	edit	AgentConfiguration AgentAuthenticationKey Connector ALL_GROUPS Integration	
Administrator Create policy Administrator can create any object	CALM	明示的な許可	ug:Administrator	create schedule annotate edit	Report Alert Profile Tag Integration EventGrouping EventForwarding Database	
Analyst Create-Schedule-Annotate policy Analyst can create/schedule Reports, schedule Action Alerts,Annotate Reports	CALM	明示的な許可	ug:Analyst	create schedule annotate	Report Alert Tag	

6. 分析担当者および監査担当者用レポート サーバ アクセス ポリシーを調べます。

このスコープ ポリシーは、任意のレポート サーバのスケジュール権限をアナリストに与えます。このポリシーが適用されるリソースは、AppObject です。

アクセス ポリシー						
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース	
Analyst Auditor Report Server Access Policy Analyst ,Auditor can Schedule Reports and Alerts against all available Report Servers	SafeObject	明示的な許可	ug:Analyst ug:Auditor ug:Administrator CALM_API_UT	read	AppObject	

フィルタにより、AppObject は特定のリソースに絞り込まれています。

フィルタ	
WHERE (name:pozFolder *--* val:CALM_Configuration/Modules/calmReporter) OR (name:pozFolder *--* val:CALM_Configuration/Modules/logDepot)	

- 末尾が calmReporter のフィルタは、すべてのレポート サーバに対する読み取りアクセスを許可します。レポートをスケジュールする場合は、作成されたレポートを表示する宛先レポート サーバを指定します。
- 末尾が logDepot のフィルタは、すべてのイベント ログ ストアに対するアクセスを許可します。レポートが連携するように定義されている場合、アクセス可能なすべてのイベント ログ ストアのデータに対して、クエリが実行されます。アクセス可能かどうかは、階層統合で、レポートが開始されるサーバの階層内の位置に依存します。

7. 分析担当者用レポート表示/編集ポリシーを調べます。

このスコープ ポリシーは、Analyst ロールを割り当てられたユーザに対して、レポートの表示、編集、または削除を許可します。このポリシーが適用されるリソースは、AppObject です。

スコープ ポリシー					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Analyst Report View- Edit Policy Analyst can View/Edit any Report	SafeObject	明示的な許可	ug:Analyst	read write	AppObject

AppObject は、以下のフィルタによってレポートを対象とするよう絞り込まれています。このフィルタは、EEM フォルダの CALM_Configuration/Content/Reports に保存された作成済みレポートを表示する権限を付与します。

フィルタ	
WHERE (name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Reports)	

注：このポリシーによって許可されたレポート編集機能は、CEG の列を使ってレポートへのフィルタを追加する権限を付与する CEG ポリシーによって拡張されます。

Administrator のポリシーの確認

CA Enterprise Log Manager アプリケーションとそのすべての機能に対するフル アクセス権を付与するユーザには、Administrator ロールを割り当てます。Administrator 用の各事前定義ポリシーを調べると、以下のタスクを実行するユーザにどのようなアクセス権が付与されるかを確認できます。

- EventGrouping の作成 (つまり、共通イベント文法を使った抑制ルールと集約ルールの作成)。
- 統合の作成 (つまり、共通イベント文法を使ったデータ マッピング ファイルおよびメッセージ解析ファイルの作成)。
- EventForwarding の作成 (つまり、イベントをサード パーティ システムに転送するためのルールの作成)。
- データベースの実行 (つまり、バックアップされて外部アーカイブ ソリューションに移動済みのデータベースの名前を照会する[カタログ クエリのアーカイブ]の実行)。
- ポリシーの表示または編集。
- ユーザ定義カレンダーの表示または編集。
- 任意のアプリケーション オブジェクトの表示または編集。アプリケーション オブジェクトとは、レポート テンプレート、クエリ テンプレート、スケジュールされたレポートジョブ、アラート ジョブ、プロファイル、サービス設定、データ マッピング (DM) ファイル、メッセージ解析 (XMP) ファイル、抑制および集約ルール、およびイベント転送ルールのことです。
- AppObject の iPoz 属性を使ったフィルタの作成。
- [管理] - [ユーザとアクセスの管理] - [EEM フォルダ]でのフォルダの表示、およびそれらのフォルダに含まれるユーザ定義データの編集
- 任意のアプリケーション ユーザ、アプリケーション ユーザ グループ、またはグローバル ユーザに関する詳細の表示または編集。
- 任意のアナリストまたは監査者のタスク。

Administrator 用の事前定義ポリシーの確認方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 左側のペインで、[アクセス ポリシー]をクリックします。

3. 以下のようにして Administrator 用のポリシーを検索します。

- a. [ID に一致するポリシーを表示]を選択します。
- b. [ID の追加]フィールドに「ug:Administrator」と入力します。
- c. [追加]をクリックします。
- d. [実行]をクリックします。

[すべての ID] と ug:Administrator 用のポリシーがすべて表示されます。


4. CALM アクセス ポリシーである管理者用作成ポリシーを調べます。

このポリシーは、アプリケーション固有のリソースに対して実行できるアクションを定義します。このポリシーは、アプリケーション ユーザ グループに割り当てられたユーザに Administrator ロールを付与し、指定されたリソースに適用される指定されたアクションの実行を許可します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Administrator Create policy Administrator can create any object	CALM	 明示的な許可	ug:Administrator	create schedule annotate edit	Report Alert Profile Tag Integration EventGrouping EventForwarding Database


5. CALM アクセス ポリシーの管理エージェント マネージャ ポリシーを調べます。

このポリシーは、管理者に対して、エージェント グループの作成、すべてのエージェント グループの編集、コネクタの設定、および統合の作成の権限を与えます。このポリシーでは、管理者は、エージェントが収集されたイベントを転送する宛先 CA Enterprise Log Manager サーバのアプリケーション インスタンス用のエージェント認証キーを編集できます。設定されたエージェント認証キーは、デフォルトでは複数のアプリケーション インスタンスにわたってすべての CA Enterprise Log Manager サーバに適用されますが、特定のアプリケーション インスタンスの専用キーとして設定することもできます。

					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Admin Agent Manager Policy Access Rights for Administrator for Agent Management	CALM	 明示的な許可	ug:Administrator	edit	AgentConfiguration AgentAuthenticationKey Connector ALL_GROUPS Integration

6. スコープ ポリシーの管理者用デフォルト ポリシーを調べます。

このポリシーは、リソース一覧の表示、編集、または削除権限を Administrator に付与します。リスト表示されるリソースには、CA Enterprise Log Manager 固有ではないリソースと AppObject があります。AppObject とは、アプリケーション固有のオブジェクト、つまり、CALM 管理者用作成ポリシー、および CALM 管理エージェント マネージャ ポリシーでリスト表示されるリソースです。



The screenshot shows a window titled 'アクセス ポリシー' (Access Policy). It contains a table with the following data:

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Administrator Default Policy Administrators can view/modify/delete any Object	SafeObject	明示的な許可	ug:Administrator	read write	Policy Calendar AppObject iPoz Folder User UserGroup GlobalUserGroup GlobalUser

登録済み製品用のアクセス ポリシー

製品が CA Enterprise Log Manager に登録される際、新しい証明書が生成され、すべてのタグ、クエリ、およびレポートへの読み取り専用アクセスを許可するための特定のアクセス ポリシーが更新されます。特に、登録済み製品を認証する際に使用される証明書名は、以下のポリシーに ID 証明書名として追加されます。

- CALM アプリケーション アクセス
- 分析担当者および監査担当者用レポート サーバ アクセス ポリシー
- 分析担当者用レポート表示/編集ポリシー

ポリシーに証明書名が追加されると、CA 製品、サードパーティ製品、または CA カスタムのユーザが、タグ別のクエリおよびレポートのリストを取得することができます。これらのユーザは、独自のユーザ インターフェース内にリストを表示し、必要な精製済みイベント データを取得することができます。

すべてのアクセス ポリシーのバックアップ

事前定義済みアクセス ポリシーのエクスポートは、アクセス ポリシーが意図せず削除されるか破損した場合に備えてバックアップを保存しておく際に推奨される方法です。

重要: ポリシーの破損は、システムまたは CA EEM サービスの再起動中に発生することがあるため、後で復元できるように現在のバックアップを保存しておくことが重要です。また、新しい CA Enterprise Log Manager のインストール後やカスタム ポリシーの作成後などに、CA EEM を定期的にバックアップしてください。

各種アクセス ポリシーのポリシーをすべてエクスポートできます。ポリシーをエクスポートすると、XML ファイルが選択したタイプのポリシーごとに作成されます。XML ファイルは圧縮され、CAELM[1].xml ドキュメントが含まれた CAELM[1].xml.gz という名前の zip ファイルになります。エクスポートされた ZIP ファイルを任意のディレクトリに保存します。

保存されたバックアップ ファイルを復元するには、内部ユーザ ストアのある CA Enterprise Log Manager のディレクトリ /opt/CA/LogManager/EEM に保存されたバックアップ ファイルをコピーする必要があります。ローカル ディレクトリへの保存後にコピーすることも、復元が必要になってからコピーすることも可能です。

ポリシーがエクスポートされる際のフォーマットは、エクスポートされているオブジェクトの数によって変わります。

- エクスポートされるオブジェクト数が多数の場合は、filename.tar.gz が使用されます。
- エクスポートされるオブジェクト数が少数から中程度の場合は、filename.xml.gz が使用されます。

エクスポートを行う際に、filename (CAELM [n])を意味のある名前に変更することをお勧めします。たとえば、CAELM_CalmAccessPolicies、CAELM_EventPolicies、および CAELM_ScopingPolicies の、事前定義済みポリシーが保存されている 3 つのポリシー フォルダからファイルをエクスポートします。

注: 拡張子(xml.gz または tar.gz)は変更しないでください。

アクセス ポリシー定義が含まれている XML ファイルを ZIP ファイルから抽出し、アクセス ポリシーの復元で使用される SAFEX ユーティリティへの入力として使用できます。

すべてのアクセス ポリシーをバックアップする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. 以下の要領で、事前定義済み CALM アクセス ポリシーをバックアップします。
 - a. [アクセス ポリシー]ボタンをクリックします。
 - b. [CALM]をクリックします。

ポリシー テーブルの、[アクセス ポリシー (CALM)]が表示されます。
 - c. [エクスポート]ボタンをクリックします。
 - d. 開くか保存するかを尋ねる[ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。
 - e. (オプション)[開く]をクリックし、ZIP ファイル CAELM[1].xml.gz を開きます。CAELM[1].xml をダブルクリックし、XML フォーマットのファイルを確認します。
 - f. [保存]をクリックしてファイルを保存します。

[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
 - g. 保存するターゲット フォルダを選択し、必要に応じてファイル名を変更して、[保存]をクリックします。

ファイル名を変更しない場合は、ZIP ファイルは CAELM[1].xml.gz という名前で保存されます。
 - h. [閉じる]をクリックします。

ダウンロードの完了を知らせるダイアログ ボックスが閉じます。ポリシー リストは左側ペインに表示されたままです。
3. 以下の要領で、事前定義済みイベント ポリシーをバックアップします。
 - a. [イベント ポリシー]をクリックします。

ポリシー テーブルの[イベント ポリシー]が表示されます。
 - b. [エクスポート]ボタンをクリックします。
 - c. 開くか保存するかを尋ねる[ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。
 - d. [保存]をクリックしてファイルを保存します。

既存の CAELM[1].xml.gz ファイルを置き換えるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
 - e. [いいえ]をクリックします。
 - f. ファイル名フィールドに一意の名前を入力し、[保存]をクリックします。たとえば、エントリを編集して CAELM[2].xml.gz とするか、CAELM_EventPolicies のようなポリシー タイプの名前を入力します。

- g. [閉じる]をクリックします。

ダウンロードの完了を知らせるダイアログ ボックスが閉じます。ポリシー リストは左側ペインに表示されたままです。

4. 以下の要領で、事前定義済みスコープ ポリシーをバックアップします。

- a. [スコープ ポリシー]をクリックします。

[スコープ ポリシー]ポリシー テーブルが表示されます。

- b. [エクスポート]ボタンをクリックします。必要に応じて、水平にスクロールして、右上のボタンを表示します。

- c. 開くか保存するかを尋ねる[ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。

- d. [保存]をクリックしてファイルを保存します。

既存の CAELM[1].xml.gz ファイルを置き換えるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

- e. [いいえ]をクリックします。

- f. ファイル名フィールドに一意の名前を入力し、[保存]をクリックします。たとえば、エントリを編集して CAELM[3].xml.gz とするか、CAELM_ScopingPolicies のようなポリシー タイプの名前を入力します。

- g. [閉じる]をクリックします。

ダウンロードの完了を知らせるダイアログ ボックスが閉じます。ポリシー リストは左側ペインに表示されたままです。

5. [閉じる]をクリックします。

アクセス ポリシーのリストが閉じます。

例 -- CALM アクセス ポリシーの CAELM[1].xml

以下は、CAELM[1].xml ファイル内の、あるポリシーのエントリです。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <Safex>
  <Attach label="CAELM" />
  <Add />
- <AddOrModify>
  - <Policy folder="/" name="Auditor Schedule-Annotate Rights">
    <Description>Auditors can schedule and Annotate reports</Description>
    <ResourceClassName>CALM</ResourceClassName>
    <PolicyType>policy</PolicyType>
    <Disabled>False</Disabled>
    <ExplicitDeny>False</ExplicitDeny>
    <PreDeployment>False</PreDeployment>
    <RegexCompare>False</RegexCompare>
    <Resource>Report</Resource>
    <Action>schedule</Action>
    <Action>annotate</Action>
    <Identity>ug:Auditor</Identity>
    <Attribute name="CreateTimestamp">20080926053329</Attribute>
  </Policy>
```

アクセス ポリシーの復元

アクセス ポリシーの削除や変更によって問題が発生した場合は、アクセス ポリシーを復元できます。誤ってアクセス ポリシーを削除した場合や、アクセス ポリシーが破損した場合、そのポリシーで ID を使って参照されていたユーザは、そのポリシーを再定義または復元するまで CA Enterprise Log Manager にアクセスできません。

アクセス ポリシーを復元するには、ポリシー用の SAFEX スクリプトを実行する必要があります。

エクスポートによって作成されたファイルの拡張子が `xml.gz` と `tar.gz` のどちらであるかによって、以下の 2 つの手順のいずれかを使用します。

ファイル名.xml.gz という名前のバックアップからアクセス ポリシーを復元する方法

1. 保存されたバックアップ ファイルを管理 CA Enterprise Log Manager (通常は最初にインストールされたサーバ) の以下のディレクトリにコピーします。

```
/opt/CA/LogManager/EEM
```

2. 以下のコマンドを実行して XML ファイルを取得します。

```
gunzip ファイル名.xml.gz
```

これによってファイル名.xml が作成されます。

3. (オプション) バックアップしたグループ内のポリシーのうち 1 つだけを復元する場合は、以下の手順を実行します。

- a. XML ファイルを開きます。
- b. 復元しないポリシーについて、以下のタグで囲まれている XML 行を削除します。

```
<Policy folder="/" name=ポリシー名> および </Policy>
```

- c. ファイルを保存します。

4. 以下のコマンドを実行します。EEM サーバのホスト名は、管理 CA Enterprise Log Manager のホスト名を指します。

```
./safex -h eemserverhostname -u EiamAdmin -p パスワード -f ファイル名.xml
```

CA Enterprise Log Manager サーバが FIPS モードの場合は、`-fips` オプションを指定してください。

復元されるファイル名.xml に定義されたポリシー (複数可) は、適切なポリシー タイプに追加され、有効になります。

ファイル名.tar.gz という名前のバックアップからアクセス ポリシーを復元する方法

1. 保存されたバックアップ ファイルを管理 CA Enterprise Log Manager (通常は最初にインストールされたサーバ) の以下のディレクトリにコピーします。

`/opt/CA/LogManager/EEM`

2. 以下のコマンドを実行して XML ファイルを取得します。

`gunzip ファイル名.tar.gz`

これによってファイル名.tar が作成されます。

3. 以下のコマンドを実行します。

`tar -xvf ファイル名.tar`

これによってファイル名.xml が作成されます。

4. (オプション) バックアップしたグループ内のポリシーのうち 1 つだけを復元する場合は、以下の手順を実行します。

- a. XML ファイルを開きます。

- b. 復元しないポリシーについて、以下のタグで囲まれている XML 行を削除します。

`<Policy folder="/" name=ポリシー名> および </Policy>`

- c. ファイルを保存します。

5. 以下のコマンドを実行します。EEM サーバのホスト名は、管理 CA Enterprise Log Manager のホスト名を指します。

`./safex -h eemserverhostname -u EiamAdmin -p パスワード -f ファイル名.xml`

バックアップがない場合に CALM アクセス ポリシーを再作成する方法

バックアップがない場合は、CALM アプリケーション アクセス ポリシーを再作成できます。

- 1. CALM アプリケーション アクセス ポリシーを再作成します。「事前定義ポリシー」を参照してください。
- 2. 以下の図に示されたとおりに、フィルタを定義します。パスの一部は、以下のとおりです。
 - /CALM_Configuration/Content/Profiles
 - /CALM_Configuration/flex

ロジック	(	左のタイプ/値	演算子	右のタイプ/値	)
NONE	(	request resource	STRING EQUAL ==	value ApplicationInstance	
AND		request action	STRING WITHINSET {}	value read	)
OR	(	request resource	STRING EQUAL ==	value Policy	
AND		request action	STRING WITHINSET {}	value read	)
OR	(	request resource	STRING EQUAL ==	value User	
AND		request action	STRING WITHINSET {}	value read,write	)
AND		named attribute cn	STRING EQUAL ==	request identity	)
OR	(	request resource	STRING EQUAL ==	value GlobalUser	
AND		request action	STRING WITHINSET {}	value read	
AND		named attribute cn	STRING EQUAL ==	request identity	)
OR	(	request resource	STRING EQUAL ==	value AppObject	
AND		request action	STRING EQUAL ==	value read	
AND		named attribute pozFolder	STRING CONTAINS *--*	value ration/Content/Profiles	)
OR	(	request action	STRING EQUAL ==	value read	
AND		request resource	STRING EQUAL ==	value AppObject	
AND		named attribute pozFolder	STRING CONTAINS *--*	value ALM_Configuration/flex	)

このポリシーがあれば、任意の管理者がログインしてほかのポリシーを作成できます。

第 4 章：カスタム ロールおよびカスタム ポリシー

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[ポリシー作成時のガイドライン](#) (65 ページ)

[ユーザ ロールの計画](#) (78 ページ)

[カスタム ユーザ ロールおよびアクセス ポリシーの設定](#) (79 ページ)

[ユーザ アカウントとアクセス ポリシーの保守](#) (97 ページ)

[例：管理者以外のユーザへのアーカイブ管理の許可](#) (103 ページ)

[ユーザ：Win-Admin のデータ アクセスを制限するシナリオ](#) (106 ページ)

[ロールのアクセス制限：PCI-Analyst シナリオ](#) (119 ページ)

[カスタム統合のポリシーの例](#) (125 ページ)

[抑制ルールおよび集約ルール用のポリシーの例](#) (126 ページ)

ポリシー作成時のガイドライン

すべての CALM アクセス ポリシーおよびスコープ ポリシーは、特定の ID に対して許可または拒否する特定のリソースに対するアクションを指定します。CALM リソース クラス用のポリシーは、指定した ID に対して、アプリケーション リソース (CALM リソースとも呼ばれます) に対するアクションの実行を許可または拒否します。SafeObject クラスの AppObject リソース用のポリシーは、指定した ID に対して、アプリケーションレベルのリソースに対する書き込みおよび読み取りのアクションをフィルタの指示に従って許可または拒否します。SafeObject リソース クラス用のその他のポリシーは、指定した ID に、グローバル リソースへの書き込みおよび読み取りアクションを許可または拒否します。

作成するポリシーのタイプは、アクセスを制限するリソースによって異なります。リソースごとのポリシー要件の概要は以下のとおりです。

- AppObject 用の CALM ポリシーおよびスコープ ポリシーが必要なリソース
 - EventForwarding
 - EventGrouping
 - Integration (エージェント以外)
 - Profile
 - Report

- CALM ポリシーのみが必要なリソース
 - AgentAuthenticationKey
 - AgentConfiguration
 - Alert
 - ALL_GROUPS
 - Connector
 - Database
 - Integration (エージェント関連)
 - Tag
- グローバル リソース用のスコープ ポリシーのみが必要なリソース
 - Calendar
 - Folder
 - GlobalUser
 - GlobalUserGroup
 - iPoz
 - Policy
 - User
 - UserGroup

以下のガイドラインでは、ポリシーの作成方法の違いを説明します。これらの違いは、制御するリソースに基づいています。

EventForwarding、EventGrouping、Integration、Profile、および Report へのアクセスを制御する方法

以下のアプローチは、CALM リソース、EventGrouping、Integration、Profile、および Report に関するポリシーにのみ適用します。これらのアプリケーション リソースには、CALM ポリシーと 2 つのスコープ ポリシーが必要です。

1. Report や Integration などの 1 つ以上のアプリケーション リソース用の CALM ポリシーを作成します。指定したリソースに対して有効な 1 つ以上のアプリケーション固有のアクション(作成、スケジュール、注釈など)を指定します。指定したアクションを許可または拒否する ID を追加します。
2. 読み取りアクションと書き込みアクションの両方を使って AppObject リソースに対する関連スコープ ポリシーを作成します。ID がリソースを編集または削除できる(ただし、作成はできない)ようにするには、書き込みアクションを指定します。ID がリソースを表示できるようにするには、読み取りアクションを指定します。AppObject リソースと関連するアプリケーション リソースを再度関連付けるフィルタを作成します。このフィルタに、指定したリソースのコンテンツを格納する EEM フォルダ パスか、または関連するアプリケーション リソースのためにアクセスできる必要があるモジュールを示す EEM フォルダ パスを指定します。関連する CALM ポリシーに追加した同じ ID をこのポリシーにも追加します。
3. 読み取りアクションを使って AppObject リソースに関する 2 つ目の関連スコープ ポリシーを作成します。ID がリソースを表示できるようにするには、読み取りアクションを指定します。AppObject リソースと関連するアプリケーション リソースを再度関連付けるフィルタを作成します。このフィルタに、指定したリソースのコンテンツを格納する EEM フォルダ パスか、または関連するアプリケーション リソースのためにアクセスできる必要があるモジュールを示す EEM フォルダ パスを指定します。このポリシーに、より低い権限を持つユーザまたはユーザ グループを ID として追加します。

Alert、Database、Tag、およびエージェント関連リソースへのアクセスを制御する方法

以下の方法は、アクセスを許可または制限する CALM ポリシーのみを必要とするアプリケーション リソースに適用されます。

- **Connector** または **Tag** などのリソース用の CALM アクセス ポリシーを作成します。対象の ID でリソースの作成、編集、削除、およびその他の有効なアクションを実行できるように、編集アクションを指定します。このアクションを許可または拒否する ID を追加します。

注： エージェント関連リソースへのアクセスを許可すると、[管理]タブの[ログ収集]サブタブに表示されるエージェント エクスプローラ フォルダまたはそのサブフォルダのボタンを使用できるようになります。Alert リソースへのアクセスを許可すると、その ID は[アラート]タブにアクセスできるようになります。Tag リソースへのアクセスを許可すると、その ID はカスタム クエリまたはレポートのタグを作成できるようになります。Database へのアクセスを許可すると、その ID はアーカイブ クエリを実行できるようになります。

CAELM アプリケーションで使用されるグローバル リソースへのアクセスを制御する方法

以下の方法は、アクセスを制限するスコープ ポリシーのみを必要とするグローバル リソースに適用されます。

1. **User** や **Policy** などの 1 つ以上のグローバル リソース用のスコープ ポリシーを作成します。対象の ID でリソースを作成、編集、または削除できるようにするには、書き込みアクションを指定します。このアクションを許可または拒否する ID を追加します。
2. **User** や **Policy** などの 1 つ以上のグローバル リソース用のスコープ ポリシーを作成します。対象の ID でグローバル リソースを表示できるようにするには、読み取りアクションを指定します。このアクションを許可または拒否する ID を追加します。

注： グローバル リソースは、[管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブ上のボタンを使ってアクセスできるリソースです。

詳細情報：

[CALM アクセス ポリシーのタイプ](#) (69 ページ)

[リソースとアクション](#) (72 ページ)

[CALM リソースと EEM フォルダ](#) (74 ページ)

[グローバル リソースと CA EEM の機能](#) (77 ページ)

[CALM アクセス ポリシーの作成](#) (85 ページ)

CALM アクセス ポリシーのタイプ

CALM 用のアクセス ポリシーまたはスコープ ポリシーを作成するときは、以下の 3 つのタイプから 1 つを選択します。

- アクセス ポリシー
- アクセス制御リスト
- ID アクセス制御リスト

この選択は、アクセス ポリシー設定の詳細のレベルに影響します。そこでは、アクセス ポリシーが最も広範囲になっています。

注：ここに示す例は CALM リソース クラス用のアクセス ポリシーであるため、CA Enterprise Log Manager に固有のアクションおよびリソースが含まれます。

アクセス ポリシーでは、選択したすべての ID に許可する、選択したすべてのリソースに対して有効なアクションを指定します。CA Enterprise Log Manager 用の汎用ポリシーを作成する場合は、CALM リソース クラスに属するリソースを追加し、表示されたリストからアクションを選択します。選択したアクションが、そのアクションが有効である選択済みリソースに適用されます。この例では、ポリシーによって、選択した各アクションが、作成が有効であるすべての選択済みリソース上で実行できるようになります。

アクセス ポリシーの設定	
リソース	アクション
	create
	schedule
	annotate
	dataaccess
	edit
	[すべてのアクション]
リソースの追加: + ▲ ▼	
Alert Data Database EventGrouping Integration Profile Report Tag AgentConfiguration AgentAuthenticationKey	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

アクセス制御リストでは、選択した ID ごとに、各リソースに対して有効なアクションを個別に指定します。リソース中心のポリシーを作成するときは、各リソースに対してどのアクションが許可されるかを指定します。有効であるという理由だけで、特定のリソース用のアクションを選択する必要はありません。たとえば、レポートの作成を許可することはできますが、アラートの作成は、有効なアクションであるとしても、許可することはできません。アクセス制御リストは、一度に 1 つの ID に実装する場合には最もきめ細かなポリシーです。

アクセス制御リストの設定						
リソース		アクション				フィルタ
		create	schedule	annotate	dataaccess	edit
リソースの追加:						
☐	Alert		☒	☒	☐	☐
☐	Data		☐	☐	☒	☐
☐	Database		☐	☐	☐	☒
☐	EventGrouping		☒	☐	☐	☐
☐	Integration		☒	☐	☐	☒
☐	Profile		☒	☐	☐	☐
☐	Report		☒	☒	☒	☐
☐	Tag		☒	☐	☐	☐
☐	AgentConfiguration		☐	☐	☐	☒
☐	AgentAuthenticationKey		☐	☐	☐	☒
☐	ALL_GROUPS		☐	☐	☐	☒
☐	Connector		☐	☐	☐	☒

ID 制御リストでは、選択した ID に許可する、適用可能なすべての選択済みリソースへのアクションを指定します。ID 中心のポリシーを作成する際に、各アクションが適用される、リスト表示されたすべてのリソースに対して、どの ID がどのアクション(作成、スケジュール、注釈、編集)を実行できるかを指定します。Auditor がアラートをスケジュールできないように制限する場合は、スケジュールを空白にしておきます。ただし、スケジュールを空白にすると、Auditor によるレポートのスケジュールも制限されます。

ID アクセス制御リストの設定

ID の入力検索

タイプ: ユーザ ID の検索

ID:

選択された ID

ID	アクション
	create schedule annotate dataaccess edit
[デフォルト]	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Administrator	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Analyst	☐ ☒ ☒ ☒ ☐
Auditor	☐ ☐ ☒ ☒ ☐

リソース

Alert
Data
Database
EventGrouping
Integration
Profile
Report
Tag
AgentConfiguration
AgentAuthenticationKey

リソースとアクション

ポリシーを作成する際に、アクセス フィルタを必要とするアクセス ポリシーを設定します。アクセス フィルタは、管理者以外のユーザまたはグループが表示できるイベント データを制御するために、管理者が設定できるフィルタです。たとえば、アクセス フィルタでは、指定したユーザまたはグループに対して、レポートで表示されるデータを制限できます。アクセス フィルタは、EEM 責任ポリシーに自動的に変換されます。アクセス フィルタは、多くの場合、ユーザ アクセスを制限するオブジェクトへの相対パスを使って表されます。インターフェースの[EEM フォルダ]領域に、これらの相対パスが表示されます。

通常、作成やスケジュールなどのアクションを許可するポリシーは、CALM リソース クラスと、レポート、タグ、DM ファイルおよび MP ファイル、抑制ルールおよび集約ルールなどの CALM リソースを使って定義されます。読み取りおよび書き込みアクションを許可するポリシーは、SafeObject リソース クラスと AppObject リソースを使って定義されます。編集アクションは、CALM リソース クラス内のエージェント関連リソースに対して有効な唯一のアクションです。

CALM リソース クラスに属するオブジェクトに関して許可されるアクションは、具体的には以下のとおりです。

アクション	Resource	説明
注釈	Report	レポートに関するコメントを記録します。
Create	EventForwarding	特定のサードパーティ アプリケーションに特定のイベント転送ルールを作成します。
Create	EventGrouping	共通イベント文法を使って抑制ルールと集約ルールを作成します。
Create	Integration	共通イベント文法を使ってデータ マッピング ファイルとメッセージ解析ファイルを作成します。
Create	Profile	プロファイルの作成
Create	Report	レポートおよびクエリを作成します。
Create	Tag	レポートおよびクエリ用のタグを作成します。
データ アクセス	Data	CALM イベント データにアクセスします。データ アクセス フィルタによって制限できます。
Edit	AgentConfiguration	エージェント グループを作成します。収集用のソースと処理用の転送先を使って、インストール済みのエージェントを設定します。

アクション	Resource	説明
Edit	AgentAuthenticationKey	エージェントのインストール時に指定されたエージェント認証キーを作成および編集します。
Edit	ALL_GROUPS	使用可能なすべてのエージェント グループを編集します。 注: リソースとしてエージェント グループ名を指定することにより、特定のエージェント グループにアクセスを限定できます。
Edit	Connector	コネクタを設定します。
Edit	Database	アーカイブ カタログのクエリ条件と一致する既存のログを特定し、データベースのカatalogを再作成します。
Edit	Integration	統合の詳細を編集します。
Schedule	Alert	アクション アラートをスケジュールします。
Schedule	Report	レポートおよびクエリをスケジュールします。

ユーザが **SafeObject** リソース クラスに属するオブジェクトを表示または編集できるようにするアクションは、以下のとおりです。

アクション	Resource	説明
読み取り	AppObject	レポート テンプレート、クエリ テンプレート、タグ、スケジュールされたレポート ジョブ、アラート ジョブ、サービスの設定、データマッピング (DM) ファイル、メッセージ解析 (XMP) ファイル、抑制ルールと集約ルール、およびイベント転送ルールを表示します。
読み取り	Calendar	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[カレンダー]にカレンダーを表示します。
読み取り	Folder	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[EEM フォルダ]にフォルダを表示します。
読み取り	GlobalUser	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[ユーザ]で[グローバル ユーザ]に関するクエリを実行したときに一覧表示されるユーザに関する情報を表示します。
読み取り	iPoz	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[ユーザ ストア]にユーザ ストアの設定を表示します。 [管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[パスワード ポリシー]にパスワード ポリシーの設定を表示します。
読み取り	Policy	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[アクセス ポリシー]にポリシーを一覧表示します。

アクション	Resource	説明
読み取り	User	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[ユーザ]で[アプリケーション ユーザの詳細]に関するクエリを実行したときにユーザの詳細を表示します。
読み取り	UserGroup	[管理]の[ユーザとアクセスの管理]の[ユーザ]で[アプリケーション ユーザの詳細]に関するクエリを実行したときに一覧表示されるユーザのアプリケーション グループ メンバシップを表示します。
書き込み	AppObject	レポート テンプレート、クエリ テンプレート、タグ、スケジュールされたレポート ジョブ、アラート ジョブ、サービスの設定、データマッピング (DM) ファイル、メッセージ解析 (XMP) ファイル、抑制ルールと集約ルール、およびイベント転送ルールを編集および削除します。
書き込み	Calendar	ユーザ定義カレンダーを編集します。
書き込み	Folder	[EEM フォルダ]の構造に追加されたユーザ定義データを編集します。
書き込み	GlobalUser	グローバル ユーザの詳細を編集します。
書き込み	iPoz	ユーザ ストアおよびパスワードのポリシーを設定します。
書き込み	Policy	ユーザ定義および事前定義のポリシーを編集します。
書き込み	User	アプリケーション ユーザの詳細を編集します。
書き込み	UserGroup	アプリケーション ユーザ グループを作成、編集、または削除します。

CALM リソースと EEM フォルダ

EventForwarding、EventGrouping、統合、プロファイル、またはレポートを含む、ゼロから作成するすべてのカスタム CALM ポリシーに対して、AppObject に関するスコープポリシーを作成します。スコープ ポリシーには、対応する CALM ポリシー内で挙げられている各 CALM リソースの EEM パスをフィルタリングする読み取り/書き込みアクセスが含まれています。CALM ポリシー用の ID である同じユーザ グループが、このポリシーにも ID として割り当てられます。ポリシー セットを完成するには、読み取り専用のスコープ ポリシーを作成し、リソースの表示のみが許可された ID を割り当て、EEM フォルダ パスに関するフィルタを入力します。

注： CALM ポリシーにそれをサポートするスコープ ポリシーが必要かどうかは、CALM ポリシーが使用するリソースによって決まります。たとえば、Database、Tag、および Alert リソースは CALM の専用リソースであり、これらのリソースにスコープ ポリシーは必要ありません。エージェント関連リソースにもスコープ ポリシーは必要ありません。

EEM フォルダは、[管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブに表示されます。
[抑制]などのフォルダを選択すると、そのパスが表示されます。以下の例を参照してください。

EEM フォルダ

▼ CALM_Configuration

▶ Modules

▼ Content

Library

▼ Rules

Suppression

Forwarding

Summarization

▶ Reports

CEG

Mapping

Parsing

▶ Profiles

flex

▼ AgentManager

AgentGroupPozObjects

Templates

EncryptionKeys

Status

Integrations

IndexFiles

Agents

System

Calendars

Policies

Users

UserGroups

フォルダの詳細

名前	パス
Suppression	/CALM_Configuration/Content/Rules/Suppression

ポリシー定義の[フィルタ]セクションに示されるように、「pozFolder CONTAINS」で始まる式の値として EEM フォルダ パスを指定します。以下に例を示します。

フィルタ					
ロジック	(	左のタイプ/値	演算子	右のタイプ/値	)
なし	(	指定された属性 pozFolder	STRING CONTAINS *..*	値 CALM_Configuration/M	)
OR	(	指定された属性 pozFolder	STRING CONTAINS *..*	値 CALM_Configuration/M	)

以下の表に、特定の CALM リソースへのアクセスを許可(または拒否)する CALM ポリシーに関連するスコープ ポリシーのフィルタに指定する値のガイドラインを示します。

注: CALM リソースとフォルダは一對一で対応しません。

作成するスコープ ポリシーによってコンテンツへのアクセスが許可される CALM リソース	追加するフィルタによって指定される EEM フォルダ パス
EventForwarding	pozFolder CONTAINS /CALM_Configuration/Content/Rules/Forwarding
EventGrouping	pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Content/Rules/Summarization pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Content/Rules/Suppression
Integration (サーバ)	pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Content/Mapping pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Content/Parsing
Profile	pozFolder CONTAINS /CALM_Configuration/Content/Profiles
Report	pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Content/CEG pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Content/Reports
作成するスコープ ポリシーによってアクセスが要求される CALM モジュール	追加するフィルタによって指定される EEM フォルダ パス
エージェント マネージャ	pozFolder CONTAINS /CALM_Configuration/Modules/AgentManager
[イベント ログ ストア]	pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Modules/logDepot
レポート サーバ	pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Modules/calmReporter
サブスクリプション モジュール	pozFolder CONTAINS/CALM_Configuration/Modules/Subscription

グローバル リソースと CA EEM の機能

スコープ ポリシーは、CALM ポリシーと同じような目的で作成できますが、製品固有のリソースではなく、グローバル リソースを対象とする点が異なります。グローバル リソースは、複数の CA 製品で共有されるリソースです。特定のグローバル リソースへのアクセスを許可または拒否するポリシーを作成できます。グローバル リソースにアクセスするには、[管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブ上のボタンを使用します。

以下の表は、指定したリソースがグローバル リソースである場合に、指定した ID に対して読み取りおよび書き込みを許可または拒否するスコープ ポリシーを作成するときのガイドとして使用してください。

タスク	アクション	グローバル リソース
グローバル ユーザ、グローバル ユーザ グループ、アプリケーション ユーザ グループ(ロール)の表示、作成、編集、削除、およびグローバル ユーザへのアプリケーション グループ(ロール)の追加、またはあるロールを持つグローバル ユーザの作成	読み取り/書き込み	User UserGroup GlobalUser GlobalUserGroup
ポリシーの作成、編集、コピー、エクスポート、無効化、テスト、表示、削除、およびポリシーへのカレンダーの追加	読み取り/書き込み	Policy Calendar
アクセス フィルタの作成、編集、コピー、表示、削除、および EEM フォルダの表示	読み取り/書き込み	Policy
カレンダーの作成	読み取り/書き込み	Calendar
ユーザ ストアの設定、およびパスワード ポリシーの作成、編集、表示	読み取り/書き込み	iPoz

グローバル リソース用のフィルタを作成するときは、例として CALM アプリケーション アクセス ポリシー用のフィルタを参照してください。フィルタが持つ機能の 1 つは、どのアクションがどのリソースに対して実行されるかを指定することです。事前定義されたポリシーに対する[編集]をクリックすると、ロジックの入力方法を示す例としてソースを調べることができます。

ユーザ ロールの計画

事前定義済みアプリケーション ユーザ グループ (Administrator、Analyst、および Auditor) が各環境のニーズに合わない場合は、新しいアプリケーション ユーザ グループを備えたカスタム ロールを作成できます。たとえば、ユーザ アカウントを管理するユーザの小規模なグループを作成し、CA Enterprise Log Manager の関連のない機能にはアクセスできないようにするには、UserAccountAdministrator というロールを定義し、そのロールのスコープ ポリシーを作成してから、ロールを CALM アプリケーション アクセス ポリシーに追加して、ユーザ アカウントの管理を担当するユーザにそのロールを割り当てます。

CA Enterprise Log Manager のユーザ計画は、以下の手順で構成されます。

- CA Enterprise Log Manager の管理、分析、および監査を実行するために必要なユーザ数の決定
- CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を与えるユーザの特定

関連するアクセス ポリシーを持つカスタム ロールを作成する場合は、以下の方法に考慮してください。

- 各 CA Enterprise Log Manager ユーザを割り当てるロールの特定
- 各ロールに必要な CA Enterprise Log Manager リソースへのアクセス タイプの特定

また、ユーザ定義ロール (アプリケーション グループ) の代わりに、次の方法を使用することも検討してください。

- 動的ユーザ グループを作成する動的ユーザ グループ ポリシーの設定。
- グローバル グループの作成、およびアプリケーション グループとしての処理。すなわち、グローバル グループのユーザへの割り当て、および ID としてのポリシーへの割り当て。

物理的な所在地でアクセスを制限するためにポリシーを作成し、同一ユーザに複数の CA 製品に関する同じレベルの権限を付与する場合に、この方法が役立つことがあります。たとえば、ロケーション A で複数の CA 製品の管理を担当するユーザに、Location-A_Admin のグローバル グループを割り当てます。各 CA 製品のポリシーを作成し、その製品がインストールされたロケーション A のサーバに対して管理者権限を与えるよう設定できます。

詳細情報:

[グローバル グループの作成](#) (36 ページ)

カスタム ユーザ ロールおよびアクセス ポリシーの設定

ユーザ ロールには、事前定義済みのアプリケーション ユーザ グループか、ユーザ定義のアプリケーション グループを指定できます。事前定義済みアプリケーション グループ (Administrator、Analyst、および Auditor) では詳細な担当職務を十分カバーできない場合は、カスタム ユーザ ロールを作成する必要があります。カスタム ユーザ ロールを作成するには、カスタム アクセス ポリシーを設定し、事前定義済みポリシーを変更して、この新しいロールを追加する必要があります。

管理者は、以下の要領でユーザ ロールおよび対応するポリシーを作成できます。

1. CA Enterprise Log Manager のユーザが担当する各ロールに対して
 - アクセスを許可する必要があるリソースを特定します。
 - 各リソース上で許可するアクションを特定します。
 - このロールが適用される ID、すなわち個人を特定します。

注: ID は、スーパー グループを構成するよう設計されたほかのアプリケーション グループである場合もあります。
2. 事前定義済みアプリケーション グループの権限範囲が広すぎる場合には、アプリケーション グループを新規作成して、特定した個人にこのアプリケーション グループを割り当てます。割り当てられたユーザが実行するロールを説明するような言葉を用いて、ユーザ定義アプリケーション グループの名前を付けることをお勧めします。
3. 新規アプリケーション グループを、アクセス制御リスト方式の CALM アプリケーション アクセス ポリシーに追加します。
4. 新規ロールが 1 つ以上のリソースに対して、作成などのアクションを実行できる必要がある場合は、以下の手順を実行します。
 - a. 指定された CA Enterprise Log Manager リソースに対し、新規アプリケーション グループが作成などの有効なアクションを実行することを許可する CALM ポリシーを設定します。
 - b. AppObject リソースへの読み取り/書き込みアクセスを新規アプリケーション グループに許可するスコープ ポリシーを設定し、指定されたリソースが EEM フォルダに保存されていることを説明するフィルタを入力します。各フィルタには、名前付き属性 `pozFolder`、`CONTAINS`、および値を入力します。この値は、`/CALM_Configuration` で始まる EEM フォルダ パスです。

5. 新規ロールが特定の CA Enterprise Log Manager リソースのみを表示する必要がある場合は、AppObject への読み取りアクセスを許可するスコープ ポリシーを設定し、「名前付き属性 pozFolder CONTAINS 値」というフィルタを入力します。この値は、リソースが保存されている、/CALM_Configuration で始まる EEM フォルダパスです。
6. ポリシーをテストします。
7. ユーザ アカウントに新規ロールを割り当てます。

管理者は、アクセス フィルタを使用して、ユーザ アクセスの制限を作成することもできます。特定の種類のアクセス制限を 1 人の個人のみに適用する場合は、そのユーザへのアプリケーション グループ、すなわちロールの割り当てを省略できます。1 人のユーザのアクセスを制限するには、以下の手順に従います。

1. ユーザを作成します。ロールは割り当てません。
2. ユーザを CALM アクセス ポリシーに追加して、ユーザに CA Enterprise Log Manager アプリケーションへのアクセス権を与えます。
3. SafeObject への読み取りまたは書き込みアクセスを許可するスコープ ポリシーを作成し、名前付き属性 pozFolder がリソースの EEM フォルダの値と等しいというフィルタを入力します。たとえば、リソースがレポートである場合、名前付き属性 calmTag がレポート タグの値と等しくなるように設定します。
4. カスタム アクセス フィルタを作成します。

管理者は、CA Enterprise Log Manager リソースへのユーザ アクセスをカスタマイズできます。以下の例について考えます。

- 異なる管理者グループに、特定の管理責任を割り当てるロールを作成します。たとえば、UserAccountAdministrator のようなロールを作成します。このロールを持つユーザに、ユーザとグループの管理に必要な機能へのアクセスのみを許可するポリシーを作成します。そのようなポリシーには、User および UserGroup リソースに加えて、GlobalUser リソースへの読み取りおよび書き込みアクセス権を定義する必要があります。
- タグに基づいて、分析担当者の責任をさまざまなタイプのレポートおよびクエリに分配するロールを作成します。たとえば、SystemAccessAnalyst および PCIAAnalyst のようなロールを作成し、この制限された分析担当者ロールの 1 つだけに分析担当者を割り当てます。次に、タグに基づいて、これらのリソースのサブセットにアクセスを許可するポリシーを作成します。たとえば、SystemAccessAnalyst ロールにシステム アクセス タグの付いたレポートとクエリへのアクセスを許可するポリシーを作成し、PCIAAnalyst ロールに PCI タグの付いたレポートとクエリへのアクセスを許可する別のポリシーを作成します。ほかのタグについても、それに基づくロールおよびポリシーを別途作成します。このようにして、アクセスを制限するポリシーを、アクセス フィルタを使用して作成します。

管理者は、以下のアプローチのいずれかを使用して、サーバ ベースのポリシーを作成できます。

- データの制限

データ アクセス フィルタを作成し、`receiver_name` フィールド用のフィルタを設定し、`systemstatus` や `syslog` のような値を指定して、特定のログへのアクセスを制限できます。

- 設定の制限

選択済みリソースとして `AppObject` を設定した `SafeObject` リソース クラスに関するポリシーを作成して、特定の `CA Enterprise Log Manager` へのアクセスを制限できます。すなわち、特定のホスト上にあるレポート サーバ設定のみにアクセスできるよう制限するには、以下のようなフィルタを定義します。

```
pozFolder contains /CALM_Configuration/Modules/calmReporter/LogServer01
```

詳細情報:

[カスタム統合のポリシーの例](#) (125 ページ)

[抑制ルールおよび集約ルール用のポリシーの例](#) (126 ページ)

[アクセス フィルタの作成](#) (95 ページ)

[ユーザ: Win-Admin のデータ アクセスを制限するシナリオ](#) (106 ページ)

[ロールのアクセス制限: PCI-Analyst シナリオ](#) (119 ページ)

アプリケーション ユーザ グループ(ロール)の作成

必要なロールをサポートするためのアプリケーションユーザ グループを新規作成できます。新しいアプリケーションユーザ グループを作成したら、そのグループ用のアクセスポリシーを作成する必要があります。

新規グループに新しいアクセス ポリシーが不要となるケースとしては、新規グループが既存グループへのメンバシップを与えられる場合などがあります。次のようなシナリオを考えてみましょう。データ マッピングとメッセージ解析ファイルの作成専門の個人用ロールと、抑制ルールおよび集約ルールの作成専門の個人用ロール、さらに、この 2 つの業務のどちらも実行できる人のための第 3 のロールが必要であるとします。このような場合は、アプリケーション ユーザ グループを `AdminDMMP` という名前で定義し、統合リソースへのアクセス許可を与えるためのポリシーを割り当てます。また、別のグループを `AdminSS` という名前で定義して、イベント グループ化リソースへのアクセス許可を与えるためのポリシーを割り当てます。その後、第 3 のグループを `AdminDMMPSS` という名前で作成し、これに `AdminDMMP` グループおよび `AdminSS` グループへのメンバシップを付与します。この 3 番目のグループは、自動的に 2 つのメンバシップ グループからポリシーを継承します。

新たにアプリケーション グループやロールを作成せずに、事前定義済みの **Analyst** ロールや **Auditor** ロールの機能を拡張することができます。たとえば、**Analyst** が抑制ルールと集約ルールを作成できるようにし、**Auditor** がこれらのルールを表示できるようにするには、集約ルールと抑制ルールを作成する権限を許可する **CALM** ポリシー、およびカスタム ルールを表示または編集する権限を許可するスコープ ポリシーを作成して、これらのポリシーを **Analyst** ロールに割り当てます。その後、集約ルールと抑制ルールを表示する権限を許可するスコープ ポリシーを作成して、**Auditor** グループに割り当てます。

新規ロールを作成できるのは、**Administrator** だけです。

アプリケーションユーザ グループ(ロール)の新規作成方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [グループ]をクリックします。
3. [ユーザ グループ]リストの[アプリケーション グループ]フォルダの左にある[新しいアプリケーション グループ]ボタンをクリックします。
4. グループ名と説明を入力します。
5. 2 つ以上のユーザ定義アプリケーション グループに対して定義されたことがあるアクセス権をこの新規ユーザ グループに与える場合は、それらのアプリケーション グループを選択して、メンバシップを付与します。そうでない場合は、選択はできません。

注：この新規グループが既存グループから構成されている場合は、各コンポーネント グループの既存のポリシーがこのグループに適用されます。ポリシーを追加する必要はありません。

6. [保存]をクリックします。
7. [閉じる]をクリックします。

詳細情報：

[手順 2: PCI-Analyst ロールの作成 \(121 ページ\)](#)

[抑制ルールおよび集約ルール用のポリシーの例 \(126 ページ\)](#)

カスタム ロールによる CA Enterprise Log Manager へのアクセスの許可

アプリケーション ユーザ グループ、すなわちロールを作成する場合は、必ず事前定義済みの CALM アプリケーション アクセス ポリシーにそれを追加します。このポリシーに明示的に追加された ID のみが、CA Enterprise Log Manager にアクセスできます。ID は、個人ユーザでも、ユーザ グループのメンバでもかまいません。

新規ユーザ グループに割り当てられたユーザが CA Enterprise Log Manager にログインできない場合は、CALM アプリケーション アクセス ポリシーの ID にこのグループが含まれていることを確認してください。

ユーザ定義のアプリケーション ユーザ グループに CA Enterprise Log Manager へのアクセスを許可する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]をクリックして、左側ペインの[アクセス ポリシー]をクリックします。
2. [スコープ ポリシー]をクリックし、[CALM アプリケーション アクセス]を選択します。
3. [ID]から、以下の要領で、新規アプリケーション グループを検索します。
 - a. [タイプ]で、[アプリケーション グループ]を選択します。
 - b. [ID の検索]をクリックします。
 - c. 属性を「名前」、演算子を「LIKE」のままにします。[検索]をクリックします。
表示された ID リストに、新規アプリケーション グループの名前が表示されます。
 - d. 新規アプリケーション グループの名前を選択し、[移動]ボタンをクリックして、[選択された ID]ボックスにグループ名を移動させます。
4. [保存]をクリックします。

既存ポリシーへの ID の追加

アプリケーションユーザ グループを新規作成する際、状況に応じて、新規グループを既存ポリシーに追加できます。ロールを与えず、アクセス フィルタでアクセスを制限するユーザを作成する場合に、既存ポリシーにそのユーザを追加できます。

重要: インストール済みのアクセス ポリシーに変更を加える場合、これらのポリシーはロックも保護もされていないため、それらを削除しないように十分注意してください。

誤って事前定義済みアクセス ポリシーを削除してしまうと、復元するまで、ユーザは CA Enterprise Log Manager サーバにアクセスできなくなります。safex ユーティリティを使用して、ポリシーをリストアできます。

既存ポリシーに ID を追加する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]をクリックして、左側ペインの[アクセス ポリシー]をクリックします。
2. ポリシー タイプをクリックし、新規アプリケーション ユーザ グループに適用するポリシーを選択します。[ID]ペインを表示します。
3. [タイプ]で、[アプリケーション グループ]を選択します。
4. [ID の検索]をクリックします。
5. 属性を「名前」、演算子を「LIKE」のままにします。[検索]をクリックします。
表示された ID リストに、新規アプリケーション グループの名前が表示されます。
6. 新規アプリケーション グループの名前を選択し、[移動]ボタンをクリックして、[選択された ID]ボックスにグループ名を移動させます。
7. [保存]をクリックします。

詳細情報:

[手順 4: 既存ポリシーへの PCI-Analyst の追加 \(122 ページ\)](#)

CALM アクセス ポリシーの作成

1 つ以上の CALM リソースに対する 1 つ以上の有効なアクションを許可(または拒否)する CALM アクセス ポリシーを作成できます。

以下の CALM リソースはアプリケーション固有のものです。すなわち、CA Enterprise Log Manager 製品によってのみ使用されるリソースです。

- Alert
- AgentConfiguration
- AgentAuthenticationKey
- ALL_GROUPS
- Connector
- Data
- Database
- EventGrouping
- Integration
- Profile
- Report
- Tag

ゼロから CALM ポリシーを新規作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [アクセス ポリシー]をクリックします。
3. CALM フォルダの左にある[新規アクセス ポリシー]ボタンをクリックします。
4. 意味のあるポリシー名、および必要に応じて、短い説明を入力します。
5. このポリシーが一時的なものである場合は、適用される日付範囲を備えたカレンダーを選択します。
6. [リソース クラス名]を「CALM」のままにします。

7. 以下の基準に応じて、[一般]パネルの[タイプ]を選択します。
 - 選択したすべての ID に対して、適用先として選択したすべてのリソースに選択したすべてのアクションの実行を許可または拒否するアクセス ポリシーを選択します。
 - 選択したすべての ID に対して、選択した 1 つのリソースに選択したアクションのみの実行を許可または拒否するアクセス制御リストを選択します。

注：複数のリソース用のフィルタを保存することはできません。これを行うには、個別のポリシーを、リソース/フィルタの組み合わせごとに 1 つずつ作成します。
 - 選択した各 ID に対して、適用先として選択したすべてのリソースに選択したアクションの実行を許可または拒否する ID アクセス制御リストを選択します。
8. 以下の要領で、[ID]領域を使用して、このポリシーが適用されるユーザまたはグループを選択します。
 - a. [タイプ]で「アプリケーション グループ」またはほかの選択肢のいずれかを選択し、[ID の検索]を選択し、[検索]をクリックします。
 - b. 利用可能な ID の中から ID を選択し、[移動]ボタンをクリックして、[選択された ID]ボックスに移動させます。
9. ポリシー タイプがアクセス ポリシーである場合は、以下の要領で、アクセス ポリシー設定を完了します。
 - a. [リソースの追加]フィールドに CALM リソースを入力し、[追加]をクリックします。
 - b. 選択した ID が選択したすべてのリソースに実行できるアクションをすべて選択します。有効なアクションには、注釈付け、作成、データ アクセス、編集、およびスケジュールが含まれます。アクションが有効である場合、そのアクションをあるリソースについては実行を許可し、別のリソースについては許可しないということとはできません。
10. ポリシー タイプがアクセス制御リストである場合は、以下の要領で、アクセス制御リスト設定を完了します。
 - a. [リソースの追加]フィールドに CALM リソースを入力し、[追加]をクリックします。
 - b. 選択した ID がこのリソースに実行できるアクションをすべて選択します。有効なアクションには、注釈付け、作成、データ アクセス、編集、およびスケジュールのうち、1 つ以上が含まれます。
 - c. このポリシーによって対処されるリソースごとに、上記の 2 つの手順を繰り返します。

このタイプでは、作成などのアクションをあるリソースについては実行を許可し、別のリソースについては許可しないということが可能です。

11. ポリシー タイプが ID アクセス制御リストである場合は、以下の要領で、ID アクセス制御リスト設定を完了します。
 - a. 選択した ID ごとに、アクションが有効であるすべてのリソースに対して許可または拒否するアクションを選択します。
 - b. 追加するリソースごとに、[リソースの追加]フィールドに CALM リソース名を入力し、[追加]をクリックします。
12. 上部にあるチェック ボックスを確認し、該当するものをオンにします。
 - アクセスを許可するポリシーからアクセスを拒否するポリシーに変更するには、[明示的な否認]を選択します。
 - 新規の場合に、このポリシーを一時的に非アクティブにするには、[無効]をオンにします。
 - テスト目的でこのポリシーを使用していて、カスタム ラベルを使用してポリシーを分類する場合は、[導入前]をオンにしてから、[ラベルの割り当て]をオンにし、ラベルを追加します。
13. 左側ペインで[保存]をクリックし、[閉じる]をクリックします。

スコープ ポリシーの作成

任意のグローバル リソースに関するスコープ ポリシーを作成できます。スコープ ポリシーのアクションは、読み取りおよび書き込みに制限されます。

- 以下のグローバル リソースは、多くの CA 製品 (アプリケーション) によって使用されます。
 - Calendar
 - GlobalUser
 - GlobalUserGroup
 - iPoz
 - Policy
 - User
 - UserGroup
 - AppObject
- グローバル リソース AppObject によって、アプリケーション固有のリソースおよびモジュールに関するスコープ ポリシーを作成できます。これを行うには、アプリケーション固有のコンテンツまたはモジュールが保存される関連の EEM フォルダを指定するフィルタを追加します。
 - AppObject リソースに関するフィルタ内で使用できる EEM コンテンツ フォルダには、以下のものがあります。
 - EventGrouping
 - Integration (サーバ)
 - Profile
 - Report
 - AppObject リソースに関するフィルタ内で使用できる CA Enterprise Log Manager モジュール フォルダには、以下のものがあります。
 - [イベント ログ ストア]
 - レポート サーバ
 - サブスクリプション

既存の設定を流用できるポリシーがない場合は、最初からポリシーを作成できます。作成した CALM ポリシーに関連したスコープ ポリシーを作成する場合は、関連する CALM ポリシー内にあるものと同じ ID を指定します。

Administrator のみがアクセス ポリシーを作成、編集、削除、表示できます。

明示的な許可の範囲 ポリシーを新規作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [アクセス ポリシー]をクリックします。
3. [範囲 ポリシー]フォルダの左側にある[新規範囲 ポリシー]ボタンをクリックします。
4. ポリシーに意味のある名前を付けます。たとえば、ポリシーが適用されるロールや範囲内のタスクを名前に含めます。この命名規則の使用方法については、事前定義済みポリシーの名前を参考にしてください。
5. 暗号化された名前が何を意味するかを十分にわかる短い説明を入力します。
6. 通常、リソース クラス名として `SafeObject` をそのまま使用します。
7. 以下の基準に従って[一般]パネルでタイプを選択します。
 - 選択したすべての ID について、選択したすべての適応対象のリソースに対して選択したすべてのアクションを実行することを許可するか拒否するには、アクセス ポリシーを選択します。
 - 選択したすべての ID について、選択した 1 つのリソースに対して選択したアクションのみを実行することを許可するか拒否するには、アクセス制御リストを選択します。

注：複数のリソースを対象とするフィルタを保存することはできません。回避策は、リソースとフィルタの組み合わせごとに個別のポリシーを作成することです。
 - 選択した各 ID について、選択したすべての適応対象のリソースに対して選択したアクションを実行することを許可するか拒否するには、ID アクセス制御リストを選択します。
8. ポリシー タイプがアクセス ポリシーまたはアクセス制御リストである場合は、[ID]領域を使用して、このポリシーが適用されるユーザまたはグループを選択します。
 - a. [タイプ]で[アプリケーション グループ]を選択し、[ID の検索]をクリックして、[検索]をクリックします。
 - b. 使用可能な ID から必要な ID を選択し、[移動]ボタンをクリックして、それらを[選択された ID]ボックスに移動します。

9. ポリシー タイプがアクセス ポリシーである場合、デフォルトでは、すべてのアクションがすべてのリソースに対して選択されます。このポリシーをカスタマイズするには、以下のようにアクセス ポリシー設定を完了します。
 - a. [リソースの追加]ドロップダウン リストからリソースを選択し、[追加]をクリックします。
 - 読み取りまたは書き込みアクセスが設定されるリソースが **CA Enterprise Log Manager** 固有のリソースである場合は、[AppObject]を選択します。
 - [管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブにある[ユーザ]ボタンへのアクセスについては、[ユーザ]と[グローバル ユーザ]を選択します。
 - [管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブにある[グループ]ボタンへのアクセスについては、[ユーザ グループ]と[グローバル ユーザ グループ]を選択します。
 - [管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブにある[アクセス ポリシー]、[EEM フォルダ]、および[テスト ポリシー]ボタンへのアクセスについては、[ポリシー]を選択します。
 - [管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブにある[カレンダー]ボタンへのアクセスについては、[Calendar]を選択します。
 - [管理]タブの[ユーザとアクセスの管理]サブタブにある[パスワード ポリシー]および[ユーザ ストア]ボタンへのアクセスについては、[iPoz]を選択します。
 - b. 表示アクセスを許可/拒否するには[読み取り]を選択します。編集アクセスを許可/拒否するには[書き込み]を選択します。いずれも選択しない場合は、すべてのアクションが選択されます。
 注：作成アクセスを許可/拒否するには、**CALM** アクセス ポリシーを定義し、**CA Enterprise Log Manager** リソースを個別に選択する必要があります。
 - c. 必要に応じて、選択したリソースに適用する汎用のフィルタを追加します。
10. ポリシー タイプがアクセス制御リストである場合は、以下のようにアクセス制御リスト設定を完了します。
 - a. [リソースの追加]ドロップダウン リストからリソースを選択し、[追加](+)ボタンをクリックします。
 - b. アクションについて、「読み取り」、「書き込み」、またはその両方を選択します。
 - c. [フィルタの編集]ボタンをクリックして、フィルタ フォームを開きます。左辺のタイプ/値、演算子のタイプ/値、右辺のタイプ/値について値を選択または入力することにより、関連するリソース用のフィルタを作成します。
 - d. フィルタに値としてリソース名が含まれる場合は、[リソース名を正規表現として扱う]チェック ボックスをオンにします。それ以外の場合は、このチェック ボックスをオフのままにします。

重要： リソースとフィルタの組み合わせごとに 1 つのポリシーを定義します。

11. ポリシー タイプが ID アクセス制御リストである場合は、ID アクセス制御リスト設定を以下のように完了します。
 - a. タイプについて、表示されたオプションの 1 つを選択します。たとえば、[アプリケーション グループ]を選択し、[ID の検索]リンクをクリックします。[検索]ボタンをクリックして、選択したタイプのメンバを表示します。
 - b. ID を選択し、移動ボタンをクリックして、[選択された ID]ペインに入力します。
 - c. 選択した各 ID について、[読み取り]、[書き込み]、またはその両方を指定します。

ID に固有のアクションは、選択したすべてのリソースに適用されます。つまり、指定した ID は表示、表示と編集、選択したすべてのリソースの編集のみのいずれかが可能です。
 - d. ID に固有のアクションが許可または拒否されるリソースを追加します。
12. 以下のチェック ボックスを確認し、該当するチェック ボックスをオンにします。
 - アクセスを許可するポリシーから、アクセスを拒否するポリシーにポリシーを変更するには、[明示的な否認]をオンにします。
 - 新規の場合は、[Disabled]をオンにして、このポリシーを一時的に非アクティブ化します。
 - テスト目的でポリシーを使用する場合や、カスタム ラベルでポリシーを分類する場合は、[導入前]をオンにし、[ラベルの割り当て]を選択して、ラベルを追加します。
13. [保存]をクリックし、左のペインで[閉じる]をクリックします。

詳細情報:

[手順 3: Win-Admin システム アクセス ポリシーの作成](#) (109 ページ)

既存のポリシーをベースにしたポリシーの作成

既存のアクセス ポリシーをコピーして変更することで、新しいアクセス ポリシーを作成できます。この手順によって、現在の要件を満たすのに、既存ポリシーの仕様へのわずかな変更しか必要ない場合に、仕様を手動で複製する時間を省くことができます。

アクセス ポリシーの作成、編集、削除、および表示を実行できるのは、Administrator だけです。

既存のポリシーをベースにポリシーを作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [アクセス ポリシー]をクリックします。
3. テンプレートとして使用するポリシーのタイプに応じて、[CALM]または[スコープ ポリシー]を選択します。
4. 名前のリンクをクリックし、コピーするポリシーを開きます。
5. [名前を付けて保存]をクリックします。
[Explorer ユーザー プロンプト]ダイアログ ボックスが表示されます。
6. オープン ポリシーをベースにする新規ポリシーの名前を入力し、[OK]をクリックします。
7. 必要な変更を加えます。
たとえば、コピーされた ID を、このポリシーが適用されるロール(ユーザ定義アプリケーション ユーザ グループ)の名前に置き換えます。コピーされたリソース上で許可されるアクションへの変更を検討します。[フィルタ]をクリックして新規ロールの追加フィルタを指定することを検討します。
8. [保存]をクリックし、[閉じる]をクリックします。
9. 新規ポリシーの定義を検証します。
 - a. すべてのポリシーを表示するために、ポリシー タイプを再度選択します。
 - b. 新規ポリシーを元のポリシーと比較し、意図した変更がすべて新規ポリシーに反映されていることを確認します。
 - c. [閉じる]をクリックします。
10. ポリシーをテストします。

詳細情報:

[手順 5: 分析担当者用レポート表示/編集ポリシーをベースにしたポリシーの作成](#) (122 ページ)

新しいポリシーのテスト

テスト ポリシー機能を使用すると、新規作成したポリシーの構文が正しいかどうかをテストできます。テスト ポリシー機能では、定義したアクセス ポリシーにアドホック クエリを実行できます。権限とは、「{ID}」はタイプ{リソース クラス}および名前{リソース}のリソースに対して、{アクション}を、[次の{属性}]を使い、[{指定時刻}]に実行可能か?」というリクエストであると考えることができます。ALLOW という結果が返されれば、入力した ID は、指定したリソースに対する指定したアクションを、指定した属性を使用して指定した時刻に実行することができます。

テストを開始する前にポリシーを用意しておきます。

ポリシーのテスト方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [テスト ポリシー]をクリックします。
[権限チェックのパラメータ]ページが表示されます。
3. チェック対象が、[導入前]を選択し、ラベルを追加したポリシーである場合は、導入前のポリシーを対象に含め、関連付けられたラベルを追加することを示すチェックボックスをオンにします。
4. エントリ フィールドに値を入力します。ポリシーがフィルタを含んでいる場合は、ポリシーに表示される順にフィルタを指定します。
5. [権限チェックの実行]をクリックします。
6. 結果を確認し、以下の方法のいずれかを実行します。
 - 結果が ALLOW であれば、実稼働環境で使用する前に、この新規ポリシーで ID として指定したユーザで CA Enterprise Log Manager にログオンし、ポリシーの有効性、スコープ、および範囲をテストします。
 - 結果が DENY である場合は、クエリの入力事項を確認します。内容が正しい場合はポリシーに戻り、そうでない場合は必要な訂正を行います。

動的ユーザ グループ ポリシーの作成

動的ユーザ グループは、1 つ以上の共通属性を共有するグローバル ユーザから構成されます。動的ユーザ グループは、特殊な動的ユーザ グループ ポリシーによって作成されます。このポリシーでは、リソース名が動的ユーザ グループ名で、メンバシップのベースがユーザ属性およびグループ属性に設定されたフィルタ セットになります。

ユーザ、アプリケーション グループ、グローバル グループ、または動的グループから構成される動的グループを作成できます。たとえば、[名前]、[説明]、または[グループのメンバシップ]に基づいて、グローバル グループまたはアプリケーション グループの動的グループを作成できます。あるいは、以下のようなグローバル ユーザ プロファイルの共通属性に基づいて、複数のロールを備えたユーザの動的グループを作成できます。

- 職種
- 部署またはオフィス
- 都市、都道府県、または国

動的ユーザ グループ ポリシーを作成できるのは、Administrator だけです。

動的ユーザ グループ ポリシーを作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [アクセス ポリシー]をクリックします。
3. [新規動的グループ ポリシー]をクリックします。
[新規動的グループ ポリシー]ページが表示されます。
4. [名前]に、このユーザ グループが共有する内容がわかるようなグループ名を入力します。任意で、説明を入力します。
5. ポリシー タイプを選択します。デフォルトは「アクセス ポリシー」です。
6. 以下の要領で、ID を選択します。
 - a. [タイプ]で、「ユーザ」、「アプリケーション グループ」、「グローバル グループ」、または「動的グループ」を選択し、[ID の検索]をクリックします。
 - b. [属性]、[演算子]、および[値]に、このグループのメンバシップの基準を設定する構文を入力し、[検索]をクリックします。
たとえば、「ユーザ」を選択した場合は、「役職 Like マネージャ」と入力し、[検索]をクリックして、役職が「マネージャ」であるユーザをすべて検索します。
 - c. 表示された ID からこの動的グループのメンバである ID を選択し、[移動]矢印をクリックして、[選択された ID]ボックスに選択した ID を移動させます。

7. [アクション]で、「所属」を選択します。
8. [リソースの追加]フィールドに、[名前]フィールドで入力した値を入力し、[追加]ボタンをクリックします。これは、選択した ID が作成したばかりの動的グループ リソースに所属することを示します。
9. 任意で、さらにフィルタを追加します。
10. [保存]をクリックします。
11. [動的ユーザ グループ ポリシー]リンクをクリックし、新規作成した動的ユーザ グループを確認します。以下に例を示します。

動的ユーザ グループ ポリシー					
<< < 1 > >>					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Non-Administrators	SafeDynamicUserGroup	明示的な許可	ug:Auditor ug:ResourceAccessAnalyst ug:CALM-Analyst ug:Analyst	belong	Non-Administrators
QA Group	SafeDynamicUserGroup	明示的な許可	User1 User2 User3	belong	QA Group
Security Officers	SafeDynamicUserGroup	明示的な許可	Administrator1 User3	belong	Security Officers


アクセス フィルタの作成

アクセス フィルタを作成し、フィルタ基準と一致するログ データへのアクセスを制限できます。デフォルトでは、すべての CA Enterprise Log Manager アプリケーション ユーザに、アクティブな CA Enterprise Log Manager サーバ、メッシュ統合に含まれるピアサーバ、または階層統合の子サーバに含まれるイベント ログ ストアに保存されたイベント ログ データへのクエリ アクセス権があります。

データ アクセス フィルタを作成すると、アクセス権を、1 つ以上の特定の CA Enterprise Log Manager サーバのイベント ログ ストアに制限できます。個人またはグループにアクセス フィルタを適用できます。

ユーザ定義ロール用のアクセス フィルタを作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [新規アクセス フィルタ]をクリックします。



アクセス フィルタの設計ウィザードが表示されます。

3. [詳細]に、フィルタの名前と説明を入力します。

4. [ID]をクリックします。ID のタイプを選択し、[検索]ボタンをクリックして使用可能な ID を表示し、シャトル コントロールを使用してこのアクセス フィルタを適用する ID を選択します。

たとえば、この目的のために作成したアプリケーション グループを選択します。

5. アクセス フィルタを設定します。
 - a. [アクセス フィルタ]をクリックします。
 - b. [新規イベント フィルタ]ボタンをクリックします。



- c. アクセス フィルタを定義する表現を 1 つ以上追加します。
 - d. [保存して閉じる]をクリックします。
- 作成したアクセス フィルタが表示されます。
6. [閉じる]をクリックします。

詳細情報:

[手順 4: Win-Admin データ アクセス フィルタの作成 \(113 ページ\)](#)
[アプリケーション ユーザ グループ\(ロール\)の作成 \(81 ページ\)](#)

ユーザ アカウントとアクセス ポリシーの保守

Administrator は、ユーザ アカウントおよびアクセス ポリシーに関する以下の保守タスクを実行できます。

- ユーザ アカウントをロックし、ユーザが CA Enterprise Log Manager にログインできないようにする
- パスワード ポリシーによって、ロックされたユーザ アカウントのアンロックが許可されていない場合に、ロックされたユーザ アカウントをアンロックする
- 新しいユーザ アカウントの追加
- 既存のユーザ アカウントの編集
- CA Enterprise Log Manager へのアクセスがなくなった個人が所有しているユーザ アカウントのロックまたは削除
- 既存のアクセス ポリシーの編集
- 必要なくなったアクセス ポリシーの削除
- 委任ポリシーの作成、編集、および削除
- それに対応する自動生成された責任ポリシーが付与されたアクセス フィルタの作成、編集、および削除
- 制限されたアクセス権を持つ既存ロールからスーパー ロールの作成
- 新しいカスタム ロールおよび対応するアクセス ポリシーの追加

カレンダーの作成

ある期間にユーザ アクセスを制限しやすくするためにカレンダーを新規作成できます。カレンダーはアクセス ポリシーの一部として機能します。カレンダーを定義する際、時間単位、曜日単位、または日付単位で、時間ブロックを条件に含めたり除外したりできます。

カレンダーの作成方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]をクリックして、[カレンダー]ボタンをクリックします。
[カレンダー]ページが表示されます。
2. カレンダー リストの左上で、[新規カレンダー]アイコンをクリックします。
[新規カレンダーの詳細]ペインが表示されます。

3. 目的のポリシーを示す名前を入力し、使用目的に関する説明を加えます。
4. カレンダ アイコンを使用し、カレンダの開始日および終了日を設定します。
5. [包含時間ブロックの追加]または[除外時間ブロックの追加]をクリックし、カレンダの主な有効期間内の例外期間を作成します。
6. [保存]をクリックし、[閉じる]をクリックします。

詳細情報:

[ポリシーへのカレンダの追加](#) (98 ページ)

ポリシーへのカレンダの追加

ポリシーを作成する際、指定した ID が指定したリソース上で選択したアクションを実行できる時間を指定する既存カレンダを選択できます。カレンダでは、開始日、終了日、および時間単位または曜日単位の時間ブロックを定義できます。

カレンダをポリシーに追加する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. このカレンダを適用するポリシーを開きます。
 - a. [アクセス ポリシー]をクリックします。
 - b. ポリシー タイプを選択します。
 - c. ポリシーを選択します。
3. [カレンダ]ドロップダウン リストを開き、このポリシー用に作成したカレンダを選択します。

全般

フォルダ:
名前: ResourceAccessAnalyst Create-Schedule-Annotate policy
説明: ResourceAccessAnalyst can create, schedule, annotate Reports, schedule Alerts, and create tags
カレンダ: ResourceAccessAnalyst Schedu...
リソース クラス名: <なし>
タイプ: Auditor-scheduled alerts

4. [保存]をクリックし、既存ポリシーへのカレンダの追加を保存します。

詳細情報:

[カレンダの作成](#) (97 ページ)

例：営業日へのアクセス制限

特定のユーザ グループに CA Enterprise Log Manager へのアクセスを許可する時間帯や曜日を制限できます。これを行うには、アクセスを許可する時間帯のカレンダーを作成し、カスタム ロールを作成し、CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を提供するポリシーを基に新規ポリシーを作成して、このポリシーにカレンダーおよびカスタム ロールを割り当てます。

例 -- 外部監査担当者の CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を平日に限定する

あるグループの CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を営業日に限定するには、平日用のカレンダーを作成し、監査担当者専用のアクセス権を付与するポリシーにこのカレンダーを追加します。

たとえば、外部監査担当者の CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を営業時間に限定する場合は、年間のすべての月の平日、すなわち月曜日から金曜日の、午前 9 時～午後 5 時を指定するカレンダーを作成します。

全般

フォルダ:
名前: Weekdays 9-5
説明:
発効日: 2008年11月17日 2:29:00
失効日: 2009年12月31日 6:00:00

包含時間ブロック

新

名前: 新
開始時刻: 00 : 00
期間: 00 : 00
繰り返しの間隔: 00 : 00
= 選択済み

平日のマスク

日 月 火 水 木 金 土

月日のマスク

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	末日			

月のマスク

1月	2月	3月
4月	5月	6月
7月	8月	9月
10月	11月	12月

外部監査担当者のロールを作成します。

全般

フォルダ: /UserGroups
名前: External Auditors
説明:

アプリケーション グループ メンバシップ

使用可能なユーザ グループ

Administrator
Analyst
Auditor

選択されたユーザ グループ

[CALM アプリケーション アクセス]スコープ ポリシーを開き、「外部監査担当者-CALM アプリケーション アクセス」という名前で保存して、「平日 9-5 カレンダ」を選択し、[ID]で「外部監査担当者」ユーザ グループを選択します。

全般

フォルダ:
 名前: ExternalAuditors-CALM Application Access
 説明: This policy defines who all can access the CALM Application
 カレンダ: Weekdays 9-5
 リソース クラス名: SafeObject
 タイプ: ☒ アクセス ポリシー
☐ アクセス制御リスト
☐ ID アクセス制御リスト

☐ 明示的な否認
☐ 無効
☐ 導入前
☐ ラベルの割り当て

ID

IDの入力検索
 タイプ: ユーザ ▼ ID の検索

選択された ID
 [グループ] External Auditors

重要: カレンダ機能は、アクセス権を付与するポリシーとのみ一緒に使用します。アクセスを拒否するポリシーと共に使用しないでください。

詳細情報:

[カレンダの作成 \(97 ページ\)](#)

[アプリケーション ユーザ グループ\(ロール\)の作成 \(81 ページ\)](#)

[既存のポリシーをベースにしたポリシーの作成 \(91 ページ\)](#)

[ポリシーへのカレンダの追加 \(98 ページ\)](#)

アクセス ポリシーのエクスポート

事前定義済みポリシーであるかカスタム ポリシーであるかにかかわらず、必要に応じて、選択したタイプのポリシーをすべてエクスポートできます。ポリシーのエクスポートは、現在のバックアップを保存するのに効果的な方法です。

エクスポートすると、選択したポリシーごとに XML ファイルが作成され、すべての XML ファイルが CAELM[1].xml.gz という名前の 1 つのファイルに圧縮されます。

アクセス ポリシーをエクスポートする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [アクセス ポリシー]をクリックします。
3. エクスポートするアクセス ポリシーを選択し、[エクスポート]をクリックします。
[ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [保存]をクリックし、一意の名前でファイルを保存します。
5. [閉じる]をクリックします。

詳細情報:

[すべてのアクセス ポリシーのバックアップ](#) (58 ページ)

カスタム ポリシーの削除

以下のいずれかの場合に、カスタム ポリシーを削除できます。

- あるカスタム ポリシーを別の名前でも保存していて、名前以外の変更を加える予定がないため、重複ポリシーを削除する必要がある場合
- ポリシーに定義された ID がアクティブなメンバではなくなり、ポリシーを使用しなくなった場合

重要: 事前定義済みポリシーを削除しないように注意してください。万一削除した場合は、バックアップをエクスポートしていれば復元できます。

カスタム ポリシーの削除方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
2. [アクセス ポリシー]をクリックします。

3. 削除するポリシーのタイプに応じて、[CALM]または[スコープ ポリシー]を選択します。
4. 削除するポリシーの名前をクリックします。
5. [削除]をクリックします。
6. [OK]をクリックし、削除を確認します。


アクセス フィルタおよび責任ポリシーの削除

データ アクセス制限を削除するには、フィルタによって生成されたアクセス フィルタおよび責任ポリシーを削除します。

アクセス ポリシーのフィルタによって生成された責任ポリシーは削除しないでください。

アクセス フィルタおよび責任ポリシーを削除する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]をクリックします。
[アクセス フィルタ リスト]が左ペインの上部に表示されます。
2. 削除するフィルタを選択し、[アクセス フィルタの削除]をクリックします。



アクセス フィルタの削除を確認する警告メッセージが表示されます。

3. [はい]をクリックし、選択したアクセス フィルタおよび関連する責任ポリシーを削除します。

例：管理者以外のユーザへのアーカイブ管理の許可

Administrator 以外のグループに自動アーカイブの管理を許可する必要があると仮定します。 ArchiveAdministrator という名前のグループ、および、リソース データベースへの編集アクションを許可する CALM ポリシーを作成します。 これによって、クエリ用にデータベースのアーカイブ カタログへの読み取りアクセス権を、カタログ再作成用にアーカイブ カタログへの書き込みアクセス権を、および手動アーカイブ用に LMArchive ユーティリティまたは自動アーカイブされたデータベースの復元用に restore-ca-elm シェル スクリプトの使用権限を許可することができます。

指定した非管理者ユーザがアーカイブ処理を実行できるようにする方法

1. ArchiveAdministrator という名前のロールを作成します。
 - a. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
 - b. [グループ]を選択します。
 - c. [新規アプリケーション グループ]をクリックします。
 - d. 名前として「ArchiveAdministrator」を入力します。
 - e. [保存]をクリックします。

アプリケーション グループ、すなわちロールとして ArchiveAdministrator が作成されます。
 - f. [閉じる]をクリックします。


2. データベース リソースへの編集アクセス権を許可する CALM ポリシーを作成します。
 - a. [アクセス ポリシー]をクリックします。
 - b. [新規アクセス ポリシー]をクリックして、新しい CALM ポリシーを入力します。
 - c. [名前]フィールドに、「ArchiveAdministrator ポリシー」を入力します。
 - d. ArchiveAdministrator と入力すると、説明用に LMArchive ユーティリティおよび restore-ca-elm シェル スクリプトを実行できます。
 - e. ID の場合は、タイプとして「アプリケーション グループ」を選択し、[ID の検索]を選択し、[検索]をクリックします。
 - f. ArchiveAdministrator を選択し、[移動]矢印をクリックします。
 - g. [リソースの追加]で「Database」と入力し、[追加]をクリックします。
 - h. アクションとして「編集」を選択します。

アクセス ポリシーの設定	
リソース	アクション
	create
	schedule
	annotate
	dataaccess
	edit
	[すべてのアクション]
リソースの追加: + ▲ ▼	
Database	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐


- i. [保存]をクリックします。[閉じる]をクリックします。
3. ポリシーをテストし、結果が ALLOW であることを確認します。

結果	ポリシー	委任者	ID	リソースクラス	リソース	アクション
許可	ArchiveAdministratorpolicy		ArchiveAdministrator	CALM	Database	edit

4. ArchiveAdministrator ロールに CA Enterprise Log Manager へのログオン権限を付与します。
 - a. [アクセス ポリシー]で[CALM]をクリックします。
 - b. [CALM アプリケーション アクセス]を選択します。
 - c. [ID]から、アプリケーション グループ ArchiveAdministrator を検索し、[選択された ID]に移動させます。



- d. [保存]をクリックします。[閉じる]をクリックします。[閉じる]をクリックします。
[ユーザとアクセスの管理]タブが、左側ペインに各種ボタンと共に表示されます。
5. 1 人以上のユーザに ArchiveAdministrator ロールを割り当てます。
 - a. [ユーザ]をクリックします。
 - b. このロールを割り当てるユーザ名を、[ユーザの検索]の値として入力し、[実行]をクリックします。
選択したユーザ名前が、[ユーザ]フォルダの下に表示されます。
 - c. 選択したユーザのリンクを選択します。
 - d. [アプリケーション ユーザの詳細の追加]をクリックします。
 - e. ArchiveAdministrator を[選択されたユーザ グループ]リストに移動させます。



- f. [保存]をクリックします。[閉じる]をクリックします。
 - g. このロールを割り当てるユーザごとに、繰り返します。
 - h. [閉じる]をクリックします。
6. (オプション)CA Enterprise Log Manager からの結果を確認します。
- a. [ログアウト]をクリックし、管理者としてログアウトします。
 - b. ロール ArchiveAdministrator を割り当てたユーザとしてログインします。
 - c. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
 - d. [カタログ クエリのアーカイブ]を選択します。
 - e. [クエリ]ボタンおよび[カタログ再作成]ボタンを使用できることを確認します。
7. (オプション)ArchiveAdministrator ロールで定義したユーザの認証情報を使用して restore-ca-elm 復元スクリプトを実行し、ポリシーが期待どおりに動作することを確認します。

詳細情報:

[自動アーカイブ済みファイルの復元](#) (170 ページ)

ユーザ: Win-Admin のデータ アクセスを制限するシナリオ

ユーザが表示できるレポートを、指定したタグが付いたレポートに制限できます。また、そのレポート上に表示できるデータを、指定したイベント ソースから生成されたデータに制限できます。特定のタグが付いたレポートへのアクセスの制限は、アクセス ポリシーを使用して行います。特定の CA Enterprise Log Manager サーバに返されたイベントへのデータ アクセスの制限は、アクセス フィルタを使用して行います。アクセス フィルタが定義されている場合、ロールの割り当ては任意です。すなわち、ユーザを新規作成し、ロールを割り当てずに、アクセス フィルタを使用して、そのユーザのデータ アクセスを制限できます。

米国に 4 つのデータ センターを持つ ABC 社のシナリオを考えます。管理者は、ヒューストン地域の管理者に、ヒューストン地域のドメイン コントローラによって処理される Windows イベントへの読み取りアクセス権を与える必要があるとします。ヒューストン ドメイン コントローラにインストールされた CA Enterprise Log Manager サーバによって処理される Windows イベントは、ホスト名が文字列「ABC-HOU-WDC」で始まるソースから送信されます。

この例では、Win-Admin というユーザを作成し、このユーザが「システム アクセス」タグが付いたデータのみを表示できるようにし、これらのレポート上のデータを、既知の命名規則で始まるホスト名が付いたイベント ソースからのイベントに制限する方法を、順を追って説明します。

この例では、以下の各手順の詳細を説明します。

1. 新規ユーザ Win-Admin を作成します。
2. Win-Admin に CA Enterprise Log Manager への基本的なアクセス権を付与します。CALM アプリケーション アクセス ポリシーにこの ID を追加します。
3. Win-Admin のレポートへのアクセス権を、「システム アクセス」というタグが付いたものに制限します。レポートが保存されている EEM フォルダを指定し、calmTag が「システム アクセス」と等しいことを指定するフィルタを備えた、AppObject への読み取りアクセス権に関するスコープ ポリシーを作成します。ポリシーをテストします。
4. Win-Admin が表示できるデータが、Win-Admin の地域のドメイン コントローラによって生成されたデータに制限されます。Win-Admin が表示できるクエリおよびレポートのデータを、「ABC-HOU-WDC」で始まるホスト名を持つイベント ソースからの Windows イベントに制限するアクセス フィルタを作成し、「Win-Admin データ アクセス」と名前を付けます。
5. Win-Admin ユーザとして CA Enterprise Log Manager にログオンし、ポリシーによって提供されるアクセスを評価します。
6. アクセス制限が厳しすぎて、意図したタスクをユーザが実行できない場合は、追加のポリシーを使用してアクセス権を拡張します。

手順 1: Win-Admin ユーザの作成

アクセス フィルタを使用してデータ アクセスを指定する場合は、ロール(アプリケーション グループ)を割り当てずにユーザを作成できます。

この方法でデータ アクセスの制限を完了するには、最初にユーザを作成します。

グローバル ユーザ アカウントが外部ディレクトリからのインポートに使用できない場合のみ、ユーザを作成します。そのようなアカウントを作成する場合、アプリケーション ユーザの詳細は追加しません。このシナリオ例では、Win-Admin はユーザ名です。

新規ユーザ

フォルダ:

名前: Win-Admin

ユーザを検索する場合、新しい名前はリスト内に表示されます。




詳細情報:

[グローバル ユーザの作成](#) (37 ページ)

手順 2: CALM アプリケーション アクセス ポリシーへの Win-Admin の追加

Win-Admin という名前のユーザのデータ アクセスを制限する 2 番目の手順は、この ID に CA Enterprise Log Manager アプリケーションへのアクセス権を与えることです。

CALM アプリケーション アクセス ポリシーに新規ユーザを追加します。この手順は、ID を検索する際にタイプとしてユーザを指定する以外、新しいロールに CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を与える手順と同じです。



The screenshot shows the '全般' (General) tab of a configuration window. The 'フォルダ:' (Folder) section has '名前:' (Name) set to 'ExternalAuditors-CALM Application Access' and '説明:' (Description) set to 'This policy defines who all can access the CALM Application'. The 'カレンダー:' (Calendar) is set to 'Weekdays 9-5'. The 'リソース クラス名:' (Resource Class Name) is 'SafeObject'. The 'タイプ:' (Type) is 'アクセス ポリシー' (Access Policy). On the right, there are checkboxes for '明示的な否認' (Explicit Denial), '無効' (Invalid), '導入前' (Before Import), and 'ラベルの割り当て' (Label Assignment). Below this is the 'ID' tab, which shows 'ID の入力/検索' (ID Input/Search) with 'タイプ:' (Type) set to 'ユーザ' (User) and a button 'ID の検索' (Search ID). The '選択された ID' (Selected ID) field shows '[グループ] External Auditors'.

詳細情報:

[カスタム ロールによる CA Enterprise Log Manager へのアクセスの許可](#) (83 ページ)

手順 3: Win-Admin システム アクセス ポリシーの作成

手順 2 では、CA Enterprise Log Manager アプリケーションにログオンするためのアクセス権を付与しました。

手順 3 では、ログオン後の CA Enterprise Log Manager アプリケーションへのアクセス権の制限、すなわちスコープを設定します。最も広いレベルでは、指定した ID に、読み取り専用のアクセス権、または読み取りおよび書き込み両方のアクセス権を付与できます。

ポリシー タイプを選択すると、許可されるアクションを指定する際の詳細レベルが決定します。

- アクセス ポリシーでは、選択したアクセス可能なリソースに対して、選択したアクションが許可されます。
- アクセス制御リスト ポリシーでは、追加されたリソースごとに許可されるアクションを指定できます。
- ID アクセス制御リスト ポリシーでは、ID 別に、アクセス可能なリソースへの許可されるアクションを指定できます。

対象リソースの EEM フォルダを指定するフィルタを作成し、そのフォルダへの制限を指定することで、リソースへの制限付きアクセスを許可できます。

以下の例では、一般的な読み取りアクセスに特定の機能への制限を追加して、アクセス権を制限する方法を説明します。具体的には、手順 3 で、Win-Admin ユーザがシステム アクセス レポートのみを表示できるよう制限します。以下の例では、Win-Admin システム アクセスというスコープ ポリシーを作成し、SafeObject と AppObject への読み取りアクセス権を付与し、システム アクセス タグが付いたレポートのみにアクセスできるようフィルタを作成する方法を説明します。また、ポリシーのテスト方法と、検証後に導入前設定を削除する方法についても説明します。

アプリケーション アクセスを読み取り専用、または読み取りおよび書き込みに指定するよう設計されたスコープ ポリシーで、[一般]領域のリソース クラス名を「SafeObject」に指定します。以下の例では、Win-Admin システム アクセスというポリシー名が表示されています。テストが完了し、実稼働環境で使用可能であることが確認できるまで、新規ポリシーでは[導入前]チェック ボックスをオンにすることをお勧めします。

新規スコープ ポリシー
保存 閉じる

全般

フォルダ:

名前:

説明:

カレンダー:

リソース クラス名:

タイプ:
☒ アクセス ポリシー
☐ アクセス制御リスト
☐ ID アクセス制御リスト

☐ 明示的な否認

☐ 無効

☒ 導入前

☒ ラベルの割り当て

ラベル:

ラベルを追加: +

ユーザまたはグループのどちらかにアクセス権を付与できます。この例では、アクセス権は新規ユーザの Win-Admin に付与されます。

CA Enterprise Log Manager 用に作成された「最高レベルの」ポリシーは CALM アクセス ポリシーで、ここでは CAELM はアプリケーション インスタンスです。このスコープ ポリシーは、アプリケーション オブジェクトである AppObject に対する読み取りアクションを許可するためのものです。AppObject は、すべてのアプリケーション機能を指します。

フィルタを指定すれば、すべてのオブジェクトに対して許可したアクションに、さらに制限を加えることができます。通常、フィルタは 2 つ 1 組で指定します。1 つは、特定の機能に関連するデータが保存された CA EEM フォルダを指定するフィルタで、2 つ目は、その場所にあるオブジェクトへの制限を指定するフィルタです。以下の例における 1 つ目のフィルタは、レポート リソースが保存されたフォルダへの CA EEM フォルダ アクセスを制限しています。具体的には、「pozFolder contains /CALM_Configuration/Content/Reports」と指定されています。2 つ目のフィルタは、calmTag がシステム アクセスと等しいと指定することで、システム アクセス タグの付いたレポートだけにアクセスできるよう制限しています。

ポリシーを保存したら、確認のために検索できます。ポリシーの検索には、名前、ID またはリソースを使用できます。値の一部だけを入力して検索することも可能です。また、複数の条件も入力できます。このシナリオの例は、以下のとおりです。

フル ネームで検索すると、目的のポリシー 1 つを表示できます。

ポリシーの検索

明示的な許可 明示的な否認

☒ ポリシーと一致する名前を表示します

名前: Win-Admin System Acc

ID のみで検索すると、この ID に適用されるポリシーが、ほかの ID にも適用されるものも含めてすべて表示されます。

ポリシーの検索

明示的な許可 明示的な否認

☐ ポリシーと一致する名前を表示します

☒ ID に一致するポリシーを表示

ID: Win-Admin

リソースが AppObject であるポリシーのみを検索すると、ID に読み取り専用または読み取り/書き込みアクセスを許可する、システム提供のポリシーおよびカスタム ポリシーがすべて表示されます。

ポリシーの検索

明示的な許可 明示的な否認

☐ ポリシーと一致する名前を表示します

☐ ID に一致するポリシーを表示

☒ リソースに一致するポリシーを表示

リソース クラス名: SafeObject

リソース: AppObject

検索するカスタム ポリシーがポリシー テーブル上に表示されている場合は、フィルタなどの値を確認してください。修正を必要とするものが見つかった場合は、名前リンクをクリックすれば、ポリシーが再表示されて、編集できるようになります。

Win-Admin System Access	SafeObject	明示的な許可	Win-Admin	read	AppObject
Win-Admin Report View POI					

フィルタ

WHERE (指定された属性: pozFolder *-* 値: /CALM_Configuration/Content/Reports

AND 指定された属性: calmTag == 値: System Access)

新規ポリシーごとにテストを行うことをお勧めします。必ず、レベルの高い属性から、フィルタに入力した順序で、属性と値のペアを入力してください。

権限チェックのパラメータ キャッシュの同期

リソース クラス: SafeObject
 アクション: 読み取り
 リソース: ApplicationInstance
 ID: Win-Admin

時間: 指定された属性の追加

属性	値	削除
pozFolder	/CALM_Configuration/C	
calmTag	System Access	

☒ 導入前のポリシーを以下のラベルに含める
 ポリシー ラベル: Win-Admin
 ポリシー ラベルを追加:

権限チェックの実行

結果が ALLOW であることを確認します。

権限チェックの結果 すべてクリア

☐ デバッグ情報を表示 ☒ 責任を表示

チェック時刻	導入前のラベル	結果	ポリシー	委任者	ID	リソース クラス	リソース	アクション	時間	指定された属性	
										名前	値
2009年9月29日 3:07:04	Win-Admin	許可	CALM Application Access		Win-Admin	SafeObject	ApplicationInstance	read		pozFolder	/CALM_Configuration/Content/Reports
										calmTag	System Access

結果が ALLOW であることを確認した後で、ポリシーの[導入前]設定をオフにします。オフにしないと、Win-Admin としてログインし、このユーザに付与した権限を評価できません。

全般

フォルダ:
 名前: Win-Admin System Access
 説明:

☐ 明示的な否認
☐ 無効
☐ 導入前
☐ ラベルの割り当て

詳細情報:

[新しいポリシーのテスト](#) (93 ページ)

手順 4: Win-Admin データ アクセス フィルタの作成

手順 3 で、Win-Admin ユーザはシステム アクセス レポートのみを表示できるよう制限されています。このレベルのアクセスで、Win-Admin ユーザは、ABC 社の 4 つの地域すべてのシステム アクセス レポートを表示することが可能になります。


手順 4 では、Win-Admin ユーザが表示できるデータを、ヒューストンにあるドメイン コントローラのシステム アクセス レポートに制限するためのアクセス フィルタを作成します。

データ アクセス フィルタの作成は、名前の指定から開始します。このシナリオで使用する名前は、Win-Admin データ アクセスです。



The screenshot shows the 'Access Filter Details' dialog box. It has a title bar 'Access Filter Details' and a message icon. Below the message icon, there is a text input field for the filter name. The name 'Win-Admin Data Access' is entered in the field.

アクセス フィルタに適用される ID を[ID]領域で指定します。フィルタはユーザまたはグループに適用できます。このシナリオでは、このアクセス フィルタは Win-Admin ユーザにのみ適用されます。



The screenshot shows the 'ID' selection dialog box. It has a title bar 'ID' and a message icon. Below the message icon, there is a text input field for the ID name. The name 'Win-Admin' is entered in the field. Below the input field, there is a table with two columns: '使用可能な ID' (Available IDs) and '選択された ID' (Selected IDs). The 'Win-Admin' user is listed under the '選択された ID' column.

[アクセス フィルタ]で、CEG 列の値に関する各条件を定義します。「LIKE」演算子の後ろの値には、以下のワイルドカード文字のどちらかを含めることができます。

- _ (アンダースコア文字) - 任意の 1 文字を表します。
- % (パーセント記号) - 任意の数の文字を含む文字列を表します。

このシナリオの最初のフィルタでは、すべての Windows イベントには NT- というプレフィクスが付けられる規則性を利用します。データを Windows イベントに制限するには、event_logname CEG 列に「NT-%」という文字列を含むデータが入っている必要があることを指定します。さらに、特定のドメイン コントローラからの Windows イベントのみを対象にするため、この例では、event_source_hostname に、ローカルの表記規則を使用した文字列を含むデータが入っている必要があることを明示します。値「ABC-HOU-WDC%」は、会社、地域、およびドメイン コントローラ タイプの接頭辞を示す略語をハイフンでつなぐという命名規則に基づいています。


詳細フィルタ				
フィルタ コントロールに条件文を定義して、イベントをフィルタします。				
  				
ロジック (	列	演算子	値	)
	event_logname	Like	NT-%	
And	event_source_hostname	Like	ABC-HOU-WDC%	

注: 標準化された命名規則を持つイベント ソースがない場合は、希望する event_source_hostnames でキー設定済み値リストを作成し、値としてキー設定済み値リスト名を使用できます。

フィルタが 2 つしかなく、論理が AND の場合、丸かっこは必要ありません。以下のような複雑な表現を入力する場合に、丸かっこが必要になります。

```
(event_logname like NT-%
And event_source_hostname=ABC-%)
Or (event_logname like CALM-%
And event_source_hostname=XYZ-%)
```

データ アクセス フィルタを保存すると、その名前がアクセス フィルタ リストに表示されます。



Win-Admin ユーザ名と一致するポリシーを検索すると、すべての ID 用の 3 つのポリシーに加え、さらに 3 つのポリシーとして、Win-Admin が追加された CALM アプリケーション アクセス ポリシー、ゼロから作成した Win-Admin システム アクセス ポリシー、およびユーザがアクセス フィルタを定義すると自動的に追加されるデータ ポリシーが表示されます。データ ポリシーは、以下のように、リストの最初に表示されます。責任ポリシーの下に表示することもできます。CA Enterprise Log Manager で直接、責任ポリシーを作成することはありません。

アクセス ポリシー					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
CALM Application Access This policy defines who all can access the CALM Application	SafeObject	明示的な許可	ug:Administrator ug:Analyst ug:Auditor Win-Admin	read write	ApplicationInstance Policy User GlobalUser
d70238aa-caelm634ad71aa7-949d3bf0-a ラベル: DataPolicy	SafeObligation	明示的な許可	Win-Admin	FulfillOnGrant	dataaccess/CALM/Data
Win-Admin System Access ラベル: Win-Admin	SafeObject	明示的な許可 導入前	Win-Admin	read	AppObject


詳細情報:

[アクセス フィルタの作成](#) (95 ページ)


手順 5: Win-Admin ユーザとしてのログオン

特定のユーザまたは特定のアプリケーション ユーザ グループのポリシーを作成する前に、そのユーザまたはグループ メンバとして実際にログオンし、実行可能なこととそうでないことを判別します。最初に、制限が期待どおり適切に動作していることを確認します。次に、対象ユーザが実行可能であるべきタスクを実行できることを確認します。

このシナリオでは、「システム アクセス」のタグが付いたレポートまたはアクション アラートのみを表示しようとしていると想定します。例では、使用可能なクエリ タグ フィルタは、「システム アクセス」だけです。このため、期待どおりであることが確認されます。



アクセス フィルタを短時間でテストするには、プロンプト機能を使用します。ただし、この機能は Win-Admin ユーザには使用できません。すべてのプロンプト クエリには、「イベント ビューア」のタグが付いています。プロンプトフィルタへのアクセス権は、ポリシー フィルタ「calmTag=イベント ビューア」を使用して付与することができます。



アクセス フィルタをテストする最良の方法は、レポートに表示されているデータの確認です。次のようなアクセス フィルタについて考えます。[event_logname] CEG 列が「NT」から始まり、[event_source_hostname] CEG 列が「ABC-HOU-WDC」(ABC 社、場所がヒューストン、Windows ドメイン コントローラの略語)から始まる。

event_logname Like NT-% AND event_source_hostname Like ABC-HOU-WDC%

Win-Admin がレポートを作成できるようにするには、Win-Admin システム アクセス ポリシーに書き込みアクセス権を追加する必要があります。これを行うには、Win-Admin システム アクセス ポリシーを開いて編集し、許可されたアクションに「書き込み」を追加する必要があります。

Win-Admin System Access Win-Admin Report View POI	SafeObject	明示的な許可	Win-Admin	read	AppObject

Win-Admin がプロンプトを使用できるようにするには、Win-Admin システム アクセス用のフィルタを変更し、属性「calmTag」が「システム アクセス」か「イベント ビューア」のどちらかと等しくなるように指定します。

フィルタ					
ロジック	(	左のタイプ/値	演算子	右のタイプ/値	)
なし		指定された属性 pozFolder	STRING CONTAINS *-*	値 /CALM_Configuration/C	
AND	(	指定された属性 calmTag	STRING EQUAL ==	値 System Access	
OR		指定された属性 calmTag	STRING EQUAL ==	値 Event Viewer	)

ロールのアクセス制限: PCI-Analyst シナリオ

事前定義済みロールに類似したロールを作成し、事前定義済みポリシーをベースとしたポリシーを短時間で作成できます。ユーザ定義ロールが、同じリソース タイプに対して同じアクセスを提供するという点では事前定義済みロールに似ている一方、事前定義済みロールにないフィルタに基づいてアクセスを制限するという点で異なっているという場合があります。この事前定義済みロールが ID として追加されているポリシーが複数存在することがあります。新しいロールに適用する目的でいずれかのポリシーを設定する場合は、既存のポリシーに新しいロールを追加することができます。設定に、タイプ、リソース、アクション、またはフィルタの変更が必要な場合は、既存ポリシーのコピーから新規ポリシーを作成できます。

この例では、PCI タグが付いたレポートのみを利用する Analyst ロールの作成方法について、順を追って説明します。このロールの関連ポリシーは、すべての Analyst に適用される既存ポリシーのコピーから作成します。

プロセスには、以下の手順が含まれます。

1. 必要とするポリシーを計画します。まず、新規ロールで活用する既存ポリシーを特定します。
2. 新規アプリケーション ユーザ グループ(ロール)として、PCI-Analyst を作成します。
3. PCI-Analyst に CA Enterprise Log Manager への基本的なアクセス権を付与します。CALM アプリケーション アクセス ポリシーにこの ID を追加します。
4. PCI-Analyst に、Analyst が持っているのと同じレポート サーバへのアクセス権およびレポート作成機能を付与します。特定したポリシーに PCI-Analyst の ID を追加します。
5. PCI calmTag のタグが付いたレポートのみにアクセスできるよう制限します。レポートを表示および編集する機能を許可するポリシーをテンプレートとして使用して、レポートを変更します。
6. PCI-Analyst ロールを評価用のテスト ユーザに割り当てます。
7. テスト ユーザとしてログインし、アクセスを評価します。

ロールとポリシーによって許可されたアクセスが、期待どおりであれば、PCI レポートの分析を行う全ユーザにこのロールを割り当てます。

手順 1: 作成するロールとポリシーの計画

Analyst と同様のロールを作成する必要があり、同時に PCI 関連のレポートおよびクエリへのアクセスを制限する必要もあると仮定します。機能の内容がわかるロール名 (PCI-Analyst など) を検討します。

新規ロール、すなわちアプリケーション ユーザ グループの作成を開始する前に、新規ロールをサポートするのに必要なポリシーを検討します。テンプレートとして使用できそうな既存ポリシーを特定することをお勧めします。[ID]リストから、検討中のロールと類似したロールを探します。

このシナリオ例では、ug:Analyst がこれに該当します。[ポリシーの検索]で、[ID に一致するポリシーを表示]チェック ボックスをオンにし、ID 「**ug:Analyst**」を入力して、[実行]をクリックします。表示されるポリシーには、すべての ID に適用されるポリシーと、ID に ug:Analyst が明示的に指定されているポリシーが含まれます。

アクセス ポリシー					
名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
CALM Application Access This policy defines who all can access the CALM Application	SafeObject	明示的な許可	ug:Administrator ug:Analyst ug:Auditor Win-Admin	read write	ApplicationInstance AppObject Policy User GlobalUser
Analyst Auditor Report Server Access Policy Analyst ,Auditor can Schedule Reports and Alerts against all available Report Servers	SafeObject	明示的な許可	ug:Analyst ug:Auditor	read	AppObject
Analyst Create-Schedule-Annotate policy Analyst can create/schedule Reports, create profiles, schedule Action Alerts,Annotate Reports	CALM	明示的な許可	ug:Analyst	create schedule annotate	Report Alert Tag Profile
Analyst Report View-Edit Policy Analyst can View/Edit any Report	SafeObject	明示的な許可	ug:Analyst	read write	AppObject

このロールが含まれているポリシー名は、以下のとおりです。

- CALM アプリケーション アクセス スコープ ポリシー
- 分析担当者および監査担当者用レポート サーバ アクセス スコープ ポリシー
- 分析担当者用レポート表示/編集スコープ ポリシー
- 分析担当者用作成/スケジュール/注釈 CALM ポリシー

候補となる各ポリシーで、定義を検討し、以下の操作からいずれかを選んで実行します。

- 新規ロールを、ポリシーを適用する ID に追加します。変更を加えずにこのポリシーを新規ロールに適用する場合は、これが最適な選択です。

この操作は、この例では以下のポリシーに適しています。

- CALM アプリケーション アクセス ポリシー。CA Enterprise Log Manager へのアクセス権を与える ID をすべて定義します。
- 分析担当者および監査担当者用レポート サーバ アクセス ポリシー。使用可能なすべてのレポート サーバに関するレポートとアラートのスケジュールを許可する ID をすべて定義します。このロールは、レポート サーバに関する制限がないことが必要です。
- 分析担当者用作成/スケジュール/注釈ポリシー
- 新しい名前でポリシーを保存し、定義を変更します。

この操作は、この例では以下のポリシーに適しています。以下のポリシーでは、新規コピーに新しい ID のみが含まれ、「PCI」というタグが付けられたレポートへの読み取り/書き込みアクセスを制限するフィルタが追加されています。

- 分析担当者用レポート表示/編集ポリシー

手順 2: PCI-Analyst ロールの作成

カスタム ロールを作成して、複数のユーザが CA Enterprise Log Manager アプリケーションで実行するタスクをすべて提供することができます。ロールとアプリケーション ユーザ グループは同じものです。

ロールのアクセスを制限するには、最初にロールを作成します。

既存ロールのスーパーセットではないカスタム ロールを作成する場合は、[使用可能なユーザ グループ]を選択しないでください。

全般
フォルダ: /UserGroups
名前: PCI-Analyst
説明: Role can perform Analyst functions scoped to PCI

詳細情報:

[アプリケーション ユーザ グループ\(ロール\)の作成 \(81 ページ\)](#)

手順 3: CALM アプリケーション アクセス ポリシーへの PCI-Analyst の追加

新規ロールを作成したら、次に、このロールに CA Enterprise Log Manager アプリケーションへの基本的なログオン機能を与えます。デフォルトでは、事前定義済みロールにしかログオン アクセス権が与えられていません。CALM アプリケーション アクセス ポリシーにこのアプリケーション グループを追加します。

詳細情報:

[カスタム ロールによる CA Enterprise Log Manager へのアクセスの許可](#) (83 ページ)

手順 4: 既存ポリシーへの PCI-Analyst の追加

新規ロールがサブセットになっているアプリケーション ユーザ グループに適用するポリシーを特定したら、新規ロールを現在の ID リストに追加します。

このシナリオの場合は、PCI-Analyst ロールを以下の既存ポリシーに追加します。

- 分析担当者および監査担当者用レポート サーバ アクセス ポリシー
- 分析担当者用作成/スケジュール/注釈ポリシー

詳細情報:

[既存ポリシーへの ID の追加](#) (84 ページ)

手順 5: 分析担当者用レポート表示/編集ポリシーをベースにしたポリシーの作成

既存ポリシーを基にポリシーを作成する場合は、既存ポリシーをコピーし、新しい名前で作成します。次に、名前を変更し、新規ロールに合わせて説明を編集して、既存 ID を新しい ID に置き換えます。テンプレートとして使用しているポリシーのアクセス権が、新規作成したロールには範囲が広すぎる場合、アクセス権を制限するためのフィルタを作成します。

この PCI-Analyst シナリオでは、分析担当者用レポート表示/編集ポリシーをコピーして新しい名前で作成してから、この新規ポリシーを開いて ID を PCI-Analyst グループに置き換え、PCI calmTag というタグの付いたレポートだけにアクセスできるようフィルタを追加します。

フィルタ					
ロジック	(	左のタイプ/値	演算子	右のタイプ/値	)
なし		指定された属性 pozFolder	STRING CONTAINS *..*	値 /CALM_Configuration/c	
AND		値 calmTag	STRING EQUAL ==	値 PCI	

ポリシーをまったく新しく作成する場合と同じように、既存ポリシーをベースにしたポリシーをテストすることをお勧めします。フィルタを持つポリシーをテストする場合は必ず、ポリシーに入力されたとおり正確にフィルタを入力してください。ID にグループ名を入力する場合は、必ず、ug:PCI-Analyst のように、プレフィックスとして ug: を付加してください。

権限チェックのパラメータ

リソース クラス: SafeObject
 アクション: 書き込み
 リソース: AppObject
 ID: ug:PCI-Analyst

時間: + 指定された属性の追加

属性	値	削除
pozFolder	/CALM_Configuration/C	
calmTag	PCI	

権限チェックの実行

権限チェックの結果

☒ デバッグ情報を表示 ☒ 責任を表示

チェック時刻	導入前のラベル	結果	ポリシー	委任者	ID	リソース クラス	リソース	アクション
2009年10月10日 3:29:20		許可	PCI-Analyst PCI Report View-Edit policy		ug:PCI-Analyst	SafeObject	AppObject	write

詳細情報:

[既存のポリシーをベースにしたポリシーの作成](#) (91 ページ)

[新しいポリシーのテスト](#) (93 ページ)

手順 6: PCI-Analyst ロールへのユーザの割り当て

新規ロールおよびサポート ポリシーを作成したら、このロールを割り当てたユーザでログオンし、設定したアクセス権が必要条件を満たしているかどうか評価することをお勧めします。検証が終わったら、ロールの設計意図であるタスクを実行するすべてのユーザのアカウントに、この新規ロールを追加できます。

新規ロールをテストする目的で一時的なユーザ アカウントを作成し、テスト完了後にこのアカウントを削除できます。または、Test-User というユーザを作成しておき、テストのたびに割り当てるロールを変更して再利用することもできます。


詳細情報:

[グローバル ユーザへのロールの割り当て](#) (38 ページ)


手順 7: PCI-Analyst としてのログインとアクセス権の評価

ポリシーが、PCI というタグの付いたレポートおよびアラートへのアクセスを制限できているかどうかを検証します。ユーザに PCI-Analyst ロールを割り当て、その新規ユーザとして CA Enterprise Log Manager にログインします。

レポート タグを表示します。PCI タグの付いたレポートのみが表示されることを確認します。



レポートをスケジュールします。PCI タグの付いたレポートのみがスケジュールされることを確認します。



レポートを作成します。新規レポートで使用可能なタグが、PCI のみであることを確認します。



カスタム統合のポリシーの例

1 つのカスタム ロール、1 つの CALM ポリシー、および 1 つのスコープ ポリシーを作成することで、管理者でないユーザにカスタム統合を作成する権限を与えることができます。関連するスコープ ポリシーを備えた 1 つのカスタム ロールを作成することで、ほかの管理者でないユーザにカスタム統合を表示する権限を与えることができます。両方のカスタム ロールを CALM アプリケーション アクセス ポリシーに追加し、これらのロールにユーザを割り当てます。

以下の手順例で、これを実行する方法を示します。

1. 「Create-DM-XMP-Files」というアプリケーション ユーザ グループを作成します。
2. 「View-DM-XMP-Files」というアプリケーション ユーザ グループを作成します。
3. Create-DM-XMP-Files および View-DM-XMP-Files に、CA Enterprise Log Manager 製品へのアクセス権を付与します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
CALM Application Access This policy defines who all can access the CALM Application	SafeObject	明示的な許可	ug:Administrator ug:Analyst ug:Auditor ug:Create-DM-XMP-Files ug:View-DM-XMP-Files	read write	ApplicationInstance AppObject Policy User GlobalUser

4. CA Enterprise Log Manager にログオンし、データ マッピング ファイルおよびメッセージ解析ファイルの作成権限を Create-DM-XMP-Files に付与する CALM ポリシーを、共通イベント文法を使用して作成します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Integration-Create policy Can create data mapping and message parsing files using common event grammar.	CALM	明示的な許可	Create-DM-XMP-Files	create	Integration

5. EEM フォルダ /CALM_Configuration/Content/Mapping または /CALM_Configuration/Content/Parsing に保存されたカスタム DM ファイルおよび XMP ファイルを編集および表示する権限を Create-DM-XMP-Files に付与するスコープ ポリシーを、共通イベント文法を使用して作成します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
Edit-DM-XMP-Files with CEG Policy Can edit data mapping files and message parsing files using common event grammar saved to the EEM folders /CALM_Configuration/Content/...	SafeObject	明示的な許可	Create-DM-XMP-Files	read write	AppObject

フィルタ

WHERE name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Mapping
OR name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Parsing

- EEM フォルダ /CALM_Configuration/Content/Mapping または /CALM_Configuration/Content/Parsing に保存されたカスタム DM ファイルおよび XMP ファイルを表示する権限を View-DM-XMP-Files に付与するスコープ ポリシーを作成します。

注：CEG ポリシーを使用すると、共通イベント文法を表示する権限がすべての ID に付与されます。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
View-DM-XMP-Files Can View data mapping files and message parsing files.	SafeObject	 明示的な許可	View-DM-XMP-Files	read	AppObject

フィルタ					
WHERE (name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Mapping OR name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Parsing)					

- ポリシーをテストします。
- Create-DM-XMP-Files および View-DM-XMP-Files の両方にユーザを割り当てます。

抑制ルールおよび集約ルール用のポリシーの例

1 つのカスタム ロール、1 つの CALM ポリシー、および 1 つのスコープ ポリシーを作成することで、管理者でないユーザにカスタム抑制ルールおよびカスタム集約ルールを作成する権限を与えることができます。関連するスコープ ポリシーを備えた 1 つのカスタム ロールを作成することで、ほかの管理者でないユーザにカスタム抑制ルールおよびカスタム集約ルールを表示する権限を与えることができます。両方のカスタム ロールを CALM アプリケーション アクセス ポリシーに追加し、これらのロールにユーザを割り当てます。

以下の手順例で、これを実行する方法を示します。

- 「Create-SUP-SUM-Rules」というアプリケーション ユーザ グループを作成します。
- 「View-SUP-SUM-Rules」というアプリケーション ユーザ グループを作成します。
- 両方のロールに CA Enterprise Log Manager 製品へのアクセス権を付与します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
CALM Application Access This policy defines who all can access the CALM Application	SafeObject	 明示的な許可	ug:Administrator ug:Analyst ug:Auditor ug:Create-Sup-Sum-Rules ug:View-Sup-Sum-Rules	read write	ApplicationInstance Policy User GlobalUser

4. 抑制ルールおよび集約ルールを作成する権限またはインポートする権限を Create-SUP-SUM-Rules に付与する CALM ポリシーを、CA Enterprise Log Manager にログオンして作成します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
EventGrouping-Create policy Can create custom summarization and suppression rules or import rules.	CALM	 明示的な許可	Create-Sup-Sum-Rules	create	EventGrouping

5. EEM フォルダ /CALM_Configuration/Content/Rules/Suppression または /CALM_Configuration/Content/Rules/Summarization に保存されているカスタム集約ルールまたはカスタム抑制ルールを表示または編集する権限を Create-SUP-SUM-Rules に付与するスコープ ポリシーを作成します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
View-Edit-SUP-SUM-Rules Can view or edit suppression and summarization rules that have been saved to Content/Rules/Summarization or Content/Rules Suppression folders.	SafeObject	 明示的な許可	Create-Sup-Sum-Rules	read write	AppObject

フィルタ

WHERE name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Rules/Summarization
OR val:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Rules/Suppression

6. カスタム集約ルールまたはカスタム抑制ルールを表示する権限を View-SUP-SUM-Rules に付与するスコープ ポリシーを作成します。

名前/説明	ResourceClassName	オプション	ID	アクション	リソース
View-SUP-SUM-Rules Can view suppression and summarization rules that have been saved to Content/Rules/Summarization or Content/Rules Suppression folders.	SafeObject	 明示的な許可	ug:View-Sup-Sum-Rules	read	AppObject

フィルタ

WHERE name:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Rules/Summarization
OR val:pozFolder *--* val:/CALM_Configuration/Content/Rules/Suppression

7. ポリシーをテストします。
8. 新規ルールにユーザを割り当てます。たとえば、外部監査担当者が集約ルールおよび抑制ルールを表示できるようにする必要があります。これを許可するには、対象のユーザに **View-Sup-Sum-Rules** と類似のルールを割り当てることができます。

作成/編集/表示タスクおよび表示のみのタスク用に 2 つの新規ルールを明示的に作成する代わりに、事前定義済みの **Analyst** ルールおよび **Auditor** ルールの適用範囲を拡張できます。たとえば、前の手順の手順 1、2、3、および 8 を割愛し、代わりに、「Analyst」を ID として **EventGrouping Create** ポリシーおよび **View-Edit-SUP-SUM-Rules** に割り当て、ユーザ グループ「Auditor」を ID として **View-SUM-SUP-Rules** に割り当てることができます。

詳細情報:

[アプリケーション ユーザ グループ\(ロール\)の作成](#) (81 ページ)

[カスタム ルールによる CA Enterprise Log Manager へのアクセスの許可](#) (83 ページ)

[新しいポリシーのテスト](#) (93 ページ)

[グローバル ユーザへのロールの割り当て](#) (38 ページ)

第 5 章：サービスおよび CA アダプタ

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[サービス タスク](#) (129 ページ)
[サービス ホストの削除](#) (130 ページ)
[グローバル設定の編集](#) (130 ページ)
[グローバル サービス設定の編集](#) (133 ページ)
[ローカル サービスの設定の編集](#) (134 ページ)
[サービスの設定](#) (135 ページ)
[CA アダプタ環境設定タスク](#) (146 ページ)
[システム ステータス タスク](#) (153 ページ)

サービス タスク

すべての CA Enterprise Log Manager サーバに適用されるグローバル設定を設定できます。2 種類の異なるサービス設定を表示および編集できます。1 つはグローバル サービス設定で、環境内の各サービスの全インスタンスに適用されます。もう 1 つはローカル サービス設定で、選択した個々のサービス ホストのみに適用されます。

注： グローバル設定はグローバル サービス設定とは異なります。前者はすべての CA Enterprise Log Manager サーバの動作を制御し、後者は選択したサービスの動作を制御します。たとえば、すべてのサービスに更新間隔を設定する(グローバル設定)ことや、すべてのレポート サーバにレポート保持ポリシーを設定する(グローバル サービス設定)ことが可能です。

また、サービス設定領域に自己監視イベントを表示することもできます。

使用可能なサービスは以下のとおりです。

- [イベント ログ ストア]
- ODBC サーバ
- レポート サーバ
- サブスクリプション モジュール

サービス名別の表示またはホスト別の表示を選択できます。

詳細情報

[グローバル設定の編集](#) (130 ページ)
[グローバル サービス設定の編集](#) (133 ページ)
[ローカル サービスの設定の編集](#) (134 ページ)

[イベント ログ ストア ステータスの表示](#) (139 ページ)

[サービスの設定](#) (135 ページ)

[サービス ホストの削除](#) (130 ページ)

サービス ホストの削除

CA Enterprise Log Manager サーバをアンインストールする場合、管理サーバのリポジトリからホスト設定を削除する必要があります。この参照を削除することで、管理サーバの登録済み CA Enterprise Log Manager サーバ リストが最新の状態に保たれます。

サービス ホストを削除する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス リスト]が表示されます。
2. リスト上部の[次の基準でサービスを表示]ダイアログ ボックスで[ホスト]をクリックします。
サービス ホストの展開可能なツリー リストが表示されます。
3. 削除するホストを選択し、[削除]をクリックします。
ホストがリストから削除されます。

重要: ホストを削除する際、警告は表示されません。[削除]をクリックするとホストがただちに削除されるため、削除するホストは十分に確認する必要があります。

グローバル設定の編集

以下の手順の説明にある最大値および最小値の範囲で、環境内のすべてのサービスに適用されるグローバル設定を指定できます。有効範囲外の値を保存しようとする、CA Enterprise Log Manager によって、デフォルトの最小値または最大値のどちらか適切なほうに設定されます。設定の一部は相互依存しています。

グローバル設定の編集方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス リスト]が表示されます。
2. [サービス リスト]の最初の項目である、[グローバル設定]アイコンをクリックします。
[グローバル サービス設定]詳細ペインが開きます。

3. 以下の設定項目のうち、必要なものを変更します。

更新間隔

すべてのサーバ コンポーネントが使用可能な設定更新をチェックし、適用する間隔を秒単位で指定します。

最小: 30

最大: 86400

セッション タイムアウト

ユーザ アクションが検出されない場合に CA Enterprise Log Manager セッションが期限切れになる間隔を分単位で指定します。自動リフレッシュが有効に設定されている場合は、セッションはタイムアウトになりません。

最小: 10

最大: 60

自動リフレッシュを許可

個々のユーザにレポートやクエリの自動リフレッシュ設定を許可するかどうかを制御します。この設定は、管理者が自動リフレッシュを一括して無効にしたり、ユーザが有効化できないようにしたりする際に使用できます。

自動リフレッシュ間隔

レポート表示がリフレッシュされる間隔を秒単位で指定します。この設定は、[自動リフレッシュを許可]が有効になっている場合にのみ使用できます。

最小: 1

最大: 600

自動リフレッシュの有効化

ユーザ セッションにおいて自動リフレッシュをデフォルトで有効にするかどうかを制御します。自動リフレッシュはデフォルトでは有効になっていません。

アクション アラートの参照には認証が必要

アクション アラート RSS フィードを表示する際にユーザ認証を要求するかどうかを制御します。この設定は、セキュリティ上の理由から、デフォルトで有効になっています。管理サーバを介した認証ができないサードパーティ製品へのアクセスを提供する必要がある場合は、無効にできます。

デフォルトのレポート

デフォルトで表示するレポートを選択します。

デフォルトのレポートの起動を有効化

レポート インターフェースにアクセスする際に自動的に起動するデフォルトのレポートを設定します。この設定は、デフォルトでは有効になっています。

4. 以下のレポートおよびクエリ タグ設定のうち、必要なものを変更します。

レポート タグを隠す

シャトル コントロールを使用して、選択したタグを非表示にします。タグ リストがリフレッシュされるか更新間隔が期限切れになると、隠されたタグは、メイン レポート リストなどのインターフェースに表示されなくなるか、レポートのスケジュール用の選択で使用できなくなります。これによって、使用可能なレポートの表示をスリム化したりカスタマイズしたりすることができます。

クエリ タグを隠す

シャトル コントロールを使用して、選択したタグを非表示にします。タグ リストがリフレッシュされるか更新間隔が期限切れになると、隠されたタグは、メイン クエリ リストなどのインターフェースに表示されなくなるか、アクション アラートのスケジュール用の選択で使用できなくなります。これによって、使用可能なクエリの表示をスリム化したりカスタマイズしたりすることができます。

5. 以下のプロファイル設定のうち、必要なものを変更します。

デフォルト プロファイルの有効化

ログイン時に CA Enterprise Log Manager インターフェースに適用されるデフォルト プロファイルを設定できます。

デフォルト プロファイル

[デフォルト プロファイルの有効化]チェック ボックスをオンにしている場合のデフォルト プロファイルを指定できます。

プロファイルを隠す

シャトル コントロールを使用して、選択したプロファイルを非表示にします。インターフェースがリフレッシュされるか更新間隔が期限切れになると、隠されたプロファイルは、表示されなくなります。これによって、使用可能なプロファイルの表示をスリム化したりカスタマイズしたりすることができます。

注: [リセット]をクリックすると、エントリ フィールドを最後に保存された値に戻すことができます。単一の変更でも複数の変更でも、[保存]をクリックした時点までリセットすることができます。変更内容がすでに保存されている場合は、変更を 1 つ 1 つ戻す必要があります。

6. [保存]をクリックします。

グローバル サービス設定の編集

グローバル サービス設定を編集できます。グローバル サービス設定とは、環境内にある特定のサービスのインスタンスすべてに適用される設定です。グローバル サービス設定が、グローバル設定と異なるローカル サービス設定よりも優先されることはありません。

最大設定値および最小設定値については、各サービスのセクションで詳しく説明されています。有効範囲外の値を保存しようとすると、CA Enterprise Log Manager によって、デフォルトの最小値または最大値のどちらか適切なほうに設定されます。

グローバル サービス設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。

[サービス リスト]が表示されます。

2. 設定を編集するサービスを選択します。

[グローバル サービス設定]が[詳細]ペインに表示されます。

3. 必要な設定変更を加えます。

注：[リセット]をクリックすると、エントリ フィールドを最後に保存された値に戻すことができます。単一の変更でも複数の変更でも、[保存]をクリックした時点までリセットすることができます。変更内容がすでに保存されている場合は、変更を 1 つ 1 つ戻す必要があります。

4. 変更が終了したら、[保存]をクリックします。

ホストに異なるローカル設定が定義されている場合を除き、すべての設定変更が、選択したサービスの全ホストに適用されます。

ローカル サービスの設定の編集

ローカル サービスの設定を、サービス別またはホスト サーバ別に表示または編集できます。ローカル サービス設定を使用すると、環境全体には当てはまらない、または必要でないサービスや設定を制御し、特定のホストに対してのみグローバル設定より優先させることができます。たとえば、特定の CA Enterprise Log Manager サーバで、ほかのサーバより長い期間アクション アラートの保持が必要になる場合があります。ローカル設定を使用して、これを制御します。

最大設定値および最小設定値については、各サービスのセクションで詳しく説明されています。有効範囲外の値を保存しようとする、CA Enterprise Log Manager によって、デフォルトの最小値または最大値のどちらか適切なほうに設定されます。

ローカル サービス設定の編集方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス リスト]が表示されます。
2. 設定を編集するサービスの横の矢印をクリックします。
サービス表示が展開され、各サービス ホストが表示されます。
3. 目的のサービス ホストをクリックします。
選択したサービス設定が[詳細]ペインに表示されます。
4. 必要な設定変更を加えます。ローカル設定のすべてのエントリ フィールド、メニュー、およびコントロールに、ローカル/グローバル設定ボタンが表示されます。このボタンをクリックすることで、以下の 2 つの状態を切り替えることができます。

グローバル設定: 

ローカル設定: 

ボタンをクリックすると、グローバル設定からローカル設定に切り替わり、関連する値が使用できるようになります。設定が有効になるためには、値がローカル設定用に設定されたままである必要があります。値がグローバル設定用に設定された場合は、そのリスナ用のグローバル設定が有効になります。

注: [リセット]をクリックすると、すべての使用可能な設定に対して、最近保存された設定値が表示されます。単一の変更でも複数の変更でも、[保存]をクリックした時点までリセットすることができます。変更内容がすでに保存されている場合は、変更を 1 つ 1 つ戻す必要があります。

5. 変更が終了したら、[保存]をクリックします。
加えた変更はすべて、選択したサービス ホストにのみ適用されます。

サービスの設定

このセクションでは、以下の CA Enterprise Log Manager サービスで設定変更を加える際に確認すべき詳細とサービスのガイドラインについて説明します。

- イベント ログ ストア - 精製および記録済みの元のイベントをすべて格納します。
- ODBC サーバ - Business Objects の Crystal Reports のような外部アプリケーションから CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアにアクセスできるようにします。
- レポート サーバ - レポートとアラートの配布、フォーマット、および保持を制御します。
- サブスクリプション モジュール - コンテンツおよび設定の更新を管理サーバに送信し、バイナリの更新をサブスクリプション クライアントに送信します。

詳細情報:

[サブスクリプション \(189 ページ\)](#)

[イベント ログ ストアに関する注意事項 \(135 ページ\)](#)

[サブスクリプションに関する注意事項 \(142 ページ\)](#)

イベント ログ ストアに関する注意事項

イベント ログ ストアは、連携されたイベント ログ ストア システムを使用します。このシステムでは、各ホスト サーバが自身のローカル イベント ログ ストアを管理しつつ、環境内のほかのイベント ログ ストアと連携することが可能です。サーバにイベント情報のクエリを実行する際には、自身のローカル イベント ログ ストアに加えて、連携によって接続しているほかのすべてのイベント ログ ストアも検索することが可能です。この連携によって、柔軟なストレージとイベント データのアーカイブが可能となっています。

イベント ログ ストアのアーカイブ設定では、データをアーカイブする頻度および保存する場所を指定できます。ホット(アクティブ)イベント ログ ストアおよびウォーム(アーカイブされた)イベント ログ情報の両方にクエリが実行されます。コールド ストレージ(リモート)内のイベント情報にクエリは実行されません。

以下のイベント ログ ストアおよびアーカイブに関する値を設定できます。

最大行数

イベント ログ ストアのホット データベースに含めることができるイベントの最大数を設定します。 イベント数がこの値に達すると、イベント ログによってホット データベース内のすべてのイベント情報が圧縮され、ウォームデータベースに移動されます。

最小: 5000

最大: 10000000

最大アーカイブ日数

アーカイブ済みファイルが、削除されるまでにアーカイブ内で保持される日数を設定します。

最小: 1

最大: 28000

アーカイブ ディスク領域

最も古いアーカイブ ファイルの自動削除が開始されるディスクの空き領域の割合を定義します。たとえば、デフォルト値は 10 です。使用可能なイベント ログ ストア領域が 5 パーセント未満になると、領域を増やすために、イベント ログによって最も古いアーカイブ ファイルが削除されます。

最小: 10

最大: 90

ポリシーのエクスポート

外部のバックアップ元からアーカイブに復元された(解凍済み)ファイルが、削除されるまでにイベント ログ ストア内に保持される時間数を定義します。

最小: 0

最大: 168

集約/抑制ルール

使用可能な集約ルールまたは抑制ルールのうち、どれを受信したイベントに適用するかを制御します。ルールによるイベントの分析を開始する前に、管理者は、新しい集約ルールまたは抑制ルールを適用する必要があります。

転送ルール

使用可能なイベント転送ルールのうち、どれを受信したイベントに適用するかを制御します。

連携の子

使用可能なイベント ログ ストアのうち、どれを現在のサーバの子として設定するかを制御します。これによって、連携の「ツリー」を個別に設定し、クエリのアクセス レベルを制御することができます。この設定は、ローカル設定としてのみ使用できます。

ログ記録関連の設定値は、個々の CA Enterprise Log Manager モジュールによる内部メッセージの記録方法を制御します。これらは、ローカル設定としてのみ使用できます。ログ記録関連の設定値は通常、トラブルシューティングの目的で使用されます。通常、これらの設定を変更する必要はありません。変更する場合は、ログ ファイルとログ記録について十分に理解している必要があります。

ログ レベル

ログ記録ファイルに記録される詳細情報のタイプおよびレベルを定義します。ドロップダウン リストは、詳細さのレベル順に並んでおり、最も詳細でない選択肢が最初に、最も詳細な選択肢が一番下になっています。

すべてのロガーに適用

ログ レベル設定が、ログのプロパティ ファイルによるすべてのログ設定より優先されるかどうかを制御します。この設定は、ログ レベル設定がデフォルト設定より低い(より詳細に表示される)場合にのみ適用されます。

自動アーカイブ設定は、スケジュール済みデータベース アーカイブ ジョブを有効にし、制御します。これによって、ウォーム データベースがリモート サーバへと移されます。以下の自動アーカイブ値を設定できます。

有効

自動アーカイブ ジョブを実行するように設定します。自動アーカイブは、ほかの設定によって制御される scp ユーティリティを使用します。

バックアップ タイプ

バックアップ タイプを制御します。完全アーカイブはデータベース情報をすべてコピーします。増分アーカイブはまだバックアップされていないデータベースをすべてコピーします。

デフォルト: 増分

間隔

アーカイブ ジョブを日単位で実行するか時間単位で実行するかを指定します。
日単位ジョブは、[開始時間]で設定した時間に実行されます。 時間単位ジョブは、
毎正時に実行されます。

開始時間

毎日のアーカイブ ジョブが実行される時間を、サーバの現地時間に基づいて、正
時単位で設定します。 値は 24 時間形式です。

制限: 0 ~23 の範囲で設定し、0 は午前 0 時を、23 は午後 11 時を表しま
す。

EEM ユーザ

アーカイブ クエリの実行、アーカイブ データベースのカatalog再作成、LMArchive
ユーティリティの実行、および検査用にアーカイブ データベースを復元する
restore-ca-elm シェル スクリプトの実行が可能なユーザを指定します。 このユーザ
には、事前定義済みの Administrator ロール、またはデータベース リソースへの
編集アクションを許可するカスタム ポリシーに関連付けられたカスタム ロールが割
り当てられている必要があります。

デフォルト: ログ マネージャ管理者ユーザ

EEM パスワード

EEM ユーザ フィールドで定義された権限を持つユーザのパスワードを指定しま
す。

リモート サーバ

自動アーカイブ ジョブによるデータベース情報のコピー先となるリモート サーバの
ホスト名または IP アドレスを指定します。

リモート ユーザ

リモート サーバに接続するために scp ユーティリティが使用するユーザ名を指定
します。

デフォルト: caelmservice

リモート ロケーション

リモート サーバ上のアーカイブ ファイルの宛先を指定します。

デフォルト: /opt/CA/LogManager

リモート ELM サーバ

リモート サーバを管理サーバとするかどうかを指定します。 リモート サーバが管
理サーバの場合、コピーが完了すると、リモート マシンに自身のカatalogを再作成
するよう通知した後、ローカル マシンでは自動アーカイブ ジョブによってデー
タベースが削除されます。

イベント ログ ストア ステータスの表示

クエリ時間、データ挿入合計、挿入エラー、その他イベント ログ ストアのパフォーマンスを監視する際に役立つ統計など、イベント ログ ストアに関する最新の情報を表示できます。

イベント ログ ストア ステータスの表示方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス リスト]が表示されます。
2. [イベント ログ ストア]アイコンをクリックします。
サービス ツリーを展開して、イベント ログ ストア ホストを表示します。
3. ステータスを表示する個別のホストを選択します。
そのホストのローカル サービス設定が[詳細]ペインに表示されます。
4. [ステータス]タブをクリックします。
[ステータス情報]が表示されます。

注：ステータス情報は、ローカル設定パネルにのみ表示されます。

ODBC サーバの注意事項

SAP Business Objects の Crystal Reports のような外部アプリケーションから CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアにアクセスするには、ODBC クライアントまたは JDBC クライアントをインストールします。

この設定領域では、以下のタスクを実行できます。

- ODBC および JDBC によるイベント ログ ストアへのアクセスを有効にします。
- ODBC または JDBC クライアントと CA Enterprise Log Manager サーバの間の通信に使用されるサービス ポートの設定。
- ODBC または JDBC クライアントと CA Enterprise Log Manager サーバの間の通信を暗号化するかどうかの指定。

フィールドの説明は以下のとおりです。

[サービスの有効化]

ODBC と JDBC のクライアントがイベント ログ ストアのデータにアクセスできるかどうかを示します。このチェック ボックスをオンにすると、外部からのイベントへのアクセスが有効になります。外部からのアクセスを無効にするには、チェック ボックスをオフにします。

現在、ODBC サービスは FIPS と互換性はありません。FIPS モードで実行する場合は、ODBC および JDBC のアクセスを無効にするために、このチェック ボックスをオフにします。これによって、非準拠の場合はアクセスできなくなります。FIPS モードでの操作向けに ODBC サービスおよび JDBC サービスを無効にする場合、この値を連携内の各サーバに設定したことを確認してください。

[サーバ リスニング ポート]

ODBC サービスまたは JDBC サービスで使用するポート番号を指定します。デフォルト値は 17002 です。Windows のデータ ソースまたは JDBC の URL 文字列に異なる値が指定された場合、CA Enterprise Log Manager サーバは接続の試行を拒否します。

[暗号化 (SSL)]

ODBC クライアントと CA Enterprise Log Manager サーバの間の通信に暗号化を使用するかどうかを示します。Windows のデータ ソースまたは JDBC の URL 文字列の対応する値がこの設定と一致しない場合、CA Enterprise Log Manager サーバは接続の試行を拒否します。

[セッション タイムアウト (分)]

自動的に終了する前に、アイドル セッションを開いておく時間(分)の長さを指定します。

ログ レベル

ログ記録ファイルに記録される詳細情報のタイプおよびレベルを定義します。ドロップダウン リストは、詳細さのレベル順に並んでおり、最も詳細でない選択肢が最初になっています。

すべてのロガーに適用

ログ レベル設定が、ログのプロパティ ファイルによるすべてのログ設定より優先されるかどうかを制御します。この設定は、ログ レベル設定がデフォルト設定より低い(より詳細に表示される)場合にのみ適用されます。

レポート サーバに関する注意事項

レポート サーバは、自動配信レポートの管理、それらのレポートの PDF 形式のレイアウト、およびアクション アラートとレポート保持を制御します。レポート サーバ設定領域では、以下のタスクを実行できます。

- 以下のユーザ定義リストを作成する。

ユーザ定義リスト(キー値)

レポートで利用できるように関連グループを作成したり、グループが適用される期間を制御したりすることができます。

- [電子メール設定]領域に、レポート メール サーバ、管理者電子メール、および SMTP のポートと認証情報を設定する。
- [レポート設定]領域に、会社名とロゴ、フォント、およびその他の PDF レポート設定を設定する。
- [アラート保持]領域に、保持される全アクション アラートおよび保持される日数を設定する。

最大アクション アラート数

レポート サーバがレビュー用に保持するアクション アラートの最大数を定義します。

最小: 50

最大: 1000

アクション アラート保持

アクション アラートが保持される日数を定義します。最大日数まで保持されます。

最小: 1

最大: 30

- [レポート保持]領域に、スケジュール済みレポートの反復タイプごとに保持ポリシーを設定する。
- 保持ユーティリティがレポートを検索し、保持ポリシーに基づいて自動的に削除するかどうか、削除する場合はその頻度を設定する。たとえば、レポート保持ユーティリティを日単位で実行する場合、指定した最長有効期間を過ぎたレポートが日単位で削除されます。
- CA IT PAM プロセス設定の設定
- SNMP トラップ設定の設定

詳細情報:

[イベント/アラート出力のための CA IT PAM 統合の設定](#) (382 ページ)

[SNMP トラップの宛先との統合の設定 \(415 ページ\)](#)

[キー設定済みリストのあるレポートの使用準備 \(303 ページ\)](#)

[カスタム レポートまたはクエリのキーの追加 \(308 ページ\)](#)

[キー設定済みリストの手動による更新 \(309 ページ\)](#)

[エクスポートまたはインポートによるキー設定済みリストの更新 \(310 ページ\)](#)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新 \(314 ページ\)](#)

サブスクリプションに関する注意事項

プロキシ/クライアント サーバ システムによって、更新が提供されます。 インストールする最初のサーバは、デフォルトのサブスクリプション プロキシ サーバとして設定され、CA サブスクリプション サーバに定期的に接続し、更新がないか確認します。以降にインストールしたサーバは、そのプロキシ サーバのクライアントとして設定され、更新のためにプロキシ サーバに接続します。

デフォルトのシステムを使用すれば、各サーバが CA サブスクリプション サーバに直接接続する必要がなくなり、ネットワーク トラフィックが軽減されますが、すべてを設定することも可能です。必要に応じて、プロキシ サーバを追加できます。

また、オフライン プロキシ サーバを作成すれば、インターネット トラフィックをさらに軽減することができます。オフライン プロキシ サーバにより、ローカルに保存された更新情報が、クライアントが接続したときに提供されます。オンライン プロキシのダウンロード パスにあるすべての要素をオフライン プロキシ サーバのダウンロード パスに手動でコピーして、すべてのオフライン プロキシ サーバをサポートします。オフライン プロキシは、インターネットまたはインターネット接続されたサーバにアクセスできない CA Enterprise Log Manager サーバがある環境で設定する必要があります。

サブスクリプション サービスを設定する際は、特定の設定値とそれらの相互作用に関する以下の情報を考慮してください。

デフォルトのサブスクリプション プロキシ

サブスクリプション サービス用のデフォルトのプロキシ サーバを定義します。デフォルトのサブスクリプション プロキシは、インターネットにアクセスできる必要があります。ほかにサブスクリプション プロキシが定義されていない場合、このサーバは、CA サブスクリプション サーバからサブスクリプション更新を取得し、すべてのクライアントにバイナリ更新をダウンロードし、コンテンツ更新を配布します。ほかのプロキシが定義されている場合は、サブスクリプション プロキシ リストが設定されていない場合、または設定されているリストをすべて使用したとき、クライアントが更新を取得するためにこのサーバに接続します。デフォルト値は、お使いの環境にインストールされた最初のサーバです。この値は、グローバル設定としてのみ使用できます。

サブスクリプション プロキシ

ローカル サーバをサブスクリプション プロキシとするかどうかを制御します。オンライン サブスクリプション プロキシは、CA サブスクリプション サーバからサブスクリプション更新を取得する際に、インターネット アクセスを使用します。オンライン サブスクリプション プロキシは、クライアントにバイナリ更新をダウンロードし、コンテンツ更新を管理サーバに転送するよう設定できます。オンライン プロキシも、オフライン サブスクリプション プロキシに更新をコピーするためのソースとして使用できます。[オフライン サブスクリプション プロキシ]チェック ボックスがオンになっている場合は、オフにする必要があります。この値は、ローカル設定としてのみ使用できます。

注： サブスクリプション プロキシ チェック ボックスが両方ともオフにされると、サーバはサブスクリプション クライアントになります。

オフラインのサブスクリプション プロキシ

ローカル サーバをオフライン サブスクリプション プロキシとするかどうかを制御します。オフライン サブスクリプション プロキシは、オンライン サブスクリプション プロキシから手動のディレクトリ コピー (scp を使用) によってサブスクリプション更新を取得するサーバです。オフライン サブスクリプション プロキシを設定して、クライアントにバイナリ更新をダウンロードできます。オフライン サブスクリプション プロキシは、インターネットにアクセスする必要はありません。[サブスクリプション プロキシ]チェック ボックスがオンになっている場合は、オフにする必要があります。この値は、ローカル設定としてのみ使用できます。

注： サブスクリプション プロキシ チェックボックスが両方ともオフにされると、サーバはサブスクリプション クライアントになります。

更新開始時刻

更新間隔が 24 以上である場合にのみ有効です。

サーバの現地時間に基づいて、正時単位で、最初の更新確認を開始する時間を設定します。値は 24 時間形式です。この値は、最初の更新確認に適用されます。更新間隔は、後続のすべての更新確認のタイミングを制御します。この設定は、サブスクリプション プロキシ サービスにのみ適用されます。

制限： 0 ～23 の範囲で設定し、0 は午前 0 時を、23 は午後 11 時を表します。

更新間隔

オンライン プロキシが CA サブスクリプション サーバに接続する間隔、およびサブスクリプション クライアントがプロキシに接続する間隔を、時間単位で定義します。この設定は、サブスクリプション プロキシ サービスにのみ適用されます。

例： .5 は 30 分おきを表し、48 は 1 日おきを表します。

今すぐ更新

選択したサーバで、更新サイクルをオンデマンドですぐに開始するには、このボタンをクリックします。オンデマンドの更新を実行できるのは、一度に 1 つのサーバだけです。サブスクリプション クライアントを更新する前に、サブスクリプション プロキシ サーバを更新します。

RSS フィード URL

CA サブスクリプション サーバの URL を定義します。オンライン サブスクリプション プロキシが CA サブスクリプション サーバおよびダウンロード サブスクリプション更新にアクセスする際に、この URL を使用します。この値は、グローバル設定としてのみ使用できます。

HTTP プロキシ サーバ

このサーバが、更新の際に、直接ではなく HTTP プロキシを介して CA サブスクリプション サーバに接続するかどうかを制御します。

使用するプロキシ アドレス

HTTP プロキシの完全な IP アドレスを指定します。

Port

HTTP プロキシに接続する際に使用するポート番号を指定します。

HTTP プロキシ ユーザ ID

HTTP プロキシに接続する際に使用するユーザ ID を指定します。

HTTP プロキシ パスワード

HTTP プロキシに接続する際に使用するパスワードを指定します。

公開鍵

更新に署名する際に使用されるシグネチャをテストおよび検証するために使用する鍵を定義します。この値は手動では更新できません。公開鍵/秘密鍵のペアが更新されると、公開鍵値に対する更新がプロキシによってダウンロードされ、プロキシによって公開鍵が更新されます。この値は、グローバル設定としてのみ使用できます。

次の日数より古い更新をクリーンアップ

プロキシ サーバが更新パッケージを保持する日数を制御します。この値は、グローバル設定としてのみ使用できます。

OS 更新後に自動再起動

OS の更新後、CA Enterprise Log Manager を自動的に再起動するかどうかを制御します。この値は、グローバル設定としてのみ使用できます。

ダウンロードするモジュール

稼働環境に適用するモジュールを選択できます。プロキシ用に選択されるモジュールによって、サブスクリプション更新の一部として CA サブスクリプションサーバからダウンロードされるモジュールが決定します。クライアント用に選択されたモジュールは、クライアントにインストールされた対応するモジュールを更新する際に使用されます。プロキシ用に選択されていないモジュールを選択してクライアント用にダウンロードできます。プロキシは、クライアント用としてモジュールを取得しますが、プロキシ自身にはインストールしません。

注： RSS フィード URL が入力されていない場合は、設定してください。これを設定することによって、システムは RSS フィードを読み込み、次の更新間隔で、ダウンロードする使用可能なモジュールのリストを表示します。

クライアント用のサブスクリプション プロキシ

すべてのクライアントまたは選択したクライアントが、製品やオペレーティング システムの更新のために接続するプロキシを設定できます。上矢印/下矢印を使用して、クライアントがサブスクリプション プロキシに接続する順序を制御できます。クライアントは、正常に接続できた最初のプロキシから更新をダウンロードします。設定されたどのプロキシも使用可能でない場合、クライアントはデフォルトのサブスクリプション プロキシに接続します。

コンテンツ更新用のサブスクリプション プロキシ

ユーザ ストアにコンテンツ更新を配布する際に使用するプロキシを選択できます。オフライン プロキシかオンライン プロキシを選択できます。この値は、グローバル設定としてのみ使用できます。

注：冗長化を図るために 1 つ以上を選択することをお勧めします。

システム ステータス サービス

システム ステータス サービスを使用して、CA Enterprise Log Manager サーバに関する情報、および CA Enterprise Log Manager サーバを制御するための情報を収集します。個々の CA Enterprise Log Manager サーバのみのシステム ステータスを表示します。すべての設定およびオプションはローカル レベルで適用されます。

システム ステータス サービスでは次のタブが提供されています。

- [管理] - サービスおよびホスト サーバを管理し、サポート診断ファイルを作成します。
- [ステータス] - システム サービスとプロセスのステータスおよびバージョンを確認します。
- [自己監視イベント] - システム ステータスおよびコンポーネント ステータスに関連するイベントを確認します。

詳細情報

[システム ステータス タスク](#) (153 ページ)
[サポート診断ファイルの作成](#) (154 ページ)
[ホスト サーバの再起動](#) (154 ページ)
[iGateway サービスの再起動](#) (155 ページ)
[サービスのステータスおよびバージョンの確認](#) (155 ページ)
[システム ステータスの自己監視イベントの確認](#) (156 ページ)

CA アダプタ環境設定タスク

ローカル リスナは、さまざまなタイプの CA アダプタを使用して、特定のタイプのソースからネイティブ イベントを受信および収集します。

2 種類の異なるアダプタ設定を表示および編集できます。

- グローバル設定は、SAPI コレクタのすべてのインスタンスなど、環境内にあるすべての単一アダプタのインスタンスに適用されます。
- ローカル設定は、単一の SAPI コレクタなど、選択した個別のアダプタ ホストに適用されます。

また、各アダプタのグローバル設定領域またはローカル設定領域から、各アダプタ サービスまたはアダプタ ホストの自己監視イベントを表示できます。

詳細情報

[グローバル アダプタ設定の編集](#) (147 ページ)
[ローカル アダプタ設定の編集](#) (148 ページ)
[アダプタの自己監視イベントの表示](#) (149 ページ)
[アダプタ ステータスの表示](#) (150 ページ)
[SAPI サービスに関する注意事項](#) (151 ページ)
[iTechnology イベント サービスに関する注意事項](#) (153 ページ)

グローバル アダプタ設定の編集

グローバル アダプタ設定を編集できます。グローバル サービス設定とは、環境内にある特定の CA アダプタのインスタンスすべてに適用される設定です。たとえば、お使いの環境内で稼働中のすべての SAPI コレクタに適用される設定を変更できます。グローバル アダプタ設定が、グローバル設定と異なるローカル アダプタ設定よりも優先されることはありません。

グローバル アダプタ設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [CA アダプタ]フォルダをクリックします。
フォルダが展開され、各アダプタのサブフォルダが表示されます。
3. 設定を編集するアダプタのフォルダを選択します。
[グローバル サービス設定]が[詳細]ペインに表示されます。
4. 必要な設定変更を加えます。

注：[リセット]をクリックすると、設定値が最近保存された状態に復元されます。単一の変更でも複数の変更でも、[保存]をクリックした時点までリセットすることができます。変更内容がすでに保存されている場合は、変更を 1 つ 1 つ戻す必要があります。

5. 変更が終了したら、[保存]をクリックします。

ホストに異なるローカル設定が定義されている場合を除き、ユーザが行ったすべての設定変更が、選択したアダプタの全ホストに適用されます。

ローカル アダプタ設定の編集

ローカル アダプタ設定を表示および編集できます。ローカル アダプタ設定を使用すると、環境全体には当てはまらない、または必要でない設定を制御できます。この設定は、特定のアダプタ ホストにおいてのみ、グローバル設定より優先されます。たとえば、特定の SAPI アダプタ ホストで、待ち受けポートを変更しなければならない場合があります。ローカル設定を使用して、この動作を設定できます。

ローカル アダプタ設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [CA アダプタ]フォルダをクリックします。
フォルダが展開され、各アダプタのサブフォルダが表示されます。
3. 設定を編集するアダプタのフォルダを選択します。
サービス表示が展開され、アダプタ ホストが表示されます。
4. 目的のアダプタ ホストをクリックします。
選択したホスト設定が[詳細]ペインに表示されます。
5. 必要な設定変更を加えます。ローカル設定のすべての値エントリ フィールド、メニュー、およびコントロールに、ローカル/グローバル設定ボタンが表示されます。このボタンをクリックすることで、以下の 2 つの状態を切り替えることができます。

グローバル設定: 

ローカル設定: 

ボタンをクリックすると、グローバル設定からローカル設定に切り替わり、関連するエントリ フィールドが使用できるようになります。設定が有効になるためには、エントリ フィールドがローカル設定用に設定されたままである必要があります。値がグローバル設定用に設定された場合は、そのアダプタのグローバル設定が有効になります。

注: [リセット]をクリックすると、すべての使用可能な設定に対して、最近保存された設定値が表示されます。単一の変更でも複数の変更でも、[保存]をクリックした時点までリセットすることができます。変更内容がすでに保存されている場合は、変更を 1 つ 1 つ戻す必要があります。

6. 変更が終了したら、[保存]をクリックします。
加えた変更はすべて、選択したアダプタ ホストにのみ適用されます。

アダプタの自己監視イベントの表示

各アダプタ サービス ホストの自己監視イベントを表示することで、アダプタ サービスのアクティビティを監視し、問題のトラブルシューティングを実行できます。各アダプタのグローバル設定領域またはローカル設定領域から、事前フィルタ済みイベントを表示することができます。

アダプタの自己監視イベントを表示する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。

[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。

2. [CA アダプタ]フォルダをクリックします。

フォルダが展開され、各アダプタ サービスのサブフォルダが表示されます。

3. アダプタ サービスのフォルダを選択して、そのサービスの自己監視イベントを表示するか、フォルダを展開してアダプタ ホストを選択し、そのアダプタ ホストの自己監視イベントのみを表示します。

アダプタ設定が[詳細]ペインに表示されます。

4. [自己監視イベント]タブをクリックします。

イベント ビューア ウィンドウが開き、適切にフィルタされたイベントが表示されます。たとえば、手順 3 で[iTechnology イベント プラグイン]フォルダを選択すると、iTechnology イベント プラグインの全インスタンスの自己監視イベントが表示されます。[iTechnology イベント プラグイン]フォルダ内の特定のホストを選択すると、その特定の iTechnology ホストに関連するイベントだけが表示されます。

注：連携構造によって、可視化されるイベントを制御できます。連携が設定されていない場合は、選択したホストにかかわらず、ローカル イベントのみが表示されます。

詳細情報

[アダプタ ステータスの表示](#) (150 ページ)

[グローバル アダプタ設定の編集](#) (147 ページ)

[ローカル アダプタ設定の編集](#) (148 ページ)

アダプタ ステータスの表示

開始時刻、実行中の状態、イベント配信情報と統計など、CA アダプタ サービスの現在のステータスを表示できます。iTechnology イベント プラグイン サービスのステータスは表示できません。

アダプタ ステータスの表示方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [CA アダプタ]フォルダをクリックします。
フォルダが展開され、各アダプタ サービスのサブフォルダが表示されます。
3. ステータスを表示するアダプタのフォルダを選択します。
サービス表示が展開され、各アダプタ ホストが表示されます。
4. 目的のアダプタ ホストをクリックします。
選択したホスト設定が[詳細]ペインに表示されます。
5. [ステータス]タブをクリックします。
[ステータス情報]が表示されます。

注: ステータス情報は、ローカル設定パネルにのみ表示されます。

SAPI サービスに関する注意事項

CA Enterprise Log Manager は、CA Audit Submit Application Programming Interface (SAPI) サービスの 2 つのインスタンスを使用します。1 つは SAPI コレクタとして、もう 1 つは SAPI ルータとしてインストールされます。SAPI サービスは通常、既存の CA Audit クライアントおよび統合された製品からイベントを受信する際に使用されます。以下の設定を使用して、SAPI アダプタを設定できます。

リスナの有効化

選択したサービスを有効にします。この設定は、デフォルトでは有効になっていません。

SAPI ポート

ポートマップ機能に登録されない場合のために、選択したサービス用の特定のポート番号を設定します。デフォルト値の 0 では、[登録]チェック ボックスがオンになっている場合、サービスはランダムに決定されたポートを使用します。

注：ポート番号は、SAPI コレクタと SAPI ルータで異なっている必要があります。同じポートが両方のサービスに対して設定されている場合、2 つ目のサービスは機能しません。

登録

サービスをシステム ポートマップ機能に登録するかどうかを制御します。[登録]をオンにし、[SAPI ポート]フィールドに 0 を入力すると、サービスが開始するたびに、ランダムなポートが選択されます。これは、両方のフィールドのデフォルト設定です。[登録]がオンになっていない場合、SAPI ポートを指定する必要があります。

暗号化キー

CA Audit 環境で非標準の暗号化キーを使用する場合に、暗号化キーを定義します。SAPI アダプタは、受信した SAPI イベントを読み込む際にその非標準の暗号化キーを使用します。

イベントの順序指定

受信された順序と同じ順序でイベントをイベント ログ ストアに送信します。イベントの順序指定が無効の場合、あるイベントがほかのイベントより早く解析されて転送されると、順序が変更されることがあります。イベントの順序指定を有効にすると、イベント キューのサイズが増大し、パフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。

イベントの絞り込み

イベント処理キューの最大イベント数を定義し、リソース処理を制御できます。このフィールドに 0 を入力すると、絞り込みは行われません。このしきい値を越えるイベントはソースで保留されます。

キュー当たりのスレッド数

各プロトコルの処理スレッド数を定義します。処理スレッド数を多くすると、イベントの順序指定が無効の場合は処理速度が向上します。イベントの順序指定が有効の場合は、スレッド数は影響しません。処理スレッド数を多くすると、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

暗号文とデータ マッピング

- [暗号文]シャトル コントロールを使用して、受信メッセージを復号化する際にサービスが使用する使用可能な暗号文を指定できます。
- [データ マッピング ファイル]シャトル コントロールを使用して、データ マッピングの際にサービスが使用する使用可能な DM ファイルを指定できます。

ログ記録関連の設定値は、個々の CA Enterprise Log Manager モジュールによる内部メッセージの記録方法を制御します。これらは、ローカル設定としてのみ使用できます。ログ記録関連の設定値は通常、トラブルシューティングの目的で使用されます。通常、これらの設定を変更する必要はありません。変更する場合は、ログ ファイルとログ記録について十分に理解している必要があります。

ログ レベル

ログ記録ファイルに記録される詳細情報のタイプおよびレベルを定義します。ドロップダウン リストは、詳細さのレベル順に並んでおり、最も詳細でない選択肢が最初に、最も詳細な選択肢が一番下になっています。

すべてのロガーに適用

ログ レベル設定が、ログのプロパティ ファイルによるすべてのログ設定より優先されるかどうかを制御します。この設定は、ログ レベル設定がデフォルト設定より低い(より詳細に表示される)場合にのみ適用されます。

iTechnology イベント サービスに関する注意事項

iTechnology サービスは、iGateway デーモンによって送信されるイベントを制御します。DM ファイル シャトル コントロールを使用して、サービスがイベント マッピングに使用する使用可能なデータ マッピング (DM) ファイルを設定することで、サービスを構成できます。

イベント プラグイン サービスは、主なデータ マッピング ファイルの大部分を含むようにあらかじめ設定されています。

ログ記録関連の設定値は、個々の CA Enterprise Log Manager モジュールによる内部メッセージの記録方法を制御します。これらは、ローカル設定としてのみ使用できます。ログ記録関連の設定値は通常、トラブルシューティングの目的で使用されます。通常、これらの設定を変更する必要はありません。変更する場合は、ログ ファイルとログ記録について十分に理解する必要があります。

ログ レベル

ログ記録ファイルに記録される詳細情報のタイプおよびレベルを定義します。ドロップダウン リストは、詳細さのレベル順に並んでおり、最も詳細でない選択肢が最初に、最も詳細な選択肢が一番下になっています。

すべてのロガーに適用

ログ レベル設定が、ログのプロパティ ファイルによるすべてのログ設定より優先されるかどうかを制御します。この設定は、ログ レベル設定がデフォルト設定より低い(より詳細に表示される)場合にのみ適用されます。

システム ステータス タスク

システム ステータス サービスの内部から次の処理を実行できます。

- システム サービスのステータスおよびバージョンを確認します。
- システム コンポーネントおよび使用状況に関連する自己監視イベントを確認します。
- サポート診断ファイルを作成します。
- iGateway サービスを再起動します。
- CA Enterprise Log Manager サーバが実行されているホスト サーバを再起動します。
- FIPS モードおよび FIPS 非準拠モードでの操作を有効にします。

詳細情報:

[サポート診断ファイルの作成](#) (154 ページ)

[ホスト サーバの再起動](#) (154 ページ)

[iGateway サービスの再起動 \(155 ページ\)](#)

[サービスのステータスおよびバージョンの確認 \(155 ページ\)](#)

[システム ステータスの自己監視イベントの確認 \(156 ページ\)](#)

サポート診断ファイルの作成

選択した CA Enterprise Log Manager サーバで実行しているサービスのステータスおよびバージョンを確認できます。[サポート診断]をクリックすると、CA Enterprise Log Manager で提供された LmDiag.sh スクリプトが実行されます。

このユーティリティによって、CA のサポート担当者に送信できるように、システム情報とログ ファイルが圧縮された .tar ファイルにまとめられます。FTP または別のファイル転送方法を使用してこのファイルを転送することもできます。

注: 結果ファイルの一部の情報(IP アドレス、システム構成、ハードウェアのログ、プロセスのログなど)は、機密情報である場合があります。このファイルを保存および転送する場合は、安全な方法を使用してください。

診断ファイルを作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [システム ステータス]エントリを展開します。
3. 特定の CA Enterprise Log Manager サーバを選択します。
[システム ステータス]の[サービスの設定]に、[管理タブ]が表示されます。
4. [サポート診断]をクリックします。
5. 生成された診断ファイルをダウンロードするためのファイルの場所を選択します。
ユーティリティによってファイルが作成され、そのファイルを指定された場所にダウンロードします。ファイルがコピーされると、ユーティリティは自動的に終了します。

ホスト サーバの再起動

選択した CA Enterprise Log Manager サーバで実行しているサービスのステータスおよびバージョンを確認できます。

重要: この機能は、必要時や CA サポートから指示されたときにのみ使用してください。CA Enterprise Log Manager サーバを再起動すると、再起動が完了するまでイベント ログの受信、解析、格納が停止します。管理サーバを再起動すると、ほかの関連するサーバの管理用の CA Enterprise Log Manager セッションは、ログアウトしてからもう一度ログインしなおす必要があります。

ホスト サーバを再起動する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [システム ステータス]エントリを展開します。
3. 特定の CA Enterprise Log Manager サーバを選択します。
[システム ステータス]の[サービスの設定]に、[管理タブ]が表示されます。
4. [ホストの再起動]をクリックします。

iGateway サービスの再起動

選択した CA Enterprise Log Manager サーバで実行している iGateway サービスを再起動できます。

重要: この機能は必要な場合にのみ使用してください。または、CA のサポートが再起動するように指示した場合に使用してください。iGateway サービスを再起動すると、影響を受けた CA Enterprise Log Manager サーバは再起動が完了するまでイベント ログの受信、解析、格納を停止します。管理サーバを再起動すると、ほかのサーバの現在のセッションおよびほかのすべての CA Enterprise Log Manager セッションは、ログアウトしてからもう一度ログインしなおす必要があります。

iGateway サービスを再起動する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [システム ステータス]エントリを展開します。
3. 特定の CA Enterprise Log Manager サーバを選択します。
[システム ステータス]の[サービスの設定]に、[管理タブ]が表示されます。
4. [iGateway の再起動]をクリックします。

サービスのステータスおよびバージョンの確認

選択した CA Enterprise Log Manager サーバで実行しているサービスのステータスおよびバージョンを確認できます。

ステータスを確認する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [システム ステータス]エントリを展開します。
3. 特定の CA Enterprise Log Manager サーバを選択します。
4. [ステータス]タブをクリックします。

システム ステータスの自己監視イベントの確認

選択した CA Enterprise Log Manager サーバで実行しているサービスのステータスおよびバージョンを確認できます。ステータス メッセージには、プロセッサやディスク使用量、CPU の平均負荷、メモリ使用量、ハードウェア アクセスおよび使用状況に関連するイベントや、その他のイベントが含まれます。

自己監視イベントを確認する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [システム ステータス]エントリを展開します。
3. 特定の CA Enterprise Log Manager サーバを選択します。
4. [自己監視イベント]タブをクリックします。

第 6 章: ログ ストレージ

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

- [ログ ストレージについて](#) (158 ページ)
- [イベント ログ データベースの状態](#) (160 ページ)
- [バックアップおよび復元の自動化](#) (162 ページ)
- [復元用の非対話型認証の設定](#) (163 ページ)
- [アーカイブ カタログのクエリ](#) (168 ページ)
- [自動アーカイブ済みファイルの復元](#) (170 ページ)
- [アーカイブ済みデータベースを復元するための復元スクリプト](#) (172 ページ)
- [手動によるアーカイブ済みデータベースのバックアップ](#) (174 ページ)
- [手動による元のイベント ログ ストアへのアーカイブの復元](#) (178 ページ)
- [手動による新規イベント ログ ストアへのアーカイブの復元](#) (183 ページ)
- [LMArchive によるバックアップ/復元の追跡](#) (187 ページ)

ログ ストレージについて

CA Enterprise Log Manager によってログ ストレージの 2 つの面を管理できます。

- 各レポート サーバのアーカイブ ディレクトリにあるログ ファイルのデータベースを、リモート ストレージ サーバ上に作成したアーカイブ ディレクトリにバックアップします。リモート ストレージ サーバは、オフサイトに移動するまでアーカイブ済みデータベースを保持するための一時的な場所です。
- ログ ファイルのデータベースを、リモート ストレージ サーバ上のアーカイブ ディレクトリから、元のレポート サーバまたは復元ポイント サーバ専用として設定した CA Enterprise Log Manager に復元します。復元後は、クエリおよびレポートを使用して内容を確認できます。

以下の 2 つの方法のどちらかで、イベント ログ データベースのバックアップを管理できます。

- (推奨) 自動アーカイブによってウォーム データベースを定期的に CA Enterprise Log Manager レポート サーバからリモート ストレージ サーバに移動するように CA Enterprise Log Manager を設定します。自動アーカイブ プロセスでは、データベースがバックアップされたことが CA Enterprise Log Manager レポート サーバに通知されます。

注: 「CA Enterprise Log Manager 実装ガイド」の「自動アーカイブについて」を参照してください。

- CA Enterprise Log Manager サーバ上のデータベースを手動でバックアップし、オンサイトのストレージ場所にそれらをコピーします。LMArchive ユーティリティによって CA Enterprise Log Manager サーバに通知して、これらのデータベースをバックアップ済みとしてマークします。

オフサイトの保管場所へのバックアップ済みファイルの移動は、復元に必要になったときにネットワークに戻す場合と同様、CA Enterprise Log Manager の外部で実行するタスクです。

アーカイブ カタログにクエリを実行して、復元するデータベース ファイルを特定します。以下の 2 つの方法のどちらかで、必要に応じてデータベースを復元できます。

- 以下の方法のどちらかを使用して、元のレポート サーバにデータベースを復元できます。
 - リモート ストレージ サーバと元のレポート サーバ間で非対話型の認証を設定する場合は、`restore-ca-elm.sh` スクリプトを実行してアーカイブ データベースを元のレポート サーバに復元します。

復元したファイルには、ウォーム ファイルの有効期間として設定された日数が経過するまで、クエリおよびレポート作成を実行できます。

- アーカイブ データベースを手動でバックアップしている場合は、元の同じアーカイブ ディレクトリにファイルをコピーし、この **CA Enterprise Log Manager** に復元を通知します。 `LMArchive` コマンド ライン ユーティリティのオプションを使用して、データベースが復元されたことを **CA Enterprise Log Manager** に通知できます。

復元したファイルには、解凍済みファイルの有効期間として設定された時間数が経過するまで、クエリおよびレポート作成を実行できます。

- 以下の方法のどちらかを使用して、アーカイブされたデータベースを、復元されたイベント ログを調べるための専用の復元ポイント サーバに復元できます。
 - リモート ストレージ サーバから **CA Enterprise Log Manager** 復元ポイントへの非対話型の認証を設定する場合は、`restore-ca-elm.sh` スクリプトを実行して、アーカイブ データベースを復元ポイントに復元します。
 - 非対話型の認証を設定していない場合は、リモート ストレージ サーバから復元ポイント サーバのアーカイブ ディレクトリにアーカイブ データベースを手動でコピーします。次に、ログ収集エクスプローラの[カタログ クエリのアーカイブ]で[カタログ再作成]を選択して、この **CA Enterprise Log Manager** に復元を通知します。

この通知の結果、カタログが再構築され、データベース ファイルがクエリおよびレポートで使えるようになります。この使用可能期間は、削除されるまでの経過日数としてウォーム ファイルに設定されている値が、復元されたファイルの日数をどれくらい超えているかに基づいて変化します。このため、ウォーム ファイルの最大期間が、すべての専用復元ポイント上で適切に設定されていることが重要となります。

イベント ログ データベースの状態

3 つのサーバ(収集、レポート、およびリモート ストレージ)に自動アーカイブを設定すると、すべてのイベント ログ データベースは、ホット、ウォーム、コールドの 3 つの状態に順番に移行します。このアーキテクチャでは、圧縮されていないログのホット データベースは、収集サーバ上にも存在します。レポート サーバには圧縮されたウォーム データベースが保存され、リモート ストレージ サーバにはコールド データベースのみ保存されます。復元シェルスクリプトを使用してコールド データベースを復元すると、復元されてウォーム状態になります。LMArchive ユーティリティを使用して手動で復元すると、データベースが復元されて解凍済みの状態になります。

以下の 4 つのイベント ログ ストレージ状態はそれぞれ、未圧縮、圧縮済み、バックアップおよび移動済み、復元済みのデータベースを表しています。

ホット

ホット データベース状態は、収集サーバ(新しく処理されたイベントが挿入されるサーバ)のイベント ログ ストア内にある、圧縮されていない単一のデータベースの状態です。圧縮してウォーム データベースにするまでにホット データベースに格納する新規記録の最大数(最大行数)を設定できます。また、自動アーカイブをスケジュールして、収集サーバから設定したレポート サーバに 1 時間おきにウォーム データベースを移動することができます(ホット データベースは、自己監視イベントを挿入するためにレポート サーバ上にも存在します)。

ウォーム

ウォーム データベース状態は、レポート サーバのイベント ログ ストア内に保存されているデータベースの状態です。レポート サーバとリモート ストレージ サーバ間の自動アーカイブを日単位で設定すると、ウォーム データベースはリモート ストレージ サーバに移動されるまで保持され、移動後はレポート サーバから自動的に削除されます。レポート サーバとリモート ストレージ サーバ間に自動アーカイブを設定しない場合、ウォーム データベースは、経過日数が[アーカイブの最大日数]に設定された値に達するか、[アーカイブ ディスク領域]に設定されたしきい値に達するまで保持できます。これらのしきい値のどちらかに達すると、データベースは削除され、状態がコールドに変更されます。自動アーカイブを設定しない場合は、削除される前にウォーム データベースをサード パーティ製のツールを使用して手動でバックアップし、LMArchive ユーティリティを実行して、バックアップおよび移動したデータベースの名前を CA Enterprise Log Manager に通知する必要があります。コールド データベースの復元後に `restore-ca-elm.sh` スクリプトまたは[カタログ再作成]ボタンを使用してカタログ再作成を実行すると、ウォーム状態になります。

コールド

コールド データベース状態は、リモート ストレージ サーバ上のデータベースに適用されます。データベースがリモート管理サーバに自動アーカイブされ、レポートサーバから削除されると、コールド データベースの記録がレポートサーバ上に作成されます。手動で処理する場合は、LMArchive ユーティリティを `-notify arch` オプションを使用して実行すると、コールド データベースの記録が作成されます。レポートサーバのアーカイブ カタログにクエリを実行して、復元するコールドデータベースを特定できます。

解凍済み

解凍済みのデータベースとは、アーカイブ ディレクトリに復元された物理的なコールド データベースに適用される状態で、管理者が `-notify rest` オプションを使用して LMArchive ユーティリティを実行し、CA Enterprise Log Manager に復元を通知した後に適用されます。解凍済みデータベースは、[ポリシーのエクスポート]に設定された時間数の間保持されます。

どの状態のデータベースに対してもクエリを実行できます。通常のクエリでは、レポートサーバ上のホット データベースとウォーム データベース、および存在する場合は、解凍済みデータベースからイベント データが返されます。連携クエリでは、ホット データベースを保存する連携された収集サーバなど、連携内のすべてのサーバからイベント データが返されます。アーカイブ クエリでは、レポートサーバ上に存在しないデータベース、すなわちコールド状態のデータベースのリストが返されます。アーカイブ クエリによって表示された物理データベースは、オンサイト ストレージ用に使用されているリモート ストレージ サーバ、またはオンサイト ストレージのどちらかに存在します。

詳細情報

[バックアップおよび復元の自動化](#) (162 ページ)

[手動によるアーカイブ済みデータベースのバックアップ](#) (174 ページ)

[手動による元のイベント ログ ストアへのアーカイブの復元](#) (178 ページ)

[手動による新規イベント ログ ストアへのアーカイブの復元](#) (183 ページ)

[イベント ログ ストアに関する注意事項](#) (135 ページ)

バックアップおよび復元の自動化

バックアップ処理を行うことで、古いデータベースの削除によるデータの紛失を防ぐことができます。アーカイブ済みデータベースをバックアップするための推奨される方法は、自動アーカイブの使用です。自動アーカイブは、アーカイブされたデータベースをサーバのペア間でスケジュールに従って自動転送することです。ソースサーバと宛先サーバ間の自動アーカイブでは、非対話型の認証が必要となります。非対話型の認証では、パスフレーズのない RSA 公開鍵認証を使用します。非対話型の認証および自動アーカイブは、以下の間で設定できます。

- 個々の収集サーバから対応するレポートサーバへ
- 個々のレポートサーバから対応するリモートストレージサーバへ

注：詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

復元プロセスでは、アーカイブされたデータベースを調査のためにリモートストレージから CA Enterprise Log Manager サーバに移動します。アーカイブされたデータベースの推奨される復元方法は、`restore-ca-elm.sh` スクリプトを使用することです。この復元ユーティリティは、アーカイブされたデータベースの転送を自動化します。自動アーカイブプロセスと同様、`restore-ca-elm.sh` スクリプトは非対話型の認証を使用します。非対話型の認証および復元スクリプトの実行は、以下の間で設定できます。

- リモートストレージサーバから個々の元のレポートサーバへ
- リモートストレージサーバから単一の復元ポイントサーバへ

自動アーカイブは、定期的なスケジュールで実行されるように設定します。復元は、必要に応じて実行します。

復元用の非対話型認証の設定

リモート ストレージ サーバと宛先サーバの間で非対話型の認証を設定したら、`restore-ca-elm.sh` シェル スクリプトを実行してアーカイブ データベースをオン デマンドで復元できます。復元の場合、リモート ストレージ サーバがソースであり、レポートサーバの **CA Enterprise Log Manager** または復元ポイント **CA Enterprise Log Manager** が宛先となります。

このプロセスは、宛先がレポート サーバか、専用の復元ポイントかによって若干異なります。

- 専用の復元ポイントを使用する場合は、非対話型の認証を一度設定して、それをすべての復元で使用します。この手順では、必要な所有権を使用して復元ポイント上の `.ssh` ディレクトリを設定し、鍵ファイルに対する権限を設定します。
- リモート ストレージ サーバから複数のレポート サーバにアーカイブ データベースを復元する場合、各サーバ ペア間で非対話型の認証をセットアップします。鍵のペアは一度作成し、同じペアの公開鍵を各宛先レポート サーバにコピーします。たとえば、リモート ストレージ サーバから各レポート サーバに公開鍵を `authorized_keys_RSS` としてコピーします。各レポート サーバで、既存の `authorized_keys` ファイルに `authorized_keys_RSS` ファイルを連結します。既存のファイルには、各収集サーバからコピーされた公開鍵が含まれます。

どちらのプロセスでも、リモート ストレージ サーバが自動アーカイブ用の宛先サーバとして動作するように設定済みであること(そのためには非対話型の認証が必要)を前提としています。準備ができていない場合は、「実装ガイド」の「リモート ストレージサーバ上での所有権を備えたディレクトリ構造の作成」を参照してください。

例：リモート ストレージから復元ポイントへの認証の設定

専用の CA Enterprise Log Manager サーバをリストア ポイントとして使用すると、非対話型の認証が簡単になります。リモート ストア サーバと復元ポイントの間でいったん認証をセットアップすれば、認証用の追加手順を行わずに `restore-ca-elm.sh` スクリプトをすべての復元で使用できます。

ストレージ サーバから復元ポイント CA Enterprise Log Manager への非対話型の認証を設定するには、以下の手順を行います。

1. リモート ストレージ サーバから、RSA 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。公開鍵を `authorized_keys` として復元ポイントの `/tmp` ディレクトリにコピーします。
2. 復元ポイントから、`/opt/CA/LogManager` に `.ssh` ディレクトリを作成し、所有権を `caelmservice` に設定します。`/tmp` ディレクトリから `.ssh` ディレクトリに `authorized_keys` をコピーします。所有権を変更し、`authorized_keys` に対する権限を設定します。
3. リモート ストレージ サーバと復元ポイントの間で非対話型の認証が正常に設定されたことを検証します。

鍵の生成と公開鍵の復元ポイントへのコピー

リモート ストレージ サーバから、`caelmservice` ユーザとして RSA 鍵のペアを生成します。次に、復元ポイント CA Enterprise Log Manager の `/tmp` ディレクトリに、公開鍵ファイル `id_rsa.pub` を `authorized_keys` としてコピーします。復元ポイントは、復元されたデータの検査する専用サーバです。

ストレージ サーバ上に `/opt/CA/LogManager/.ssh` ディレクトリ構造が存在し、所有権が `caelmservice` ユーザおよびグループに設定されていることを前提としています。このディレクトリには、レポート サーバからコピーされる `authorized_keys` が格納されます。鍵のペアを生成したら、`id_rsa.pub` を `/opt/CA/LogManager/.ssh` ディレクトリに保存します。

リモート ストレージから復元ポイント サーバへの認証用の RSA 公開鍵/秘密鍵のペアを生成する方法

1. ストレージに使用されているリモート サーバに、SSH を使用して `caelmadmin` ユーザでログインします。
2. 次のコマンドを使用して、ユーザを `root` アカウントに切り替えます。

```
su -
```

3. 次のコマンドを使用して、ユーザを `caelmservice` アカウントに切り替えます。

```
su - caelmservice
```

4. `caelmservice` ユーザとして RSA 鍵のペアを生成します。

```
ssh-keygen -t rsa
```

5. 以下のプロンプトが表示されるたびに、Enter キーを押してデフォルト値をそのまま使用します。
 - 鍵を保存するファイルを入力します (/opt/CA/LogManager/.ssh/id_rsa)。
 - パスフレーズを入力します (パスフレーズを使用しない場合は空にします)。
 - 同じパスフレーズを再度入力します。
6. ディレクトリを /opt/CA/LogManager に変更します。
7. 以下のコマンドを使用して、.ssh ディレクトリの権限を変更します。

```
chmod 755 .ssh
```
8. id_rsa.pub 鍵の保存先である .ssh に移動します。

```
cd .ssh
```
9. 公開鍵を authorized_keys として復元ポイント サーバの /tmp ディレクトリにコピーします。

```
scp id_rsa.pub caelmadmin@<restore_point>:/tmp/authorized_keys
```

公開鍵ファイルの使用準備

復元ポイント サーバで .ssh ディレクトリを作成し、所有権を caelmservice に設定します。次に、/tmp ディレクトリから .ssh ディレクトリに authorized_keys をコピーします。最後に、公開鍵ファイルの所有権と権限を設定します。

非対話型の認証用の公開鍵を復元ポイント サーバ上で準備する方法

1. ssh を使用して、復元ポイント CA Enterprise Log Manager サーバに caelmadmin としてログインします。
2. ユーザを root に切り替えます。
3. ディレクトリを CA Enterprise Log Manager ディレクトリに変更します。

```
cd /opt/CA/LogManager
```
4. .ssh ディレクトリ を作成します。

```
mkdir .ssh
```
5. .ssh の所有権を caelmservice ユーザおよびグループに変更します。

```
chown caelmservice:caelmservice .ssh
```
6. ディレクトリを /opt/CA/LogManager/.ssh に変更します。
7. authorized_keys ファイルを /tmp から .ssh に コピーします。

```
cp /tmp/authorized_keys
```

8. `authorized_keys` ファイルの所有権を `caelmservice` に変更します。

```
chown caelmservice:caelmservice authorized_keys
```

9. `authorized_keys` ファイルに対する権限を変更します。

```
chmod 755 authorized_keys
```

例：ストレージ サーバからレポート サーバへの認証の設定

アーカイブされたデータベースをリモート ストレージ サーバから元のレポート サーバ（そのデータベースが自動アーカイブされたサーバ）に復元できます。この方法の利点は、CA Enterprise Log Manager アーカイブ データベースのカatalogを再作成する必要がないということです。元のレポート サーバは、復元するログ ファイル データベースをすでに認識しています。複数のレポート サーバが存在する場合は、リモート ストレージ サーバと各レポート サーバの間で非対話型の認証を設定します。

`authorized_keys` ファイルは、レポート サーバの `.ssh` ディレクトリに存在します。この `authorized_keys` ファイルには、そのレポート サーバに自動アーカイブした収集サーバで生成された各鍵 ペアの公開鍵が含まれています。そのため、信頼済み鍵ファイルをサフィックス付きで作成し、元の `authorized_keys` に連結します。

リモート ストレージ サーバからレポート CA Enterprise Log Manager への非対話型の認証を設定するには、以下の手順を行います。

1. リモート ストレージ サーバから、以下の操作を行います。
 - a. リモート ストレージからレポート サーバへの認証用の RSA 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。
 - b. ストレージ サーバからレポート サーバの `/tmp` ディレクトリに公開鍵を `authorized_keys_RSS` としてコピーします。
2. レポート サーバから、以下の操作を行います。
 - a. `.ssh` から `/tmp` に現在の `authorized_keys` をコピーします。
 - b. `/tmp` ディレクトリの `authorized_keys_RSS` を `authorized_keys` ファイルに連結します。
 - c. 連結された `authorized_keys` ファイルを `.ssh` ディレクトリにコピーします。
3. リモート ストレージ サーバから、サーバ間で非対話型の認証が正常に設定されたことを検証します。
4. リモート ストレージ サーバとレポート サーバの組み合わせごとに、これらの手順を繰り返します。

鍵の生成と公開鍵のレポート サーバへのコピー

リモート ストレージ サーバから、caelmservice ユーザとして RSA 鍵のペアを生成し、次に、公開鍵を authorized_keys_RSS として CA Enterprise Log Manager サーバの /tmp ディレクトリにコピーします。レポート サーバには、通常 .ssh ディレクトリに authorized_keys ファイルが格納されています。このファイルには、さまざまな収集サーバからの公開鍵を連結したデータが含まれています。この既存の authorized_keys ファイルに追加できるように、一意の名前を付けて公開鍵を送信します。

RSA 公開鍵/秘密鍵のペアを生成し、公開鍵をリモート ストレージからレポート サーバにコピーする方法

1. ssh を使用して、リモート ストレージ サーバに caelmadmin ユーザとしてログインします。
2. ユーザを root に切り替えます。
3. 次のコマンドを使用して、ユーザを caelmservice アカウントに切り替えます。

```
su - caelmservice
```

4. caelmservice ユーザとして RSA 鍵のペアを生成します。

```
ssh-keygen -t rsa
```

5. 以下のプロンプトが表示されるたびに、Enter キーを押してデフォルト値をそのまま使用します。
 - 鍵を保存するファイルを入力します (/opt/CA/LogManager/.ssh/id_rsa)。
 - パスフレーズを入力します (パスフレーズを使用しない場合は空にします)。
 - 同じパスフレーズを再度入力します。
6. 次のコマンドを使用して、.ssh ディレクトリの権限を変更します。

```
chmod 755 .ssh
```

7. .ssh ディレクトリに移動します。
8. レポート サーバの /tmp ディレクトリに、id_rsa.pub を authorized_keys_RSS としてコピーします。

```
scp id_rsa.pub caelmadmin@<reporting_server>:/tmp/authorized_keys_RSS
```

既存公開鍵ファイルの更新

レポート サーバの /tmp ディレクトリに公開鍵 `authorized_keys_RSS` をコピーします。次に、既存の公開鍵ファイルを使用するための準備を行います。この準備では、`authorized_keys_RSS` を `authorized_keys` に追加します。適切な所有権および権限は、既存の `authorized_keys` ファイルにすでに設定されています。

`authorized_keys` に `authorized_keys_RSS` を追加して適切な場所にコピーする方法

1. `ssh` を使用して、レポート CA Enterprise Log Manager サーバに `caelmadmin` としてログインします。
2. ユーザを `root` に切り替えます。
3. ディレクトリを `authorized_keys_RSS` が存在する /tmp ディレクトリに変更します。
4. 既存の `authorized_keys` を `.ssh` からカレント ディレクトリ /tmp にコピーします。

```
cp /opt/CA/LogManager/.ssh/authorized_keys
```
5. リモート ストレージ サーバから公開鍵を含んでいる `authorized_keys` ファイルに公開鍵の内容を追加します。

```
cat authorized_keys_RSS >> authorized_keys
```
6. ディレクトリを /opt/CA/LogManager/.ssh に変更します。
7. `authorized_keys` ファイルを /tmp からカレント ディレクトリ `.ssh` に コピーします。

```
cp /tmp/authorized_keys
```

アーカイブ カタログのクエリ

クイックまたは詳細フィルタを使用して、コールド(リモートに保存された)データベースのローカル アーカイブ カタログを検索するクエリを作成できます。クエリ結果は、調査を実施するために復元する必要があるバックアップ データベース ファイルを特定するのに役立ちます。

アーカイブ カタログにクエリを実行する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集エクスプローラ]フォルダ リストが表示されます。
2. [アーカイブ カタログ クエリ]フォルダをクリックします。
[アーカイブ クエリ]ダイアログ ボックスが詳細ペインに表示されます。
3. クエリの期間を選択するか入力します。

4. [フィルタの追加]をクリックし、列を選択して、検索列に値を入力します。複数のフィルタを追加できます。
5. 入力した値を持つログを、クエリを実行する対象から除外する場合は、[除外]チェック ボックスをオンにします。

注： カタログにない列を指定してフィルタを作成した場合、CA Enterprise Log Manager は空集合ではなく、指定した期間内のデータベースをすべて返します。カタログにある一部の列を知っているだけでも、有用なアーカイブ クエリを作成できます。

6. (オプション)[詳細フィルタ]タブをクリックして詳細フィルタを追加します。列が入力した値と適切な関係を保持する場合は、イベント情報を表示します。列を選択し、演算子を選択して、値を選択または入力します。演算子の説明を、以下に示します。

関係演算子

等しい、等しくない、より小さい、より大きい、以下、以上。

に近い

列にワイルドカード文字(%)を含むテキスト エントリと一致するパターンが含まれる場合に、イベント情報を含めます。L% には L で始まる値が含まれます。%L% には、最初の文字または最後の文字が L である場合を除き、L を含む値が含まれます。

に近くない

列に指定したパターンが含まれていない場合にイベント情報を含めます。

設定が含まれている

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれている場合に、イベント情報を含めます。設定に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

設定が含まれていない

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれている場合に、イベント情報を含めます。設定に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

一致する例

入力した 1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含め、キーワードの検索を可能にします。

キー設定済み

レポート サーバの設定中にキー値として設定したすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用します。

キー未設定

レポート サーバの設定中にキー値として設定していないすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用します。

7. [クエリ]をクリックします。

クエリの結果が表示されます。クエリ条件に一致するレコードを含むファイルが、`$IGW_LOC` を基準とするフル相対パスと共に表示されます。以下に例を示します。

```
../../LogManager/data/archive/<databaseFilename>
```

```
<remoteHostname>-../../LogManager/data/archive/<databaseFilename>
```

自動アーカイブ済みファイルの復元

アーカイブ済みファイルを、外部ストレージから自動アーカイブ用として設定されたリモート サーバにコピーする場合は、`restore-ca-elm.sh` スクリプトを使用してファイルを復元することができます。この代替手段は、LMArchive ユーティリティを手動で使用するよりも推奨される方法です。

自動アーカイブ済みファイルを復元する方法

1. `caelmadmin` 認証情報を使用して、データベースを復元するイベント ログ ストアがある CA Enterprise Log Manager サーバにログオンします。
2. コマンド プロンプトで、以下を入力して、ユーザを `root` に切り替えます。

```
su - root
```

3. 以下のショートカットを使用して、ディレクトリを `/opt/CA/SharedComponents/iTechnology` に変更します。

```
cd $IGW_LOC
```

4. コマンド プロンプトで、ユーザを `caelmservice` アカウントに切り替えます。

```
su - caelmservice
```

5. 以下のコマンドを実行します。`userid` および `pwd` は、Administrator ロールを備えた CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの認証情報です。

```
restore-ca-elm.sh -euser userid -epasswd pwd -rhost hostname -ruser userid  
-rlocation path -files file1,file2,file3...
```

注: Administrator 以外が `restore-ca-elm` シェル スクリプトを実行できるようにするには、カスタム ロールおよびカスタム ポリシーを作成します。その後、このカスタム ロールを割り当てられたユーザは、`userid` および `pwd` に認証情報を指定できます。

詳細情報:

[アーカイブ済みデータベースを復元するための復元スクリプト](#) (172 ページ)

[例: 管理者以外のユーザへのアーカイブ管理の許可](#) (103 ページ)

[バックアップおよび復元の自動化](#) (162 ページ)

アーカイブ済みデータベースを復元するための復元スクリプト

リモート ストレージ サーバのコールド データベースに存在するデータに対してクエリを実行したり、レポートを作成することはできません。このようなデータにクエリを実行したりレポートを作成するには、そのデータが CA Enterprise Log Manager サーバにウォーム状態で存在する必要があります。復元シェルスクリプト `restore-ca-elf.sh` は、特定のコールド データベースを指定の CA Enterprise Log Manager サーバに移動し、そのデータベースをウォーム状態に復元するコマンドライン ユーティリティです。この復元ユーティリティを使用して、このデータベースを元のレポート サーバに戻したり、専用の復元ポイントに移動したりすることができます。復元スクリプトを実行するには、非対話型の認証を設定しておく必要があります。

復元スクリプトは、ファイルの復元先の CA Enterprise Log Manager サーバから実行します。コマンドで特定するリモート ホストとは、リモート ストレージ サーバを指します。コールド データベースはリモート ストレージ サーバのアーカイブ ディレクトリに存在します。

元のレポート サーバまたは復元ポイント サーバのいずれかにデータベース ファイルを復元するための要件は、次のとおりです。

- RSA 鍵ファイルの所有権がリモート サーバに設定されている。
- `/opt/CA/LogManager` フォルダに対するアクセス許可がリモート サーバの `caelmservice` に付与されている。

復元ポイント サーバにファイルを復元する場合は、次の追加のアクションを実行します。

1. リモート ストレージ サーバから復元ポイント サーバに RSA 鍵をコピーします。
2. 復元ポイント サーバで RSA 鍵ファイルの所有権を設定します。

コマンドの形式は以下のとおりです。

```
restore-ca-elm.sh -euser userid -epasswd pwd -rhost hostname -ruser userid -rlocation  
path -files file1,file2,file3...
```

-euser username

Administrator ロールを持つ CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの
ユーザ名を指定します。

-epasswd pwd

ユーザ名に関連付けられた CA Enterprise Log Manager パスワードを指定しま
す。

-rhost host

コールド データベース ファイルがアーカイブ ディレクトリに存在するリモート ホス
トのホスト名または IP アドレスを指定します。リモート ホストは CA Enterprise
Log Manager サーバではありません。

-ruser remote user

/opt/CA/LogManager のパスに対するアクセス許可を持ち、認証された鍵ファイル
を含む .ssh フォルダの所有権を持つユーザ アカウントを指定します。通常、この
ユーザ アカウントは caelmservice ユーザ アカウントです。

-rlocation path

リモート ストレージ サーバのデータベース ファイルへのパスを指定します。リ
モート ストレージ サーバが UNIX サーバである場合、パスは
/opt/CA/LogManager/data/archive です。

files file1,file2,file3...

復元するデータベースを、スペースを入れずにカンマで区切ったリストで指定しま
す。

例: 復元シェル スクリプト

以下のコマンド例は、アーカイブ済みデータベース ファイルの復元先の CA Enterprise
Log Manager から実行されます。Administrator1、calm_r12 のアカウント認証情報を
持つユーザが実行します。アーカイブ済みデータベースをオフサイト ストレージから
移動した宛先リモート サーバの名前は、NY- ストレージ -Svr です。このリモート
サーバは、RSA 公開鍵がコピーされている .ssh フォルダの所有権を持つ
caelmservice アカウントで設定されています。このアカウントは、ディレクトリ構造
/opt/CA/LogManager に関するフル権限も持っています。このコマンドによって、復元
されるファイルが NY-Storage-Svr サーバの data/archive ディレクトリ パスにあることが
指定され、復元されるデータベース ファイルが
NY-Storage-Svr_20081206192014.db.cerod として識別されます。

```
restore-ca-elm.sh -euser Administrator1 -epasswd calm_r12 -rhost NY-Storage-Svr -ruser  
caelmservice -rlocation /opt/CA/LogManager/data/archive -files  
NY-Storage-Svr_20081206192014.db.cerod
```

手動によるアーカイブ済みデータベースのバックアップ

CA Enterprise Log Manager は、データがホット ストレージからウォーム ストレージに移動されるたびに、ユーザの設定で制御されたとおりに、自動的にアーカイブ済みデータベースを新規作成します。ウォーム データベースをリモート サーバに移動するよう自動アーカイブを設定することを推奨しますが、独自のツールを使用してアーカイブ データベースのバックアップを実行した後で、LMArchive ユーティリティを実行してシステムにバックアップの実行を通知することもできます。

自動方式か、ここで説明する手動方式を使用して、ウォーム データベースを毎日バックアップすることをお勧めします。ウォーム ストレージのアーカイブ ファイルは、指定した時間の経過後、またはディスク領域が指定した割合まで減少した場合に自動的に削除されるため、このタスクは重要です。

手動によるウォーム データベースのバックアップは、以下の手順で構成されます。

1. まだバックアップされていないウォーム データベースの特定
2. バックアップの実行
3. バックアップの記録

詳細情報

[バックアップされていないデータベースの特定](#) (174 ページ)

[バックアップの実行](#) (176 ページ)

[バックアップの記録](#) (176 ページ)

バックアップされていないデータベースの特定

LMArchive ユーティリティによるバックアップ済みとしてマークされていないアーカイブ済みデータベースのリストを表示できます。信頼できる結果を得るためには、アーカイブ済みデータベースをバックアップする際に、このユーティリティが `-notify arch` オプションを使用して実行されている必要があります。

重要: 混乱を避けるために、バックアップの完了を CA Enterprise Log Manager に通知して、情報を最新の状態に維持してください。

バックアップ済みとしてマークされていない現在のアーカイブ済みデータベース ファイルの名前をすべて表示する方法

1. **caelmadmin** の認証情報を使用して、アーカイブのためにバックアップの必要なデータベースが保存されたイベント ログ ストアがある CA Enterprise Log Manager サーバにログインします。
2. コマンド プロンプトで、以下を入力して、ユーザを **root** に切り替えます。

```
su - root
```

3. 以下のショートカットを使用して、ディレクトリを **/opt/CA/SharedComponents/iTechnology** に変更します。

```
cd $IGW_LOC
```

4. 以下のコマンドを実行します。**username** および **pwd** は、Administrator ロールを持つ CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの認証情報です。

```
LMArchive -euser username -epassword pwd -list inc
```

例: バックアップ済みとしてマークされていない、現在のすべての CA Enterprise Log Manager アーカイブ済みファイルの表示

以下のコマンドを管理者が実行すると、バックアップ済みとしてマークされていないすべてのウォーム データベースのリストがリクエストされます。

```
LMArchive -euser Administrator1 -epassword calmr12 -list inc
```

バックアップ済みとしてマークされていないアーカイブ ファイルのリストが、以下のような形式で表示されます。

CAELM アーカイブ済みファイル(未バックアップ):
calm04_20091206192014.db.cerod

バックアップの実行

CA Enterprise Log Manager レポート サーバから CA Enterprise Log Manager サーバではないリモート ストレージ サーバへの自動アーカイブを設定していない場合は、アーカイブされたデータベースを手動でバックアップし、別のディスクやサーバなどの安全な保存場所に移動する必要があります。

重要: 必ず、CA Enterprise Log Manager レポート サーバから削除される前に、データベースをバックアップして移動させてください。

アーカイブの最大日数として設定された値に達するか、ディスク領域の割合がアーカイブ ディスク領域として設定された値を下回ると、ウォーム データベースは自動的に削除されます。ファイルが削除されることによってデータが失われるのを防ぐため、定期的にバックアップを実行してください。

ウォーム データベースを手動でバックアップする方法

1. caelmadmin 認証情報を使用して、ターゲット データベースが格納されたイベント ログ ストアがある CA Enterprise Log Manager レポート サーバにログオンします。
2. 以下を入力して、ユーザを root に切り替えます。

`su - root`
3. ディレクトリを /opt/CA/LogManager/data/archive に変更します。
4. 各サイトでの手順に従って、選択したバックアップ ツールを使用してウォーム データベースをバックアップし、オンサイトの一時保管サーバか、長期保存用のオフサイトの保管場所に移動します。

バックアップの記録

- 1 つ以上のアーカイブ済みデータベースのバックアップを実行するたびに、バックアップを実行した CA Enterprise Log Manager に履歴を残すようにします。

注: バックアップの記録に失敗すると、LMArchive ユーティリティを使用したバックアップ済みデータベースをリスト表示する際に、不正なデータがレポートされます。

特定のアーカイブ済みデータベースのバックアップを記録する方法

1. caelmadmin の認証情報を使用して、バックアップ済みデータベースが保存された イベント ログ ストアがある CA Enterprise Log Manager サーバにログオンします。
2. コマンド プロンプトで、以下を入力して、ユーザを root に切り替えます。

```
su - root
```

3. 以下のショートカットを使用して、ディレクトリを /opt/CA/SharedComponents/iTechnology に変更します。

```
cd $IGW_LOC
```

4. 以下のコマンドを実行します。username および pwd は、Administrator ロールを持つ CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの認証情報です。

```
LMArchive -euser username -epassword pwd -notify arch -files file1,file2,file3...
```

例: ファイルがバックアップされたことを CA Enterprise Log Manager に通知する

Administrator1 という名前の管理者が以下のコマンドを実行すると、ウォーム データベース (calm04_20091206192014.db.cerod) がバックアップされたことが CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに通知されます。バックアップしたデータベースは、長期保存用に外部ストレージに手動で移動できます。

```
LMArchive -euser Administrator1 -epassword calmr12 -notify  
arch -files calm04_20091206192014.db.cerod
```

アーカイブ ファイルの通知が、以下のような形式で表示されます。

ファイル calm04_20091206192014.db.cerod のアーカイブ通知を送信しました...

手動による元のイベント ログ ストアへのアーカイブの復元

クエリまたはレポートを目的として、CA Enterprise Log Manager サーバ上のアーカイブ ディレクトリにコールド データベース ファイルを復元しなければならないことがあります。これは、セキュリティ違反を調査する際や、1 年ごとや半年ごとのコンプライアンス監査の際などに必要となります。使用する手順は、以下の 2 つの要因によって異なります。

- 復元しようとしているファイルのバックアップ時に、自動アーカイブを使用したかどうか
- ファイルの復元先を、元のレポート サーバにするか、専用の復元ポイント サーバなど別のサーバにするか

別のサーバに復元する場合は、「新規イベント ログ ストアへのアーカイブの復元」を参照してください。

元のレポート サーバにファイルを復元する場合は、以下の手順に従います。

1. 復元するファイルを特定し、アーカイブ ディレクトリを判断して、アーカイブされたデータベースの復元を準備します。
2. 自動アーカイブ用に設定したリモート サーバ上か、元のレポート サーバ上のアーカイブ ディレクトリに、外部ストレージからデータベースを移動します。
3. 自動アーカイブ用に設定したリモート ストレージ サーバにアーカイブ済みファイルを移動した場合は、レポート CA Enterprise Log Manager にログオンし、`restore-ca-elm.sh` スクリプトを使用して、リモート ストレージ サーバから自動アーカイブ ファイルを復元します。
4. 元のレポート CA Enterprise Log Manager サーバ上のアーカイブ ディレクトリにアーカイブ済みファイルを移動した場合は、LMArchive ユーティリティを使用して、手動でアーカイブ済みファイルを復元します。
5. 終了日を復元したデータベースの日付に設定したクエリを実行し、クエリ結果を調べて、解凍済みデータベースにクエリを実行できることを確認します。

詳細情報

[アーカイブ済みデータベースの復元の準備](#) (179 ページ)

[アーカイブ済みデータベースのアーカイブ ディレクトリへの移動](#) (181 ページ)

[自動アーカイブ済みファイルの復元](#) (170 ページ)

[手動によるアーカイブ済みファイルの復元](#) (182 ページ)

[復元の検証](#) (183 ページ)

アーカイブ済みデータベースの復元の準備

アーカイブ済みデータベースを復元する前に、以下を確認しておく必要があります。

- 復元するファイルの名前
- オフサイト ストレージから取得したファイルのコピー先のアーカイブ ディレクトリ パス。このパスは常に /opt/CA/LogManager/data/archive です。

CA Enterprise Log Manager [管理]タブ -[ログ収集エクスプローラ]を使用して、単純フィルタまたは詳細フィルタを指定し、アーカイブ カタログにクエリを実行できます。または、ここで説明するように、コマンド ライン ユーティリティを使用することもできます。

必要な情報がすでに手元にある場合は、この手順をスキップしてください。

アーカイブ済みデータベースの復元を準備する方法

1. caelmadmin 認証情報を使用して、データベースを復元するイベント ログ ストアがある CA Enterprise Log Manager サーバにログオンします。
2. コマンド プロンプトで、以下を入力して、ユーザを root に切り替えます。

```
su - root
```

3. 以下のショートカットを使用して、ディレクトリを /opt/CA/SharedComponents/iTechnology に変更します。

```
cd $IGW_LOC
```

4. バックアップされ、外部ストレージに移動されたファイルが含まれているファイル リストから、復元するデータベースを特定します。このアーカイブ カタログ内にあるすべてのアーカイブ済みファイルのリストを表示するには、以下のコマンドを実行します。userid および pwd は、Administrator ロールを持つ CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの認証情報です。

```
LMArchive -euser userid -epassword pwd -list all
```

すべてのアーカイブ済みファイルのリストが表示されます。

5. (オプション) 手動バックアップから復元する場合は、特定されたコールド アーカイブ ファイルをコピーするアーカイブ ディレクトリの場所を決定します。以下のコマンドを実行します。userid および pwd は、Administrator ロールを備えた CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの認証情報です。

```
LMArchive -euser userid -epassword pwd -list loc
```

アーカイブ ディレクトリが表示されます。

例：現在のすべての CA Enterprise Log Manager アーカイブ ファイルの表示

以下のコマンドが CA Enterprise Log Manager 管理者 Administrator1 によって実行されると、イベント ログ ストアのアーカイブ ディレクトリにあるすべてのデータベースのリストが要求されます。

```
LMArchive -euser Administrator1 -epassword calmr12 -list all
```

現在のアーカイブ ファイルのリストが、以下のようなフォーマットで表示されます。

CAELM アーカイブ済みファイル:

```
calm04_20091206191941.db.cerod  
calm04_20091206191958.db.cerod  
calm04_20091206192014.db.cerod
```

例：CA Enterprise Log Manager アーカイブ ディレクトリの表示

以下のコマンドが CA Enterprise Log Manager 管理者 Administrator1 によって実行されると、アーカイブ済みデータベースのディレクトリの場所が要求されます。

```
LMArchive -euser Administrator1 -epassword calmr12 -list loc
```

以下は、標準的な応答です。

CAELM アーカイブの場所(ローカル ホスト):

```
../../LogManager/data/archive
```

アーカイブ済みデータベースのアーカイブ ディレクトリへの移動

オフサイトにアーカイブ済みファイルを移動した場合は、各サイトでの手順に従ってファイルを読み出し、オンサイトに戻してください。

元の CA Enterprise Log Manager サーバ、または非対話型の認証用に設定されたリモート サーバのいずれかのアーカイブ ディレクトリに、アーカイブ済みデータベースを移動します。アーカイブ ディレクトリは、`/opt/ca/LogManager/data/archive` です。

外部ストレージからネットワークにアーカイブ済みデータベースを移動する方法

1. 以下の方法のいずれかを実行して、外部ストレージからネットワークに、復元するデータベース ファイルを移動します。
 - 自動アーカイブを使用して、リモート サーバに自動的にアーカイブ済みファイルを移動する場合は、このリモート サーバ上のアーカイブ ディレクトリにファイルをコピーします（このリモート サーバは、すでに、アーカイブ済みデータベースが復元される CA Enterprise Log Manager サーバとの非対話型認証用に設定されています）。
 - 自動アーカイブを使用しない場合は、元の CA Enterprise Log Manager サーバ上のアーカイブ ディレクトリにアーカイブ済みファイルをコピーします。
2. アーカイブ済みファイルの場所に応じて、以下のいずれかの作業を実行します。
 - アーカイブ済みファイルが、自動アーカイブ用に設定されたリモート サーバ上にある場合は、`restore-ca-elm.sh` スクリプトを使用して、自動アーカイブ済みファイルを復元します。
 - アーカイブ済みファイルが、元の CA Enterprise Log Manager サーバ上のアーカイブ ディレクトリにある場合は、`LMArchive` ユーティリティを使用してアーカイブ済みファイルが復元されたことを CA Enterprise Log Manager に通知します。通知すると、復元されたファイルが解凍済みの状態に設定されます。

詳細情報:

[自動アーカイブ済みファイルの復元 \(170 ページ\)](#)

[手動によるアーカイブ済みファイルの復元 \(182 ページ\)](#)

手動によるアーカイブ済みファイルの復元

長期保管用ストレージからアーカイブ ディレクトリに 1 つ以上のデータベースを復元した後は、アーカイブ ディレクトリの所有権を `caelmservice` ユーザに変更してから、LMArchive ユーティリティを使用してデータベースを復元したことを CA Enterprise Log Manager に通知する必要があります。root が所有するアーカイブ済みファイルは、LMArchive ユーティリティでは認識されません。

-notify rest オプションを使用して LMArchive を実行すると、アーカイブ済みデータベース ファイルの状態がコールドから解凍済みに変更され、クエリやレポートで使用できるようになります。

管理者は、[イベント ログ ストア サービスの設定]の[ポリシーのエクスポート]設定を使用して、解凍されたアーカイブ済みデータベースがアーカイブ ディレクトリから自動的に削除されるまで保持される時間数を設定できます。

手動でアーカイブ済みデータベース ファイルを復元する方法

1. **caelmadmin** の認証情報を使用して、復元済みデータベースが格納されたイベント ログ ストアがある CA Enterprise Log Manager サーバにログオンします。
2. コマンド プロンプトで、以下を入力して、ユーザを `root` に切り替えます。

```
su - root
```

3. ディレクトリを `/data` ディレクトリに変更します。 以下に例を示します。

```
cd /opt/CA/LogManager/data
```

4. `caelmservice` アカウントにアーカイブ ディレクトリ (`/opt/CA/LogManager/data/archive`) の所有権を割り当てます。

```
chown -R caelmservice:caelmservice archive
```

アーカイブ ファイルの所有権が、非ログイン アカウントである `caelmservice` (内部オペレーティング システム ユーザ)に変更されます。

5. 以下のショートカットを使用して、ディレクトリを `/opt/CA/SharedComponents/iTechnology` に変更します。

```
cd $IGW_LOC
```

6. 以下のコマンドを実行します。username および pwd は、Administrator ロールを持つ CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントの認証情報です。

```
LMArchive -euser username -epassword pwd -notify rest -files file1,file2,file3
```

復元の確認メッセージが表示されます。CA Enterprise Log Manager によって、指定したファイルがデフロスティング(解凍)されます。解凍済みファイルは、設定した時間数の間保持されます。保持時間は、最大 7 日間まで設定できます。

注: これで、復元されたアーカイブ ファイルに含まれているイベント データにクエリとレポートを実行できるようになりました。

例: データベースが復元されたことを CA Enterprise Log Manager に通知する

Administrator ロールを持った CA Enterprise Log Manager ユーザが以下のコマンドを実行すると、指定したコールド データベース `calm04_20091206192014.db` がアーカイブ ディレクトリにコピーされたことが CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに通知されます。

```
LMarchive -euser Administrator1 -epassword calmr12 -notify  
rest -files calm04_20091206192014.db.cerod
```

復元の確認メッセージが、以下のような形式で表示されます。

ファイル `calm04_20091206192014.db` の復元通知を送信しました...

復元の検証

クイック クエリを実行することで、復元されたデータベースが分析可能であることをすばやく検証できます。通常のクエリを実行すると、ウォーム状態または解凍済みの復元されたデータベースのデータが表示されます。

プロセスの例を示します。

1. 復元されたデータベースに格納されているイベントの詳細のタイプを表示するよう設計されたサブスクリプション クエリをコピーします。
2. クエリ的设计ウィザードの手順に進み、新たに解凍したデータベース ファイルに対応する結果の条件と日付範囲を入力します。
3. クエリを保存します。
4. クエリを実行します。

手動による新規イベント ログ ストアへのアーカイブの復元

1 年ごとや半年ごとにコンプライアンス監査を行うために、クエリの実行やレポート作成を目的として、コールド ストレージに保存されたファイルの復元が必要になることがあります。CA Enterprise Log Manager の 1 つを、コールド データの調査用復元ポイントとして機能するよう指定すると、この CA Enterprise Log Manager に新しいデータベースを復元するたびに、強制的にカタログを再構築する必要があります。カタログの再構築、すなわちカタログ再作成は、データが作成されたサーバとは異なるサーバにデータを復元する場合にのみ必要になります。

重要: このサーバについて、イベント ログ ストアのアーカイブの最大日数設定が適切であることを確認してください。設定が適切でない場合、復元されたファイルはすぐに削除されます。

必要な場合は、iGateway が再起動されたときに、カタログ再作成が自動的に実行されます。iGateway がシャットダウンされる前にデータベースのカタログ作成が完了していない場合は、iGateway の再起動後にカタログの再作成プロセスが実行されます。iGateway が停止している間に 1 つ以上のデータベースがアーカイブ データベース ディレクトリに追加された場合、次に iGateway が起動したときに、カタログ再作成プロセスが実行されます。

外部ストレージから、バックアップされたものとは異なる CA Enterprise Log Manager へのアーカイブ済みファイルの復元は、以下の手順から構成されます。

1. 復元するデータベースを特定します。そのためには、フィルタを使用してアーカイブ カタログにクエリを実行してください。
2. 外部ストレージから、特定されたコールド アーカイブ ファイルをネットワークに移動します。
3. 移動したデータベースをアーカイブ ディレクトリにコピーします。アーカイブ ディレクトリを表示するには、-list loc オプションを使用して LMArchive ユーティリティを実行します。
4. アーカイブ カタログを再構築します(カタログの再作成)。単一のデータベースを追加するためにアーカイブ カタログを再構築すると、数時間かかる場合があります。カタログ再作成プロセスが完了するまで待機してから、復元されたデータベースのイベント ログに対してクエリおよびレポート作成を実行して、検証を開始してください。
5. クエリを発行して、復元結果を検証します。

注： CA Enterprise Log Manager を復元ポイント専用として使用する場合は、必ず連携から除外してください。

詳細情報：

[アーカイブ済みデータベースのアーカイブ ディレクトリへの移動](#) (181 ページ)

[復元されたアーカイブの最大アーカイブ日数の設定](#) (185 ページ)

[復元されたデータベースのカタログへの追加](#) (186 ページ)

[復元の検証](#) (183 ページ)

[例：管理者以外のユーザへのアーカイブ管理の許可](#) (103 ページ)

復元されたアーカイブの最大アーカイブ日数の設定

復元ポイント専用の CA Enterprise Log Manager のイベント ログ ストアを設定する際は、[アーカイブの最大日数]を最大値の 28000 に設定し、グローバル設定よりも優先されるようにすることをお勧めします。アーカイブ済みデータベース ファイルが削除されるまでの保存日数が、復元されたデータベース ファイルの経過日数よりも少なく設定されていると、ファイルはウォーム状態に復元された直後にシステムによって削除されます。

注：この手順は、新規イベントログ ストアに復元されたファイルにのみ適用されます。

アーカイブの最大日数が、復元されたファイルの経過日数を超えるように設定する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]の[イベント ログ ストア]フォルダを展開し、復元ポイント専用の CA Enterprise Log Manager を選択します。
3. [アーカイブの最大日数]の横の切り替えボタンをクリックして、ローカル設定に切り替え、エントリ フィールドを有効にします。
4. 復元するファイルのうち最も古い日数を超えるように、日数の値をフィールドに設定します。最大値は 28000 です。
5. [保存]をクリックします。

復元されたデータベースのカatalogへの追加

復元するデータベースを、作成されたサーバとは異なるサーバ上のアーカイブ ディレクトリに直接コピーする場合は、アーカイブ カatalogを再構築し、復元したデータベースを追加します。

以下のどちらかに該当する場合は、Catalogの再作成を実行しないでください。

- `restore-ca-elm.sh` スクリプトを使用してアーカイブ済みデータベースを復元する場合。復元シェル スクリプトによってCatalog再作成が実行されます。
- 復元されたデータベースを作成されたサーバと同じサーバ上のアーカイブ ディレクトリに直接コピーし、`-notify rest` オプションを使用した **LMArchive** で、データベースが復元されたことを **CA Enterprise Log Manager** に通知する場合。

`-notify rest` オプションを使用した **LMArchive** の場合と同様、Catalog再作成プロセスによって、復元されたデータベースが「解凍済み」の状態ではなく「ウォーム」状態に設定されます。このため、復元済みデータベースは、イベント ログ ストア設定で定義されたエクスポート ポリシーではなく、通常のアーカイブ ルールに従います。

アーカイブ カatalogを再構築して、復元したデータベースを追加する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [アーカイブ カatalog クエリ]フォルダをクリックします。
[Catalog再作成]などの 3 つのボタンが、[クイック フィルタ]タブおよび[詳細フィルタ]タブの上に表示されます。
3. [Catalog再作成]をクリックします。
成功を確認するメッセージが表示されます。復元されたデータベースが、ウォーム状態でCatalogに追加されます。

詳細情報:

[イベント ログ ストアに関する注意事項](#) (135 ページ)

[例: 管理者以外のユーザへのアーカイブ管理の許可](#) (103 ページ)

LMArchive によるバックアップ/復元の追跡

LMArchive は、CA Enterprise Log Manager サーバ上のイベント ログ ストアに対するウォーム データベースのバックアップおよび復元を追跡するコマンド ライン ユーティリティです。LMArchive を使用して、アーカイブが可能なウォーム データベース ファイルのリストを照会します。リスト表示されたデータベースをバックアップし、長期的な (コールド) ストレージに移動させた後、このデータベースがバックアップされた CA Enterprise Log Manager サーバに関する記録を作成する際にも LMArchive を使用します。元の CA Enterprise Log Manager サーバにコールド データベースを復元した後は、LMArchive を使用して CA Enterprise Log Manager に通知します。これにより、コールド データベース ファイルが解凍済みの状態として認識され、クエリの実行が可能になります。

コマンドの形式は以下のとおりです。

```
LMArchive -euser username -epassword pwd {-list [loc|all|inc] | -notify [arch|rest]}  
-files file1,file2,file3...}
```

-euser username

Administrator ロールを持つ CA Enterprise Log Manager ユーザ アカウントのユーザ名を指定します。

-epassword pwd

ユーザ名に関連付けられた CA Enterprise Log Manager パスワードを指定します。

-list [loc | all | inc]

アーカイブ ディレクトリの配置場所、すべてのウォーム データベースとコールド データベースの名前、およびウォーム データベースのみの名前の、いずれかのリストにクエリを実行します。

loc

アーカイブ ディレクトリの場所をリクエストします。

all

イベント ログ ストアのアーカイブ ディレクトリにあるすべてのファイル名のリストをリクエストします。

inc

アーカイブされていない現在のウォーム データベース ファイルのファイル名の増分リストをリクエストします。このリクエストによって、バックアップ、外部ストレージへの移動、およびコールド状態への変更が行われていないファイル名が返されます。このユーティリティの通知コマンドを使用して移動が通知されると、ファイルがコールド状態に設定されます。

-notify [arch | rest]

CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに、指定されたファイルが正常にバックアップまたは復元されたことを通知します。

arch

CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに、指定されたファイルが正常にバックアップされたことを通知します。

rest

CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに、指定されたファイルが正常に復元されたことを通知します。

-files file1,file2,file3...

バックアップまたは復元されたデータベース ファイルの名前を指定します。

詳細情報:

[ログ ストレージについて](#) (158 ページ)

[バックアップされていないデータベースの特定](#) (174 ページ)

[バックアップの記録](#) (176 ページ)

[アーカイブ済みデータベースの復元の準備](#) (179 ページ)

[手動によるアーカイブ済みファイルの復元](#) (182 ページ)

第 7 章：サブスクリプション

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[グローバル サブスクリプション設定の編集](#) (189 ページ)
[オンライン プロキシの設定の編集](#) (190 ページ)
[オフライン プロキシの設定の編集](#) (191 ページ)
[サブスクリプション クライアントの設定の編集](#) (192 ページ)
[更新用の空きディスク領域](#) (193 ページ)
[ダウンロードするモジュールについて](#) (193 ページ)
[ダウンロードする新しいモジュールの選択](#) (194 ページ)
[オフライン サブスクリプション更新の実装](#) (195 ページ)
[サブスクリプション公開鍵について](#) (203 ページ)
[オンデマンド更新について](#) (203 ページ)
[サブスクリプションの自己監視イベント](#) (209 ページ)
[エージェントおよびコネクタへのサブスクリプション更新の適用](#) (228 ページ)

グローバル サブスクリプション設定の編集

実装段階で、管理者は、個々の CA Enterprise Log Manager によって継承されるグローバル サブスクリプション設定を定義します。デフォルトでは、最初にインストールされた CA Enterprise Log Manager がサブスクリプション プロキシとなり、その後にインストールされる CA Enterprise Log Manager はすべてサブスクリプション クライアントとして設定されます。明示的に設定しない限り、デフォルトのプロキシは CA サブスクリプション サーバに直接接続し、自身を含むすべてのクライアントに製品の更新をダウンロードします。

グローバル設定はいつでも変更できます。加えた変更は、優先される設定が存在しないすべてのローカル CA Enterprise Log Manager によって継承されます。言い換えると、設定変更以前にローカル レベルの設定が適用されていれば、そのローカル設定が引き続き優先されます。

グローバル レベルでのみ作成および編集が可能な設定には、以下のものがあります。

- RSS フィード URL
- 公開鍵 - バージョン
- n 日より古い更新をクリーンアップ
- OS 更新後に自動再起動
- コンテンツ更新のサブスクリプション プロキシ

グローバル サブスクリプション設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サブスクリプション モジュール]をクリックし、右側のペインで[グローバル サービス設定]の[サブスクリプション モジュール]の設定を確認します。
3. 設定内容を確認し、適切でないものがあれば変更します。
注：フィールド レベルの詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。
4. [保存]をクリックします。

詳細情報:

[サブスクリプションに関する注意事項](#) (142 ページ)

[サブスクリプション更新を適用する方法](#) (634 ページ)

オンライン プロキシの設定の編集

実装段階で、管理者はグローバル サブスクリプション設定を設定します。個々の CA Enterprise Log Manager サーバはグローバル設定を継承します。

グローバル設定をオーバーライドする予定の場合は、サーバのサブスクリプション ロールを考慮します。以下の手順は、サブスクリプション プロキシとして定義された CA Enterprise Log Manager サーバに適用されます。

- ☒ サブスクリプション プロキシ?
- ☐ オフラインのサブスクリプション プロキシ?

注：サブスクリプション プロキシのロールを変更する前に、このプロキシを使用するサブスクリプション クライアントの設定を編集します。[クライアントのサブスクリプション プロキシ]で、変更するロールを持つ CA Enterprise Log Manager サーバを削除します。

オンライン サブスクリプション プロキシの設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サブスクリプション モジュール]を展開し、サブスクリプション プロキシとして設定されたホストを選択します。

選択した CA Enterprise Log Manager サーバの[サブスクリプション モジュール サービス設定]が表示されます。

3. 継承されたグローバル設定を編集するには、[グローバル設定]ボタンをクリックし、ローカル設定に切り替えます。

注：グローバル設定を復元するには、再度ボタンをクリックします。復元は、[グローバル サービス設定]ページで設定された次の更新間隔の後に実行されます。

4. 更新スケジュールを編集するには、[更新間隔]を編集します。
5. 新しい HTTP プロキシ サーバ、または別の HTTP プロキシ サーバを設定するには、1 つ以上の該当するフィールドを変更します。
6. ダウンロードする適切なモジュールが継承された設定とは異なる場合は、必要な変更を行います。選択したモジュールの更新がダウンロードされ、保存されて、必要としているクライアントに提供されます（使用可能なモジュールの数は、RSS フィード URL、すなわちグローバル サブスクリプション設定によって異なります）。
7. [保存]をクリックします。

詳細情報:

[サブスクリプションに関する注意事項](#) (142 ページ)

[ダウンロードする新しいモジュールの選択](#) (194 ページ)

オフライン プロキシの設定の編集

実装段階で、管理者は、個々の CA Enterprise Log Manager によって継承されるグローバル サブスクリプション設定を定義します。

特定の CA Enterprise Log Manager 上のグローバル設定を編集する場合は、ロールを考慮してください。以下の手順は、設定が以下のとおりである CA Enterprise Log Manager サーバに適用されます。

- ☐ サブスクリプション プロキシ?
- ☒ オフラインのサブスクリプション プロキシ?

オフライン サブスクリプション プロキシは、CA サブスクリプション サーバに接続しません。そのため、更新開始時間、更新間隔、および HTTP プロキシ設定は適用されません。

オフライン サブスクリプション プロキシの設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サブスクリプション モジュール]を展開し、オフライン サブスクリプション プロキシとして設定されたホストを選択します。

選択した CA Enterprise Log Manager サーバの[サブスクリプション モジュール サービス設定]が表示されます。

3. 必要な編集アクションを実行します。以下に例を示します。
 - オフライン サブスクリプション プロキシからサーバのロールを変更するには、[オフライン サブスクリプション プロキシ]チェック ボックスをオフにします。
 - クライアントとして設定するのに必要なものはこれだけです。
 - オンライン サブスクリプション プロキシとして設定するには、[サブスクリプション プロキシ]チェック ボックスをオンにします。
4. 変更を確認し、[保存]をクリックします。

サブスクリプション クライアントの設定の編集

実装段階で、管理者はグローバル サブスクリプション設定を設定します。これらの設定の大部分は、各 CA Enterprise Log Manager に継承されます。ただし、サブスクリプション クライアントが更新のためにプロキシをポーリングする時間および間隔は例外です。遅延を事前に設定しておけば、クライアントによってポーリングされる前に、プロキシによるダウンロードを完了して、ダウンロードを伝達できます。

特定の CA Enterprise Log Manager 上のグローバル設定を編集する場合は、ロールを考慮してください。以下の手順は、サブスクリプション クライアントである CA Enterprise Log Manager サーバ、すなわち設定が以下のとおりである CA Enterprise Log Manager サーバに適用されます。

- ☐ サブスクリプション プロキシ?
- ☐ オフラインのサブスクリプション プロキシ?

サブスクリプション クライアントの設定を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サブスクリプション モジュール]を展開し、サブスクリプション クライアントとして設定されたホストを選択します。

選択した CA Enterprise Log Manager サーバの[サブスクリプション モジュール サービス設定]が表示されます。
3. グローバル設定を編集するには、[グローバル設定]ボタンをクリックし、ローカル設定に切り替えます。変更は、ローカル設定に対して加えることができます。

注： グローバル設定を復元するには、再度ボタンをクリックします。復元は、[グローバル サービス設定]ページで設定された更新間隔の後に実行されます。
4. このクライアントが製品やオペレーティング システムの更新のために接続するサブスクリプション プロキシのリストを編集するには、[クライアントのサブスクリプション プロキシ]の[ローカル]ボタンを表示します。シャトル コントロールを使用して、このクライアントが接続するサブスクリプション プロキシを変更するか、既存サーバに接続する順序を変更します。

5. 必要なモジュールの更新がこのクライアントにダウンロードされていない場合は、ダウンロードするモジュールを編集します。

注：クライアントは、ダウンロードするモジュールがプロキシのリストになくても、モジュールを要求できます。

6. [保存]をクリックします。

更新用の空きディスク領域

ディスクを定期的にクリーンアップすると、CA Enterprise Log Manager サーバでサブスクリプションの更新を正常に行うことができます。ディスクの使用量が 90% の制限に到達するか、この制限を超える場合、サブスクリプション プロキシからサブスクリプションクライアントにサブスクリプションの更新をダウンロードできません。

サブスクリプション更新用に十分なディスク領域を確保する方法

1. 定期的に使用可能なディスク領域を監視します。または、使用可能なディスク領域の残量が 20% 未満になったら通知するアクション アラートを設定します。
2. ディスク クリーンアップ ツールを使用して、ディスク領域を解放します。

注：サブスクリプションの更新プロセスが開始されたときに使用可能なディスク領域が 10 パーセント以下である場合、サブスクリプション サービスは自己監視イベントを発行し、ダウンロード プロセスを一時停止します。

3. 自己監視イベントによってクリーンアップの必要が警告された場合は、ダウンロードが正常に行われるように十分なディスク領域を解放します。

詳細情報：

[例：ディスク空き容量低下用のアクション アラートの作成](#) (454 ページ)

ダウンロードするモジュールについて

モジュールは、サブスクリプションを通じてダウンロードが可能になるコンポーネント更新の論理グループです。モジュールは、バイナリ更新またはコンテンツ更新、あるいはその両方を含む場合があります。たとえば、すべてのレポートから構成されるモジュールもあれば、すべてのスポンサー バイナリ更新から構成されるモジュールもあります。CA によって、各モジュールの構成要素が定義されます。

サブスクリプションを設定する際に、使用可能なモジュールから、グローバル設定としてダウンロードするモジュールを選択します。オンライン サブスクリプション プロキシでは、グローバル設定またはローカル設定を使用し、モジュールをリクエストするクライアントが利用できるよう、必要なモジュールを選択します。すべてのクライアントでは、グローバル設定またはローカル設定を使用し、クライアントにダウンロードおよびインストールするモジュールを選択します。ダウンロードが可能なモジュールは、更新サイクルによって異なります。そのため、使用可能なリストを監視し、必要とするモジュールがすべて選択されていることを確認してください。特定の更新またはアップグレード サイクルの利用可能なモジュールは、OperatingSystem、LogManager、Reports、Agents、およびIntegrations を組み合わせたものである場合があります。

すべての CA Enterprise Log Manager サーバ向けにダウンロード可能なモジュールとしてリスト表示されたコンポーネントをすべて選択するのが、確実な方法です。以下の表では、各モジュールとその宛先を説明しています。

ダウンロードするモジュール	説明
OperatingSystem	ダウンロードおよび自己インストール後、各 CA Enterprise Log Manager アプリケーションにインストールされているオペレーティング システムを更新します。
LogManager	ダウンロードおよび自己インストール後、各システム上の CA Enterprise Log Manager 製品を更新します。
Reports	新規クエリおよび新規レポートで[クエリ リスト]および[レポート リスト]を更新します。コンテンツ更新用プロキシによって、このコンテンツが自動的に管理サーバのリポジトリに送信されます。
Agents	サブスクリプション ウィザードが実行され、[エージェントの更新]が選択された場合に、エージェントを更新します。
Integrations (コネクタの更新)	サブスクリプション ウィザードが実行され、[コネクタの更新]が選択された場合に、コネクタを更新します。

ダウンロードする新しいモジュールの選択

ダウンロード可能なモジュールのリストに表示されるモジュール名は、RSS フィードに現在ロードされている内容に応じて異なります。そのため、このリストの内容は更新のたびに変わることがあります。グローバル レベルで、および CA Enterprise Log Manager サーバ別に、ダウンロードする新しいモジュールを選択できます。特定のサーバの利用方法にかかわらず、ダウンロード可能なすべてのモジュールをすべて選択するのが、常に確実な方法です。

ダウンロードする新しいモジュールを選択する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. サブスクリプション モジュールをクリックします。
右側ペインに[グローバル サービス設定]の[サブスクリプション モジュール]設定が表示されます。
3. グローバル サービスの場合は、ダウンロードするモジュールの使用可能なリストに表示されたすべてのモジュールが[選択済みリスト]に移動されていることを確認します。
4. 特定のサーバから継承した設定を上書きする場合は、ダウンロードするモジュールは変更しないことをお勧めします。

重要: 使用するプロキシが選択されていないサブスクリプション クライアントのモジュールは選択しないでください。こうした構成では、モジュール内のコンテンツ更新が管理サーバに配信されなくなるためです。

オフライン サブスクリプション更新の実装

スケジュールされた自動更新を使用する代わりに、指定された FTP サイトから CA Enterprise Log Manager サブスクリプション更新を入手できます。オフライン サブスクリプション更新を実装すると、サイト ポリシーによって CA Enterprise Log Manager サーバからのインターネット アクセスが禁止されている場合でも、システムを最新の状態に保つことができます。このシナリオでは、デフォルト サブスクリプション プロキシはオフライン プロキシとして設定されます。

オフライン サブスクリプション更新の実装は、デフォルトのサブスクリプション プロキシがオンライン プロキシとして設定されるときでも、ユーザの裁量で使用できます。この場合、デフォルト サブスクリプション プロキシの設定をオフライン プロキシに変更します。この設定変更によって、ダウンロード可能なモジュールのリストが RSS フィード URL ではなくオフライン プロキシ ダウンロード パスから取得されます。

ダウンロード可能なモジュールを選択リストに移動すると、スケジュールされた次の更新サイクルで処理が開始されます。プロキシは、コンテンツ更新をコンテンツ リポジトリにプッシュします。次に、クライアントはプロキシからバイナリ更新をダウンロードして、製品およびオペレーティング システムの更新をインストールします。モジュールにエージェントとコネクタ用のバイナリが含まれている場合は、Agent Manager によってそれらの更新を個別に適用します。

オフライン サブスクリプション パッケージについて

オフライン サブスクリプション パッケージが存在する FTP サイトは以下のとおりです。

`ftp://ftp.ca.com/pub/elm/connectors/ftp/outgoing/pub/elm/ELM_Offline_Subscription`

オフライン サブスクリプション用の FTP サイトには、以下のように、各メジャー リリースに対応するフォルダがあります。

- 12.0_Offline_Subscription
- 12.1_Offline_Subscription

すべてのフォルダにはコア tar ファイルがあります。現行リリース用のフォルダにのみ、補足 tar ファイルがあります。以下に、これらのフォルダと tar ファイルの内容がどのように変化するかについて詳しく説明します。

- 12.0_Offline_Subscription フォルダは旧リリース フォルダのモデルです。このフォルダには 1 個の tar ファイル(subscription_12_x_x_x.tar)があります。この tar ファイルには、CA Enterprise Log Manager r12.0 リリースのファイルとモジュール、そのリリース サイクル中に公開されたすべてのサービス パック、すべての月次コンテンツ更新、およびすべてのホット フィックスが含まれています。
- 12.1_Offline_Subscription フォルダは現行リリースのフォルダ モデルです。subscription_12_x_x_x.tar ファイルには、CA Enterprise Log Manager r12.1 のファイルとモジュールが含まれています。このコア ファイルは、新しいサービスパックの公開時に更新されます。r12.1 SP1 リリース サイクル中は、このコア ファイルの内容には r12.1 SP1 が反映されます。r12.1 SP2 がリリースされると、このコア ファイルにはそのサービス パックが反映されます。月次コンテンツ更新およびホット フィックスは、補足 tar ファイル(subscription_monthly_update_M<n>.tar)として提供されます。ファイル名の <n> は、更新の月を表します。この累積ファイルは、月単位で更新されます。
- 新しいメジャー リリースが公開されると、新しいフォルダが作成され、コア tar ファイルが格納されます。月次コンテンツ更新が公開されるときには、補足 tar ファイルが追加されます。

注：新しいフォルダが作成されると、最新フォルダ内のコアファイルおよび補足ファイルは単一のコア ファイルに統合されます。そのリリースの最終的なコア ファイルには、そのリリースのすべての更新が含まれます。

オフライン更新の使用

オフライン更新では、以下のことができます。

- 最新リリースまたはサービス パックにオフラインでアップグレードする。
- 最新のコンテンツ更新およびホット フィックスをオフラインで取得する。

重要: 最新のコンテンツ更新およびホットフィックスを取得する前に、最新リリースまたはサービスパックにアップグレードする必要があります。

- 最新リリースまたはサービス パックにアップグレードし、使用可能なコンテンツ更新を取得する。
- 必要な場合、旧リリース オフラインの最終バージョンをオフラインでインストールする。

最新リリースまたはサービス パックにオフラインでアップグレードするには、以下の手順に従います。

1. FTP サイトにアクセスし、現行リリースのフォルダを開きます。
2. コア tar ファイル(subscription_12_x_x_x.tar)をダウンロードして解凍します。
3. オフライン更新を適用します。

最新リリースまたはサービス パックにアップグレードした後に最新のコンテンツ更新またはホット フィックスを取得するには、以下の手順に従います。

1. FTP サイトにアクセスし、現行リリースのフォルダを開きます。
2. 補足 tar ファイル(subscription_monthly_update_M<n>.tar)をダウンロードして解凍します。
3. オフライン更新を適用します。

最新リリースまたはサービス パックにアップグレードし、使用可能なコンテンツ更新を取得するには、以下の手順に従います。

1. FTP サイトにアクセスし、現行リリースのフォルダを開きます。
2. コア tar ファイル(subscription_12_x_x_x.tar)をダウンロードして解凍します。
3. 補足 tar ファイル(subscription_monthly_update_M<n>.tar)をダウンロードして解凍します。
4. オフライン更新を適用します。

CA Enterprise Log Manager の旧リリースをオフラインでインストールするには、以下の手順に従います。

1. FTP サイトに移動し、旧リリース用のフォルダを開きます。
2. コア tar ファイル(subscription_12_x_x_x.tar)をダウンロードして解凍します。
3. オフライン更新を適用します。

詳細情報:

[デフォルト プロキシがオンラインの場合のサブスクリプション パッケージの取得](#) (200 ページ)

[オフライン更新の適用](#) (201 ページ)

デフォルト プロキシがオフラインの場合のサブスクリプション パッケージの取得

デフォルト サブスクリプション プロキシがオフライン の場合は、FTP にアクセス可能なホストを使用してオフライン サブスクリプション パッケージを CA FTP サイトからダウンロードします。次に、tar ファイルをデフォルト サブスクリプション プロキシにコピーしてそこで展開を実行します。

以下の手順では、単一のオフライン デフォルト サブスクリプション プロキシを前提としています。複数のプロキシが存在する大規模な環境では、使用するプロキシごとに以下の手順を繰り返してください。

オフライン サブスクリプション パッケージをリモート ホストにダウンロードしてオフライン サブスクリプション プロキシにコピーする方法

1. FTP にアクセス可能なサーバにログオンし、CA FTP サイト (ftp://ftp.ca.com/pub/elm/connectors/ftp/outgoing/pub/elm/ELM_Offline_Subscription) にアクセスします。
たとえば、[オフライン サブスクリプション更新用の CA FTP サイト](#)にアクセスします。
2. 希望のリリース用のフォルダを開きます。
3. FTP を使用して tar ファイルまたは必要なファイルをダウンロードしてローカルに保存します。
 - 最新リリースまたはそのサービス パックを取得するには、subscription_12_x_x_x.tar をダウンロードします。
 - 最新リリースまたはサービス パックのインストールが済んでいて、最新のコンテンツ更新およびホット フィックスが必要な場合は、subscription_monthly_update_M<n>.tar をダウンロードします。

4. scp (セキュア コピー)ユーティリティを使用して、ダウンロードした tar ファイルをオフライン サブスクリプション プロキシにコピーします。
 - subscription_12_x_x_x.tar を /opt/CA/LogManager/data ディレクトリにコピーします。
 - subscription_monthly_update_M<n>.tar を /opt/CA/LogManager/data/subscription ディレクトリにコピーします。
5. subscription_12_x_x_x.tar をオフライン プロキシにコピーした場合は、以下の手順に従います。
 - a. ssh を使用してデフォルト サブスクリプション プロキシに caelmadmin ユーザとしてログインします。
 - b. root に切り替えます。
 - c. /opt/CA/LogManager/data ディレクトリに移動します。

```
cd /opt/CA/LogManager/data
```
 - d. /data の下にある既存のサブスクリプション ディレクトリの名前を subscription.bak に変更します。たとえば、mydir/data/subscription.bak に変更します。
 - e. tar ファイルを解凍します。

```
tar -xvf subscription_12-<x_x_x>.tar
```

この展開により、ダウンロードする新しいモジュールを含んだサブスクリプションフォルダが作成されます。適切な所有権および権限が自動的に設定されます。
6. subscription_monthly_update_M<n>.tar をオフライン プロキシにコピーした場合は、以下の手順に従います。
 - a. デフォルト サブスクリプション プロキシとして設定されたサーバにログオンします。
 - b. /opt/CA/LogManager/data/subscription ディレクトリに移動します。

```
cd subscription
```
 - c. tar ファイルを解凍します。

```
tar -xvf subscription_monthly_update_M<n>*.tar
```

この抽出により、既存のモジュールおよびファイルが更新バージョンに置き換えられます。

デフォルト プロキシがオンラインの場合のサブスクリプション パッケージの取得

デフォルト サブスクリプション プロキシがオンライン プロキシの場合は、そのホストを使用してオフライン サブスクリプション更新用のサブスクリプション更新を CA FTP サイトからダウンロードします。複数のプロキシが存在する大規模な環境では、使用するプロキシごとに以下の手順を繰り返してください。

オフライン サブスクリプション パッケージをオンライン デフォルト サブスクリプション プロキシに直接ダウンロードする方法

1. `ssh` を使用してデフォルト サブスクリプション プロキシに `caelmadmin` ユーザとしてログインします。
2. `root` に切り替えます。
3. デフォルト サブスクリプション プロキシにログオンし、CA FTP サイト (`ftp://ftp.ca.com/pub/elm/connectors/ftp/outgoing/pub/elm/ELM_Offline_Subscription`) にアクセスします。
たとえば、[オフライン サブスクリプション更新用の CA FTP サイト](#) にアクセスします。
4. 希望のリリース用のフォルダを開きます。
5. FTP を使用して `tar` ファイルまたは必要なファイルをダウンロードします。
 - 最新リリースまたは最新リリースのサービス パックを取得するには、`subscription_12_x_x_x.tar` をダウンロードして `/opt/CA/LogManager/data` ディレクトリに保存します。
 - 最新リリースまたはサービス パックのインストールが済んでいて、最新のコンテンツ更新およびホット フィックスが必要な場合は、`subscription_monthly_update_M<n>.tar` をダウンロードして `/opt/CA/LogManager/data/subscription` ディレクトリに保存します。
6. iGateway サービスを停止します。

7. subscription_12_x_x_x.tar をダウンロードした場合は、以下の手順に従います。
 - a. /opt/CA/LogManager/data ディレクトリに移動します。

```
cd /opt/CA/LogManager/data
```
 - b. /data の下にある既存のサブスクリプション ディレクトリの名前を subscription.bak に変更します。
たとえば、mydir/data/subscription.bak に変更します。
 - c. tar ファイルを解凍します。

```
tar -xvf subscription_12_<x_x_x>.tar
```

この展開により、ダウンロードする新しいモジュールを含んだサブスクリプションフォルダが作成されます。適切な所有権および権限が自動的に設定されます。
8. subscription_monthly_update_M<n>.tar をダウンロードした場合は、以下の手順に従います。
 - a. /opt/CA/LogManager/data/subscription ディレクトリに移動します。

```
cd subscription
```
 - b. tar ファイルを解凍します。

```
tar -xvf subscription_monthly_update_M<n>.tar
```

この抽出により、既存のモジュールおよびファイルが更新バージョンに置き換えられます。
9. iGateway を再起動します。

オフライン更新の適用

以下の手順では、ハブ アンド スポーク アーキテクチャを使用することを前提としています。このアーキテクチャでは、デフォルト サブスクリプション プロキシはオンラインまたはオフラインのいずれかです。デフォルト サブスクリプション プロキシ以外のプロキシによって更新を入手するサブスクリプション クライアントが存在する場合は、それらのプロキシのそれぞれに対してこの手順を繰り返します。

オフライン更新の適用方法

1. CA Enterprise Log Manager にログオンします。
2. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
3. [サブスクリプション モジュール]を展開し、デフォルト サブスクリプション プロキシとして設定されている CA Enterprise Log Manager を選択します。
4. デフォルト サブスクリプション プロキシがオフライン サブスクリプション プロキシである場合は、手順 6 に移動します。

5. デフォルト サブスクリプション プロキシがオンライン プロキシである場合は、そのロールをオフライン サブスクリプション プロキシに変更します。
 - a. ローカル CA Enterprise Log Manager ホストの名前を選択します。
 - b. サブスクリプション プロキシ チェック ボックスをオフにして、オフライン サブスクリプション プロキシを選択します。
 - c. [保存]をクリックします。

この変更により、ダウンロード可能なモジュールのリストに、ダウンロード パスに展開した更新モジュールが読み込まれます。

6. コンテンツ リポジトリおよびクライアントに更新を適用し、正常に実行されたことを確認します。
 - a. ダウンロード可能なすべてのモジュールを選択リストに移動します。
 - b. 必要な場合は、他のサブスクリプション設定を更新します。
 - c. [保存]をクリックします。

オフライン プロキシは、コンテンツ リポジトリにコンテンツをプッシュし、バイナリ更新を自己インストールします。このサーバをプロキシとして参照している CA Enterprise Log Manager クライアントは、バイナリ更新をダウンロードおよびインストールします。

- d. 自己監視イベントを監視します。
7. 適用可能な場合は、エージェントおよびコネクタに対して更新を適用します。
 8. デフォルト サブスクリプション プロキシの設定をオンラインからオフラインに変更していて、スケジュールされたサブスクリプション更新を再開したい場合は、逆の手順で設定します。

サブスクリプション公開鍵について

サブスクリプション プロキシは、CA サブスクリプション サーバによって使用される秘密鍵に対応する 1 セットの公開鍵を管理します。サブスクリプション プロキシによって、秘密鍵を使用してデジタル署名された ZIP ファイルの形で、サブスクリプション更新がダウンロードされます。更新によって、更新の署名を確認する際に使用する公開鍵が特定されます。署名を検証することで、サブスクリプション プロキシは更新が CA サブスクリプション サーバから提供されていることを確認します。特定のサブスクリプション処理に使用されるのは、1 組の公開鍵/秘密鍵ペアのみです。秘密鍵は更新に署名する際に使用され、公開鍵は署名を検証するために使用されます。公開鍵は各 CA Enterprise Log Manager サーバに保存されており、更新されることもあります。

初期設定の公開鍵は、CA Enterprise Log Manager のインストール時に、サブスクリプション設定ファイルに保存されます。新しい秘密鍵が必要な場合には、新しい鍵を必要とする更新サイクルに先立って、関連する公開鍵がサブスクリプション更新と同時にダウンロードされます。

重要： CA テクニカル サポートからの明確な指示がない限り、サブスクリプションの [公開鍵] フィールドを手動で更新しないでください。

オンデマンド更新について

オンデマンド更新がスケジュールされた更新と異なる点は、即座に実行され、選択されたサーバのみを更新することです。オンデマンド更新は、一度に 1 つの CA Enterprise Log Manager サーバのみを対象として実行できます。サブスクリプション クライアントをオンデマンドで更新するには、最初にそのプロキシ サーバを更新します。

通常、スケジュールされた更新では、すべての CA Enterprise Log Manager サーバが最新のバイナリ ファイルで更新され、管理用 CA Enterprise Log Manager が最新の設定およびコンテンツ ファイルで更新されるようにします。しかし、単一のサーバに対しては、スケジュールされていない更新を実行する方が適している場合もあります。

以下のような場合は、オンデマンド更新の使用を検討してください。

- サブスクリプション イベントが失敗した場合、または管理サーバに関する警告がレポートされた場合。次に例を示します。

EEM サーバへの接続に失敗しました。

EEM のコンテンツのインストール中にエラーが発生しました

管理サーバを選択して、[今すぐ更新]をクリックします。管理サーバがコンテンツ更新用のプロキシとして設定される場合、管理サーバは CA サブスクリプションサーバから新しい更新をダウンロードします。その後、管理サーバはコンテンツ更新をコンテンツ リポジトリにプッシュします。このサーバがクライアント用のプロキシとして設定される場合、サーバはそのクライアントに先着順にバイナリ更新を提供します。


注： スケジュールされた次の更新セッションまで待機することもできます。次の更新セッション時に、未完了の処理が再開されて完了します。

- サブスクリプション イベント失敗のメッセージが、ダウンロードが中断されたことを示していた場合。ダウンロードが 1 つのプロキシ サーバのみで中断された場合は、オンデマンド更新を実行して、ダウンロードを再試行します。オンデマンド更新は、エラーの発生直後にエラーが通知された場合に実行することをお勧めします。プロキシの開始時刻とクライアント開始時刻の間が十分にある場合、そのプロキシから更新を取得するクライアントによってスケジュールされた更新が開始される前に、プロキシのオンデマンド更新を完了できます。
- 新しい CA Enterprise Log Manager をインストールしてプロキシとして設定し、使用する前に最新の更新が適用されていることを確認する場合。
- クライアントが必要とするモジュールがダウンロードするモジュールとして選択されていないことがわかった場合。しかし、そのモジュールがプロキシによってダウンロード対象のモジュールとして選択されている場合。クライアントで[今すぐ更新]を実行し、不足している更新をインストールします。
- 多くのオンライン プロキシが存在する大規模な環境を使用している場合。コンテンツとバイナリの両方のモジュールを含む新リリースまたはサービス パックをダウンロードできます。コンテンツ プロキシとして設定されているサーバを選択し、ダウンロード可能なモジュールのレポートおよび統合を選択リストに移動して、オンデマンド更新を実行します。このプロキシは、選択されたモジュールをダウンロードし、コンテンツ リポジトリにプッシュします。処理が完了したら、残りのモジュールを選択リストに移動して、スケジュール時間に更新が実行されるようにします。

注： このプロセスは、すべてのモジュールをダウンロード対象として一度に選択した場合に最も効率的に実行されます。コンテンツがリポジトリにプッシュされ、バイナリがクライアントに提供されます。

オンデマンド更新のフローチャート

CA Enterprise Log Manager 更新はモジュールとして提供されます。ダウンロード可能なモジュールのリストに表示されるモジュールは、RSS フィード URL として指定されたサイトで使用可能なモジュールです。使用可能なモジュールは、コンテンツ モジュール(レポート、統合)とバイナリ モジュール(エージェント、LogManager、OperatingSystem)のいずれかまたはこれらの組み合わせです。コンテンツとバイナリの両方が必要な場合は、最初にコンテンツを更新し、処理が完了してからバイナリを更新します。以下に、ターゲット サーバにオンデマンド更新を展開するためのフローチャートを示します。



オンデマンド更新の仕組み

プロキシおよびクライアントをすべて更新するスケジュールされたサブスクリプション更新サイクルとは異なり、[今すぐ更新]は選択したホストだけに影響します。スケジュールされた更新が進行中でない限り、[今すぐ更新]ボタンをクリックすると、処理が開始されます。スケジュールされた更新が進行中である場合に[今すぐ更新]をクリックしても、影響はありません。[今すぐ更新]の処理が進行中に、スケジュールされた更新の開始時刻になった場合、スケジュールされたプロセスは実行されません。オンデマンド処理が完了すると、スケジュールされた更新サイクルが再開します。

設定された値を変更する場合は、オンデマンド更新を実行する前に、更新間隔(デフォルトは 300 秒)が経過するまで待機してください。更新が完了すると、CA Enterprise Log Manager によって自己監視イベントが生成されます。

重要: ダウンロードするモジュールに(コンテンツ更新である)レポートまたは統合が含まれている場合、他のオンデマンド更新を実行する前にコンテンツ プロキシを更新する必要があります。

オンデマンド更新によって実行されるタスクは、選択したサーバのサブスクリプションロールによって異なります。サーバが持つことができる、次の異なるサブスクリプションロールでの結果の差について考えてみます。

- 選択されたサーバがコンテンツ更新(オンライン)用のサブスクリプション プロキシである場合、サーバは以下の処理を行います。
 - CA サブスクリプション サーバからダウンロードするように選択したモジュールの最新の更新を取得し、それをダウンロード パスにロードします。
 - ダウンロード パスで新しいコンテンツおよび設定の更新を検索し、見つかった場合はその更新をコンテンツ リポジトリまたはリモートの CA EEM にプッシュします。
 - ダウンロード パスで新しいバイナリの更新を検索し、その更新をクライアントに自動的にインストールします。
- 選択されたサーバがコンテンツ更新(オフライン)用のサブスクリプション プロキシである場合、サーバは以下の処理を行います。
 - ダウンロード パスで新しいコンテンツおよび設定の更新を検索し、見つかった場合はその更新をコンテンツ リポジトリまたはリモートの CA EEM にプッシュします。
 - ダウンロード パスで新しいバイナリの更新を検索し、その更新をクライアントに自動的にインストールします。

- 選択されたサーバがコンテンツ更新用のサブスクリプション プロキシではなくクライアント用のオンライン プロキシである場合、サーバは以下の処理を行います。
 - CA サブスクリプション サーバからダウンロードするように選択したモジュールの最新の更新を取得し、それをダウンロード パスにロードします。
 - ダウンロード パスで新しいバイナリの更新を検索し、その更新をクライアントに自動的にインストールします。
- 選択されたサーバがオンライン プロキシのみを持つクライアントである場合、サーバは以下の処理を行います。
 - オンライン プロキシ サーバの 1 つに接続し、使用可能な更新をダウンロードします。
 - ダウンロード パスで新しいバイナリの更新を検索し、見つかった場合はその更新を自動的にインストールします。
- 選択されたサーバがオフライン プロキシである場合、サーバは以下の処理を行います。
 - ダウンロード パスで新しいバイナリの更新を検索し、見つかった場合は、その更新をクライアントに自動的にインストールします。
- 選択されたサーバがオフライン プロキシのみを持つクライアントである場合、サーバは以下の処理を行います。
 - オフライン プロキシ サーバに接続し、使用可能な更新をダウンロードします。
 - ダウンロード パスで新しいバイナリの更新を検索し、見つかった場合はその更新を自動的にインストールします。

オンデマンド更新の開始

[今すぐ更新]機能を使用して、1 つ以上のサーバをオンデマンドで更新できます。続けて 2 つ以上のサーバを更新する場合は、次のサーバで処理が始まる前に、前のサーバの処理が完了していることを必ず確認してください。 そのためには、ステータス用の自己監視イベントを確認します。

選択されたサーバをオンデマンドで更新する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]内の[サブスクリプション モジュール]を展開します。
3. コンテンツ更新用のプロキシであるサーバを選択し、ダウンロード対象として選択されたモジュールを検査します。 それらにレポートまたは統合が含まれる場合は、[今すぐ更新]をクリックします。

サーバは CA サブスクリプション サーバから更新を取得します。 コンテンツ更新用プロキシとして、サーバはコンテンツ更新をコンテンツ リポジトリにプッシュします。 また、オンライン プロキシとしてバイナリ更新もダウンロードします。

4. 更新するサーバを選択し、そのロールを確認します。

注: ロールがコンテンツ プロキシである場合、前の手順で更新を実行しています。この更新は、他のすべての更新の前に必要です。

5. そのサーバがクライアント用のサブスクリプション プロキシである場合は、[今すぐ更新]をクリックします。

ダウンロードするように選択されたモジュールからのバイナリ更新によってサーバが更新されます。

6. そのサーバがオンライン プロキシを持つクライアントである場合は、以下の処理を行います。

- a. [クライアントのサブスクリプション プロキシ]の選択されたリストから、このクライアントのプロキシを特定します。

- b. クライアントのプロキシを選択し、[今すぐ更新]をクリックします。

- c. クライアントを選択し、[今すぐ更新]をクリックします。

ダウンロードするように選択されたモジュールからのバイナリ更新によってサーバが更新されます。

7. そのサーバがオフライン サブスクリプション プロキシである場合は、以下の処理を行います。

- a. 任意のオンライン プロキシを選択し、[今すぐ更新]をクリックします。

- b. その更新を、オフライン プロキシのダウンロード パスにコピーします。

- c. オフライン プロキシを選択し、[今すぐ更新]をクリックします。

ダウンロードするように選択されたモジュールからのバイナリ更新によってサーバが更新されます。

8. そのサーバがオフライン プロキシを持つクライアントである場合は、以下の処理を行います。

- a. 手順 7 で説明したように、オフライン プロキシを更新します。

- b. クライアントを選択し、[今すぐ更新]をクリックします。

ダウンロードするように選択されたモジュールからのバイナリ更新によってサーバが更新されます。

サブスクリプションの自己監視イベント

以下として構成された CA Enterprise Log Manager サーバに関し、サブスクリプション更新プロセスの成否を監視できます。

- デフォルトのサブスクリプション プロキシ
- もしあれば、追加のオンライン サブスクリプション プロキシ
- もしあれば、オフライン サブスクリプション プロキシ
- サブスクリプション クライアント

注: ここで説明するイベントでは、エージェント用のサブスクリプション更新を追跡しません。

以下の内容に対して、成功がレポートされます。

- CA Enterprise Log Manager サーバ(サブスクリプション プロキシおよびサブスクリプション クライアントの両方)のスタートアップおよびシャットダウン
- オンラインまたはオフラインのサブスクリプション プロキシからサブスクリプション クライアントへのコンポーネントの正常なダウンロード
- サブスクリプション クライアントによるコンポーネントの正常なインストール

以下の内容に対しては、イベントが生成されます。

- オペレーティング システムの更新を、オペレーティング システムの再起動オプションを「いいえ」に設定した状態でインストールすると、対象のホストには OS の更新がインストールされており、更新を有効にするにはマシンを再起動する必要があることを示すメッセージが 1 回生成されます。

以下の内容に対して、失敗およびエラーがレポートされます。

- オンラインまたはオフラインのサブスクリプション プロキシからサブスクリプション クライアントへのコンポーネントのダウンロードの失敗
- サブスクリプション クライアントによるコンポーネントのインストールの失敗
- エラー状況

サブスクリプション イベントの監視

サブスクリプション用自己監視イベントを表示することで、サブスクリプション更新プロセスの成否を監視できます。

サブスクリプション処理イベントを監視する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]内の[サブスクリプション モジュール]をクリックします。
3. サブスクリプション モジュール、またはサブスクリプション モジュールの下にリスト表示されたホストの、[自己監視イベント]タブをクリックします。
4. 表示されたイベントの詳細を確認します。

自己監視イベント用に表示されるフィールドの中には、ベンダー間で共通のアクションを表すための CEG による標準的な表現方法が反映されているものがあります。[推奨されるモデル]は、`event_category`、`event_class`（カテゴリ内）、`event_action`（クラス内）、`event_result`、および `event_severity` という階層に基づいています。このレポートに表示される CA 重大度は、CA による重大度解釈です。

CA 重大度

イベントの重大度を指し、以下のように分類されます。

- 不明 - 不明のイベント、CEG にマッピングされていないイベント、または未分類イベント
- 情報 - 一般システム操作情報、セキュリティ関連情報、または通知
- 警告 - 異常な変更、正常だが重大な状況、操作の失敗、またはパフォーマンスの低下
- マイナー インパクト - システム、機能、またはセキュリティへのマイナーの影響
- メジャー インパクト - システム、機能、またはセキュリティへの重大な影響
- クリティカル - 早急な対応が必要です。セキュリティ違反の可能性があります。

日付

イベントが発生した日付

受信側

現在のプロセスを正常に完了できなかったコンポーネント。これはサブスクリプション プロキシまたはサブスクリプション クライアントのどちらかである可能性があります。サブスクリプション プロキシである場合は、デフォルトのプロキシ、オンライン プロキシ、またはオフライン プロキシのいずれかである可能性があります。

受信側ホスト

受信側である CA Enterprise Log Manager サーバのホスト名

カテゴリ

イベントのカテゴリ。設定管理は、サブスクリプション モジュール イベントの event_category です。

ユーザ

イベント情報に指定されたアクションを開始したユーザ名またはユーザ ID。これは、CEG の source_username フィールドです。

アクション

イベントが生成される原因となったアクション。これは、CEG の event_action フィールドです。

結果

成功の場合は S、失敗の場合は F。イベント アクションの結果は、CEG の event_result フィールドです。アクションは、ほかに「許可」、「拒否」、「削除」、および「不明」があります。

結果の説明

メッセージ テキスト。[結果]列に「失敗」と表示されている場合は、[結果の説明]を確認します。

5. イベント ビューアに詳細が表示されます。ここで、更新の開始時間などの設定値に加えた変更といった変更を表示できます。

属性 [UpdateStartTime] の設定変更 新しい値 ::[17] はサブスクリプションのために calmsunbuildtest01 のローカル ファイルに更新されました

```
event_category=Configuration Management,event_class=Configuration Management,event_action=Configuration Change,event_sequence=Configuration Change,ideal_model=Security Management
System,event_count=1,event_logname=CALM,event_summarized=F,receiver_name=Subscription,receiver_version=12.0.0.19,receiver_hostname=calmsunbuildtest01,receiver_hostaddress=130.200.137.21
1,receiver_hostdomainname=ca.com,receiver_timezone=-
14400,receiver_time_gmt=1202765008,receiver_processid=3922,receiver_processname=gateway,dest_objectclass=Subscription,dest_objectname=Subscription,event_source_hostname=calmsunbuildtest
01,event_result=S,result_string= Configuration change for Attribute [UpdateStartTime] New value ::[17] has been updated successfully to local file on calmsunbuildtest01 for Subscription
```

詳細情報:

[バージョン比較エラー。バージョン形式が正しくありません \(227 ページ\)](#)

サブスクリプション イベントの詳細の表示

サブスクリプションを設定すると、自己監視イベントを表示できます。サブスクリプションの更新後に、更新が各サーバに正常に完了されたことを確認できます。アップグレードが完了したら、影響を受ける各サーバで、以下の自己監視イベント メッセージを確認します。

- <component> は、<proxyname> プロキシに正常にダウンロードされ、EEM にインストールされました。
- <component> は、<proxyname> プロキシに正常にダウンロードされました。
- <component> は、<clientname> クライアントに正常にインストールされました。

また、トラブルシューティングの目的で、サブスクリプションの自己監視イベントを表示できます。

イベント ビューアにサブスクリプション イベントの詳細を表示する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]内の[サブスクリプション モジュール]をクリックします。
3. サブスクリプション モジュール、またはサブスクリプション モジュールの下にリスト表示されたホストの、[自己監視イベント]タブをクリックします。
4. [結果の説明]列を確認します。たとえば、この列には、「サブスクリプション クライアントに、更新を取得するよう選択されたモジュールがありません」などのイベントが表示される場合があります。

結果の説明
Subscription Client - calmrhbuildtest01 is communicating with the proxy - calmrhbuildtest01 for getting the Subscription updates.
Subscription client has no modules selected for getting updates. Please select the modules for getting the updates from the Proxy.
Unable to connect to the specified RSSFeed URL. Please check the URL again.
Unable to connect to the specified RSSFeed URL. Please check the URL again.
No modules are selected for getting updates. Please select the modules for getting the updates from the Subscription server.

5. 詳細を確認する結果説明をダブルクリックします。
イベント ビューアが開きます。
6. 結果セクションにスクロール ダウンし、result_string 用に表示されたテキストを確認します。

イベントビューア - イベント詳細 - System Self Monitoring Events Detail		
コピー ☒ 空の行を表示しない		
表示	名前	値
☒	event_result	F
☒	result_string	Subscription client has no modules selected for getting updates. Please select the modules for getting the updates from the Proxy. If the modules are not available in the list to be selected, add a valid RSS Feed URL to the Subscription global configuration. If the proxy (to which this client is polling) is offline, then manually copy the updates to the download path(for the modules to appear).

サブスクリプション イベントの失敗および警告

サブスクリプションの自己監視イベントを表示し、サブスクリプション処理を追跡することができます。[結果の説明]列に、メッセージが表示されます。以下のメッセージ リストを使用して、失敗が発生したときの状況および推奨される解決方法についての詳細を把握できます。推奨される方法で問題が解決されない場合は、サポートを受けてください。テクニカル サポートの詳細については、当社テクニカル サポートの Web サイト (<http://www.ca.com/jp/support/>) をご覧ください。

注：このセクションに記載されるメッセージには、情報メッセージは含まれません。情報メッセージの中には、エラー メッセージと同じ表現を使用したものがあります。ただし、メッセージの理由および推奨される方法は異なります。たとえば、「情報：ダウンロードするモジュールがありません」と、「エラー：ダウンロードするモジュールがありません」が意味する状態は異なります。以下のメッセージは、すべてエラー メッセージまたは警告です。

認証エラーです。クライアントは、プロキシからの更新の取得を認証されませんでした。

原因:

サブスクリプション クライアントが認証されません。このため、サブスクリプション プロキシ サーバから更新を取得できません。サブスクリプション クライアントがサブスクリプション プロキシに情報を要求する前に、クライアントは CA EEM 証明書を使用して、自身を認証します。認証の成功後にのみ、通信が許可されます。CA EEM サーバがダウンしているか、認証証明書が失敗した場合に、認証エラーが発生する場合があります。

処置:

以下の方法を試して、サブスクリプション クライアントとそのプロキシ間の認証を復元してください。

- CA EEM コンポーネントがインストールされている CA Enterprise Log Manager 管理サーバに ping を実行します。ping に応答がない場合は、この CA Enterprise Log Manager サーバのネットワーク設定を修正します。
- 証明書の詳細を確認し、認証に使用された証明書と認証情報が正しいかどうかを判別します。この詳細は、パス `/opt/CA/SharedComponents/iTechnology/CALM.cnf` にある設定ファイルに保存されています。正しくない場合は、必要な修正を加えます。

注: 新しい証明書の実装および展開の詳細については、このマニュアルの「カスタム証明書」セクションを参照してください。

- ブラウザから EEM インターフェースを起動して、CA EEM が CA Enterprise Log Manager 管理サーバ上で実行されているかどうかを判別します。
「`https://<management_server_IPaddress>:5250/spin/eiam/about.csp`」と入力します。
CA Embedded Entitlements Manager の[バージョン情報]ページが表示されない場合は、iGateway サービスを再起動します。

iGateway サービスの起動方法

1. CA Enterprise Log Manager 管理サーバの `caelmadmin` ユーザとしてログインします。
2. 以下コマンドでユーザを `root` アカウントに切り替えます。

```
su -
```

3. 次のコマンドを使用して iGateway プロセスを開始します。

```
$IGW_LOC/S99igateway start
```

S99igateway は、igateway プロセスのスタートアップ スクリプトです。

注: iGateway を開始できない場合は、「/」フォルダに使用可能なディスクの空き容量があることを確認してください。ディスクの空き容量が不足すると、iGateway を開始できない場合があります。

コンポーネント <CompName> をインストールするには、事前に依存コンポーネントの <depComp> がインストールされている必要があります。この更新では依存コンポーネントはダウンロードされず、以前にもインストールされていません。このため、このコンポーネントのインストールは停止されます。

原因:

メッセージ内の <ComponentName> という名前の要求されたコンポーネントが依存しているコンポーネントがサブスクリプション クライアントになく、ダウンロードに依存コンポーネントが含まれていないために、要求されたコンポーネントをクライアントにインストールすることができませんでした。プロキシが CA サブスクリプション サーバからの更新ダウンロードを完了する前にクライアントが更新を要求すると、この問題が発生する場合があります。また、iGateway が正常にシャットダウンされていないときに発生する場合があります。

処置:

この問題を解決するには、以下の方法を試してください。

- プロキシ用に設定された更新開始時間および更新間隔をふまえ、クライアント用の更新開始時間および更新間隔を確認します。ダウンロードの時間を調整する方法の詳細については、「実装ガイド」の「例: サブスクリプション更新のスケジュール」を参照してください。
- iGateway が最近クラッシュした場合は、root ユーザとして iGateway を再起動します。「\$IGW_LOC/S99igateway start」と入力します。

\$IGW_LOC は、パス /opt/CA/SharedComponents/iTechnology を表します。

コンポーネント <CompName> をインストールするには、事前に依存コンポーネントの <depComp> がインストールされている必要があります。依存コンポーネントのインストールに失敗しました。このため、このコンポーネントのインストールは停止されます。

原因:

メッセージで 2 番目に挙げられている依存コンポーネントのインストールが失敗したために、最初に挙げられている要求されたコンポーネントをサブスクリプション クライアントにインストールすることができませんでした。

処置:

ダウンロードされたモジュールは、前提条件が満たされていることを確認するよう設計されています。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

「ダウンロードは中断されます」メッセージ - <msg>

原因:

メッセージに記載された技術的問題によって、更新を正常にダウンロードできませんでした。

処置:

ダウンロードを中断した問題を解決するには、以下の方法を試してください。

- グローバル サブスクリプション設定およびローカル サブスクリプション設定が完全で有効であることを確認します。たとえば、HTTP プロキシ設定を確認します。
- 選択済み CA Enterprise Log Manager がコンテンツ更新用のプロキシとして設定されている場合、ダウンロードが試みられている管理サーバが応答していない可能性があります。管理サーバが実行中であることを確認します。実行されていない場合、サーバを開始します。

HTTP サーバがダウンしているか接続が拒否されています。

原因:

HTTP サーバが実行されていないか、接続要求が拒否されたため、接続エラーが発生しました。

処置:

以下の修正方法を試してください。

- HTTP プロキシ サーバ設定が正しいことを確認します。システム管理者に確認してください。
- この自己監視イベントがレポートされたサーバから、設定された HTTP プロキシサーバに ping を実行して、接続がアクティブかどうかを確認します。
- 設定された RSS フィード URL をブラウザにコピーし、接続がアクティブかどうかを確認します。アクティブな場合は、ダウンロードするモジュールを記載したファイルが表示されます。

コンポーネント <CompName> の更新ファイルをプロキシからクライアントにダウンロードする際にエラー(I/O)が発生しました

原因:

サブスクリプション クライアントが、サブスクリプション プロキシからの更新のダウンロードを試みたときに、技術的問題が発生しました。

処置:

このクライアント用に設定された選択済みサブスクリプション クライアントと選択済みサブスクリプション プロキシ間の接続を確認します。

注: 接続に問題があり、接続を復元できる場合は、サブスクリプション クライアントは次の更新間隔でダウンロードを再試行します。

モジュール <ModuleName> 用の更新の取得中にエラーが発生しました。<msg>

原因:

サブスクリプション クライアントが、サブスクリプション プロキシ内でダウンロード用に設定されていないモジュールをダウンロードするよう設定されている場合、プロキシはそのモジュール用の更新の取得を試みます。更新の取得中にエラーが発生すると、このイベントが発生します。サブスクリプション モジュールによって、失敗がログに記録され、処理が続行されます。

処置:

特にアクションは必要ありません。サブスクリプション プロキシは、次の更新間隔中に更新の取得を試みます。

インストール中にエラーが発生しました。-> EEM のコンテンツ: <CompName> および <msg> このコンテンツは後でダウンロードおよびインストールされます。

原因:

管理サーバ上にコンテンツ更新をインストールする際に、技術的問題が発生しました。msg に失敗の原因が記載されます。

処置:

特にアクションは必要ありません。メッセージ内の msg に記されている、発生したエラーに関する情報を読みます。[コンテンツ更新のサブスクリプション プロキシ]に設定されている選択済みリストの最初の使用可能なサーバによって、次の更新間隔中に ComponentName に表示されているコンテンツ更新のインストールが試みられます。

コンポーネント: <CompName> の更新の署名の確認中にエラーが発生しました。このため、この署名は無視されます。このコンポーネントは後でダウンロードされます。

原因:

メッセージに挙げられたコンポーネントの更新の署名確認中に、技術的問題が発生しました。公開鍵を手動で変更していなければ、コンポーネントは次のサイクル中にダウンロードされます。

処置:

公開鍵が変更されていない場合は、アクションは必要ありません。公開鍵を手動で変更している場合は、サポートを受けて、手元の秘密鍵のペアである公開鍵を復元するか、新しい鍵のペアを取得してください。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

更新ファイルをプロキシからコンポーネント <CompName> のクライアントにダウンロード中に、エラーが発生しました。<msg>

原因:

更新ファイルをサブスクリプション プロキシからサブスクリプション クライアントにダウンロードしているときに、技術的問題が発生しました。これは、I/O エラーまたは iTech の問題である可能性があります。クライアントは、次の更新サイクル中に、メッセージに挙げられたコンポーネントのダウンロードを試みます。

処置:

サブスクリプション クライアントから、各選択済みサーバに ping を実行することで、設定済みの[クライアントのサブスクリプション プロキシ]の接続性を確認します。ping によってデータが返された場合、ほかのアクションは必要ありません。接続に問題がある場合は、設定を確認し、誤りがあれば修正します。

コンポーネント <CompName> の更新用ファイルへの bat のエクスポート中に、エラーが発生しました。<msg>

原因:

サブスクリプション更新には、モジュールを更新するために実行される必要がある製品モジュール更新(バイナリ)が、バッチ ファイルの形式で含まれている場合があります。クライアントでは、プロキシによるエクスポートを通じて、ダウンロードされた bat ファイルをプロキシから取得します。ダウンロード済み bat ファイルをエクスポートして、メッセージに挙げられた ComponentName モジュールを更新しているときに、エラーが発生しました。期待された製品モジュールの更新は発生しませんでした。詳細については、メッセージの msg 部分に記載されています。原因は、iTech の問題またはネットワークの問題である可能性があります。

処置:

以下の修正方法を試してください。

- サブスクリプション クライアントから、各選択済みサーバに ping を実行することで、設定済みの[クライアントのサブスクリプション プロキシ]の接続性を確認します。ping によってデータが返された場合、ほかのアクションは必要ありません。接続に問題がある場合は、設定を確認し、誤りがあれば修正します。
- iGateway を再起動します。「\$IGW_LOC/S99gateway start」と入力します。
\$IGW_LOC は、パス /opt/CA/SharedComponents/iTechnology を表します。

コンポーネントのリストをモジュール <ModuleName> のプロキシから取得中に、エラーが発生しました。<msg>

原因:

特定のモジュールのプロキシからコンポーネントのリストを取得しているときに、エラーが発生しました。エラー メッセージは、<msg> に記載されています。これは、iTech の問題またはネットワークの問題である可能性があります。

処置:

以下の修正方法を試してください。

- サブスクリプション クライアントから、各選択済みサーバに ping を実行することで、設定済みの[クライアントのサブスクリプション プロキシ]の接続性を確認します。ping によってデータが返された場合、ほかのアクションは必要ありません。
- 接続に問題がある場合は、設定を確認し、誤りがあれば修正します。

注: 実行したアクションによって問題が解決すれば、クライアントは次の更新サイクル中に、プロキシからコンポーネントのリストを取得します。

ComponentInfo XML ファイルの fileName の解析中に、エラーが発生しました。

原因:

メッセージに挙げられた ComponentInfo XML ファイルを解析しているときに、エラーが発生しました。

処置:

以下の修正方法を試してください。

- ダウンロード プロセスを停止させる I/O エラーまたは例外があったために、パッケージのダウンロードを完了できなかったかどうかを確認します。
- この自己監視イベントが再発する場合は、サポートを受けてください。再発する場合は、この更新が不正な ComponentInfo.xml ファイルにパッケージされていることを示している可能性があります。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

注: 正しい ComponentInfo.xml が CA サブスクリプション更新サーバから利用可能になると、プロキシによって正しいファイルが取得されます。

マニフェスト ファイルの fileName の解析中に、エラーが発生しました。

原因:

メッセージに挙げられたマニフェスト ファイルを解析しているときに、エラーが発生しました。

処置:

以下の修正方法を試してください。

- ダウンロード プロセスを停止させる I/O エラーまたは例外があったために、パッケージのダウンロードを完了できなかったかどうかを確認します。
- この自己監視イベントが再発する場合は、サポートを受けてください。再発する場合は、この更新が不正な ComponentInfo.xml ファイルにパッケージされていることを示している可能性があります。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

注: 正しい ComponentInfo.xml が CA サブスクリプション更新サーバから利用可能になると、プロキシによって正しいファイルが取得されます。

RSS フィード XML ファイルの fileName の解析中に、エラーが発生しました。

原因:

メッセージに挙げられた RSS フィード XML ファイルを解析しているときに、エラーが発生しました。これは、ダウンロードが中断されたことを示しています。

処置:

[グローバル サービス設定: サブスクリプション モジュール]の一部である[RSS フィード URL]を確認します。正しいことを確かめて、再度ダウンロードを試みます。
[ダウンロードするモジュール]リスト内にデータが存在していれば、この URL が正しいことを示しています。

EEM サーバへの接続に失敗しました。

原因:

サブスクリプション プロキシと CA Enterprise Log Manager 管理サーバ間の接続に失敗しました。更新を受信している間に CA EEM サーバが一時的に利用できなくなると、この失敗が発生する場合があります。

処置:

特にアクションは必要ありません。CA Enterprise Log Manager 管理サーバ内の CA EEM は、ビジーでなくなると、ユーザによる対処なしで利用可能になります。

プロキシ上の <CompName> 用にダウンロードされたコンポーネントは無効です。

原因:

メッセージに挙げられたダウンロード済みコンポーネントに対して、署名の確認が実行されたときに確認が失敗し、このため、コンポーネントが削除されました。確認の失敗は、ダウンロードされた更新が改ざんされていることを示している場合があります。プロキシでは、このコンポーネントのダウンロードを更新サイクルごとに試行し、有効なコンポーネントが見つかるまで検証を実行します。

処置:

公開鍵が変更されていない場合は、アクションは必要ありません。公開鍵を手動で変更している場合は、サポートを受けて、手元の秘密鍵のペアである公開鍵を復元するか、新しい鍵のペアを取得してください。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

更新を取得するよう選択されたモジュールはありません。サブスクリプション サーバから更新を取得するモジュールを選択してください。

原因:

サブスクリプション プロキシが設定されたときに、ダウンロードするモジュールが選択されませんでした。使用可能なダウンロードするモジュールは、RSS フィード URL を設定する際に登録されます。処理は続行され、サブスクリプション モジュールは設定されたとおりに動作します。

処置:

このサブスクリプション プロキシおよびサブスクリプション クライアント用にダウンロードするモジュールを設定します。

プロキシ サーバがないか、プロキシ サーバが見つかりません。このクライアント用に指定されたプロキシ サーバが実行中でないか、プロキシ サーバがこのクライアント用に指定されていません。

原因:

デフォルトのプロキシがアクティブではありません。クライアント用に設定されたプロキシ サーバがないか、設定されたプロキシ サーバがアクティブではありません。 サブスクリプション モジュールは、スケジュールされた更新を実行できませんでした。

処置:

以下の方法を試してください。

- クライアント用のサブスクリプション設定を確認します。
 1. このメッセージが表示されている[自己監視イベント]タブの左側にある[管理]タブをクリックします。
 2. 1 つ以上のサーバが、[クライアントのサブスクリプション プロキシ]で設定されたとおりにリスト表示されていることを確認します。
- デフォルトのサブスクリプション プロキシ、およびクライアントのプロキシ リスト上に設定されたオンライン サブスクリプション プロキシを開始します。
 1. このメッセージが表示されている[自己監視イベント]タブの左側にある[管理]タブをクリックします。
 2. [クライアントのサブスクリプション プロキシ]の[選択済み]領域を確認して、オンライン プロキシを特定します。
 3. [サービス リスト]の[サブスクリプション モジュール]ノードをクリックし、[デフォルトのサブスクリプション プロキシ]のエントリを確認します。
 4. 特定した CA Enterprise Log Manager サーバが実行されていない場合は起動します。
- iGateway を再起動します。「\$IGW_LOC/S99igateway start」と入力します。
\$IGW_LOC は、パス /opt/CA/SharedComponents/iTechnology を表します。

コンポーネント <CompName> の更新はクライアントにダウンロードされません。

原因:

コンポーネント **CompName** の更新がサブスクリプション プロキシによって CA サブスクリプション サーバからダウンロードされましたが、これらの更新はサブスクリプション クライアントにはダウンロードされませんでした。これはファイル エラーです。クライアントがダウンロードしたファイルには、期待されたデータが含まれていませんでした。

注: **CompName** は選択された「ダウンロードするモジュール」のコンポーネントなので、次の更新サイクル中にダウンロードされます。

処置:

特にアクションは必要ありません。

プロキシ ホスト <HostName> は有効な ELM プロキシではありません。

原因:

選択されたサブスクリプション プロキシは、有効な CA Enterprise Log Manager サブスクリプション プロキシではありません。指定されたホストがサブスクリプション クライアントとして再度設定されると、この状況が発生する場合があります。

処置:

[クライアントのサブスクリプション プロキシ]の選択済みリストから **HostName** を削除します。これが選択された唯一のプロキシであった場合は、新しいサブスクリプション プロキシを選択します。

プロキシ ホスト <HostName> は有効なホストではありません。

原因:

サブスクリプション クライアントはプロキシ リストの各プロキシに接続を試みていますが、リストにあるどのプロキシも実行中ではありません。クライアントがデフォルトのプロキシの使用を試みたとき、デフォルトのプロキシも実行されていないため、同様に失敗します。設定されたプロキシが開始されるか、ユーザによって有効なプロキシが設定されるまで、クライアントは待機します。

処置:

以下の方法を試してください。

- 選択済みサブスクリプション クライアントの設定を確認し、[クライアントのサブスクリプション プロキシ]の[選択済み]リストに表示されたサーバが、サブスクリプション プロキシかオフライン サブスクリプション プロキシのどちらかに設定されていることを確認します。
- [クライアントのサブスクリプション プロキシ]で選択されたサーバが、サブスクリプション プロキシとして定義されていない場合は、選択済みリストからこれらを削除し、サブスクリプション プロキシとして定義されているサーバを 1 つ以上選択します。
- 設定済みプロキシおよびデフォルトのプロキシが実行されていない場合は、iGateway を再起動します。「\$IGW_LOC/S99gateway start」と入力します。

\$IGW_LOC は、パス /opt/CA/SharedComponents/iTechnology を表します。

<temp download path> パスの <pathName> にあるディスク領域の容量が 90% の制限を超えました。ディスク領域を解放してください。このため、プロキシからクライアントへの更新はダウンロードできませんでした。

原因:

通常、クライアントは、更新をインストールする前に、サブスクリプション プロキシから一時パスに更新をダウンロードします。ダウンロードを続行するには、少なくとも 10% の空きディスク領域が必要です。このメッセージは、一時パスの使用ディスク領域が 90% を超えていることを示しています。サブスクリプション プロセスによって、更新のダウンロードが停止されます。

処置:

次のスケジュール ダウンロード時間までにディスク領域の一部を解放し、新しい更新が取得およびダウンロードされる前に、停止されたダウンロードが停止箇所から再開され、完了できるようにします。前もってディスク領域を監視するには、アクション アラートを設定します。

コンポーネント <CompName> の更新ファイルがプロキシ サーバに見つかりませんでした。このため、クライアントにダウンロードしてインストールすることができません。

原因:

設定されたサブスクリプション プロキシ サーバから利用できないため、サブスクリプション クライアントは、メッセージに挙げられたコンポーネントの更新ファイルをダウンロードできません。これは、更新ファイルが手動で削除されたか、[次の日数より古い更新をクリーンアップ]で設定された日数を経過した場合に発生します。

注: 必ず、このサブスクリプション クライアントに更新スケジュールを設定し、更新が欠けないよう常にクライアントを実行しておいてください。プロキシには、グローバル サブスクリプション設定の[次の日数より古い更新をクリーンアップ]で設定された日数しか更新が保持されません。

処置:

必要なコンポーネントの **CompName** が含まれているモジュールがまだ保持されているサブスクリプション プロキシを特定します。このプロキシから、クライアントのサブスクリプション プロキシにサブスクリプション ディレクトリをコピーします。ガイドとして、オンライン プロキシからのオフライン プロキシの更新で説明されている手順を使用してください。

注: **CompName** は複数のファイルから構成され、このプロセスによって必要なファイルがすべて使用可能になるため、ディレクトリの再帰的なコピーは重要です。

コンポーネント <CompName> の更新は、<CompVersionApplicableTo> と同じか、それより新しいバージョンに適用可能です。クライアント上のコンポーネントの現在のバージョンは <CurrentVersion> です。このため、この更新は適用できません。

原因:

メッセージ内で指定されたコンポーネント用の使用可能な更新は、インストールされているバージョンが少なくとも **CompVersionApplicableTo** である場合にのみ適用できます。ところが、インストールされているコンポーネントは、更新が適用できるバージョンより低いバージョンです。このため、更新はインストールできません。たとえば、対象の更新が **r2** に適用可能な **r3** であり、インストールされているコンポーネントが **r1** の場合、この更新はインストールできません。

処置:

この更新が必要であるかどうかを評価します。 必要な場合は、**CompVersionApplicableTo** で指定されたバージョンを要求します。前提条件であるこのバージョンを適用します。たとえば、**r1** がインストールされており、**r2** のインストール後にのみダウンロードできる **r3** が必要な場合は、まず **r2** をダウンロードおよびインストールし、それから **r3** をダウンロードおよびインストールします。 **r3** が必要でない場合は、無視できます。 **r4** に依存性がない場合は、直接 **r4** をインストールできます。

コンポーネント:: <CompName> 用の更新が改変されています。このため、この更新は無視されます。このコンポーネント用の正しい更新が使用可能であれば、後でダウンロードされます。

原因:

メッセージに挙げられたコンポーネント用の更新は、改ざんされている可能性があるため、どのクライアントにもダウンロードされません。ファイルがオフライン プロキシにコピーされた際に改ざんされた可能性があります。この更新の有効なバージョンが、次のサイクル中にダウンロードされ、認証が保留されます。

処置:

[公開鍵]フィールドが手動で変更されていない場合は、この問題を報告してください。詳細については、当社テクニカル サポート(<http://www.ca.com/jp/support/>)にお問い合わせください。

重要: [グローバル サービス設定: サブスクリプション モジュール] ページにある[公開鍵]フィールド内のデータは、決して手動で変更しないでください。手動で変更すると、サブスクリプション更新に問題が発生します。

バージョン比較エラー。バージョン形式が正しくありません

原因:

このイベントは、バージョン フィールドのエントリのうちのいずれかが、`version_on_the_client`、`version_on_updates_server` のように、不正確な書式であった場合に発生します。

処置:

この問題を修正するため、CA に報告します。詳細については、当社テクニカル サポート(<http://www.ca.com/jp/support/>)にお問い合わせください。

注: このイベントは、CA サブスクリプション サーバで修正を加えると発生しなくなります。

エージェントおよびコネクタへのサブスクリプション更新の適用

定期的な更新、サービス パック、およびポイント リリースは、すべてサブスクリプションによって提供されます。ダウンロードするモジュールには、通常、エージェントおよび統合が含まれます。 エージェントを管理するサブスクリプション クライアントにこれらのモジュールをダウンロードする場合、エージェントを管理するサブスクリプション クライアントが正常に更新されていることを確認してから、エージェントにこれらの更新を適用する必要があります。 エージェントの更新は、コネクタの更新の前に適用される必要があります。

サブスクリプション更新を使用して CA Enterprise Log Manager エージェントをアップグレードする方法

1. アップグレードにエージェント モジュールが含まれている場合は、以下の要領で、プラットフォーム別にエージェントを更新します。
 - a. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
 - b. エージェント更新をすべてのエージェントに一度に適用するか、選択したエージェント グループまたは個別のエージェントに適用するかを、単一のプラットフォームが該当するレベルに応じて決定します。
 - エージェントがすべて同じプラットフォームにインストールされている場合は、[エージェント エクスプローラ]を選択し、[サブスクリプション]をクリックします。
 - エージェント グループが同じプラットフォームにインストールされたエージェントから構成されている場合は、[エージェント エクスプローラ]を選択し、[エージェント グループ]を選択して、[サブスクリプション]をクリックします。
 - 上記以外の場合は、[エージェント エクスプローラ]を展開し、[エージェント グループ]を展開して、[エージェント]を選択し、[サブスクリプション]をクリックします。

サブスクリプション ウィザードが表示されます。

- c. [エージェント エクスプローラ]または[エージェント グループ]を選択した場合は、[エージェントの更新]を選択し、[プラットフォーム]ドロップダウン リストからプラットフォームを選択して、[検索]をクリックし、[バージョンの選択]手順をクリックします。
- d. [エージェント]を選択した場合は、[エージェントの更新]を選択し、[バージョンの選択]手順をクリックします。
- e. リスト表示された各エージェントで、[バージョンの更新]を選択します。
- f. [保存して閉じる]をクリックします。
- g. 成功を確認します。 [ステータスとコマンド]をクリックします。 [設定の成功]をクリックします。 適用された設定のバージョンを確認します。

- h. すべてのエージェントの更新に必要なだけ繰り返します。
2. アップグレードに統合モジュールが含まれている場合は、以下の要領で、エージェントのコネクタを更新します。
 - a. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
 - b. コネクタの更新をすべてのエージェント上のすべてのコネクタに一度に適用するか、選択したエージェント グループ内のエージェントのコネクタまたは個別のエージェントのコネクタに適用するかを決定します。
 - c. [エージェント エクスプローラ]、[エージェント グループ]、または[エージェント]を選択します。次に、[サブスクリプション]をクリックします。
 - d. [更新選択リスト]から[コネクタの更新]を選択します。
 - e. 必要に応じて、以下のドロップダウン リストの 1 つ以上から値を選択し、デフォルトの[すべて]、[エージェント グループ]、[プラットフォーム]、[統合]を変更します。[検索]をクリックします。
 - f. [バージョンの選択]手順をクリックします。
 - g. [すべて選択]をクリックしてリストのメンバすべてを選択するか、更新するコネクタに対応する行を個別に選択します。個別に選択した行には、適用する更新バージョンを選択します。
 - h. [保存して閉じる]をクリックします。
3. 更新を確認します。サブスクリプション ウィザードを再度実行します。[バージョンの選択]手順を選択して現在のバージョンを表示し、表示されたバージョンが更新用に選択したバージョンであることを確認します。[キャンセル]をクリックします。

詳細情報:

[サブスクリプション更新を適用する方法](#) (634 ページ)

[更新リスト ウィザードの表示](#) (635 ページ)

[更新するエージェントまたはコネクタの選択](#) (636 ページ)

[エージェントまたはコネクタ統合のバージョンの更新](#) (637 ページ)

第 8 章：フィルタおよびプロファイル

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[フィルタおよびプロファイルについて](#) (231 ページ)
[プロファイルの作成方法](#) (235 ページ)
[プロファイルのインポート](#) (239 ページ)
[プロファイルのエクスポート](#) (240 ページ)
[プロファイルの設定](#) (240 ページ)
[グローバル フィルタの作成](#) (241 ページ)
[グローバル クエリに関する値の設定](#) (242 ページ)
[グローバル フィルタの編集](#) (243 ページ)
[グローバル フィルタの削除](#) (243 ページ)
[ローカル フィルタの作成](#) (243 ページ)
[ローカル フィルタの編集](#) (244 ページ)
[ローカル フィルタの削除](#) (244 ページ)

フィルタおよびプロファイルについて

フィルタを設定または編集し、クエリおよびレポートに表示されているイベント情報を再設定することができます。メイン CA Enterprise Log Manager ウィンドウからグローバル フィルタ ダイアログ ボックスを表示できます。各クエリまたはレポート表示内から、ローカル フィルタを追加できます。プロファイルを設定すると、タグ リスト、クエリ リスト、およびレポート リストを、必要なタグ、クエリ、およびレポートに限定できます。

[レポート フィルタ] ボタンをクリックし、レポート フィルタの作成ダイアログ ボックスを起動します。ドロップダウン リストから適用するプロファイルを選択します。

グローバル フィルタ

現在のセッションで表示するすべてのレポートまたはクエリに適用され、同一の方法で指定されたさまざまなイベント タイプを表示することができます。[グローバル フィルタ] ボタンは、[Log Manager サーバ] メニューの横のメイン CA Enterprise Log Manager ウィンドウ上部に表示されます。グローバル フィルタにより、先週受信したすべてのイベントや、あるホストから受信したすべてのイベントなどを表示することができます。グローバル フィルタ インターフェースを使用すると、アプリケーション全体に適用される設定を制御することもできます。

注： 過去 6 時間のデータを返すグローバル フィルタが、デフォルトで設定されています。

ローカル フィルタ

現在のレポートまたはクエリにのみ適用されます。[ローカル フィルタ]ボタンが、クエリまたはレポート表示の[詳細]ペイン上部に表示されます。新しいレポートを表示する際、レポートがお気に入りとして保存されていないと、ローカル フィルタは適用も保存もされません。ローカル フィルタを使用して、たとえば、現在の表示を、マルチ ホスト レポート ビュー内の 1 つのホストのみに、ほかのレポート ビューを変更することなく制限できます。

プロファイル

タグ リスト、クエリ リスト、およびレポート リストに適用される、製品固有のフィルタ。[プロファイルの設定]ドロップダウン リストは、[フィルタのクリア]ボタンの横のメイン CA Enterprise Log Manager ウィンドウ上部に表示されます。

単純フィルタについて

クエリの実行ウィザードまたはプロファイルの実行ウィザードを初めて使用する場合は、事前に、単純フィルタ タイプについて十分に理解してください。

単純フィルタの例

各タイプの単純フィルタの例を、以下に示します。

フィルタ タイプ	値	説明
推奨されるモデル	アンチウイルス	以下のような製品が生成するイベント データのみを表示します。 ■ CA Anti-Virus ■ McAfee VirusScan ■ Symantec Antivirus Corporate Edition ■ Trend Micro OfficeScan
イベント カテゴリ/ イベント クラス	システム アクセス/ログイン アクティビティ	システムにログインしているユーザに関連するイベント データのみを表示します。
イベント ログ名	Cisco PIX Firewall	Cisco PIX Firewall デバイスが生成するイベント データのみを表示します。

イベント ログ名以外は、フィルタ タイプは共通イベント文法 (CEG) に基づいています。

- 製品テクノロジ ベース フィルタについて理解するには、「推奨されるモデル リスト」を参照してください。
- 製品カテゴリ/クラス/アクション ベース フィルタについて理解するため、「イベント クラス リスト」および「イベント クラス リスト」を参照してください。

これらのリストは、「共通イベント文法」セクション下のオンライン ヘルプにあります。

単純フィルタの設定

単純フィルタを設定し、表示やレポートが必要なイベント データの条件を設定できます。単純フィルタをクエリの実行ウィザードで設定すると、レポートやアラートで使用されたクエリによって返されるイベント データを制限できます。単純フィルタをプロファイルの実行ウィザードで設定すると、プロファイルが適用されたときに、レポートやクエリ結果に表示されるイベント データが制限されます。

1. ウィザードを開きます。
 2. 設定する単純フィルタのタイプを決定します。
 - テクノロジ ベース
 - カテゴリ ベース、カテゴリおよびクラス ベース、またはカテゴリ、クラス、およびアクション ベース
 - 製品ベース
 3. テクノロジ ベースのフィルタを設定するには、[推奨されるモデル] チェック ボックスをオンにして、[推奨されるモデル] ドロップダウン リストから値を選択します。
 4. 「セキュリティ イベント カテゴリ」、「カテゴリおよびクラス」、または「カテゴリ、クラス、およびアクション」をベースにフィルタを設定するには、以下を実行します。
 - a. [イベント カテゴリ] チェック ボックスをオンにし、関連するドロップダウン リストから値を選択します。
 - b. (オプション)。[イベント クラス] チェック ボックスをオンにし、ドロップダウン リストから値を選択します。
 - c. (オプション)。[イベント クラス] チェック ボックスをオンにした場合は、[イベントアクション] チェック ボックスをオンにし、ドロップダウン リストから値を選択します。
- 注: テクノロジ ベース フィルタで、このタイプ フィルタを設定することもできます。
5. 製品ベースのフィルタを設定するには、[イベント ログ名] チェック ボックスをオンにして、ドロップダウン リストから値を選択します。
 6. ウィザードを完了します。

プロファイル フィルタについて

プロファイルはフィルタのセットです。タグ フィルタ、データ フィルタ、またはその組み合わせを持つプロファイルを作成できます。クエリ タグ フィルタを使用すると、選択用に表示されるクエリが制限され、レポート タグ フィルタを使用すると、選択用に表示されるレポートが制限されます。データ フィルタを使用すると、レポートまたはクエリ結果に表示されるデータが制限されます。プロファイル フィルタは、クエリ、レポート、スケジュール済みアラート、およびスケジュール済みレポートに適用されます。

レポート用およびクエリ用のタグ フィルタを個別に選択できます。タグ フィルタには以下のものがありますが、これらに限定されるわけではありません。

- COBIT、FISMA、GLBA、HIPAA、NERC、PCI、SAS、SOX 70、SOX などの標準ベースのタグ
標準ベースのタグ フィルタは、クエリ タグではなくレポート タグに適用されます。
- コンテンツ セキュリティ、ホスト セキュリティ、ネットワーク セキュリティ、運用セキュリティ、リソース アクセス、システム アクセスなどのセキュリティ イベント カテゴリ タグ
- CA Access Control、CA Identity Manager、CA SiteMinder などの製品タグ

単純なデータ フィルタを選択するか、詳細なデータ フィルタを作成できます。それぞれについての簡単な説明を以下に示します。

- 単純なデータ フィルタは、以下のいずれかをベースにできます。
 - 選択されたテクノロジ(システム ソフトウェア、ホスト アプリケーション ソフトウェアおよびサービス、ネットワーク アプリケーション ソフトウェアおよびサービス)
 - 選択された CEG イベント カテゴリ、選択された CEG イベント カテゴリおよびクラス、選択された CEG イベント カテゴリ、クラスおよびアクション
 - 選択された製品
- 詳細なデータ フィルタは、1 つ以上の WHERE 句から構成されたユーザ定義 SQL クエリをベースにします。WHERE 句は、CEG 列、選択した演算子、および指定した値で構成し、クエリではこれに基づいて CEG 列が選択されます。

プロファイルの作成方法

環境のニーズに従ってプロファイルを作成できます。プロファイルを使用すると CA Enterprise Log Manager ビューを絞り込むことができます。たとえば、アクセス制御に関連するレポート、クエリ、およびイベントのみを表示する CA Access Control プロファイルを作成できます。

プロファイル ウィザードを使用して、プロファイルを作成するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. プロファイル ウィザードの表示
2. プロファイル名の指定および説明情報の入力
3. 単純フィルタや詳細フィルタを使用して表示される情報の特定
4. タグ フィルタを使用して表示されるクエリおよびレポートの指定

詳細情報:

[プロファイル ウィザードを開きます。](#) (236 ページ)

[プロファイルの詳細の追加](#) (236 ページ)

[データ フィルタの作成](#) (237 ページ)

[タグ フィルタの作成](#) (238 ページ)

プロフィール ウィザードを開きます。

プロフィールを新規作成、または既存のプロフィールを編集するには、プロフィール ウィザードを開く必要があります。

プロフィール ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。

[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。

2. [プロフィール]フォルダを選択します。

[プロフィール]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。

3. [新規プロフィール]ボタンをクリックします。 

プロフィール ウィザードが開きます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにルール ファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ルール ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

プロフィールの詳細の追加

プロフィールに名前を付ける方法 参照用に、任意で説明情報を入力することもできます。

プロフィールに名前を付ける方法

1. プロフィール ウィザードを開きます。
2. 新しいプロフィールの名前を入力します。 名前は最大 80 文字までで、特殊文字を含めることができます。
3. (オプション)説明情報を入力します。
4. [データ フィルタ]手順に進みます。

データ フィルタの作成

単純フィルタや詳細フィルタを使用して、プロファイルに表示される情報をフィルタできます。各プロファイルには、少なくとも 1 つのフィルタが設定されている必要があります。

プロファイル データ フィルタの設定方法

1. プロファイル ウィザードを開きます。
2. まだ指定していない場合はプロファイル名を入力してから、「データ フィルタ」の手順に進みます。
[フィルタ]ダイアログ ボックスが開いて、[単純フィルタ]タブが表示されます。
3. 必要な単純フィルタを作成します。たとえば、[イベント ログ名]チェック ボックスをオンにし、「CA Access Control」と入力して、CA Access Control のイベントを検索できます。
4. (オプション)[詳細フィルタ]タブをクリックします。
[詳細フィルタ]ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 必要に応じて詳細フィルタを作成します。
6. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、新規プロファイルがリストに表示されます。それ以外の場合は、選択したウィザード手順が表示されます。

詳細情報

[単純イベント フィルタの作成](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

タグ フィルタの作成

プロファイル用のタグ フィルタを作成し、ユーザがプロファイルを適用したときに CA Enterprise Log Manager インターフェースに表示されるクエリまたはレポートのカテゴリタグを制御できます。たとえば、CA SiteMinder 用のタグ フィルタを作成すると、CA Enterprise Log Manager インターフェースには、CA SiteMinder タグがあるレポートおよびクエリのみが表示されます。

タグ フィルタの作成方法

1. プロファイル ウィザードを開きます。
2. まだ指定していない場合はプロファイル名を入力してから、[タグ フィルタ]の手順に進みます。

[フィルタ]ダイアログ ボックスが開いて、[レポート タグ フィルタ]サブタブが表示されます。
3. [新規イベント フィルタ]をクリックします。

タグ フィルタ テーブルの 1 行目がアクティブになります。
4. [タグ]セルをクリックし、表示するクエリまたはレポートのタグ名を選択するか、入力します。入力する場合、入力するに従って使用可能なタグ名が絞り込まれて表示されます。
5. (オプション)[新規イベント フィルタ]を再度クリックし、さらに詳細なフィルタを追加します。

タグ フィルタ テーブルの 2 行目がアクティブになり、[ロジック]列に「AND」と表示されます。
6. (オプション)[ロジック]セルをクリックし、演算子「AND」または「OR」のどちらかを選択します。
7. (オプション)[タグ]セルをクリックし、表示するタグ名を選択するか、入力します。入力する場合、入力するに従って使用可能なタグ名が絞り込まれて表示されます。
8. (オプション)左かっこおよび右かっこのセルをクリックして、必要なかっこの数を入力します。
9. (オプション)[クエリ タグ フィルタ]サブタブをクリックし、手順 3 から手順 8 を繰り返して、必要なクエリ タグ フィルタを作成します。
10. すべてのフィルタ ステートメントを入力したら、[保存]をクリックします。

詳細情報:

[データ フィルタの作成](#) (237 ページ)

プロファイルのインポート

プロファイルをインポートすることで、ある環境から別の環境にプロファイルを移動することができます。たとえば、テスト環境で作成したプロファイルをライブ環境にインポートできます。

プロファイルをインポートする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [プロファイル]フォルダの横の矢印をクリックして展開します。
[プロファイル]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. [プロファイルのインポート]をクリックします。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. インポートするファイルを参照し、[OK]をクリックします。
プロファイル ウィザードが表示され、選択したプロファイルの詳細が表示されます。
5. 必要な変更を加え、[保存して閉じる]をクリックします。 インポートしたプロファイルの名前が管理データベース内に存在するプロファイルと同じ場合は、名前の変更を要求するメッセージが表示されます。
インポートしたプロファイルが、適切なフォルダに表示されます。

詳細情報

[プロファイルのエクスポート](#) (240 ページ)

[プロファイルの作成方法](#) (235 ページ)

プロフィールのエクスポート

プロフィールをエクスポートできます。これによって、環境間でプロフィールを共有できます。たとえば、テスト環境で作成したプロフィールをライブ環境にエクスポートできます。

プロフィールをエクスポートする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [プロフィール]フォルダの横の矢印をクリックして展開します。
プロフィール フォルダが表示されます。
3. エクスポートするプロフィールが含まれているフォルダをクリックします。
フォルダが展開され、各ファイルが表示されます。
4. エクスポートするプロフィールを選択し、[プロフィールのエクスポート]をクリックします。
[エクスポートの場所]ダイアログ ボックスが表示されます。
5. エクスポートされるプロフィールを保存する場所を入力または参照し、[保存]をクリックします。
エクスポートの成功を確認するダイアログ ボックスが開きます。
6. [OK]をクリックします。
プロフィールがエクスポートされます。

詳細情報

[プロフィールのインポート](#) (239 ページ)

[プロフィールの作成方法](#) (235 ページ)

プロフィールの設定

使用可能なプロフィールを選択して環境に適用し、プロフィールの期間に応じて使用可能なクエリとレポートを制限できます。プロフィールを設定するには、メイン CA Enterprise Log Manager ウィンドウ上部の[プロフィール]ドロップダウン メニューから必要なプロフィールを選択します。

グローバル フィルタの作成

グローバル フィルタを作成できます。グローバル フィルタを使用すると、すべてのクエリおよびレポートを同一の条件でフィルタリングできます。また、グローバル フィルタ インターフェイスを使用して、アプリケーション内のすべてのクエリ設定を設定することができます。

グローバル フィルタの作成方法

1. メイン ウィンドウ上部の[グローバル フィルタ]ボタンをクリックします。
[グローバル フィルタおよび設定]ダイアログ ボックスが開いて[クイック フィルタ]タブが表示されます。
2. (オプション)フィルタによる検索時間を、[時間帯]ドロップダウン リストを使用して指定します。
3. (オプション)[一致]チェック ボックスをオンにし、使用可能なすべての元のイベントをフィルタする条件となる特定の値を入力します。
注：専用的一致構文を使用することによって、元のイベントの複数の値、句、または部分的な値を検索できます。
4. [フィルタの追加]をクリックしてフィルタに含めるイベント フィールドを指定します。
[列]ドロップダウン メニューおよび[値]エントリ フィールドが表示されます。
5. フィルタに使用するイベント フィールドを選択し、フィルタ後のレポートに表示するフィールドを、フィールドに含まれる値で指定します。[フィルタの追加]を再度クリックすると、複数のイベント フィールド名および値を入力できます。[除外]ボタンをオンにすると、選択したイベント フィールド名に入力した値を除くすべての値が含まれます。
注：文字列型フィールドでグローバル フィルタを作成した場合、[クイック フィルタ]リストに追加されます。数値または時刻フィールドでグローバル フィルタを作成した場合、[詳細フィルタ]リストに追加されます。
6. (オプション)[詳細フィルタ]タブをクリックし、より詳細なフィルタ条件を追加します。
7. (オプション)[設定]タブをクリックし、グローバル設定を選択します。これらの設定は、アプリケーション全体に適用されます。
8. (オプション)今後のセッションのために、同一ユーザとしてログインしている間フィルタ設定を保持するには、ダイアログ ボックス下部の[デフォルトに設定]を選択します。
9. [保存]をクリックします。
[グローバル フィルタおよび設定]ダイアログ ボックスが閉じ、新しいフィルタがレポートに適用されます。

詳細情報:

[詳細フィルタの使用 \(278 ページ\)](#)

[グローバル クエリに関する値の設定 \(242 ページ\)](#)

グローバル クエリに関する値の設定

[グローバル フィルタ]ダイアログ ボックスを使用すると、環境内のすべてのレポートおよびクエリに適用する、アプリケーション全体にわたる条件を設定できます。デフォルトとして設定しない限り、グローバル設定は現在のセッションに適用されます。

グローバル クエリ設定の定義方法

1. メイン ウィンドウ上部の[グローバル フィルタ]ボタンをクリックします。
[グローバル フィルタおよび設定]ダイアログ ボックスが開いて[クイック フィルタ]タブが表示されます。
2. [設定]タブをクリックします。
タブが開き、以下の値が表示されます。

ローカル タイム ゾーン

レポートとクエリのすべての日付/時間フィールド用のタイム ゾーンを制御します。レポートとクエリでは、CA Enterprise Log Manager サーバのタイム ゾーンではなく、ドロップダウン リストから選択したタイム ゾーンが採用されます。

連携されたデータにクエリを実行

使用可能なすべての連携サーバにクエリを適用できるようになります。この設定は、デフォルトでは有効になっています。この設定をオフにすると、ローカル イベント ログ ストアに保存されたイベント データのみがクエリの対象となります。これによって、ターゲット イベントがローカルであることがわかっている場合には、ローカル イベント ログ ストアをすばやく確認できます。

クエリの自動リフレッシュの有効化

クエリごとに設定された間隔で表示を自動的にリフレッシュすることができます。

3. (オプション)設定をデフォルトとして現在のセッションの後も保持するには、ダイアログ ボックス下部の[デフォルトに設定]を選択します。
4. 必要に応じて変更を加え、[保存]をクリックします。

[グローバル フィルタおよび設定]ダイアログ ボックスが閉じ、新しいフィルタが適用されます。

グローバル フィルタの編集

既存のグローバル フィルタを編集できます。

グローバル フィルタの編集方法

1. メイン ウィンドウ上部の[グローバル フィルタ]ボタンをクリックします。
[グローバル フィルタおよび設定]ダイアログ ボックスが開いて[クイック フィルタ]タブが表示されます。
2. 必要に応じてパラメータを変更または追加します。個々のクイック フィルタ パラメータは、その隣にある[削除]アイコンをクリックして削除できます。
3. [保存]をクリックします。
[グローバル フィルタおよび設定]ダイアログ ボックスが閉じ、編集されたフィルタが適用されます。

グローバル フィルタの削除

グローバル フィルタを削除し、すべてのレポートをデフォルトの状態に戻すことができます。

グローバル フィルタを削除するには、CA Enterprise Log Manager メイン ウィンドウ上部の[グローバル フィルタのクリア]をクリックします。

ローカル フィルタの作成

ローカル フィルタを作成して、表示しているクエリやレポートの範囲を絞り込むことができます。

ローカル フィルタの作成方法

1. フィルタするクエリまたはレポートを開き、[詳細]ペイン上部の[ローカル フィルタ]ボタンをクリックします。
[ローカル フィルタ]ダイアログ ボックスが開いて、[クイック フィルタ]タブが表示されます。
2. (オプション)[一致]チェック ボックスをオンにし、使用可能な元のイベントすべてに検索条件として適用する具体的な値を入力します。
注：専用的一致構文を使用することによって、元のイベントの複数の値、句、または部分的な値を検索できます。
3. [フィルタの追加]をクリックします。

4. フィルタに使用するイベント フィールドを選択し、フィルタ後のレポートに表示するフィールドを、フィールドに含まれる値で指定します。[フィルタの追加]を再度クリックすると、複数の列の値を入力できます。[除外]ボタンをオンにすると、選択したイベント フィールド名に入力した値を除くすべての値が含まれます。
5. (オプション)[詳細フィルタ]タブをクリックし、より詳細なフィルタ条件を追加します。
6. [保存]をクリックします。
フィルタが表示に適用されます。[お気に入り]に設定することで、このレポート表示を保存できます。

ローカル フィルタの編集

既存のローカル フィルタを編集できます。

ローカル フィルタの編集方法

1. [クエリ]ペインまたは[レポート]ペインの上部の[ローカル フィルタ]ボタンをクリックします。
[ローカル フィルタ]ダイアログ ボックスが開いて、[クイック フィルタ]タブが表示されます。
2. 必要に応じて値を変更または追加します。個々のフィルタ設定は、[削除]アイコンをクリックするか、またはチェック ボックスをオフにして一致の値を削除することによって、削除できます
3. [保存]をクリックします。
編集したフィルタが表示に適用されます。

ローカル フィルタの削除

ローカル フィルタを削除し、クエリやレポートを以前の状態に戻すことができます。

ローカル フィルタを削除するには、表示しているクエリやレポートの上部の[ローカル フィルタのクリア]ボタンをクリックします。

第 9 章：クエリおよびレポート

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

- [クエリおよびレポートについて](#) (246 ページ)
- [クエリとレポートのタグ](#) (249 ページ)
- [タグ タスク](#) (250 ページ)
- [クエリの表示](#) (251 ページ)
- [レポートの表示](#) (252 ページ)
- [選択されたレポートの表示の無効化](#) (253 ページ)
- [例：PCI レポートの実行](#) (254 ページ)
- [プロンプト](#) (258 ページ)
- [クエリの作成方法](#) (273 ページ)
- [クエリの編集](#) (286 ページ)
- [カスタム クエリの削除](#) (287 ページ)
- [選択されたクエリの表示の無効化](#) (287 ページ)
- [クエリ定義のエクスポートとインポート](#) (288 ページ)
- [レポートの作成方法](#) (289 ページ)
- [例：既存のクエリによるレポートの作成](#) (292 ページ)
- [例：連携および連携されたレポートの設定](#) (295 ページ)
- [レポートの編集](#) (299 ページ)
- [カスタム レポートの削除](#) (299 ページ)
- [レポート定義のエクスポート](#) (301 ページ)
- [レポート定義のインポート](#) (302 ページ)
- [キー設定済みリストのあるレポートの使用準備](#) (303 ページ)
- [キー設定済みリストを使用したレポートの表示](#) (341 ページ)

クエリおよびレポートについて

以下の方法でクエリを使用できます。

- クエリを実行して、ほぼリアル タイムでイベント データを表示できます。
- 事前定義済みレポートを選択して、複数の関連するクエリの結果を表示できます。
- 選択したクエリから構成されるレポートを作成できます。
- プロンプト クエリを使用して、事前に選択した特定の情報を検索できます。
- 最新のデータにクエリを実行するようスケジュールし、責任者に電子メールで通知するアクション アラートを発行できます。アクション アラートは、サードパーティ製のリーダーを使用して表示できる RSS フィードにも追加されます。
- アクション アラートを表示、レポート、または作成する独自のクエリを作成できます。

クエリおよびレポートには以下の 2 つのタイプがあります。

- サブスクリプション クエリおよびレポートは、CA によって事前に定義され、インストール時に CA Enterprise Log Manager アプリケーションと共にインストールされるか、サブスクリプション更新で追加されます。
- ユーザ クエリおよびレポートは、ユーザが作成します。クエリやレポートは、まったく新しく作成することも、ベースとなるサブスクリプション クエリやレポートに変更を加えて作成することもできます。

CA Enterprise Log Manager では、サブスクリプションによって幅広いクエリとレポートのリストを提供しています。Auditor、Analyst、または Administrator のロールを割り当てられている場合は、すべてのサブスクリプション クエリおよびレポートを表示できます。さらに、表示されているサブスクリプション クエリまたはレポート上で、以下の操作を実行できます。

- 表示されているデータのリフレッシュ
- ローカル フィルタを編集して、表示させないデータを非表示にする
- ローカル フィルタをクリアして、フィルタされていないクエリまたはレポートを再表示する
- 表示されているクエリまたはレポートをお気に入りのリストに追加する
- クエリの印刷
- 選択したクエリまたはレポートを表示するオプションを変更する
- 表示されたクエリまたはレポートを閉じる

以下の操作は、Analyst または Administrator のロールを割り当てられているユーザのみ実行できます。


- ユーザ クエリまたはレポートをゼロから新規作成する
- サブスクリプション クエリまたはレポートをコピーし、ユーザ クエリまたはレポートのベースとして使用する
- ユーザ クエリまたはレポートの編集
- ユーザ クエリまたはレポートのエクスポート
- ユーザ クエリまたはレポートの削除
- 選択したユーザ クエリまたはレポートへの変更の保存
- ユーザ クエリまたはレポートの定義のインポート

クエリおよび関連するレポートの例

「DMZ ごとのファイアウォール アクティビティ」というクエリ タグについて考えます。タグが、このトピックに関する 6 つの個別クエリに関連付けられていることに注目してください。



クエリ リストに表示されるクエリは、レポートで使用されています。[レポート]タブから、「DMZ ごとのファイアウォール アクティビティ」というレポートを表示できます。




以下の図では、名前だけが表示されています。各名前が、レポート内の 6 つのクエリのうちの 1 つを反映していることに注目してください。レポートには通常、サマリ、トレンド、および詳細のクエリ結果が含まれています。

DMZごとのファイアウォール アクティビティ




クエリとレポートのタグ

特定のカテゴリのクエリおよびレポートを選択しやすくするために、それぞれのタグをクリックして、短いリストで表示することができます。レポートとクエリのタグの多くは共通です。単一のレポートやクエリに、複数のタグを関連付けることもできます。



クエリ タグがマッピングされているクエリの数は、対応するレポート タグよりも多くなります。これは、クエリによって提供される複数の詳細情報が、1 つのレポートにまとめて出力されるためです。たとえば、レポート結果のさらに詳細な調査が必要になった場合には、ドリルダウンして、クエリ レベルで詳細やトレンドを把握することができます。



タグ タスク

タグを使用すると、レポートやクエリをカテゴリに関連付けて参照を容易にしたり、お使いの環境に関するレポート用に組織のフレームワークを提供したりすることができます。また、カテゴリ タグによって、仕事をロール別やイベントのタイプ別に簡単に分類することもできます。

レポートまたはクエリには、事前定義されたタグを使用するか、または独自のカスタム タグを作成することができます。たとえば、[月単位]タグを作成して、毎月のスケジュールが必要なレポートに追加すれば、参照や表示が容易になります。これによって、ジョブ自体を編集しなくても、[月単位]タグを新しいジョブに追加したり、不要になったジョブから削除したりするだけで、レポート ジョブにレポートを追加したり削除したりすることができます。

個々のクエリやレポート用のカスタム タグは、クエリまたはレポートの作成プロセスや、編集プロセスの間に追加できます。新しいタグを作成すると、タグのタイトルがタグ リストに表示され、そのタグを選択してほかのレポートやクエリに追加できるようになります。

カスタム タグの名前は、変更や削除が可能です。レポートやクエリを編集して、カスタム タグをレポートやクエリから削除できます。

クエリの表示

Auditor、Analyst、または Administrator のロールを割り当てられているすべてのユーザは、すべてのクエリを表示できます。事前定義済みクエリが、[サブスクリプション]フォルダの下にリスト表示されます。最初のカスタム クエリを定義すると、カスタム クエリの保存用として[ユーザ]フォルダがクエリ リストに追加されます。これ以降、カスタム クエリはすべてこの[ユーザ]フォルダに追加されます。

クエリの表示方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
[クエリ タグ フィルタ]の最大化ボタン、[クエリ リスト]、[オプション]メニュー、および[検索]テキスト ボックスが、左側ペインに表示されます。
2. 以下の方法のいずれかで、表示するクエリを選択します。
 - クエリ リストをスクロールし、表示するクエリを選択します。
 - [検索]ボックスにキーワードを入力し、名前にキーワードと一致する言葉が含まれているクエリのみを表示します。
 - 最大化ボタンをクリックし、クエリ タグ フィルタ リストを表示します。表示されたタグを選択するか、タグの[検索]ボックスにキーワードを入力して表示されるタグを制限します。タグを選択して、関連するクエリを表示します。表示するクエリを選択します。
 - カスタム クエリを検索する場合は、[サブスクリプション]フォルダを折りたたみ、[ユーザ]フォルダを展開して、[ユーザ]フォルダ リストをスクロールします。
選択したクエリが、ページのメイン ペインに表示されます。
3. (オプション)以下の操作のうち必要なものを実行します。
 - 必要なデータのみを表示するフィルタを設定するには、[ローカル フィルタの編集]をクリックします。元のクエリ表示に戻すには、[ローカル フィルタのクリア]をクリックします。
 - 表示されているクエリまたはレポートをお気に入りのリストに追加するには、[お気に入りへの追加]をクリックします。
 - データを最新の状態にリフレッシュするには、[リフレッシュ]をクリックします。
 - クエリを印刷するには、[印刷]をクリックします。
4. 表示されているクエリを閉じるには、[閉じる]をクリックします。

レポートの表示

Auditor、Analyst、または Administrator のロールを割り当てられているすべてのユーザが、すべてのレポートを表示できます。事前定義済みレポートが、[サブスクリプション]フォルダの下にリスト表示されます。最初のカスタム レポートを定義すると、カスタム レポートの保存用として[ユーザ]フォルダがレポート リストに追加されます。これ以降、カスタム レポートはすべてこの[ユーザ]フォルダに追加されます。

レポート リストからレポートを選択すると、その時点で内部イベント ログ ストアに存在しているログ レコードに関するレポートを構成するためのクエリが実行されます。右側ペインに表示されるレポートの結果は、アクティブな CA Enterprise Log Manager サーバおよびその子サーバのイベント ログ ストアに基づいています。

レポートの表示方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
[レポート タグ フィルタ]の最大化ボタン、[検索]エントリ フィールド、[レポート リスト]、および[オプション]メニューが、左側ペインに表示されます。
 2. まだ選択されていない場合は、[オプション]メニューから[選択されたレポートの表示]を選択します。
これによって、選択されたレポートが右側ペインに表示されます。
 3. 以下の方法のいずれかで、表示するレポートを選択します。
 - レポート リストをスクロールし、表示するレポートを選択します。
 - レポートの[検索]エントリ フィールドにキーワードを入力し、フィルタされたリストから表示するレポートを選択します。
 - 最大化ボタンをクリックし、レポート タグ フィルタ リストを表示します。表示されたタグを選択するか、タグの[検索]ボックスにキーワードを入力して表示されるタグを制限します。タグを選択して、関連するレポートを表示します。表示するレポートを選択します。
 - カスタム レポートを検索する場合は、[サブスクリプション]フォルダを折りたたみ、[ユーザ]フォルダを展開して、[ユーザ]フォルダ リストをスクロールします。
- 選択したレポートが、ページのメイン ペインに表示されます。

4. (オプション)以下の操作のうち必要なものを実行します。
 - 必要なデータのみを表示するフィルタを設定するには、[ローカル フィルタの編集]をクリックします。元のレポート表示に戻すには、[ローカル フィルタのクリア]をクリックします。
 - 表示されているレポートをお気に入りのリストに追加するには、[お気に入りへの追加]をクリックします。
 - データを最新の状態にリフレッシュするには、[リフレッシュ]をクリックします。
 - レポートを印刷するには、[印刷]をクリックします。
5. [閉じる]をクリックして、表示されているレポートを閉じます。

選択されたレポートの表示の無効化

レポートをロードせずに変更できるように、レポート リストを設定できます。通常、リストからレポートを選択すると、詳細ウィンドウにレポートが表示されます。

このデフォルト モードを無効にすると、リストからレポートを選択したときに、表示されるのを待つことなくすぐにレポートを編集でき、時間を節約できます。これは特に、複数のレポートを編集する必要があり、加えるべき変更の内容がすでにわかっている場合に便利です。

レポートの作成または編集が可能なのは **Administrator** モードまたは **Analyst** モードのユーザのみであるため、これらのユーザだけが選択されたレポートの表示設定を無効にできます。

選択されたレポートの表示を無効化する方法

1. [レポート リスト]上部の[オプション]をクリックします。
[オプション]メニューが表示されます。
2. [選択されたレポートの表示]の横のチェック ボックスをオフにします。
[選択されたレポートの表示]が再度オンにされるまで、リストから選択されたレポートは表示されません。

詳細情報

[レポートの作成方法](#) (289 ページ)

[レポートの編集](#) (299 ページ)

例：PCI レポートの実行

PCI セキュリティ標準協議会は、セキュリティ管理、ポリシー、および手順の要件を含む PCI データ セキュリティ標準 (PCI DSS) の開発を行っているオープン グローバル フォーラムです。クレジットカード保有者のデータを保存、処理、または送信する組織は、12 の要件を詳述した PCI DSS バージョン 1.2 に準拠する必要があります。

CA Enterprise Log Manager には、あらかじめ PCI レポートが組み込まれているため、システムがイベント ログの収集および処理を開始した直後からレポートを表示できます。

このセクションでは、PCI レポートについてと、このレポートをスケジュールして配信する方法について、例を使ってわかりやすく説明します。例では、レポートで使用される PCI DSS 要件に関連する数を参考として示しています。

詳細情報：

[PCI タグが付いたレポートのリストの表示](#) (254 ページ)

[特定の PCI DSS 規制のレポートの検索](#) (255 ページ)

[単一の PCI レポートの操作](#) (257 ページ)


PCI タグが付いたレポートのリストの表示

PCI タグが付いた事前定義済みレポートのリストを表示することで、PCI コンプライアンスを証明するための CA Enterprise Log Manager レポートの使用方法について評価を開始できます。


PCI タグが付いたレポートの使用方法を確認する方法

1. [クエリおよびレポート] タブをクリックし、[レポート] サブタブをクリックします。
[レポート タグ フィルタ] および [レポート リスト] が表示されます。
2. タグの [検索] フィールドに「PCI」と入力します。

PCI タグが表示されます。



3. PCI タグに関連付けられたレポート リストを確認します。



特定の PCI DSS 規制のレポートの検索


特定の PCI DSS 規制に関連するキーワードを使用して、事前定義済みレポートを検索できます。以下の手順で、いくつかの例を説明します。

注: ここで言及している数は、レポートが扱う PCI DSS 要件に関連する数です。


特定の PCI DSS 規制に関連するレポートのリストを表示する方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
2. ファイアウォール設定への変更(1.1.1)を扱うレポートを特定するには、[検索基準]として「ファイアウォール」と入力します。


以下のようなレポートのリストが表示されます。[ファイアウォール設定変更]というタイトルのレポートに注目します。



- 同期を確認した後のルータ設定への変更 (1.3.6) を扱うレポートを特定するには、[検索基準]として「ルータ」と入力します。



- 強力なアクセス制御手段の 1 つである、パスワード管理 (8.5) を扱うレポートを特定するには、[検索基準]として「パスワード」と入力します。



- 情報セキュリティ ポリシーの管理手段の 1 つである、ユーザ アカウントの追加、変更、および削除 (12.5.4) を扱うレポートを特定するには、[検索基準]として「アカウント」と入力します。




単一の PCI レポートの操作

PCI レポートなどのレポートに対して、以下のような操作が可能です。

- [レポート リスト]からレポート名を選択してレポートを表示する
- レポートの印刷
- 選択した受信者に電子メールでレポートを送信するオプションを有効にして、レポートをスケジュールする
- スケジュールしたレポート ジョブの表示
- 生成されたレポートの表示

選択したレポートを表示または操作する方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
2. まだ選択していない場合は、[レポート リスト]の[オプション]ドロップダウン リストから[選択されたレポートの表示]を選択します。
3. レポート リストからレポート名を選択します。
作成されたレポートに、基礎をなすクエリの結果が表示されます。通常は、サマリ、トレンド、および詳細に加え、レポート固有のクエリが含まれます。
4. 特定のクエリのロードを無効にするには、[キャンセル]を選択します。



5. 表示されたレポートを印刷するには、右ペインの[レポートの印刷]をクリックします。
[印刷]ダイアログ ボックスが表示されたら、プリンタを選択して[印刷]をクリックします。
6. 後で確認するためにレポートの作成をスケジュールするには、[レポートのスケジュール]をクリックします。
レポートのスケジュール ウィザードが、[選択されたレポート]領域にレポートが表示された状態で表示されます。
7. 「リソース アクセス(ホスト別)レポート ジョブ」のようなジョブ名を入力します。
すべてをデフォルトのままにすると、ジョブが反復なしでただちに実行されるようスケジュールされ、レポートが電子メール通知なしで PDF 形式で作成されます。データは、現在のサーバ、連携されたピア、および連携された子サーバから取得されます。
8. [保存して閉じる]をクリックします。

9. スケジュールしたジョブを表示します。[スケジュール済みレポート]タブをクリックし、[レポートのスケジュール]サブタブをクリックします。

スケジュールしたジョブが表示されます。

スケジュール済みジョブ						
ジョブ名	サーバ	反復	スケジュール済み時刻	タイムゾーン	作成者	フォーマット
Resource Access by Host Report job	caelm8	今すぐ	06:35:01 PM	America/New_York	Administraor1	PDF

10. 作成されたレポートを表示します。
 - a. [スケジュール済みレポート]タブをクリックし、[作成済みレポート]サブタブをクリックします。
 - b. (オプション) 表示される行を制限するには、「すべて」以外の反復を選択するか、「すべて」以外のフォーマットを選択するか、「過去 1 時間」の期間を選択します。
 - c. (オプション) [リフレッシュ]をクリックします。
11. 作成されたレポートを確認した後、レポートの作成を繰り返し実行する必要がある場合は、レポート ジョブを変更できます。以下の手順を実行します。
 - a. [レポートのスケジュール]サブタブから、作成済みレポートを選択し、[編集]をクリックします。
 - b. [ジョブのスケジュール]手順を選択し、発生間隔のオプションを選択します。
 - c. [保存して閉じる]をクリックします。

プロンプト

プロンプトは、入力した値と選択した CEG フィールドに基づいた結果を表示する特別なタイプのクエリです。入力した値が選択した CEG フィールドの 1 つ以上に表示されているイベント行のみが返されます。

プロンプト クエリ結果に対して、以下のアクションを実行できます。

- [元のイベントの表示]を選択して、精製済みイベントのビューを、対応する元のイベントとその発生時間に置き換えることができます。
- [一致]フィールドに文字列を入力し、[実行]を選択して、エン트리と一致するデータが含まれている行のみに表示をフィルタすることができます。
- [クエリ データのエクスポート]オプションを選択して、PDF 文書、Excel スプレッドシート、または XML ファイルにクエリ結果をエクスポートできます。
- [結果の条件]を選択して、指定した日付範囲別の表示のフィルタ、返される行の制限設定、および表示された時間の精度の変更を実行できます。また、結果の条件をデフォルトにリセットすることもできます。
- [ローカル フィルタの表示/編集]を選択して、クイック フィルタまたは詳細フィルタを指定できます。
- 選択したローカル プリンタへクエリを印刷できます。
- 手動で、または[自動リフレッシュ]を選択して、クエリ データをリフレッシュできます。

コネクタ プロンプトの使用

エージェント上に設定された各コネクタは、特定のイベント ソースから元のイベントを収集し、CA Enterprise Log Manager 収集サーバのイベント ログ ストアにイベントを送信します。イベント精製プロセスによって、元のイベントが精製済みイベントに変換され、レポート CA Enterprise Log Manager サーバにアーカイブされます。コネクタ プロンプトは、指定した名前を持つコネクタによって元のイベントとして収集された、レポートサーバ上のイベントに対してクエリを実行します。コネクタには、デフォルト名かユーザ定義名が付いています。コネクタの名前をコピーし、コネクタ プロンプトのフィールドに貼り付けて[実行]をクリックすると、プロンプト クエリ結果が表示されます。

コネクタ プロンプトを使用して、以下を実行できます。

- 同じ統合に基づいたすべてのコネクタからのイベントの表示。これは、コネクタの展開時にデフォルトのコネクタ名を使用した場合に可能です。
- 新しいコネクタによってイベントが取得されているかどうかの確認。指定した名前を持つコネクタが複数のエージェント上にある場合は、[一致]フィールドにエージェント名を入力して、クエリ結果を、新しいコネクタによって取得されたイベントに限定します。

アクティブなコネクタの名前をコピーする方法

1. [管理]タブをクリックします。
[ログ収集エクスプローラ]が表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]をクリックします。
[エージェント ステータス モニタ]が表示され、特定の列にコネクタ名がリスト表示されます。
3. プロンプト クエリで使用するコネクタを右クリックし、[コネクタ名のコピー]を選択します。

コネクタ プロンプトを使用する方法

1. [クエリおよびレポート]を選択します。
[クエリ リスト]に、[プロンプト]フォルダおよび[サブスクリプション]フォルダが表示され、[ユーザ]フォルダも表示される場合があります。
2. [プロンプト]を展開し、[コネクタ]を選択します。
コネクタ プロンプトに、[コネクタ]フィールド、および以下の CEG フィールドが表示されます。プロンプトが機能するよう、選択された状態にしておく必要があります。
agent_connector_name
コネクタの名前です。
3. [コネクタ]フィールドを右クリックし、[貼り付け]を選択します。
[エージェント ステータス モニタ]からコピーしたコネクタ名が、[コネクタ]フィールドに表示されます。
4. [実行]をクリックします。
コネクタ プロンプト クエリの結果が表示されます。
5. 以下の説明を使用して、クエリ結果を解釈します。

CA 重大度

イベントの重大度を示します。値には、重大度が大きくなる順に、情報、警告、マイナー インパクト、メジャー インパクト、クリティカル、および致命的、があります。

日付

イベントが発生した日付を示します。

カテゴリ

対応するイベント アクションの上位レベルのカテゴリを示します。たとえば、「システム アクセス」は認証アクション用のカテゴリです。

[アクション]

アクションを示します。可能性のあるアクションは、イベントのクラスによって決定されます。

エージェント名

コネクタが実行されているエージェントを示します。

ホスト

コネクタによるイベント収集元のイベント ソース ホストを示します。

実行ユーザ

イベントのソース アクタ、すなわちアクションを開始した ID を示します。実行ユーザは、ソース ユーザ名またはソース プロセス名として表される場合があります。

アカウント

元のイベントが収集されたイベント ソースのあるホストにコネクタが接続を試行したときに認証に使用されたアカウントのユーザ名を示します。これは、通常、権限レベルの低いアカウントです。このアカウントの認証情報は、イベントソースに設定され、コネクタのログ センサにも設定されます。

Result

対応するアクションのイベント結果のコードを示します。「S」は成功、「F」は失敗、「A」は許可、「D」は廃棄、「R」は拒否、「U」は不明を表します。

コネクタ名

プロンプト フィルタ フィールドに入力されたコネクタの名称

6. (オプション)[元のイベントの表示]を選択します。

新しいコネクタによって収集された最初のイベントは、アクション「システム起動」のイベントで、末尾が「 result_string=<コネクタ名> コネクタは正常に開始しました」となっています。

ホスト プロンプトの使用

ホスト プロンプトは、指定したホスト名が選択した精製済みイベントの CEG フィールドに表示されるイベントに対してクエリを実行します。元のイベント データが精製されると、イベントの詳細に複数の CEG ホスト名が含まれることがあります。次のシナリオを考えます。

1. `source_hostname` にあるイベント イニシエータが、`dest_hostname` にあるターゲットに、アクション `event_action` を試行します。
注： `source_hostname` と `dest_hostname` は、異なるホストである場合も、同じホストである場合もあります。
2. このイベントが `event_source_hostname` 上のリポジトリに記録されます。
注： `event_source_name` は、`source_hostname` または `dest_hostname` と異なるホストである場合も、同じホストである場合もあります。
3. `agent_hostname` にインストールされた CA Enterprise Log Manager エージェントが、`event_source_hostname` に記録されたイベントのコピーを作成します。
注： `agent_hostname` はエージェント ベースのログ収集では `event_source_name` と同じですが、エージェントレス ログ収集や直接ログ収集では異なります。
4. `agent_hostname` にある CA Enterprise Log Manager エージェントが、CA Enterprise Log Manager 収集サーバに `event_logname` のイベントのコピーを送信します。

ホスト プロンプトを使用する方法

1. [クエリおよびレポート]を選択します。
[クエリ リスト]に、[プロンプト]フォルダおよびほかのクエリ用の 1 つ以上のフォルダが表示されます。
2. [プロンプト]を展開し、[ホスト]を選択します。
ホスト プロンプトが表示されます。
3. このクエリの基となるホストの名前を入力します。
4. ホスト名エントリと一致するデータにクエリを実行するフィールドを選択します。

`source_hostname`

イベント アクションが開始されたホストの名前です。

`dest_hostname`

アクションの宛先またはターゲットであるホストの名前です。

event_source_hostname

イベントが発生したときにイベントを記録するホストの名前です。

たとえば、WinRM に基づいたコネクタを展開し、Windows Server 2008 ホストのイベント ビューアからイベントを収集できます。指定した Windows Server 2008 ホストから取得されたイベントを選択するには、そのサーバのホスト名を入力し、このフィールドを選択します。

receiver_hostname

agent_hostname と同じです。

agent_hostname

CA Enterprise Log Manager エージェントが展開されているホストの名前です。

5. [実行]をクリックします。
ホスト プロンプト クエリの結果が表示されます。
6. 以下の説明を使用して、クエリ結果を解釈します。

CA 重大度

イベントの重大度を示します。値には、重大度が大きくなる順に、情報、警告、マイナー インパクト、メジャー インパクト、クリティカル、および致命的、があります。

日付

イベントが発生した日付を示します。

ソース ユーザ

イベント アクションを開始した source_hostname 上のユーザの名前を示します。

Result

対応するアクションのイベント結果のコードを示します。「S」は成功、「F」は失敗、「A」は許可、「D」は廃棄、「R」は拒否、「U」は不明を表します。

エージェント ホスト

イベントを収集した CA Enterprise Log Manager エージェントがインストールされているホストの名前を示します。

受信側ホスト

エージェント ホストと同じです。

カテゴリ

対応するイベント アクションの上位レベルのカテゴリを示します。たとえば、「システム アクセス」は認証アクション用のカテゴリです。

[アクション]

ソース ユーザによって実行されたイベント アクションを示します。

ログ名

イベントを収集したコネクタによって使用されたログ名を示します。同じ統合に基づいたすべてのコネクタは、ログ名が同じであるログ ファイルでイベントを送信します。

IP プロンプトの使用

IP プロンプトは、指定した IP アドレスが選択した精製済みイベント CEG フィールドに表示されるイベントに対してクエリを実行します。元のイベント データが精製されると、イベントの詳細に複数の CEG IP アドレスが含まれることがあります。次のシナリオを考えます。

1. `source_address` にあるイベント イニシエータが、`dest_address` にあるターゲットに、アクション `event_action` を試行します。

注: `source_address` と `dest_address` は、異なる場合も同じである場合もあります。

2. このイベントが `event_source_address` にあるリポジトリに記録されます。

注: `event_source_address` は `source_address` や `dest_address` と異なる場合も、どちらかと同じまたは両方と同じである場合もあります。

3. `agent_address` にインストールされた CA Enterprise Log Manager エージェントが、`event_source_address` に記録されたイベントのコピーを作成します。

注: `agent_address` は、エージェント ベースのログ収集では `event_source_address` と同じですが、エージェントレス ログ収集や直接ログ収集では異なります。

4. `agent_address` にあるエージェントが、CA Enterprise Log Manager 収集サーバに `event_logname` のイベントのコピーを送信します。

IP プロンプトを使用する方法

1. [クエリおよびレポート]を選択します。
[クエリ リスト]に、[プロンプト]フォルダおよびほかのクエリ用の 1 つ以上のフォルダが表示されます。
2. [プロンプト]を展開し、[ホスト]を選択します。
IP プロンプトが表示されます。
3. このクエリの基となる IP アドレスを入力します。
4. IP アドレス エントリと一致するデータにクエリを実行するフィールドを、以下の中から 1 つ以上選択します。

source_address

アクションが開始されたホストの IP アドレスです。

dest_address

アクションの宛先またはターゲットであるホストの IP アドレスです。

event_source_address

イベントが発生したときに元のイベントを記録するホストの IP アドレスです。

たとえば、WinRM に基づいたコネクタを展開し、Windows Server 2008 ホストのイベント ビューアからイベントを収集できます。指定した Windows Server 2008 ホストから取得されたイベントを選択するには、そのサーバの IP アドレスを入力し、このフィールドを選択します。

receiver_hostaddress

agent_address と同じです。

agent_address

CA Enterprise Log Manager エージェントが展開されているホストの IP アドレスです。

5. [実行]をクリックします。
IP プロンプト クエリの結果が表示されます。
6. 以下の説明を使用して、クエリ結果を解釈します。

CA 重大度

イベントの重大度を示します。値には、重大度が大きくなる順に、情報、警告、マイナー インパクト、メジャー インパクト、クリティカル、および致命的、があります。

日付

イベントが発生した日付を示します。

Result

対応するアクションの結果のコードを示します。表示される文字は、「S」は成功、「F」は失敗、「A」は許可、「D」は廃棄、「R」は拒否、「U」は不明を表します。

宛先ポート

宛先ホスト(イベント アクションのターゲット)の通信ポートを示します。

送信元 IP

イベント アクションが開始された IP アドレスを示します。

宛先 IP

イベント アクションのターゲットとなったホストの IP アドレスを示します。

イベント ソース IP

イベントが最初に記録されたりボジトリのあるホストの IP アドレスを示します。

エージェント IP

イベント ソースからのイベントの収集を実行する CA Enterprise Log Manager エージェントがあるホストの名前を示します。

受信側 IP

エージェント IP と同じです。

カテゴリ

対応するイベント アクションの上位レベルのカテゴリを示します。たとえば、「システム アクセス」は認証アクション用のカテゴリです。

[アクション]

イベント アクションを示します。

ログ名

イベントを収集したコネクタによって使用されたログ名を示します。

ログ名プロンプトの使用

同じ統合に基づいたコネクタでは、イベント ソースから収集されたイベント ログが、事前に定義された名前を持つログ ファイルの形で CA Enterprise Log Manager 収集サーバに返されます。ログ名プロンプトが、指定されたログ名を含むイベントに対してクエリを実行します。

ログ名プロンプトを使用して、指定した名前を持つログ ファイルで転送されたイベントにクエリを実行します。各コネクタは、1 つの統合に基づいています。各統合には、1 つの事前定義済みログ名が使用されています。指定されたログ名に対するクエリによって、同じ統合または類似した統合に基づいたコネクタを使用する別のエージェントによって収集されたイベントの結果が返されます。

さまざまな命名規則が、ログに名前を付ける際に使用されます。

- 統合名。「CA Federation」は、CA_Federation_Manager 統合のログ名です。
- 製品名。「McAfee Vulnerability Manager」は、McAfee_VM と McAfee_VM_CM 両方のログ名です。「MS AD Rights Management Services」は、Microsoft_Active_Directory_RMS と Microsoft_Active_Directory_RMS_ODBC 両方のログ名です。
- ベンダー名。「Oracle」は、Oracle10g、Oracle9i、Oracle_AppLog、および Oracle_Syslog のログ名です。
- ログ タイプ。「UNIX」は、AIX_Syslog、HPUX_Syslog、Linux_Syslog、SLES_Syslog、および Solaris_Syslog といった統合のログ名です。

新しいリリースまたはプラットフォームが追加される際、再利用されるログ名があります。たとえば、「NT-Security」は、NTEventLog、Windows2k8、および WinRM といった統合のセキュリティ ログのログ名です。

ログ名プロンプトを使用する方法

1. [クエリおよびレポート]を選択します。

[クエリ リスト]に、[プロンプト]フォルダおよびほかのクエリ用の 1 つ以上のフォルダが表示されます。

2. [プロンプト]を展開し、ログ名を選択します。

ログ名プロンプト フィルタが表示され、以下のフィールドが表示されます。

event_logname

特定の統合と関連付けられたログ ファイルの名前です。

3. 表示させたいイベントが転送される際に使用されるログ名を選択し、[実行]をクリックします。

ログ名プロンプト クエリの結果が表示されます。

4. 以下の説明を使用して、クエリ結果を解釈します。

CA 重大度

イベントの重大度を示します。値には、重大度が大きくなる順に、情報、警告、マイナー インパクト、メジャー インパクト、クリティカル、および致命的、があります。

日付

イベントが発生した日付を示します。

カテゴリ

対応するイベント アクションの高位のカテゴリを示します。たとえば、「システム アクセス」は認証アクション用のカテゴリです。

[アクション]

対応する実行ユーザによって実行されたイベント アクションを示します。

ホスト

コネクタによるイベント収集元であるイベント ソース ホストを示します。

実行ユーザ

イベントのソース アクタ、すなわちアクションを開始した ID を示します。実行ユーザは、ソース ユーザ名またはソース プロセス名として表される場合があります。

アカウント

認証に使用されたアカウントのユーザ名を示します。コネクタによってイベントソースへの接続が試行される際に、認証が行われます。認証には、通常、権限レベルの低いアカウントが使用されます。コネクタの展開時に、管理者によって、イベント ソースにこのアカウントの認証情報が設定され、次に、ログ センサにこのアカウントが指定されます。

Result

対応するアクションのイベント結果のコードを示します。「S」は成功、「F」は失敗、「A」は許可、「D」は廃棄、「R」は拒否、「U」は不明を表します。

ログ名

プロンプト フィルタ フィールドに入力されたログ名

ポート プロンプトの使用

ポート プロンプトは、指定したポートが選択した精製済みイベントの CEG フィールドに表示されるイベントに対してクエリを実行します。元のイベント データが精製されると、イベントの詳細に複数の CEG ポート番号が含まれることがあります。次のシナリオを考えます。

1. ソース ホスト上のイベント イニシエータは、受信 `dest_port` 通信ポートを経由して宛先ホスト上にあるターゲットへのイベント アクションを開始する際に、送信 `source_port` 通信ポートを使用します。

注: `source_port` と `dest_port` は、ローカル イベントの場合は同じものです。そうでない場合は、ホスト固有のものになります。

2. このイベントは、イベント ソースのリポジトリに記録されます。
3. CA Enterprise Log Manager エージェントが、イベント ソースに記録されたイベントのコピーを作成します。
4. エージェントが、CA Enterprise Log Manager 収集サーバに、outbound port、`receiver_port` 経由で、イベントのコピーを送信します。

注: エージェントは、デフォルトでは、ポート 17001 を使用して、CA Enterprise Log Manager 収集サーバへの通信を確保します。

ポート プロンプトを使用する方法

1. [クエリおよびレポート]を選択します。
[クエリ リスト]に、[プロンプト]フォルダおよびほかのクエリ用の 1 つ以上のフォルダが表示されます。
2. [プロンプト]を展開し、[ポート]を選択します。
ポート プロンプトが表示されます。
3. このクエリの基となるポート番号を入力します。
4. ポート番号エントリと一致するデータにクエリを実行するフィールドを選択します。

`source_port`

アクションを開始するために使用された通信ポートです。

`dest_port`

アクションのターゲットである宛先ホストの通信ポートです。

`receiver_port`

CA Enterprise Log Manager 収集サーバと通信するためにエージェントが使用するポートです。

5. [実行]をクリックします。
ポート プロンプト クエリの結果が表示されます。

6. 以下の説明を使用して、クエリ結果を解釈します。

CA 重大度

イベントの重大度を示します。値には、重大度が大きくなる順に、情報、警告、マイナー インパクト、メジャー インパクト、クリティカル、および致命的、があります。

日付

イベントが発生した日付を示します。

送信元 IP

イベント アクションが開始されたホストの IP アドレスを示します。

Result

対応するアクションのイベント結果のコードを示します。「S」は成功、「F」は失敗、「A」は許可、「D」は廃棄、「R」は拒否、「U」は不明を表します。

ソース ポート

アクションを開始するために使用された送信ポートを示します。

宛先ポート

宛先ホストの受信ポートを示します。

受信側ホスト

イベント ログを CA Enterprise Log Manager サーバに送信するために使用されたエージェントの送信ポートを示します。

カテゴリ

対応するイベント アクションの上位レベルのカテゴリを示します。たとえば、「システム アクセス」は認証アクション用のカテゴリです。

[アクション]

イベント アクションを示します。

ログ名

イベントを収集したコネクタによって使用されたログ名を示します。

ユーザ プロンプトの使用

各イベントは、2 つのアクタ、ソースおよび宛先に関する情報を表します。

- ソース アクタは、イベントを発生させるアクションを開始します。
ソース アクタは、ユーザ (source_username) である場合も、プロセス (source_processname) である場合もあります。
- 宛先、すなわち「dest」アクタは、アクションのターゲットです。
宛先アクタは、ユーザ (dest_username) である場合も、オブジェクト (dest_objectname) である場合もあります。

ユーザ プロンプトは、指定したアクタが選択した精製済みイベントの CEG フィールドに表示されるイベントに対してクエリを実行します。 次のシナリオを考えます。

1. ソース アクタ source_username または source_processname が、ターゲット アクタ destination_username または destination_objectname にアクションを試行します。
2. このイベントは、イベント ソースのリポジトリに記録されます。
3. CA Enterprise Log Manager エージェントが、イベント ソースに記録されたイベントのコピーを作成し、CA Enterprise Log Manager サーバに送信します。

ユーザ プロンプトを使用する方法

1. [クエリおよびレポート]を選択します。
[クエリ リスト]に、[プロンプト]フォルダおよびほかのクエリ用の 1 つ以上のフォルダが表示されます。
2. [プロンプト]を展開し、[ユーザ]を選択します。
ユーザ プロンプトが表示されます。
3. このクエリの基となるユーザの名前を入力します。
4. ユーザ名エントリと一致するデータにクエリを実行するフィールドを選択します。

source_username

イベント アクションを開始したユーザの名前です。

dest_username

アクションのターゲットであるユーザの名前です。

source_objectname

イベント情報で参照されたアクションに関連するオブジェクトの名前です。

dest_objectname

アクションのターゲットであるオブジェクトの名前です。

5. [実行]をクリックします。
ユーザ プロンプト クエリの結果が表示されます。
6. 以下の説明を使用して、クエリ結果を解釈します。

CA 重大度

イベントの重大度を示します。値には、重大度が大きくなる順に、情報、警告、マイナー インパクト、メジャー インパクト、クリティカル、および致命的、があります。

日付

イベントが発生した日付を示します。

宛先ホスト

イベント アクションのターゲットであるユーザがあるホストの名前を示します。

Result

対応するアクションのイベント結果のコードを示します。「S」は成功、「F」は失敗、「A」は許可、「D」は廃棄、「R」は拒否、「U」は不明を表します。

ソース ユーザ

イベント アクションを開始したユーザを示します。

ソース オブジェクト

イベント アクションに関連したソース ホストのオブジェクトを示します。

宛先ユーザ

イベント アクションのターゲットとなったユーザを示します。

宛先オブジェクト

イベント アクションに関連したホストのオブジェクトを示します。

カテゴリ

対応するイベント アクションの上位レベルのカテゴリを示します。たとえば、「システム アクセス」は認証アクション用のカテゴリです。

[アクション]

イベント アクションを示します。

ログ名

イベントを収集したコネクタによって使用されたログ名を示します。

クエリの作成方法

クエリの設計ウィザードを使用して、新しいクエリを作成し、カスタム レポートやアクション アラートに含めることができます。

また、クエリの設計ウィザードを使用して、カスタム クエリやエクスポート クエリ情報を削除したり、サブスクリプション クエリをコピーしてカスタム クエリを作成し、そのクエリを編集したりすることもできます。クエリの作成、削除、および編集は、Administrator ロールまたは Analyst ロールを持ったユーザにしか実行できません。

クエリの設計ウィザードを使用したクエリの作成は、以下の手順で構成されます。

1. クエリの設計ウィザードの表示
2. ID およびタグの詳細の追加
3. クエリ列の選択
4. (オプション)クエリ条件およびフィルタの設定
5. 日付範囲と結果の条件の設定
6. (オプション)クエリ表示の視覚化オプションの選択
7. (オプション)クエリのドリルダウン値の追加

詳細情報

[クエリの設計ウィザードの表示](#) (274 ページ)

[クエリの詳細の追加](#) (275 ページ)

[クエリ SQL 文の作成](#) (275 ページ)

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[クエリ表示の視覚化の作成](#) (285 ページ)

[ドリルダウン レポートの追加](#) (286 ページ)

クエリの設計ウィザードの表示

カスタム レポートの新規作成、クエリのコピーの作成、または既存のクエリの編集を実行するには、クエリの設計ウィザードを開く必要があります。

クエリの設計ウィザードを開く方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
[クエリ リスト]が表示されます。

2. [オプション]をクリックし、[新規作成]を選択します。

クエリの設計ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにクエリを保存するには、[保存]をクリックします。
- クエリを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[クエリの詳細の追加](#) (275 ページ)

[クエリ SQL 文の作成](#) (275 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[クエリ表示の視覚化の作成](#) (285 ページ)

[ドリルダウン レポートの追加](#) (286 ページ)

クエリの詳細の追加

新規クエリを作成する最初の手順は、識別情報の入力および付与するタグの設定です。

新しいクエリを追加する方法

1. クエリの設計ウィザードを開きます。
2. 必須であるクエリ名、およびオプションとして、レポートで使用されるショート ネームを入力します。ショート ネームは、クエリがレポートに含まれている場合にレポートの個別のクエリ ペインに表示されます。
3. [説明] エントリ フィールドに、必要な設計メモを入力します。

注：クエリ構造に関する情報用に、このフィールドを使用することをお勧めします。たとえば、あるフィールドや機能がクエリに含まれる理由について詳細な説明を入力できます。

4. [タグ] シャトル コントロールを使用してクエリに関連付けるタグを 1 つ以上選択します。
5. (オプション) カスタム カテゴリ タグを追加するには、[カスタム タグの追加] エントリ フィールドにタグ名を入力し、[タグの追加] ボタンをクリックします。
カスタム タグが、選択済みの状態で [タグ] シャトル コントロールに表示されます。
6. 適切な矢印をクリックして次に実行する「クエリの設計」の手順に進むか、[保存して閉じる] をクリックします。

[保存して閉じる] をクリックすると、新規クエリが [クエリ リスト] に表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計手順が表示されます。

クエリ SQL 文の作成

クエリを作成するには、イベント ログ ストアから必要なイベント情報を取得する SQL 文を作成します。クエリの設計ウィザードを使用すると、このプロセスが自動化されます。

クエリの SQL 文の作成方法

1. クエリの設計ウィザードを開きます。
2. まだ指定していない場合は名前とタグを入力してから、[クエリ列] の手順に進みます。
3. (オプション) [一意のイベントのみ] チェック ボックスをオンにします。
4. 左側にある [使用可能な列] のリストから、[選択済みの列] ペイン内の [列] フィールドにドラッグすることによって、クエリを実行する CEG 列を設定します。CEG 列は、入力された順序でクエリ表示に表示されます。

5. (オプション) 各列に以下を含めた設定を選択します。

表示名

表形式やイベント ビューア形式の表示用に、列の別名を入力できます。表示名を入力しなかった場合、「event_count」などの元のフィールド名が列名として使用されます。

関数

以下の SQL 関数のいずれかを列の値に指定できます。

- COUNT - イベントの合計数を返します。
- AVG - event_count 値の平均を返します。この関数は event_count フィールドに対してのみ使用できます。
- SUM - event_count 値の合計を返します。この関数は event_count フィールドに対してのみ使用できます。
- TRIM - クエリを実行するテキスト文字列内のスペースを削除します。
- TOLOWER - クエリを実行するテキスト文字列を小文字に変換します。
- TOUPPER - クエリを実行するテキスト文字列を大文字に変換します。
- MIN - イベントの最低値を返します。
- MAX - イベントの最高値を返します。
- UNIQUECOUNT - 一意のイベント数を返します。

グループの順序

クエリ表示を設定して選択属性によってグループ化された選択列を表示します。たとえば、ソース名でイベントをグループ化するようにクエリを設定することができます。さまざまな列に適用されている順序を制御することができます。最初の列の値が同一である場合は、2 番目が指定されます。たとえば、同じソースからの複数のイベントを username によってグループ化できます。

並び順

選択値の並び順を制御します。さまざまな列に適用されている順序を制御することができます。最初の列の値が同一である場合は、2 番目が指定されます。

降順

デフォルトの昇順ではなく、列の値を降順(最高値から最低値へ)に表示されるように設定します。

NULL でない

行に値が含まれていない場合に、表やイベント ビューアに行を表示するかどうかを制御します。[NULL でない]チェック ボックスをオンにすると、行に表示可能な値が含まれていない場合はクエリ結果から行が削除されます。

表示

表形式やイベント ビューア形式において、列を表示するかどうかを制御します。この設定を使用すると、表示自体に表示させずに、列データを詳細ビューで使うようにすることができます。

6. (オプション) [選択列] ペインの上部にある上矢印と下矢印を使用して必要に応じて列の順序を変更します。
7. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規クエリが[クエリ リスト]に表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計手順が表示されます。

詳細情報:

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[クエリの詳細の追加](#) (275 ページ)

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[クエリ表示の視覚化の作成](#) (285 ページ)

[ドリルダウン レポートの追加](#) (286 ページ)

クエリ フィルタの設定

単純フィルタや詳細フィルタを使用して、クエリによって返される情報をフィルタできます。単純フィルタを使用すると、単一条件のフィルタ ステートメントが簡単に作成できます。詳細フィルタを使用すると、ネスト構造のステートメントなど、より複雑な SQL 言語ステートメントを作成できます。

クエリ フィルタの設定方法

1. クエリの設計ウィザードを開きます。
2. まだ指定していない場合は名前とタグを入力してから、「クエリ フィルタ」の手順に進みます。

[クエリ フィルタ] ダイアログ ボックスが開いて、[単純フィルタ] タブが表示されます。
3. 決まった CEG フィールドの値を検索する単純フィルタを必要なだけ作成します。
4. (オプション) [詳細フィルタ] タブをクリックします。
5. (オプション) 必要に応じて詳細フィルタを作成します。
6. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規クエリが[クエリ リスト]に表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計手順が表示されます。

詳細情報:

[単純イベント フィルタの作成](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

単純イベント フィルタの作成

単純フィルタを作成して、共通の CEG フィールドに検索パラメータを設定できます。たとえば、[理想モデル]フィールドを「コンテンツ管理」に設定して、理想モデル CEG フィールドの値を持つすべてのイベントを特定することができます。単純フィルタは、クエリ、抑制および集約ルール、イベント転送ルールを含む多くの機能で使用されます。

単純フィルタを作成する方法

1. [理想モデル]チェック ボックスを選択します。または、定義するイベント フィールドを選択し、ドロップダウン リストから値を選択するか、このテキスト フィールドに必要な値を入力します。
2. (オプション)クエリ フィルタを作成する場合、[ソース]、[宛先]または[エージェント]フィールドのいずれかのチェック ボックスを選択し、該当するテキスト フィールドに必要な値を入力します。
3. 手順 1 から 2 を繰り返して、その他の単純フィルタを追加します。
4. 必要な単純フィルタをすべて追加したら、[保存]をクリックします。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

詳細フィルタの使用

SQL ベースの詳細フィルタを使用すると、イベント ログ ストアにクエリを実行するすべての機能の条件を指定し、クエリの絞り込みやクイック フィルタのカスタマイズを行うことができます。[詳細フィルタ]インターフェースでは、フィルタ要件に応じてロジック、列、演算子、および値を入力する形式を指定することによって、適切なフィルタ構文を作成できるようにします。

注: このセクションには、詳細フィルタに使用される SQL 用語の概要が含まれています。詳細フィルタの機能を十分に活用するには、SQL および共通イベント文法を完全に理解しておく必要があります。

以下の SQL 条件は、複数のフィルタ ステートメントを結合します。

AND

結合されたすべての用語が TRUE の場合は、イベント情報を表示します。

OR

結合された用語のいずれかが **TRUE** の場合は、イベント情報を表示します。

HAVING

条件文を追加することによって、メインの **SQL** 文の条件を絞り込みます。たとえば、特定のホストからのイベント用に詳細フィルタを設定している場合に、「**having**」ステートメントを追加して、このホストからのイベントのうち指定した重大度のものだけを返すようにすることができます。

以下の **SQL** 演算子は詳細フィルタによって使用され、基本条件を作成します。

関係演算子

列が入力した値と適切な関係を保持する場合は、イベント情報を表示します。次の関係演算子を使用できます。

- 等しい
- 等しくない
- < (より小さい)
- > (より大きい)
- ≤ (以下)
- ≥ (以上)

たとえば、[> (より大きい)]を使用すると、設定した値よりも大きい値の選択列からイベント情報が含まれます。

に近い

入力したパターンが列に含まれている場合に、% を使用して該当するパターンを設定し、イベント情報を含めます。たとえば、L% は L で始まる任意の値を返しますが、%L% は L が最初の文字にも最後の文字にも含まれない任意の値を返します。

に近くない

列に指定したパターンが含まれていない場合にイベント情報を含めます。

設定が含まれている

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれている場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

設定が含まれていない

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれていない場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

一致する例

入力した 1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含め、キーワードの検索を可能にします。

キー設定済み

レポート サーバの設定中にキー値として設定したすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

キー未設定

レポート サーバの設定中にキー値として設定していないすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

詳細イベント フィルタの作成

詳細フィルタは、クエリの作成、レポートのスケジュール、ローカル フィルタおよびグローバル フィルタなど、多数の機能によって使用されます。

詳細フィルタの作成方法

1. [新規イベント フィルタ]をクリックします。
イベント フィルタ テーブルの最初の行が有効になり、その[ロジック]および[演算子]列にそれぞれデフォルト値「AND」および「等しい」が設定されます。
2. (オプション) 必要に応じて、[ロジック]セルをクリックし、ロジック値を変更します。
3. [列]セルをクリックし、ドロップダウン メニューからイベント情報列を選択します。
4. [演算子]セルをクリックし、ドロップダウン メニューから演算子を選択します。
5. [値]セルをクリックし、該当する値を選択します。
6. (オプション) 左かっこおよび右かっこのセルをクリックして、必要なかっこの数を入力します。
7. (オプション) 手順 1 から 6 を必要に応じて繰り返して追加のフィルタ ステートメントを追加します。
8. すべてのフィルタ ステートメントを入力したら、[保存]をクリックします。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)

結果の条件の設定方法

クエリに日付の範囲およびその他の結果の条件(行の制限や基本の表示時間など)を設定することができます。結果の条件は、クエリの実行時間までであればいつでも変更できるため、ベース クエリやフィルタを変更することなくクエリを変更する便利な手段として利用できます。

以下のタイプの結果の条件を設定できます。

- クエリの検索期間を制御する日付範囲条件
- 最大行数などの表示条件
- 特定の日付以降最も新しくグループ化されたイベントや、設定した数のイベントを含むグループ化されたイベントなど、グループ化されたイベントの条件

注: クエリを作成する際に少なくとも 1 列がグループ化されていなければ、クエリ表示から結果の条件を編集することはできません。

時間または日付範囲の設定

クエリの時間または日付範囲の条件を設定できます。これにより、検索対象となるイベント ログ ストアの範囲が絞り込まれ、クエリ効率が向上します。

事前定義済み時間範囲を使用するか、またはカスタム時間範囲を作成できます。カスタム時間範囲が適切に機能するように、開始時間と終了時間の両方を設定する必要があります。単にワイルドカードパラメータを設定する場合、この条件はクエリ SQL の「Where」句で指定します。

結果の条件を設定する方法

1. [結果の条件]ダイアログ ボックスを開きます。
2. ドロップダウン リストから、事前定義済み時間範囲を選択します。たとえば、昨日受信したイベントを表示する場合は、「前日」を選択します。

注：アクション アラートまたはスケジュール済みレポートを作成する場合、インターフェースには以下のデフォルトの時間範囲が表示されます。

- アクション アラート：過去 5 分
- スケジュール済みレポート：過去 6 時間

3. (オプション)以下のサブ手順を使用して、カスタム時間範囲を作成します。
 - a. [日付範囲の選択]領域の[動的終了時間]エントリ フィールドの横にある[編集]をクリックします。クリックすると、クエリの検索対象とする期間の終了時間を設定できます。

[動的時間の指定]ダイアログ ボックスが表示されます。

- b. パラメータのベースに使用する参照時間を選択し、[追加]をクリックします。
- c. 必要な時間パラメータを選択し、[OK]をクリックします。複数の時間パラメータを追加できます。
- d. パラメータの追加が完了したら、[OK]をクリックします。

[動的時間の指定]ダイアログ ボックスが閉じられ、選択した値が[動的終了時間]領域に表示されます。複数のパラメータを入力した場合、各パラメータが先頭から参照され、それらのパラメータから終了時間のステートメントが生成されます。たとえば、[動的終了時間]領域で[月初]を追加し、[曜日]に[火曜日]を設定すると、その月の最初の火曜日にクエリが終了します。

注：「日数」や「時間数」のような数値を使用する場合、過去の時間を設定するには、負の数字を入力する必要があります。正の数字を使用すると将来の終了時間が設定され、少なくとも 1 つの評価されたイベントがログ ストアにある限り、クエリは結果を送信し続けます。

たとえば、[動的開始時間]領域で[今すぐ]を追加し、[分数 - 10]と設定すると、選択した終了期間の 10 分前にクエリが実行されます。

- e. クエリの検索期間の開始時間を設定するには、[動的開始時間]領域で手順 2 を繰り返します。

日付範囲を入力しない場合、クエリはログ ストア内のすべてのイベントに適用されます。

4. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合は、新しいクエリがクエリ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計の手順が表示されます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[表示とグループの条件の設定](#) (284 ページ)

表示とグループの条件の設定

クエリの表示を制御する条件と、グループ化の方法に基づいてイベントを検索する条件を設定できます。

表示とグループの条件を設定する方法

1. [結果の条件]ダイアログ ボックスを開きます。
2. [結果]チェック ボックスを使用して、必要な以下の表示条件を有効にします。

[行の制限値]

クエリが最新のイベントから表示するイベントの最大行数を設定します。

最小: 1

最大: 5000

[その他を表示]

最大行数を超えたために表示されていない結果があることを示します。これにより、該当するタイプのすべてのイベントのコンテキストで選択したイベントを比較できます。たとえば、イベント ビューア表示について[行の制限値]で「10」を選択し、[その他を表示]を選択した場合は、10 を超える残りのイベントはすべて、[その他]というタイトルの 1 つのエントリとして表示されます。この設定は、行の制限値を選択したときのみ有効です。

[時間粒度]

クエリ表示で使用される[期間]フィールドの詳細レベルを設定します。

3. [結果の条件]を使用して、さまざまなタイプのグループ化されたイベント条件がクエリされます。たとえば、選択した日付以降の最新のグループ化されたイベントや特定数のグループ化されたイベントを検索するように、クエリを設定することもできます。グループ化されたイベントは、クエリの作成手順で機能およびグループの順序を設定した、精製済みイベントです。

グループの条件では、時間範囲フィールドと同じ時間ステートメント体系を使用します。

4. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合は、新しいクエリがクエリ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計の手順が表示されます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

クエリ表示の視覚化の作成

新規クエリ表示を作成するには、イベント情報の表示方法を制御する視覚化の詳細を設定する必要があります。

クエリ表示の視覚化を作成する方法

1. クエリの設計ウィザードを開きます。
2. まだ指定していない場合は名前とタグを入力してから、「視覚化」の手順に進みます。
3. クエリ表示にイベント ビューアまたはグラフのいずれを使用するかを選択します。
イベント ビューアを選択した場合は、視覚化の手順は完了です。 イベント列は、クエリ列の作成手順で配置した順序で[イベント ビューア]表示に表示されます。
4. グラフを選択した場合は、1 つ以上のグラフ タイプを選択できます。 複数のグラフタイプを選択すると、ユーザはレポート表示内でグラフ間を前後に切り替えることができます。 各タイプの横に表示されている上矢印と下矢印によって、[視覚化の変更]メニューに表示される順序を変更できます。

注: この手順中に表を追加しなくても、表は常に視覚化として使用できます。

5. X(水平)軸として表示するイベントを[列]ドロップダウン メニューから選択し、表示するラベル テキストがある場合は入力し、[表示タイプ]メニューから以下のオプションのいずれか 1 つを選択します。
 - カテゴリ - 文字列またはテキスト値の列(`source_username` など)にこのオプションを使用します。
 - 線形 - 数値(`event_count` など)にこのオプションを使用します。 値が広範囲に及ぶ場合は、[対数軸]チェック ボックスをオンにして、軸を対数にすることができます。
 - 日時 - このオプションを使用して時間値をローカルの日付/時間で表示します。
6. [Y 軸設定]メニューを使用して手順 4 を繰り返して、Y (垂直)軸列、ラベル、および種類のオプションを設定します。
7. 適切な矢印をクリックして次に実行する「クエリの設計」の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規クエリが[クエリ リスト]に表示されます。 それ以外の場合は、選択したクエリの設計手順が表示されます。

ドリルダウン レポートの追加

1 つ以上のドリルダウン レポートをクエリに追加できます。ドリルダウン レポートを使用すると、クエリの表示要素をクリックして、別の関連レポートを表示することができます。

ドリルダウン レポートを追加する方法

1. クエリの設計ウィザードを開きます。
2. まだ指定していない場合は名前とタグを入力してから、「ドリルダウン」の手順に進みます。
3. [ドリルダウンの追加]をクリックします。
4. 名前を入力するか、ドリルダウン アイテムとして使用可能にするレポートを参照します。
5. ドリルダウン レポートの対象となる使用可能なパラメータを 1 つ以上選択し、[選択されたパラメータ]リストに移動します。ドリルダウン レポートは、選択されたパラメータを使用して、クエリの対象を維持します。
6. 適切な矢印をクリックして次に実行する「クエリの設計」の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規クエリが[クエリ リスト]に表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計手順が表示されます。

クエリの編集

既存のカスタム クエリを編集することができます。サブスクリプション クエリは編集できません。ただし、サブスクリプション クエリをコピーし、そのコピーを編集することは可能です。クエリを編集すると、加えた変更によって、そのクエリを使用するすべてのレポートが影響を受けます。

クエリの編集方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
[クエリ タグ フィルタ]リストおよび[クエリ リスト]が表示されます。
2. [クエリ リスト]内の[ユーザ]フォルダを展開し、編集するクエリを選択します。
3. リスト上部の[オプション]をクリックし、[編集]を選択します。
クエリの設計ウィザードが開き、選択したクエリの詳細が表示されます。
4. 必要に応じて変更を加え、[保存]をクリックします。

カスタム クエリの削除

カスタム クエリを削除できます。サブスクリプション クエリは削除できません。

クエリの削除方法

1. 削除するクエリを選択します。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[削除]を選択します。
確認のダイアログが表示されます。
3. [はい]をクリックします。
削除したクエリが[クエリ リスト]から削除されます。

詳細情報

[選択されたクエリの表示の無効化](#) (287 ページ)

[クエリの編集](#) (286 ページ)

[クエリ定義のエクスポートとインポート](#) (288 ページ)

選択されたクエリの表示の無効化

クエリをロードせずに変更できるように、クエリ リストを設定できます。通常、リストからクエリを選択すると、詳細ウィンドウにクエリが表示されます。

このデフォルト モードを無効にすると、リストからクエリを選択したときに、表示されるのを待つことなくすぐにクエリを編集でき、時間を節約できます。これは特に、複数のクエリを編集する必要があり、加えるべき変更の内容がすでにわかっている場合に便利です。

注：クエリの作成または編集が可能なのは Administrator モードまたは Analyst モードのユーザのみであるため、これらのユーザだけが選択されたクエリの表示設定を無効にできます。

選択されたクエリの表示を無効化する方法

1. [クエリ リスト] 上部の[オプション]をクリックします。
[オプション]メニューが表示されます。
2. [選択されたクエリの表示]の横のチェック ボックスをオフにします。
[選択されたクエリの表示]が再度オンにされるまで、リストから選択されたクエリは表示されません。

クエリ定義のエクスポートとインポート

ほかの管理サーバで使えるように、カスタム クエリの詳細をエクスポートおよびインポートすることができます。これにより、CA Enterprise Log Manager 間で、またはテスト環境からライブ環境に、正常なカスタム クエリを転送できます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[クエリ定義のインポート](#) (289 ページ)

[クエリ定義のエクスポート](#) (288 ページ)

クエリ定義のエクスポート

ユーザが作成したクエリの詳細をほかの管理サーバで使えるようにエクスポートすることができます。エクスポート ファイルは XML ファイルとして保存されます。

クエリの詳細をエクスポートする方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
[クエリ リスト]が表示されます。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[エクスポート]を選択します。
[ユーザ クエリ定義のエクスポート]ダイアログ ボックスが表示され、ユーザが作成した使用可能なレポートが表示されます。
3. シャトル コントロールを使用してエクスポートするクエリを選択し、[エクスポート]をクリックします。
[エクスポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. XML エクスポート ファイルを保存する場所を入力または参照し、[保存]をクリックします。
クエリ ファイルは選択した場所に保存され、確認ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [OK]をクリックして[閉じる]をクリックします。
[ユーザ クエリ定義のエクスポート]ダイアログ ボックスが閉じます。

詳細情報

[クエリ定義のエクスポートとインポート](#) (288 ページ)

[クエリ定義のインポート](#) (289 ページ)

クエリ定義のインポート

クエリ定義 XML ファイルをローカル管理サーバでできるようにインポートすることができます。

レポートの詳細をインポートする方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
[クエリ リスト]が表示されます。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[インポート]を選択します。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが開きます。
3. ファイルをインポートする場所を入力または参照し、[OK]をクリックします。
[結果のインポート]ウィンドウが表示されます。
4. [別のファイルのインポート]をクリックして手順 3 を繰り返すか、または[閉じる]をクリックします。
[結果のインポート]ウィンドウが閉じます。

詳細情報

[クエリ定義のエクスポートとインポート \(288 ページ\)](#)

[クエリ定義のエクスポート \(288 ページ\)](#)

レポートの作成方法

お使いの環境のカスタム レポートを作成するには、このセクションで説明するプロセスを使用してまったく新しいレポートを作成する方法と、テンプレートとして事前定義されたレポートを使用する方法があります。カスタム レポートは、表示およびスケジュールされたレポート テンプレートとして設定できます。

また、カスタム レポートを編集または削除したり、レポート情報をエクスポートしたりすることも可能です。これらのカスタム設定のタスクは、**Administrator** ロールまたは **Analyst** ロールを持ったユーザとしてログインしている場合にのみ実行できます。

レポート デザイン ウィザードを使用して新規レポートを作成するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. レポート デザイン ウィザードの表示
2. レポートの詳細の追加 - 新規レポートの命名およびカテゴリ タグの割り当て
3. レポート レイアウトの設計 - クエリに含めるレポートおよび表示方法の選択

レポート デザイン ウィザードの表示

カスタム レポートをゼロから新たに作成したり、既存レポートをベースに作成するには、レポート デザイン ウィザードを起動する必要があります。

レポート デザイン ウィザードを表示する方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
[レポート リスト]ページが表示されます。
2. [オプション]をクリックし、[新規]または[コピー]を選択します。
[レポート デザイン]ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずに保存するには、[保存]をクリックします。
- レポートを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

レポートの詳細の追加

新規レポートは、まったく新しく作成することも、既存レポートのコピーから作成することもできます。レポートを作成する場合は、レポートに名前を付け、関連付けるサブスクリプションまたはカスタム タグを追加します。

レポートの詳細を追加する方法

1. レポート デザイン ウィザードを開きます。
2. レポート名を入力します。参照用に、オプションのデザイン情報を入力することもできます。
3. [タグ]シャトル コントロールを使用してレポートに関連付けるタグを 1 つ以上選択します。
4. (オプション)カスタム カテゴリ タグを追加するには、[カスタム タグの追加]エントリ フィールドにタグ名を入力し、[タグの追加]ボタンをクリックします。
[選択されたタグのリスト]と同じカスタム タグが表示されます。
5. 「レイアウト」の手順に進むか、少なくとも 1 つのクエリがすでに選択されている場合は[保存して閉じる]をクリックします。

レポート レイアウトの設計

グリッド サイズと寸法を指定し、グリッドの各セクションに表示するクエリを選択して、レポートの構造を設計できます。

レポート レイアウトの設計方法

1. レポート デザイン ウィザードを開きます。新規レポートの場合は、名前を入力し、タグを選択して、「レイアウト」の手順に進みます。
2. レポートに表示する行数と列数を、[レポート レイアウト]ペインの[グリッド行]領域および[グリッド列]領域で選択または入力します。これらの設定によって、レポートに含めるクエリ表示領域の数を制御します。最大 10 までの行および列を含めることができます。

指定数の行、列、および対応するクエリ表示が[レポート レイアウト]ペインに表示されます。

注： 個々のクエリ表示領域の右側および下部にある矢印を使用すると、必要に応じて水平方向または垂直方向に拡張または縮小することができます。

3. (オプション)クエリ表示領域の最小ピクセル サイズを、[幅の最小値]領域および[高さの最小値]領域で選択します。
4. 各表示領域に表示するクエリを[クエリ リスト]からレポート レイアウトの適切な領域にドラッグします。
5. (オプション)各クエリ表示領域の上部にある[編集]をクリックすると、配置したクエリを編集したり、新規クエリを作成したりできます。
6. [保存して閉じる]をクリックします。

レポート デザイン ウィザードが閉じます。[ユーザ]フォルダ下の[レポート リスト]に、新規レポートが表示されます。

例：既存のクエリによるレポートの作成

事前定義済みクエリから構成されるカスタム レポートを作成し、各環境仕様に合わせてカスタマイズできます。

既存のクエリからレポートを作成する方法

1. カスタム レポートに含めるクエリを特定します。
 - a. 表示されていない場合は、[クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
 - b. [検索]フィールドにキーワードまたはキー フレーズを入力し、その内容を含んだ選択対象クエリを表示します。たとえば、「クリティカル ホスト トレンド」と入力します。
 - c. カスタム レポートに含めるクエリの名前を指定します。たとえば、以下の図でリスト表示されている、システム アクセス、リソース アクセス、およびアカウント作成に関するビジネス クリティカル ホストのトレンド レポートを定義できます。



2. 初めてレポートにクエリを含める場合は、コピーを作成し、カスタム タグを追加します。
 - a. クエリを選択し、[オプション]ドロップダウン リストから[コピー]を選択します。
 - b. クエリの名前を変更し、追加するカスタム タグを入力します。たとえば、「ビジネス クリティカル ホストごとのシステム アクセス トレンド」のコピーの名前を、「ビジネス クリティカル ホストごとのカスタム システム アクセス トレンド」に変更します。

- c. カスタム タグを追加します。たとえば、「Critical_Assets_Trend」と入力し、[タグの追加]をクリックします。

クエリの詳細

このクエリの名前、説明を入力し、タグを選択してください。

名前: Custom System Access By Business Critical Hosts Trend バージョン:

ショート ネーム: Trend

説明: Provides Trending for system access activity on business critical hosts

Tags

使用可能なタグ	選択されたタグ
- Action Alerts - CA Access Control - CA Identity Manager - CA SiteMinder - Configuration Management - Content Security	System Access

Add Custom Tag: Critical_Assets_Trend タグの追加

- d. [移動]ボタンをクリックし、事前を選択したタグを[使用可能なタグ]領域に移動します。たとえば、「システム アクセス」を移動します。追加されるのは、選択したタグだけです。

選択されたタグ

- Critical_Assets_Trend

- e. [保存して閉じる]をクリックします。

3. ほかのクエリをレポートに含める場合は、コピーを作成し、作成済みのカスタム タグを選択します。

- a. クエリを選択し、[オプション]ドロップダウン リストから[コピー]を選択します。
- b. クエリの名前を変更し、新規作成したカスタム タグを選択します。たとえば、「ビジネス クリティカル ホストごとのリソース アクセス トレンド」のコピーの名前を、「リソース クリティカル ホストごとのカスタム システム アクセス トレンド」に変更し、「Critical_Assets_Trend」を[選択されたタグ]リストに移動して、事前を選択したタグを削除します。
- c. [保存して閉じる]をクリックします。

コピーしたクエリが、[ユーザ]の下に表示されます。

▼ ユーザ

- Custom Account Creations By Business Critical Hosts Trend
- Custom Resource Access By Business Critical Hosts Trend
- Custom System Access By Business Critical Hosts Trend

4. クエリがキー設定済みリストに関連付けられている場合、そのキー設定済みリストの値を定義します。
5. 以下のように、レポート作成プロセスを開始します。
 - a. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
 - b. [レポート リスト]の下の[オプション]ドロップダウン リストから[新規作成]を選択します。
[レポート デザイン]ウィザードが表示されます。
カスタム タグとして、Critical_Assets_Trend を追加します。
6. レポート レイアウトを設計します。

レポート レイアウト

左のクエリライブラリからクエリをグリッドにドラッグ アンド ドロップするか、[クエリ]ボタンをクリックしてクエリを選択します。

Grid Rows: 3 Columns: 1

Custom Account Creations by Business Critical Hosts Trend
Custom Account Creations by Business Critical Hosts Trend

Custom Resource Access by Business Critical Hosts Trend
Custom Resource Access by Business Critical Hosts Trend

Custom System Access by Business Critical Hosts Trend
Custom System Access by Business Critical Hosts Trend

7. [保存して閉じる]をクリックします。
8. 作成したカスタム タグに基づいてレポートをスケジュールします。
9. レポートを表示します。

注：新規作成したレポートを調べ、必要な情報が可能な限り最善の方法で提供されているか確認することをお勧めします。

例：連携および連携されたレポートの設定


ボリュームが大きく、地理的に離れた複数のデータ センターからログを収集し、レポート作成を設定すると、1 つのデータ センターだけを使用して分散データのクエリを実行できます。

ボリュームの大きな 2 つのデータ センターがニューヨークとバージニアにあり、ニューヨークが本社であるというシナリオ例を考えます。各データ センターには、受信イベント ログを収集して処理し、それらをレポート サーバに送信する収集サーバがあります。レポート サーバでは、クエリ、アラート、およびレポートが処理されます。ほとんどのクエリ、アラート、およびレポートは、エージェントによって収集されたイベント データをターゲットとしています。これらのイベント ソースからのデータを統合するには、レポートサーバおよび収集サーバ間の連携が必要になります。

クエリ、アラート、およびレポートの中には、CA Enterprise Log Manager サーバによって生成された自己監視イベントをターゲットにするものがあります。このタイプのデータの統合には、連携内に管理サーバを含める必要があります。自己監視イベント データの統合が必要ない場合は、連携から管理サーバを除外できます。このサーバからの自己監視イベントを、連携していないローカル レポートを使用して監視できます。例を簡潔にするために、この連携では管理サーバを除外します。含める必要がある場合は、NY-レポート-ELM および管理 -ELM 間のメッシュ統合を作成します。

サーバ名は以下のとおりです。


- 管理 -ELM
- NY- 収集 -ELM
- NY- レポート -ELM
- VA- 収集 -ELM
- VA- レポート -ELM



ニューヨーク サイトから実行されるすべてのレポートおよびアラートに、バージニア サイトからのデータをすべて含め、バージニア サイトから実行されるすべてのレポートおよびアラートには、ローカルで収集されたデータのみを含めたいと、ニューヨークの管理者が考えているとします。

以下の例は、サーバを連携させ、このシナリオ用の基準を満たすようレポートを設定する方法を示しています。自動アーカイブを設定する手順は、この例には含まれていませんが、ボリュームの大きなアーキテクチャの場合は自動アーカイブを設定する必要があります。

1. 管理者の認証情報で CA Enterprise Log Manager にログインします。
2. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
3. 以下の要領で、NY- レポート -ELM が親で、VA- レポート -ELM が子である階層統合を作成します。
 - a. イベント ログ ストア サービスを展開し、階層統合で親となるサーバの名前を選択します。この場合は、「NY- レポート -ELM」に相当します。



- b. 使用可能な連携の子リストから「VA- レポート -ELM」を選択し、[選択済み]リストに移動させます。



4. 以下の要領で、一方が他方の子である、NY- レポート -ELM と NY- レポート -ELM 間のメッシュ統合を作成します。
 - a. [イベント ログ ストア]リストから「NY- レポート -ELM」を選択します。
 - b. 使用可能な連携の子から「NY- 収集 -ELM」を選択し、[選択済み]リストに移動させます。
 - c. [イベント ログ ストア]リストから「NY- 収集 -ELM」を選択します。
 - d. 使用可能な連携の子から「NY- レポート -ELM」を選択し、[選択済み]リストに移動させます。
5. 以下の要領で、一方が他方の子である、VA- レポート -ELM と VA- レポート -ELM 間のメッシュ統合を作成します。
 - a. [イベント ログ ストア]リストから「VA- レポート -ELM」を選択します。
 - b. 使用可能な連携の子から「VA- 収集 -ELM」を選択し、[選択済み]リストに移動させます。
 - c. [イベント ログ ストア]リストから「VA- 収集 -ELM」を選択します。
 - d. 使用可能な連携の子から「VA- レポート -ELM」を選択し、[選択済み]リストに移動させます。
6. 以下の要領で、VA- レポート -ELM 用のグローバル レポート サーバ設定およびローカルの上書き内容を設定します。 地理的に離れたサーバでは通常、複数のメール サーバが使用されます。
 - a. [サービス リスト]から[レポート サーバ]を選択します。
 - b. NY- レポート -ELM からレポート サーバのグローバル設定を設定します。レポートを電子メールで送信する場合は、メール サーバ オプションおよび PDF フォーマット オプションを設定します。

グローバル サービス設定: レポート サーバ

この設定の詳細を表示または編集します。

電子メール設定	
メール サーバ:	mail01.mycompany.com
管理者電子メール:	caelmadmin01@mycompany.com
SMTP ポート:	25
SMTP ユーザ名:	valid_smtpusername
SMTP パスワード:	*****

レポート設定	
企業/製品名:	CA Enterprise Log Manager
企業/製品ロゴ URL:	https://localhost250/spin/caelm/CALMSpinC
ヘッダ フォント:	Times New Roman
ヘッダ フォント サイズ:	24
データ フォント:	Times New Roman
データ フォント サイズ:	12
ページ幅:	8.5
ページ高さ:	11

- c. レポートおよびアラート保持に関連するほかのレポート オプションを設定します。
- d. [レポート サーバ] を展開し、「VA- レポート -ELM」を選択します。
- e. VA- レポート -ELM 用メール サーバのグローバル設定を上書きします。

レポートサーバサービスの設定: VA_Management_ELM

この設定の詳細を表示または編集します。

電子メール設定

メール サーバ: mail02.mycompany.com

管理者電子メール: caelmadmin02@mycompany.com

SMTP ポート: 25

SMTP ユーザー名:

SMTP パスワード:

7. NY- レポート -ELM から実行されるようスケジュールされた各レポートに対して、以下を実行します。
 - a. [スケジュール済みレポート]タブをクリックし、[レポートのスケジュール]タブをクリックします。
 - b. [レポートのスケジュール]をクリックします。
 - c. スケジュールするレポートを選択し、必要に応じて手順 2、3、4、および 5 を完了します。
 - d. [サーバの選択]をクリックし、使用可能なサーバ リストから「NY- レポート -ELM」を選択して、[選択済みサーバ]リストに移動させ、連携クエリをデフォルトの[はい]のままにします。
 - e. [保存して閉じる]をクリックします。

1 2 3 4 5 6

レポートの選択 レポートフィルタ 結果の条件 ジョブのスケジュール 宛先 サーバの選択

● = 必須

タイムゾーン: (GMT-04:00) America/New_York

サーバの選択

サーバをスケジュールし、サーバの連携に対してクエリを実行するかどうかを選択します。

使用可能なサーバ	選択されたサーバ								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>サーバ</th> <th>連携クエリ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NY-Reporting-ELM</td> <td>はい</td> </tr> <tr> <td></td> <td>はい</td> </tr> <tr> <td></td> <td>いいえ</td> </tr> </tbody> </table>	サーバ	連携クエリ	NY-Reporting-ELM	はい		はい		いいえ
サーバ	連携クエリ								
NY-Reporting-ELM	はい								
	はい								
	いいえ								

作成されるレポートには、NY- レポート -ELM、そのピアの NY- 収集 -ELM、その子の VA- レポート -ELM、およびその子のピア VA-Collection-ELM からのデータが含まれます。

注：VA- レポート -ELM から実行される連携クエリには、VA- レポート -ELM およびそのピア VA- 収集 -ELM からのデータが含まれます。NY- レポート -ELM からのデータは含まれません。これは、このサーバが階層統合の親であるためです。

レポートの編集

カスタム レポートを編集できます。

注: 複数のレポートを編集する場合は、[選択されたレポートを表示]オプションを無効にできます。これによって、レポートが[詳細]ペインに表示されるのを待たずに、レポートを選択したり編集したりすることができます。

レポートの編集方法

1. 編集するレポートを[レポート リスト]から選択します。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[編集]を選択します。
レポート デザイン ウィザードが開き、選択したレポートの詳細が表示されます。
3. 必要な変更を加えて、[保存して閉じる]をクリックします。
[ユーザ]フォルダ下の[レポート リスト]に、編集されたレポートが表示されます。

カスタム レポートの削除

カスタム レポートを削除することができます。サブスクリプション レポートは削除できません。

カスタム レポートを削除する方法

1. レポート リストから削除するカスタム レポートを選択します。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[削除]を選択します。
確認のダイアログが表示されます。
3. [はい]をクリックします。
削除したレポートが[レポート リスト]から削除されます。

詳細情報

[レポートの作成方法](#) (289 ページ)

[レポートの編集](#) (299 ページ)

例：30 日以上経過した日単位レポートの削除

レポート サーバのグローバル設定によってレポート保持に関するポリシーを実装できます。以下のように、レポートのスケジュールの反復間隔別に異なる保持ポリシーを設定できます。

- ワンタイム レポート保持
- 日単位レポート保持
- 週単位レポート保持
- 月単位レポート保持
- 年単位レポート保持

レポート保持ユーティリティのデフォルト値の「実行しない」をいずれかの間隔に変更する必要があります。ユーティリティに設定する実行頻度が、設定済みの削除頻度と対応していることを確認します。たとえば、日単位レポートを実行して 1 日経過したら削除する必要があり、その日単位レポートを午前 6 時と午後 6 時に実行するよう設定している場合は、レポート保持ユーティリティを少なくとも 12 時間おきに実行するよう設定します。

例：30 日以上経過したすべての日単位レポートの削除

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス リスト]に、サービス別にサービスが表示されます。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
[グローバル サービス設定]の[レポート サーバ]が表示されます。
3. 以下のガイドラインを使用して、この設定を完了します。
 - 作成後 30 日を経過したすべての日単位レポートの削除を自動化するには、30 日経過後に削除するよう、日単位レポートの保持ルールを設定します。
 - 必ず、指定した時間数、日数、または週数おきに実行されるようレポート保持ユーティリティを設定してください。

レポート保持ユーティリティ:	☐ 実行しない	☒ 次の期間後に実行	1	日ごと
ワンタイム レポート保持:	☐ 削除しない	☒ 次の期間後に削除	6	か月ごと
日単位レポート保持:	☐ 削除しない	☒ 次の期間後に削除	30	日ごと
週単位レポート保持:	☐ 削除しない	☒ 次の期間後に削除	4	週ごと
月単位レポート保持:	☐ 削除しない	☒ 次の期間後に削除	12	か月ごと
年単位レポート保持:	☐ 削除しない	☒ 次の期間後に削除	1	日ごと

4. [保存]をクリックします。

レポート定義のエクスポート

ユーザが作成したファイルの詳細をほかの管理サーバでできるようにエクスポートすることができます。エクスポート ファイルは XML ファイルとして保存されます。エクスポートされたレポート定義には、そのレポート内にあるすべてのクエリの実行定義が含まれています。

レポートの詳細をエクスポートする方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
[レポート リスト]が表示されます。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[エクスポート]を選択します。
[ユーザ定義のエクスポート]ダイアログ ボックスが表示され、使用可能なユーザが作成したレポートが表示されます。
3. シャトル コントロールを使用してエクスポートするレポートを選択し、[エクスポート]をクリックします。
[エクスポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. XML エクスポート ファイルを保存する場所を入力または参照し、[保存]をクリックします。
レポート ファイルは選択した場所に保存され、確認ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [OK]をクリックして[閉じる]をクリックします。
[ユーザ レポート定義のエクスポート]ダイアログ ボックスが閉じます。

詳細情報

[レポート定義のインポート \(302 ページ\)](#)

レポート定義のインポート

レポート定義 XML ファイルをローカル管理サーバでできるようにインポートすることができます。

レポートの詳細をインポートする方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
[レポート リスト]が表示されます。
2. リスト上部の[オプション]をクリックし、[インポート]を選択します。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが開きます。
3. ファイルをインポートする場所を入力または参照し、[OK]をクリックします。
[結果のインポート]ウィンドウが表示されます。
4. [別のファイルのインポート]をクリックして手順 3 を繰り返すか、または[閉じる]をクリックします。
[ユーザ レポートとクエリおよびクエリ定義のインポート]ウィンドウが閉じます。

詳細情報

[レポート定義のエクスポート](#) (301 ページ)

キー設定済みリストのあるレポートの使用準備

すべてのレポートは、1 つ以上のクエリから構築されます。事前定義済みレポートで使用する一部のクエリは、特定の属性フィールドにキーの値のリストをコンパイルするための条件として使用される値が含まれている場合に、指定されたテーブルからのすべての値を選択するように設計されています。たとえば、アセット テーブルには **IsCritical** フィールドがあります。IsCritical が「はい」と等しい場合、アセット テーブルからすべてのアセット名を選択するクエリは、重要なアセットの名前だけを選択します。これらの名前は CA Enterprise Log Manager に返され、Critical_Asset キーの値がリフレッシュされます。

キー設定済みリストを備えた事前定義済みレポートを使用する準備には、次のタスクが含まれます。

- (オプション)CA IT PAM を使用している場合は、動的値のインポートを有効にします。
- 事前定義済みの値を持っていない事前定義済みキーに対して、キー設定済みリストを作成します。
- 事前定義済みの値を持っている事前定義済みキーのキー設定済みリストをカスタマイズします。
- 使用する事前定義済みレポートで、使用するキー設定済みリストの保守を行います。キー設定済みリストを現在の値で更新します。

さらに、キー設定済みリストを使用するカスタム レポートに新しいキーを追加して、その新しいキーに値を追加することができます。また、独自に設計したオンデマンドのクエリの **Business_Critical_Sources** キーや **ELM_System_Lognames** キーに対して、値を追加することもできます。

詳細情報:

[カスタム レポートまたはクエリのキーの追加](#) (308 ページ)

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

[エクスポートまたはインポートによるキー設定済みリストの更新](#) (310 ページ)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

[キー設定済みリストを利用するアラートの使用準備](#) (464 ページ)

動的値のインポートの有効化

動的値のインポートを有効化するのに必要な手順は、CA IT PAM ユーザにのみ適用されます。

CA IT PAM を使用しており、ファイル、データベース、ホストおよびユーザなどのリストが格納された既存のテーブルまたはスプレッドシートがある場合には、このデータを活用できます。ユーザはテーブルまたはファイルを読み取り、キーに関連する値を選択して、そのキーに対応する CA Enterprise Log Manager 値のリストにそれらの値を返すプロセスを作成できます。

動的値をインポートする方法

1. CA IT PAM で、オンデマンドで生成する必要がある各キー値のリストについてプロセスを作成します。

注：プロセスでデータベース テーブルを読み取る場合は、SQL Server 2005 データベースが格納されたサーバ上に CA IT PAM エージェントをインストールしてください。

2. CA Enterprise Log Manager で、動的値用に CA IT PAM 統合を設定します。

詳細情報：

[値リストを生成する CA IT PAM プロセスの作成](#) (305 ページ)

[動的な値のための CA IT PAM 統合の設定](#) (306 ページ)

動的値プロセスについて

動的値プロセスは、レポートやアラートで使用されている選択済みキーの値を登録または更新する際に呼び出される CA IT PAM プロセスです。ファイル、データベース、ホスト、ユーザなど、環境を構成するもののマスタ リストをすでに格納しており、このマスタ リストは関係する値セットのクエリを実行できる属性を考慮して設計されていることを前提としています。CA IT PAM を使用すると、CA Enterprise Log Manager にデータを返すクエリを実行するために呼び出すことができるプロセスを作成できます。このデータは、キーに基づいたレポートとアラートでキー値として使用します。値リストを動的に作成することができることは、変更の多いキー リストを現在値で更新された状態を保つ便利な方法です。

値リストを生成する CA IT PAM プロセスの作成

各キーの値リストをオンデマンドで生成できるようにするために、CA IT PAM でプロセスを作成できます。プロセスの作成の詳細については、CA IT PAM のドキュメントを使用します。各プロセスは、InputKey、ValueList、および FaultString ローカル プロセス パラメータ、および Success と Failure 計算演算子に関する CA Enterprise Log Manager の要件を満たす必要があります。

以下のガイドラインに従ってください。

- プロセスは、選択したキーを InputKey として受け入れる必要があります。
- プロセスは、次の 2 つのローカル プロセス パラメータを定義する必要があります。
 - ValueList (値リストを取得します)。
 - FaultString (エラー文字列を取得します)。

注：CA Enterprise Log Manager では、これらの正確なパラメータ名を出力インターフェースのパラメータとして使用する必要があります。

- プロセスには次の 2 つの計算演算子が含まれている必要があります。
 - 成功計算演算子：Process.ValueList=<値のカンマ区切りリストを含む変数>
 - 失敗計算演算子：Process.FaultString=<エラー メッセージを含む変数>

スクリプトを作成する場合は、次の追加のガイドラインを考慮します。

- スクリプトがデータベース テーブルから列を選択する場合、IT PAM エージェントは SQL Server 2005 がインストールされているサーバに存在する必要があります。SQL Servers は[すべてのタッチポイント]下のドメインに表示されている必要があります。キー データを含む SQL Server は、SQL Server 用のエージェント名を表示する必要があります。
- インライン スクリプトでは、必要なリストを取得するために sqlcmd ユーティリティを実行する必要があります。

詳細情報：

[動的な値のための CA IT PAM 統合の設定](#) (306 ページ)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

動的な値のための CA IT PAM 統合の設定

次のいずれかのタイプ、または両方のタイプの CA IT PAM プロセスを活用するように CA IT PAM 統合を設定できます。

- イベント/アラート出力プロセス - ヘルプ デスク製品などのサードパーティ システムの処理を呼び出すプロセス
- 動的値プロセス - 入力キーを受け取り、そのキーの現在の値をカンマ区切り値 (*.csv) ファイルとして返すプロセス

どちらか一方の目的のために設定するには、CA IT PAM を起動してログインする必要があります。以下の値を確認しておきます。

- CA IT PAM サーバの完全修飾ホスト名、または IP アドレス
- ポート(デフォルトは 8080)
- CA Enterprise Log Manager が CA IT PAM にログインするために使用するユーザ名およびパスワード

動的な値のために CA IT PAM を設定するには、設定済みの動的値プロセスによって動的に生成される値のリストをインポートします。特定のレポートおよびアラートで 사용되는キー設定済みの値を設定またはリフレッシュする場合に、インポートが行われます。

以下の手順は、共通の設定、および動的値固有の設定の両方に対応します。

動的値プロセスのために CA IT PAM 統合を設定する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
[グローバル サービス設定]の[レポート サーバ]が表示されます。
3. [IT PAM]領域までスクロールします。
4. 次のエントリによって CA IT PAM にアクセスできるようにします。
 - a. CA IT PAM がインストールされているサーバの完全修飾ホスト名を入力します。
 - b. デフォルトのポート番号 8080 を受け入れます。
 - c. CA IT PAM の有効なログイン認証情報を入力します。
5. [動的値プロセス]フィールドでプロセスのパスを入力します。
動的値をインポートする場合、このプロセス パスがデフォルトになります。
6. [保存]をクリックします。
[確認: 設定の変更が正常に保存されました。]というメッセージが表示されます。

キー設定済みリストを管理する方法

キー設定済みリストは、一部の事前定義済みレポート、およびアクション アラートとして使用できるようにタグが付けられた一部の事前定義済みクエリの中で使用されます。これらのレポートを使用する、またはこれらのクエリを使用するアラートを作成する予定がある場合は、以下の方法を自由に組み合わせてキー設定済みリストを管理できます。

- 任意の選択したキー用にキー値を直接追加できます。また、すべてのキー値を選択して、編集または削除することができます。
- CSV リストに格納されたキー値をインポートできます。あるいは、CSV ファイルとして値の現在のリストをエクスポートして、その CSV ファイルを更新し、値リストにインポートして読み込むこともできます。
- 動的に現在のリストを生成し、値リストに読み込む CSV ファイルとして値を返す CA IT PAM プロセスを実行できます。

キー設定済みリストを使用するカスタム レポートを作成する予定がある場合は、カスタム キーを追加してから、その値を追加またはインポートすることができます。

まずクエリで使用するキー設定済みリスト(複数可)を指定し、そのクエリが含まれるレポートまたはアラートをスケジュールする前にそのリストを更新できます。

詳細情報:

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

[エクスポートまたはインポートによるキー設定済みリストの更新](#) (310 ページ)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

[カスタム レポートまたはクエリのキーの追加](#) (308 ページ)

[クエリのキー設定済みリストの使用の決定](#) (315 ページ)

カスタム レポートまたはクエリのキーの追加

独自のキーを追加することで、事前定義済みキーを補足することができます。これにより、カスタム キーを使用するカスタム レポートを作成できます。

レポートまたはアラートの新しいキーを追加する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]から[レポート サーバ]を選択します。
[グローバル サービス設定]の[レポート サーバ]に、[ユーザ定義リスト(キー)]が表示されます。
3. [キーの追加]をクリックします。
4. キーを入力し、[OK]をクリックします。
新しいキーが、キー設定済みリストに表示されます。
5. 次のいずれかの方法でこのキーの値を追加します。
 - 手動で値を追加する
 - CSV ファイルから値をインポートする
 - CA IT PAM プロセスによって更新された値をインポートする

詳細情報:

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

[例: CSV ファイルを使用したキー設定済みリストの更新](#) (312 ページ)

キー設定済みリストの手動による更新

キー設定済みリストを複数の方法で更新できます。そのうちの 1 つの方法は、値を手動で追加し、編集し、削除することです。

キー設定済みリストを手動で更新する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]から[レポート サーバ]を選択します。
[レポート サーバ]の[グローバル サービス設定]に、[キー値]が表示されます。
3. キー設定済みリストに値を追加するには、以下の手順を実行します。
 - a. 値を追加するキーを選択します。
 - b. [値の追加]をクリックします。
 - c. [名前]フィールドに値の名前を入力し、[OK]をクリックします。
追加された値が選択されたキーの[値]リストに表示されます。
 - d. 追加する値ごとに、これらの手順を繰り返します。
4. キー設定済みリストの値を削除するには、以下の手順を実行します。
 - a. 不要な値を持つキーを選択します。
 - b. 削除する値をクリックし、[値の削除]をクリックします。
確認のメッセージが表示されます。
 - c. [OK]をクリックします。
選択されたキーの[値]リストから値が削除されます。
 - d. 削除する値ごとに、これらの手順を繰り返します。
5. キー設定済みリストの値を編集するには、以下の手順を実行します。
 - a. 変更する値を持つキーを選択します。
 - b. 変更する値を選択し、[値の編集]をクリックします。
 - c. [名前]フィールドでエントリを編集し、[OK]をクリックします。
選択されたキーの[値]リストに、名前が変更された値が表示されます。
 - d. 編集する値ごとに、これらの手順を繰り返します。
6. [保存]をクリックします。
選択されたキーの値が更新されます。

エクスポートまたはインポートによるキー設定済みリストの更新

キーに対応する値を Excel スプレッドシートに格納する場合は、カンマ区切り値リスト (*.csv) としてそのスプレッドシートを保存し、インポートにより、選択したキー設定済みリストを読み込むことができます。

CSV ファイルに格納したキー設定済みリストの値を更新する方法は、以下のとおりです。

- CSV ファイルには指定したキーの最新の値が格納されているが、表示された[値]リストが最新の値でない場合は、CSV ファイルから直接値をインポートできます。
- CSV ファイルを作成して、そのファイルを古い値で更新する必要がある場合は、エクスポート、編集、インポートの順序で実行します。

エクスポートまたはインポートによりキー設定済みリストを更新する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [サービス リスト]から[レポート サーバ]を選択します。
[レポート サーバ]の[グローバル サービス設定]に、[キー値]が表示されます。
3. 最新の値が格納されている CSV ファイルから選択したキーの値を更新するには、以下の手順に従います。
 - a. 更新する値の[キー値]リストで、キーを選択します。
そのキーの古い値が[値]リストに表示されます。
 - b. [値]リスト ツールバーで、[値のインポート]をクリックします。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
 - c. [参照]をクリックします。
[CA Enterprise Log Manager <名前> によってアップロードするファイルを選択]ダイアログ ボックスが、ファイル タイプが[CSV ファイル (カンマ区切り)]に設定された状態で表示されます。
 - d. 選択したキーの値を格納している CSV ファイルのあるフォルダへ移動します。
 - e. インポートするファイルを選択し、[開く]をクリックします。
[ファイル]フィールドに選択したファイル名が表示されます。
 - f. [OK]をクリックします。
[値]リストが CSV ファイルからの値で更新されます。

4. CSV ファイルが存在しないかまたは最新でないキーを選択して値を更新するには、以下の手順に従います。
 - a. 更新する値の[キー値]リストで、キーを選択します。
 - b. [値]ツールバーで、[値のエクスポート]をクリックします。
[<ログ マネージャ名> によってダウンロードする場所を選択]ダイアログ ボックスが、[ファイル名]フィールドに「file.csv」と表示された状態で表示されます。
 - c. CSV ファイルを保存する場所、すでに存在する場合はその場所へ移動します。既存ファイルを選択するか、または[ファイル名]フィールドに新しいファイル名を入力して、[保存]をクリックします。
成功の確認メッセージが表示されます。
 - d. [OK]をクリックします。
 - e. Windows エクスプローラを開き、エクスポートしたファイルの場所に移動します。
 - f. スプレッドシートを開き、必要に応じて既存の列を変更または削除します。スクロールして最後の列まで表示し、新しいエントリを追加します。次に、CSV ファイルとしてファイルを保存します。
 - g. 同じキーを選択し、[値のインポート]をクリックします。
 - h. [参照]をクリックし、保存したファイルを選択し、[開く]をクリックします。
 - i. [OK]をクリックします。
ファイルがアップロードされます。 [値]リストの末尾までスクロールすると、新規エントリが追加されていることを確認できます。

詳細情報:

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

例：CSV ファイルを使用したキー設定済みリストの更新


以下の 3 つの方法で、キー設定済みリストの値を入力できます。

- 手動によるキー値の入力
- CSV ファイルからのキー値のインポート
- 指定された CA IT PAM プロセスからのキー値のインポート

次の例をガイドとして使用し、ユーザ定義のキー設定済みリストの値を更新します。ここでは、値は Excel スプレッドシートに格納され、カンマ区切りの値リスト (*.csv) として保存されています。

CSV ファイルを使用してキー設定済みリストを更新する方法

1. [管理] タブをクリックし、[サービス] サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ] を選択します。
3. Default_Accounts などのキーを選択し、[値のエクスポート] をクリックします。



[ダウンロード場所の選択] ダイアログ ボックスが表示され、デフォルトのファイル名として .csv ファイルが設定されます。


4. 「デスクトップ」など、エクスポートしたファイルを保存するディレクトリを選択します。「Default_Accounts.csv」などのファイル名を入力し、[保存] をクリックします。



エクスポートの成功を確認するメッセージが表示されます。


5. [OK] をクリックします。

エクスポートしたスプレッドシートのアイコンが、デスクトップに表示されます。



6. スプレッドシートを開き、スクロールして最後の列を表示して、必要なエントリを追加します。


たとえば、「admin」と入力してから[保存]をクリックします。 必要に応じて、Default_Accounts のキー設定済みリストから、除外する必要があるデフォルトのエントリ列を削除します。



	N	O	P	Q	R	S
1	DBSNMP	SYSMAN	cisco	mail	IUSR_ComputerName	admin

[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示され、ファイル名に Default_Accounts.csv と入力されています。

7. [保存]をクリックします。 [OK]をクリックし、同じ名前の既存ファイルを上書き保存します。
8. 更新されたリスト(ここでは Default_Accounts というキー設定済みリスト)で、[値のインポート]をクリックします。



9. [参照]をクリックし、保存したファイルを選択し、[開く]をクリックします。



10. [OK]をクリックします。

ファイルがアップロードされます。 [値]リストの末尾までスクロールすると、新規エントリが追加されていることを確認できます。

詳細情報:

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新

CA IT PAM プロセスを使用して CA Enterprise Log Manager クエリで使用するキーに関連付けられた値のリストを生成する場合は、CA Enterprise Log Manager から IT PAM 動的値プロセスを実行して指定されたキーの値を更新します。インポートすると、指定されたキーのすべての値を手動で入力する時間を節約できます。1 つのキーの値が変更された場合、キーを選択して動的値のインポートを繰り返すことにより、CA Enterprise Log Manager でそれらのキーをリフレッシュできます。

CA IT PAM からキー設定済みリスト値をインポートする前に、動的な値のための CA IT PAM 統合を設定します。

CA IT PAM からキー設定済みリストの値をインポートする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス]リストが表示されます。
2. [レポート サーバ]を選択します。
[グローバル サービス設定]の[レポート サーバ]パネルが表示されます。
3. インポートする値のキーを作成するには、次の手順を使用します。
 - a. [キー値]領域までスクロールします。
 - b. [キー値]領域の[キー]ツールバーで、[追加]をクリックします。
[リスト名(キー)]ダイアログ ボックスが表示されます。
 - c. 新しいキーの名前を入力し、[OK]をクリックします。
キーのリストにキーの名前が表示されます。
 - d. [保存]をクリックします。
4. 既存のキーの動的値をリフレッシュするには、次の手順を使用します。
 - a. [キー値]領域までスクロールします。
 - b. キーを選択します。
 - c. [動的値リストのインポート]をクリックします。このボタンは[値]ツールバーにあります。
[動的値リストのインポート]が表示されます。
 - d. 選択したキーの値を生成する IT PAM 動的値プロセスの名前を入力して、[OK]をクリックします。
関連する CA IT PAM プロセスが実行され、結果を含むファイルが返されます。また、選択したキーの値がリフレッシュされます。
 - e. [保存]をクリックします。

詳細情報:

[動的値のインポートの有効化](#) (304 ページ)

[動的値プロセスについて](#) (304 ページ)

[値リストを生成する CA IT PAM プロセスの作成](#) (305 ページ)

[動的な値のための CA IT PAM 統合の設定](#) (306 ページ)

[クエリのキー設定済みリストの使用の決定](#) (315 ページ)


クエリのキー設定済みリストの使用の決定

キー設定済みリストを現在の値で更新し続けることをお勧めします。特定のレポートまたはアラートで使用するキー設定済みリストを更新するには、最初にレポートまたはアラートで使用するクエリを識別します。次に、ソース クエリまたはクエリで使用するキー設定済みリストを決定します。

キー設定済みリストは、レポート サーバの設定に表示されます。

キーの値
DMZ_Hosts
Privileged_Groups
Business_Critical_Sources
Surrogate_Users
Default_Accounts
Default_Users
ELM_System_Lognames

多くの場合、キー設定済みリストを使用するクエリは、クエリ名のキー設定済みリスト名を参照します。たとえば、クエリ名に「Default Accounts」または「Privileged Group」が含まれるクエリがあります。



その値を更新できるようにキー設定済みリストの名前を検索するには、以下の手順のうちの 1 つを使用することを検討します。

クエリのためにキー設定済みリストを使用するかどうかを決定する方法(該当する場合)

1. クエリのコピーで、クエリの詳細フィルタを確認します。


- a. [クエリおよびレポート]をクリックします。
- b. (オプション)クエリ タグを選択します。
- c. クエリのリストからクエリを選択し、[オプション]ドロップダウン リストから[コピー]を選択します。

[クエリ デザイン]ウィザードが表示されます。

d. [クエリ フィルタ]の手順をクリックし、次に[詳細フィルタ]タブをクリックします。

キー設定済みリストを使用するクエリには、[キー設定あり]という演算子を持つフィルタがあります。値はキー設定済みリストの名前です。次の例では、キー設定済みリストは Default_Accounts という名前です。

e. [キャンセル]をクリックします。ユーザ定義クエリのコピーは保存されません。



2. あるいは、クエリのコピーを XML ファイルにエクスポートし、Filter logic ステートメントで oper="KEYED" である場合に val= の値を確認します。
 - a. [クエリおよびレポート]をクリックします。
 - b. (オプション)クエリ タグを選択します。
 - c. クエリのリストからクエリを選択し、[オプション]ドロップダウン リストから[コピー]を選択します。
[クエリ デザイン]ウィザードが表示されます。
 - d. [保存して閉じる]をクリックします。
作成したクエリのコピーが[クエリ リスト]の[ユーザ]の下に表示されます。
 - e. クエリ リストからのこのユーザ定義クエリを選択し、[オプション]ドロップダウン リストを展開し、[クエリ定義のエクスポート]を選択します。
[ユーザ クエリ定義のエクスポート]ペインが[選択されたクエリ]リストのクエリと一緒に表示されます。
 - f. [エクスポート]をクリックします。
 - g. ダウンロード用の場所を選択し、User Queries.xml というファイル名を一意の名前になるように編集します。次に、[保存]をクリックします。
 - h. XML ファイルを開きます。
 - i. Filter logic ステートメントまでスクロールし、oper= が「KEYED」であること、val= が「<キー設定済みリストの名前>」であることに注目します。
以下に例を示します。

```
<Filter logic="AND" lparens="0" col="dest_username" colfunc="" oper="KEYED" val="Default_Accounts"
  rparens="0" />
</Query>
- <Display>
  <Visualization type="VizEventViewer" />
</Display>
</Panel>
```

事前定義済みレポート用のキー設定済み値の作成

事前定義済みレポートで使用される一部の事前定義済みキーには、事前定義済み値がないものがあります。これらのレポートを効果的に使用するには、それぞれのキー設定済みリストに値を入力する必要があります。

以下の 3 つの方法で、キー設定済みリストの値を入力できます。

- 手動でキー値を入力します。
- 静的 csv ファイルからキー値をインポートします。
- 現在のリストを動的に生成し、csv ファイルを返す CA IT PAM プロセスからキー値をインポートします。

詳細情報:

[Critical_Assets 用のキー設定済み値の作成](#) (319 ページ)

[Critical_Database のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (321 ページ)

[Critical_Recipient のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (323 ページ)

[DMZ_Hosts 用のキー設定済み値の作成](#) (324 ページ)

[EPHI_Database 用のキー設定済み値の作成](#) (325 ページ)

[EPHI_Files のキー設定済み値の作成](#) (326 ページ)

[キー設定済みリストを管理する方法](#) (307 ページ)

Critical_Assets 用のキー設定済み値の作成

3 つの事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、ビジネス クリティカル ホストごとにアクティビティを監視できます。これを実行するには、まず、Critical_Assets 用キー値リストの値として、これらのホストを特定する必要があります。事前定義済み値はありません。

入力する値が使用されるレポートには、以下のものがあります。

- ビジネス クリティカル ホストごとのアカウント作成
- ビジネス クリティカル ホストへの失敗したログイン
- ビジネス クリティカル ホスト別リソース アクセス セッション
- ビジネス クリティカル ホストごとのリソース アクセス
- ビジネス クリティカル ホストごとのシステム アクセス

CA Access Control、CA Identity Manager、および CA SiteMinder の同様のレポートでは、Critical_Assets キー設定済みリストを使用します。たとえば、「CA Access Control - ビジネス クリティカル ホストごとのアカウント作成」のようなレポートです。

Critical_Assets キー設定済みリストを使用するクエリは、以下のとおりです。

- 過去 1 日間のクリティカル システムでの、管理者アカウントによる 6 回以上の夜間ログイン
- 過去 1 週間のクリティカル システムでの、管理者アカウントによる 6 回以上の週末ログイン
- システム例外アクティビティ ...

クリティカル アセットに対するカスタム クエリを作成する場合は、以下のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_hostname	キー設定済み	Critical_Assets

Critical_Assets 用のキー設定済み値を作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが表示されます。
3. キーの「Critical_Assets」を選択します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを作成します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を個々に入力します。
 - Excel スプレッドシートを作成し、行を 1 つだけ使用して、各列に値を 1 つずつ入力します。csv ファイルとして保存します。[値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - このキーの値が CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

[エクスポートまたはインポートによるキー設定済みリストの更新](#) (310 ページ)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

Critical_Database のキー設定済みの値のカスタマイズ

事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、重要なデータベースを含むアクティビティを監視できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済みの値には、Master、mysql、information_schema、Distribution、Msdb、TempDB および sys があります。

入力する値が使用されるレポートには、以下のものがあります。

- {ログ名 | ホスト | データベース | アカウント} ごとの重要なデータベースでの失敗した認証アクティビティ
- {実行ユーザ | ログ名 | ホスト | データベース | カテゴリ | アクション} ごとの失敗した重要なデータベース アクティビティ
- {ログ名 | ホスト | データベース | アカウント} ごとの重要なデータベース管理
- {ログ名 | ホスト | データベース | アカウント} ごとの重要なデータベースのページ アクティビティ
- {実行ユーザ | ログ名 | ホスト | データベース | アカウント} ごとの重要なデータベースでのログイン試行の失敗

クリティカル データベースでカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_objectname	キー設定済み	Critical_Database

Critical_Database のキー設定済み値を作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが表示されます。
3. Critical_Database キーを選択するか作成します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを作成します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を個々に入力します。
 - Excel スプレッドシートを作成し、行を 1 つだけ使用して、各列に値を 1 つずつ入力します。csv ファイルとして保存します。[値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - このキーの値が CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

[例: CSV ファイルを使用したキー設定済みリストの更新](#) (312 ページ)

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

Critical_Recipient のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、重要な受信者を含むアクティビティを監視できます。これを実行するには、Critical_Recipient のキー値リストの値として、これらの受信者を特定する必要があります。事前定義済みの値は、Administrator のみです。

入力する値が使用されるレポートには、以下のものがあります。

- 不審な電子メール アクティビティ(受信者別)
- 失敗した電子メール認証アクティビティ(受信者別)
- 失敗した電子メール配信アクティビティ(受信者別)
- 成功した電子メール認証アクティビティ(受信者別)
- 成功した電子メール配信アクティビティ(受信者別)
- 電子メール遅延アクティビティ(受信者別)
- 電子メール アクティビティ(受信者別)

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_username	キー設定済み	Critical_Recipient

Critical_Recipient 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが表示されます。
3. Critical_Recipient キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを作成します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を個々に入力します。
 - Excel スプレッドシートを作成し、行を 1 つだけ使用して、各列に値を 1 つずつ入力します。csv ファイルとして保存します。[値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - このキーの値が CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、Critical_Assets を選択して[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

[例: CSV ファイルを使用したキー設定済みリストの更新](#) (312 ページ)

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

DMZ_Hosts 用のキー設定済み値の作成

3 つの事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、DMZ 内のサーバを監視できます。これにはまず、使用する環境で、DMZ 内のサーバを特定する必要があります。これを実行するには、DMZ_Hosts 用キー値リストに値を追加します。事前定義済みの値はありません。

入力する値が使用されるレポート名は、「DMZ ごとのファイアウォール アクティビティ」です。

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_hostname	キー設定済み	DMZ_Hosts

DMZ_Hosts 用のキー設定済み値を作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. DMZ_Hosts キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを作成します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を個々に入力します。
 - Excel スプレッドシートを作成し、行を 1 つだけ使用して、各列に値を 1 つずつ入力します。csv ファイルとして保存します。[値のインポート]をクリックし、値のリストをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

EPHI_Database 用のキー設定済み値の作成

HIPAA 法に準拠する必要がある場合、事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、EPHI データベース上のアクティビティを監視できます。これを行うには、まず、電子的に作成または送信される、患者の病状に関するデータを格納するデータベースを特定する必要があります。これを実行するには、EPHI_Database のキー値リストに値を追加します。このキー設定済みリスト用の事前定義済みの値はありません。

ユーザの入力値および事前定義済みの値が使用されるレポートには、以下のものがあります。

- EPHI データベース アクセス アクティビティ
- EPHI データベース アクセス制御アクティビティ

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_objectname	キー設定済み	EPHI_Database

EPHI_Database のキー設定済み値を作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. EPHI_Database キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを作成します。
 - [値の追加]をクリックし、Electronic Private Health Information (EPHI) で使用されるデータベース名用のキー設定済みリストに含める新しい値を個々に入力します。
 - Excel スプレッドシートを作成し、行を 1 つだけ使用して、各列に値を 1 つずつ入力します。csv ファイルとして保存します。[値のインポート]をクリックし、値のリストをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
このキーを使用するレポートの表示およびスケジュールを開始できます。

EPHI_Files のキー設定済み値の作成

HIPAA 法に準拠する必要がある場合、事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、EPHI ファイル上のアクティビティを監視できます。これを行うには、まず、電子的に作成または送信される、患者の病状に関するデータを保存するファイルを設定する必要があります。これを実行するには、EPHI_Files のキー値リストに値を追加します。このキー設定済みリスト用の事前定義済みの値はありません。

ユーザの入力値および事前定義済みの値が使用されるレポートには、以下のものがあります。

- EPHI ファイル アクセス アクティビティ
- EPHI ファイル アクセス制御アクティビティ

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_objectname	キー設定済み	EPHI_Files

EPHI_Files のキー設定済み値を作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. EPHI_Files キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを作成します。
 - [値の追加]をクリックし、Electronic Private Health Information (EPHI) で使用される EPHI ファイル名用のキー設定済みリストに含める新しい値を個々に入力します。
 - Excel スプレッドシートを作成し、行を 1 つだけ使用して、各列に値を 1 つずつ入力します。csv ファイルとして保存します。[値のインポート]をクリックし、値のリストをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
このキー設定済みリストに基づいたレポートの使用を開始できます。

事前定義済みレポート用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートで使用される一部のキー設定済みリストには、事前定義済み値が格納されています。デフォルトのキー設定済みリスト値のみでこれらのレポートを使用することも、事前に定義されたキー設定済みリストに独自の値を追加することもできます。

以下の 3 つの方法で、キー設定済みリストの値を入力できます。

- 手動でキー値を入力します。
- 静的 csv ファイルからキー値をインポートします。
- 現在のリストを動的に生成し、csv ファイルを返す CA IT PAM プロセスからキー値をインポートします。

キー設定済みリスト用にカスタマイズした値を読み込んだら、そのキー設定済みリストを使用するクエリまたはレポートの結果を表示します。

詳細情報:

[管理者用のキー設定済み値の作成 \(328 ページ\)](#)

[Surrogate Users 用のキー設定済み値の作成 \(340 ページ\)](#)

[Anonymous Accounts および Guest Accounts 用のキー設定済み値のカスタマイズ \(330 ページ\)](#)

[Critical DDL Actions 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (332 ページ)
[Default Users 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (334 ページ)
[Error Action 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (336 ページ)
[Exception Actions 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (338 ページ)
[キー設定済みリストを管理する方法](#) (307 ページ)

管理者用のキー設定済み値の作成

3 つの事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、管理者ごとにアクティビティを監視できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済み値には、Administrator、root、sa、および admin があります。

リストをカスタマイズするには、管理者用のキー設定済みリストの値として、環境内で管理者権限を持つほかのアカウントを特定します。

管理者用のキー設定済み値を使用するレポートには、以下のものがあります。

- 管理リソース アクティビティ
- 管理システム アクセス アクティビティ

さらに、CA Access Control の同様のレポートでは、「管理者」キー設定済みリストを使用します。たとえば、「CA Access Control - 管理リソース アクティビティ(アクション別)」のようなレポートです。

管理者用のキー設定済み値を使用するクエリには、以下のものがあります。

- 過去 1 日間のクリティカル システムでの、管理者アカウントによる 6 回以上の夜間ログイン
- 過去 1 週間のクリティカル システムでの、管理者アカウントによる 6 回以上の週末ログイン

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_username	キー設定済み	管理者

管理者用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. 「管理者」キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集して値を変更してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[キー設定済みリストを管理する方法](#) (307 ページ)

Anonymous_Accounts および Guest_Accounts 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートとそれに関連するクエリを使用して、匿名/ゲスト アカウントごとのシステム アクセスを監視できます。Anonymous_Accounts には、事前定義済み値はありません。Guest_Accounts の事前定義済み値は、Guest です。デフォルトのキー設定済みリストのみを使用することも、独自の値を追加することもできます。

ゲスト アカウントのリストをカスタマイズするには、使用環境のゲスト アカウントを特定し、Guest_Accounts 用のキー値リストにそれらの値を追加します。匿名アカウントのリストをカスタマイズするには、使用環境の匿名アカウントを特定し、Anonymous_Accounts 用のキー値リストにそれらの値を追加します。入力した値および事前定義済み値を使用するレポートには、以下のものがあります。

- 匿名/ゲスト アカウントごとのシステム アクセス ...
- CA Access Control - 匿名/ゲスト アカウントごとのシステム アクセス ...
- CA SiteMinder - 匿名/ゲスト アカウントごとのシステム アクセス ...

これらのキーを両方とも使用するカスタム クエリを作成する場合は、以下のようにフィルタを定義します。

ロジック	列	オペレータ	値
AND	dest_username	キー設定済み	Guest_Accounts
OR	dest_username	キー設定済み	Anonymous_Accounts

Anonymous_Accounts または Guest_Accounts 用のキー設定済み値を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. Guest_Accounts または Anonymous_Accounts キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集して値を変更してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. 両方のキーの値を更新する場合は、ほかのキーを選択し、その値を更新します。
6. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

Critical_DDL_Actions 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートおよびそれに関連するクエリを使用して、クリティカルな DDL アクションの発生を監視できます。デフォルトのキー設定済みリストのみを使用することも、変更することもできます。事前定義済み値には、「アセンブリ ドロップ」、「エディション ドロップ」、「関数削除」、「関数修正」、「パッケージ削除」、「パッケージ修正」、「プロシージャ削除」、「プロシージャ修正」、「テーブル削除」、「テーブル修正」、「テーブル消去」、「トリガ削除」、および「トリガ無効化」があります。

リストをカスタマイズするには、DDL アクションの事前定義済み値を削除できます。事前定義済みリストには、CEG フィールドに記録された有効な DDL アクションがすべて含まれます。

このキー設定済みリストを使用するレポートには以下のものが含まれます。

- 過去 1 時間の実稼働データベース上での過剰(5)な DDL アクティビティ

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
event_action	キー設定済み	Critical_DDL_Actions

Critical_DDL_Actions 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. Critical_DDL_Action キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集して値を変更してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

Default_Users 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、デフォルト ユーザごとにアクティビティを監視できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済み値には、administrador、administrateur、administrator、bin、cisco、daemon、DBSNMP、Guest、helpdesk、Imnadm、invscout、IUSR_ComputerName、mail、Nobody、root、sa、sshd、sys、SYSMAN、system、および Uucp があります。

リストをカスタマイズするには、オペレーティング システム、データベース、アプリケーションのいずれかのインストール中に作成されるデフォルト ユーザが、Default_Users 用のキー値リストのどの値と対応しているかを確認します。

Default_Users 用のキー設定済み値を使用するレポートには、以下のものがあります。

- CA Access Control - デフォルト アカウントごとのシステム アクセス ...
- デフォルト アカウントごとのシステム アクセス ...

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_username	キー設定済み	Default_Users

Default_Users 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. Default_Users キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - [値のエクスポート]をクリックして現在のリストをエクスポートし、リストを編集してほかの値を追加してから、ファイルを保存します。次に、[値のインポート]をクリックし、編集済みファイルをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの **CA IT PAM** プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[例:行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信 \(388 ページ\)](#)

Error_Action 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、エラーを含むアクティビティを監視できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済みの値には、Application Error、Certificate Error、Configuration Error、Connection Error、Device Error、Encryption Error、Hardware Error、License Error、Scan Error、Software Error、および System Error があります。

リストをカスタマイズするには、Error_Action 用のキー値リストの値として、ほかのタイプのエラーを特定します。

これらの値を使用するレポートは、すべて「エラー監視」から始まります。次に例を示します。

- エラー監視(アクション別)
- エラー監視(ホスト別)
- エラー監視(ログ名別)
- エラー監視(実行ユーザ別)

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
event_action	キー設定済み	Error_Action

Error_Action 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが表示されます。
3. Error_Action キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集して値を変更してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

[例: CSV ファイルを使用したキー設定済みリストの更新](#) (312 ページ)

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

Exception_Actions 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、例外を含むシステム アクティビティを監視できます。 デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。 事前定義済み値には、System Crash、System Error、System Shutdown、および System Warning があります。

リストをカスタマイズするには、Exception_Actions 用のキー値リストの値として、その他のタイプの例外を指定します。

これらの値を使用するレポートはすべて「システム例外アクティビティ」で始まります。たとえば、以下ようになります。

- システム例外アクティビティ詳細
- システム例外アクティビティ(ログ名別)

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

ロジック	列	オペレータ	値
	dest_hostname	キー設定済み	Critical_Assets
AND	event_action	キー設定済み	Exception_Actions

Exception_Actions 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが表示されます。
3. Exception_Action キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。

4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集して値を変更してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[キー設定済みリストの手動による更新](#) (309 ページ)

[例: CSV ファイルを使用したキー設定済みリストの更新](#) (312 ページ)

[動的値プロセスを使用したキー設定済みリストの更新](#) (314 ページ)

Surrogate_Users 用のキー設定済み値の作成

事前定義済みレポートとそれらに関連するクエリを使用して、アカウントごとの SU アクセスを監視できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済み値は、**root** のみです。

リストをカスタマイズするには、環境内の代理アクティビティのターゲットであるアカウントを特定し、**Surrogate_Users** 用のキー値リストの値として追加します。入力する値および事前定義済み値が使用されるレポート名は、「アカウントごとの SU アクセス」です。

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_username	キー設定済み	Surrogate_Users

Surrogate_Users 用のキー設定済み値を編集する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. **Surrogate_Users** キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックして、値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。

- 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。

スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

キー設定済みリストを使用したレポートの表示

レポートの生成をスケジュールする前に、レポートの結果を表示できます。特定の事前定義済みのレポートでキー設定済みリストを使用します。このリストではキーは事前に定義されていますが、値はユーザ定義です。キーの値を追加またはインポートしたら、キー設定済みリストを使用してレポートを表示してみることをお勧めします。

キー設定済みリストを使用してレポートを表示する方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[レポート]サブタブをクリックします。
2. キー設定済みリストを使用するレポートを選択します。
3. 結果を表示します。

第 10 章: アクション アラート

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[アクション アラートについて](#) (344 ページ)

[アクション アラートとしてタグが付いたクエリの使用](#) (345 ページ)

[アラートで使用するその他のクエリの指定](#) (347 ページ)

[アクション アラートのクエリのカスタマイズ](#) (348 ページ)

[アクション アラートに関する注意事項](#) (357 ページ)

[CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスの使用](#) (360 ページ)

[SNMP トラップの操作](#) (396 ページ)

[アクション アラートを作成する方法](#) (439 ページ)

[例: ディスク空き容量低下用のアクション アラートの作成](#) (454 ページ)

[例: 自己監視イベント用のアラートの作成](#) (458 ページ)

[例: イベント フローの停止時に管理者に電子メールを送信](#) (461 ページ)

[アクション アラート保持の設定](#) (463 ページ)

[キー設定済みリストを利用するアラートの使用準備](#) (464 ページ)

[例: Business Critical Sources 用のアラートの作成](#) (470 ページ)

[アクション アラートの編集](#) (472 ページ)

[アクション アラートの無効化または有効化](#) (473 ページ)

[アクション アラートの削除](#) (474 ページ)

アクション アラートについて


アクション アラートは、クエリ条件が満たされた場合にイベントを生成するよう特化したレポートです。さまざまな状況や事態を自動通知することができ、環境の監視に役立ちます。たとえば、イベント トレンド情報の提供、ディスク使用量の追跡、アクセスの失敗回数がしきい値を超えた際の通知などを、アクション アラートに設定できます。

アクション アラートは、ただちに行動する必要のあるいくつかのイベントのために収集された大量のデータを選別するのに適しています。アクション アラートを使用すると、ログ収集ネットワーク内で発生するほぼすべての要素について通知を受け取ることができます。アラートを作成して通知できる情報には、受信または送信トラフィックの急激な増加、特定のポートのトラフィック、ある特権リソースのアクセス、ファイアウォールやデータベース、キー サーバのようなさまざまなネットワーク エンティティへの設定変更などがあります。

アクション アラートは、以下の方法で作成できます。

- アクション アラート ウィザードを使用する
- クエリ表示から作成する
- ユーザが作成したクエリを使用する

スケジュール オプションは、アラート作成の重要な一部で、アラート ジョブを実行する期間と間隔を制御できます。



このクエリからアクション アラートをスケジュールする前に、各クエリの実行内容について詳細な情報を入手できます。「使用可能なディスク領域の低下」などのクエリについての説明および詳細を表示するには、クエリ リストからそのクエリを選択し、クエリ名の上にカーソルを移動します。

説明、クエリのフィルタ、クエリ条件などのクエリのサマリが表示されます。

説明: 空きディスク領域が 20% を下回った場合に通知します

バージョン: 12.0.5002.0

Tags: Action Alerts

Query Last Refreshed at: Tue Sep 29 2009 2:25:58 pm

Profile Filters:

グローバル フィルタ
 Last 6 hours
 From: Tue Sep 29 2009 08:25:08 AM
 To: Tue Sep 29 2009 02:25:08 PM

Local Filters:
 AND event_trend GREATER 80
 AND receiver_name EQUAL SystemStatus
 AND dest_objectclass EQUAL Disk space

Query Conditions:
 event_category: Operational Security

Result conditions:
 最小数: 1 (グループ化されたイベント数)
 ローカル タイムゾーン: America/New_York

Execution time: 514 秒


クエリを変更せずにスケジュールすることも、またはクエリをコピーして新しい名前を付け、要件に応じてカスタマイズすることもできます。たとえば、使用可能なディスク領域が 20% ではなく 25% 未満になった場合に、アラートを生成することができます。事前定義済みクエリを基にしてユーザ定義クエリを作成し、アクション アラートとして選択できます。

注: タイトルが「権限グループ」または「デフォルト アカウント」というクエリを使用する場合は、その前に、対応するキー設定済みリストに独自のキー設定済み値を追加することを検討してください。

アラートで使用するその他のクエリの指定

重大と評価されたイベントだけを取得するため、スケジュールされたアクション アラートに含める候補対象のアクション アラートとしてタグ付けされないクエリがあります。

たとえば、「ホストごとの消去されたセキュリティ ログ詳細」クエリは、イベント アクションが「セキュリティ ログ消去」であるすべてのイベントを取得します。このクエリのタグは「操作上のセキュリティ」だけです。



アクション「セキュリティ ログ消去」は CEG にリスト表示されます。CEG は、以下の 2 つのイベント タイプのセキュリティ レベルを 6(重大)にマップして定義しています。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
操作上セキュリティ	セキュリティ ログ アクティビティ	セキュリティ ログ クリア	Success	6
操作上セキュリティ	セキュリティ ログ アクティビティ	セキュリティ ログ クリア	Failure	6

このクエリを使用するアラートをスケジュールすることをお勧めします。

詳細情報:

[重大なイベント用の単純フィルタの指定 \(349 ページ\)](#)

アクション アラートのクエリのカスタマイズ

アラートは、重大なイベントの発生時に、適切な担当者、プロセス、または製品に通知するように設計されます。アラートの基準となるクエリを指定する場合は、高いセキュリティレベルでイベントを取得するようにクエリを設計することを検討してください。

重大なイベントの定義を指定したら、重大なイベントを取得するクエリを指定できます。クエリが存在しない場合は作成できます。

以下のプロセスについて考えてみます。

1. CA が非常に重大と考えているイベント タイプ(カテゴリ、クラス、アクション、および結果別に定義されている)を指定します。
2. これらの重大なイベントだけを取得するように設計された事前定義済みクエリを指定します。
3. 重大なイベントを含むイベントを取得するように設計された事前定義済みクエリ(重大なイベントだけを取得するようにカスタマイズ可能)を指定します。
4. 事前定義済みクエリが存在しない場合は、カスタム クエリを作成します。
5. これらのクエリを頻繁に実行するアラートをスケジュールします。

詳細情報:

[重大なイベント用の単純フィルタの指定 \(349 ページ\)](#)

[重大なイベントだけを取得するためのクエリのカスタマイズ \(352 ページ\)](#)

[重大なイベントだけを取得するクエリの作成 \(350 ページ\)](#)

重大なイベント用の単純フィルタの指定

イベントの重大度は、「通知」から「致命的」までさまざまです。CA では、イベントの重大度に、カテゴリ、クラス、アクション、および結果の CEG モデルに基づいて、2 ～ 7 の数値を割り当てています。重大度 7 はシステム シャットダウン イベントに割り当てられます。重大度 6 は、高いセキュリティを示す、緊急の注意が必要なイベントに割り当てられます。

カスタム クエリを作成する、またはアラートで使用する事前定義済みクエリをカスタマイズする予定がある場合は、重大なイベント タイプの CEG モデル定義を確認することをお勧めします。モデル定義は単純フィルタの基本です。つまり、イベント カテゴリ、イベント クラス、イベント アクション、およびイベントの結果に対して指定した内容に基づいたイベントを取得するクエリを作成できます。

重大なイベント用の単純フィルタを指定する方法

1. [ヘルプ]リンクをクリックします。
2. [共通イベント文法]を展開し、[セキュリティ レベルの割り当て]を選択します。
3. スプレッドシートにテーブルをコピーし、[セキュリティ レベル]の高い順に並べ替えます。

その結果、テーブルには CA のセキュリティ レベルの割り当てに基づいて、最も重大度の高いものから順にイベント タイプが表示されます。

以下に例を示します。結果は現在の CEG 定義を反映します。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
操作上セキュリティ	システム アクティビティ	システム シャットダウン	Success	7
操作上セキュリティ	システム アクティビティ	システム シャットダウン	Failure	7

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
設定管理	設定管理	設定エラー	Success	6
データ アクセス	オブジェクト管理	制御ファイル作成	Success	6
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティ ビティ	スキャン エラー	Success	6
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティ ビティ	ウイルス駆除	Failure	6
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティ ビティ	ウイルス検出	Success	6
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティ ビティ	ウイルス検疫	Failure	6
ホスト セキュリティ	IDS/IPS アクティビティ	シグネチャ違反	Success	6
ネットワーク セキュ リティ	シグネチャ違反アクティビ ティ	シグネチャ違反	Success	6
操作上セキュリティ	システム アクティビティ	システム起動	Failure	6
操作上セキュリティ	セキュリティ ログ アク ティビティ	セキュリティ ログ クリア	Success	6
操作上セキュリティ	セキュリティ ログ アク ティビティ	セキュリティ ログ クリア	Failure	6
システム アクセス	認証アクティビティ	認証フォールバック	Failure	6
システム アクセス	認証アクティビティ	認証開始	Failure	6

重大なイベントだけを取得するクエリの作成

通知対象のタイプのイベントを取得する事前定義済みクエリがない場合は、新規にクエリを作成することもできます。以下の重大なイベント タイプについて考えてみます。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベ ル
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティ ビティ	ウイルス検疫	Failure	6
ホスト セキュリティ	IDS/IPS アクティビティ	シグネチャ違反	Success	6
ネットワーク セキュ	シグネチャ違反アクティビ	シグネチャ違反	Success	6

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
ティ	ティ			

例：ウイルス検疫失敗だけを取得するクエリの作成

すべてのウイルス検疫失敗の通知を受け取る必要があるとします。キーワード「検疫」がクエリ リストに表示される可能性は低いです。このような場合、必要なクエリを作成して、このクエリを実行するアラートをスケジュールすることができます。

ウイルス検疫失敗を取得するクエリの作成

1. [クエリおよびレポート]をクリックします。
2. [クエリ リスト]の[オプション]の下で、[新規]を選択します。
クエリの設計ウィザードが、[詳細]の手順が表示された状態で表示されます。
3. 名前を入力します。
たとえば、「アラート：ウイルス検疫失敗」と入力します。
4. カスタム タグを入力します。
たとえば、「ウイルス検疫」と入力します。
5. [クエリ列]の手順をクリックし、必要な列を追加します。
6. [クエリ フィルタ]の手順をクリックします。
7. このイベントの CEG エントリに基づいて単純フィルタを入力します。

たとえば、[カテゴリ]に[ホスト セキュリティ]、[クラス]に[アンチウイルス アクティビティ]、[アクション]に[ウイルス検疫]、[結果]に[F]をそれぞれ選択します。

8. [結果の条件]の手順を選択し、[事前定義済み範囲]ドロップダウン リストから[過去 5 分間]を選択して、適時にアラート通知されるようにします。
9. [保存して閉じる]をクリックします。

重大なイベントだけを取得するためのクエリのカスタマイズ

アクション アラートとしてタグ付けされない事前定義済みクエリは、レポート用に設計されます。レポートには、すべての重大度レベルのイベントを反映するデータを含めることをお勧めします。一部のクエリを選択して、重大なイベントだけを取得するようにカスタマイズできます。その場合は、それほど重大ではないイベントと重大なイベントの両方を取得するクエリを指定して、コピーし、重大なイベントだけを取得するようにフィルタを入力して、アラートでの選択対象としてそのクエリを保存します。

事前に、重大なイベントの定義がリストされたスプレッドシートを手元に用意しておいてください。この例は、以下の CEG 情報を基にしています。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
操作上セキュリティ	システム アクティビティ	システム シャットダウン	Success	7
操作上セキュリティ	システム アクティビティ	システム シャットダウン	Failure	7


カスタマイズするクエリは、システム シャットダウンとシステム起動の両方のイベントを取得します。

重大なイベントだけを取得するようにクエリをカスタマイズする方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックします。
2. 重大なイベントの[カテゴリ]と一致するクエリ タグ フィルタを選択します。
たとえば、[操作上のセキュリティ]を選択します。

- クエリ リストを確認し、指定したイベント タイプの[クラス]または[アクション]にあるキーワードを含む名前を持ったクエリを探します。

たとえば、キーワード「システム シャットダウン」は、「ホストごとのシステム起動/シャットダウン」という語句で始まるクエリに含まれています。




- 「ホストごとのシステム起動/シャットダウン詳細」クエリをコピーします。クエリを強調表示し、[オプション]ドロップダウン リストから[コピー]を選択します。
- [クエリ フィルタ]をクリックし、デフォルトと重大なイベント タイプのテーブル エントリを比較します。

このクエリについては、[操作上のセキュリティ]だけが選択されています。

- [クラス]と[アクション]に入力する値をテーブルから参照します。

たとえば、[クラス]には[システム アクティビティ]を、[アクション]には[システム シャットダウン]を選択します。



7. [詳細フィルタ]タブを選択して、変更が必要かどうかを決定します。

それぞれ、`event_action` フィルタが「システム起動」と等しい、「シャットダウン」はこのカスタム クエリに関係がないという理由により、各行で[削除]をクリックします。

8. このフィルタを結果のフィルタで置換します。

たとえば、`event_result` が成功か失敗のいずれかと等しいというフィルタを作成します。

詳細フィルタ					
フィルタコントロールに条件文を定義して、イベントをフィルタします。					
  					
ロジック	(	列	関数	演算子	値
		<code>event_result</code>		等しい	S
Or		<code>event_result</code>		等しい	F

9. [詳細]をクリックし、クエリに、アラートに使用することを示す名前を付けます。

たとえば、「アラート: ホストごとのシステム シャットダウン詳細」と入力します。必要に応じて説明を変更します。

10. [結果の条件]をクリックします。 重大な条件の場合は、頻繁にクエリを実行することを検討します。

たとえば、[事前定義済み範囲]で[過去 5 分間]を選択すると、この重大なイベントが発生したかどうかのクエリを 5 分ごとに実行します。

日付範囲の選択

結果として表示するイベントの日付範囲を選択してください

事前定義済み範囲: 過去 5 分間

動的終了時間:

動的開始時間:

11. [保存]をクリックします。

このクエリを使用するアラートを作成すると、システム シャットダウンが成功したか、シャットダウンの試行に失敗したかが、担当者、製品、またはプロセスに通知されます（製品への通知は SNMP トラップによって行われ、プロセスへの通知は IT PAM イベント/アラート出力プロセスによって行われます）。

変更候補のクエリ

アラートで使用するために、選択した事前定義済みクエリを変更することを検討します。クエリをカスタマイズするには、CEG 分析に基づいた単純フィルタを追加します。[日付範囲の選択]を事前定義済み範囲である[過去 5 分間]に設定して、速やかに通知されるようにします。いくつかの例を以下に示します。

成功した設定エラー用のクエリ

1. 「設定エラー アクティビティ詳細」クエリをコピーします。
このクエリは失敗だけでなく成功も返します。 成功だけが必要です。
2. 以下のように単純フィルタを設定します。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
設定管理	設定管理	設定エラー	Success	6

3. 「アラート: 成功した設定エラー」として保存します。

成功した制御ファイル作成用のクエリ

1. 「データ操作アクティビティ詳細」クエリをコピーします。
このクエリはデータ アクセス アクションをすべて取得します。
2. 以下のように単純フィルタを設定します。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
データ アクセス	オブジェクト管理	制御ファイル作成	Success	6

3. 「アラート: 成功した制御ファイル作成」として保存します。

アンチウイルス スキャン失敗用のクエリ

1. 「ウイルス アクティビティ(アクション別)」クエリをコピーします。
このクエリは、すべてのアンチウイルス ホスト セキュリティ アクションをフィルタします。

2. 以下の定義を参考にしてください。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティビティ	スキャン エラー	Success	6

3. 以下のように単純フィルタを定義します。

ウイルス アクティビティ (アクション別) のコピー

単純フィルタ 詳細フィルタ

単純フィルタ

有効な単純フィルタを選択し、配置します

☒ 理想モデル: Antivirus

☒ イベント カテゴリ: Host Security

☒ イベント クラス: Antivirus Activity

☒ イベント アクション: Virus Scan

☒ イベント ログ名:

☒ イベントの結果: F

4. 「アラート: ウィルス スキャン失敗」として保存します。

ウイルス駆除失敗用のクエリ

事前定義済みの「ウイルス検出/駆除アクティビティ詳細」クエリを使用すると、結果が成功の場合と失敗の場合の両方のアクションを取得できます。これだけで十分な場合もありますが、必要に応じて、重大なイベント用の CEG テーブルに示された結果を指定するこのクエリに基づいて、2 つのクエリを別途作成できます。

- 「ウイルス検出/駆除アクティビティ詳細」クエリをコピーします。
- 失敗の結果を指定する単純フィルタを作成します。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティビティ	ウイルス駆除	Failure	6

3. 詳細フィルタを削除します。
4. 「アラート: ウイルス駆除失敗」として保存します。

成功したウイルス検出用のクエリ

事前定義済みの「ウイルス検出/駆除アクティビティ詳細」クエリを使用すると、結果が成功の場合と失敗の場合の両方のアクションを取得できます。これだけで十分な場合もありますが、必要に応じて、重大なイベント用の CEG テーブルに示された結果を指定するこのクエリに基づいて、2 つのクエリを別途作成できます。

1. 「ウイルス検出/駆除アクティビティ詳細」クエリをコピーします。
2. ウイルス検出アクティビティ限定の成功の結果を指定する単純フィルタを作成します。

カテゴリ	クラス	アクション	結果	セキュリティ レベル
ホスト セキュリティ	アンチウイルス アクティビティ	ウイルス検出	Success	6

3. 詳細フィルタを削除します。
4. 「アラート: ウイルス検出」として保存します。

アクション アラートに関する注意事項

特別な設定をしなくても CA Enterprise Log Manager から任意のアクション アラートの結果を表示することができます。さらに、アクション アラートを以下の宛先へ送信できます。

- RSS フィード
- 電子メール受信者
- SNMP トラップの宛先 (CA Spectrum や CA NSM など)
- CA IT PAM イベント/アラート出力プロセス

管理者は、[管理]タブの[サービス]サブタブをクリックし、[レポート サーバ]の[グローバル設定]または[グローバル サービス設定]のいずれかの下で、これらの宛先を設定します。

アラートをスケジュールする前に、必ずこれらの宛先を以下のように設定してください。

- フィード リーダを使用するには、[グローバル設定]の[アクション アラートの参照には認証が必要]チェック ボックスがオフになっていることを確認します。

RSS フィード URL は以下のとおりです。elmhostname は CA Enterprise Log Manager サーバのホスト名です。

`https://{elmhostname}:5250/spin/cal/m/getActionQueryRssFeeds.csp`

- 電子メール受信者にアラートを送信するには、[レポート サーバ]の[グローバル サービス設定]で[電子メール設定]セクションが設定されていることを確認します。
- (オプション) SNMP の宛先へアラートを送信するには、[レポート サーバ]の[グローバル サービス設定]で[SNMP 設定]セクションが設定されていることを確認します。
- CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスにアラートを送信するには、[レポート サーバ]の[グローバル サービス設定]で[IT PAM]セクションが設定されていることを確認します (アラートに必要な値は動的値プロセス用の値のみです)。

アクション アラートの結果の条件を指定する際には、以下を考慮してください。

- 事前定義済み範囲の既定の動的開始時間および動的終了時間を使用する。
 - 事前定義済み範囲「過去 5 分間」は、動的終了時間が「今すぐ」-2 分」に、動的開始時間が「今すぐ」-7 分」に設定されています。このデフォルトの範囲およびほかの事前定義済み時間範囲を使用すると、イベントがデータベースに保存される適切な時間を有効にできます。
- 注: 動的終了時間を「今すぐ」や「今すぐ」-1 分」に変更しないでください。事前定義済みの値をこのように変更すると、URL が宛先から起動されたときに、完了していないデータが表示されます。たとえば、値の 1 つがイベント数である場合、URL から表示されたときに表示される数が、CA Enterprise Log Manager から表示されたときに表示される数よりも小さくなる場合があります。
- 完了していないデータがデフォルト設定で表示される場合は、動的終了時間を拡張する。たとえば、「今すぐ」-10 分」に設定します。

アクション アラートのスケジュールを作成する際には、以下を考慮してください。

- 反復間隔は、クエリが実行される間隔です。すなわち、反復間隔を 5 分に指定すると、クエリが 5 分ごとに、つまり 1 時間に 12 回実行されることになります。実行されたときにクエリが結果を返した場合にのみ、アクション アラートが生成されます。
- テストされた状況が発生した場合に、どの程度すばやく対処する必要があるかに応じて、反復間隔を設定します。
 - 状況改善策をすぐに講じる必要がある場合は、できるだけ迅速に通知されるよう、反復間隔を短く設定します。
 - 状況の追跡が必要でも、対応を必要としない場合は、反復間隔を長く設定します。
- CA Enterprise Log Manager サーバの時間が NTP サーバと同期されていない場合は、反復間隔を 5 分ごとなど短い間隔に設定しないでください。

重要: クエリが短い間隔で実行されるよう設定されている場合は、完全な結果が返されるように、CA Enterprise Log Manager サーバの時間を NTP サーバと同期する必要があります。

以下のフィルタ オプションについて検討します。

- 含まれるクエリで定義されたフィルタを使用する場合は、アクションは必要ありません。
- アラートに含まれるクエリにその他のフィルタを適用する場合は、[アラート フィルタ]の手順でフィルタを定義します。
- 複数のアラート ジョブに同じフィルタのセットを適用する場合は、プロファイルを使用します。

CA Enterprise Log Manager レポート サーバのアクション アラート用にしきい値を設定する前に、以下を考慮してください。

- RSS フィードを適度なサイズに保つために、許可するアラートの最大数を設定します。有効なアラートの反復間隔が短いほど、1 つまたは複数のクエリによって結果が返されたときにフィードがすぐにいっぱいになります。
- データの必要な期間より長く RSS フィードがアラートを保持しないようにするために、アクション アラート保持の最も古いレコードを保持する最大日数を指定します。
- アラートの RSS フィードを確認する頻度を検討します。この頻度は、レコードを保存しておく期間を計画する際に役立ちます。
- 常にすべてのジョブの中で最新の結果が RSS フィードに表示されるようにする場合は、実行頻度の高いアラートでキューが満杯になり、より古くて実行頻度の低いアラートが削除されることがないような保持条件を設定します。

詳細情報:

[グローバル設定の編集 \(130 ページ\)](#)

[アクション アラート保持の設定 \(463 ページ\)](#)

[例: ディスク空き容量低下用のアクション アラートの作成 \(454 ページ\)](#)

CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスの使用

CA Enterprise Log Manager に統合された CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスを使用するには、以下のタスクをいくつか組み合わせて実行する必要があります。

- サンプルのイベント/アラート出力プロセスのインポート
- 統合要件を満たす CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスの作成
- CA IT PAM 統合の設定およびデフォルトのイベント/アラート出力プロセスの指定
- 選択したクエリ結果からのイベント/アラート出力プロセスの実行
- CA IT PAM プロセスを行単位で実行するアラートのスケジュール
- CA IT PAM プロセスをクエリ単位で実行するアラートのスケジュール

詳細情報:

[サンプルのイベント/アラート出力プロセスのインポート \(368 ページ\)](#)

[イベント/アラート出力プロセスを作成するためのガイドライン \(375 ページ\)](#)

[イベント/アラート出力のための CA IT PAM 統合の設定 \(382 ページ\)](#)

[例: 選択したクエリ結果を使用したイベント/アラート出力プロセスの実行 \(383 ページ\)](#)

[例: 行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信 \(388 ページ\)](#)

[例: クエリごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信 \(393 ページ\)](#)

CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスについて

CA Enterprise Log Manager では、対応が必要なイベントが検出されます。望ましくないイベントが発生するとすぐに、アラートを生成できます。CA IT PAM と統合することにより、イベント/アラート出力プロセスを実行するアラートを使用できます。 イベント/アラート出力プロセスは、その他の製品による適切な対応を呼び出すよう設計されています。すなわち、イベント/アラート出力プロセスとは、指定されたオブジェクト上で指定されたアクションを実行するようその他の製品に命じる CA IT PAM プロセスです。

CA Enterprise Log Manager、CA IT PAM およびサード パーティ製品が連動して使用環境を保護します。CA Enterprise Log Manager では、望ましくないイベントの検出が自動化されます。また、IT PAM イベント/アラート出力プロセスは、適切な応答をするようにその他の製品を呼び出します。

統合には、CA IT PAM サーバへの接続の設定、実行するプロセスの指定、およびプロセス パラメータのデフォルト値での指定が必要です。

CA IT PAM プロセスは、表示されたクエリ結果(行)からのオンデマンドでの実行、またはスケジュール済みアラートからの実行が可能です。どちらの場合も、サマリや説明などのパラメータ値を、CA IT PAM プロセスの宛先となる製品のサポートについての詳細を提供するためにカスタマイズできます。

詳細情報:

[CA IT PAM 統合をサポートするアーキテクチャ](#) (362 ページ)

[イベント/アラート出力プロセスと連携するプロセス](#) (362 ページ)

[CA IT PAM 統合のしくみ](#) (364 ページ)

[例: イベント/アラート出力プロセスのデータ フロー](#) (366 ページ)

CA IT PAM 統合をサポートするアーキテクチャ

アラートから CA IT PAM のイベント/アラート出力プロセスを実行するには、次のネットワーク コンポーネントが必要です。

- CA Enterprise Log Manager の作業環境。たとえば次のようなものが含まれます。
 - イベント ソースからの元のイベントをキャプチャするコネクタを備えたエージェント
 - 元のイベントを絞り込み、それをレポート サーバに送信する CA Enterprise Log Manager 収集サーバ
 - スケジュールされたアラートやオンデマンドのクエリを処理する CA Enterprise Log Manager レポート サーバ
- 所定の改善策を実行するために別の製品を呼び出すプロセスが設定されている CA IT Process Automation Manager r2.1 (CA IT PAM) サーバ
- CA IT PAM プロセスによって使用される製品を備えたサーバ (たとえばヘルプ デスク製品を備えたサーバなど)

イベント/アラート出力プロセスと連携するプロセス

CA IT PAM のイベント/アラート出力プロセスを活用するためのワークフローの概要は、次のとおりです。

1. CA IT PAM 統合の設定でサンプル プロセスを使用するかどうかを決定します。サンプル プロセスを使用する場合の利点は、すぐに結果がわかるという点です。統合の結果をよく理解するまで、自分のプロセスの更新を保留できます。サンプル プロセスを使用するには CA サービス デスクが必要です。
2. 次のいずれか、または両方の手順を実行します。
 - サンプル プロセスをインポートし、CA サービス デスクの接続パラメータを指定します
 - CA Enterprise Log Manager 統合の要件を満たすイベント/アラート出力プロセスを作成します
3. サンプル プロセスまたは作成したプロセスから、CA IT PAM 統合の詳細を収集します。
4. イベント/アラート出力のために CA IT PAM 統合を設定します。

5. サードパーティ製品でイベント/アラート出力プロセスの結果をモニタするユーザが CA Enterprise Log Manager にユーザ アカウントを持っており、ログインに使用する認証情報を把握しておくようにします。このようなアカウントに監査者のロールを割り当てることができます。

注：ユーザがログインしたときにユーザが実行できるのは、関連するクエリ結果を含むページを表示することだけです。
6. イベント/アラート出力プロセスの実行を自動化する準備をします。
 - a. 設定済みの CA IT PAM プロセスに従ってサードパーティ製品がアクションを実行できるデータを返すクエリ(複数可)を識別します。
 - b. クエリがキー設定済みリストを使用する場合は、キー設定済みリストに必要な値が入力されていることを確認します。
 - c. クエリ結果に対してイベント/アラート出力プロセスを実行し、プロセスが正常に実行されたことを確認します。
7. 説明した手順と次のガイドラインを使用して、アクション アラートのスケジュールを設定します。
 - a. [アラートの選択]では、次の手順を実行します。
 - ジョブ名を入力します。
 - [選択タイプ]が[クエリ]であることを確認します。
 - 計画の作成中に識別したクエリ(複数可)を選択します。
 - b. [宛先]の手順で、[IT PAM プロセス]タブを選択し、イベント/アラート出力の詳細を次のように指定します。
 - そのアラートを基礎とするクエリを選択します。
 - 結果を返すクエリごとに 1 回プロセスを実行するのか、返される行ごとに 1 回プロセスを実行するのかを指定します。
 - IT PAM プロセスのパラメータ値を指定します。1 行ごとにプロセスを実行する場合にのみ、[サマリ]と[説明]のパラメータ値にフィールド値およびテキストを含めることができます。
 - c. スケジュールするほかのアクション アラートと同様に残りの手順の詳細を指定し、保存してウィザードを閉じます。
8. 次のように結果をモニタします。
 - a. [アクション アラート ジョブ]リストにこのジョブが含まれていることを確認します。
 - b. 自己監視イベントであるイベント通知アクションをモニタし、IT PAM プロセスの実行結果が成功であることを確認します。
 - c. (オプション)CA Enterprise Log Manager から IT PAM プロセスによって渡されたイベント/アラート出力情報に対応するサードパーティ製品にログオンします。

詳細情報:

[サンプルのイベント/アラート出力プロセスのインポート](#) (368 ページ)

[イベント/アラート出力プロセスを作成するためのガイドライン](#) (375 ページ)

[イベント/アラート出力のための CA IT PAM 統合の設定](#) (382 ページ)

[例: 選択したクエリ結果を使用したイベント/アラート出力プロセスの実行](#) (383 ページ)

[イベント/アラート出力プロセスに送信するイベントのクエリの設計](#) (387 ページ)

[通知の宛先の設定](#) (449 ページ)

[例: 行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信](#) (388 ページ)

CA IT PAM 統合のしくみ

次のようにセットアップされていることを前提とします。

- レポート サーバの設定ページで CA IT PAM が設定されており、実行するイベント/アラート出力プロセスが指定されている。
- 宛先として CA IT PAM を使用するアラートがスケジュールされており、1 行ごとにプロセスを 1 回実行するように指定されている。 サマリと説明のステートメントのエントリを許可するパラメータには、CEG フィールドを含むステートメントが入力されている。
- 宛先として CA IT PAM を使用する別のアラートがスケジュールされており、クエリごとにプロセスを 1 回実行するように指定されている。 サマリと説明のステートメントのエントリを許可するパラメータには、文字テキストが入力されている。

エンド ツー エンド プロセスには、次のような複数のソースによるアクションが含まれます。

- イベント ソースによる元のイベントの生成
- CA Enterprise Log Manager によるイベントの収集、および精製
- 精製済みイベントがクエリ条件を満たす場合の CA Enterprise Log Manager によるアラートの生成
- CA Enterprise Log Manager による CA IT PAM へのイベントおよびアラート出力の送信
- サードパーティ システムでの CA IT PAM による設定済みのイベント/アラート出力プロセスの実行
- 以下のいずれか 1 つ:
 - 適切なアクションを判断し、そのアクションを実行するサードパーティ システムのユーザによるデータの評価
 - サードパーティ システムによるイベントの発生に対する自動応答。

プロセスの概要を次に示します。


1. イベント ソースによって、元のイベントが生成されます。
2. エージェントは、コネクタに基づいて元のイベントの一部を収集し、元のイベントを収集サーバに転送します。
3. 収集サーバは元のイベントを正規化して分類し、精製済みイベントをレポート サーバに転送します。

たとえば、任意のシステムで設定が変更されると、ログが作成され、設定変更として分類されます。 イベントでは、変更時刻、変更されたホスト、変更を実行したユーザ、および変更の結果がキャプチャされます。
4. レポート サーバは、スケジュール済みの各アラート用に選択されたクエリを実行します。
5. 精製済みイベントがクエリ条件を満たす場合、レポート サーバはアラートを生成し、CA IT PAM に次の情報を転送します。
 - アラート詳細
 - 表示されるプロセス パラメータとその値
 - 非表示のプロセス パラメータに送信される CEG フィールド
 - イベントの詳細
 - サマリおよび説明のステートメントで使用可能なフィールドのエントリによって、行ごとにイベントの詳細が送信されます。このステートメントでは、アラート用に選択されたクエリを構成する CEG フィールド変数を使用して、イベントを記述します。
 - イベントの詳細を行レベルで表示する CA Enterprise Log Manager ページへの URL を使用して、クエリごとにイベントの詳細が送信されます。
6. 送信が成功すると、CA IT PAM は設定済みのイベント/アラート出力プロセスに定義されたとおりに引き続き処理を行います。
7. サードパーティ製品が CA サービス デスクであり、プロセスがサンプルのイベント/アラート出力プロセスである場合は、次のような状況が発生します。
 - ヘルプ デスクのチケットがオープンされ、番号が割り当てられます。 アラートの定義からのパラメータ値を使用して、チケットのフィールドに入力されます。 URL を受信した場合は、サマリ ステートメントと一緒に表示されます。
 - CA サービス デスクは CA IT PAM にチケット番号を返します。
8. CA IT PAM は CA Enterprise Log Manager にチケット番号を渡します。
9. CA Enterprise Log Manager は自己監視イベントとしてチケット番号を表示します。

例： イベント/アラート出力プロセスのデータ フロー

次の図の矢印は、以下のデータ フローを示しています。

- 収集サーバからレポート サーバへ
- レポート サーバから CA IT PAM へ
- CA IT PAM から CA IT PAM プロセスが CA Enterprise Log Manager の出力を送信する製品 (CA サービス デスクなど)




CA Enterprise Log Manager は、送信が成功したという通知を受け取ると、CA IT PAM に実行されたプロセスのステータスをポーリングします。CA IT PAM がステータス更新を送るとすぐに、CA Enterprise Log Manager はその結果に関する自己監視イベントを作成します。処理のシーケンスは次のとおりです。

1. CA IT PAM は、実行されたプロセスが成功したのか、あるいは失敗したのかを CA Enterprise Log Manager に通知します。
2. CA Enterprise Log Manager は、受信した結果を使用して通知作成の自己監視イベントを生成します。

CA IT PAM プロセスが、プロセスのパラメータ値とクエリによって取得されたイベントデータを使用して、ヘルプデスク チケットを作成する場合の例を考えてみます。次の図の矢印は、以下のデータ フローを示しています。

- ヘルプ デスク製品から CA IT PAM へ
- CA IT PAM からソースの CA Enterprise Log Manager レポート サーバへ



サンプルのイベント/アラート出力プロセスのインポート

CA IT PAM 統合をすぐにテストし、既知の値を使用して設定手順を練習できるようにするためのサンプル プロセスが用意されています。このサンプルはアプリケーションと一緒に DVD にあります。このサンプルの IT PAM プロセスを使用する場合は、ヘルプ デスク アプリケーションとして CA サービス デスクを使用していることを前提とします。


そして、CA Enterprise Log Manager で CA IT PAM を設定し、選択したクエリ結果を使用して、サンプルの CA IT PAM プロセスを実行するテストを設定できます。CA Enterprise Log Manager が CA IT PAM と連携するしくみについてよく理解したら、独自のプロセスのコンプライアンスを確認し、その値を実稼働環境で統合する CA IT PAM の設定に置き換えることができます。

サンプル プロセスをインポートして IT PAM 統合をテストする方法


1. CA IT PAM を起動して、ログオンします。
2. IT PAM クライアントを起動します。




3. CA/IT PAM のアプリケーション DVD にあるサンプルの IT PAM プロセス (EventAlertOutput.xml) をインポートします。このサンプルでは必要な値がすべて定義されています。
 - a. [ファイル]、[ライブラリ ブラウザを開く] を選択します。
 - b. 左ペインの [フォルダ] をクリックし、ルート フォルダで [インポート] をクリックします。




- c. 抽出された ISO イメージからサンプルの IT PAM プロセス (EventAlertOutput.xml) を選択し、[開く]をクリックします。



- d. [オブジェクトのインポート]ダイアログ ボックスの両方のオプションを選択し、[OK]をクリックします。



結果として表示された内容には、正確な名前とパスが表示されます。たとえば、名前は EventAlertOutput で、パスは /CA_ELM/ となります。



4. サービス デスクの接続パラメータを指定します。
 - a. [ServiceDesk 接続パラメータ]タブをクリックして、Request_Create の ServiceDesk の接続パラメータを表示します。
 - b. 次の構文を使用して、サービス デスクの URL を指定します。
`"http://<server name>:8080/axis/services/USD_R11_WebService"`
 - c. [サービス デスクのユーザ ID とパスワード]に対して、サービス デスクの有効なログイン認証情報を入力します。
5. (オプション)インポートしたプロセスをテストし、そのプロセスがスタンドアロン プロセスとして動作することを確認します。
6. IT PAM クライアントを閉じて[サイン アウト]をクリックし、CA IT PAM を終了します。


サンプルのイベント/アラート出力プロセスの表示

サンプルのイベント/アラート出力プロセスをインポートすると、CA IT PAM でその設計を検討できます。以下のガイドラインを使用すると、サンプル プロセスのコンテキストでの CA Enterprise Log Manager 要件を理解できます。この手順では、Web サービスの接続パラメータを接続する場所、および計算演算子を定義する方法がわかります。さらに、製品固有の要件も確認できます。たとえば、サード パーティ製品として CA Service Desk を設定する場合には、CA Service Desk モジュールの Request_Create 演算子、および重大度と優先度の値を管理する事前計算演算子を使用する必要があります。

サンプルのイベント/アラート出力プロセスを理解するためのガイドライン

1. ターゲット プロセスのモデルを表示します。
 - a. CA IT PAM を起動してログインします。
 - b. [ITPAM クライアント]をクリックします。
 - c. [ファイル]メニューから、[ライブラリ ブラウザを開く]を選択します。
 - d. [フォルダ]タブから、ターゲット プロセスのモデルが格納されたライブラリ フォルダを選択します。
プロセスの名前とパスがメイン ペインに表示されます。
 - e. プロセスの名前とパスを含む行をダブルクリックします。

以下のようなモデルが表示されます。このモデル例は、CA Enterprise Log Manager の最小要件を満たしています。



2. ServiceDesk の[基本パラメータ]がどのように CA Enterprise Log Manager 要件を満たしているかに注目してください。
 - a. [Request_Create_1]アイコンをダブルクリックします。



Request_Create 演算子は、アクション アラート クエリによって返されたデータをターゲット製品 (アプリケーション) に渡します。同様の演算子は、CA Enterprise Log Manager から実行するあらゆるプロセスに必要です。

- b. ServiceDesk の[基本パラメータ]で、ローカル プロセスのパラメータが以下の構文を使用して指定されていることに注目してください。


BasicParameter=Process.LocalParameter

注：ローカル プロセスのパラメータとは、CA IT PAM を設定する際に CA Enterprise Log Manager に追加するイベント/アラート出力プロセス パラメータです。

- c. ターゲット アプリケーションは CA Service Desk 製品なので、以下のローカル プロセスのパラメータが、下の表のように定義されます。

ServiceDesk の基本パラメータ	ローカル パラメータ	Service Desk のフィールド	Notes
要求作成者 ID	Process.ReportedBy	担当者、レポート作成者	CA Service Desk 内の有効な「連絡先」
まとめ	Process.Summary	まとめ	(空白のまま)
説明	Process.Description	説明	(空白のまま)
カスタマ ID	Process.EndUser	影響を受けるエンド ユーザ	CA Service Desk 内の有効な「連絡先」
優先度	Process.Priority	優先度	1 ～ 5
重大度	Process.Severity	重大度	1 ～ 5

以下の例は、ServiceDesk 基本パラメータに対する有効なローカル パラメータを示しています。 エントリでは、大文字と小文字が区別されます。 つまり、Process.ReportedBy の「R」と「B」を大文字にするなど、表示されたとおりに入力する必要があります。




The screenshot shows a window titled "Properties of 'Request_Create_1'". Inside, there is a tab labeled "ServiceDesk Basic Parameters". The tab contains several fields with labels and values:

- *Request Creator ID: Process.ReportedBy
- *Summary: Process.Summary
- *Description: Process.Description
- *Customer ID: Process.EndUser
- *Request Type: Request
- *Priority: Process.Priority
- *Severity: Process.Severity
- *Impact: Low
- *Urgency: Medium-High

3. [ServiceDesk 接続パラメータ]タブをクリックして、Request_Create の ServiceDesk の接続パラメータを表示します。
 - Service Desk URL: 「http://<サーバ名>:8080/axis/services/USD_R11_WebService」
 - Service Desk ユーザ ID: 「<SD ユーザ>」
 - パスワード: 「<SD パスワード>」

4. CA Service Desk については、CA Enterprise Log Manager に入力される重大度および優先度の値が CA Service Desk によって正しく解釈されるように調整が必要なことに注目してください。
 - a. 計算前演算子が、Start 演算子の後で Create_Process 演算子の前に表示されます。以下の例では、Fix_Sev_Pri という名前の演算子です。



- b. [プロパティ]の[計算]では、以下のマッピングが定義されます。

```
if (Process.Priority == 1) Process.Priority = "pri:504";
else if (Process.Priority == 2) Process.Priority = "pri:503";
else if (Process.Priority == 3) Process.Priority = "pri:502";
else if (Process.Priority == 4) Process.Priority = "pri:501";
else if (Process.Priority == 5) Process.Priority = "pri:500";

if (Process.Severity == 1) Process.Severity = "sev:800";
else if (Process.Severity == 2) Process.Severity = "sev:801";
else if (Process.Severity == 3) Process.Severity = "sev:802";
else if (Process.Severity == 4) Process.Severity = "sev:803";
else if (Process.Severity == 5) Process.Severity = "sev:804";
```

5. 以下の戻り値または出力インターフェースのパラメータは、CA Enterprise Log Manager で必要な形式にフォーマットされます。
 - ResultString
 - FaultString
6. 要求作成が成功した場合の計算演算子を表示します。この形式は CA Enterprise Log Manager から実行するすべてのイベント/アラート出力プロセスで使用する必要があります。
 - a. 要求作成が成功した場合の計算演算子のアイコンをクリックします。
 - b. [計算]タブを選択して、ソース コード フィールドの[...]をクリックします。
 - c. 成功計算演算子がソース コードでどのように定義されているかに注目してください。

```
Process.ResultString = "Request " + Request_Create_1.newRequestNumber + "
created in CA Service Desk.";
```

7. 失敗した場合の計算演算子を表示します。この形式は CA Enterprise Log Manager から実行するすべてのイベント/アラート出力プロセスが必要です。
 - a. 失敗した場合の計算演算子のアイコンをクリックします。
 - b. [計算]タブを選択して、ソース コード フィールドの[...]をクリックします。
 - c. 失敗計算演算子がソース コードでどのように定義されているかに注目してください。Process.FaultString が適切な SOAP 変数にマッピングされていることがわかります。

```
Process.FaultString = Request_Create_1.SoapErrorResponse;
```

イベント/アラート出力プロセスを作成するためのガイドライン

CA IT PAM プロセスを CA Enterprise Log Manager から実行するには、所定のガイドラインを満たす必要があります。CA IT PAM プロセスを CA Enterprise Log Manager から実行する前に、プロセスに以下が含まれていることを確認してください。

- Web サービスの接続パラメータ
- サードパーティ製品からのレスポンスを表現するリテラルと変数を備えたステートメントに Process: ResultString をマップする成功計算演算子
- 適切な SOAP レスポンス変数に Process: FaultString をマップする失敗計算演算子

ターゲットの IT PAM プロセスがサードパーティ製のヘルプ デスク製品用である場合は、上記に加えて、プロセスに以下も含まれていることを確認してください。

- 製品固有のオペレータ
たとえば、BMC Remedy モジュールをターゲットにするプロセスは Create_Help_Desk_Case 演算子と一緒に定義します。
- ローカル プロセス パラメータの ReportedBy、Summary、Description、EndUser、Priority および Severity にマップされた製品固有のパラメータ
たとえば、BMC Remedy モジュールをターゲットにするプロセスは、HelpDesk Create Case パラメータに対してローカル パラメータをマップします。

通常、CA IT PAM プロセスには、デフォルトのプロセス パラメータのみが含まれ、それぞれサードパーティ製品のフィールドにマップされています。 オプションで、CEG フィールドを指定されたプロセスのプロセス パラメータとして追加できます。 以下の例は、データ セットに含まれている次の CEG フィールドを示したものです。

- event_severity
- event_count
- event_datetime

各基本パラメータは、Service Desk フィールドにマップされています。たとえば、ReportedBy プロセス パラメータは、Assignee という CA Service Desk フィールドにマップされています。CEG フィールドをプロセス パラメータとして追加すると、基本パラメータの値として参照することができます。たとえば、CEG フィールド event_datetime の値を、CA Service Desk の Description フィールドにデフォルトで表示されるように定義できます。Service Desk の基本パラメータの Description フィールドに Process.event_datetime を追加すれば、この定義を実現できます。

このプロセスを実行するアラートを作成する際、[フィールド値をパラメータとして送信]リストに表示される CEG フィールドを確認してください。リスト表示されたパラメータの中に、プロセス パラメータとして定義した CEG フィールドがあれば、そのフィールドを選択します。以下の例について考えます。

- データ セットに定義された 3 つすべての CEG フィールドが、[システム イベント数 (イベント アクション別)]というクエリ用に表示されます。そのため、3 つすべてを選択し、パラメータとして CA IT PAM に送信します。

システム イベント数 (イベント アクション別)

☒ IT PAM プロセスを行単位で実行

IT PAM プロセス: /CA_ELM/EventAlertOutput

フィールドの選択: event_action 

フィールド名	フィールド値をパラメータとして送信:
ReportedBy:	☐ event_action
Severity:	☐ event_count
Priority:	☐ event_datetime
EndUser:	
Summary:	
Description:	

- データ セットに定義された 3 つの CEG フィールドのうちの 2 つは、Admin アカウントによるログインが 5 人より多いクエリの場合に表示されます。この 2 つのフィールドを選択して、CA IT PAM にパラメータとして送信します。

過去 1 日間のクリティカル システムでの、管理者アカウントによる 6 回以上の夜間ログイン

☒ IT PAM プロセスを行単位で実行

● IT PAM プロセス: /CA_ELM/EventAlertOutput

フィールドの選択: **dest_hostname** 

ReportedBy: ServiceDesk 	フィールド値をパラメータとして送信: <table border="1"> <thead> <tr> <th>選択</th> <th>使用可能なフィールド</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>dest_hostname</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>dest_username</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>event_action</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>event_datetime</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>event_logname</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>event_result</td> </tr> </tbody> </table>	選択	使用可能なフィールド	☐	dest_hostname	☐	dest_username	☒	event_action	☒	event_datetime	☐	event_logname	☐	event_result
選択		使用可能なフィールド													
☐		dest_hostname													
☐		dest_username													
☒		event_action													
☒		event_datetime													
☐	event_logname														
☐	event_result														
Severity: 4 															
Priority: 4 															
EndUser: ServiceDesk 															
Summary: 															
Description: 															

詳細情報:

[サンプルのイベント/アラート出力プロセスの表示](#) (370 ページ)

CA IT PAM 統合の詳細の収集

CA IT PAM 統合に必要な詳細の多くは、CA IT PAM 製品およびプロセス設定の一部です。CA IT PAM を起動して、設定に必要な詳細を検索したり、最初に詳細を収集して記録し、記録した値を入力することによって簡単に設定することができます。

インポートしたサンプル プロセス、または CA Enterprise Log Manager の要件を満たすように変更した独自のプロセスのいずれかを参照できます。

CA IT PAM 統合の詳細を収集する方法

1. ローカルの CA IT PAM サーバにログオンし、それが CA IT Process Automation Manager 2.1 であることを確認します。
2. [ITPAM クライアント]リンクをクリックします。

3. IT PAM 設定の最初の 4 つのフィールド用の詳細を収集します。
 - a. [設定]ブラウザをクリックします。
 - b. [プロパティ]タブをクリックします。
 - c. IT PAM サーバに入力する値として、[サーバ名]の値を記録します。
 - d. [IT PAM ポート]としてポート 8080 を受け入れます。
 - e. CA IT PAM 管理者から CA Enterprise Log Manager のログイン認証情報を取得し、[ユーザ名]と[パスワード]用にそれらを記録します。

IT PAM の[設定]フィールド	説明	使用する値
IT PAM サーバ	CA IT PAM がインストールされているサーバの完全修飾ホスト名。 この値は、[設定]ブラウザの[プロパティ]タブの[サーバ名]フィールドに表示されます。	
IT PAM ポート	デフォルトはポート 8080 です。 この値は、[設定]ブラウザの[プロパティ]タブの[ドメイン URL]フィールドに表示されます。	8080
ユーザ名	IT PAM にログインしてプロセスを実行するために CA Enterprise Log Manager が使用するユーザ ID。 CA IT PAM 管理者から取得します。 例: itpamadmin	
パスワード	ユーザ名に関連付けられているパスワード。 CA IT PAM 管理者から取得します。	

4. CA Enterprise Log Manager から実行する予定のプロセスのプロセス パスと名前を記録します。
 - a. ITPAM クライアントの[ファイル]メニューから、[ライブラリ ブラウザを開く]を選択します。
 - b. [フォルダ]タブで、イベント/アラート出力プロセスを含むライブラリ フォルダを選択します。
 - c. イベント/アラート出力プロセスのプロセス パスと名前を記録します。
 - d. それ以外のプロセスの場合は、指定されたキーの現在の値を返すプロセスを含むライブラリ フォルダを選択します。
 - e. 動的値プロセスのパスと名前を記録します。

IT PAM プロセス固有のフィールド	説明と例	使用する値
イベント/アラート出力プロセス	パスおよびプロセス名。 アラートまたは CA サービス デスクなどの外部製品への URL を使用して設定された詳細を渡すために作成されたプロセスを識別します。 例: /CA_ELM/EventAlertOutput	
動的値プロセス	パスおよびプロセス名。 入力キーの値を収集し、解析用に csv ファイルにその値を返すために作成されたプロセスを識別します。 例: /CA_ELM/ValuesList	

5. イベント/アラート出力プロセスのパラメータを収集します。
 - a. 参照したイベント/アラート出力プロセスをダブルクリックして、そのプロセスを開きます。
 - b. [メイン エディタ]タブで **Request_Create** アイコンをクリックし、プロパティを表示します。
 - c. サービス デスクの[基本パラメータ]を表示します。
 - d. プロセスによってプレフィクスが付けられたパラメータを記録します: パラメータが表示された内容と正確に一致しない場合は、最初の列の下になります。
 - e. [データセット]タブをクリックします。
 - f. **Local_Dataset** の各パラメータをクリックし、デフォルト値がある場合はその値を記録します。

イベント/アラート出力プロセス パラメータ	説明と例	使用する値
ReportedBy	デフォルトのサービス デスク ユーザを識別します。 例: ServiceDesk	
Summary	空白のままにしておきます。	---
Description	空白のままにしておきます。	---
EndUser	アラートに基づいて設定できるようにこのフィールドを空白のままにしておくか、プレースホルダの名前を入力します。 例: ServiceDesk	
Priority	デフォルトの優先度を設定します。 デフォルトが設定されていない場合は、1 ~ 5 の値を記録します。 例: 3	
Severity	デフォルトの重大度を設定します。 デフォルトが設定されていない場合は、1 ~ 5 の値を記録します。 例: 4	

イベント/アラート出力のための CA IT PAM 統合の設定

次のいずれかのタイプ、または両方のタイプの CA IT PAM プロセスを活用するように CA IT PAM 統合を設定できます。

- イベント/アラート出力プロセス - サードパーティ システムの処理を呼び出すプロセス
- 動的値プロセス - 入力キーを受け取り、そのキーの現在の値をカンマ区切り値 (*.csv) ファイルとして返すプロセス

以下の手順は、共通の設定、およびイベント/アラート出力に特有の設定の両方に対応します。 イベント/アラート出力のために IT PAM 統合を設定する場合は、記録された詳細を参照します。

イベント/アラート出力プロセスのために IT PAM 統合を設定する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
[グローバル サービス設定]の[レポート サーバ]が表示されます。
3. [IT PAM]領域までスクロールします。
4. CA IT PAM がインストールされているサーバの完全修飾ホスト名を入力し、デフォルト ポート番号 8080 を受け入れ、CA IT PAM の有効なログイン認証情報を入力します。
5. サンプルの EventAlertOutput.xml を使用するためにインポートした場合は、[イベント/アラート出力プロセス]のデフォルト エントリを受け入れます。このサンプルをインポートしていない場合は、このエントリを、パス名が前に付いているカスタムのイベント/アラート出力プロセスの名前に置換します。

注： IT PAM クライアントの[フォルダ]の下に、プロセスの[名前]と[パス]を表示できます。

6. サンプルの EventAlertOutput.xml を使用するためにインポートした場合は、ReportedBy、Severity、Priority、および EndUser のデフォルト値を次のように定義します。
 - a. パラメータを選択し、[デフォルト値の追加]をクリックします。
[値の追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
 - b. デフォルト値を入力し、[OK]をクリックします。

注： [サマリ]と[説明]にはデフォルト値は不要です。

7. カスタムのイベント/アラート出力プロセスを指定した場合は、表示されたパラメータを削除し、独自のパラメータを追加します。その後でそれぞれのデフォルト値を定義します。

8. [保存]をクリックします。

[確認: 設定の変更が正常に保存されました。]というメッセージが表示されます。

詳細情報:

[CA IT PAM 統合の詳細の収集](#) (378 ページ)

例: 選択したクエリ結果を使用したイベント/アラート出力プロセスの実行

すべてのユーザは、CA IT PAM プロセスをオンデマンドで実行できます。次のいずれかの目的のために、選択したクエリ結果を使用して、設定済みの CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスを実行できます。

- 現在のニーズに基づいて、オンデマンドでイベント/アラート出力プロセスを実行する。
- 宛先として CA IT PAM プロセスを使用してこのクエリ用のスケジュール済みアラートを作成する前に、処理結果をテストする。

表示されたクエリ結果の行から CA IT PAM プロセスを実行できます。ここでは、結果がグラフではなく表として表示されることを前提としています。次のいずれかの方法でクエリ結果の行を表示できます。

- 結果を返すクエリ リストからクエリを選択します。
- レポート リストからレポートを選択し、結果を返すクエリを選択します。
- プロンプトを起動して結果を返します。

注: 次のトピックでは、クエリ リストからクエリを選択したときにクエリ結果の行が表示されることを前提としています。

CEG フィールドに返されるデータを詳しく理解するには、オンライン ヘルプで「共通イベント文法(CEG)リファレンス ガイド」を参照してください。

表示されたクエリ結果の行に基づいて設定済みの CA IT PAM プロセスを実行する方法

1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。

[クエリ タグ フィルタ]と[クエリ リスト]が表示されます。


2. (オプション)[クエリ リストで]、デフォルト アカウントなどの検索条件を入力します。

デフォルト アカウントによるログインを反映したイベントは、CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスに転送するのに適した候補です。

3. 結果を表示するクエリ リストからクエリを選択します。

または、[レポート]サブタブを表示し、[レポート リスト]からオプションを選択し、個別のクエリ ビューに切り替え、そのビューからクエリを選択します。

4. 結果がグラフで表示される場合は、クエリ名のドロップダウン リストから[視覚化の変更]を選択し、[表]を選択します。



5. CA IT PAM プロセスを実行するクエリ結果の行を選択します。

6. このクエリ結果の行を右クリックし、ドロップダウン リストから[IT PAM プロセスの実行]を選択します。

アラート詳細

☐ 元のイベントの表示 一致: **実行**

CA 重大度	日付	クエリ名	ジョブ名
情報	2009-11-20 金曜日 午前 11:34:23	CPU Utilization Trend	Default Account Logins
情報	2009-11-20 金曜日 午前 11:13:18	Cont	stined for CA NSM
情報	2009-11-20 金曜日 午前 11:08:16	Cont	stined for CA NSM
情報	2009-11-20 金曜日 午前 10:43:16	Cont	stined for CA NSM
情報	2009-11-20 金曜日 午前 10:38:16	Cont	stined for CA NSM
情報	2009-11-20 金曜日 午前 10:08:16	Cont	stined for CA NSM
情報	2009-11-20 金曜日 午前 10:03:16	Cont	stined for CA NSM
情報	2009-11-20 金曜日 午前 9:58:16	Cont	stined for CA NSM

右クリックメニュー:

- 詳細イベントの表示
- グローバル フィルタへの追加
- このセルからのカスケード クエリ (インクルード)
- このセルからのカスケード クエリ (エクスクルード)
- イベントのコピー
- すべてのイベントのコピー
- IT PAM プロセスの実行**
- 集約ルールを作成
- 抑制ルールを作成
- 設定...
- Adobe Flash Player 10 について

[IT PAM プロセスの実行]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、レポート サーバ サービスの IT PAM 設定に定義されたプロセス名とプロセスのパラメータが含まれています。また、選択した CEG フィールドに返される変数データを入力できる[フィールドの選択]ドロップダウン リストもあります。

7. フィールドには以下のように入力します。
- 表示されるプロセス パラメータ用に示されたデフォルト値を確認し、変更する必要がある値を識別します。
これらのパラメータとその値は CA IT PAM 統合設定から取得されたものです。
 - 表示されたデフォルト値を変更するには、新しい値を入力します。
 - 変数の値を指定するには、ダイアログの一番上にある[フィールドの選択]ドロップダウン リストから CEG フィールドを選択し、その値が適用されたテキストボックスの隣の[フィールドの追加]をクリックします。
 - 空白のフィールドには値を入力し、変数を選択してそれを追加するか、選択した変数を含む文を入力します。
- サマリの例:** On (event_datetime), the (dest_username) account performed a (event_action) action on the (dest_hostname) host.
- 説明の例:** The action result (event_result), is logged in the (event_logname) log. The CA Severity is (event_severity).
- CA IT PAM プロセスで追加の CEG フィールドを参照するパラメータを指定する場合は、表示されたリストからパラメータとして送信するフィールドを選択します。

以下に例を示します。表示には、カスタムの IT PAM イベント/アラート出力プロセスに定義されたほかのフィールドが含まれる場合があります。

IT PAM プロセスの実行

● IT PAM プロセス: /CA_ELM/EventAlertOutput

フィールドの選択: event_severity

ReportedBy:

Severity:

Priority:

EndUser:

Summary:

Description:

フィールド値をパラメータとして送信:

選択	使用可能なフィールド
☐	agent_address
☐	agent_connector_name
☐	agent_group
☐	agent_hostdomainname
☐	agent_hostname
☐	agent_id

フィールドの追加

OK キャンセル

8. [OK]をクリックします。

進行状況のダイアログ ボックスが表示され、その後には CA IT PAM プロセスが正常に実行されたかどうかを示すメッセージと、正常に実行された場合はプロセスの実行結果が表示されます。

以下に例を示します。ここでは、リクエスト 4590 がサービス デスクで作成されたという結果になっています。



9. [OK]をクリックします。

10. CA サービス デスクの結果を参照するには、ログオンし、メッセージの番号を使用して[リクエスト]を検索します。

たとえば、[リクエスト]を選択し、4590 と入力します。

リクエスト

11. サービス デスクの結果は次のように表示されます。

27 リクエストの詳細
編集(5) 変更要求の作成(5) インシデントの作成(5) クイック プロファイル

影響を受けるエンド ユーザ	リクエスト領域	ステータス	優先度
ServiceDesk		オープン	3

詳細

レポート作成者	担当者	グループ	構成アイテム
ServiceDesk	ServiceDesk		
重大度	緊急度	影響度	アクティブ
4- HD マネージャにエスカレート	4- 極めて迅速に	1- 組織全体	はい
チャージ バック ID	コールバック日/時間	根本原因	

変更

変更要求に起因

概要情報

概要	アクティビティ時間の合計
2009年8月 月曜日 午前 11:58:59、アカウントsu が ホストca-elm上で、アラート作成のアクションを実行しました。	00:01:24

説明

アクションの結果は、CALMログに記録されます。CAの重大度は2です

オープン日/時間	最終変更	解決日/時間	クローズ日/時間
2009/11/11 09:24 am	2009/11/11 09:26 am		

12. 手順 7 で決定した、サマリおよび説明の予定のデータと、[サマリ情報]の下に表示されたサマリおよび説明のデータを比較します。このデータには、CA 重大度のデータが含まれます。

イベント/アラート出力プロセスに送信するイベントのクエリの設計

CA IT PAM 統合を設定したら、イベント/アラート出力を生成するアラートをスケジュールする最初の手順に進みます。その手順とは、そのアラートに基づくクエリのリストをコンパイルすることです。通常、これらはポリシー違反を示唆するイベントのクエリです。次のいくつかのアプローチを組み合わせることで実行できます。

- 現在スケジュールされているアラートを分析し、イベント/アラート出力プロセスを実行する必要があるものを識別します。たとえば、イベント/アラート出力プロセスがヘルプ デスク アプリケーションに通知する場合、ヘルプデスク チケットを開く必要があるアラートを識別します。
- ポリシーを分析し、ログに記録されたイベントまで違反をさかのぼることができるポリシーを特定し、そのようなイベントのためのクエリを作成します。
- ほかの事前定義済みクエリの結果を確認し、改善策を実施する際にヘルプ デスク製品などのサードパーティ製品が使用できるデータを識別します。
- CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスがサードパーティのヘルプ デスク製品でチケットを作成する場合は、イベント ログとしてキャプチャされるヘルプ デスクチケットの典型的なタイプを確認します。

CA IT PAM のイベント/アラート出力プロセスを実行するアラートに基づくクエリを特定または設計する方法

1. ヘルプ デスクのチケットを必要とする各イベントに対して、そのイベントのデータを取得する 1 つ以上のクエリを識別、変更、または作成します。
 - このような条件でイベントを収集する個々の事前定義済みクエリを識別します。
 - 事前定義済みクエリをカスタマイズする必要がある場合は、クエリをコピーし、ニーズに合わせてそのコピーを変更します。
 - ヘルプ デスクの通知を必要とする特定のタイプのイベントを収集する事前定義済みクエリが存在しない場合は、必要とするクエリ(複数可)を作成します。
2. IT イベントを検索するクエリで、そのフィールドの 1 つに複数の既知の値がある場合は、事前に定義されたキー設定済みリストを使用するか、キー設定済みリストをカスタマイズするか、新しいキー設定済みリストを作成します。このようなキーの値が csv ファイルで存在する場合は、それをインポートします。IT PAM プロセスによって生成されたリストの場合は、そのプロセスを動的値プロセスとして設定し、キーを作成して、CA IT PAM から値をインポートします。
3. CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスを、結果を返すクエリごとに実行するのか、結果の行ごとに実行するのかを決定します。

4. クエリをテストします。
 - a. キャプチャするイベントを生成する条件を作成します。
 - b. クエリまたはクエリのセットを手動で実行します。
 - c. ヘルプ デスクの担当者が必要なフォローアップを実行するのにそのクエリ結果が十分かどうかを評価します。
 - d. 十分でない場合、必要な情報を提供できるようにクエリまたはクエリのセットを変更し、再テストします。

このような準備を行うことにより、クエリまたはクエリのセットをそれぞれ実行するアラートのスケジュールを設定する場合に、問題解決に必要なデータがイベント/アラートの出力結果に必ず含まれるようになります。

詳細情報:

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[アクション アラートのクエリのカスタマイズ](#) (348 ページ)

例: 行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信

行またはクエリごとに、CA IT PAM のイベント/アラート出力プロセスを実行するアラートを送信できます。この例では、行ごとにプロセスを実行する手順について説明します。この例には、CA IT PAM と、CA IT PAM が詳細を送信するサードパーティ製品の両方を使用する担当者が、このタイプのアラートのために表示できる内容が含まれます。

指定されたクエリの IT PAM プロセスを実行するアラートを作成する前に、データを返す CEG 列を識別しておくことをお勧めします。これらの列は、アラートのサマリと説明のステートメントを作成する場合に選択する列です。

注: クエリをコピーし、[クエリ列]の手順をクリックします。表示できるように設計されたフィールドについては、表示名に対応する列名に注意します。たとえば、[アカウント]列に入力するために使用される CEG フィールドは `dest_username` です。

選択済みの列		
 		
表示名	列	可視
	event_summarized	☐
Account	dest_username	☒
Host	dest_hostname	☒
Log Name	event_logname	☒
Action	event_action	☒
Result	event_result	☒
Session ID	dest_objectvalue	☐

デフォルト アカウントのメンバが正常にログインしたときにアラートを生成する方法

1. [アラート管理]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]サブタブをクリックします。
2. [アクション アラートのスケジュール]をクリックします。
アクション アラートのスケジュール ウィザードが表示されます。
3. 以下の要領で、[アラートの選択]の手順を完了します。
 - a. 「デフォルトのアカウントのログイン」などのジョブ名を入力します、
 - b. [アクション アラート]タグをクリックします。
 - c. [過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功]を選択し、[選択されたクエリ]リストに移動させます。

4. クエリを実行する日付範囲と、表示する最大行数を選択します。
 - a. [結果の条件]をクリックします。
 - b. 「今すぐ」および「今すぐ」「-1 時間」などの日付範囲を選択します。
 - c. 行の制限値を 10 にするなど、結果の表示パラメータを選択し、時間粒度には event_datetime を選択します。
 - d. グループ化されたイベント数はスキップします。
5. スケジュールを定義します。
6. クエリによって取得されたイベント データと共に IT PAM プロセスに渡すアラート データを定義します。
 - a. [宛先]の手順をクリックします。
 - b. [IT PAM プロセス]タブを選択します。
 - c. [過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功]を選択します。
 - d. [IT PAM プロセスを行単位で実行]を選択します。
 - e. 設定された IT PAM プロセスが実行する予定のものではない場合は、IT PAM プロセスのパスを変更します。IT PAM プロセスには、スラッシュ (/) で始まるフル パスが含まれている必要があります。

- f. (オプション) 文字テキストと変数を使用して、サマリ ステートメントを作成します。ここで、行の収集されたデータを絞り込む場合、変数は CEG フィールドから取得されます。次の例では、変数を使用してサマリ ステートメントを作成します。

The (dest_username) account performed the (event_action) action on (dest_hostname)

最初のステートメントは次のように作成されています。

- 「The」を入力します。
 - [フィールドの選択]ドロップダウン リストから dest_username を選択し、[サマリ]フィールドの隣の + をクリックします。
 - 「account performed the」を入力します。
 - [フィールドの選択]ドロップダウン リストから event_action を選択し、[サマリ]フィールドの隣の + をクリックします。
 - 「action on」を入力します。
 - [フィールドの選択]ドロップダウン リストから dest_hostname を選択し、[サマリ]フィールドの隣の + をクリックします。
- g. (オプション) 文字テキストと、CEG フィールドから取得したテキストを使用して、説明を作成します。[フィールドの選択] ドロップダウン リストから目的のフィールドを選択し、+ をクリックします。 以下に例を示します。

The (event_logname) log shows the result of (event_result) on (event_datetime)

The(event_result) of the (event_action) is logged in the (event_logname) log.

The (event_logname) log shows the (event_action) action had a result of (event_result).

- h. [フィールド値をパラメータとして送信]には、指定された IT PAM プロセスがプロセス パラメータとして使用する CEG フィールドをそれぞれ選択します。

注: 選択したプロセスはパラメータとして CEG フィールド名を使用しないため、この例ではフィールドは確認されません。カスタム プロセスがこのようなパラメータを使用するかどうかを判断するには、CA IT PAM イベント/アラート出力プロセスの[データセット]タブを表示します。

過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功

☒ IT PAM プロセスを行単位で実行

● IT PAM プロセス: /CA_ELM/EventAlertOutput

フィールドの選択: dest_hostname ▼ 

ReportedBy: +

Severity: +

Priority: +

EndUser: +

Summary: +

Description: +

フィールド値をパラメータとして送信:

選択	使用可能なフィールド
☐	dest_hostname
☐	dest_username
☐	event_action
☐	event_datetime
☐	event_logname
☐	event_result

7. サーバを選択します。
8. [保存して閉じる]をクリックします。
ジョブが[アクション アラート ジョブ]に表示されます。

アクションアラートジョブ								
☐	ジョブ名	有効	サーバ	反復	開始時間	終了時間	タイムゾーン	作成者
☐	Configuration Changes destined for CA	はい	etr85111-blade12	5 分	2009-11-20 金曜日 午前 11:35:20		Asia/Calcutta	admin

9. [アラート管理]、[自己監視イベント]の順にクリックして、結果を表示します。情報行の一部のビューは次のようになります。

アクション	結果	結果の説明
Configuration Warning	F	Unable to connect to the specified RSSFeed URL http://securityupdates.ca.com/CA-ELM/12.1/RSSFeed.xml. Please check the URL again.
Configuration Warning	F	Unable to connect to the specified RSSFeed URL http://securityupdates.ca.com/CA-ELM/12.1/RSSFeed.xml. Please check the URL again.
Configuration Warning	F	Unable to connect to the specified RSSFeed URL http://securityupdates.ca.com/CA-ELM/12.1/RSSFeed.xml. Please check the URL again.

10. [アラート管理]タブ、[アクション アラート]サブタブの順にクリックします。スケジュール設定したアラートを選択し、クエリ結果を表示します。

アラート名		カテゴリ		日付		
Default Account Logins		Successful Login by Default Accounts in last 24 hours		Mon, 03 Aug 2009 14:38:07 EDT		
Default Account Logins						
Alert name(Default Account Logins) Alert created by(su) Federated job(Yes) Tags (Action Alerts) Time Zone (America/New_York) Reports on successful login activity by user accounts listed in Default_Accounts keyed list during the last 24 hour time frame Rows Returned(1)						
日付		アカウント	ホスト	ログの名称	動作	結果
Mon Aug 03 2009 02:35:09 PM		su	ca-elm	CALM	Login Attempt	S

11. CA IT PAM から返された結果の自己監視イベント タブを確認します。

成功メッセージの部分的な例は次のとおりです。ここでは、このメッセージがレポート サーバの自己監視イベントに表示されます。 Results = の後にチケット番号が続くことに注意してください。

行動	結果	検索結果の説明
Notification Creation	S	IT PAM process ran successfully. Results = [Request 631 created in CA Service Desk.]

12. (オプション)CA サービス デスクに関する結果を次のように確認します。

- CA サービス デスクにログオンします。
- [リクエスト]を選択し、発行番号を入力します。
- リクエスト番号のリンクをクリックして、問題の詳細とサマリ情報を確認します。

詳細情報:

[イベント/アラート出力プロセスを作成するためのガイドライン](#) (375 ページ)

例:クエリごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信

行またはクエリごとに、CA IT PAM のイベント/アラート出力プロセスを実行するアラートを送信できます。この例では、クエリごとにプロセスを実行する手順について説明します。この例には、CA IT PAM が詳細を送信するサードパーティ製品を使用する担当者が、このタイプのアラートのために表示できる内容が含まれます。

クエリごとに CA IT PAM のイベント/アラート出力プロセスを実行するアラートを送信する方法

1. [アラート管理]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]サブタブをクリックします。
2. [アクション アラートのスケジュール]をクリックします。
アクション アラートのスケジュール ウィザードが表示されます。
3. 以下の要領で、[アラートの選択]の手順を完了します。
 - a. ジョブ名を入力します。
 - b. クエリを選択します。
4. (オプション)クエリを実行する日付範囲と、表示する最大行数を選択します。
 - a. [結果の条件]をクリックします。
 - b. 「今すぐ」および「今すぐ」「-1 時間」などの日付範囲を選択します。
 - c. 結果の表示パラメータを選択します。
5. スケジュールを定義します。
6. クエリによって取得されたイベント データと共に IT PAM プロセスに渡すアラートデータを定義します。
 - a. [宛先]の手順をクリックします。
 - b. [IT PAM プロセス]タブを選択します。
 - c. 送信するクエリを選択します。

☒ 過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功

- d. クエリごとにレポートされるレポートが必要な場合は、[IT PAM プロセスを行単位で実行]を空白のままにします。
- e. オプションで、[サマリ]と[説明]のフィールドに文字テキストを入力します。

7. サーバを選択します。
8. [保存して閉じる]をクリックします。
ジョブが[アクション アラート ジョブ]に表示されます。
9. [アラート管理]タブ、[アクション アラート]サブタブの順にクリックします。スケジュール設定したアラートを選択し、クエリ結果を表示します。
10. CA IT PAM から返された結果を持つ通知作成アクションの自己監視イベントタブを確認します。ヘルプ デスク製品の場合は、サードパーティ アプリケーションで作成されたリクエスト番号が成功メッセージに含まれます。

行動	結果	検索結果の説明
Notification Creation	S	IT PAM process ran successfully. Results = Request 2936 created in CA Service Desk.

11. (オプション)ヘルプ デスク担当者に表示される内容を確認するには、次のように CA Service Desk に関する結果を確認します。
 - a. CA サービス デスクにログオンします。
 - b. リクエストを選択し、通知の作成の結果説明に表示された番号を入力します。
[実行]をクリックします。

- c. [サマリ情報]セクションに表示された URL をコピーし、ブラウザにその URL を貼り付けます。

▲ サマリ情報

サマリ

総活動時間

説明

Copy and Paste the following text into your browser for more details:

```
https://ca-elm:5250/spin/calmap/getObject.csp?
type=getQueryViewer&objectId=Subscription/panels/Successful_Login_By_Default_Account&&params=<Params><Param
id="ARG_stop" val="1250271437,'unixepoch'"/><Param id="ARG_start" val="1250271137,'unixepoch'"/><Param
id="ARG_localtimezone" val="America/New_York"/></Params><Scope> <Filter logic="" lpargs="0"
col="dest_username" colfunc="" oper="KEYED" val="Default_Accounts" rparams="0"/></Scope>
```

CA Enterprise Log Manager ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。

- d. CA Enterprise Log Manager にログインします。 監査者のような低い権限のロールを持つアカウントを使用できます。

クエリによって返されたイベント データは、クエリのデフォルト ビューの形式 (すなわち表またはグラフ) で表示されます。

Log Manager サーバ: ca-elm

プロファイル: プロファイルがありません

ログ

☐ 自動リフレッシュ

☐ 過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功

☐ 元のイベントの表示

一致:

実行

日付	アカウント	ホスト	ログ名	アクション	結果

表示が表形式である場合、元のイベントデータを表示できます。

詳細情報:

[通知の宛先の設定](#) (449 ページ)

SNMP トラップの操作

障害管理システムおよびネットワーク運用センター(NOC)は、通常 SNMP トラップを受信します。宛先製品に応じて、SNMP v2 トラップまたは SNMP v3 トラップなどのアラートをシステムに送信できます。

SNMP トラップを使用するために必要なタスクは以下のとおりです。

- CA NSM への各アクション アラート用のカスタム MIB を作成します。
- CA Enterprise Log Manager からの SNMP トラップの受信先の製品を準備します。
- 1 つ以上の SNMP トラップ宛先を指定したアラートをスケジュールします。

デフォルト SNMP トラップ宛先の設定はオプションです。

SNMP トラップについて

SNMP は Simple Network Management Protocol の略語で、指定された宛先にアラートメッセージを送信するためのオープン規格です。SNMP には、SNMPv1、SNMPv2 および SNMPv3 の 3 つのバージョンがあります。CA Enterprise Log Manager では、SNMPv2 または SNMPv3 のいずれかを使用して、アラートを生成するイベントが発生したときに 1 つ以上のサードパーティ管理システムにアラートを知らせることができます。

CA Enterprise Log Manager では、スケジュールされたクエリが最近精製されたイベントのイベント ログ データベースから結果を返す場合、アラートが生成されます。スケジュールされたクエリは、宛先として SNMP トラップを使用して設定できます。トラップ受信者である宛先管理システムでは、毎秒およそ 200 個の割合でトラップを処理できます。通常、トラップ受信者は UDP ポート 162 (snmptrap の Well-Known ポート) でリスンします。

CA Enterprise Log Manager が備える柔軟性によって、独自のカスタム アラートを作成し、SNMP トラップとして送信することができます。たとえば、クリティカルなイベントが発生したという通知を送信するアラートを定義できます。あるいは、設定変更などのイベント用のアラートを定義することもできます。SNMP トラップとして送信するアラートを指定できます。

トラップとして送信するアラート用の単純なフィルタの例

業務に悪影響を与えるイベント(サービスのシャットダウン、デバイスの障害、リソースの削除など)は、ネットワーク運用センター(NOC)の監視対象となります。そのようなイベントが発生した場合は、アクション アラートを生成して NOC にルーティングできます。その目的のために、カスタム クエリで単純フィルタを使用して、カスタム アラートを作成できます。以下に、単純フィルタの例を示します。

■ デバイス エラー

単純フィルタ	
有効な単純フィルタを選択し、配置します	
☒ 理想モデル:	Network Device
☒ イベント カテゴリ:	Operational Security
☒ イベント クラス:	Device and Port Activity
☒ イベント アクション:	Device Error

■ リソース削除

単純フィルタ	
有効な単純フィルタを選択し、配置します	
☒ 理想モデル:	Network Management
☒ イベント カテゴリ:	Resource Access
☒ イベント クラス:	Resource Activity
☒ イベント アクション:	Resource Deletion

■ システム シャットダウン

単純フィルタ	
有効な単純フィルタを選択し、配置します	
☒ 理想モデル:	Operating System
☒ イベント カテゴリ:	Operational Security
☒ イベント クラス:	System Activity
☒ イベント アクション:	System Shutdown

MIB ファイルについて

SNMP トラップは、標準的な Management Information Base (MIB、管理情報ベース) ファイルまたは企業固有の MIB のいずれかで定義されます。


MIB ツリーでは、民間企業はそれぞれ一意の番号を持ち、その親ノードの番号が前に付いています。CA, Inc. には IANA によって private enterprise number 791 が割り当てられています。CA のアプリケーションによって SNMP トラップで送信されたデータは、すべて 1.3.6.1.4.1.791 で始まるオブジェクト ID に関連付けられています。CA に属する CA Enterprise Log Manager アプリケーションは、識別子として 9845 という番号を持っています。CA Enterprise Log Manager アクション アラートによって送信された SNMP トラップ データは、すべて 1.3.6.1.4.1.791.9845 で始まるオブジェクト ID (OID)に関連付けられています。

CA Enterprise Log Manager では MIB ファイルを 1 つ用意しています。この MIB の名前は CA-ELM.MIB です。この MIB によって、1 つのトラップを備えたアクション アラートによって送信できるすべてのフィールドが定義されます。このトラップには、CA Enterprise Log Manager で利用可能な CEG フィールドがすべて含まれます。

アクション アラートが SNMP トラップの宛先に送信される際、送信されるデータに URL が含まれます。受信トラップを監視する各ユーザは、アクション アラートによって送信された URL を参照できます。URL を参照すると、CA Enterprise Log Manager ページが起動し、読みやすい形式でクエリ結果が表示されます。この機能によって、SNMP トラップとして送信されたデータを解釈するために MIB を使用する必要がありません。

CA-ELM MIB ツリー

CA-ELM.MIB ファイルの構造を MIB ツリーの形式で表示できます。CEG フィールドは、elmAlertVariables の下に一意の SNMP オブジェクト識別子を使用して定義されます。たとえば、result_severity には 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.88 の OID があります。



CA-ELM.MIB ファイル

CA Enterprise Log Manager MIB ファイル (CA-ELM.MIB) は、インストール DVD にあります。CA Enterprise Log Manager MIB は CEG ソース ドキュメントから生成され、各 CEG フィールド (elmAlertVariables) の OID が格納されています。

CA-ELM.MIB ファイルは、以下のようにインポートから始まります。

```
CAELM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, NOTIFICATION-TYPE
        FROM SNMPV2-SMI
    MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP, NOTIFICATION-GROUP
        FROM SNMPV2-CONF
        DisplayString
        FROM SNMPV2-TC;
```

以下に、CA Enterprise Log Manager MIB ツリーの表現を示します。この表現では、最上位ノードに iso(1)、org(3)、dod(6)、internet(1)、private(4)、enterprises(1) が含まれています。実際の CA-ELM.MIB の形式はこの表現とは異なります。

```
ca OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 791 }
elm MODULE-IDENTITY... ::= { ca 9845 }
    elmAlertVariables ::= { elm 2 }
        source-username ::= { elmAlertVariables 1 }
        source-domainname ::= { elmAlertVariables 2 }
        source-groupname ::= { elmAlertVariables 3 }
    ...
        result-severity ::= { elmAlertVariables 88 }
        raw-event ::= { elmAlertVariables 89 }
        snippet ::= { elmAlertVariables 90 }
    elmAlertTrapGroup ::= { elm 3 }
        elmTrap ::= { elmAlertTrapGroup 1 }

    elmDynamicVariables ::= { elm 4 }
        calmAPIURL ::= { elmDynamicVariables 1 }
        dynamicData ::= { elmDynamicVariables 2 }
    elmConformance ::= { elm 5 }
        elmGroups ::= { elmConformance 1 }
            elmDataGroup ::= { elmGroups 1 }
        elmCompliances ::= { elmConformance 2 }
            elmCompliance ::= { elmCompliances 3 }
```


CA-ELM.MIB ファイルは 1 つのトラップを定義します。このトラップは、以下のように定義されます。

elmTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS

```
{ source-username,source-domainname,source-groupname,source-uid,source-gid,source-hostname,source-hostdomainname,source-address,source-mac-address,source-port,source-processname,source-objectname,source-objectattr,source-objectid,source-objectclass,source-objectvalue,dest-username,dest-domainname,dest-groupname,dest-uid,dest-gid,dest-hostname,dest-hostdomainname,dest-address,dest-mac-address,dest-port,dest-objectname,dest-objectattr,dest-objectid,dest-objectclass,dest-objectvalue,agent-name,agent-address,agent-hostname,agent-hostdomainname,agent-version,agent-id,agent-connector-name,agent-group,event-source-hostname,event-source-hostdomainname,event-source-address,event-source-processname,receiver-name,receiver-hostname,receiver-hostaddress,receiver-hostdomainname,receiver-port,receiver-time-gmt,receiver-timezone,receiver-version,event-protocol,event-logname,event-euuid,event-count,event-summarized,event-duration,event-time-year,event-time-month,event-time-monthday,event-time-weekday,event-time-hour,event-time-minute,event-time-gmt,event-datetime,event-year-datetime,event-month-datetime,event-day-datetime,event-hour-datetime,event-quarterhour-datetime,event-minute-datetime,event-timezone,event-sequence,event-trend,event-action,event-id,event-category,event-class,ideal-model,event-severity,event-result,result-string,result-signature,result-code,result-version,result-priority,result-scope,result-severity,raw-event,snippet }
```

STATUS current

DESCRIPTION

"The ELM SNMP Trap."

::= { elmAlertTrapGroup 1 }

elmAlertTrapGroup は 1.3.6.1.4.1.791.9845.3 で、elmTrap は次のノードによって定義されます。デフォルトの elmTrap ID は、1.3.6.1.4.1.791.9845.3.1 です。ユーザ定義のカスタムトラップ ID の範囲は、1.3.6.1.4.1.791.9845.3.2 から 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.999 です。

重要： CA Spectrum にトラップを送信するための最良の方法は、デフォルト elmTrap ID を使用することです。CA NSM にトラップを送信するための最良の方法は、カスタム MIB 内の elmTrap ID を参照するカスタム Trap ID を指定することです。

オブジェクト ID (OID)と CEG フィールドのマッピング

以下の表は、MIB ツリーの elmAlertVariables 以下の各オブジェクト ID (OID)に対応する CEG フィールドを示しています。新しいフィールドが CEG に追加されるにつれて、ツリーのこのブランチが増えていきます。MIB への更新がないかどうかを必ずチェックして、ユーザの SNMP トラップ宛先製品で確実に最新のバージョンを利用できるようにしておいてください。

オブジェクト ID (OID)	CEG フィールド
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.1	source-username
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.2	source-domainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.3	source-groupname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.4	source-uid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.5	source-gid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.6	source-hostname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.7	source-hostdomainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.8	source-address
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.9	source-mac-address
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.10	source-port
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.11	source-processname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.12	source-objectname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.13	source-objectattr
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.14	source-objectid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.15	source-objectclass
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.16	source-objectvalue
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.17	dest-username
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.18	dest-domainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.19	dest-groupname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.20	dest-uid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.21	dest-gid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.22	dest-hostname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.23	dest-hostdomainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.24	dest-address
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.25	dest-mac-address

オブジェクト ID (OID)	CEG フィールド
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.26	dest-port
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.27	dest-objectname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.28	dest-objectattr
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.29	dest-objectid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.30	dest-objectclass
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.31	dest-objectvalue
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.32	agent-name
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.33	agent-address
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.34	agent-hostname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.35	agent-hostdomainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.36	agent-version
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.37	agent-id
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.38	agent-connector-name
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.39	agent-group
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.40	event-source-hostname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.41	event-source-hostdomainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.42	event-source-address
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.43	event-source-processname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.44	receiver-name
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.45	receiver-hostname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.46	receiver-hostaddress
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.47	receiver-hostdomainname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.48	receiver-port
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.49	receiver-time-gmt
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.50	receiver-timezone
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.51	receiver-version
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.52	event-protocol
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.53	event-logname
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.54	event-euuid
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.55	event-count

オブジェクト ID (OID)	CEG フィールド
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.56	event-summarized
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.57	event-duration
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.58	event-time-year
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.59	event-time-month
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.60	event-time-monthday
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.61	event-time-weekday
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.62	event-time-hour
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.63	event-time-minute
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.64	event-time-gmt
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.65	event-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.66	event-year-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.67	event-month-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.68	event-day-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.69	event-hour-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.70	event-quarterhour-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.71	event-minute-datetime
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.72	event-timezone
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.73	event-sequence
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.74	event-trend
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.75	event-action
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.76	event-id
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.77	event-category
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.78	event-class
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.79	ideal-model
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.80	event-severity
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.81	event-result
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.82	result-string
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.83	result-signature
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.84	result-code
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.85	result-version

オブジェクト ID (OID)	CEG フィールド
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.86	result-priority
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.87	result-scope
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.88	result-severity
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.89	raw-event

カスタム MIB

CA-ELM.MIB ファイル コンテンツから選択した varbind を追加することで、定型のテキストからカスタム MIB ファイルを作成できます。単一のアラート用のカスタム MIB ファイルには、CA-ELM.MIB ファイルの内容の一部が含まれています。アラート用のカスタム MIB は、以下の点で CA-ELM.MIB とは異なります。

- カスタム MIB は、そのアラートによって送信されるフィールドのみを定義します。
- カスタム MIB は、それらのフィールドを送信順に表示するトラップを定義します。
- カスタム MIB トラップは、1.3.6.1.4.1.791.9845.3.x (x は 1 から 999 の値) という OID で定義されます。

注: カスタム MIB を使用するアラートは、この OID をカスタム トラップ ID の値として指定します。

- カスタム MIB には、クエリに計算されたフィールドが含まれる場合にのみ dynamicData varbind が含まれます。

計算は任意のフィールドに適用できます。event_count フィールドは、計算が(常にではないが)一般的に適用されるフィールドの例です。「システム イベント数 (イベント アクション別)」クエリの event_count は、Sum で計算される計算フィールドです。あるフィールドが計算フィールドかどうかを調べるには、そのフィールドが定義されているクエリを調べます。以下に、計算フィールドである event_count の定義の例を示します。

```
System_Event_Count_By_Event_Action.xml:  <Column columnname="event_count"
datatype="I" displayname="Count" functionname="sum" resultname="event_count"
sortdesc="true" sortorder="1" visible="true"/>
```

カスタム MIB 用の定型テキスト

以下に、カスタム MIB 用の定型テキストを示します。このサンプルを使用してカスタム MIB を作成する場合は、文字列 **###** で示されている場所にカスタム データを挿入するか、カスタム データで置き換えることができます。データを変更するセクションでは、オプションでその説明を変更できます。

```
CAELM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
        MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, NOTIFICATION-TYPE
            FROM SNMPv2-SMI
        MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP, NOTIFICATION-GROUP
            FROM SNMPv2-CONF
        DisplayString
            FROM SNMPv2-TC;

    elm MODULE-IDENTITY
        LAST-UPDATED "200907050600Z"
        ORGANIZATION "CA"
        CONTACT-INFO
            "100 Staples drive
            Framingham MA"
        DESCRIPTION
            "Contains objects describing data for ELM events"
        REVISION "200907050600Z"
        DESCRIPTION
            "Custom MIB <###>."
        ::= { ca 9845 }

    ca OBJECT IDENTIFIER ::= {enterprises 791}
    elmAlertTrapGroup OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 3 }
    elmAlertVariables OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 2 }
    elmDynamicVariables OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 4 }
    elmConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 5 }
    elmGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { elmConformance 1 }
    elmCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { elmConformance 2 }

    <### Insert elmAlertVariable varbind for each query field ###>

    <### Insert the following dynamicData varbind only if query includes calculated fields
    ###>
    dynamicData OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        MAX-ACCESS read-only
        STATUS current
        DESCRIPTION
            " This field contains all the elm dynamic variables and data in name=value format."
        ::= { elmDynamicVariables 2 }
```

```
calmAPIURL OBJECT-TYPE
    SYNTAX OCTET STRING
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The OPEN API URL which points to the query result."
    ::= { elmDynamicVariables 1 }

elmTrap NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS { <### insert list of query fields with hyphens ###> }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The ELM SNMP Trap."
    ::= { elmAlertTrapGroup <### insert custom trap ID node number ###> }

elmCompliance MODULE-COMPLIANCE
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The compliance information."
    MODULE -- this module
        GROUP elmDataGroup
        DESCRIPTION
            "This group is mandatory."
    ::= { elmCompliances 3 }
-- units of conformance

elmDataGroup OBJECT-GROUP
    OBJECTS { <### insert list of query fields with hyphens ###> }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "A collection of objects providing information specific to
        ELM data."
    ::= { elmGroups 1 }
END
```

例：平均 CPU 負荷トレンド クエリ用のカスタム MIB 33 の作成

CA NSM に SNMP トラップとして送信されるクエリごとにカスタム MIB を作成します。各クエリは、カスタム トラップ ID に関連付けられます。カスタム MIB は、アクション アラートに表示される順にトラップに追加されたフィールドを定義します。

以下の例では、アクション アラート用のクエリとして平均 CPU 負荷トレンドが選択されています。選択されているフィールドは、event_datetime と event_trend です。

The screenshot shows a configuration window for a query. On the left, under the heading '平均 CPU 負荷トレンド' (Average CPU Load Trend), there is a checked checkbox. On the right, under the heading '平均 CPU 負荷トレンド' and 'SNMPトラップで送信するフィールド:' (Fields to be transmitted via SNMP trap:), there are two checked checkboxes: 'event_datetime' and 'event_trend'.

カスタム トラップ ID は、1.3.6.1.4.1.791.9845.3.33 です。

The screenshot shows a text field labeled 'カスタム トラップ ID:' (Custom Trap ID:) containing the value '1.3.6.1.4.1.791.9845.3.' followed by a small box containing the number '33' and a dropdown arrow.

33 で終わるカスタム トラップ ID 用のカスタム MIB を作成する方法

1. カスタム MIB にテキストをコピーするために、CA-ELM.MIB のコピーを開きます。
2. エディタを開き、カスタム MIB の定型テキストをコピーして、新しい名前を付けてファイルを保存します。たとえば、Custom MIB n.mib という名前で保存します。この例では n は 33 となり、これはアクション アラートのクエリに対して指定したカスタム トラップ ID の最終ノードです。
3. (オプション) elm MODULE-IDENTITY の下の <###> を 33 に置き換えます。以下に例を示します。

Custom MIB 33."

4. 以下の定型テキストを CA-ELM.MIB のテキストに置き換えます。

```
<### Insert elmAlertVariable varbind for each query field in trap sequence ###>
```

event_datetime の elmAlertVariable varbind をコピーし、次に event_trendCopy の varbind をコピーします。これらの varbind は、SNMP トラップとして送信される順番に MIB に表示される必要があります。以下に例を示します。

```
event-datetime OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The calendar date and time expressed in the event information"
    ::= { elmAlertVariables 65 }

event-trend OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Trending data for this event."
    ::= { elmAlertVariables 74 }
```

5. どちらのフィールドも計算フィールドではないので、以下の定型テキストを削除します。

```
<### Insert the following dynamicData varbind only if query includes calculated
fields ###>
dynamicData OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        " This field contains all the elm dynamic variables and data in name=value format."
    ::= { elmDynamicVariables 2 }
```

6. elmTrap の下にある以下の定型テキストを見つけます。

```
OBJECTS <### insert list of query fields with hyphens ###> }
```

このテキストを、選択したクエリ フィールドのリストに置き換えます。

```
OBJECTS { event-datetime,event-trend }
```

7. elmTrap の下にある以下の定型テキストを見つけます。

```
::= { elmAlertTrapGroup <### insert custom trap ID node number ###> }
```

このテキストを、以下のテキストに置き換えます。

```
::= { elmAlertTrapGroup 33 }
```

8. elmDataGroup の下にある以下の定型テキストを見つけます。

```
OBJECTS { <### insert list of query fields with hyphens ###> }
```

このテキストを、以下のテキストに置き換えます。

```
OBJECTS { event-datetime,event-trend }
```

9. ファイルを保存します。

例: カスタム MIB 33

以下の例は、SNMP トラップ (33 で終わるカスタム トラップ ID を持つ) として送信されるアクション アラート用に作成されたカスタム MIB です。カスタム トラップ ID は 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.33 です。選択したクエリは平均 CPU 負荷トレンドで、SNMP トラップで送信されるフィールドは event_datetime および event_trend です。

```
CAELM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, NOTIFICATION-TYPE
        FROM SNMPv2-SMI
    MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP, NOTIFICATION-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
    DisplayString
        FROM SNMPv2-TC;

elm MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "200907050600Z"
    ORGANIZATION "CA"
    CONTACT-INFO
        "100 Staples drive
        Framingham MA"
    DESCRIPTION
        "Contains objects describing data for ELM events"
    REVISION "200907050600Z"
    DESCRIPTION
        "Custom MIB 33."
    ::= { ca 9845 }

ca OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 791}
elmAlertTrapGroup OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 3 }
elmAlertVariables OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 2 }
elmDynamicVariables OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 4 }
elmConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { elm 5 }
elmGroups      OBJECT IDENTIFIER ::= { elmConformance 1 }
elmCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { elmConformance 2 }
```

```
event-datetime OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The calendar date and time expressed in the event information"
    ::= { elmAlertVariables 65 }

event-trend OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Trending data for this event."
    ::= { elmAlertVariables 74 }

calmAPIURL OBJECT-TYPE
    SYNTAX OCTET STRING
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The OPEN API URL which points to the query result."
    ::= { elmDynamicVariables 1 }

elmTrap NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS { event-datetime,event-trend }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The ELM SNMP Trap."
    ::= { elmAlertTrapGroup 33 }

elmCompliance MODULE-COMPLIANCE
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "The compliance information."
    MODULE -- this module
        GROUP elmDataGroup
        DESCRIPTION
            "This group is mandatory."
    ::= { elmCompliances 3 }
-- units of conformance
```

```

elmDataGroup  OBJECT-GROUP
    OBJECTS { event-datetime,event-trend }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "A collection of objects providing information specific to
        ELM data."
    ::= { elmGroups 1 }
END


```

例: カスタム MIB 33 の MIB ツリー

カスタム MIB 用の MIB ツリーは、以下の点で CA-ELM.MIB 用の MIB ツリーとは異なります。

- `elmAlertVariables` の下のオブジェクトは、クエリ内のフィールドに制限されます。以下のフィールドが選択された例を参照してください。
 - `event_datetime`
 - `event_trend`
- クエリ フィールドのみを含んでいる `elmTrap` は、すべての CEG フィールドを含んでいる CA-ELM.MIB の `elmTrap (1)` を置き換えます。 `elmTrap` が 33 である例を参照してください。この `elmTrap` 識別子は、カスタム トラップ ID 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.33 の最終ノードを参照します。

以下の図に、MIB ツリー形式のカスタム MIB 33 を示します。強調表示されたブロックは、このカスタム MIB と CA-ELM.MIB の違いを示しています。カスタム MIB では、`elmAlertVariables` の下に 2 つのフィールドのみが定義されています。カスタム `elmTrap` には 2 つのクエリ フィールドのみが含まれ、一意の番号 33 が定義されています。 `elmDataGroup` には 2 つのクエリ フィールドのみが含まれています。



MIB の使用に関する考慮事項

システムが MIB を使用して CA Enterprise Log Manager から受信する SNMP トラップを理解するには、それを構成しているオブジェクト識別子 (OID) が何を定義しているかを知っている必要があります。そのための要件は以下のとおりです。

- CA-ELM.MIB ファイルをインポートおよびコンパイルし、最新の状態に保ちます。
- (CA NSM のみ) SNMP トラップとして送信されるスケジュールされたアラートごとに 1 つのカスタム MIB を作成し、インポートおよびコンパイルします。

注: クエリに基づくアラートが、トラップとして同じフィールドを同じ順序で送信する場合、それらに対しては同じカスタム MIB を使用できます。

たとえば、以下のクエリはどれも、dest_hostname および event_count フィールドの値を返します。

- 5 回失敗したシステム アクセス (システム別)
- 過去 7 日間の失敗した復元アクティビティ(ホスト別) サマリ
- 過去 7 日間の失敗したバックアップ アクティビティ(ホスト別) サマリ
- 過去 1 時間の過剰 (25) な設定失敗
- 過去 1 時間の過剰 (25) な設定変更
- 過去 1 時間の過剰 (10) な SU アクティビティ (ホスト別)
- クリティカル ホストでのクリティカルまたは致命的なイベント サマリ

これらのクエリに基づくアラートを個別に作成する場合、それらのアラートは同じカスタム トラップ ID を指定し、同じカスタム MIB を使用して解釈されます。

宛先製品で受信された SNMP トラップを監視する場合は、以下の 2 つの方法で CA Enterprise Log Manager から送信されたトラップを解釈できます。

- トラップ内の送信された URL から SNMP トラップ結果ページを起動します。
- インポートされた MIB を参照するアプリケーションを使用します。

SNMP トラップを使用する手順

SNMP トラップを使用するには、以下の手順が必要です。

1. SNMP トラップを送信できるように CA Enterprise Log Manager を準備します。
 - SNMP トラップのデフォルトの宛先を設定します。
 - SNMP トラップとしてアラートを送信する場合に指定できる追加の各 SNMP トラップ宛先の IP アドレスおよびポートを指定します。
 - CA Spectrum、CA NSM、または別の SNMP トラップ受信先の監視対象となるクエリ結果を含むアラートを指定します。

2. CA Enterprise Log Manager から SNMP トラップを受信できるように SNMP トラップの宛先製品を準備します。
 - CA Spectrum を宛先にする場合は、以下の手順に従います。
 - Spectrum のマニュアルに従って、イベント モデルを作成します。イベント モデルが存在しない場合は、宛先でトラップ結果を表示できません。
 - CA Spectrum が SNMP v3 トラップを受信するように設定します。
 - CA NSM を宛先にする場合は、以下の手順に従います。
 - Windows Server 2003 EE SP1 上に NSM r11.2 GA ビルドをインストールし、パッチを適用して aws_snmpex.dll ファイルを更新します。
 - SNMP v3 トラップを含む SNMP トラップを受信できるように CA NSM を設定します。
3. (オプション) CA Enterprise Log Manager から MIB を使用して SNMP トラップを解釈できるように SNMP トラップ宛先を準備します。
 - SNMP トラップの宛先となる製品からアクセスできる場所へ CA Enterprise Log Manager MIB をダウンロードします。

重要: CA-ELM.MIB は、インストール DVD に収められています。CA Enterprise Log Manager 製品ページからこの MIB の最新のバージョンをダウンロードできます。
 - CA-ELM.MIB ファイルをインポートおよびコンパイルします。
 - (CA NSM のみ) SNMP トラップとして送信されるアラートごとにカスタム MIB を作成し、トラップとして 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.x (x は 999 以下の整数)を定義します。すべてのカスタム MIB をすべてインポートおよびコンパイルします。

重要: この手順は任意です。CA Enterprise Log Manager から受信したトラップは、トラップ内の送信された URL からトラップ結果ページを起動することによって解釈できます。
4. SNMP トラップの宛先を使用してアラートをスケジュールします。
5. アラートが SNMP トラップとして正常に送信されたことを確認します。
6. (オプション) 送信された SNMP トラップの結果をトラップ宛先から監視します。
 - トラップ宛先で SNMP トラップ結果を表示します。
 - URL を起動して、アラートによって送信されたチャートまたはグラフ形式のデータを表示します。

SNMP トラップの宛先との統合の設定

レポート サーバのグローバル サービス設定の一部として、SNMP 統合を設定します。設定には 1 つの SNMP トラップの宛先の IP アドレスとポートが含まれます。

CA Enterprise Log Manager から SNMP トラップを受信し解釈できるように宛先製品の準備を行う前後に、SNMP 統合を設定できます。

SNMP トラップの受信者用のアラートを作成する場合、1 つ以上の宛先を指定できます。この設定はデフォルトの設定となります。このデフォルト設定は、レポート サーバでリスト表示されるすべてのサーバに適用されます。

SNMP 統合を設定する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
[グローバル サービス設定]の[レポート サーバ]が表示されます。
3. [SNMP 設定]領域までスクロールします。
4. SNMP トラップの宛先サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
5. デフォルトのポート「162」を使用するか、この値を変更します。
6. [保存]をクリックします。

アラートから SNMP トラップを受信するための CA Spectrum の準備

CA Enterprise Log Manager からトラップを受信および解釈するネットワーク内の宛先に、SNMP トラップ形式のアラートを送信できます。トラップを受信する各製品には、それぞれ独自の要件があります。

CA Spectrum が CA Enterprise Log Manager アクション アラートからトラップ受信するには、以下の準備を行います。

- CA Spectrum のサウスバウンド ゲートウェイ統合を作成します。これは、CA Enterprise Log Manager が生成した SNMP トラップなど、サードパーティ システムからの任意の受信アラート データ ストリームの形式をサポートできる統合ポイントです。
- CA Enterprise Log Manager ノードのモデルを作成し、SNMP v3 トラップの受信を有効にします。
- CA Enterprise Log Manager MIB をダウンロードします。
- CA Enterprise Log Manager MIB を CA Spectrum にインポートします。

サウスバウンド ゲートウェイ統合を作成するプロセスについては、Spectrum の「Southbound Gateway Toolkit Guide」を参照してください。サウスバウンド ゲートウェイ統合の作成には、SNMP トラップを AlertMap ファイル内の CA Spectrum イベントにマップし、必要なモデルを定義する必要があります。サウスバウンド ゲートウェイの統合ポイントでは、サードパーティ システムからのアラート データを受け付け、OneClick 内にそれを表示します。

Support Online の CA Enterprise Log Manager 製品ページから MIB ファイルをダウンロードするか、インストール DVD から MIB ファイルを取得したら、CA Spectrum にそれをインポートできます。CA Spectrum OneClick でインポート用の MIB ツールを使用する場合の詳細については、「CA Spectrum Device Management User Guide」を参照してください。

SNMP v3 トラップを受信するための CA Spectrum の設定

CA Enterprise Log Manager から CA Spectrum に SNMP V3 トラップを送信できるようにするには、最初に CA Spectrum に CA Enterprise Log Manager アプライアンスのモデルを作成する必要があります。これによって、SNMP v3 トラップが、モデルを作成した CA Enterprise Log Manager ノードに転送されます。

Spectrum がアクション アラートから SNMP v3 トラップを受信できるようにするモデルの作成方法

1. CA Spectrum がインストールされている Windows サーバにログオンします。
2. Spectrum OneClick コンソールにアクセスします。
 - a. [スタート]メニューから、[すべてのプログラム]-[CA]-[SPECTRUM コントロール パネル]をクリックします。

SPECTRUM コントロール パネルが表示され、画面下部にステータス インジケータが表示されます。
 - b. ステータスに「実行中」と表示されていない場合は、[プロセス制御]の下で [SpectroSERVER の開始]をクリックします。
 - c. ステータスに「実行中」と表示されたら、[OneClick 管理]をクリックします。

OneClick 管理 - SPECTRUM コントロール パネルが表示され、[ホスト]が「localhost」に、[ポート]が「80」に設定されます。
 - d. [OK]ボタンをクリックします。

ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。
 - e. 認証情報を入力します。

[Spectrum NFM OneClick]ページが表示されます。
 - f. [コンソールの起動]をクリックします。

ログイン - [SPECTRUM OneClick ログイン]ダイアログ ボックスが表示され、ローカル ホストの SPECTRUM OneClick に接続できます。
 - g. [OK]ボタンをクリックします。

コンソール - SPECTRUM OneClick が表示され、[ナビゲーション]ペイン、[内容]ペイン、および[コンポーネント詳細]ペインが表示されます。

3. [ナビゲーション]ペインの[エクスプローラ]タブで、最上位のノードを展開し、[Universe]を選択します。
[内容]ペインおよび[コンポーネント詳細]ペインのタイトルに、ユニバース タイプのユニバースが表示されます。
4. [内容]ペインで、[トポロジ]タブをクリックします。
タブ上の 2 番目のボタンをクリックすると、タイプ別に新しいモデルを作成し、このビューに追加できます。
5. [モデルの新規作成]をクリックします。
モデル タイプの選択 - [SPECTRUM OneClick]ダイアログ ボックスが表示されます。
6. [すべてのモデル タイプ]タブをクリックします。
7. [フィルタ]フィールドに文字列を入力します。たとえば、「gn」と入力します。
「Gn」で始まるモデル タイプが、リストに表示されます。
8. 目的のモデル タイプを選択し、[OK]をクリックします。たとえば、「GnSNMPDev」を選択し、OK をクリックします。
[タイプ <選択したモデル タイプ> のモデルを作成]が開きます。
9. [タイプのモデルの作成]ダイアログ ボックスを、以下のように完了します。
 - a. [名前]フィールドに CA Enterprise Log Manager サーバのホスト名を入力します。
 - b. [ネットワーク アドレス]フィールドに同じサーバの IP アドレスを入力します。
 - c. デフォルトの「161」が必要なものと異なる場合は、[エージェントのポート]フィールドにポートを入力します。たとえば、「162」と入力します。
 - d. SNMP 通信オプションとして[SNMP v3]を選択します。
 - e. [プロファイル]をクリックします。
[SNMP v3 プロファイルの編集]ウィンドウが開き、既存プロファイルのリストがあれば表示されます。

10. プロファイルを追加するには、以下の手順に従います。
 - a. プロファイル名を入力し、ユーザ ID を入力します。
 - b. これは SNMP v3 用なので、認証タイプとして[プライバシーありで認証]を選択します。
 - c. 次の 4 つのフィールドで、8 文字の認証パスワードを 2 回、8 文字のプライバシー パスワードを 2 回入力します。
 - d. [追加]をクリックし、リストにプロファイルを追加します。
 - e. [OK]をクリックします。

追加したプロファイルが、[タイプのモデルの作成]ダイアログ ボックスの[V3 プロファイル]ドロップダウン リストの一番上に表示されます。
11. [接続の検出]を選択し、[OK]をクリックします。

[モデルの作成]進行状況インジケータが表示されます。 処理が完了すると、作成されたモデルが[トポロジ]タブ上にグラフィック形式で、入力したホスト名と選択したモデル タイプと共に表示されます。

CA Enterprise Log Manager MIB のダウンロード

Support Online の CA Enterprise Log Manager 製品ページから MIB ファイルをダウンロードできます。あるいは、インストール DVD から MIB を取得できます。CA Enterprise Log Manager MIB をダウンロードしたら、SNMP トラップの宛先として設定する各製品にその MIB をインポートまたはコンパイルできます。

CA Enterprise Log Manager MIB をダウンロードする方法

1. CA Spectrum をインストールしたサーバにログオンします。
2. CA Support Online を起動してログオンします。
3. CA Enterprise Log Manager の製品ページにアクセスします。
4. ネットワークに CA Enterprise Log Manager MIB ファイルをダウンロードします。
5. SNMP トラップを CA Spectrum に送信する予定である場合は、CA Spectrum に CA Enterprise Log Manager MIB をインポートします。
6. SNMP トラップを CA NSM に送信する予定である場合は、CA NSM に CA Enterprise Log Manager MIB をインポートします。手順については CA NSM のマニュアルを参照してください。

CAELM-MIB の CA Spectrum へのインポート

CA Enterprise Log Manager から CA Spectrum に SNMP トラップを送信する前に、CA Spectrum OneClick MIB ツールを使用して、CA Enterprise Log Manager MIB をインポートおよびコンパイルできます。

注：CA-ELM.MIB で参照される SNMPv2 MIB は、CA Spectrum で事前にロードされています。

CA Spectrum に CA-ELM.MIB をインポートする方法

1. CA Spectrum にログオンします。
2. OneClick コンソールを起動します。
3. [ツール]、[ユーティリティ]、[MIB ツール]の順にクリックします。

[MIB ツール: MIB を追加]ダイアログ ボックスが開きます。

4. [参照]をクリックし、CA-ELM.MIB をダウンロードした場所へ移動し、このファイルを選択します。
5. [コンパイル]をクリックします。

成功メッセージによって、CA Enterprise Log ManagerMIB が OneClick Web サーバの次のディレクトリに正常に格納されたことが示されます。

<\$SPECROOT>/MibDatabase/userContrib

6. [MIB ツール: MIB を追加]ダイアログ ボックスを閉じます。

CAELM-MIB が CA 下の[ナビゲーション]バーに追加されます。



階層で、cai を展開して、下位のツリー オブジェクトとそれに関連する OID を持つ elm を表示します。

Name	Object ID
cai	1.3.6.1.4.1.791
elm	1.3.6.1.4.1.791.9845
elmAlertVariables	1.3.6.1.4.1.791.9845.2
elmAlertTrapGroup	1.3.6.1.4.1.791.9845.3
elmDynamicVariables	1.3.6.1.4.1.791.9845.4
elmConformance	1.3.6.1.4.1.791.9845.5

例：CA Spectrum への設定変更のアラート通知

初めて CA Spectrum に SNMP トラップを送信する前に、この宛先に関連する結果を返すクエリを識別しておくことをお勧めします。Spectrum を宛先として最初のアラートのスケジュールを設定する場合、進行状況を追跡し、CA Enterprise Log Manager に表示された結果と CA Spectrum のインターフェースに表示された結果を比較することもできます。CA Spectrum へのトラップの送信がルーチンになると、これらの準備を行ったり、再びステップを追跡したりすることがなくなります。

次の例は、次のような初期プロセスを実行することを目的としています。

- SNMP トラップを CA Spectrum に送信するための準備
- SNMP トラップを CA Spectrum に送信する
- SNMP トラップが正常に送信されたかどうかを確認する
- CA Spectrum によって受信された SNMP トラップを表示する

詳細情報：

[CA Spectrum への SNMPv2 トラップの送信](#) (421 ページ)

[アラート ジョブの進行状況の追跡](#) (424 ページ)

[CA Spectrum での SNMP トラップの表示](#) (425 ページ)

CA Spectrum への SNMPv2 トラップの送信

以下の例では、SNMPv2 トラップに関する設定変更を CA Spectrum に通知するアラートを作成する方法について説明します。

SNMPv2 トラップを CA Spectrum に送信する方法

1. アラートのスケジュール ウィザードを開きます。
 - a. [アラート管理]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]サブタブをクリックします。
 - b. [アクション アラートのスケジュール]ボタンをクリックします。

2. [アラートの選択]の手順を完了します。
 - a. ジョブ名を入力します。この操作はどのアラートでも必要です。
 - b. [選択タイプ]が[クエリ]であることを確認します。
SNMP トラップの宛先を選択すると、タグに基づいたアラートを送信できません。
 - c. 選択するクエリに「アクション アラート」のタグが付いている場合は、[アクション アラート タグ]をクリックし、表示されたリストをフィルタします。
 - d. 特定したクエリを選択します(複数可)。

3. (オプション)このウィザードのオンライン ヘルプの説明に従って、[アラート フィルタ]、[結果の条件]、および[ジョブのスケジュール]の手順を完了します。
4. SNMP トラップの詳細を設定します。
 - a. [宛先]の手順をクリックします。
 - b. [SNMP トラップ]タブをクリックします。

設定した SNMP トラップの宛先、およびウィザードの手順 1 で選択したクエリが表示されます。

注：デフォルトでは、SpectroSERVER は標準の SNMP トラップ ポート 162 でリスンします。変更した場合、ポートは SS ディレクトリにある SPECTRUM.vnmrc ファイルの snmp_trap_port パラメータと一致させる必要があります。

- c. (オプション)。設定した宛先サーバに加えて最大 9 つのサーバにトラップを送信するには、[追加]ボタンをクリックし、サーバの IP アドレスおよびポートを入力します。
- d. トラップにフィールドをすべて含めるクエリの場合は、そのクエリを選択します。
選択したクエリのフィールドが、デフォルトですべて選択されます。選択したクエリの名前が、フィールド リストに表示されます。

- e. トラップに選択したフィールドを含めるクエリの場合は、クエリを選択し、送信しないフィールドをオフにします。

- f. アプリケーションから受信したトラップ用に選択したトラップの宛先でサポートされている SNMP バージョンを選択します。

注：一部のトラップの宛先では、デバイスによって直接送信される場合はバージョン 3 のトラップを受信しますが、デバイスからイベントを収集するアプリケーションからはバージョン 2 のトラップしか受信しません。この例では、バージョン 2 を受信します。

5. サーバを選択し、クエリ結果を、選択したサーバから結果を返すか、このサーバおよびその子(階層の場合)またはピア(メッシュの場合)連携サーバから返すかを指定します。
6. [保存して閉じる]をクリックします。

ジョブが[アクション アラート ジョブ]に表示されます。ウィザードの最初の手順で[有効]チェック ボックスをオフにしていない場合は、「有効」として([有効]列が「true」)表示されます。簡単な例を次に示します。

アクション アラート ジョブ							
☐	ジョブ名	有効	サーバ	反復	開始時間	終了時間	タイムゾーン
☐	Configuration Changes destined for CA	はい	etr85111-klade12	5 分	2009-11-20 金曜日 午後 3:43:29		Asia/Calcutta

アラート ジョブの進行状況の追跡

作成したアラート用に選択したクエリによって返された結果を表示できます。例の Configuration_Changes_Alert の結果は、見出し[ホスト]および[数]の下に CA Enterprise Log Manager に表示されます。

1. [アラート管理]タブを選択し、[アクション アラート]サブタブを選択します。
2. スケジュールしたアラートの名前をクリックします。
3. そのアラートの結果を表示します。

結果の例は、以下のとおりです。

アラート名		
アラート名	カテゴリ	日付
Configuration_Changes_Alert	Excessive(25) Configuration Changes in Last Hour	Thu, 25 Jun 2009 14:59:28 EDT
Configuration_Changes_Alert		
Alert name(Configuration_Changes_Alert) Alert created by(su) Federated job(Yes) Tags (Action Alerts) Time Zone (America/New_York) Lists Excessive Configuration Changes (more than 25) in last hour. Rows Returned(1)		
ホスト	数	
ca-elm	2	

CA Spectrum での SNMP トラップの表示

これらのトラップの受信のために作成した CA Spectrum イベント モデルで CA Enterprise Log Manager アラートによって送信された SNMP トラップを表示できます。受信したトラップは、[イベント]タブに表示されます。Configuration_Changes_Alert の例では、「ca-elm」と「2」という結果が、OID 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.22 および 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.2 で CA Spectrum に表示されます。

CA Spectrum に SNMP トラップを表示する方法

1. CA Spectrum 認証情報を使用して CA Spectrum にログインします。
2. [Spectrum コントロール パネル]を表示して、Spectroserver を起動します。
Spectroserver が起動します。
3. [OneClick 管理者]をクリックしてログインします。
Spectrum NFM OneClick アプリケーションが表示されます。
4. [コンソールの起動]をクリックします。
Spectrum OneClick コンソールが表示されます。
5. CA Enterprise Log Manager 用に作成したフォルダを展開します。
6. Universe の下にある、CA Enterprise Log Manager から送信されたトラップの受信のために作成したイベント モデルを選択します。
7. 右側のパネルで[イベント]タブを選択し、CA Enterprise Log Manager から送信されたトラップを表示します。
「ca-elm」と「event_count=2」という、CA Enterprise Log Manager で表示したものと
同じ値が表示されます。

上記とは関係ありませんが、CA Enterprise Log Manager アラートによって送信された SNMP トラップが CA Spectrum OneClick にどのように表示されるかの例は以下のとおりです。リンクの URL をブラウザに貼り付けることにより、詳細が CEG 形式で表された CA Enterprise Log Manager テーブルを表示することができます。

イベント
Trap 6.1 received from unknown SNMP device with IP address 155.35.29.12 and community string 'public'. Trap identifier 1.3.6.1.4.1.791.9845.3. Trap var bind data: OID: 1.3.6.1.2.1.1.3.0 Value: 30000 OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 Value: 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.1 OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.65 Value: Tue Sep 22 2009 01:32:30 PM OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.44 Value: epSIM OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.45 Value: etr851l1-blade7.ca.com OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.77 Value: Unknown Category OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.75 Value: Unknown Action OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.81 Value: Success OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.4.1 Value: <a ><="" ><param="" arg_stop"="" asia="" calcutta"="" href="https://etr851l1-blade7.ca.com:5250/spin/calmap/getObject.csp?type=getQueryViewer&objectId=Subscription/panels/System_All_Events_Detail&params=;Params><Param id=" id="ARG_localtimezone val=" params>"="" val="1253606339,'unixepoch'">https://etr851l1-blade7.ca.com:5250/spin/calmap/getObject.csp?type=getQueryViewer&objectId=Subscription/panels/System_All_Events_Detail&params=;Params><Param id="ARG_stop" val="1253606639,'unixepoch'"/><Param id="ARG_start" val="1253606339,'unixepoch'"/><Param id="ARG_localtimezone val="Asia/Calcutta"/></Params>

詳細情報:

[例: CA Spectrum への設定変更のアラート通知](#) (421 ページ)

アラートから SNMP トラップを受信するための CA NSM の準備

CA Enterprise Log Manager からトラップを受信および解釈するネットワーク内の宛先に、SNMP トラップ形式のアラートを送信できます。トラップを受信する各製品には、それぞれ独自の要件があります。

CA NSM がアラートからトラップを受信するには、以下の準備を行います。

- 宛先の CA NSM システムが CA Enterprise Log Manager から SNMP トラップデータを受信するためのシステム要件を満たしていることを確認します。
- SNMP v3 のサポートの有効化、さまざまなファイルでのポート割り当ての変更、必要なサービスの開始など、SNMP トラップを受信するための CA NSM の準備を行います

CA NSM がアクション アラートから受信したトラップを解釈するには、以下の準備を行います。

- SNMP トラップとして CA NSM に送信する各アラート用のカスタム MIB を作成します。
- CA-ELM.MIB およびすべてのカスタム MIB をインポートおよびコンパイルします。

CA NSM システム要件

システムが以下の CA Enterprise Log Manager インターフェース要件を満たす場合は、CA NSM に SNMP トラップを送信することができます。

- CA NSM のバージョンが CA NSM r12.2 (GA ビルド) の場合
- CA NSM が Windows Server 2003 EE SP1 にインストールされている場合
- ユーザがパッチ T5MK056.caz を適用済みの場合 (aws_snmpex.dll ファイルが更新され、CA NSM で CA Enterprise Log Manager からの SNMP v3 トラップを受信可能になっている)

パッチを適用する方法

1. パッチを CA サポートからダウンロードします。
2. CA NSM がインストールされているサーバにログオンします。

3. SNMP トラップ サービスを停止します。
 - a. [スタート]メニューから、[プログラム]-[管理ツール]-[サービス]を選択します。
[サービス]リストが表示されます。
 - b. [SNMP トラップ サービス]を選択して右クリックし、ポップアップ メニューから [停止]を選択します。
4. すべての CA NSM サービスを停止します。
 - a. コマンド プロンプトを起動します。
 - b. 以下のコマンドを入力します。

```
Unicntrl stop all
```
5. ダウンロード パッチ ファイル T5MK056.caz を C:\temp フォルダにコピーします。
6. cazipxp を含むパッチ ファイルを解凍します。

```
Cazipxp.exe -u T5MK056.caz
```
7. 上書きする前に、既存の aws_snmpex.dll をバックアップします。
 - a. C:\Program Files\CA\SC\CCS\AT\SERVICES\BIN に移動します。
 - b. aws_snmpex.dll を右クリックして、[コピー]を選択します。
コピーされた aws_snmpex.dll がフォルダに追加されます。
8. temp フォルダから bin フォルダ (C:\Program Files\CA\SC\CCS\AT\SERVICES\BIN) に aws_snmpex.dll をコピーします。
これでシステム要件が満たされたので、CA Enterprise Log Manager から SNMP トラップを受信するよう CA NSM を設定できます。

SNMP トラップを受信するための CA NSM の設定

SNMP トラップとしてアラートを直接 CA NSM に送信できるようにするには、トラップを受信するように CA NSM を設定する必要があります。CA NSM に SNMPv2 トラップと SNMPv3 トラップの両方を送信できます。

CA Enterprise Log Manager アラートから SNMP トラップを受信するように CA NSM を設定する方法

1. CA NSM にログオンします。
2. 次のように SNMP バージョン 3 のサポートを有効にします。
 - a. コマンド プロンプトを開きます。[スタート]メニューから、[実行]をクリックし、cmd を入力し、[OK] をクリックします。
 - b. 次のように入力します。

```
caugui settings
```

[EM の設定]ウィンドウが表示されます。
 - c. [イベント管理]タブをクリックします。
 - d. [SNMP - SNMP バージョン 3 のサポートの有効化]の説明までスクロールして表示します。
 - e. 行を選択し、SNMP の設定の列で「Y」と入力して[はい]を選択し、SNMP バージョン 3 のサポートを有効にします。
 - f. [はい]をクリックして、変更を確定します。
 - g. ウィンドウを閉じます。
3. 次のように、SNMP サービスが使用するポートを、現在のポート(たとえば 5162)からポート 162 に変更します。
 - a. Windows のエクスプローラを開きます。
 - b. .../System32/drivers/etc フォルダに移動します。通常、このフォルダは C:\WINDOWS の下にあります。
 - c. サービス ファイルをバックアップします。サービスを右クリックし、[コピー]を選択します。
 - d. メモ帳などのテキスト エディタでサービス ファイルを開き、次のようなエントリまでスクロールします。

```
snmptrap 162/udp snmp-trap #SNMP trap
```
 - e. snmptrap の行を編集してポート番号 162 を別の値(5162 など)に置換します。ポート 162 を割り当てる catrapmuxd の行を追加します。

```
snmptrap 5162/udp
catrapmuxd 162/udp catrapmuxd #CA Trap Multiplexer
```
 - f. ファイルを保存して閉じます。

4. CA Trap Multiplexer 設定ファイル(catrapmux.conf)を次のように変更します。
 - a. C:\Program Files\CA\SC\CCS\WVEM\CAIUSER に移動します。
 - b. メモ帳などのテキスト エディタで、CATRAPMUX.CONF を開きます。
 - c. ファイルの最後までスクロールします。次のエントリを含めるように、必要に応じてファイルを編集します。

```
CATRAPMUX_CMD: 6161
AWS_SNMP: 6162
catrapd: 6163
snmptrap: 5162
```

注: 最初の 3 つのエントリはデフォルト設定を表します。

- d. ファイルを保存して閉じます。
5. snmpv3.dat という設定ファイルに行を追加し、SNMP v3 セキュリティ パラメータを設定します。
 - a. C:\Program Files\CA\SC\CCS\CommonResourcePackages\Misc に移動します。
 - b. テキスト エディタで snmpv3.dat を開き、ファイルの最後に次の行を追加します。

```
*.*.*.* *.* test1234:AuthPriv:MD5:test1234:DES:test1234
```

注: これらは、SNMP トラップを CA NSM が受信できるように、アラート ウィザードの[V3 セキュリティ パラメータ]ダイアログ ボックスに入力する必要があるパラメータと同じパラメータです。ユーザ名とパスワードはここで設定したものです。認証プロトコルは MD5 で、暗号化プロトコルは DES です。

- c. ファイルを保存して閉じます。
6. 次の手順を使用して、CA Trap Multiplexer サービスをインストールします。
 - a. コマンド プロンプトを起動します。
 - b. 以下のコマンドを実行します。

```
catrapmuxd uniconfig
```

CA Trap Multiplexer は、ステータスが開始済みのサービス リストに追加されます。

7. CA Trap Multiplexer が実行されていることを確認し、SNMP トラップ サービスを開始します。
 - a. [スタート]メニューから、[プログラム]-[管理ツール]-[サービス]を選択します。
[サービス]リストが表示されます。
 - b. CA Trap Multiplexer のステータスを確認します。ステータスが[開始]であることを確認します。
 - c. [SNMP トラップ サービス]を選択して右クリックし、ポップアップ メニューから[開始]を選択します。
8. [スタートアップの種類]を[自動]にして、すべてのサービスを開始します。
 - a. コマンド プロンプトを起動します。
 - b. 以下のコマンドを実行します。

```
unicntrl start all
```

これで、CA NSM は CA Enterprise Log Manager によって送信されたスケジュール済みアラートに基づいて SNMP v3 トラップを受信するように設定されました。

例：CA NSM に対する設定変更のアラート

以下の例では、CA NSM に設定変更のアラートを送信するプロセスを示します。このプロセスには、以下の手順が含まれます。

- CA NSM への SNMP トラップの送信
- SNMP トラップが正常に送信されたことの確認
- CA NSM 上の EM コンソールへのアクセス
- CA NSM で受信された SNMP トラップの表示

CA NSM への SNMPv3 トラップの送信

CA NSM に送信するアラートを計画する場合は、ネットワーク運用センターの監視対象となるクエリ結果を指定します。たとえば、設定変更を検出するクエリを検討します。以下の例では、設定変更詳細クエリに基づいてスケジュールされたアラートを送信する方法を示します。このアラートでは、SNMP トラップ宛先として CA NSM を指定します。

CA NSM に SNMPv3 トラップを送信する方法

1. アラートのスケジュール ウィザードを開きます。
 - a. Analyst または Administrator の認証情報を使用して、CA Enterprise Log Manager にログオンします。
 - b. [アラート管理]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]サブタブをクリックします。
 - c. [アクション アラートのスケジュール]ボタンをクリックします。
2. [アラートの選択]の手順を完了します。
 - a. ジョブ名を入力します。たとえば、「CA NSM に送信する設定変更」と入力します。
 - b. 選択タイプがクエリであることを確認します。SNMP トラップの宛先を選択すると、タグに基づいたアラートを送信できません。
 - c. 特定したクエリを選択します(複数可)。たとえば、[設定変更詳細]を選択します。

3. (オプション)このウィザードのオンライン ヘルプの説明に従って、[アラート フィルタ]、[結果の条件]、および[ジョブのスケジュール]の手順を完了します。
4. [宛先]の手順をクリックし、[SNMP トラップ]タブをクリックします。
5. 宛先サーバおよびポートのエントリを確認します。正しくない場合は、宛先サーバおよびポートの正しい IP アドレスを入力します。さらに宛先サーバを追加するには、[追加]をクリックして、追加の宛先を入力します。

6. SNMP のバージョン情報を指定します。デフォルトでは[SNMP Version 2]が選択されます。

- a. [バージョン 3]をクリックします。CA NSM は SNMP v3 トラップを受信するように設定されます。
- b. [V3 セキュリティ]をクリックします。

[SNMP バージョン 3 セキュリティ パラメータ]ダイアログ ボックスが表示されます。

重要: このダイアログ ボックスのエントリは、CA NSM が CA Enterprise Log Manager アラートから SNMP トラップを受信できるように設定した snmpv3.dat の設定と一致する必要があります。推奨される設定は、以下のとおりです。

..*.* *.* <ユーザ名>:AuthPriv:MD5:<パスワード>:DES:<パスワード>

- c. [認証]チェック ボックスをオンにします。[ユーザ名]に設定したユーザ名を入力し、[パスワード]に設定したパスワードを入力して、[プロトコル]で[MD5]を選択します。
- d. [暗号化]チェック ボックスをオンにします。[パスワード]に設定したパスワードを入力し、[プロトコル]で[DES]を選択します。
- e. [OK]をクリックします。

以下に例を示します。

SNMP バージョン3セキュリティパラメータ

☒ 認証

ユーザ名: test123

パスワード: *****

プロトコル: MD5 ▼

☒ 暗号化

パスワード: *****

プロトコル: DES ▼

OK キャンセル

7. SNMP トラップとして送信するクエリを選択します。

この例では、[設定変更詳細]を選択すると、選択内容に従って、そのクエリのフィールドが表示されます。必要に応じて、トラップから除外するフィールドをすべてオフにすることもできます。

重要: このアラート用のカスタム MIB を作成する場合は、ここで選択するフィールドを以下に示す順序で指定してトラップを定義します。

8. 関連する elmTrap OID の最終ノード x の番号を選択します。すべての elmTrap OID は、1.3.6.1.4.1.791.9845.3.x として定義されます。

カスタム トラップ ID の初期ノードは、CA-ELM.MIB 内にあらかじめ定義されています。最終ノード番号は、カスタム MIB 内に定義されたトラップに固有のもので (トラップは固有のフィールド セットを反映します)。カスタム MIB ファイルは、定義した CA Enterprise Log Manager アラートによって送信されるトラップを定義します。カスタム トラップ ID によって参照されるカスタム トラップでは、フィールドはアラートによって送信されるフィールドと同じ順序で表示されます。カスタム MIB 内のトラップ用の OID が 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.63 である場合は、カスタム トラップ ID 用のスピナーから 63 を選択します。または、アラートを最初に定義した場合は、選択したクエリ フィールドを定義する 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.63 のトラップをカスタム MIB に追加します。

9. (オプション)サーバを選択します。

10. [保存して閉じる]をクリックします。

[アクション アラート ジョブ]リストに、設定した名前のジョブが表示されます。

アラート ジョブの進行状況の追跡

アラートをスケジュールする際、最初に行われるときのアラート ジョブの進行状況を追跡することをお勧めします。進行状況を追跡すると、ジョブが正常に実行されているかどうか、およびレポートされた結果が送信予定のものになっているかどうかを確認できます。

アラート ジョブの進行状況をモニタし、結果をプレビューする方法

1. [アクション アラート ジョブ]リスト上で、作成したアラート ジョブを表示します。一部の例を次に示します。

アクション アラート ジョブ					
☐	ジョブ名	有効	サーバ	反復	開始時間
☐	Configuration Changes destined for CA	はい	etr8511i-blade3	5 分	2009-12-07 月曜日 午後 7:13:30

2. (オプション)アラート ジョブの進行状況を追跡するには、[システム自己監視イベント詳細]を表示します。 任意の行をダブルクリックし、[イベント ビューア]を表示します。 `result_string` をスクロールして、[結果の説明]に表示されたメッセージ全体を確認します。

アクション	結果	結果の説明
Notification Creation	S	SNMP trap for Action Query [Configuration Change Detail] Alert Name [Configuration Changes destined for CA NSM] on reportServer [etr8511i-blade3] was successful.
Resource Creation	S	Creation of job file while executing action alert for Alert Name [Configuration Changes destined for CA NSM] was Successful.
Alert Creation	S	Run Action Query [Configuration Change Detail] Alert Name [Configuration Changes destined for CA NSM] on reportServer [etr8511i-blade3] was successful.
Resource Modify	S	Update RSSFeed Alert Name [Configuration Changes destined for CA NSM] on reportServer [etr8511i-blade3] recurrence [5 minutes] was successful.
Resource Execution	S	Query [Configuration Change Detail] run over logDepot [localhost] was successful.

3. 作成したアラート用に選択したクエリから返された結果をプレビューします。
 - a. [アラート管理]タブを選択し、[アクション アラート]サブタブを選択します。
 - b. スケジュールしたアラートの名前をクリックします。
 - c. そのアラートの結果を表示します。

注： 通常、ここで表示されるデータは、宛先サーバに送信された URL を参照したときに表示されるデータです。 両者に差違があり、同じにする必要がある場合は、アクション アラートを編集し、[結果の条件]の動的終了時間をリセットします。たとえば、「今」-10 分」に設定します。

CA NSM 上の EM コンソールへのアクセス

CA NSM から CA Enterprise Log Manager によって送信された SNMP トラップを表示できます。SNMP トラップは EM コンソールにメッセージとして表示されます。

CA NSM 上の EM コンソールにアクセスする方法

1. SNMP トラップの宛先であり、CA NSM がインストールされているサーバにログインします。
2. [スタート]メニューから、[プログラム]-[CA]-[Unicenter]-[NSM]-[エンタープライズ管理]-[EM クラシック]の順に選択します。

Windows ウィンドウ用の EM が表示されます。

3. [Windows]をダブルクリックします。
[<ホスト名> (Windows)]ウィンドウが表示されます。
4. [イベント]をダブルクリックします。
[イベント <ホスト名> (Windows)]ウィンドウが表示されます。
5. [Console Log]をダブルクリックします。
[EM コンソール(<ホスト名>)]が表示されます。

詳細情報:

[CA NSM での SNMP トラップの表示](#) (436 ページ)

CA NSM での SNMP トラップの表示

設定変更詳細クエリを実行するようスケジュールされたアラートの例を考えます。この例では、カスタム トラップ ID が 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.63 に設定されています。9 つのフィールドが SNMP トラップとして送信されています。

SNMPトラップ

トラップの宛先を入力し、SNMPトラップの送信に使用するクエリを選択します。次に、それぞれのクエリに対し、トラップで送信するフィールドを選択します

宛先サーバ: elm-nsm 宛先ポート: 162 SNMPバージョン: ☐ バージョン 2 ☒ バージョン 3 **V3 セキュリティ**

カスタム トラップ ID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.63

☒ 設定変更詳細

設定変更詳細

SNMPトラップで送信するフィールド:


- ☒ event_severity
- ☒ event_datetime
- ☒ dest_username
- ☒ source_username
- ☒ dest_hostname
- ☒ event_logname
- ☒ event_category
- ☒ event_action
- ☒ event_result

設定変更詳細クエリに基づくアラートによって送信された SNMP トラップを表示する方法

1. SNMP トラップが CA NSM に正常に送信されたことが自己監視イベントによって示されたら、CA NSM 上の EM コンソールにアクセスします。
2. SNMP トラップの受信を示すログ メッセージが表示されるまで待ちます。このトラップのメッセージに、カスタム トラップ ID、1.3.6.1.4.1.791.9845.3.63 が含まれています。

```
%CATD_I_060, SNMPTRAP: -u auth user 791 155.35.7.63 etr6511l1-sun104.ca.com 6 63 0:05:00 12 OID: 1.3.6.1.2.1.1.3.0 system.sys
UpTime.0 VALUE: (30000) 0:05:00.00 OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 .iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.1.1.4.1.0 VALUE: 1.3.6.1.
4.1.791.9845.3.63 OID: 1.3.6.1.4.1.791.9845.2.80 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.80 VALUE: 2 OID: 1.3.6.1.4.1
.791.9845.2.65 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.65 VALUE: Fri Nov 06 2009 10:53:53 PM OID: 1.3.6.1.4.1.791.9
%CATD_I_060, SNMPTRAP: -u auth user 791 155.35.7.63 etr6511l1-sun104.ca.com 6 63 0:05:00 12 OID:
```

3. このメッセージをダブルクリックし、コピーできる形式でメッセージを表示します。



4. メッセージをコピーし、一時テキスト ファイルに貼り付けます。

次のような結果が表示されます。

```
%CATD_I_060, SNMPTRAP: -u auth user 791 155.35.7.63 etr651111-sun104.ca.com 6 63
0:05:00 12
```

以下のデータが SNMP トラップとして受信されるよう指定します。

```
OID: 1.3.6.1.2.1.1.3.0 system.sysUpTime.0 VALUE: (30000) 0:05:00.00
```

100 分の 1 秒単位でアップタイムのオブジェクト ID を指定します。これは SNMP で既知の OID です。

```
OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 .iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.1.1.4.1.0
VALUE: 1.3.6.1.4.1.791.9845.3.63
```

snmpTrapOID のオブジェクト ID を指定します。値は、アラートを設定したときに指定したカスタム トラップ ID です。

```
OID:
1.3.6.1.4.1.791.9845.2.80 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.
2.80 VALUE: 2
```

event_severity の OID および重大度の値として「2」を指定します。「2」は「通知」を表わします。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.65 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.65
VALUE: Fri Nov 06 2009 10:53:53 PM

event_datetime の OID および、これらの値を持つイベントが発生した日時を値(日付)として指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.17 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.17
VALUE:

dest_username のオブジェクト ID を、値なしで指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.1 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.1
VALUE:

source_username のオブジェクト ID を、値なしで指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.22 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.22
VALUE: etr85112-elm5

dest_hostname のオブジェクト ID を、URL を起動したときにクエリ結果が表示されるサーバのホスト名と共に、指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.53 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.53
VALUE: EiamSdk

event_logname のオブジェクト ID、および、この詳細が格納されているログファイルの名前(EiamSdk)を指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.77 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.77
VALUE: Configuration Management

event_category のオブジェクト ID、および設定変更詳細クエリと関連付けられたカテゴリの値を指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.75 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.75
VALUE: Configuration Change

event_action のオブジェクト ID、および設定変更詳細クエリと関連付けられたアクションの値を指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.2.81 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.2.81
VALUE: S

event_result のオブジェクト ID および値として成功を表す「S」を指定します。

OID:

1.3.6.1.4.1.791.9845.4.1 .iso.org.dod.internet.private.enterprises.791.9845.4.1 VALUE:

https://etr651111-sun104:5250/spin/calmap/api/getObject.csp?type=getQueryViewer&objectId=Subscription/panels/Configuration_Change_Detail&params=%3cParams%3e%3cParam%20id=%22ARG_stop%22%20val=%221257528379%2c%27unixepoch%27%22/%3e%3cParam%20id=%22ARG_start%22%20val=%221257528079%2c%27unixepoch%27%22/%3e%3cParam%20id=%22ARG_localtimezone%22%20val=%22Asia/Calcutta%22/%3e%3cParams%3e

elmDynamicVariables 下の calmAPIURL のオブジェクト ID を指定します。
値は CA Enterprise Log Manager API への URL です。ログイン後に、クエリ結果をグラフまたはグラフィック ビューで確認できます。

5. メッセージの最後にある URL をコピーし、ブラウザに貼り付けて、URL を起動します。
6. CA Enterprise Log Manager API にログオンします。

[設定変更詳細]グラフ ビューが表示されます。以下の例を参照してください。

設定変更詳細								
元のイベントの表示		一致:		実行				
CA 重大度	日付	アカウント	実行ユ...	ホスト	ログ名	カテゴリ	アクション	結果
情報	2009-11-20 金曜日 午前 7:27:32			etr85112-elm5	EiamSdk	Configuration Management	Configuration Change	S

アクション アラートを作成する方法

アクション アラートのスケジュール ウィザードを使用してアクション アラートを作成するプロセスは、主に以下の手順で構成されます。

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードの表示
2. アラートの基準となるクエリまたはタグの選択
3. (オプション)アラート クエリを詳細に定義する詳細フィルタの設定
4. (オプション)日付範囲と結果の条件の設定
5. (オプション)アラート ジョブの反復頻度およびアクティブ化のタイミングの定義
6. (オプション)自動的なアラート電子メールおよび受信者の設定
7. (オプション)データのクエリを、選択したサーバにのみ実行するか、選択したサーバおよびその子サーバすべてに実行するかを選択

詳細情報:

[アクション アラートのスケジュール ウィザードの表示](#) (440 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[通知の宛先の設定 \(449 ページ\)](#)

[アラート ジョブ クエリの宛先の定義 \(453 ページ\)](#)

アクション アラートのスケジュール ウィザードの表示

アクション アラート ジョブを作成するには、アクション アラートのスケジュール ウィザードを起動する必要があります。

アクション アラートのスケジュール ウィザードを表示する方法

1. [アラート管理]タブをクリックします。
[アラート サーバ]リストが表示されます。
2. アラート ジョブをスケジュールするサーバを選択します。
[サーバの詳細]ペインに選択したサーバが表示され、デフォルトで[作成済みアラート]タブが表示されます。
3. [アラートのスケジュール]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]ボタンをクリックします。

アクション アラートのスケジュール ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- アクション アラートを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[電子メール通知の宛先設定 \(450 ページ\)](#)

[アラート ジョブ クエリの宛先の定義 \(453 ページ\)](#)

アラート クエリの選択

新しいアクション アラート ジョブのベースとして、タグまたはクエリを選択します。クエリは、追加されるフィルタと共に、アラートが生成される状況を定義します。たとえば、ホストまたはポートのトラフィックを監視するアラートを作成するには、すべてのイベントに対するクエリを使用し、監視するソース ホストを定義するフィルタを追加して、イベントのしきい値を選択します。

注： アクション アラートという名前のクエリ カテゴリが用意されています。このカテゴリタグには、アクション アラートでの使用向けに設計されたクエリが多数含まれています。

アラート クエリの選択方法

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードを開きます。
2. ジョブ名を入力します。
3. タイムゾーン ドロップダウン メニューから、レポートをスケジュールするタイムゾーンを選択します。
4. タグで、または 1 つ 1 つレポートを選択するために、[タグ]または[クエリ]オプション ボタンのをオンにします。

注： タグでアラートをスケジュールすると、ジョブ自身を変更することなくアラートを追加できます。[ID 管理]タグを選択した場合、そのタグが付けられたアラートはすべて、スケジュール済み実行時間にジョブに追加されます。クエリに[ID 管理]タグを追加することで、ジョブに新しいアラートを追加できます。この機能はカスタム タグにも適用されます。

(オプション) 選択操作の完了後すぐにではなく、後でアクション アラートを有効にする場合は、[有効]チェック ボックスをオフにします。[パスワードを記憶させる]チェック ボックスはデフォルトでオンになっています。

注： 無効な状態のアラート ジョブを作成する機能は、反復アラートで使用するための機能です。ユーザがジョブの[有効]チェック ボックスをオフにして 1 回のみのジョブ(「今すぐ」または「一度」のジョブ)を作成すると、作成したジョブがスケジュール済みアラートのリストから削除されます。

5. (オプション) 1 つ以上のタグを選択し、表示されるタグおよび個別レポートを絞り込みます。この機能は、レポート リストの動作と連動します。
6. テンプレートとして使用するタグまたは個別クエリを選択し、シャトル コントロールを使用してそれらを[選択されたクエリ]領域に追加します。アクション アラート クエリ カテゴリには、各種の一般的なアラートの必要性を満たすように設計されたクエリが含まれています。
7. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、アラート ジョブがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

詳細フィルタの使用

SQL ベースの詳細フィルタを使用すると、イベント ログ ストアにクエリを実行するすべての機能の条件を指定し、クエリの絞り込みやクイック フィルタのカスタマイズを行うことができます。[詳細フィルタ]インターフェースでは、フィルタ要件に応じてロジック、列、演算子、および値を入力する形式を指定することによって、適切なフィルタ構文を作成できるようにします。

注: このセクションには、詳細フィルタに使用される SQL 用語の概要が含まれています。詳細フィルタの機能を十分に活用するには、SQL および共通イベント文法を完全に理解しておく必要があります。

以下の SQL 条件は、複数のフィルタ ステートメントを結合します。

AND

結合されたすべての用語が **TRUE** の場合は、イベント情報を表示します。

OR

結合された用語のいずれかが **TRUE** の場合は、イベント情報を表示します。

HAVING

条件文を追加することによって、メインの SQL 文の条件を絞り込みます。たとえば、特定のホストからのイベント用に詳細フィルタを設定している場合に、「**having**」ステートメントを追加して、このホストからのイベントのうち指定した重大度のものだけを返すようにすることができます。

以下の SQL 演算子は詳細フィルタによって使用され、基本条件を作成します。

関係演算子

列が入力した値と適切な関係を保持する場合は、イベント情報を表示します。次の関係演算子を使用できます。

- 等しい
- 等しくない
- < (より小さい)
- > (より大きい)
- ≤ (以下)
- ≥ (以上)

たとえば、[> (より大きい)]を使用すると、設定した値よりも大きい値の選択列からイベント情報が含まれます。

に近い

入力したパターンが列に含まれている場合に、% を使用して該当するパターンを設定し、イベント情報を含めます。たとえば、L% は L で始まる任意の値を返しますが、%L% は L が最初の文字にも最後の文字にも含まれない任意の値を返します。

に近くない

列に指定したパターンが含まれていない場合にイベント情報を含めます。

設定が含まれている

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれている場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

設定が含まれていない

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれていない場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

一致する例

入力した 1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含め、キーワードの検索を可能にします。

キー設定済み

レポート サーバの設定中にキー値として設定したすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

キー未設定

レポート サーバの設定中にキー値として設定していないすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

結果の条件の設定方法

クエリに日付の範囲およびその他の結果の条件(行の制限や基本の表示時間など)を設定することができます。結果の条件は、クエリの実行時間までであればいつでも変更できるため、ベース クエリやフィルタを変更することなくクエリを変更する便利な手段として利用できます。

以下のタイプの結果の条件を設定できます。

- クエリの検索期間を制御する日付範囲条件
- 最大行数などの表示条件
- 特定の日付以降最も新しくグループ化されたイベントや、設定した数のイベントを含むグループ化されたイベントなど、グループ化されたイベントの条件

注: クエリを作成する際に少なくとも 1 列がグループ化されていなければ、クエリ表示から結果の条件を編集することはできません。

時間または日付範囲の設定

クエリの時間または日付範囲の条件を設定できます。これにより、検索対象となるイベント ログ ストアの範囲が絞り込まれ、クエリ効率が向上します。

事前定義済み時間範囲を使用するか、またはカスタム時間範囲を作成できます。カスタム時間範囲が適切に機能するように、開始時間と終了時間の両方を設定する必要があります。単にワイルドカードパラメータを設定する場合、この条件はクエリ SQL の「Where」句で指定します。

結果の条件を設定する方法

1. [結果の条件]ダイアログ ボックスを開きます。
2. ドロップダウン リストから、事前定義済み時間範囲を選択します。たとえば、昨日受信したイベントを表示する場合は、「前日」を選択します。

注：アクション アラートまたはスケジュール済みレポートを作成する場合、インターフェースには以下のデフォルトの時間範囲が表示されます。

- アクション アラート：過去 5 分
- スケジュール済みレポート：過去 6 時間

3. (オプション)以下のサブ手順を使用して、カスタム時間範囲を作成します。

- a. [日付範囲の選択]領域の[動的終了時間]エントリ フィールドの横にある[編集]をクリックします。クリックすると、クエリの検索対象とする期間の終了時間を設定できます。

[動的時間の指定]ダイアログ ボックスが表示されます。

- b. パラメータのベースに使用する参照時間を選択し、[追加]をクリックします。
- c. 必要な時間パラメータを選択し、[OK]をクリックします。複数の時間パラメータを追加できます。
- d. パラメータの追加が完了したら、[OK]をクリックします。

[動的時間の指定]ダイアログ ボックスが閉じられ、選択した値が[動的終了時間]領域に表示されます。複数のパラメータを入力した場合、各パラメータが先頭から参照され、それらのパラメータから終了時間のステートメントが生成されます。たとえば、[動的終了時間]領域で[月初]を追加し、[曜日]に[火曜日]を設定すると、その月の最初の火曜日にクエリが終了します。

注：「日数」や「時間数」のような数値を使用する場合、過去の時間を設定するには、負の数字を入力する必要があります。正の数字を使用すると将来の終了時間が設定され、少なくとも 1 つの評価されたイベントがログ ストアにある限り、クエリは結果を送信し続けます。

たとえば、[動的開始時間]領域で[今すぐ]を追加し、[分数 - 10]と設定すると、選択した終了期間の 10 分前にクエリが実行されます。

- e. クエリの検索期間の開始時間を設定するには、[動的開始時間]領域で手順 2 を繰り返します。

日付範囲を入力しない場合、クエリはログ ストア内のすべてのイベントに適用されます。

4. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合は、新しいクエリがクエリ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計の手順が表示されます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[表示とグループの条件の設定](#) (284 ページ)

表示とグループの条件の設定

クエリの表示を制御する条件と、グループ化の方法に基づいてイベントを検索する条件を設定できます。

表示とグループの条件を設定する方法

1. [結果の条件]ダイアログ ボックスを開きます。
2. [結果]チェック ボックスを使用して、必要な以下の表示条件を有効にします。

[行の制限値]

クエリが最新のイベントから表示するイベントの最大行数を設定します。

最小: 1

最大: 5000

[その他を表示]

最大行数を超えたために表示されていない結果があることを示します。これにより、該当するタイプのすべてのイベントのコンテキストで選択したイベントを比較できます。たとえば、イベント ビューア表示について[行の制限値]で「10」を選択し、[その他を表示]を選択した場合は、10 を超える残りのイベントはすべて、[その他]というタイトルの 1 つのエントリとして表示されます。この設定は、行の制限値を選択したときのみ有効です。

[時間粒度]

クエリ表示で使用する[期間]フィールドの詳細レベルを設定します。

3. [結果の条件]を使用して、さまざまなタイプのグループ化されたイベント条件がクエリされます。たとえば、選択した日付以降の最新のグループ化されたイベントや特定数のグループ化されたイベントを検索するように、クエリを設定することもできます。グループ化されたイベントは、クエリの作成手順で機能およびグループの順序を設定した、精製済みイベントです。

グループの条件では、時間範囲フィールドと同じ時間ステートメント体系を使用します。

4. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合は、新しいクエリがクエリ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計の手順が表示されます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

アラート ジョブ スケジュール用パラメータの設定

開始時間と終了時間を設定することで、アラートが適用される期間を制御できます。また、クエリが反復される頻度を制御することで、アラート表示の詳細レベルを制御できます。

アラート ジョブ スケジュール用パラメータを設定する方法

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードを開き、必要な情報を入力して、「ジョブのスケジュール」の手順に進みます。
2. 必要な反復間隔を設定します。間隔が短いと、表示は詳細になりますが、ネットワーク トラフィックが増大します。

間隔の設定を短くする前に、CA Enterprise Log Manager が NTP サーバと同期されていることを確認します。

3. アラート ジョブに必要な開始時間および終了時間を設定します。
4. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、アラート ジョブがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

通知の宛先の設定

アラートの通知用の宛先を、次の中から 1 つ以上設定できます。

■ [電子メール]

アラート用の自動電子メール通知を設定して、しかるべき担当者に自分の職務割り当てや責任に応じたアラートが送信されるようにすることができます。アラート通知電子メールを送信する前に、CA Enterprise Log Manager 環境にメール サーバを設定してください。

■ IT PAM プロセス

サードパーティ製品の通知を必要とする条件でアラートが使用される場合に、指定された CA IT PAM プロセスを実行できます。CA IT PAM との統合はレポートサーバの下で設定する必要があります。また、アラートからプロセスを実行できるようにするには、IT PAM でプロセスを定義する必要があります。

■ SNMP トラップ

1 つ以上のネットワーク オペレーション センター (NOC) に、アラートによってキャプチャされたイベント データを送信できます。SNMP v2 または SNMP v3 のトラップを使用すると、CA Spectrum または CA NSM などの管理サーバをターゲットにできます。アラートのスケジュールを設定する手順で宛先を指定します。SNMP を使用してアラートを送信できるようにするには、SNMP との統合を設定しておく必要があります。

注: 宛先を設定しない場合、アラートの結果は RSS フィードのみに公開されます。

詳細情報:

[電子メール通知の宛先設定](#) (450 ページ)

[CA IT PAM 情報の設定](#) (451 ページ)

[例: CA Spectrum への設定変更のアラート通知](#) (421 ページ)

[CA NSM への SNMPv3 トラップの送信](#) (431 ページ)

[例: 行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信](#) (388 ページ)

[例: クエリごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信](#) (393 ページ)

電子メール通知の宛先設定

アラート ジョブ用の自動電子メール通知を設定して、しかるべき担当者に自分の職務割り当てや責任に応じたアラートが送信されるようにすることができます。この手順はオプションです。

アラート通知電子メールを設定するには、事前にメール サーバを CA Enterprise Log Manager 環境用に設定する必要があります。

アラート通知の設定方法

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードを開き、必要な情報を入力して、[宛先]の手順に進みます。
2. [電子メール通知を有効にする]チェック ボックスをオンにします。
3. 少なくとも 1 人の受信者電子メール アドレスを入力します。複数のアドレスをカンマで区切って入力できます。
4. (オプション) 通知電子メール用の[差出人]テキスト、件名行、およびメッセージ本文を入力します。

注: メッセージ本文は HTML 形式で作成されるため、入力するすべてのテキストが 1 行で表示されます。1 行の後に改行を入れるためには、テキストの行末に
 を入力します。

5. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、アラート ジョブがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[CA IT PAM 情報の設定](#) (451 ページ)

CA IT PAM 情報の設定

アラートの生成時に CA IT PAM プロセスを実行するアラート ジョブを設定できます。

クエリ結果行ごとにプロセスを 1 回実行できます。あるいは、行の数にかかわらず、設定したプロセスを 1 回実行することもできます。行ごとに 1 回実行する場合は、CA IT PAM にイベント データを渡すサマリと説明のステートメントを CEG フィールドを使用して定義します。クエリでデータを収集するために定義したフィールドを選択します。クエリごとに 1 回実行する場合は、URL が自動的に CA IT PAM に渡され、起動時にイベント データのすべての行が表示されます。CA IT PAM プロセスに応答するサード パーティ製品では、URL が、入力したサマリ テキストに追加されます。たとえば、CA Service Desk がサード パーティ製品だとすると、URL は、CA Service Desk の[サマリ]フィールドに表示されます。

アラートの生成時に CA IT PAM プロセスを実行する方法

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードを開き、必要な情報を入力して、[宛先]の手順に進みます。
2. [IT PAM プロセス]タブをクリックします。
このアラート ジョブ用の各クエリのチェック ボックスが左ペインに表示されます。
3. CA IT PAM プロセスに送信するクエリを選択し、以下のいずれかを実行します。
 - [IT PAM プロセスを行単位で実行]チェック ボックスをオンにして、設定したプロセスを返された行ごとに 1 回実行します。
 - [IT PAM プロセスを行単位で実行]チェック ボックスをオフにして、返された行の数にかかわらず、設定したプロセスを 1 回実行します。
4. プロセス パラメータのデフォルト エントリを確認し、必要に応じて変更します。未定義のフィールドで、サマリと説明の情報を入力できる場合は、わかりやすいステートメントを入力します。[IT PAM プロセスを行単位で実行]チェック ボックスをオンにした場合は、CEG フィールドを使用してイベント データを渡します。CEG フィールドを選択し、ターゲット フィールドの横にある[追加]をクリックします。
5. CA IT PAM プロセスがデータ セット内のローカル パラメータとして CEG フィールドで定義されている場合は、[フィールド値をパラメータとして送信]リストでそれらの CEG フィールドを選択します。
6. 左ペインからの別のクエリを選択し、手順 3 ～ 6 を繰り返します。

注：スケジュールされたアラート ジョブのクエリから結果が返されると、設定したプロセスの実行に必要なすべての情報およびパラメータが CA IT PAM に送信されます。

詳細情報：

[電子メール通知の宛先設定](#) (450 ページ)

SNMP トラップ情報の設定

1 つ以上のサード パーティの管理システムにアラートを送信可能なアラート ジョブに SNMP トラップ情報を設定することができます。選択したクエリから結果が返されると、すべての選択したクエリから返されたすべての選択したフィールドについてのデータを含むトラップが、すべての選択された SNMP トラップ宛先に送信されます。この手順はオプションです。

SNMP トラップ情報を設定する方法

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードを開き、必要な情報を入力して、[宛先]の手順に進みます。
2. [SNMP トラップ]タブを選択します。
[SNMP トラップ]タブが開き、[宛先サーバ]と[宛先ポート]のフィールドと、アクション アラートに含まれるクエリのリストが表示されます。それぞれにチェック ボックスが付いています。
3. 宛先サーバおよびポートのデフォルトのエントリを確認します。正しくない場合は、正しい IP アドレスまたは完全修飾ホスト名、およびポート番号を入力します。
4. (オプション)[追加]をクリックして、追加の宛先サーバと宛先ポートを入力します。
5. (オプション)SNMP v3 を使用するアラートを送信するには、[SNMP Version 3]を選択します。[SNMP Version 2]がデフォルトです。
6. [SNMP Version 3]を選択する場合は、[V3 セキュリティ]ボタンをクリックし、[SNMP バージョン 3 セキュリティ パラメータ]ダイアログ ボックスで認証または暗号化を設定します。

重要: このダイアログ ボックスのエントリは、CA NSM が CA Enterprise Log Manager アラートから SNMP トラップを受信できるように設定した snmpv3.dat の設定と一致する必要があります。推奨される設定は、以下のとおりです。

..*.* *.* <ユーザ名>:AuthPriv:MD5:<パスワード>:DES:<パスワード>

- a. [認証]チェック ボックスをオンにします。[ユーザ名]に設定したユーザ名を入力し、[パスワード]に設定したパスワードを入力して、[プロトコル]で[MD5]を選択します。
 - b. [暗号化]チェック ボックスをオンにします。[パスワード]に設定したパスワードを入力し、[プロトコル]で[DES]を選択します。
7. (オプション。CA NSM 固有)カスタム トラップ ファイルの最後のノードを使用するよう設定します。この設定によって、CA NSM は正常にトラップを処理できるようになります。NSM トランスレータは、トラップの各フィールドをトラップ ファイル内の各 varbind に順次割り当てます。ここで指定するトラップ ファイルには、トラップによって送信された順番で各 CEG フィールドの MIB から抽出された varbind が含まれている必要があります。有効な値の範囲は 1 ～ 999 です。デフォルトは 1 です。

8. SNMP トラップに含める必要があるすべてのクエリの横にあるチェック ボックスをオンにします。たとえば、リストに 3 つのクエリが表示されている場合は、SNMP で送信するクエリを 1 つ、2 つまたは 3 つすべてのいずれにも設定できます。

クエリを選択すると、各クエリに含まれるフィールドが、それぞれチェック ボックスがオンになった状態で表示されます。任意のフィールドを選択してオフにし、アラートからそのフィールドを削除できます。

9. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、アラート ジョブがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

アラート ジョブ クエリの宛先の定義

アラート ジョブによってクエリを実行する、連携されたイベント ログ ストアを選択できます。

レポート先の選択方法

1. アクション アラートのスケジュール ウィザードを開き、必要な情報を入力して、「サーバの選択」の手順に進みます。
2. クエリを実行する使用可能なサーバをすべて選択し、シヤトル コントロールを使用して[選択されたサーバ]領域に移動します。
3. (オプション)このアラート ジョブの連携クエリを無効にする場合は、[連携されたクエリ]エントリをクリックしたときに表示されるドロップダウン メニューから「いいえ」を選択します。レポート クエリはデフォルトでは連携されています。
4. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。


[保存して閉じる]をクリックすると、アラート ジョブがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

例：ディスク空き容量低下用のアクション アラートの作成


「使用可能ディスク空き容量の低下」は、「アクション アラート」タグの付いた事前定義済みクエリの 1 つです。 アクション アラート タグの付いたクエリは、特にアラートとして使用されることを意図していますが、スケジュールしない限りアラートは生成されません。

以下の例は、事前定義済みの「ディスク空き容量低下」クエリからアクション アラートを生成する方法を示します。


1. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
[クエリ タグ]ペインおよび[クエリ リスト]ペインが表示されます。
2. [アクション アラート]タグをクリックします。
[クエリ リスト]に、アクション アラート タグが付いたクエリが表示されます。
3. [クエリ リスト]内の[使用可能ディスク領域の減少]クエリをクリックします。
メインのペインに、[使用可能ディスク領域の減少]クエリが表示されます。
4. [オプション]をクリックし、[アクション アラートのスケジュール]を選択します。



アクション アラートのスケジュール ウィザードが、「アラートの選択」手順を選択した状態で表示されます。 [選択されたクエリ]で、[使用可能ディスク領域の減少]があらかじめ選択されています。



5. 「ディスク領域の低下」のようなジョブ名を入力します。 この時点では[有効]チェック ボックスをオフにします。 これにより、作業完了前にアクション アラート スケジュールを保存して閉じても、ジョブが開始される危険性はありません。



6. [アラート フィルタ]を入力またはスキップできます。 フィルタは加算式です。すなわち、一連のフィルタが評価される際には、論理演算子の AND を使用してフィルタが結合されます。

7. [結果の条件]をクリックし、クエリ定義で設定したものよりも優先させる結果の条件を入力します。
 - a. アラートによって過去 1 時間のディスク領域が評価されるよう指定するには、[動的終了時間]で日付範囲として「今」を入力し、[動的開始時間]で「今」および「-1 時間」を入力します。
 - b. クエリによって結果が返されたときにのみ通知されるよう指定し、最初に返された結果のみを表示するには、[行の制限値]チェック ボックスをオンにし、値として「1」を選択します。動的時間帯は時間単位であるため、[時間粒度]として event_hour_datetime を選択します。
 - c. このクエリには適用しないので、[グループ化されたイベント数]は空白にしておきます。

日付範囲と結果の条件

このクエリに対する有効な日付範囲および結果の条件を選択してください。

日付範囲の選択

結果として表示するイベントの日付の範囲を選択してください。

- 事前定義済み範囲: 過去 1 時間
- 動的終了時間: 'now'
- 動的開始時間: 'now', '-1 hours'

結果

結果の表示パラメータを選択してください。

- ☒ 行の制限値: 1
- ☐ その他を表示
- ☒ 時間粒度: event_hour_datetime

8. [ジョブのスケジュール]をクリックし、スケジュールを定義します。デフォルトでは終了日を指定せず、ジョブをただちに開始します。反復間隔を設定します。たとえば、毎時間クエリを実行するよう間隔を設定します。

スケジュールの定義

同じ日時に開始および停止するようアクション アラートをスケジュールするか、各アラートを個別にスケジュールします。

反復間隔: 1 時間

9. [宛先]手順をクリックします。 [電子メール通知を有効にする]チェック ボックスをオンにし、[電子メールの宛先]フィールドに電子メールアドレスを入力します。 任意で、件名および電子メール テキストを入力します。 または、必要な受信者に電子メールを送信し、[差出人]フィールドに送信者の電子メール アドレスを入力します。 複数の電子メール アドレスを入力する場合は、カンマ(セミコロンは付加)で区切ります。

電子メール

電子メール アドレスを指定するには、このチェックボックスを選択してください。

☒

電子メール通知を有効化

電子メールの宛先:

開始:

件名:

電子メール テキスト:

10. [サーバの選択]をクリックします。 デフォルトでは、クエリは現在の CA Enterprise Log Manager サーバ上で実行されます。 このサーバ上のクエリおよび使用できるすべての連携クエリを実行する場合は[連携]を選択します。
11. [アラートの選択]をクリックします。 [有効]を選択します。
12. [保存して閉じる]をクリックします。

アクション アラート ジョブが[アラートのスケジュール]サブタブに表示されます。

アクション アラート ジョブ							
ジョブ名	有効	サーバ	反復	開始時間	終了時間	タイムゾーン	作成者
Low Disk Space	true	caelm5	1 hour	Mon Sep 28 2009 10:12:08 am		America/New_York	ntest

13. [アラート管理]タブ -[アクション アラート]をクリックし、このアクション アラートの結果を表示します。

リクエストしたとおりに、電子メール通知が受信されます。 例を以下に示します。

件名: Low disk space Notification																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CA Log Manager</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSSリンク</td> <td>https://calmrhbuildtest01:5250/spin/calm/getActionQueryResult.csp?id=1-8424346294223181834-calmrhbuildtest011220531049152-3207977576_actionquery_1220536215721</td> </tr> <tr> <td>アラート名</td> <td>Low Available Disk Space</td> </tr> <tr> <td>クエリ名</td> <td>使用可能ディスク領域が少なくなっています</td> </tr> <tr> <td>生成日</td> <td>2009年10月21日 10時27分11秒 EDT</td> </tr> <tr> <td>タグ</td> <td>[Action Alerts]</td> </tr> <tr> <td>作成者</td> <td>Administrator1</td> </tr> <tr> <td>サーバ</td> <td>calmrhbuildtest01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コメント</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disk space has dropped below 20%</td> </tr> </tbody> </table>		CA Log Manager		RSSリンク	https://calmrhbuildtest01:5250/spin/calm/getActionQueryResult.csp?id=1-8424346294223181834-calmrhbuildtest011220531049152-3207977576_actionquery_1220536215721	アラート名	Low Available Disk Space	クエリ名	使用可能ディスク領域が少なくなっています	生成日	2009年10月21日 10時27分11秒 EDT	タグ	[Action Alerts]	作成者	Administrator1	サーバ	calmrhbuildtest01	コメント		Disk space has dropped below 20%	
CA Log Manager																					
RSSリンク	https://calmrhbuildtest01:5250/spin/calm/getActionQueryResult.csp?id=1-8424346294223181834-calmrhbuildtest011220531049152-3207977576_actionquery_1220536215721																				
アラート名	Low Available Disk Space																				
クエリ名	使用可能ディスク領域が少なくなっています																				
生成日	2009年10月21日 10時27分11秒 EDT																				
タグ	[Action Alerts]																				
作成者	Administrator1																				
サーバ	calmrhbuildtest01																				
コメント																					
Disk space has dropped below 20%																					

[RSS リンク]をクリックすると、以下のようなページが表示されます。

CA ELM アクション アラート 結果セット		
タイトル: 使用可能なディスク領域の低下		
作成者: Administrator1		
実行日: 2009-12-01 火曜日 午後 4:14:00		
event_hour_datetime	receiver_hostname	dest_objectvalue


例：自己監視イベント用のアラートの作成

すべての自己監視イベント用の事前定義済みクエリは、「システム全イベント詳細」です。このクエリをコピーし、特定の自己監視イベントに基づくアラートを定義する際のベースとして使用できます。

たとえば、オペレーティング システムを再起動するよう求めるモジュールがサブスクリプション更新でダウンロードされたときに、自己監視イベントが生成されます。この自己監視イベントは、1 回だけ生成されます。この自己監視イベントを見落とした場合に備えて、オペレーティング システムの再起動を促すアラートを作成することができます。

以下の例を参考にしてください。

1. 以下の要領で、すべての自己監視イベント用クエリを基にクエリを作成します。
 - a. [クエリおよびレポート]タブをクリックし、[クエリ]サブタブをクリックします。
 - b. [クエリ リスト]の[システム全イベント詳細]を選択し、[オプション]ドロップダウン リストを展開して、[コピー]を選択します。



クエリ的设计ウィザードが、[詳細]手順が選択された状態で表示されます。

- c. コピーされたクエリの名前を新しい名前(OS 再起動アラートなど)に置き換えます。必要に応じて、ショート ネームおよび新しい説明を追加します。
- d. [使用可能なタグ]から[アクション アラート]を選択し、[選択されたタグ]に移動させます。

2. 以下の要領で、クエリ フィルタを作成します。
 - a. 「クエリ フィルタ」の手順に進みます。 [詳細フィルタ]タブをクリックします。
 - b. [新規イベント フィルタ]をクリックします。 [列]で「event_logname」を選択し、[演算子]を「等しい」のままにし、[値]で「CALM」を選択します。
 - c. [新規イベント フィルタ]をクリックします。 [列]で「receiver_name」を選択し、[演算子]を「等しい」のままにし、「サブスクリプション」と入力します。
 - d. [新規イベント フィルタ]をクリックします。 [列]で「result_string」を選択し、[演算子]を「等しい」のままにし、「OS 更新がこのホストにインストールされました。この更新を有効にするために、マシンを再起動してください」というメッセージを入力します。

詳細フィルタ				
フィルタ コントロールに条件文を定義して、イベントをフィルタします。				
ロジック	(	列	演算子	値
	(	event_quarterhour_datetime	等しい	CALM
And		receiver_name	等しい	Subscription
And		result_string	等しい	OS Updates are installed on this host...Please restart the machine for these updates to have effect!!!
	)			)

3. [保存して閉じる]をクリックします。
[ユーザ]フォルダ下の[クエリ リスト]に、新規アラートが表示されます。



4. 以下の要領で、ユーザ定義クエリのアクション アラートをスケジュールします。
 - a. [ユーザ]フォルダでクエリを選択します。
 - b. 右側ペインで[編集]ボタンをクリックし、[OS 再起動アラート]ドロップダウン リストを表示して、[アクション アラートのスケジュール]を選択します。



アクション アラートのスケジュール ウィザードが、[アラートの選択]手順が表示された状態で表示されます。[選択されたクエリ]の「OS 再起動アラート」が事前に選択されています。

- c. ジョブ名を入力します。たとえば、「オペレーティング システムの再起動アラート」と入力します。
5. 以下の要領で、イベント フィルタを追加します。
 - a. [アラート フィルタ]をクリックします。
 - b. [新規イベント フィルタ]をクリックします。
 - c. [列]で「receiver_hostname」を選択し、[演算子]を「等しい」のままにし、[値]でローカル CA Enterprise Log Manager の名前を入力します。

詳細フィルタ				
フィルタ コントロールに条件文を定義して、イベントをフィルタします。				
+ 🔍 🗑️				
ロジック	(	列	演算子	値
		receiver_hostname	等しい	caelm5
	)			

6. 以下の要領で、再起動が必要な場合にアラートを生成する頻度を指定します。
 - a. [ジョブのスケジュール]をクリックします。
 - b. アラート生成頻度の反復間隔を設定します。たとえば、1 日 1 回の場合は「1」と「日」を選択します。
7. アラートを電子メールで送信するには、以下の要領で、電子メール情報を指定します。
 - a. [宛先]手順をクリックします。
 - b. [電子メール通知を有効化]チェック ボックスをオンにし、電子メール アドレスおよびほかの追加情報のうち必要なものを入力します。
8. 以下の要領で、通知を、現在のサーバの再起動が必要な場合に限定します。
 - a. [サーバの選択]をクリックします。
 - b. [連携クエリ]で「いいえ」を選択します。
9. [保存して閉じる]をクリックし、アラート ジョブを保存します。

アクション アラート ジョブが、[アラート管理]タブの[アラートのスケジュール]サブタブに表示されます。

アクション アラート ジョブ					
ジョブ名 ▼	有効	サーバ	反復	開始時間	終了時間
Restart Operating System Alert	true	caelm5	1 day	Tue Sep 29 2009 5:13:51 pm	

例：イベント フローの停止時に管理者に電子メールを送信

管理者は、どのエージェント上のどのコネクタがイベントの収集を停止したときにも通知を受け取る必要があります。 イベント収集の停止したことがインジケータで示されたときに、この通知を自動化できます。 収集サーバが任意のコネクタからイベントを受信してから、インジケータで示されるまでの経過時間を設定できます。 経過時間に、目的の分、時間または日数の数値を設定できます。 連携内のすべての収集サーバにクエリを拡張できます。

コネクタのダウン時に送信される電子メールの数を制限するには、今までにイベントを収集してきたコネクタだけを考慮します。 たとえば、1 時間以上前にはイベントを収集したが、この 1 時間以内にはイベントを収集しなかったコネクタについてのみ行を返すアラートを設定します。

このデータをキャプチャするには、事前定義済みの「ログ マネージャごとの収集モニタ エージェント コネクタ ダウン」クエリを選択します。 アラートの[結果の条件]で定義したとおり、イベントを受信しなかった場合、このクエリはコネクタ名とエージェント名を返します。 以下の例を参考にして、1 時間～ 2 時間前の期間にイベントを送信したコネクタから 1 時間以内にイベントを受信しなかった場合にアラートを生成します。 アラートの宛先には、通知対象の個人の電子メール アドレスを指定します。 クエリの実行スケジュールには、経過時間以上の間隔を指定します。

注：アラートの作成前に、[管理] - [レポート サーバ]以下の[電子メール設定]を設定する必要があります。

コネクタがイベント収集を停止した際に管理者に電子メールを送信する方法

1. このアラートを実行するサーバを選択します。 ハブとスポークのアーキテクチャでは、収集サーバを選択して、できるだけ早く条件をキャプチャできるようにします。
2. [アラート管理]タブを選択し、[アラートのスケジュール]サブタブを選択します。
3. [アクション アラートのスケジュール]をクリックします。
4. 「コネクタ ダウン」などのジョブ名を入力します。
5. [使用可能なクエリ]から[ログ マネージャごとの収集モニタ エージェント コネクタ ダウン]を選択し、[選択されたクエリ]リストに移動させます。

選択されたクエリ

 ログ マネージャごとの収集モニタ エージェント コネクタ ダウン

6. [結果の条件]をクリックします。
7. 時間を過去 2 時間に設定します。
 - a. [事前定義済み範囲]で[過去 1 時間]を選択します。
この選択によって、動的終了時間が「今すぐ」「-2 分」に設定されます。
 - b. [動的開始時間]の[動的な時間文字列の編集]をクリックします。
 - c. 動的な時間文字列で、「62」を「122」に置き換えます。
 - d. [OK]をクリックします。

日付範囲の選択

結果として表示するイベントの日付範囲を選択してください

事前定義済み範囲: 過去 1 時間 ▼

動的終了時間: 'now', '-2 minutes'

動的開始時間: 'now', '-122 minutes'

8. 結果の条件を設定します。
 - a. [次の日付より前で最後にグループ化されたイベント]を選択して、[編集]をクリックします。
 - b. [参照時間]で[今]を選択し、[動的な時間文字列に参照時間を追加]をクリックします。
 - c. [時間をシフト]のスピナーを 1 回クリックして「-1」を表示し、ドロップダウン リストから[時間]を選択して、[動的な時間文字列に時間のシフトを追加]をクリックします。
 - d. [OK]をクリックします。

結果の条件

グループ化されたイベントの結果の条件を選択します

☐ 次の日付より前で最初にグループ化されたイベント:

☐ 次の日付より前で最後にグループ化されたイベント:

☒ 次の日付より前で最後にグループ化されたイベント: 'now', '-1 hours'

9. [ジョブのスケジュール]の手順をクリックし、反復間隔を定義します。たとえば、間隔を 1 時間に設定します。

スケジュールの定義

同じ日時に開始および停止するようアクション アラートをスケジュールするか、各アラートを個別にスケジュールします

● 反復間隔: 1 ▲ ▼ 時間 ▼

10. [宛先]をクリックし、[電子メール]タブを入力します。
 - a. [電子メール通知を有効化]を選択します。
 - b. [電子メールの宛先]に管理者の電子メール アドレスを入力します。
 - c. [電子メールの送信者]に自分の電子メール アドレスを入力します。
 - d. [件名]フィールドに件名を入力します。たとえば、「コネクタがダウンしている可能性があります」と入力します。
 - e. 電子メール テキストを入力します。たとえば、「過去 1 時間以内にコネクタがイベントの送信を停止しました。」と入力します。
11. [サーバの選択]の手順をクリックし、必要に応じて[連携]をオフにします。
12. [保存して閉じる]をクリックします。

このアラートを、日付範囲に時間ではなく日数を指定してクエリするよう定義し、1 日に 1 回実行されるようスケジュールすることもできます。この場合、動的終了時間は「今すぐ」に、動的開始時間は「今すぐ」「-2」に、[次の日付より前で最後にグループ化されたイベント]は「今すぐ」「-1 日」に設定されます。

詳細情報:

[レポート サーバに関する注意事項 \(141 ページ\)](#)

アクション アラート保持の設定

レポート サーバに保存されるアクション アラートの数および保持期間を制御できます。

アクション アラートの保持条件の設定方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。

[サービス リスト]が表示されます。
2. グローバル設定の場合は[レポート サーバ]を、ローカル設定の場合は[レポート サーバ ホスト]をクリックします。

[レポート サーバの設定]ペインが表示されます。
3. [最大アクション アラート数]エントリ フィールドに値を入力します。このしきい値を超えると、アラートが古いものから順に削除されます。
4. [アラート保持]エントリ フィールドに日数を入力します。この日数を経過したアクション アラートは削除されます。

注: いずれか一方のしきい値を超えると、アクション アラートは削除されます。
5. [保存]をクリックします。

キー設定済みリストを利用するアラートの使用準備

アクション アラートとしてタグが付けられた一部の事前定義済みクエリでは、キー設定済みリストを使用します。デフォルトのキー設定済みリスト値を使用したり、事前に定義されたキー設定済みリストを独自の値で補足することもできます。キー設定済みリストを使用するクエリによって、アラートのスケジュールを設定できます。また、キー設定済みリストを使用する独自のクエリを作成することもできます。独自のクエリを作成する場合は、演算子に **Keyed** または **NotKeyed** のいずれかを設定します。

以下の 3 つの方法で、キー設定済みリストの値を入力できます。

- 手動によるキー値の入力
- csv ファイルからのキー値のインポート
- 指定された CA IT PAM プロセスからのキー値のインポート

詳細情報:

[Critical Processes 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (464 ページ)

[Default Accounts 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (466 ページ)

[ELM System Lognames 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (467 ページ)

[Privileged Groups 用のキー設定済み値のカスタマイズ](#) (468 ページ)

[キー設定済みリストを管理する方法](#) (307 ページ)

Critical_Processes 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みクエリを使用して、クリティカル プロセスの停止時にアラートを作成できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済み値には、lsass.exe、winlogon.exe、dns.exe、ldap.exe、httpd、smbd、sshd、syslogd、KSecDD、および IPSec Services があります。

リストをカスタマイズするには、実行中の状態を維持する必要があるクリティカル プロセスを特定して、それらのプロセスをキー設定済みリストに追加します。このキー設定済みリストを使用するクエリは、「クリティカル プロセス ダウン」です。

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
source_processname	キー設定済み	Critical_Processes

Critical_Processes 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. Critical_Processes キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - [値のエクスポート]をクリックして現在のリストをエクスポートし、リストを編集してほかの値を追加してから、ファイルを保存します。次に、[値のインポート]をクリックし、編集済みファイルをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
「クリティカル プロセス ダウン」クエリのアクション アラートをすでにスケジュールしている場合、そのアラートは、変更した Critical_Processes のキー設定済みリストに含まれるすべての値に対する評価に基づいて生成されます。

Default_Accounts 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みクエリを使用して、デフォルト アカウントのログインが成功したときにアラートを作成できます。デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。事前定義済み値には、bin、cisco、daemon、DBSNMP、Guest、helpdesk、Imnadm、invscout、IUSR_ComputerName、mail、Nobody、root、sa、sshd、sys、SYSMAN、system、および Uucp があります。

リストをカスタマイズするには、オペレーティング システム、データベース、またはアプリケーションのインストール中に作成されるデフォルト アカウントが、Default_Accounts 用のキー値リストのどの値と対応しているかを確認します。指定した値を使用するクエリ名は、「過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功」です。

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_username	キー設定済み	Default_Accounts

Default_Accounts 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. Default_Accounts キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - [値のエクスポート]をクリックして現在のリストをエクスポートし、リストを編集してほかの値を追加してから、ファイルを保存します。次に、[値のインポート]をクリックし、編集済みファイルをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。

5. [保存]をクリックします。

「過去 24 時間におけるデフォルト アカウントごとのログイン成功」クエリのアクション アラートをすでにスケジュールしている場合、そのアラートは、変更した Default_Accounts のキー設定済みリストに含まれるすべての値に対する評価に基づいて生成されます。

詳細情報:

[例:行ごとに IT PAM プロセスを実行するアラートの送信 \(388 ページ\)](#)

ELM_System_Lognames 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みキー ELM_System_Lognames は、どの事前定義済みクエリでも使用されません。このキー設定済みリストは、独自に設計したカスタム クエリで使用できます。事前定義済み値は、CALM、caelmagent、EiamSdk、com.ca.iTechnology.iSponsor、および com.ca.iTechnology.iClient です。事前設定済み値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
event_logname	キー設定済み	ELM_System_Lognames

ELM_System_Lognames 用のキー設定済み値のカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが表示されます。
3. ELM_System_Lognames キーを選択します。
事前定義済み値が表示されます。
4. 以下の操作のいずれか(複数可)を実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。

- 次の手順を使用して、エクスポートおよびインポートによってリストを更新します。
 - a. [値のエクスポート]をクリックして、現在のリストをエクスポートします。
 - b. エクスポートしたリストを開き、リストを編集して値を変更してから、ファイルを保存します。
 - c. [値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - [値のインポート]をクリックして、更新された csv ファイルの値をインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM 動的値プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
- スケジュール済みジョブにより生成されたこのキー設定済みリストを使用するレポートは、以後、更新された値のデータを反映するようになります。

詳細情報:

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

例: [Business Critical Sources 用のアラートの作成](#) (470 ページ)

Privileged_Groups 用のキー設定済み値のカスタマイズ

事前定義済みクエリを使用して、権限グループのメンバによってグループ メンバシップが追加または削除されたときにアラートを作成できます。 デフォルトのキー設定済みリスト値のみを使用することも、独自の値を追加することもできます。 事前定義済み値には、dba、mail、ORA_DBA、sshd、uucp、および wheel があります。

リストをカスタマイズするには、Privileged_Groups 用のキー値リストの値として、ほかのアカウントを特定します。

入力する値が使用されるクエリには、以下のものがあります。

- 過去 24 時間のグループ メンバシップ追加 (権限グループ別)
- 過去 24 時間のグループ メンバシップ削除 (権限グループ別)

このキーを使用するカスタム クエリを作成する場合は、次のようにフィルタを定義します。

列	オペレータ	値
dest_groupname	キー設定済み	Privileged_Groups

Privileged_Groups 用のキー設定済み値をカスタマイズする方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
2. [レポート サーバ]をクリックします。
ユーザ定義値を追加するキーのリストが、メインのペイン下部に表示されます。
3. Privileged_Groups キーを選択します。
4. 以下の操作のいずれかを実行して、このリストを更新します。
 - 次の手順を使用して、リストを手動で更新します。
 - [値の追加]をクリックし、キー設定済みリストに含める新しい値を入力します。
 - 値を選択し、[値の削除]をクリックしてリストから値を削除します。
 - 値を選択し、[値の編集]をクリックして値を変更し、[OK]をクリックします。
 - [値のエクスポート]をクリックして現在のリストをエクスポートし、リストを編集してほかの値を追加してから、ファイルを保存します。次に、[値のインポート]をクリックし、編集済みリストをインポートします。
 - このキーに対する値が、設定済みの CA IT PAM プロセスによって動的に生成される場合は、[動的値リストのインポート]をクリックします。
5. [保存]をクリックします。
Privileged_Groups キー設定済みリストを使用するクエリのいずれかによるアクション アラートのスケジュールをすでに設定している場合、そのアラートは、変更したキー設定済みリストに含まれる値に対する評価に基づいて生成されます。

詳細情報:

[キー設定済みリストを管理する方法 \(307 ページ\)](#)

例: Business_Critical_Sources 用のアラートの作成

Business_Critical_Sources キー設定済みリストを備えたカスタム クエリを作成し、このクエリに基づくアラートをスケジュールできます。このキー設定済みリストには、デフォルト値および関連する事前定義済みクエリやアラートがありません。ガイドとして、以下のエンド ツー エンド プロセスを使用します。

1. エージェントをインストールします。
2. そのエージェント上のコネクタを、各ビジネス クリティカル ソースからイベントを収集するように設定します。

ステータスの詳細		
選択して: 再起動 開始 停止		
選択	コネクタ	エージェント
☐	NTEventLog_コネクタ	USER001LAB.ca.com

3. Business_Critical_Sources ユーザ定義リスト(キー)のホスト名値を定義します。
 - a. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
 - b. [サービス リスト]から[レポート サーバ]を選択します。
 - c. [ユーザ定義リスト(キー)]領域の Business_Critical_Sources を選択します。
 - d. [値]領域の[値の追加]をクリックし、ビジネス クリティカル ソースのホスト名を入力します。

キー値	値
Privileged_Groups	USER001LAB
Business_Critical_Sources	

- e. イベントが収集されるビジネス クリティカル ソースごとに、最後の手順を繰り返します。
- f. [保存]をクリックします。

4. ビジネス クリティカル ソースへのログイン試行の失敗に関するクエリを作成します。
 - a. [クエリおよびレポート]をクリックします。
 - b. [クエリ リスト]下の[検索]フィールドに「ログイン」と入力します。
 - c. [失敗したログイン試行(ホスト別)]を選択し、[オプション]ドロップダウン リストから[コピー]を選択します。

クエリの設計ウィザードが、[失敗したログイン試行(ホスト別)のコピー]という名前で開きます。

クエリの名前を、「失敗したログイン試行(Business_Critical_Sources 別)」に変更します。


- d. [クエリ フィルタ]手順を選択します。
- e. [詳細フィルタ]タブをクリックします。
- f. [新規イベント フィルタ]をクリックします。



- g. [列]で「source_hostname」を選択し、[演算子]で「キー設定済み」を選択して、[値]で「Business_Critical_Sources」を選択します。

ロジック (	列	関数	演算子	値	)
	source_hostname		キー設定済み	Business_Critical_Sources	

- h. [保存して閉じる]をクリックします。
5. このカスタム クエリに基づくアラートをスケジュールします。
 - a. [クエリおよびレポート]タブをクリックします。
 - b. [クエリ リスト]の[ユーザ]フォルダ下にある[失敗したログイン試行(Business_Critical_Sources 別)]を選択します。
 - c. [編集]ドロップダウン リストから「アクション アラートのスケジュール」を選択します。



アクション アラートのスケジュール ウィザードが表示されます。

- d. 「失敗したログイン試行 (ビジネス クリティカル リソース別)」のようなジョブ名を入力します。
 - e. [ジョブのスケジュール]をクリックし、スケジュールを定義します。
 - f. 必要に応じて、[宛先]に電子メール オプションを指定します。
 - g. [保存して閉じる]をクリックします。
6. ジョブがスケジュールされていることを確認します。
- a. [アラート管理]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]サブタブをクリックします。
 - b. 入力したジョブ名がリスト表示されることを確認します。

アクション アラート ジョブ	
ジョブ名	有効
Unsuccessful Login Attempts by Business Critical Resources	true

7. アラートが生成されるかどうかをチェックします。
- a. [アラート管理]タブをクリックします。[アクション アラート]サブタブが表示されます。
 - b. リスト表示されたアラートを確認し、入力したジョブ名が表示されるかどうかを判別します。

アクション アラートの編集

既存のアクション アラートを編集できます。

アクション アラートの編集方法

1. [アラート管理]タブをクリックします。
[アラート サーバ]リストが表示されます。
2. 編集するアクション アラートがスケジュールされているサーバを選択します。
[サーバの詳細]ペインが表示され、デフォルトで[作成済みレポート]タブが表示されます。
3. [スケジュール済みアラート]タブをクリックし、編集するアラートを選択して、リスト上部の[編集]ボタンをクリックします。
アクション アラートのスケジュール ウィザードが表示されます。
4. 必要な変更を加えて、[保存して閉じる]をクリックします。
[アクション アラート]リストに、編集されたアクション アラートが表示されます。

アクション アラートの無効化または有効化

スケジュールされたクエリを実行するアクション アラートに関連付ける必要がなくなった場合、1 つ以上のアクション アラートを無効にできます。以前に無効にされたアクション アラートを有効にして、保存されたスケジュールに従って実行できます。

アクション アラート ジョブを無効または有効にする方法

1. [アラート管理]タブをクリックし、[アラートのスケジュール]サブタブをクリックします。

[アクション アラート ジョブ]リストが表示され、[有効]列に各ジョブのステータスが表示されます。ジョブが有効である場合、[有効]の値は `true` になります。ジョブが無効である場合、[有効]の値は `false` になります。

2. 必要なジョブ(複数可)を選択し、[選択済みを実効化]または[選択済みを実効化]をクリックします。

[アクション アラート ジョブ]リストに、有効または無効にされたすべてのジョブの新しいステータスが表示されます。

注: アラート ジョブを実効化する機能は、反復アラートに使用することを目的としています。1 回だけ実行する([一度]を使用する)場合にアラート ジョブを実効化すると、そのジョブが[アクション アラート ジョブ]リストから削除されます。

アクション アラートの削除

不要なアクション アラートを削除できます。

アクション アラートの削除方法

1. [アラート管理]タブをクリックします。
[アラート サーバ]リストが表示されます。
2. 削除するアクション アラートが保存されているサーバを選択します。
[サーバの詳細]ペインが表示されます。
3. [スケジュール済みアラート]タブをクリックし、行をクリックして削除するアラートを選択し、リスト上部の[削除]ボタンをクリックします。削除するアラート ジョブを複数選択することもできます。

注： 各アラート ジョブの横のチェック ボックスは、アラート ジョブを有効化/無効化するために使用します。

確認のダイアログが表示されます。

4. [はい]をクリックします。
正常に削除されたことを示すメッセージが表示されます。
5. [OK]をクリックします。
アラート ジョブが[アラート ジョブ]リストから削除されます。

第 11 章：スケジュール済みレポート

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[作成済みレポートの表示](#) (475 ページ)

[作成済みレポートの表示](#) (477 ページ)

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)

[例：共通のタグを持つレポートのスケジュール](#) (489 ページ)

[例：日単位 PCI レポートを PDF として電子メールで送信する](#) (493 ページ)

[スケジュール済みレポート ジョブの編集](#) (494 ページ)

[スケジュールされたレポート ジョブの有効化および無効化](#) (495 ページ)

[スケジュールされたレポート ジョブの削除](#) (495 ページ)

[自己監視イベント](#) (496 ページ)

[自己監視イベントの表示](#) (497 ページ)

作成済みレポートの表示

作成済みレポートは、表示するほかに、任意の場所にコピーを作成することもできます。作成済みレポートは、CA Enterprise Log Manager をインストールしたソフトウェア アプリケーション上の、次のパスに保存されています。

`/opt/CA/LogManager/data/reports`

作成済みレポートを表示する方法

1. [スケジュール済みレポート] タブをクリックします。
タブが開いて、デフォルトでローカル CA Enterprise Log Manager ホストが表示されます。
2. 表示する作成済みレポートがスケジュールされているサーバを選択します。
選択したサーバが、[詳細] ペインに表示されます。
3. 表示されない場合は、[作成済みレポート] タブをクリックします。
[作成済みレポート リスト] が表示されます。
4. 表示するレポートの名前をクリックします。
[保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [保存] をクリックし、レポートを保存する場所を指定します。

詳細情報

[フィルタ レポート](#) (476 ページ)

[作成済みレポートの表示](#) (477 ページ)

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)
[自己監視イベント](#) (496 ページ)

フィルタ レポート

フィルタを設定し、使用可能な作成済みレポートやスケジュール済みレポート ジョブの表示を再設定できます。

作成済みレポートやスケジュール済みレポートのフィルタリング

1. フィルタする定期レポートや作成済みレポートがあるレポート サーバを選択し、[作成済みレポート]タブまたは[スケジュール済みレポート]タブをクリックします。

作成済みレポートまたはスケジュール済みレポートのリストが表示されます。

2. 対応するドロップダウン メニューを使用して、表示されているレポートをフィルタする際の反復やフォーマットのタイプを選択します。

リストに、フィルタ条件を満たすレポートが表示されます。

詳細情報

[作成済みレポートの表示](#) (475 ページ)
[作成済みレポートの表示](#) (477 ページ)

作成済みレポートの表示

レポートの追跡やレビューなどのために、作成済みレポートに注釈を追加できます。

作成済みレポートに注釈を追加する方法

1. 注釈を追加する作成済みレポートがあるレポート サーバを選択し、[作成済みレポート]タブをクリックします。
[作成済みレポート リスト]が表示されます。
2. 注釈を追加するレポートの横にある[注釈]アイコンをクリックします。
[レポートの注釈]ダイアログ ボックスが開き、以前の注釈が作成者の名前や作成日時と共に表示されます。
3. 必要な注釈を入力し、[保存]をクリックします。
注釈がダイアログ ボックスに表示されます。ダイアログ ボックスは開いたままで、さらに注釈を入力できます。
4. (オプション) 手順 3 を繰り返して、さらに注釈を追加します。
5. 追加すべき注釈がない場合は、[閉じる]をクリックします。
[レポートの注釈]ダイアログ ボックスが閉じます。

詳細情報

[作成済みレポートの表示](#) (475 ページ)

[フィルタ レポート](#) (476 ページ)

レポート ジョブをスケジュールする方法

レポートのスケジュール ウィザードを使用してレポート ジョブを作成するプロセスは、主に以下の手順で構成されます。

1. スケジュールのレポート ウィザードの表示
2. レポート テンプレートの選択 - レポート ジョブのスケジュール設定を開始するには、ジョブ用のテンプレートとして使用するレポートまたはタグを選択する必要があります。単一のテンプレートやタグ、または複数のテンプレートやタグを選択できます。
3. レポート フィルタの選択 - 必要に応じて、詳細イベント フィルタを適用し、返されるレポートをさらにカスタマイズできます。
4. 日付範囲と結果の条件の設定 - レポート クエリで検索する日付範囲などの条件を設定できます。
5. ジョブのスケジュール - レポートが実行される日時を、1 回限りのレポートおよび反復レポートの両方に設定する必要があります。あらかじめ用意された反復パターンから選択することもできます。
6. レポート フォーマットと宛先の選択 - 必要なレポート フォーマットおよび電子メール配信オプションを選択できます。
7. サーバの選択 - レポートの照会先のサーバを選択し、さらにサーバの連携ホストを照会するかどうかを選択する必要があります。

レポートのスケジュール ウィザードの表示

1 つ以上の反復レポートのレポート ジョブを新規作成するには、レポートのスケジュール ウィザードを起動する必要があります。

レポートのスケジュール ウィザードを表示する方法

1. [スケジュール済みレポート]タブをクリックします。
[レポート サーバ]リストが表示されます。
2. レポートをスケジュールするサーバを選択します。
[レポート サーバの詳細]ペインに選択したサーバが表示され、デフォルトで[作成済みレポート]タブが表示されます。
3. [レポートのスケジュール]タブをクリックし、[レポートのスケジュール]をクリックします。

レポートのスケジュール ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- スケジュール済みレポートを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[スケジュール用パラメータの設定](#) (487 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[レポート クエリ ターゲットの選択](#) (489 ページ)

レポートの選択

レポート ジョブを作成する最初の手順は、レポート テンプレートの選択です。同じフィルタ、スケジュール、および宛先設定を共有する複数のレポート ジョブをスケジュールする場合は、複数のレポートやタグをテンプレートとして選択します。

複数のレポートを選択した場合、ジョブはレポート別に表示されます。たとえば、2 つの個別レポートを選択した場合、両者は同じスケジュール フィルタ オプションを共有しますが、[作成済みレポート]リストに、レポート名をタイトルとして、別々に表示されます。

Administrator ロールを持つユーザは、後で使用するためにレポート ジョブを無効な状態で作成できます。Administrator ロールと Analyst ロールを持つユーザであれば、ジョブの有効化と無効化を後から切り替えることが可能です。[スケジュール済みレポート]タブを表示すると、無効な状態になっているレポートの[有効]列には、値として FALSE が表示されます。

レポート テンプレートを選択する方法

1. ジョブ名を入力します。
2. タイムゾーン ドロップダウン メニューから、レポートをスケジュールするタイムゾーンを選択します。
3. タグで、または 1 つ 1 つレポートを選択するために、[タグ]または[レポート]オプション ボタンのをオンにします。

注：タグでレポートをスケジュールすると、ジョブ自身を変更することなくレポートを追加できます。「ID 管理」タグを選択した場合、そのタグが付けられたレポートはすべて、スケジュール済み実行時間にジョブに追加されます。この機能はカスタムタグにも適用されます。

4. (オプション)1 つ以上のタグを選択し、表示されるタグおよび個別レポートを絞り込みます。この機能は、レポート リストの動作と連動します。
5. (オプション)[有効]チェック ボックスをオフにし、このレポート ジョブを無効の状態で作成します。[有効]チェック ボックスはデフォルトでオンになっています。

注：無効な状態のレポート ジョブを作成する機能は、反復レポートで使用するための機能です。ユーザがジョブの[有効]チェック ボックスをオフにして 1 回のみのジョブ(「今すぐ」または「一度」のジョブ)を作成すると、作成したジョブがスケジュール済みレポートのリストから削除されます。

6. レポート テンプレートとして使用するタグまたは個別レポートを選択し、シャトル コントロールを使用してそれらを[選択されたレポート]領域に追加します。
7. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、レポートがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細フィルタの使用

SQL ベースの詳細フィルタを使用すると、イベント ログ ストアにクエリを実行するすべての機能の条件を指定し、クエリの絞り込みやクイック フィルタのカスタマイズを行うことができます。[詳細フィルタ]インターフェースでは、フィルタ要件に応じてロジック、列、演算子、および値を入力する形式を指定することによって、適切なフィルタ構文を作成できるようにします。

注：このセクションには、詳細フィルタに使用される SQL 用語の概要が含まれています。詳細フィルタの機能を十分に活用するには、SQL および共通イベント文法を完全に理解しておく必要があります。

以下の SQL 条件は、複数のフィルタ ステートメントを結合します。

AND

結合されたすべての用語が **TRUE** の場合は、イベント情報を表示します。

OR

結合された用語のいずれかが **TRUE** の場合は、イベント情報を表示します。

HAVING

条件文を追加することによって、メインの SQL 文の条件を絞り込みます。たとえば、特定のホストからのイベント用に詳細フィルタを設定している場合に、「**having**」ステートメントを追加して、このホストからのイベントのうち指定した重大度のものだけを返すようにすることができます。

以下の SQL 演算子は詳細フィルタによって使用され、基本条件を作成します。

関係演算子

列が入力した値と適切な関係を保持する場合は、イベント情報を表示します。次の関係演算子を使用できます。

- 等しい
- 等しくない
- < (より小さい)
- > (より大きい)
- ≤ (以下)
- ≥ (以上)

たとえば、[> (より大きい)]を使用すると、設定した値よりも大きい値の選択列からイベント情報が含まれます。

に近い

入力したパターンが列に含まれている場合に、% を使用して該当するパターンを設定し、イベント情報を含めます。たとえば、L% は L で始まる任意の値を返しますが、%L% は L が最初の文字にも最後の文字にも含まれない任意の値を返します。

に近くない

列に指定したパターンが含まれていない場合にイベント情報を含めます。

設定が含まれている

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれている場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

設定が含まれていない

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれていない場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

一致する例

入力した 1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含め、キーワードの検索を可能にします。

キー設定済み

レポート サーバの設定中にキー値として設定したすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

キー未設定

レポート サーバの設定中にキー値として設定していないすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

結果の条件の設定方法

クエリに日付の範囲およびその他の結果の条件(行の制限や基本の表示時間など)を設定することができます。結果の条件は、クエリの実行時間までであればいつでも変更できるため、ベース クエリやフィルタを変更することなくクエリを変更する便利な手段として利用できます。

以下のタイプの結果の条件を設定できます。

- クエリの検索期間を制御する日付範囲条件
- 最大行数などの表示条件
- 特定の日付以降最も新しくグループ化されたイベントや、設定した数のイベントを含むグループ化されたイベントなど、グループ化されたイベントの条件

注: クエリを作成する際に少なくとも 1 列がグループ化されていなければ、クエリ表示から結果の条件を編集することはできません。

時間または日付範囲の設定

クエリの時間または日付範囲の条件を設定できます。これにより、検索対象となるイベント ログ ストアの範囲が絞り込まれ、クエリ効率が向上します。

事前定義済み時間範囲を使用するか、またはカスタム時間範囲を作成できます。カスタム時間範囲が適切に機能するように、開始時間と終了時間の両方を設定する必要があります。単にワイルドカードパラメータを設定する場合、この条件はクエリ SQL の「Where」句で指定します。

結果の条件を設定する方法

1. [結果の条件]ダイアログ ボックスを開きます。
2. ドロップダウン リストから、事前定義済み時間範囲を選択します。たとえば、昨日受信したイベントを表示する場合は、「前日」を選択します。

注：アクション アラートまたはスケジュール済みレポートを作成する場合、インターフェースには以下のデフォルトの時間範囲が表示されます。

- アクション アラート：過去 5 分
- スケジュール済みレポート：過去 6 時間

3. (オプション)以下のサブ手順を使用して、カスタム時間範囲を作成します。
 - a. [日付範囲の選択]領域の[動的終了時間]エントリ フィールドの横にある[編集]をクリックします。クリックすると、クエリの検索対象とする期間の終了時間を設定できます。

[動的時間の指定]ダイアログ ボックスが表示されます。

- b. パラメータのベースに使用する参照時間を選択し、[追加]をクリックします。
- c. 必要な時間パラメータを選択し、[OK]をクリックします。複数の時間パラメータを追加できます。
- d. パラメータの追加が完了したら、[OK]をクリックします。

[動的時間の指定]ダイアログ ボックスが閉じられ、選択した値が[動的終了時間]領域に表示されます。複数のパラメータを入力した場合、各パラメータが先頭から参照され、それらのパラメータから終了時間のステートメントが生成されます。たとえば、[動的終了時間]領域で[月初]を追加し、[曜日]に[火曜日]を設定すると、その月の最初の火曜日にクエリが終了します。

注：「日数」や「時間数」のような数値を使用する場合、過去の時間を設定するには、負の数字を入力する必要があります。正の数字を使用すると将来の終了時間が設定され、少なくとも 1 つの評価されたイベントがログ ストアにある限り、クエリは結果を送信し続けます。

たとえば、[動的開始時間]領域で[今すぐ]を追加し、[分数 - 10]と設定すると、選択した終了期間の 10 分前にクエリが実行されます。

- e. クエリの検索期間の開始時間を設定するには、[動的開始時間]領域で手順 2 を繰り返します。

日付範囲を入力しない場合、クエリはログ ストア内のすべてのイベントに適用されます。

- 4. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合は、新しいクエリがクエリ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計の手順が表示されます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[表示とグループの条件の設定](#) (284 ページ)

表示とグループの条件の設定

クエリの表示を制御する条件と、グループ化の方法に基づいてイベントを検索する条件を設定できます。

表示とグループの条件を設定する方法

1. [結果の条件]ダイアログ ボックスを開きます。
2. [結果]チェック ボックスを使用して、必要な以下の表示条件を有効にします。

[行の制限値]

クエリが最新のイベントから表示するイベントの最大行数を設定します。

最小: 1

最大: 5000

[その他を表示]

最大行数を超えたために表示されていない結果があることを示します。これにより、該当するタイプのすべてのイベントのコンテキストで選択したイベントを比較できます。たとえば、イベント ビューア表示について[行の制限値]で「10」を選択し、[その他を表示]を選択した場合は、10 を超える残りのイベントはすべて、[その他]というタイトルの 1 つのエントリとして表示されます。この設定は、行の制限値を選択したときのみ有効です。

[時間粒度]

クエリ表示で使用される[期間]フィールドの詳細レベルを設定します。

3. [結果の条件]を使用して、さまざまなタイプのグループ化されたイベント条件がクエリされます。たとえば、選択した日付以降の最新のグループ化されたイベントや特定数のグループ化されたイベントを検索するように、クエリを設定することもできます。グループ化されたイベントは、クエリの作成手順で機能およびグループの順序を設定した、精製済みイベントです。

グループの条件では、時間範囲フィールドと同じ時間ステートメント体系を使用します。

4. 矢印をクリックして次に完了するクエリの設計の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合は、新しいクエリがクエリ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択したクエリの設計の手順が表示されます。

詳細情報

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

スケジュール用パラメータの設定

スケジュール済みレポートを実行する時間、反復の有無、および反復の間隔を制御できます。

スケジュール用パラメータの設定方法

1. レポートのスケジュール ウィザードを開き、「ジョブのスケジュール」の手順に進みます。
2. [繰り返しなし]または[繰り返し]ラジオ ボタンを使用して、レポートの作成時間と、必要に応じて反復パターンを選択します。

注：環境内でサマータイムを使用している場合は、切り替え時間にレポートをスケジュールしないでください。この時間にスケジュールすると、レポートは作成されません。たとえば、サマータイムが 3 月 8 日の午前 2 時に開始する場合、2:00:00 から 2:59:59 の間はレポートをスケジュールすることはできません。

3. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、レポートがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[レポート クエリ ターゲットの選択](#) (489 ページ)

フォーマットと通知の設定の選択

レポートを、PDF、Excel、XML のいずれのフォーマットで生成するかを選択できます。また、自動電子メール通知を設定できます。

フォーマットと通知の設定方法

1. レポートのスケジュール ウィザードを開き、「宛先」の手順に進みます。
2. [レポート フォーマット]ドロップダウン メニューから目的のフォーマットを選択します。

注：PDF 形式の場合、軸のラベルを見やすくするため、グラフに表示できるデータ ポイント数は最大 100 に制限されています。表示するグラフのデータ ポイントが 100 を超えている場合、CA Enterprise Log Manager で発行された PDF には、最初の 100 ポイントのみが表示されます。

3. レポートが生成されるときに通知を送信する場合は、[電子メール]チェック ボックスをオンにします。

[電子メールの詳細]フィールドが表示されます。

4. 通知を受信するユーザの電子メール アドレスを入力します。複数のアドレスは、カンマを使用して区切ります。
5. (オプション)件名、返信先電子メール、アドレス、本文テキストなど、その他の詳細を入力します。
6. (オプション)通知電子メールに、選択したフォーマットでレポートのコピーを添付するには、[レポートの添付]を選択します。
7. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、レポートがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[スケジュール用パラメータの設定](#) (487 ページ)

[レポート クエリ ターゲットの選択](#) (489 ページ)

レポート クエリ ターゲットの選択

レポート クエリが検索対象とする連携されたイベント ログ ストアを選択できます。

レポート先の選択方法

1. レポートのスケジュール ウィザードを開き、「サーバの選択」の手順に進みます。
2. クエリを実行する使用可能なサーバをすべて選択し、シヤトル コントロールを使用して[選択されたサーバ]領域に移動します。
3. (オプション)このレポートの連携クエリを無効にする場合は、[連携されたクエリ]エントリをクリックしたときに表示されるドロップダウン メニューから「いいえ」を選択します。レポート クエリはデフォルトでは連携されています。
4. 次に実行するスケジュール手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、レポートがスケジュールされます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[結果の条件の設定方法](#) (281 ページ)

[スケジュール用パラメータの設定](#) (487 ページ)


例：共通のタグを持つレポートのスケジュール

終了日と間隔を指定して作成した 1 つ以上のレポートをスケジュールできます。

Auditor、Analyst、および Administrator が、レポートをスケジュールできます。

レポートのスケジュール方法

1. [スケジュール済みレポート]タブをクリックし、[レポートのスケジュール]サブタブをクリックして、[レポートのスケジュール]をクリックします。




レポートのスケジュール ウィザードが、手順 1 の「レポートの選択」が選択された状態で表示されます。



2. ジョブ名を入力し、[レポート]をクリックしてレポートを個別に選択できるようにするか、[タグ]をクリックして、指定したタグに関連付けられたすべてのレポートを選択できるようにします。

以下の例では、[リソース アクセス]タグを選択すると、このタグが付けられた 6 つのレポートを簡単に選択できます。



3. (オプション)[レポート フィルタ]をクリックし、レポートに必要なデータのみに制限するためのイベント フィルタを新規作成します。

4. (オプション) [結果の条件]をクリックし、このクエリの日付範囲か結果の条件、あるいはその両方を選択します。たとえば、最近 6 時間以内に発生したイベントを検索する場合は、[動的終了時間]で「今」を選択し、[動的開始時間]で「今」および「-6 時間」を選択します。[行の制限値]を選択し、250 などの数を選択します。

クエリ結果の条件 - System Self Monitoring Events Detail

クエリフィルタは、クエリのデフォルト フィルタを上書きします。これは現在表示中のレポートにのみ適用されます

日付範囲と結果の条件

このクエリに対する有効な日付範囲および結果の条件を選択してください

日付範囲の選択

結果として表示するイベントの日付範囲を選択してください

事前定義済み範囲:

動的終了時間:  

動的開始時間:  

結果

結果の表示パラメータを選択してください

☐ 行の制限値:  

☐ その他を表示

☐ 時間粒度:

結果の条件

グループ化されたイベントの結果の条件を選択します

☐ 次の日付より後で最初にグループ化されたイベント:  

☐ 次の日付より後で最後にグループ化されたイベント:  

☐ 次の日付より前で最後にグループ化されたイベント:  

☐ 最小数:   (グループ化されたイベント数)

☐ 最大数:   (グループ化されたイベント数)

5. [スケジュール済みジョブ]を選択して今すぐ生成を行うようスケジュールするか、別のオプションを選択し、詳細を指定します。

6. [宛先]をクリックし、Excel スプレッドシート、PDF、XML のいずれのフォーマットでレポートを作成するかを指定します。スプレッドシートは表データに適しています。PDF はグラフィックに適しています。任意で、電子メール通知を送信できます（電子メール アドレス間の区切り文字にはカンマを使用します）。レポートを添付せずに、スケジュール済みレポートが作成されたことを通知するためだけ電子メールを送信することも、電子メールの添付ファイルとしてレポートを送信することも可能です。

レポート先

電子メール アドレスを指定するには、このチェックボックスを選択してください。

レポート フォーマット: PDF ▼

☒ 電子メール通知を有効化

● 電子メールの宛先: 開始:

件名:

電子メール テキスト:

レポートの添付: ☐

注：管理者は、レポートが、指定した保存期間の経過後に削除されるように設定できます。電子メール コピーの保存は、手動によるアーカイブに代わるバックアップ手段として使用できます。

7. [サーバの選択]をクリックし、レポートするサーバを 1 つ以上選択し、そのサーバの連携にもクエリを実行するかどうかを指定します。
8. [保存して閉じる]をクリックします。

選択したレポートの作成がスケジュールされます。

スケジュール済みジョブ				
ジョブ名	サーバ	タイプ	スケジュール済み時刻	作成者
All Resource Access Reports	caelm5	タグ	Mon Sep 28 2009 9:33:57 am	admin

例：日単位 PCI レポートを PDF として電子メールで送信する

指定したレポートを、選択したフォーマットで、指定した相手に必要な間隔で自動的に送信することができます。

スケジュール済みレポートを PDF としてフォーマット設定し、電子メールに添付するには、[管理]タブの[サービス]サブタブ下にある[レポート サーバのグローバル サービス設定]で、以下のとおりに設定する必要があります。

- メール サーバ オプション：
 - メール サーバ
 - SMTP ポート(25)
 - 管理者電子メール
 - SMTP ユーザ名およびパスワード
- PDF の仕様：
 - 企業/製品名
 - 企業/製品ロゴ URL
 - ヘッダ フォントおよびフォント サイズ
 - データ フォントおよびフォント サイズ
 - 用紙の向き、幅、および高さ

例：すべての日単位 PCI レポートを PDF として平日に監査担当者の受信トレイに送信する

1. [スケジュール済みレポート]タブをクリックし、[レポートのスケジュール]サブタブをクリックします。
ツールバーに、[レポートのスケジュール]ボタンが表示されます。
2. [レポートのスケジュール]をクリックします。
[レポートの選択]手順が表示されます。
3. 以下の要領で、レポートを選択します。
 - a. [ジョブ名]に「PCI レポート」と入力します。
 - b. [選択タイプ]で「タグ」を選択します。
 - c. [使用可能なタグ]から「PCI」を選択し、[選択されたタグ]に移動させます。
4. 以下の要領で、ジョブをスケジュールします。
 - a. [ジョブのスケジュール]手順をクリックします。
 - b. [繰り返し]の下で「日単位」を選択します。
 - c. 「平日」を選択します。

5. 以下の要領で、レポート先およびフォーマットを指定します。
 - a. [宛先]タブをクリックします。
 - b. デフォルトのレポート フォーマットを「PDF」のままにします。
 - c. [電子メール通知を有効化]を選択します。
 - d. 監査担当者の電子メール アドレスを入力します。次の構文を使用します:
<email_name>@<company>.com
 - e. [レポートの添付]を選択します。
6. [保存して閉じる]をクリックします。

スケジュール済みレポート ジョブの編集

スケジュール済みレポート ジョブを編集できます。

スケジュール済みレポート ジョブの編集方法

1. [スケジュール済みレポート]タブをクリックします。
[レポート サーバ]リストが表示されます。
2. 編集するレポートがスケジュールされているサーバを選択します。
選択したサーバが[レポート サーバの詳細]ペインに表示されます。
3. 編集するレポートを選択し、リスト上部の[編集]ボタンをクリックします。
レポートのスケジュール ウィザードが表示されます。
4. 必要な変更を行い、[保存して閉じる]をクリックします。
5 分以内にリストがリフレッシュされ、編集したレポートが[スケジュール済みジョブ]リストに表示されます。すぐに表示するには、[リフレッシュ]をクリックします。

詳細情報:

[レポート ジョブをスケジュールする方法 \(478 ページ\)](#)

[スケジュールされたレポート ジョブの削除 \(495 ページ\)](#)

スケジュールされたレポート ジョブの有効化および無効化

レポートに関連付けられたクエリを実行する必要がなくなった場合、1 つ以上のスケジュールされたレポートを無効にできます。また、以前に無効にされたスケジュール済みのレポート ジョブを有効にして、保存されたスケジュールに従って実行できます。

スケジュールされたレポートジョブを無効または有効にする方法

1. [スケジュール済みレポート]タブをクリックし、[レポートのスケジュール]サブタブをクリックします。

[スケジュール済みジョブ]リストが表示され、[有効]列に各ジョブのステータスが表示されます。ジョブが有効である場合、[有効]の値は `true` になります。ジョブが無効である場合、[有効]の値は `false` になります。

2. 必要なジョブ(複数可)を選択し、[選択済みを実効化]または[選択済みを実効化]をクリックします。

[スケジュール済みジョブ]リストに、有効または無効にされたすべてのジョブの新しいステータスが表示されます。

注: レポート ジョブを実効にする機能は、反復レポートに使用することを目的としています。1 回だけ実行する([一度]を使用する)場合にレポート ジョブを実効にすると、そのジョブが[スケジュール済みジョブ]リストから削除されます。

スケジュールされたレポート ジョブの削除

スケジュールされたレポート ジョブを削除できます。

スケジュール済みレポート ジョブの削除方法

1. [スケジュール済みレポート]タブをクリックします。

[レポート サーバ]リストが表示されます。

2. 削除するレポートがスケジュールされているサーバを選択します。

選択したサーバが[レポート サーバの詳細]ペインに表示されます。

3. [レポートのスケジュール]タブをクリックし、行をクリックして削除するジョブを選択し、リスト上部の[削除]ボタンをクリックします。削除するジョブを複数選択できます。

注: 各レポート ジョブの横のチェック ボックスは、レポート ジョブを実効化/無効化するために使用します。

確認のダイアログが表示されます。

4. [はい]をクリックします。

レポート ジョブが[スケジュール済みジョブ]リストから削除されます。

詳細情報:

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)

[スケジュール済みレポート ジョブの編集](#) (494 ページ)

自己監視イベント

ほとんどのユーザ アクションでは、自己監視イベントが生成されます。このイベントを使用すると、サーバ上のアクションおよびサーバを使用したアクションの内容とその成否を追跡することができます。自己監視イベントは、[スケジュール済みレポート]タブおよび[アラート管理]タブに、サーバ別にイベント ビューア形式で表示されます。また、自己監視イベント レポートを使用して、通常のレポートまたはスケジュール済みレポートとして参照することもできます。

詳細情報

[自己監視イベントの表示](#) (497 ページ)

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)

自己監視イベントの表示

[アラート管理]タブおよび[スケジュール済みレポート]タブから、各サーバの自己監視イベントを表示できます。各タブの表示はフィルタ処理され、関連アラートやレポートの監視イベントが表示されます。フィルタを削除すれば、自己監視イベントをすべて表示できます。

自己監視イベントの表示方法

1. [スケジュール済みレポート]タブまたは[アラート管理]タブをクリックします。
[レポート サーバ]リストまたは[アラート サーバ]リストが表示されます。
2. ローカル自己監視イベントを表示するサーバを選択します。
選択したサーバが、[詳細]ペインに表示されます。
3. [自己監視イベント]タブをクリックします。
[自己監視イベント ビューア]ペインが表示され、レポート関連またはアラート関連の自己監視イベントが表示されます。[自己監視イベント]ペインから、以下のタスクを含む、通常のレポート タスクを実行できます。
 - イベント ビューア タスク
 - グローバル フィルタまたはローカル フィルタ
 - お気に入りの設定
 - エクスポート

詳細情報

[ローカル フィルタの削除](#) (244 ページ)

第 12 章：抑制ルールおよび集約ルール

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[イベント精製コンポーネントのバージョン](#) (499 ページ)

[抑制ルールおよび集約ルール タスク](#) (500 ページ)

[Windows イベント 560 の抑制ルールの作成](#) (519 ページ)

イベント精製コンポーネントのバージョン

あるカスタム イベント精製コンポーネントを作成および編集すると、CA Enterprise Log Manager によってそのコンポーネントの以前のバージョンが保持されます。これによって、以前のバージョンを参照することが可能になります。以下のコンポーネントのバージョンを表示またはコピーできます。

- メッセージ解析ファイル
- データ マッピング ファイル
- 抑制ルール
- 集約ルール

カスタム コンポーネントを新規作成すると、バージョンは 1.0 になります。同じオブジェクトの新バージョンを編集して保存すると、バージョンは 2.0 になります。選択や適用のための該当するインターフェース領域には、両方のバージョンが表示されます。

たとえば、「NewRule」というカスタム抑制ルールを作成した場合、適用のための[イベント ログ ストア]インターフェース リストには「NewRule バージョン 1.0」と表示されます。その後、そのファイルを編集すると、[イベント ログ ストア]リストには「NewRule バージョン 2.0」と表示されます。

対象のリストにイベント精製コンポーネントの古いバージョンを表示できます。これらは読み取り専用になっており、編集できません。古いバージョンをコピーして編集し、新規バージョンとすることができます。たとえば、先の例であれば、2.0 が存在すれば、NewRule バージョン 1.0 を編集することはできません。バージョン 1.0 をコピーして、それを編集する必要があります。編集したものを保存すると、バージョン 3.0 が作成されます。

詳細情報

[抑制ルールまたは集約ルールの編集](#) (515 ページ)

抑制ルールおよび集約ルール タスク

抑制ルールおよび集約ルールを使用すると、特定のイベントを除外したり統合したりすることによって、イベント フローの制御およびイベント ログ ストア サイズの管理を行うことができます。抑制ルールを使用すると、条件と一致するネイティブ イベントが記録されなくなります。集約ルールを使用すると、複数のネイティブ イベントが統合されて、単一の精製済みイベントとして扱われ、元のコンポーネント イベントの代わりに表示されます。

重要: 特定のネイティブ イベントが記録または表示できなくなる可能性があるため、抑制ルールおよび集約ルールの作成や使用には細心の注意を払ってください。抑制および集約のカスタム ルールは、導入前にテスト環境でテストすることをお勧めします。

抑制および集約のタスクはすべて、インターフェースの[ログ収集]領域から実行できます。抑制および集約のカスタム ルールを作成、編集、および削除することができます。

詳細情報

[抑制ルールを作成する方法](#) (501 ページ)

[集約ルールを作成する方法](#) (506 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールの適用](#) (511 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールのコピー](#) (514 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールの編集](#) (515 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールの削除](#) (516 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールのインポート](#) (517 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールのエクスポート](#) (518 ページ)

抑制ルールによる影響

抑制ルールを使用すると、イベント ログ ストアへのイベントの挿入や、コネクタによるイベントの収集が抑制されるため、抑制ルールの計画中には、その影響を考慮する必要があります。抑制ルールは、常にコネクタに添付されます。エージェントまたはグループ レベルで、あるいは CA Enterprise Log Manager サーバ自体に抑制ルールを適用できます。配置した場所にはさまざまな影響があります。

- エージェント レベルまたはグループ レベルで抑制ルールが適用されると、イベントの収集が抑制され、CA Enterprise Log Manager サーバに送信されるネットワークトラフィックの量が削減されます。
- CA Enterprise Log Manager サーバに抑制ルールが適用されると、データベースへのイベントの挿入が抑制され、保存される情報の量が削減されます。

特に、複数の抑制ルールを作成する場合や、イベントの発生量が多い場合、イベントが CA Enterprise Log Manager サーバに到達した後でイベントに抑制ルールを適用する際に起こりうる、パフォーマンスに関する注意事項があります。

たとえば、ファイアウォールからのイベントや、同じアクションに重複したイベントを作成する一部の Windows サーバからのイベントには、抑制が必要となる場合があります。これらのイベントを収集しなければ、保存が必要なイベント ログの送信処理を速めることができ、CA Enterprise Log Manager サーバの処理時間を短縮できます。このような場合には、エージェント コンポーネントに 1 つ以上の適切な抑制ルールを適用します。

複数のプラットフォーム、または環境全体で発生する特定のタイプのイベントをすべて抑制する必要がある場合は、CA Enterprise Log Manager サーバに 1 つ以上の適切な抑制ルールを適用します。イベントが CA Enterprise Log Manager サーバに到達すると、抑制に関連するイベント評価が行われます。サーバに多数の抑制ルールを適用すると、サーバはイベント ログ ストアへのイベント挿入に加えて、抑制ルールの適用を実行する必要が生じるため、パフォーマンスが低下する恐れがあります。

小規模な環境では、CA Enterprise Log Manager サーバで抑制を実行できます。また、集約(集合)が使用されている導入環境でも、サーバへの抑制の適用を選択できます。大量のイベント情報を生成するイベント ソースから少数のイベントのみを挿入する場合には、エージェント レベルまたはエージェント グループ レベルで不要なイベントを抑制するよう選択すれば、CA Enterprise Log Manager サーバ上の処理時間を短縮できます。

抑制ルールを作成する方法

抑制ルールを使用すると、多くのルーチンや既知の予測可能なトランザクションによってイベント ログ ストアが肥大化したり、環境全体のイメージが把握しにくくなったりするのを防ぐことができます。たとえば、必要なセットのみをイベント ソースが送信するように設定できない場合などは特に、不要な syslog 情報イベントを削除する抑制ルールが役立ちます。

抑制ルール ウィザードを使用して抑制ルールを作成するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. 抑制ルール ウィザードの表示
2. ルールの命名 - ルール名および説明情報の入力
3. イベントの選択 - CEG 正規化属性およびオプションの詳細フィルタリングを使用し、抑制するイベントを特定

注: 抑制ルールを作成したら、環境内で使用できるようにそのルールを適用する必要があります。

詳細情報

[抑制ウィザードの表示 \(502 ページ\)](#)

[抑制ルールの命名 \(503 ページ\)](#)

[抑制ルールまたは集約ルールの適用 \(511 ページ\)](#)

抑制ウィザードの表示

抑制ルールを新規作成するか、既存の抑制ルールを編集するには、抑制ウィザードを開きます。

抑制ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制および集約]フォルダを選択します。
[抑制]ボタンおよび[集約]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。

3. [新規抑制ルール]をクリックします。 

抑制ウィザードが開きます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにルール ファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ルール ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[抑制ルールの命名 \(503 ページ\)](#)

抑制ルールの命名

抑制ルールの名前を指定する必要があります。参照用に、任意で説明情報を入力することもできます。

抑制ルールの名前を指定する方法

1. 抑制ウィザードを開きます。
2. 新規ルールの名前を入力します。
3. (オプション)説明情報を入力します。
4. 「フィルタリング」の手順に進みます。

詳細情報

[抑制ルールを作成する方法](#) (501 ページ)

抑制するイベントの選択

CEG イベント正規化フィールドの単純フィルタを設定して、ルールで抑制するネイティブ イベントを指定する必要があります。これらの 4 つのフィールドはイベント専用クラスの一部であり、CEG で記述されたすべてのイベントに使用できます。これらのフィールドにより、正確にイベントを指定できます。

[単純フィルタ]タブを使用すると、必要なイベント正規化フィールドの組み合わせを指定できます。また、イベント識別の詳細用に詳細フィルタを使用することもできます。抑制ルールには、少なくとも 1 つの単純フィルタを指定する必要があります。

抑制ルール イベントを選択する方法

1. 抑制ウィザードを開き、必要な情報を入力して、「フィルタリング」の手順に進みます。
2. 適切なチェック ボックスを選択した後、値を選択または入力して、必要なイベントを選択する単純フィルタを作成します。以下のフィールドを使用できます。

理想モデル

ファイアウォールやネットワーク デバイスなど、イベントに関連するさまざまなテクノロジーのクラスを指定します。

イベント カテゴリ

理想モデル内のイベントのさまざまなカテゴリを指定します。たとえば、アカウント、ユーザ グループ、およびロール関連のイベントはすべて、「ID 管理」イベント カテゴリに記録されます。各イベント カテゴリには 1 つ以上のクラス (サブ カテゴリ)があるため、選択する内容に応じて、[イベント クラス]メニューで使用可能な項目が変化します。

イベント クラス

特定のイベント カテゴリについて、より詳細にイベントを分類できます。たとえば、ID 管理イベントは、3 つのクラス(アカウント、グループ、または ID)に分類されます。各イベント クラスには 1 つ以上の関連アクションがあるため、選択する内容に応じて、[イベント アクション]メニューで使用可能な項目が変化します。

イベント アクション

各イベント カテゴリおよびイベント クラスに共通するアクションを指定します。たとえば、ID 管理カテゴリのアカウント管理には、アカウントの作成、削除、および変更の各アクションが含まれます。

3. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ルールがリストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

新しくルールを作成すると、バージョン 1.0 として保存されます。後でこのルールを編集すると、新しいルールを保存するたびに新バージョンとして保存されます。以前のバージョンを表示し、必要に応じて適用したりコピーしたりすることができます。

詳細情報:

[単純イベント フィルタの作成](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[詳細フィルタの使用](#) (504 ページ)

詳細フィルタの使用

詳細フィルタを使用すると、イベント ログ ストアの抑制または集約関連のクエリを利用できます。[詳細フィルタ]インターフェースでは、抑制ルールまたは集約ルールの要件に応じてロジック、列、演算子、および値を入力する形式を指定することによって、適切なフィルタ構文を作成できるようにします。

注: このセクションには、抑制ルールおよび集約ルールの詳細フィルタで使用する用語の概要が含まれています。詳細フィルタの機能を十分に活用するには、フィルタ用語および共通イベント文法を深く理解する必要があります。

以下の用語を使用すると、複数のフィルタ ステートメントを結合します。

AND

結合されたすべての用語が TRUE の場合は、イベント情報を表示します。

OR

結合された用語のいずれかが TRUE の場合は、イベント情報を表示します。

以下の SQL 演算子は詳細フィルタによって使用され、集約または抑制の基本条件を作成します。

一致

入力した英数字の文字列のうち、1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含めます。また、キーワードによる検索を可能にします。この検索では大文字と小文字が区別されます。

一致(大文字と小文字を区別しない)

入力した英数字の文字列のうち、1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含めます。また、キーワードによる検索を可能にします。この検索では大文字と小文字は区別されません。

一致しない

入力した英数字の文字列のうち、1 つ以上の英数字に一致しないすべてのイベント情報を含めます。この検索では大文字と小文字が区別されます。

一致しない(大文字と小文字を区別しない)

入力した英数字の文字列のうち、1 つ以上の英数字に一致しないすべてのイベント情報を含めます。この検索では大文字と小文字は区別されません。

正規表現に一致

入力した 1 つ以上の正規表現文字に一致するすべてのイベント情報を含めます。マルチバイト環境で検索する場合、またワイルドカードを使用して検索する場合に使用できます。

正規表現に一致しない

入力した 1 つ以上の正規表現文字に一致しないすべてのイベント情報を含めます。マルチバイト環境で検索する場合、またワイルドカードを使用して検索する場合に使用できます。

関係演算子

列が入力した値と適切な関係を保持する場合は、イベント情報を表示します。次の関係演算子を使用できます。

- 等しい(数値)
- 等しくない(数値)
- より大きい(数値)
- 以上(数値)
- より小さい(数値)
- 以下(数値)

たとえば、[> (より大きい)]を使用すると、設定した値よりも大きい値の選択列からイベント情報が含まれます。

これらの演算子はすべて、数値のみを検知します。ほかの文字を検索するには、必要に応じて「一致」演算子のどちらかを選択します。

集約ルールを作成する方法

集約ルールを使用すると、同じタイプの複数のネイティブ イベントを統合して、単一の精製済みイベントとして扱うことができます。これによって、イベント ログ ストアの領域を節約し、イベント分析を容易に行うことができます。

たとえば、単一ユーザーによるログイン試行の失敗 3 回分を単一の精製済みイベントとして記録する集約ルールを作成できます。つまり、イベント ログ ストアには、イベントが 3 つではなく 1 つだけ記録されることになります。

集約ルール ウィザードを使用して集約ルールを作成または編集するプロセスは、主に以下の手順で構成されます。

1. 集約ルール ウィザードの表示
2. 集約のしきい値 - 集約イベントを作成するネイティブ イベントの数または頻度の設定
3. イベントの選択 - CEG 正規化属性およびオプションの詳細フィルタリングを使用し、集約するイベントを特定
4. 集約 - 最終集約イベントをレポートに表示する方法の制御

注： 集約ルールを作成したら、環境内で使用できるようにそのルールを適用する必要があります。

詳細情報

[集約ウィザードの表示](#) (507 ページ)

[集約のしきい値の設定](#) (507 ページ)

[集約表示の設定](#) (510 ページ)

[抑制ルールまたは集約ルールの適用](#) (511 ページ)

集約ウィザードの表示

集約ルールを新規作成するか、既存の集約ルールを編集するには、集約ウィザードを開きます。

抑制ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制および集約]フォルダを選択します。
[抑制]ボタンおよび[集約]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。

3. [新規集約ルール]をクリックします。
集約ウィザードが開きます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにルール ファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ルール ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[集約のしきい値の設定](#) (507 ページ)

[集約表示の設定](#) (510 ページ)

集約のしきい値の設定

集約ルールを作成または編集するには、一般情報を入力し、集約のしきい値を設定します。しきい値は、集約イベントの作成のトリガとなるイベント数または発生間隔、あるいはその 2 つを組み合わせたものです。

集約のしきい値を設定する方法

1. 集約ウィザードを開きます。
2. 新規ルールの名前を入力します。参照用に、任意で説明情報を入力することもできます。

3. 以下の[イベントの集約]メニューを使用して、単一の精製済みイベントを作成する際にルールで使用するため、ネイティブ イベント数および経過時間を指定して、組み合わせを定義します。

イベント数しきい値の有効化

ルールがイベントのしきい値を使用するかどうかを制御します。 イベントのしきい値は 1 よりも大きくする必要があります。 このチェック ボックスをオンにすると、最大イベント数の値が設定されます。 このチェック ボックスをオフにし、イベントのタイムアウト期間を有効にすると、イベントを集約する際に期間のみが考慮されます。 両方を有効にすると、該当する元のイベントが少なくとも 1 つ発生すれば、指定したすべての時間帯で集約イベントが作成されます。

最大イベント数

集約イベントのトリガとなるネイティブ イベントの数を定義します。 指定した数のネイティブ イベントが発生すると、集約イベントが作成されます。

最小: 2

最大: 5000

イベントのタイムアウト期間の有効化

ルールがタイムアウト期間のしきい値を使用するかどうかを制御します。 このチェック ボックスをオンにすると、期間の値が設定されます。 このチェック ボックスをオフにすると、イベント数のしきい値に達した場合にのみ、集約イベントが発生します。

期間

指定したタイプのイベントが発生した場合に、集約イベントのトリガとなる経過時間を秒単位で定義します。 このしきい値に達すると、該当するネイティブ イベントが少なくとも 1 つ発生していれば、集約イベントが作成されます。 [期間]を「0」に設定すると、最大イベント数に達した場合にのみ集約イベントが作成されます。

最小: 0

最大: 86400

たとえば、失敗したログイン試行を集約するルールの場合、[最大イベント数]メニューで「3」を、[期間]メニューで「10」を選択すると、少なくとも 1 回ログインに失敗すると、ログイン試行が 3 回失敗した後か、または 10 秒おきに集約イベントが作成されます。

4. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ルールがリストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報

[集約表示の設定](#) (510 ページ)

集約用イベントの選択

CEG イベント正規化フィールドに単純フィルタを設定し、ルールに従って集約するネイティブ イベントを指定します。これらの 4 つのフィールドはイベント専用クラスの一部であり、CEG で記述されたすべてのイベントに使用できます。これらのフィールドにより、イベントを指定できます。

[単純フィルタ]タブを使用して必要なイベント正規化フィールドの組み合わせを指定できます。また、イベント識別の詳細用に詳細フィルタを使用することもできます。抑制ルール用に少なくとも 1 つの単純フィルタを指定します。

集約ルール イベントの選択方法

1. 集約ウィザードを開き、「フィルタリング」の手順に進みます。
2. 該当するチェック ボックスを選択し、必要に応じて値を選択するか、または入力して、対象のイベントを選択するための単純フィルタを作成します。以下のフィールドが利用できます。

推奨されるモデル

イベントに関連するさまざまなテクノロジーのクラスを指定します。たとえば、ファイアウォールやネットワーク デバイスが推奨されるモデルに相当します。

イベント カテゴリ

イベントのさまざまなカテゴリを指定します。たとえば、アカウント、ユーザ グループ、およびロール関連のイベントはすべて、「ID 管理」イベント カテゴリに記録されます。各イベント カテゴリには 1 つ以上のクラス(サブ カテゴリ)があるため、選択する内容に応じて、[イベント クラス]メニューで使用可能な項目が変化します。

イベント クラス

特定のイベント カテゴリについて、より詳細にイベントを分類できます。たとえば、ID 管理イベントは、3 つのクラス(アカウント、グループ、または ID)に分類されます。各イベント クラスには 1 つ以上の関連アクションがあるため、選択する内容に応じて、[イベント アクション]メニューで使用可能な項目が変化します。

イベント アクション

各イベント カテゴリおよびイベント クラスに共通するアクションを指定します。たとえば、ID 管理カテゴリのアカウント管理には、アカウントの作成、削除、および変更の各アクションが含まれます。

3. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ルールがリストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[単純イベント フィルタの作成](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[集約表示の設定](#) (510 ページ)

[集約のしきい値の設定](#) (507 ページ)

集約表示の設定

集約ルールは、ネイティブ イベントが精製済みイベントでどのように表示されるかを制御します。[フィールド別に集約]および[集計したフィールド]を選択して、集約表示を設定します。

集約ルール表示の設定方法

1. 集約ウィザードを開き、「集約」の手順に進みます。
2. シャトル コントロールを使用して、精製済みイベントを集約する際に使用するフィールドを 1 つまたは複数選択します。

フィールド別に集約

集約される情報をグループ化する際に使用するフィールドを 1 つまたは複数選択します。たとえば、ログインの失敗を集約するルールの場合、`source_username` を選択すれば、一意のユーザごとに、条件に一致するログイン失敗イベントの数が表示されます。ルールを完成させるには、1 つ以上の [フィールド別に集約] フィールドを選択する必要があります。

3. (オプション) 精製済みイベントを集計する際に使用するフィールドを 1 つまたは複数選択します。

集計したフィールド

[フィールド別に集約]によって集約された情報を分割する際に使用するフィールドを 1 つまたは複数選択します。たとえば、ログインの失敗を集約するルールの場合、[フィールド別に集約]で `source_username` を選択し、[集計したフィールド]として `dest_hostname` を選択します。この表示では、一意のユーザごとに、条件に一致するログイン失敗イベントの数が、ログインを試みたホスト別に分けて表示されます。

集計したフィールドの情報は、集約されたイベントの元のイベント フィールドに保持されます。前述の例では、ユーザがログインを試みた一意のホストが、それぞれ発生数と共に `hostname1:2,hostname2:5` という形式で保存されます。この例では、ホスト 1 に対する 2 回の試行とホスト 2 に対する 5 回の試行を表しています。

集計したフィールドは任意です。ルールを完成させるのに、集計したフィールドを選択する必要はありません。

4. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ルールがリストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

新しくルールを作成すると、バージョン 1.0 として保存されます。後でこのルールを編集すると、新しいルールを保存するたびに新バージョンとして保存されます。以前のバージョンを表示し、必要に応じて適用したりコピーしたりすることができます。

詳細情報

[集約のしきい値の設定](#) (507 ページ)

抑制ルールまたは集約ルールの適用

抑制ルールまたは集約ルールを作成したら、環境内で使用できるようにそのルールを適用する必要があります。この機能によって、抑制ルールや集約ルールが適切なテストや承認を経ずにアプリケーションに適用されるのを防ぐことができます。

抑制ルールや集約ルールを適用する方法

1. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
[サービス リスト]が表示されます。
2. [イベント ログ ストア]アイコンをクリックします。
[イベント ログ ストアの設定]ペインが表示されます。
3. 適切なシャトル コントロールを使用し、適用する抑制ルールまたは集約ルールを特定して選択します。
4. [保存]をクリックします。
ルールが正常に適用されたことを確認するメッセージが表示されます。

エージェント コンポーネントに抑制と集約を適用する方法

環境内のエージェント グループ、エージェント、またはコネクタに、抑制ルールか集約ルール、あるいはその両方を割り当てることができます。これらのルールを使用して、CA Enterprise Log Manager サーバで適用されている抑制ルールや集約ルールを置き換えたり、補足したりすることができます。これにより、イベント精製を実行する場所を制御して、イベント送受信プロセスをカスタマイズできます。

たとえば、Windows エージェント グループがある場合、不要な Windows イベントを削除する抑制ルールをグループ内のエージェントに関連付けることができます。これによって、CA Enterprise Log Manager サーバですべての受信イベントに対して Windows 固有のチェックを行う必要がなくなります。

エージェント フォルダ階層のさまざまなレベルで抑制ルールまたや集約ルールを適用できます。

- [エージェント エクスプローラ]フォルダから、任意のエージェント グループ、個別のエージェント、またはコネクタにルールを適用できます。
- 特定のエージェント グループ フォルダから、そのグループ内のすべてのエージェント、およびそれらに割り当てられたすべてのコネクタにルールを適用できます。
- 各エージェントから、そのエージェントおよび割り当てられたすべてのコネクタのみにルールを適用できます。

エージェント コンポーネントに抑制ルールや集約ルールを適用するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. ルールの管理ウィザードの表示
2. ターゲット(エージェント グループ、エージェント、またはコネクタ)の選択
3. 適用する抑制ルールの選択
4. 適用する集約ルールの選択

また、ルールの管理ウィザードを使用して、複数のエージェント グループ、エージェント、またはコネクタから、抑制ルールや集約ルールを削除できます。

詳細情報:

[集約ルールの管理ウィザードを開く](#) (512 ページ)

[抑制と集約のターゲットの選択](#) (513 ページ)

[適用する抑制ルールの選択](#) (513 ページ)

[適用する集約ルールの選択](#) (514 ページ)

集約ルールの管理ウィザードを開く

エージェント グループ、または個々のエージェントやコネクタに抑制ルールや集約ルールを適用するには、ルールの管理ウィザードを使用できます。

ルールの管理ウィザードを開くには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。

2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックし、[抑制/集約ルールの管理]をクリックします。

ルールの管理ウィザードが表示されます。

ウィザードの使用時の操作

- ウィザードを閉じずにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

抑制と集約のターゲットの選択

エージェント コンポーネントに抑制ルールまたは集約ルールを適用するには、ルールのターゲットを選択します。

ターゲットを選択するには、以下の手順に従います。

1. ルールの管理ウィザードを開きます。
2. ルールの適用先として、エージェント グループ、エージェント、またはコネクタのいずれかを選択します。
3. (オプション)ルールを追加するのではなく削除する場合は、[削除]を選択します。
4. シャトル コントロールを使用して、必要なターゲットを選択します。

注： エージェント名とコネクタ名を検索できます。 エージェントまたはコネクタが使用可能リストに表示されない場合は、[検索]をクリックして、使用可能なエージェントまたはコネクタをすべて表示してください。

5. 必要なルールの適用手順に進みます。

適用する抑制ルールの選択

エージェント グループ、エージェント、またはコネクタへの抑制ルールの割り当てを完了するには、適用するルールを選択します。

抑制ルールを選択する方法

1. 抑制ルールの適用ウィザードを開き、「抑制ルールの適用」の手順に進みます。
2. シャトル コントロールを使用して、適用する使用可能なルールを選択します。

注： [抑制ルール パターン]フィールドを使用して、抑制ルールを検索できます。

3. [保存して閉じる]をクリックします。

選択したルールが、選択したターゲットに適用されます。

適用する集約ルールの選択

エージェント グループ、エージェント、またはコネクタへの集約ルールの割り当てを完了するには、適用するルールを選択します。

集約ルールを選択するには、以下の手順に従います。

1. 集約ルールの管理ウィザードを開き、[集約ルールの適用]の手順に進みます。
2. シャトル コントロールを使用して、適用する使用可能なルールを選択します。
注：[集約ルール パターン]フィールドを使用して、集約ルールを検索できます。
3. ルールの適用が完了したら、[保存して閉じる]をクリックします。
4. 選択したルールが、選択したターゲットに適用されます。[ターゲットの選択]の手順で[削除]を選択した場合は、選択したルールが削除されます。

抑制ルールまたは集約ルールのコピー

抑制ルールまたは集約ルールをコピーし、既存のルールを基にして新規ルールを作成できます。

抑制ルールや集約ルールをコピーする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制および集約]フォルダを選択します。
[抑制]ボタンおよび[集約]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. コピーするルールが含まれている[抑制および集約]フォルダをクリックします。
フォルダが開き、ルールが表示されます。
4. コピーするルールを選択し、[選択された項目のコピー]をクリックします。
抑制ウィザードまたは集約ウィザードが開き、ルールが表示されます。
5. 必要な変更を加え、[保存して閉じる]をクリックします。
ルールが所定のリストに表示されます。

抑制ルールまたは集約ルールの編集

抑制ルールや集約ルールを編集できます。

抑制ルールまたは集約ルールの編集方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制および集約]フォルダを選択します。
[抑制]ボタンおよび[集約]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. 編集するルールが含まれている[抑制および集約]フォルダをクリックします。
4. 編集するルールを選択し、[抑制ルールまたは集約ルールの編集]アイコンをクリックします。
抑制ウィザードまたは集約ウィザードが表示され、選択したルールが表示されます。
5. 必要な変更を加えて、[保存して閉じる]をクリックします。
ルールが、編集したルールの新バージョンとして、該当するリストに表示されます。

詳細情報

[イベント精製コンポーネントのバージョン](#) (499 ページ)

抑制ルールまたは集約ルールの削除

不要な抑制ルールや集約ルールを削除できます。

抑制ルールまたは集約ルールの削除方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制および集約]フォルダを選択します。
[抑制]ボタンおよび[集約]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. 削除するルールが含まれている[抑制および集約]フォルダをクリックします。
4. 削除するルールを選択し、[抑制ルールまたは集約ルールの削除]アイコンをクリックします。現在のバージョンがデフォルトで選択されています。[詳細]ペインの[バージョン]プルダウン リストから、削除する古いバージョンを選択できます。
確認のダイアログが表示されます。ルールを統合に適用している場合、警告が表示されます。ルールを削除すると、統合からもそのルールが削除されます。
5. [はい]をクリックします。
削除したルールが、該当するリストから削除されます。

抑制ルールまたは集約ルールのインポート

抑制ルールまたは集約ルールをインポートすることで、ある環境から別の環境にルールを移行することができます。たとえば、テスト環境で作成したルールをライブ環境にインポートできます。

抑制ルールまたは集約ルールのインポート方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制ルールおよび集約ルール]フォルダを選択します。
[抑制/集約ルールのインポート]ボタンおよび[抑制/集約ルールのエクスポート]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. [抑制/集約ルールのインポート]をクリックします。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. インポートするファイルを参照し、[OK]をクリックします。
抑制ウィザードまたは集約ウィザードが表示され、選択したルールの詳細が表示されます。
5. 必要な変更を加え、[保存して閉じる]をクリックします。インポートしたルールの名前が管理データベース内に存在するルールと同じ場合は、名前の変更を要求するメッセージが表示されます。
インポートしたルールが、適切な抑制フォルダまたは集約フォルダに表示されます。

抑制ルールまたは集約ルールのエクスポート

抑制ルールや集約ルールをエクスポートできます。これによって、環境間でルールを共有できます。たとえば、テスト環境で作成されたルールをライブ環境にエクスポートできます。

抑制ルールまたは集約ルールのエクスポート方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[抑制ルールおよび集約ルール]フォルダを選択します。
[抑制ルールまたは集約ルールのエクスポート]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. エクスポートするファイルが含まれている[抑制ルール]フォルダまたは[集約ルール]フォルダをクリックします。
フォルダが展開され、各ファイルが表示されます。
4. エクスポートするルールを選択し、[抑制ルールまたは集約ルールのエクスポート]をクリックします。現在のバージョンがデフォルトで選択されています。[詳細]ペインの[バージョン]プルダウン リストからエクスポート対象として古いバージョンを選択できます。
[エクスポートの場所]ダイアログ ボックスが表示されます。
5. エクスポートされるルールを格納する場所を入力または参照し、[保存]をクリックします。
エクスポートの成功を確認するダイアログ ボックスが開きます。
6. [OK]をクリックします。
ルールがエクスポートされます。

Windows イベント 560 の抑制ルールの作成

Windows サーバ上でオブジェクト アクセス監査を有効にすると、非常に多くのイベントトラフィックが発生し、一部を削除する必要が生じる場合があります。たとえば、管理者が Microsoft 管理コンソール(mmc.exe)を開くたびに、Windows は 2 つのイベントを生成します。これらのイベントの ID 値は 560 と 562 です。

この例では、event_id が 560 の Windows イベントを抑制するルールを新規作成します。以下の手順説明にある手順を実行すると、ウィザードの使用方法が理解できるだけでなく、お使いのネットワーク環境で実際に使用可能な抑制ルールを作成できます。

この例の作業を開始するには、管理者のロールおよび権限を持ったユーザとして CA Enterprise Log Manager サーバにログインする必要があります。EiamAdmin ユーザとしてログインすると、抑制ルールの作成および編集を実行できません。

Windows の 560 イベント用の抑制ルールを作成する方法

1. 抑制ルール ウィザードを開きます。
2. 名前エントリ フィールドに「Windows イベント 560 の抑制」と入力し、説明として、「OS によって同タイプのリソース アクセスにイベント 562 も作成されるため、このルールによって Window イベント 560 を抑制する。イベント 560 の保持はコンプライアンス上必要なし。」と追記します。
3. 「フィルタリング」の手順に進み、以下の単純フィルタを選択します。
 - a. 推奨されるモデル値、オペレーティング システム
 - b. イベント カテゴリ値、リソース アクセス
 - c. イベント クラス値、リソース オープン
 - d. イベント アクション値、リソース アクティビティ

4. [詳細フィルタ]タブをクリックし、[新規イベント フィルタ]ボタンをクリックします。

新しいフィルタ行がテーブルに表示されます。各テーブル セル内の値または空白をクリックして、新しい値を選択または入力できます。

[論理演算子]フィールドには、デフォルト値の「AND」が入力されています。抑制する必要のあるイベントに複数の異なるタイプが含まれている場合は、新しい行に論理演算子「OR」を用いてイベント ID を入力します。

5. 詳細なフィールド フィルタ値を設定します。
 - a. [列]フィールドの値をクリックし、event_id フィールドを選択します。
 - b. [演算子]フィールドをクリックし、「等しい」を選択します。
 - c. [値]セルをクリックし、値 560 を入力します。
6. [保存して閉じる]をクリックします。

ウィザードによって、自動的に[ユーザ]フォルダが作成され、作成した抑制ルールが保存されます。[抑制ルール]フォルダを展開すると、このフォルダを表示できます。

第 13 章：マッピングおよび解析

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[イベントの状態 \(521 ページ\)](#)
[マッピングおよび解析ルール タスク \(523 ページ\)](#)
[メッセージ解析ファイルを作成する方法 \(523 ページ\)](#)
[データ マッピング ファイルを作成する方法 \(540 ページ\)](#)
[イベント転送ルール タスク \(551 ページ\)](#)

イベントの状態

環境内のイベントに関する情報は、発生 of 初期段階から、最終的に CA Enterprise Log Manager によって提供されるであろう表示まで、多くの段階が関係します。これらのどの段階でも「イベント」という言葉で表すことができるため、本書では、環境内で起こりうるイベント状態に対して、以下の用語を使用します。

ネイティブ イベント

認証の失敗やファイアウォール違反のようなイベントの発生要因となる、状態またはアクションが最初に発生した段階を指します。ネイティブ イベントは、適切なコネクタまたはリスナ サービスによって送信された後、必要に応じて解析およびマッピングされてからイベント ログ ストアに挿入され、元のイベントまたは精製済みイベントとして表示できるようになります。

元のイベント

適切な監視エージェントによって送信された通信を指します。元のイベントには、ネイティブ イベントに関する情報が、多くの場合 `syslog` 文字列または名前/値ペアの形式で含まれています。抑制ルールまたは集約のルールによって変更されない限り、この情報は保存され、検索の対象になります。抑制されたイベントは、イベント ログ ストアに記録されません。集約されたイベントのセットは、集約結果を示す単一のイベントとして記録されます。


精製済みイベント

CA Enterprise Log Manager によってマッピングまたは集約、あるいはその両方が実行されたイベント情報を指します。この情報は保存され、検索の対象になります。

記録されたイベント

イベント ログ ストア内の元のイベントまたは精製済みイベントを指します。抑制または集約されない限り、元のイベントおよび精製済みイベントはすべて記録されます。マッピングされたイベントでは通常、元の情報と精製済みの情報の両方を使用できます。この情報は保存され、検索の対象になります。

イベント状態に関する情報を示した以下の図も参照してください。



詳細情報

[マッピングおよび解析ルール タスク](#) (523 ページ)

[抑制ルールおよび集約ルール タスク](#) (500 ページ)

[イベント ログ ストアに関する注意事項](#) (135 ページ)

マッピングおよび解析ルール タスク

メッセージ解析(XMP)ファイルおよびデータ マッピング(DM)ファイルのペアによって、特定のタイプのイベント ソースからデータが収集され、正規化されます。受信されるネイティブ イベントの大部分に対して、解析処理と、その後続けてマッピング処理が実行され、報告可能なイベントが作成され、イベント ログ ストアに挿入されます。SAPI または iTechnology によって転送されたイベントは解析を必要とせず、直接データのマッピング処理が実行されます。

注: これらの高度な機能を十分に活用するには、お使いの環境における元のイベントおよび収集されたイベント、解析するターゲット フィールド、正規表現構文、CEG、および DM ファイルと XMP ファイル、そのイベント解析方法について、完全に理解している必要があります。

XML ベースの XMP ファイルによって、受信した元のイベントのデータが読み込まれ、指定した内容に応じて、名前と値のペアが作成されます。その後、DM ファイルによって、メッセージの解析で割り当てられたイベントの名前と値のペアが共通イベント文法にマッピングされます。解析ファイルとマッピング ファイルの新規作成は、一連のプロセスとを考えてください。たとえば、解析が効率的で完全であるほど、マッピングの時間を短縮して処理効率を上げることができます。

詳細情報

[イベント精製コンポーネントのバージョン](#) (499 ページ)

[メッセージ解析ファイルを作成する方法](#) (523 ページ)

[データ マッピング ファイルを作成する方法](#) (540 ページ)

メッセージ解析ファイルを作成する方法

解析ファイル ウィザードを使用して、メッセージ解析(XMP)ファイルを作成、編集、および分析することができます。解析ファイルによって、受信した元のイベントのデータが読み込まれ、名前と値のペアが作成され、データ マッピング プロセスの実行前でもマッピングを作成することができます。これによって、全体的なマッピング効率が向上します。

注: 共通イベント文法(CEG)名は、イベント解析では考慮されないため、これを使用すると、名前/値ペアを作成する際の柔軟性が向上します。選択の際に CEG フィールドを使用できますが、フィールド名と値は CEG 値に制限されません。

XMP ファイルの作成または編集は、以下の手順で構成されます。

1. 解析ファイル ウィザードの表示
2. ファイル名、ログ名、サポート情報などのファイル詳細の入力
3. ファイル テストと作成用のサンプル イベントの特定
4. ファイルによって解析されるすべてのイベントに適用されるグローバル値の設定
5. イベント解析を開始するための事前一致文字列の作成または編集
6. フィルタ添付を解析するための事前一致フィルタの選択
7. イベント解析を完了するための解析フィルタの作成または編集
8. 新しい XMP ファイルまたは編集された XMP ファイルの分析および保存

詳細情報

[解析ファイル ウィザードの表示](#) (525 ページ)

[ファイル詳細の定義](#) (525 ページ)

[サンプル イベントのロード](#) (527 ページ)

[グローバル フィールドの追加](#) (528 ページ)

[事前一致フィルタの作成](#) (529 ページ)

[XMP ファイルの分析](#) (539 ページ)

解析ファイル ウィザードの表示

メッセージ解析ファイルを作成するか、既存のメッセージ解析ルールを編集するには、解析ファイル ウィザードを開く必要があります。

解析ファイル ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[マッピングおよび解析]フォルダを選択します。
[製品統合]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。

3. [新規メッセージ解析ルール]をクリックします。 

解析ファイル ウィザードが開きます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずに保存するには、[保存]をクリックします。
- ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[ファイル詳細の定義](#) (525 ページ)

[サンプル イベントのロード](#) (527 ページ)

[事前一致フィルタの作成](#) (529 ページ)

[XMP ファイルの分析](#) (539 ページ)

ファイル詳細の定義

名前、ソース、リファレンス情報など、新しい解析ファイルの詳細を追加できます。新しく作成または編集されたファイルは、[マッピングおよび解析]領域の[ユーザ フォルダ]に表示されます。

新規解析ファイルの詳細を追加する方法

1. 解析ファイル ウィザードを開きます。
2. 以下のサブ手順の説明に従って、[解析ファイル情報]領域を指定します。
 - a. ファイルの名前を入力します。ファイル名は必須で、使用できない文字は、/ ¥ : * ? “ < > ^ ; “ , & { } [] . または | です。
 - b. ファイルを解析するイベント タイプのログ名を識別するためのソース ログ名を入力します。オート コンプリート機能によって、入力と共に使用可能なログ名が表示されます。選択したログ名が、精製済みイベントの `event_logname` フィールドに表示されます。
 - c. 必要に応じて、参照用に説明を追加します。
3. (オプション)以下の補足手順の説明に従って、参照用にサポート情報を追加します。
 - a. [サポート情報]領域の[製品の追加]をクリックします。
新しいサポート情報行が表示されます。
 - b. [新しい製品]テキストまたは[新しいバージョン]テキストをクリックしてエントリフィールドを有効にし、必要な製品/バージョン情報を入力します。
4. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[解析ファイル]ユーザ フォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

サンプル イベントのロード

新しい XMP ファイルをテストするにあたって、サンプル イベントを利用し、イベント ログ ストアの検索やログ ファイルへのアクセスを実行できます。サンプル イベントは、ほかのウィザード手順で解析ファイルを作成する際このファイルをテストするためのテンプレートになります。また、サンプル イベントを使用して、ウィザードの最終手順で解析出力をテストできます。

サンプル イベントの利用方法

1. 解析ファイル ウィザードを開き、「イベントのロード」の手順に進みます。
[イベントのロード]画面が表示されます。
2. [サンプル イベントの検索]領域にあるラジオ ボタンの[ログ ストア]または[ログ ファイル]を選択します。

- [ログ ストア]を選択した場合

- a. [解析列]ドロップダウン メニューから適切なサンプル イベント ソースのタイプを選択します。WMI イベント ソースの場合は `result_string` を、syslog イベント ソースの場合は `raw_event` を選択します。
- b. [クエリ タグ フィルタ]および[クエリ リスト]を使用して、サンプル イベントの利用に使用するクエリを選択します。

クエリが表示され、ウィザードの進行中、解析をテストする際に使用できるサンプル イベントが表示されます。

注： サンプル イベントの検索には、すべての既存のクエリやカスタム クエリを使用できます。カスタム クエリを使用する場合は、メッセージ解析ファイルの設計手順を開始する前に、カスタム クエリの作成とテストを実行しておくことをお勧めします。分析しやすいように、サンプル イベント ファイルのイベント数は 1500 未満にして使用することをお勧めします。

- [ログ ファイル]を選択した場合は、[参照]で目的のログ ファイルを選択し、[アップロード]をクリックします。

ログ ファイルのイベントが、[サンプル イベント]ペインに表示されます。ウィザードの進行中、解析をテストする際に、イベントを使用できます。

注： ウィザードでは、ファイル内の各行がイベントとみなされます。複数行で構成されるイベントはサポートされません。

3. 適切な矢印をクリックして、次に実行するウィザード手順に進みます。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[解析ファイル]ユーザ フォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

グローバル フィールドの追加

グローバル フィールドはフィールド名を特定の値に一致させる静的なペアであり、ユーザが追加できます。解析プロセスでは、解析対象のすべてのイベントにグローバル フィールドが追加されます。そのため、それらのフィールドは推奨されるモデルのようなデフォルト値の使用に最適です。

グローバル フィールドを追加する方法

1. [解析ファイル]ウィザードを開き、[グローバル フィールド]の手順に進みます。
[グローバル フィールド]画面が表示されます。
2. [グローバル フィールド]領域の[グローバル フィールドの追加]をクリックします。
新しいグローバル フィールド行がフィールド テーブルに表示され、[新しいグローバル フィールド]および[新しい値]エントリが表示されます。
3. [New Global Field]テキストをクリックして、必要な名前情報を入力します。入力に応じてオートコンプリート機能によって使用可能な CEG フィールド名が表示されます。1 つの CEG 名をクリックして選択するか、非 CEG フィールド名を入力します。
4. [New Global Field]テキストをクリックして、必要な名前情報を入力します。
5. (オプション)必要に応じて手順 2 ～ 4 を繰り返して、その他のグローバル フィールドを追加します。
6. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[解析ファイル]ユーザ フォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

事前一致フィルタの作成

事前一致フィルタを作成することで、解析するイベント情報の検索結果を XMP ファイルが絞り込む際の効率を向上させることができます。事前一致フィルタによって選択済みテキスト文字列が識別され、イベントの選択プロセスが絞り込まれます。その後、解析フィルタによってイベントの選択プロセスが完了します。解析ファイルが「じょうご」だとすれば、事前一致フィルタは入り口側、解析フィルタは出口側に相当します。

事前一致フィルタが完全であるほど、解析プロセスの効率は向上します。これは、事前一致カテゴリによって絞り込むことで、イベントの解析に必要な処理負荷が軽減されるためです。

たとえば、アクセス試行イベントを解析する場合は、「login」というテキストを検索する事前一致フィルタを作成し、適切な解析フィルタをその事前一致フィルタに追加します。

注：事前一致フィルタを削除すると、関連付けられている解析フィルタや各種のフィルタも削除されます。

事前一致フィルタの作成方法

1. 解析ファイル ウィザードを開き、「一致と解析」の手順に進みます。

ウィザードの[事前一致フィルタ]リストに、既存の事前一致フィルタがすべて表示されます。各フィルタの横には、サンプル イベントへの事前一致数が丸かっこで囲まれて表示されます。

2. [事前一致フィルタ]リスト上部の[事前一致文字列の追加]をクリックするか、編集する事前一致文字列を選択します。

3. [事前一致文字列]エントリ フィールドにフィルタが検索するテキストを入力します。
入力したテキストに一致するすべてのサンプル イベントがすぐに表示され、検出および解析された一致イベント数も併せて表示されます。

4. (オプション)一致しないサンプル イベントもすべて表示するには、[一致しないイベントに基づいて事前一致文字列を追加]をクリックします。

現在一致していないすべてのサンプル イベントが、新しい事前一致フィルタを作成する際に参照しやすいように、[イベント]領域に表示されます。

5. (オプション)必要に応じて、さらに事前一致フィルタを追加または編集します。
6. [事前一致フィルタ]リストの横の上矢印/下矢印を使用して、解析プロセスで事前一致を検索する順序を設定します。より多くのイベントと一致する事前一致フィルタが優先順位リストの上位に来るよう設定すると、解析プロセスの効率を向上させることができます。
7. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[解析ファイル]ユーザ フォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

解析フィルタの作成

解析フィルタを作成して、XMP ファイルによるイベント データの解析方法を定義できます。各解析フィルタには、事前一致フィルタが関連付けられています。解析プロセスによって、事前一致文字列が検出された後、その事前一致に関連付けられた各解析フィルタを使用して、指定された情報が検出されます。解析プロセスは、最初に一致したものを返します。

メッセージ解析ウィザードの[一致と解析]の手順にある[解析フィルタの追加]ボタンをクリックすると、解析ファイル フィルタ ウィザードが開始します。効果的な解析フィルタを作成するには、正規表現構文について十分に理解しておく必要があります。

解析フィルタの作成方法

1. 解析ファイル フィルタ ウィザードを開き、[フィルタの詳細]ページにフィルタ名および任意で説明を入力します。
2. [新規追加]をクリックして、フィルタによって解析されるすべてのイベントに表示する静的フィールド値を追加します。

静的フィールド行が表示され、[新しいフィールド]セルおよび[新しい値]セルが表示されます。

3. [新しいフィールド]セルおよび[新しいフィールド]セルにエントリを入力します。オート コンプリート機能によって、[新しいフィールド]セルへの入力と共に使用可能な CEG フィールド名が絞り込まれ、選択肢メニューが表示されます。
4. (オプション)必要に応じて手順 2 ～ 3 を繰り返し、静的フィールド値を追加します。
5. [正規表現]の手順に進みます。

[解析表現のテスト]画面が表示され、現在の正規表現が表示されます。正規表現のすぐ下に、[イベント]ペインがあります。以前にサンプル イベントをロードしていれば、この領域に 1 つ以上のサンプル イベントが表示されます。正規表現を作成すると、ウィザードによって、その正規表現に対してこれらのイベントをテストできます。

6. [ライブラリに対してトークンを追加または削除します]をクリックして、現在のフィルタで使用するために追加できる事前定義済み正規表現のリストを表示します。追加するトークンを選択し、[OK]をクリックして、[解析トークン]リストに追加します。
7. (オプション)[新しい正規表現トークン]をクリックして、解析トークンを作成し、[トークンの詳細]ペインに正規表現構文を入力します。現在の環境用のカスタム表現が作成されます。[解析トークン]ペインの一番上の[選択したトークンをライブラリに追加します]をクリックして、カスタム トークンをローカル ライブラリに追加できます。

注：新しい日時トークンを作成する場合、「日時の値として処理する」チェック ボックスをオンにして、時間の値を解析する際の形式を入力してください。この値は表示形式には影響しません。

8. [正規表現]エントリ フィールドにフィルタ用の正規表現文を追加します。[解析トークン]リストから表現をドラッグ アンド ドロップできます。[正規表現]エントリ フィールドで、表現を直接入力および編集することもできます。

注：[解析トークン]リストでトークンを選択すると、[トークンの詳細]ペインにその正規表現構文が表示されます。特定のルール of 解析トークン マッピングを表示して、ほかの解析ルールで再度利用することができます。

9. (オプション) 表示するキー ペアがターゲット イベントに含まれている場合は、[動的な名前/値のペア]チェック ボックスをオンにしてください。詳細については、「動的な解析」を参照してください。
10. (オプション) 動的な解析を使用する場合は、動的なペア エントリ フィールドに動的な解析表現を入力してください。たとえば、以下のように入力します。

```
(_PAIR_KEY) = (_PAIR_VALUE) ;
```

ペア内部が等号で区切られ、ペアどうしがセミコロンで分割されて表示されます。表現を追加すれば、ペアを別の形式で表示することができます。詳細については、「動的な解析」を参照してください。

11. [イベント]ペインおよび[解析されたイベント]ペインを使用して、ファイルによるサンプル イベントの解析方法をプレビューします。解析フィルタ正規表現を変更すると、サンプル イベントの解析された部分が青いテキストで強調表示され、動的に解析されたペアが緑色で表示されます。解析の有効性を検証できます。
12. (オプション) [イベント]ペイン下の[戻る]矢印および[進む]矢印を使用して、使用可能なサンプル イベント間を移動し、追加テストを行うサンプル イベントを切り替えます。
13. 正規表現に問題がなければ、[保存して閉じる]をクリックします。[リセット]を使用すると、正規表現を最初の状態に戻すことができます。

解析ファイル フィルタ ウィザードが閉じ、解析ファイル ウィザードの[一致と解析]の手順に戻ります。

詳細情報：

[動的解析](#) (532 ページ)

[解析トークン](#) (532 ページ)

[ライブラリへのカスタム トークンの追加](#) (536 ページ)

動的解析

動的解析を使用すると、複数の名前と値のペアを変更しないで表示できます。この点は静的解析と異なります。静的解析では、値を抽出し、CEG などのあらかじめ定義されたフィールドにそれらの値を設定します。動的解析が便利なのは、アプリケーションやフォーマットがキー ペアに記録するイベント データを変更しないで、つまり、CEG の名前やその他の値に解析しないで表示する場合です。動的解析を適用できれば、解析パフォーマンスも向上します。

動的解析が可能な正規表現には、以下の 4 つの要素が含まれます。

1. ペアのキーのインジケータ「(_PAIR_KEY_)」
2. ペアの値のインジケータ「(_PAIR_VALUE_)」
3. ペアのキーと値の区切り文字
4. ペアの指定全体と次の指定の区切り文字

使用する区切り文字は、解析対象のイベント ソースの構造と一致する必要があります。イベント ソースが区切り文字としてカンマを使用する場合、正規表現でも同様にカンマを使用する必要があります。

例

```
(_PAIR_KEY_) = (_PAIR_VALUE_) ;
```

この例で、キーと値の区切り文字は「=」です。ペアの区切り文字は「;」です。

他の正規表現の後にこの表現を使用することにより、XMP ファイルでは、解析されたイベントに表示されるキー ペアをすべて特定し表示できます。

解析トークン

解析トークンは、解析フィルタを構築する際に使用できる正規表現テンプレートです。CA Enterprise Log Manager には、事前定義済み解析トークンで構成された解析トークン ライブラリが含まれています。たとえば、`_IP_` トークンは、一般的な IP アドレス形式を解析する正規表現を設定する際に使用できます。解析フィルタを使用して IP アドレスを抽出する場合、毎回完全な正規表現言語を作成しなくても、フィルタに `_IP_` トークンを挿入すれば済みます。

また、独自のカスタム解析トークンを作成し、ローカル ライブラリに追加したり、別の CA Enterprise Log Manager 環境にエクスポートして使用したりすることもできます。カスタム トークンをエクスポートする場合は、まずライブラリに追加します。また、カスタム トークンを別の CA Enterprise Log Manager 環境からインポートすることも可能です。テスト環境で解析トークンを作成して、ライブ環境に移動させることができます。

詳細情報:

[日時トークンの値](#) (534 ページ)

[ライブラリへのカスタム トークンの追加](#) (536 ページ)

[ライブラリからのカスタム トークンの削除](#) (537 ページ)

[解析トークンのインポート](#) (538 ページ)

[解析トークンのエクスポート](#) (539 ページ)

日時トークンの値

CA Enterprise Log Manager は、日時解析トークンのさまざまな構文オプションをサポートしています。これらのオプションを解析ファイルの日時形式でを使用して、使用日時スタンプの表示をカスタマイズできます。

日時トークンは、以下のいずれかで構成されます。

- 通常の文字（「%」とスペース文字は除く）。入力されたとおりに表示される文字。時間値を区切るためのコロンなど。

または

- 変換指定。変換指定は、「%」文字に、出力表示を定義する変換文字を付加して構成される。当月を表示する %m など。

CA Enterprise Log Manager では、以下の変換指定をサポートしています。

%a または %A

ローカルの曜日の名前を、完全形または短縮形で表示します。Windows では、この指定で利用できるのは US 英語のみです。

%b または %B または %h

ローカルの月の名前を、完全形または短縮形で表示します。Windows では、この指定で利用できるのは US 英語のみです。

%c

ローカルの日付と時間を表示します。

%C

世紀を表す数 (0 ~ 99) を表示します。

%d または %e

月内の日付 (1 ~ 31) を表示します。

%D

日付をアメリカ式 (月/日/年) で表示します。%m/%d/%y と入力した場合と同じです。

注: %d/%m/%y は、ヨーロッパで使われる構文です。ISO 8601 標準形式は %Y-%m-%d です。

%H

時間を 24 時間形式 (0 ~ 23) で表示します。

%I

時間を 12 時間形式 (1 ~ 12) で表示します。

%j

年内の日付(1 ~ 366)を表示します。

%m

月を表す数(1 ~ 12)を表示します。

%M

分(0 ~ 59)を表示します。

%n

任意のスペースを挿入します。

%p

ある場合は、ローカルで AM または PM に相当するものを表示します。

%r

時刻を 12 時間形式(時間:分:秒 AM/PM)で表示します。**%I:%M:%S %p** と入力した場合と同じです。ローカルの LC_TIME セクションの **t_fmt_ampm** が空の場合、この動作は定義されません。

%R

時刻を 24 時間形式(時間:分)で表示します。**%H:%M** と入力した場合と同じです。

%S

秒を表示します(0 ~ 60。60 はうるう秒の場合に発生します)。

%t

任意のスペースを表示します。

%T

時刻を 24 時間形式(時間:分:秒)で表示します。**%H:%M:%S** と入力した場合と同じです。

%U

週を表す数を表示します。日曜を週の 1 日目とします(0 ~ 53)。1 月の最初の日曜が、週 1 の 1 日目となります。

%w

曜日を表す数(0 ~ 6)を、日曜 =0 として表示します。

%W

週を表す数(0 ~ 53)を、月曜を週の 1 日目として表示します。1 月の最初の月曜が、週 1 の 1 日目となります。

%x

ローカルの日付形式を使用して、日付を表示します。

%X

ローカルの時刻形式を使用して、時刻を表示します。

%y

現在の世紀(0 ~ 99)で年を表示します。世紀が指定されていない場合、69 ~ 99 の範囲内の値は 20 世紀(1969 ~ 1999)の年を指し、00 ~ 68 の範囲内の値は 21 世紀(2000 ~ 2068)の年を指します。

%Y

世紀を含めて、年を表示します(1991 年など)。

%z

RFC-822/ISO 8601 標準タイムゾーン指定を表示します。この指定は Windows では利用できません。

デフォルトの CA Enterprise Log Manager 日時トークン形式は、以下のとおりです。

%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z

ライブラリへのカスタム トークンの追加

カスタム解析トークンをトークン ライブラリに追加し、ほかのユーザが利用できるようにできます。たとえば、メッセージ解析ファイルの作成プロセス中に作成したカスタム トークンがほかの解析にも役立つ場合には、ライブラリに追加して、再使用できます。

以下の手順は、解析ファイルや解析フィルタの作成中にトークンを追加することを想定しています。

カスタム解析トークンをライブラリに追加するには、以下の手順に従います。

1. メッセージ解析ウィザードを開き、[一致および解析]の手順に進みます。
2. 解析ファイル フィルタ ウィザードを開き、[正規表現]の手順に進みます。
3. [新しい正規表現]をクリックして、解析トークンを作成し、[トークンの詳細]ペインに正規表現構文を入力します。
4. 新しい解析トークンを選択し、[選択したトークンをライブラリに追加します]をクリックします。

確認のダイアログ ボックスが表示されます。

5. [はい]をクリックします。
6. (オプション)[ライブラリに対してトークンを追加または削除します]をクリックし、新しいトークンを表示します。

[解析トークン ライブラリ] ダイアログ ボックスが表示され、カスタム トークンが黒で、事前定義済みトークンが緑で表示されます。

ライブラリからのカスタム トークンの削除

不要なカスタム トークンや使わなくなったカスタム トークンをトークン ライブラリから削除できます。 事前定義済みトークンを削除することはできません。

ライブラリからカスタム トークンを削除するには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横の矢印をクリックしてフォルダを展開し、[マッピングおよび解析]フォルダを選択します。
製品統合のボタンが詳細ペインに表示されます。
3. [新規メッセージ解析ルール]をクリックします。
解析ファイル ウィザードが開きます。
4. [一致および解析]の手順に進みます。
5. 事前一致フィルタを選択し、[編集]をクリックします。または、[解析フィルタ]リストの上部の[解析フィルタの追加]をクリックします。
解析ファイル フィルタ ウィザードが表示されます。
6. [正規表現]の手順に進みます。
7. [ライブラリに対してトークンを追加または削除します]をクリックします。
[解析トークン ライブラリ] ダイアログ ボックスが表示され、カスタム トークンが黒で、事前定義済みトークンが緑で表示されます。
8. 削除するカスタム トークンを 1 つ以上選択し、[選択したトークンをライブラリから削除します]をクリックします。
確認のダイアログが表示されます。
9. [はい]をクリックし、[OK]をクリックします。

解析トークンのインポート

解析トークンをインポートして、別の管理サーバで作成したカスタム解析トークンを現在のサーバに、たとえば、テスト環境から実動環境に追加できます。

解析トークンをインポートするには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横の矢印をクリックしてフォルダを展開し、[マッピングおよび解析]フォルダを選択します。
製品統合のボタンが詳細ペインに表示されます。
3. [新規メッセージ解析ルール]をクリックします。
解析ファイル ウィザードが開きます。
4. [一致および解析]の手順に進みます。
5. 事前一致フィルタを選択し、[編集]をクリックします。または、[解析フィルタ]リストの上部の[解析フィルタの追加]をクリックします。
解析ファイル フィルタ ウィザードが表示されます。
6. [正規表現]の手順に進みます。
7. [解析トークン]ペインの一番上の[ユーザ トークンのインポート]をクリックします。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
8. インポートするトークン(.tok)ファイルを参照し、[OK]をクリックします。
確認のダイアログが表示されます。
9. ファイルをインポートする場合は「はい」をクリックし、ライブラリ内のほかのユーザトークンを上書きします。

解析トークンのエクスポート

トークン ライブラリに追加した解析トークンをエクスポートして、現在の管理サーバ上で作成したカスタム解析トークンを別のサーバに移動できます。たとえば、カスタム トークンをテスト環境からライブ環境にエクスポートできます。

解析トークンをエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横の矢印をクリックしてフォルダを展開し、[マッピングおよび解析]フォルダを選択します。
製品統合のボタンが詳細ペインに表示されます。
3. [新規メッセージ解析ルール]をクリックします。
解析ファイル ウィザードが開きます。
4. [一致および解析]の手順に進みます。
5. 事前一致フィルタを選択し、[編集]をクリックします。または、[解析フィルタ]リストの上部の[解析フィルタの追加]をクリックします。
解析ファイル フィルタ ウィザードが表示されます。
6. [正規表現]の手順に進みます。
7. [解析トークン]ペインの一番上の[ユーザ トークンのエクスポート]をクリックします。
ダウンロードの場所を選択するダイアログ ボックスが表示されます。
8. エクスポートされたファイルを保存する場所を選択し、[保存]をクリックします。
エクスポートされたファイルが選択した場所に保存されます。

XMP ファイルの分析

メッセージ解析ユーティリティを使用して、新しいファイルや編集済みファイル进行分析し、サンプル イベントに対する解析ファイルの効果を測定できます。分析によって、ファイルを保存する前に変更を加え、ファイルの有効性を改善することができます。

ユーティリティでは、選択したサンプル イベント セットに対する XMP ファイルの分析を、以下のプロセスで実行します。

1. XMP ファイルに定義された事前一致文字列を含むすべてのイベントを特定します。ユーティリティは、事前一致文字列ごとに検索を実行し、その文字列を含んでいるすべてのイベントを検出します。
2. 事前一致イベントごとに、イベントを解析してトークンを作成する最初の解析フィルタを検出します。

XMP ファイルの分析方法

解析ウィザードを開き、「解析の分析」の手順に進みます。ウィザードには、事前一致文字列およびフィルタの一致数が表示されます。一致数が多いほど、新しい XMP ファイルや編集済み XMP ファイルの効率は向上します。これによって、未解析のままの重要な情報がないかどうかを判別することもできます。

XMP ファイルのサイズとサンプル イベントの数がどちらも大きい場合は、XMP 分析の処理にある程度の時間がかかる場合があります。通常は 1 分以上かかることはありません。あまりにも長くかかっている場合はこのプロセスをキャンセルし、イベントの数を減らして再分析できます。

新しくルールを作成すると、バージョン 1.0 として保存されます。後でこのルールを編集すると、新しいルールを保存するたびに新バージョンとして保存されます。以前のバージョンを表示し、必要に応じて適用したりコピーしたりすることができます。

データ マッピング ファイルを作成する方法

マッピング ファイル ウィザードを使用して、データ マッピング ファイルの作成および編集を実行できます。データ マッピング ファイルによって、解析済みテキスト文字列またはフィールド/値ペアが CEG 互換フィールドにマッピングされ、ネイティブ イベントが精製済みイベントに変換されます。これを実行するために、マッピング ファイル ウィザードを使用して、さまざまなタイプのマッピングを作成および編集することができます。

DM ファイルを作成または編集するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. マッピング ファイル ウィザードの表示
2. ファイル詳細の入力
3. 解析ファイルを使用するサンプル イベントの特定と追加
4. 必要に応じた直接マッピングの設定
5. 必要に応じた関数マッピングの設定
6. 必要に応じた条件付きマッピングの設定
7. 必要に応じたブロック マッピングの設定

注：ブロック マッピングを使用して、直接マッピングや関数マッピングを設定できます。これは、手順 4 および 5 のマッピング設定の代替となります。

8. 完了した DM ファイルの分析および保存

DM ファイルを作成する際には、ファイル内の個別のマッピング タイプだけでなく、ファイル自体のデータ マッピングの優先順位も考慮してください。完了した DM ファイルによって、マッピング タイプ画面(ウィザードの手順 4 から 7)の順序でイベント情報がチェックされます。重複するマッピング タイプが存在する場合、DM ファイルが最後に検出した値が割り当て値になります。

たとえば、DM ファイルが、あるネイティブ イベント値の直接マッピングを検出し、その後同じ値の別の条件付きマッピングを検出した場合、精製済みイベントには条件付きマッピングの結果が使用されます。

特定のマッピング タイプ内部で重複しているマッピングは、タイプによって扱われ方が異なります。

- 直接マッピングおよび関数マッピング -- DM ファイルは、最後に検出した一致値を使用します。重複している関数マッピングが検出された場合は、最後の関数が呼び出されます。たとえば、最初の関数が見つからなかった場合や期待どおりに機能しなかった場合に 2 番目の関数を呼び出すよう重複マッピングを設定することができます。
- 条件付きマッピングおよびブロック マッピング -- DM ファイルは、最初に検出した値を適用し、検索を停止します。パフォーマンス向上のため、これらのマッピング タイプでは、より一般的な条件がファイルの最初に来るよう定義してください。

マッピング順の設計主旨に関する詳細情報は、各マッピング タイプ手順に記載されています。

詳細情報

[マッピング ファイル ウィザードの表示](#) (542 ページ)

[ブロック マッピングの設定](#) (550 ページ)

[マッピング分析の実行](#) (551 ページ)

マッピング ファイル ウィザードの表示

DM ファイルを新規作成するか、既存の DM ファイルを編集するには、マッピング ファイル ウィザードを起動する必要があります。

マッピング ファイル ウィザードを表示する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[マッピング および解析]フォルダを選択します。
[製品統合]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。

3. [新規マッピング ファイル]をクリックします。

マッピング ファイル ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[concat 関数マッピングの設定](#) (547 ページ)

[ブロック マッピングの設定](#) (550 ページ)

[マッピング分析の実行](#) (551 ページ)

ファイル詳細の指定

新しい DM ファイルのファイルの詳細を指定します。サブスクリプション ファイルを、別の名前でカスタム ファイルとして保存できます。

マッピング ファイルの詳細を指定する方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開きます。
2. DM ファイルの名前を入力します。ファイル名は必須で、使用できない文字は、/ ¥ : * ? “ < > ^ ; , & { } [] . または | です。
3. サンプル イベントの解析に使用する解析ファイルの名前とバージョンを、[解析ファイル]ドロップダウン リストから選択します。

ログ名フィールドに、入力した解析ファイルの名前が自動的に挿入されます。

4. (オプション)説明を入力します。
 5. (オプション)[サポート情報]領域の[製品の追加]をクリックし、参照用に製品名およびバージョンを入力します。
 6. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
- [保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザフォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

サンプル イベントの利用

マッピング ファイル ウィザードを使用して、DM ファイルの分析に使用するサンプル イベントを検索できます。 イベント ログ ストアを検索することも、ログ ファイルから直接サンプル イベントを利用することも可能です。 サンプル イベントによって、ウィザードの最終手順でマッピング出力をテストするためのテンプレートが得られます。

サンプル イベントの利用方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開き、[サンプル イベント]の手順に進みます。
[サンプル イベント]画面が表示されます。
2. [サンプル イベントの検索]領域にあるオプション ボタンの[ログ ストア]または[ログ ファイル]を選択します。
3. [ログ ストア]を選択した場合
 - a. [解析列]ドロップダウン メニューから適切なサンプル イベント ソースのタイプを選択します。 WMI イベント ソースの場合は `result_string` を、syslog イベント ソースの場合は `raw_event` を選択します。
 - b. [クエリ タグ フィルタ]および[クエリ リスト]を使用して、サンプル イベントの利用に使用するクエリを選択します。

クエリが表示され、サンプル イベントが表示されます。

注： サンプル イベントの検索には、すべての既存のクエリやカスタム クエリを使用できます。 カスタム クエリを使用する場合は、データ マッピング ファイルの設計手順を開始する前に、カスタム クエリの作成とテストを実行しておくことをお勧めします。

4. [ログ ファイル]を選択した場合
 - a. [参照]で目的のログ ファイルを選択し、[アップロード]をクリックします。
ログ ファイルのイベントが、[サンプル イベント]ペインに表示されます。
注：ウィザードでは、ファイル内の各行がイベントとみなされます。複数行で構成されるイベントはサポートされません。
 - b. 解析済みサンプルに含める動的なペアの値がサンプル ログ ファイルに含まれている場合は、[動的フィールドの抽出]をクリックします。
5. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザフォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報：

[動的解析](#) (532 ページ)

直接マッピングの設定

直接マッピングは、ネイティブ イベントと単一の精製済みイベント値を 1 対 1 対応で設定します。そのため、直接マッピングは、デフォルト値のほか、一般的な値でも `ideal_model` フィールドのようにめったに変化しないものに対してのみ使用することをお勧めします。

マッピングに設定できる精製済みイベント値の定義は、以下のとおりです。

テキスト値

特定の CEG フィールド用の特定のテキストを設定します。適切なイベントがマッピングされるたびに、この値が表示されます。たとえば、CEG `ideal_model` フィールドを「ファイアウォール」に設定すると、そのマッピングを含むすべてのルールで、`ideal_model` フィールドに「ファイアウォール」と表示されます。

フィールド値

特定の CEG フィールドまたは解析済みフィールドに含まれる、元のイベントフィールドの内容を設定します。フィールド値は、ドル記号「\$」を前に付けることでテキスト値と区別します。たとえば、CEG `event_logname` フィールドを「\$ ログ」に設定すると、ネイティブ イベントの[ログ]フィールドに表示されるすべてのテキストがマップ済みイベントに表示されます。

直接マッピングの設定方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開き、名前を入力し、マッピング ファイル用のログ名を選択して、[直接マッピング]の手順に進みます。

[直接マッピング]画面が表示され、現在のマッピングまたはデフォルト マッピングが表示されます。[名前]列に CEG フィールド名または解析済みフィールド名が表示されます。[値]列にテキスト値またはフィールド値のどちらかが表示されます。

注： 解析済みフィールド値を表示するには、[サンプル イベントの利用]の手順で解析ファイルを選択してください。

2. [直接マッピングの追加]をクリックして新しいマッピング エントリを表の下部に追加して選択するか、現在の直接マッピングを選択して編集します。

そのフィールド用の直接マッピングがあれば、[マッピングの詳細]領域に表示されます。

3. 使用可能であれば、[フィールド]ドロップダウン メニューからマッピング先の CEG フィールドまたは解析済みイベント フィールドを選択します。 入力し始めると、オートコンプリート機能によって、使用可能な CEG フィールドのリストが絞り込まれます。

4. [値の追加]エントリ フィールドに新しい値を入力し、その横にある[直接マッピングの追加]をクリックします。 値の前に「\$」を入力すると、テキスト値ではなくフィールド値を表します。

[選択されたフィールド]領域に値が表示されます。

5. (オプション)1 つのフィールドに複数の直接マッピングを入力し、上矢印や下矢印を使用して、DM ファイルがマッピング分析する順序を設定することができます。 精製済みイベントには、DM ファイルによって最後に検出された直接マッピングが表示されます。

注： 複数の値を追加するとマッピングのパフォーマンスが低下するため、この機能の使用は控えめにしてください。

6. (オプション)シャトル コントロールを使用して、不要な値を[使用可能なフィールド]領域に移動し、現在のマッピング用として分析されないようにします。
7. 必要な直接マッピングをすべて追加したら、適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザ フォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

関数マッピングの設定

関数マッピングでは、精製済みイベントとして表示する精製済みイベント情報を取得または定義するために、関数を使用した値と CEG フィールドをリンクします。すべての関数マッピングは、CEG フィールド名、事前定義済みフィールド値またはクラス フィールド値、および関数から構成されます。

たとえば、関数マッピングでは、concat 関数を使用して一連のネイティブ イベントの値を連結し、単一の CEG フィールドと関連付けることができます。

重複した関数マッピングがある場合、DM ファイルでは最後に検出されたものが使用されます。最初の関数が見つからなかった場合や期待どおりに機能しなかった場合に 2 番目の関数を呼び出すよう重複マッピングを設定することができます。

関数マッピングの設定方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開き、名前を入力し、マッピング ファイル用のログ名を選択して、[関数マッピング]の手順に進みます。

[関数マッピング]画面が表示され、現在のマッピングまたはデフォルト マッピングが表示されます。[名前]列には CEG フィールド名または解析済みフィールド名が、[関数]列には現在リンクされている関数が、[値]列にはテキストまたはフィールド値が表示されます。

注：解析済みフィールド値を表示するには、[ファイル詳細の指定]の手順で解析ファイルを選択してください。

2. [関数マッピングの追加]をクリックして新しいマッピング エントリを追加するか、現在のマッピングを選択して編集します。

マッピング エントリが[マッピングの詳細]ペインに表示されます。

3. [フィールド]ドロップダウン メニューからマッピング先の CEG フィールドを選択します。入力し始めると、オートコンプリート機能によって、使用可能な CEG フィールドのリストが絞り込まれます。

4. [関数]ドロップダウン メニューからマッピングに使用する関数を選択します。
注: 複数のターゲット値を指定するため、連結 (concat) 関数はほかのものとは働きが異なります。詳細については、「concat 関数マッピングの設定」を参照してください。
5. [値の追加]エントリ フィールドにマッピングのターゲット値を入力し、その横にある[値の追加]ボタンをクリックします。値の前に「\$」を入力すると、特定の値ではなくフィールド値を表します。
[選択されたフィールド]領域に値が表示されます。
6. (オプション)1 つのフィールドに複数のマッピングを入力し、上矢印や下矢印を使用して、DM ファイルがマッピング分析する順序を設定することができます。
注: 複数の値を追加するとマッピングのパフォーマンスが低下するため、必要に応じて、スタンドアロンの関数マッピングのみを使用してください。
7. (オプション)シャトル コントロールを使用して、不要な値を[使用可能なフィールド]領域に移動し、現在のマッピング用として分析されないようにします。
8. 必要な関数マッピングをすべて追加したら、適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザフォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

concat 関数マッピングの設定

concat 関数マッピングは、関数マッピングの一種です。1 つのターゲット フィールドまたは値を指定するほかの関数マッピングと異なり、concat 関数では複数のマッピングターゲットを指定し、これらを連結して 1 つの CEG フィールドと関連付けます。

データ マッピング ウィザードを使用して、concat 関数マッピングを作成できます。concat マッピングはほかの関数マッピングとは異なるため、作成手順も多少異なったものになります。

concat 関数マッピングの設定方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開き、名前を入力し、マッピング ファイル用のログ名を選択して、「関数マッピング」の手順に進みます。
[関数マッピング]画面が表示され、現在のマッピングまたはデフォルト マッピングが表示されます。[名前]列には CEG フィールド名が、[関数]列には現在リンクされている関数が、[値]列にはテキストまたはフィールド値が表示されます。
2. [関数マッピングの追加]をクリックして新しいマッピング エントリを追加します。
マッピング エントリが[マッピングの詳細]ペインに表示されます。
3. [フィールド]ドロップダウン メニューからマッピング先の CEG フィールドを選択します。

4. [関数]ドロップダウン メニューから **concat** 関数を選択します。
[フォーマット]フィールドおよび[値]フィールドが表示されます。
注: **concat** 関数の値は、[関数マッピング]ペインに {...} と表示されます。これは、値が 1 つではなく、値のセットであることを表しています。
5. (オプション) [フォーマット]フィールドに指定子を入力し、ターゲット フィールドの配置を制御します。フォーマット指定子(%s)は、フィールドの位置を示します。%s 以外の指定子はすべて、最終のテーブル コレクタ フィールドに含められる静的サポート データとみなされます。たとえば、2 つのターゲット フィールドをコロンで区切るには、[フォーマット] フィールドに「%s:%s」と入力します。
6. [Concat 値]領域の[concat 値の追加]をクリックし、ターゲット入力/値ペアを追加します。
7. [値の追加]エントリ フィールドに値を入力し、[値の追加]をクリックします。
[選択されたフィールド]領域に値が表示されます。
8. 連結する値を追加するには、手順 6 および 7 を繰り返します。少なくとも 2 つのターゲット値を追加する必要があります。
9. 必要な **concat** マッピングをすべて追加したら、適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザーフォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

条件付きマッピングの設定

条件付きマッピングでは、CEG フィールドが可能性のあるさまざまな結果にリンクされ、特定のフィールド用にデフォルトや条件値を設定することができます。たとえば、条件付きマッピングを使用して、成功値や失敗値をマッピングしたり、イベント ソースを名前やグループで識別したりすることができます。

条件付きマッピングによって、特定の CEG フィールドに、デフォルト値と 1 つ以上の条件値が割り当てられます。条件値ごとに条件を設定できます。イベントが条件と一致すると、選択されたフィールドに適切な条件値が割り当てられます。一致しない場合は、精製済みイベント フィールドにデフォルト値が表示されます。

重複した条件付きマッピングがある場合、DM ファイルでは最初に検出されたものが使用され、それ以上の分析は行われません。パフォーマンスを向上させるために、一般的な条件を最初に定義してください。

注：スタンドアロンの条件付きマッピングは、ブロック マッピングより遅くなります。必要な場合は、単独で使用するをお勧めします。

条件付きマッピングの設定方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開き、名前を入力し、マッピング ファイル用のログ名を選択して、[条件付きマッピング]の手順に進みます。

[条件付きマッピング]画面が表示され、現在のデフォルト マッピングが表示されます。[フィールド]列に CEG フィールド名または解析済みフィールド名が、[値]列に現在のデフォルト値が表示されます。

注：解析済みフィールド値を表示するには、[ファイル詳細の指定]の手順で解析ファイルを選択してください。

2. [条件付きフィールド マッピング]リストで[条件付きマッピングの追加]をクリックし、新しい行を選択します。

[マッピングの詳細]ペインが表示され、[フィールド]ドロップダウン リストおよび[値]シャトル コントロールが表示されます。

3. [フィールド]メニューからマッピング先の CEG フィールドを選択します。入力し始めると、オートコンプリート機能によって、使用可能な CEG フィールドのリストが絞り込まれます。

4. [値の追加]エントリ フィールドに必要なデフォルト マッピングを入力し、[値の追加]をクリックして、[選択されたフィールド]ペインに表示します。不要な値を削除するには、[使用可能なフィールド]ペインにそれらを移動します。

5. [条件値]リストの[条件値の追加]をクリックします。

新しい値が表示されます。

6. [新しい値]のテキストを選択して強調表示し、名前を変更します。

新しい名前がリストに表示され、フィルタ ダイアログ ボックスが[詳細]ペインに表示されます。

7. 条件値を定義するフィルタを作成します。たとえば、1 つ以上のフィルタを作成して、event_source_address フィールドを IP アドレスにリンクし、地理的なグループなど、ビジネス グループに属するイベント ソースを特定することができます。

8. 必要な条件付きマッピングをすべて追加したら、適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザーフォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

ブロック マッピングの設定

ブロック マッピングを使用すると、選択した条件を、定義された一連のマッピングにリンクして、条件によって有効になるマッピング カスケードを作成できます。ブロック マッピングには、直接マッピングや関数マッピングを組み合わせで使用できます。どちらのタイプの内部ブロック マッピングも、スタンドアロンのマッピングの場合とまったく同じように機能します。

単一のマッピング ファイルに対し、必要に応じていくつでもブロックを作成できます。各ブロックには名前と条件が含まれます。

あるブロックに重複したマッピングがある場合、DM ファイルでは最初に検出されたものが使用され、それ以上の分析は行われません。パフォーマンスを向上させるために、一般的な条件を最初に定義してください。

ブロック マッピングの設定方法

1. マッピング ファイル ウィザードを開き、名前を入力し、マッピング ファイル用のログ名を選択して、「ブロック マッピング」の手順に進みます。
[ブロック マッピング]画面が表示され、現在のブロック マッピングが表示されます。
2. [ブロック マッピング]ペインで、[ブロック マッピングの追加]をクリックします。
[ブロック マッピング]リストに新しいブロックが表示されます。
3. [新しいブロック]テキストを選択します。
[ブロック定義]ペインが開いて、「手順 1 条件の定義」が表示されます。
4. ブロック名を入力し、このブロックの条件を定義するフィルタを作成します。たとえば、イベント プロセスの成功が検出された場合にブロック マッピングを実行するには、`event_result` を「=S」と定義します。
5. 手順 2 のバーをクリックし、スタンドアロンのマッピング手順と同じプロセスを使用して必要な直接マッピングをすべて入力します。
6. 手順 3 のバーをクリックし、スタンドアロン マッピング手順と同じプロセスを使用して必要な関数マッピングをすべて入力します。
7. 必要なブロック マッピングをすべて追加したら、適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、新規ファイルが[マッピング ファイル]ユーザフォルダに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

マッピング分析の実行

マッピング ウィザードを使用して、データ マッピング ファイルを分析し、マッピング ファイルの効率を向上させるための変更をテストして実行することができます。 サンプル イベントは DM ファイルでテストされ、結果が CEG で検証されます。

マッピング分析を実行するには、マッピング ファイル ウィザードの[マッピング分析手順]をクリックします。ウィザードに、「サンプル イベント」の手順で入力したサンプル イベントの解析結果を示す表が表示されます。

完了した DM ファイルには、マッピングが保存され、マッピング タイプ画面(ウィザード手順 4 から 7)の順序でイベント情報が分析されます。重複するマッピングが存在する場合、DM ファイルが最後に検出した値が割り当て値になります。たとえば、DM ファイルが、あるネイティブ イベント値の直接マッピングを検出し、その後に同じ値の別の条件付きマッピングを検出した場合、精製済みイベントには条件付きマッピングの結果が表示されます。マッピング順の設計主旨に関する詳細情報は、各マッピング タイプ手順に記載されています。

新しくルールを作成すると、バージョン 1.0 として保存されます。後でこのルールを編集すると、新しいルールを保存するたびに新バージョンとして保存されます。以前のバージョンを表示し、必要に応じて適用したりコピーしたりすることができます。

イベント転送ルール タスク

イベント転送ルールを使用すると、外部のアプリケーションやシステム内のリモート リスナに転送する CA Enterprise Log Manager イベントを選択できます。転送ルールを使用して、転送するイベントの特定、転送するタイミングの設定、受信方法の制御を実行できます。受信イベントが転送ルール フィルタに一致すると、CA Enterprise Log Manager によってイベントのコピーが作成されて転送されます。イベントは、イベント ログ ストア内にも記録されます。

イベント転送ルール タスクは、CA Enterprise Log Manager インターフェースの[ログ収集]領域から実行します。イベント転送ルールの作成、編集、および削除を実行できます。また、イベント転送ルールのインポートおよびエクスポートも可能です。

詳細情報:

[イベント転送ルールを作成する方法](#) (552 ページ)

[転送ルールの編集](#) (558 ページ)

[転送するルールのインポート](#) (560 ページ)

[転送するルールのエクスポート](#) (561 ページ)

イベント転送ルールを作成する方法

イベント転送ルールを使用して、外部のアプリケーションに CA Enterprise Log Manager イベントを送信できます。たとえば、**syslog** を使用して、CA NSM にイベントを送信できます。イベント転送ルールを使用すると、転送するイベントの条件の設定や、1 つ以上の受信者の設定を行うことができます。

イベント転送ルール ウィザードを使用して転送ルールを作成するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. 転送ルール ウィザードの表示
2. ルールの名前と、任意で説明の入力
3. 転送するイベントを特定するための単純フィルタや詳細フィルタの作成
4. 転送の宛先や、転送されるイベントに含める CEG フィールドなどのルールの属性の設定

詳細情報:

[転送ルール ウィザードを開く](#) (553 ページ)

[転送ルールの名前指定](#) (553 ページ)

[単純イベント フィルタの作成](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

[詳細フィルタの使用](#) (504 ページ)

[転送ルール属性の設定](#) (557 ページ)

転送ルール ウィザードを開く

転送ルールを作成するか、既存の転送ルールを編集するには、転送ルール ウィザードを開きます。

転送ルール ウィザードを開くには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[転送ルール]フォルダを選択します。

転送ルールのボタンが詳細ペインに表示されます。

3. [新規転送ルール]をクリックします。 

転送ルール ウィザードが開きます。

ウィザードの使用時の操作

- ウィザードを閉じずにルール ファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ルール ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

転送ルールの名前指定

転送ルールの名前を指定する必要があります。 参照用に、説明情報を入力することもできます。

転送ルールの名前を指定するには、以下の手順に従います。

1. 転送ルール ウィザードを開きます。
2. ルールの名前を入力します。 名前は必須で、使用できない文字は、/ ¥ : * ? < > ; " , & { } [] . または | です。
3. (オプション)参照用に、ルールの説明情報を入力します。
4. [フィルタリング]の手順に進みます。

単純イベント フィルタの作成

単純フィルタを作成して、共通の CEG フィールドに検索パラメータを設定できます。たとえば、[理想モデル]フィールドを「コンテンツ管理」に設定して、理想モデル CEG フィールドの値を持つすべてのイベントを特定することができます。単純フィルタは、クエリ、抑制および集約ルール、イベント転送ルールを含む多くの機能で使用されます。

単純フィルタを作成する方法

1. [理想モデル]チェック ボックスを選択します。または、定義するイベント フィールドを選択し、ドロップダウン リストから値を選択するか、このテキスト フィールドに必要な値を入力します。
2. (オプション)クエリ フィルタを作成する場合、[ソース]、[宛先]または[エージェント]フィールドのいずれかのチェック ボックスを選択し、該当するテキスト フィールドに必要な値を入力します。
3. 手順 1 から 2 を繰り返して、その他の単純フィルタを追加します。
4. 必要な単純フィルタをすべて追加したら、[保存]をクリックします。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[詳細イベント フィルタの作成](#) (280 ページ)

詳細フィルタの使用

SQL ベースの詳細フィルタを使用すると、イベント ログ ストアにクエリを実行するすべての機能の条件を指定し、クエリの絞り込みやクイック フィルタのカスタマイズを行うことができます。[詳細フィルタ]インターフェースでは、フィルタ要件に応じてロジック、列、演算子、および値を入力する形式を指定することによって、適切なフィルタ構文を作成できるようにします。

注：このセクションには、詳細フィルタに使用される SQL 用語の概要が含まれています。詳細フィルタの機能を十分に活用するには、SQL および共通イベント文法を完全に理解しておく必要があります。

以下の SQL 条件は、複数のフィルタ ステートメントを結合します。

AND

結合されたすべての用語が TRUE の場合は、イベント情報を表示します。

OR

結合された用語のいずれかが TRUE の場合は、イベント情報を表示します。

HAVING

条件文を追加することによって、メインの SQL 文の条件を絞り込みます。たとえば、特定のホストからのイベント用に詳細フィルタを設定している場合に、「having」ステートメントを追加して、このホストからのイベントのうち指定した重大度のものだけを返すようにすることができます。

以下の SQL 演算子は詳細フィルタによって使用され、基本条件を作成します。

関係演算子

列が入力した値と適切な関係を保持する場合は、イベント情報を表示します。次の関係演算子を使用できます。

- 等しい
- 等しくない
- < (より小さい)
- > (より大きい)
- ≤ (以下)
- ≥ (以上)

たとえば、[> (より大きい)]を使用すると、設定した値よりも大きい値の選択列からイベント情報が含まれます。

に近い

入力したパターンが列に含まれている場合に、% を使用して該当するパターンを設定し、イベント情報を含めます。たとえば、L% は L で始まる任意の値を返しますが、%L% は L が最初の文字にも最後の文字にも含まれない任意の値を返します。

に近くない

列に指定したパターンが含まれていない場合にイベント情報を含めます。

設定が含まれている

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれている場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

設定が含まれていない

引用符で囲まれた一連の入力値のうち、1 つ以上が対象の列に含まれていない場合に、イベント情報を含めます。セット内に複数の値がある場合は、カンマで区切る必要があります。

一致する例

入力した 1 つ以上の文字に一致する任意のイベント情報を含め、キーワードの検索を可能にします。

キー設定済み

レポート サーバの設定中にキー値として設定したすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

キー未設定

レポート サーバの設定中にキー値として設定していないすべてのイベント情報を含めます。ビジネス上の関連性など、組織のグループを設定する際にキー値を使用できます。

詳細イベント フィルタの作成

詳細フィルタは、クエリの作成、レポートのスケジュール、ローカル フィルタおよびグローバル フィルタなど、多数の機能によって使用されます。

詳細フィルタの作成方法

1. [新規イベント フィルタ]をクリックします。
イベント フィルタ テーブルの最初の行が有効になり、その[ロジック]および[演算子]列にそれぞれデフォルト値「AND」および「等しい」が設定されます。
2. (オプション) 必要に応じて、[ロジック]セルをクリックし、ロジック値を変更します。
3. [列]セルをクリックし、ドロップダウン メニューからイベント情報列を選択します。
4. [演算子]セルをクリックし、ドロップダウン メニューから演算子を選択します。
5. [値]セルをクリックし、該当する値を選択します。
6. (オプション) 左かっこおよび右かっこのセルをクリックして、必要なかっこの数を入力します。
7. (オプション) 手順 1 から 6 を必要に応じて繰り返して追加のフィルタ ステートメントを追加します。
8. すべてのフィルタ ステートメントを入力したら、[保存]をクリックします。

詳細情報

[詳細フィルタの使用](#) (278 ページ)

[クエリの作成方法](#) (273 ページ)

[レポート ジョブをスケジュールする方法](#) (478 ページ)

転送ルール属性の設定

転送終了ポイント、転送されるイベントに含める CEG フィールド、宛先設定など、転送ルールの必須属性を設定します。

ルールの属性を設定するには、以下の手順に従います。

1. 転送ルール ウィザードを開き、[ポリシー属性]の手順に進みます。
2. [アクション]領域で転送ルールのアクションを設定します。
 - a. 該当するドロップダウン リストで、**syslog** ファシリティおよび **syslog** 重大度を選択します。ルールによって転送されるイベントに、設定した **syslog** 属性が含まれます。
3. [一般情報]領域で **CA Enterprise Log Manager** イベント転送に関する情報を設定します。
 - a. ルールによって特定されたイベントを、抑制および集約の前に送信するか後に送信するかを選択します。
 - 「前」を選択した場合、すべての受信イベントが転送ルール フィルタに対して検証されます。
 - 「後」を選択した場合、精製済みイベントのみが転送ルール フィルタに対して検証されます。抑制されたイベントは転送されず、集約されたイベントは、集約前の詳細な状態ではなく、集約された状態でのみ転送されます。

注: 「前」を選択すると、イベントが精製されないため、システム パフォーマンスへの影響が大きくなります。

 - a. 転送されるイベント内で表示する **CEG** フィールドを選択します。CEG フィールドを選択しない場合は、元のイベント値のみが送信されます。CEG フィールドをすべて選択する場合は、元のイベントを転送するために **raw_event** も選択してください。
4. [宛先]領域で転送先情報を設定します。
 - a. [宛先の追加]をクリックし、宛先行を作成します。
 - b. [ホスト]列のテキストをクリックし、宛先のホスト名または IP アドレスを追加します。IP アドレスは、IPv4 と IPv6 のどちらも使用できます。
 - c. [ポート]列のセルをクリックし、ターゲット アプリケーションがリスンするポート番号を追加します。
 - d. [プロトコル]列のテキストをクリックし、TCP または UDP を選択して、使用する転送プロトコルを設定します。
 - e. 手順 a ～ d を繰り返し、次の宛先を追加します。
5. [保存]または[保存して閉じる]をクリックします。

[転送ルール]フォルダ下の[ユーザ]サブフォルダに、新規ルールが表示されます。

転送された syslog イベントについて

syslog パケットの最大サイズ(PRI、Header、Tag、Content フィールドを含む)は、1024 バイトです。このため、転送されたイベントには、ユーザが指定した CEG 名前/値ペアをすべて含むことができない場合があります。

CA Enterprise Log Manager により、必要に応じて、長さが 1024 バイト未満になるように、メッセージ値が切り捨てられます。転送ルールによって CEG フィールドを生成された syslog イベントに含めるよう指定されている場合は、生成された syslog イベントの Content フィールドに、指定された CEG 名前/値ペアが含まれます。

名前/値ペアには、単純フィルタ ルールと一致したイベントから得た CEG_field_name: field_value という形式があります。文字列「null」は、CEG フィールドが null 値であることを示します。これらの CEG フィールドは、転送ルールで指定された順になっています。

転送ルールで指定された CEG フィールドの順序は重要です。指定された値部分が CA Enterprise Log Manager によって切り捨てられる場合がありますが、CEG フィールド名は切り捨てられません。次の完全な CEG フィールド名、コロン、関連する値の 1 バイト以上を特定できなかった場合、CA Enterprise Log Manager は、syslog Contents フィールドを、前の CEG 名前/値ペアで終了します。

転送ルールの編集

転送ルールを編集できます。

転送ルールを編集するには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[イベント転送ルール]フォルダを選択します。
イベント転送のボタンが詳細ペインに表示されます。
3. 編集するルールが含まれるフォルダをクリックします。
4. 編集するルールを選択し、[転送ルールの編集]アイコンをクリックします。
転送ルール ウィザードが開き、選択したルールが表示されます。
5. 必要な変更をルールに加え、[保存して閉じる]をクリックします。
ルールが、編集したルールの新バージョンとして、該当するリストに表示されます。

転送ルールの削除

不要な転送ルールを削除できます。

転送ルールを削除するには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[イベント転送ルール]フォルダを選択します。
イベント転送のボタンが詳細ペインに表示されます。
3. 削除するルールが含まれるフォルダをクリックします。
4. 削除するルールを選択し、[転送ルールの削除]アイコンをクリックします。現在のバージョンがデフォルトで選択されます。詳細ペインの[バージョン]プル ダウンリストから削除する以前のバージョンを選択できます。
確認のダイアログが表示されます。
5. [はい]をクリックします。
削除したルールが、該当するリストから削除されます。

転送するルールのインポート

転送ルールをインポートすることで、ある環境から別の環境にルールを移行することができます。たとえば、テスト環境で作成したルールをライブ環境にインポートできます。

転送ルールをインポートするには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[イベント転送ルール]フォルダを選択します。
転送ルールのボタンが詳細ペインに表示されます。
3. [転送ルールのインポート]をクリックします。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. インポートするルールを参照し、[OK]をクリックします。
転送ルール ウィザードが表示され、選択したルールの詳細が表示されます。
5. 必要な変更をルールに加え、[保存して閉じる]をクリックします。インポートしたルールの名前が管理データベース内に存在するルールと同じ場合は、名前の変更を要求するメッセージが表示されます。

インポートしたルールが、[イベント転送ルール]ユーザ フォルダに表示されます。

転送するルールのエクスポート

転送ルールをエクスポートすることで、ある環境から別の環境にルールを移行することができます。たとえば、テスト環境で作成したルールをライブ環境にエクスポートできます。

転送ルールをエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[イベント転送ルール]フォルダを選択します。
転送ルールのボタンが詳細ペインに表示されます。
3. エクスポートするファイルがある[イベント転送ルール]フォルダをクリックします。
フォルダが展開され、各ファイルが表示されます。
4. エクスポートするルールを選択し、[転送ルールのエクスポート]をクリックします。
現在のバージョンがデフォルトで選択されます。 詳細ペインの[バージョン]プルダウン リストからエクスポートする以前のバージョンを選択できます。
[エクスポートの場所]ダイアログ ボックスが表示されます。
5. エクスポートされるルールを格納する場所を入力または参照し、[保存]をクリックします。
エクスポートの成功を確認するダイアログ ボックスが開きます。
6. [OK]をクリックします。
ルールがエクスポートされます。

注：エクスポートされたルールを調べる場合、ファシリティと重大度の値は単なる数値で表示されます。これらの値に関する説明文を、ウィザード インターフェースを使用して特定できます。

第 14 章：統合およびコネクタ

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[統合とコネクタのタスク](#) (563 ページ)

[統合の作成方法](#) (565 ページ)

[syslog リスナの作成方法](#) (588 ページ)

[新しい統合バージョンの作成](#) (594 ページ)

[統合の削除](#) (595 ページ)

[統合定義のエクスポートおよびインポート](#) (595 ページ)

[コネクタの作成方法](#) (597 ページ)

[コネクタの表示](#) (600 ページ)

[コネクタの編集](#) (600 ページ)

[保存済み設定について](#) (601 ページ)

[保存済み設定の作成](#) (601 ページ)

[コネクタを一括して設定する方法](#) (602 ページ)


[複数コネクタの設定の更新](#) (606 ページ)

統合とコネクタのタスク

統合は、コネクタ用のテンプレートです。統合には、ログ センサ、XMP ファイルと DM ファイル、オプションの抑制ルールなど、特定のタイプのソースからイベント情報を収集する際に必要なコンポーネントがすべて含まれています。統合は CA によって提供されます。ユーザが独自に統合を作成することもできます。

カスタム統合を作成したり、事前定義済み統合のコピーを変更したりすることができます。また、独自の XMP ファイルや DM ファイルを作成して、カスタム統合はもちろん、特定のデータ アクセス情報が含まれている保存済み統合も使用できます。

イベントを分析し、必要な統合を作成した後、以下の図で示すように、保存済みの設定を使用してコネクタを作成し、エージェントに適用できます。



詳細情報

[新しい統合バージョンの作成](#) (594 ページ)

[統合の削除](#) (595 ページ)

[統合定義のエクスポートおよびインポート](#) (595 ページ)

[保存済み設定について](#) (601 ページ)

[コネクタの表示](#) (600 ページ)

[コネクタの編集](#) (600 ページ)

統合の作成方法

統合ウィザードを使用して、統合を作成および編集できます。統合は、お使いの環境からイベントを収集または受信する設定済みコネクタのテンプレートとして使用できます。

WMI と ODBC の統合など、複数のタイプの統合を作成できます。これによって、指定したタイプのイベントが能動的に収集されます。また、**syslog** 統合を作成できます。この統合では、イベントが受動的に受信されます。**syslog** 統合は、複数のソースからのイベントを受信できます。このため、**syslog** 統合およびコネクタを作成するプロセスは、多少異なったものになります。

この高度な機能を十分に活用するには、お使いの環境内のイベント ソースとその通信タイプについて、完全に理解する必要があります。さらに、正規表現構文、CEG、DM ファイルと XMP ファイル、およびそのイベント解析方法について、完全に理解している必要があります。

統合の作成は、以下の手順で構成されます。

1. 統合ウィザードの表示
2. 統合コンポーネントの追加
3. 抑制ルールを選択
4. 集約ルールを選択
5. デフォルト設定の定義 この手順は、**syslog** 統合には適用されません。

サブスクリプション統合をコピーして、カスタム ユーザ統合を作成することもできます。

詳細情報:

[統合ウィザードの表示](#) (566 ページ)

[統合コンポーネントの追加](#) (567 ページ)

[抑制ルールと集約ルールの適用](#) (568 ページ)

[デフォルト設定の定義](#) (569 ページ)

統合ウィザードの表示

統合を新規作成するか、既存の統合を編集するには、統合ウィザードを開きます。

統合ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[統合]フォルダを選択します。
[統合]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. [新規統合]をクリックします。

統合ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[統合コンポーネントの追加](#) (567 ページ)

統合コンポーネントの追加

統合を作成するには、イベントを収集するために使用されるログ センサ、XMP ファイル、DM ファイルなど、統合の主要な詳細情報を設定します。

統合コンポーネントを追加する方法

1. 統合ウィザードを開きます。
2. 新規統合の名前を入力します。
3. ドロップダウン リストから、以下に示す必要な統合コンポーネントを選択します。

[センサ]

ログ ソースからイベントを読み取るために統合が使用するログ センサを定義します。

[設定ツール]

選択されたログ ストアに接続するために統合が使用するツール バイナリを定義します。ほとんどの統合では設定ツールは必要ありません。

[プラットフォーム]

統合の監視対象となるアプリケーションのオペレーティング システムではなく、統合エージェントが動作できるオペレーティング システムを参照します。オペレーティング システムは、センサ設定および設定ツールの設定を基にウィザードによって自動的に選択されます。

4. 統合の説明を入力します。
5. シャトル コントロールを使用して、統合がイベントを精製する際に使用する XMP ファイルおよび DM ファイルを選択します。
6. 必要に応じて、[ターゲット フィールド] エントリ フィールドに、統合が解析する元のイベントの情報が含まれているネイティブ フィールドの名前を入力します。イベント タイプによっては、特定の 1 つのフィールドに元のイベント情報が含まれていて、統合ではそのフィールドをターゲットにする必要がある場合があります。たとえば、NT イベントのログ イベントの場合、このフィールドは「メッセージ」です。
7. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[統合ウィザードの表示](#) (566 ページ)

[複数コネクタの設定の更新](#) (606 ページ)

抑制ルールと集約ルールの適用

統合に抑制ルールと集約ルールを適用して、イベント精製をカスタマイズできます。統合がコネクタとして設定されている場合、抑制ルールおよび集約ルールはイベント ログストアへ送信される前に適用されます。抑制と集約のチェックは、イベント ログストアでの抑制および集約のチェックに加えて実行されます。

たとえば、抑制ルールを適用して、不要な Windows イベントが WMI エージェントに送信されないようにすることができます。ネットワークトラフィックが緩和され、これらのイベントはイベント ログストアに到達しません。

重要: 特定のネイティブ イベントについて、ログの記録と確認が一切できなくなるため、抑制ルールの作成や使用には細心の注意を払ってください。抑制ルールは、導入前にテスト環境でテストすることをお勧めします。

抑制ルールと集約ルールを適用するには、以下の手順に従います。

1. 統合ウィザードを開き、[抑制ルール]の手順または[集約ルール]の手順に進みます。
2. (オプション)[ルール パターン]エントリ フィールドに入力して、使用可能なルールを検索します。入力と共に、入力内容と一致するルールが表示されます。
3. シャトル コントロールを使用して、必要なルールを選択します。
4. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[抑制ルールおよび集約ルール タスク](#) (500 ページ)

[統合ウィザードの表示](#) (566 ページ)

[統合コンポーネントの追加](#) (567 ページ)

[デフォルト設定の定義](#) (569 ページ)

[ファイル ログ設定の設定](#) (570 ページ)

デフォルト設定の定義

デフォルトの設定を使用して、統合データ アクセス設定を制御できます。たとえば、WMI 通信のために接続するドメイン コントローラを設定できます。

syslog 統合は syslog リスナから設定値を継承するため、syslog 統合を作成する場合はこの手順は適用されません。

デフォルト設定を定義する方法

1. 統合ウィザードを開き、[デフォルトの設定]の手順に進みます。
2. 必要なフィールドを入力します。
3. (オプション)デフォルト設定の横にある[非表示]ボタンをクリックすると、コネクタの作成中、非表示にできます。非表示にした設定は、この統合を基にコネクタを作成するユーザには表示されません。これによって、コネクタを展開するために統合を使用する際に、デフォルト設定を変更できないように設定できます。
4. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

詳細情報:

[統合コンポーネントの追加](#) (567 ページ)

[統合ウィザードの表示](#) (566 ページ)

ファイル ログ設定の設定

ファイル ログ センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。ほとんどのイベント収集には CA によって提供されたデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合用にそれらの設定を変更することもできます。

ファイル ログ設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、「ファイル ログ」センサ タイプを選択して、「デフォルトの設定」の手順に進みます。
2. 統合のアンカー レートを設定または編集します。

UpdateAnchorRate

アンカー値が作成されるしきい値をイベント数で定義します。 イベント処理が中断されると、エージェントによって、再処理が開始される最新のアンカーが参照されます。 アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。 アンカー レートを高く設定すると、処理が中断された場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大します。

デフォルト: 4

先頭からの読み取り

イベント処理が中断された場合に、エージェントがファイルを先頭から読み取り始めるかどうかを制御します。 チェック ボックスがオフになっている場合は、エージェントはアンカー レートを使用して、イベントの読み取りを再開します。 チェック ボックスがオンになっている場合は、コネクタを初めて展開する際、センサはログ ファイルを先頭から読み取ります。 データベースのサイズおよびイベント生成の頻度によって、CA Enterprise Log Manager ログ センサがリアルタイム イベントと同期するにはある程度時間がかかることがあります。

3. 対象とするイベント ソースの以下の設定値を設定または編集します。

ファイル アーカイブ ディレクトリ

ローテーション後にログ ファイルが保存されるパスを定義します。 アーカイブ ディレクトリとディレクトリ名は同じである場合があります。

ファイル マスク

イベント ソース ログ ファイルを特定するために使用するテキスト文字列を設定します。 ファイル マスクにワイルドカードを使用できます。 たとえば、「messages.txt」という名前のログ ファイルを特定するために、「メッセージ *」というマスクを入力できます。

ファイル ローテーション タイプ

イベントの送信元である製品によって使用されるファイル ローテーション タイプに一致するよう統合を設定します。実際のローテーション タイプは、製品によって設定されます。以下の設定が、CA Enterprise Log Manager 統合でサポートされています。

- **NewFile** - 統合ターゲットが **logrotate** などのユーティリティによってローテーションされる際に使用されます。
- **FileSize** - 統合ターゲットが既定のサイズしきい値に基づいている場合に使用されます。
- **FileAge** - 統合ターゲットが既定の期間に基づいている場合に使用されます。更新は、通常、午前 0 時またはその前後に実行されます。

ディレクトリ名

イベント ソース ログ ファイルのパスを定義します。

イベント区切り文字

複数行のログ ファイルで、個々のログ エントリを区切る正規表現を定義します。ログ センサが指定された区切り文字を検出するたびに、新しいイベントの読み取りを開始します。この結果、CA Enterprise Log Manager が 1 つのログ ファイルから複数のイベント エントリを受け取ることができるようになります。たとえば、各ログ ファイル エントリに一意の日時スタンプが含まれている場合、そのタイム スタンプ形式の正規表現を区切り文字として使用できます。

4. (オプション) イベント ソース値をさらに追加するには、[繰り返し]をクリックします。



設定値フィールドのセットが追加表示され、別のイベント ソースからのイベント収集用に値を入力できます。

5. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

OPSEC 設定の設定

OPSEC センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。大部分のイベント収集では CA が提供するデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合ではこれらの設定の変更が必要になる場合があります。

OPSEC 設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、「OPSEC センサ」を選択して、「デフォルトの設定」の手順に進みます。
2. ターゲットであるイベント ソースで、以下の設定値を設定または編集します。

イベント ログ名

この統合用に作成されたログ名を定義します。ログ名は、統合に関連付けられたすべての XMP ファイルと DM ファイルを関連付けるために使用されます。

UpdateAnchorRate

アンカー値が作成されるしきい値をイベント数で定義します。イベント処理が中断されると、エージェントによって、再処理が開始される最新のアンカーが参照されます。アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。アンカー レートを高く設定すると、処理が中断された場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大します。

デフォルト: 1000

サーバ ホスト名

イベント ソースの名前を定義します。この値は、ローカル マシン名かリモートサーバ名のいずれかになります。

サーバ IP

イベント ソースの IP アドレスを定義します。この値は、ローカル マシン名かリモートサーバ名のいずれかになります。

サーバ ポート

OPSEC 通信で使用されるポートを定義します。

デフォルト: 18184

オブジェクト

OPSEC アプリケーション オブジェクトの名前を定義します。

オブジェクト有効化キー

OPSEC アプリケーション オブジェクトのパスワードを定義します。

MaxEventsPerSecond

処理できるイベントの最大数を設定します。

TZ オフセットの符号

プラス符号またはマイナス符号を使用して、イベント ソースのタイム ゾーンが CA Enterprise Log Manager のタイム ゾーンより進んでいるか遅れているかを定義します。

TZ オフセットの時間

イベント ソースのタイム ゾーンと CA Enterprise Log Manager のタイム ゾーン間の差を時間単位で定義します。

TZ オフセットの分

イベント ソースのタイム ゾーンと CA Enterprise Log Manager のタイム ゾーン間の差を分単位で定義します。

3. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

ODBC 設定の設定

ODBC センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。大部分のイベント収集では CA が提供するデフォルト設定を使用でき、カスタム統合ではこれらの設定の変更を変更できます。

ODBC 設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、「ODBC センサ」を選択して、[デフォルトの設定]の手順に進みます。
2. 必要なイベント ソースを特定し、アクセスするための、以下のマスタ設定値を設定または編集します。

接続文字列

エージェントによるイベント ソースへの接続とイベントの収集を可能にするキーワードと値のペアのセットを定義します。ドライバ文字列には、以下のフォーマットを使用します。

`DRIVER={属性値};ドライバ定義の属性キーワード値ペア`

例: `Driver={Oracle_ODBC_Driver_Name};Dbq=myDBName;`

特定の ODBC 接続文字列設定の詳細については、設定しているコネクタのコネクタ ガイドを参照してください。

UserName

適切なイベント収集アクセス権を持つユーザの名前を定義します。

パスワード

適切なイベント収集アクセス権を持つユーザのパスワードを定義します。

TZ オフセットの符号

プラス符号またはマイナス符号を使用して、イベント ソースのタイム ゾーンが CA Enterprise Log Manager のタイム ゾーンより進んでいるか遅れているかを定義します。

TZ オフセットの時間

イベント ソースのタイム ゾーンと CA Enterprise Log Manager のタイム ゾーン間の差を時間単位で定義します。

TZ オフセットの分

イベント ソースのタイム ゾーンと CA Enterprise Log Manager のタイム ゾーン間の差を分単位で定義します。

[EventLogName]

この統合用に作成されたログ名を定義します。ログ名は、統合に関連付けられたすべての XMP ファイルと DM ファイルを関連付けるために使用されます。

UpdateAnchorRate

アンカー値が作成されるしきい値をイベント数で定義します。イベント処理が中断されると、エージェントによって、再処理が開始される最新のアンカーが参照されます。アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。アンカー レートを高く設定すると、処理が中断された場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大します。

ポーリング間隔

イベントの受信がない場合に、同じ長さだけイベント ポーリングを一時停止させるしきい値を秒単位で定義します。たとえば、「10」と設定した場合、イベントが検知されずに 10 秒経過すると、エージェントは 10 秒間待機してからポーリングを再開します。

MaxEventsPerSecond

処理できるイベントの最大数を設定します。

先頭からの読み取り

イベント処理が中断された場合に、エージェントがファイルを先頭から読み取り始めるかどうかを制御します。チェック ボックスがオフになっている場合は、エージェントはアンカー レートを使用して、イベントの読み取りを再開します。チェック ボックスがオンになっている場合は、コネクタを展開する際、センサはログ ファイルを先頭から読み取ります。データベースのサイズおよびイベント生成の頻度によって、CA Enterprise Log Manager ログ センサがリアルタイム イベントと同期するのにはある程度時間がかかることがあります。

3. 以下のイベント収集値を設定または編集します。

SourceName

ターゲット イベント ソースの名前を定義します。

AnchorSQL

アンカー値を設定する際に使用される SQL クエリを定義します。

AnchorSQL が参照するフィールドの名前または別名は、アンカー フィールド値と一致する必要があります。AnchorSQL 構文は、ターゲット データベーススキーマをベースにしています。カスタム統合を作成する場合は、各データベース スキーマ ドキュメントを参照してください。

アンカー フィールド

イベントでチェックされるネイティブ フィールドを特定します。イベント収集クエリでは、指定したアンカー フィールドをターゲットにします。アンカー フィールド値は、AnchorSQL および EventSQL の各文に含まれている列の名前または別名と一致する必要があります。たとえば、アンカー フィールドで別名「NTimestamp」を使用するように設定した場合、AnchorSQL と EventSQL の各フィールドに入力する文も「NTimestamp」を参照する必要があります。

EventSQL

ターゲット列を特定することによって、ログ ファイルからイベントを収集する際に使用される SQL クエリを定義します。EventSQL 文にはアンカー フィールドが含まれている必要があり、アンカー フィールドで使用している名前または別名と一致する必要があります。EventSQL 構文は、ターゲット データベーススキーマをベースにしています。カスタム統合を作成する場合は、ODBC データベース製品またはアプリケーションのデータベース スキーマ ドキュメントを参照してください。

ミリ秒の有効化

EventSQL クエリによって収集されたイベント ログに含まれるデータ フィールドで、ミリ秒単位を考慮するかどうかを選択します。

4. (オプション) イベント収集値をさらに追加するには、[繰り返し]をクリックします。



イベント収集フィールドが追加表示され、同じソースからの追加のイベント収集用に値を入力できます。

5. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

localsyslog 設定の定義

イベント収集に LocalSyslog ログ センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。ほとんどのイベント収集には CA によって提供されたデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合用にそれらの設定を変更することもできます。

localsyslog 設定を定義するには、以下の手順に従います。

1. 統合ウィザードを開き、「LocalSyslog ログ」センサ タイプを選択して、[デフォルト設定]の手順に進みます。
2. 対象とするイベント ソースの以下の設定値を設定または編集します。

Syslog NG サーバ

ターゲット サーバを Syslog NG サーバとするかどうかを、True または False を指定して、定義します。

Syslog 設定ファイル パス

受信するイベントを記録する /etc/syslog.conf ファイルを定義します。

UpdateAnchorRate

アンカー値が作成されるしきい値をイベント数で定義します。イベント処理が中断されると、エージェントによって、再処理が開始される最新のアンカーが参照されます。アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。アンカー レートを高く設定すると、処理が中断された場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大します。

デフォルト: 1000

先頭からの読み取り

イベント処理が中断された場合に、エージェントがファイルを先頭から読み取り始めるかどうかを制御します。チェック ボックスがオフになっている場合は、エージェントはアンカー レートを使用して、イベントの読み取りを再開します。チェック ボックスがオンになっている場合は、コネクタを展開する際、センサはログ ファイルを先頭から読み取ります。データベースのサイズおよびイベント生成の頻度によって、CA Enterprise Log Manager ログ センサがリアルタイムイベントと同期するのにはある程度時間がかかることがあります。

TIBCO 設定の設定

TIBCO センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。大部分のイベント収集では CA が提供するデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合ではこれらの設定の変更が必要になる場合があります。

TIBCO 設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、「TIBCO ログ センサ」を選択して、「デフォルトの設定」の手順に進みます。
2. 必要なイベント ソースを特定し、アクセスするための、以下のマスタ設定値を設定または編集します。

TIBCO サーバ

TIBCO サーバの名前または IP アドレスを以下のフォーマットで指定します。

`Protocol://server IP or name:Port number`

たとえば、CA Access Control レポート サーバをインストールするとき、SSL を使用して通信するかどうかを指定します。そのいずれかによって、以下の一方を指定します。

- SSL を選択しない場合は、以下の値を指定します。

`tcp://tibcoTCPSrv:7222`

- SSL を選択する場合は、以下の値を指定します。

`ssl://tibcoSSLSrv:7243`

ポート値のデフォルトは 7243 です。レポート サーバをインストールするときに別の値をした場合は、その値を使用する必要があります。

TIBCO ユーザ

TIBCO サーバ認証のためのユーザ名を指定します。

たとえば、CA Access Control レポート サーバをインストールするとき、SSL を使用して通信するかどうかを指定します。そのいずれかによって、以下の一方を指定します。

- SSL を選択しない場合は、デフォルトはありません。どのようなユーザ名でも指定できます。
- SSL を選択する場合は、「レポート サーバ」を指定します。

TIBCO パスワード

TIBCO サーバ認証のためのパスワードを指定します。

たとえば、CA Access Control レポート サーバをインストールするとき、SSL を使用して通信するかどうかを指定します。そのいずれかによって、以下の一方を指定します。

- SSL を選択しない場合は、デフォルトはありません。どのようなパスワードでも指定できます。
- SSL を選択する場合は、レポート サーバのインストール中に求められたときに入力したパスワードを指定します。

イベント ログ名

イベント ソースのログ名を指定します。

PollInterval

TIBCO サーバが使用不可になった場合、または切断された場合に、イベントをポーリングするまでエージェントが待機する秒数を指定します。

SourceName

TIBCO キューの識別子を指定します。

TIBCO キュー

ログ センサによるメッセージ(イベント)の読み取り元である TIBCO キューの名前を指定します。

コレクション スレッドの数

TIBCO キュー メッセージを読み取るためにログ センサによって生成されるスレッドの数を指定します。最小値は 1 です。生成できるスレッドの最大数は 20 です。

WMI 設定の設定

WMI センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。大部分のイベント収集では CA が提供するデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合ではこれらの設定の変更が必要になる場合があります。

WMI 設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、「WMI ログ センサ」を選択して、「デフォルトの設定」の手順に進みます。
2. 目的の Windows イベント ソースを特定してアクセスするため、以下のマスタ設定値を設定または編集します。

WMI サーバ名

イベント ソース サーバの名前を定義します。

ドメイン

イベント ソースが存在するドメインの名前を定義します。

名前空間

イベントの収集先とするクラスを定義します。

デフォルト: root¥cimv2

ユーザ名

適切なイベント収集アクセス権を持つユーザの名前を定義します。

パスワード

適切なイベント収集アクセス権を持つユーザのパスワードを定義します。

イベント ログ名

この統合用に作成されたログ名を定義します。ログ名は、統合に関連付けられたすべての XMP ファイルと DM ファイルを関連付けるために使用されます。

UpdateAnchorRate

更新アンカーが作成される頻度をイベント数で定義します。何らかの理由でイベント処理が中断されると、エージェントによって、処理を再開する最新のアンカーが参照されます。アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。アンカー レートを高く設定すると、中断が発生した場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大する可能性があります。

3. 以下のイベント収集値を設定または編集します。

アンカー フィールド

イベントでチェックされるネイティブ フィールドを特定します。 イベント収集クエリでは、指定したアンカー フィールドをターゲットにします。

ログ ファイル名

イベントでチェックされる NTEvent ログ ソースからのログ ファイルを定義します。 アプリケーション ログ ファイルに含まれるイベントのチェックのみが必要であれば、アプリケーションの値のみを設定できます。

デフォルト: セキュリティ、システム、アプリケーション

モニタ

[ログ ファイル名]で特定したログ ファイルがイベントで監視されるようにします。 設定からログ ファイル値を削除せずに、特定のログ ファイルの監視を無効にする場合は、[監視]の選択を解除します。

クエリ

指定したソースおよびログ ファイルからイベントを収集する際に使用される SQL クエリ文を定義します。

4. (オプション) イベント収集値をさらに追加するには、[繰り返し]をクリックします。



イベント収集フィールドのセットが追加表示され、同じソースからの追加のイベント収集用に値を入力できます。 たとえば、1 つ以上のログ ファイルからイベントを収集するには、イベント収集フィールドを追加します。

5. (オプション) マスタ設定およびイベント収集値を追加するには、青い網かけボックスの外側上部にある[繰り返し]ボタンをクリックします。



設定および収集のフィールド一式が表示され、イベント ソースの特定および収集の両方のための値を入力できます。 たとえば、1 つ以上の Windows イベント ソースからイベントを収集するには、ソースの特定およびイベント収集の値を追加します。

6. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。 それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

W3C ログ設定の設定

W3C ログ センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。大部分のイベント収集では CA が提供するデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合ではこれらの設定の変更が必要になる場合があります。

W3C ログ設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、「W3C ログ」センサ タイプを選択して、「デフォルトの設定」の手順に進みます。
2. 統合のアンカー レートを設定または編集します。

UpdateAnchorRate

アンカー値が作成されるしきい値をイベント数で定義します。 イベント処理が中断されると、エージェントによって、再処理が開始される最新のアンカーが参照されます。 アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。 アンカー レートを高く設定すると、処理が中断された場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大します。

デフォルト: 1000

3. ターゲットであるイベント ソースで、以下の設定値を設定または編集します。

ファイル アーカイブ ディレクトリ

ローテーション後にログ ファイルが保存されるパスを定義します。 アーカイブ ディレクトリとディレクトリ名は同じである場合があります。

ファイル マスク

イベント ソース ログ ファイルを特定するために使用するテキスト文字列を設定します。 ファイル マスクにワイルドカードを使用できます。 たとえば、「messages.txt」という名前のログ ファイルを特定するために、「メッセージ *」というマスクを入力できます。

ファイル ローテーション タイプ

イベントの送信元である製品によって使用されるファイル ローテーション タイプに一致するよう統合を設定します。 実際のローテーション タイプは、製品によって設定されます。 以下の設定が、CA Enterprise Log Manager 統合でサポートされています。

- **NewFile** - 統合ターゲットが `logrotate` などのユーティリティによってローテーションされる際に使用されます。
- **FileSize** - 統合ターゲットが既定のサイズしきい値に基づいている場合に使用されます。 **FileSize** を選択する場合は、さらに、最大ファイル サイズ領域に値を入力する必要があります。
- **FileAge** - 統合ターゲットが既定の期間に基づいている場合に使用されます。 更新は、通常、午前 0 時またはその前後に実行されます。

ソース ディレクトリ名

イベント ソース ログ ファイルのパスを定義します。

ログ ファイル区切り文字

カンマ文字(,)を使用して、ログ センサが読み取るイベントのフィールド値を区切ります。

先頭からの読み取り

イベント処理が中断された場合に、エージェントがファイルを先頭から読み取り始めるかどうかを制御します。チェック ボックスがオフになっている場合は、エージェントはアンカー レートを使用して、イベントの読み取りを再開します。

イベント ログ名

イベントの読み取り先とするローカル イベント ログ ファイルの名前を定義します。

4. (オプション) イベント ソース値をさらに追加するには、[繰り返し]をクリックします。



設定値フィールドのセットが追加表示され、別のイベント ソースからのイベント収集用に値を入力できます。

5. 適切な矢印をクリックして次に実行するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

AC ログ センサ設定の設定

r12 より以前のバージョンの CA Access Control からのイベント収集に AC ログ センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。ほとんどのイベント収集には CA によって提供されたデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合用にそれらの設定を変更することもできます。

AC ログ設定を設定するには、以下の手順に従います。

1. 統合ウィザードを開き、[AC ログ] センサ タイプを選択して、[デフォルト設定] の手順に進みます。
2. 対象とするイベント ソースの以下の設定値を設定または編集します。

[ポート]

ログ センサが受信イベントを待ち受けるポート番号を指定します。ポート番号を指定しない場合、ログ センサは動的に割り当てられたポートでイベントを待ち受けます。

デフォルト: 0

[暗号文]

イベントのセキュリティ保護に使用される暗号化タイプを指定します。

デフォルト: [Disabled]

[暗号化キー]

イベント転送の暗号化に使用するキーを定義します。コネクタのターゲットとなるアプリケーションまたはイベント ソースについて、設定したときに作成したキー名を入力します。

デフォルト: なし

[EventLogName]

コネクタが対象とするアプリケーションまたはイベント ソースのイベント ログの名前を定義します。

3. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる] をクリックします。

[保存して閉じる] をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

WinRM Linux 設定の設定

WinRM Linux ログ センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。WinRM Linux ログ センサを使用すると、エージェントを展開せずに、特定の Windows プラットフォームからイベントを収集できます。

ほとんどのイベント収集には CA によって提供されたデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合用にそれらの設定を変更することもできます。

WinRM Linux 設定を設定するには、以下の手順に従います。

1. 統合ウィザードを開き、WinRM Linux ログ センサ タイプを選択して、[デフォルト設定]の手順に進みます。
2. 対象とするイベント ソースの以下の設定値を設定または編集します。

コンピュータ名

イベントの送信元の Windows システムの名前を定義します。WinRM サービスが設定されていて、HTTP ポートでリスンしている必要があります。

[ポート]

WinRM サービスによってイベントを受信するために使用されるポートを定義します。デフォルトのポートは 80 です。ベーシック HTTP 認証のみがサポートされています。

ユーザ名

Windows イベントソース システムのユーザ名を定義します。このユーザは、イベント アクセスを許可する「イベント ログ リーダ」グループのメンバである必要があります。

パスワード

Windows ユーザ名に対応するパスワードを定義します。

イベント ログ名

コネクタとして設定されている場合に統合を識別するログ名を定義します。

PollInterval

イベントがないか、通信が中断された場合に、ログ センサを非アクティブに保持する間隔を設定します。間隔が期限切れになると、ログ センサによってイベント収集の試行が継続されます。

UpdateAnchorRate

アンカー値が作成されるしきい値をイベント数で定義します。 イベント処理が中断されると、エージェントによって、再処理が開始される最新のアンカーが参照されます。 アンカー レートを低く設定すると、イベントが失われる可能性は減りますが、アンカー値が作成される頻度が高くなるため、パフォーマンスに影響を与えます。 アンカー レートを高く設定すると、処理が中断された場合に多数のイベントが再処理されるため、作業負荷が増大します。

デフォルト: 1000

先頭からの読み取り

イベント処理が中断された場合に、エージェントがファイルを先頭から読み取り始めるかどうかを制御します。 チェック ボックスがオフになっている場合は、エージェントはアンカー レートを使用して、イベントの読み取りを再開します。 チェック ボックスがオンになっている場合は、コネクタを展開する際、センサはログ ファイルを先頭から読み取ります。 データベースのサイズおよびイベント生成の頻度によって、CA Enterprise Log Manager ログ センサがリアルタイムイベントと同期するのにはある程度時間がかかることがあります。

SourceName

イベント チャンネル ソースを識別する名前を指定します。

チャンネル(ログ)名

イベントの送信元の特定期間(あるいはログ)の名前 例: アプリケーション

SDEE 設定の設定

SDEE ログ センサを使用して、統合用のデータ アクセス設定を制御できます。ほとんどのイベント収集には CA によって提供されたデフォルト設定を使用できますが、カスタム統合用にそれらの設定を変更することもできます。

SDEE 設定の定義方法

1. 統合ウィザードを開き、[SDEE ログ] センサ タイプを選択して、[デフォルト設定] の手順に進みます。
2. 対象とするイベント ソースの以下の設定値を設定または編集します。

SDEE サーバのアドレス

イベントの抽出元とするサーバの IP アドレスまたはホスト名を指定します。

SDEE サーバのポート番号

SDEE サーバへのアクセスに使用する HTTP ポート番号を指定します。デフォルトの 433 を使用する場合は指定する必要はありません。

SDEE サーバのログイン ID

ターゲットの SDEE サーバへのログイン時に入力するユーザ名を指定します。

SDEE センサのパスワード

SDEE サーバのログイン ID として指定したユーザのパスワードを指定します。

PollingInterval

SDEE サーバのイベントをポーリングする間隔を指定します。

最大イベント数

SDEE サーバから取得するイベントのバッチ サイズを指定します。

注: バッチ サイズの範囲としては 100 ~ 500 をお勧めします。

Event Logname

イベントの抽出元とするログ名を指定します。

接続タイムアウト

アクティブではない接続を終了するまでの時間を分単位で指定します。

3. イベント タイプのチェック ボックスを使用して、抽出するイベントのタイプを選択します。以下のイベント カテゴリを使用できます。
 - イベント タイプ
 - イベント アラート重大度
 - イベント エラー重大度

そのイベント タイプを抽出する特定のイベントのチェック ボックスをオンにします。

syslog リスナの作成方法

リスナ ウィザードを使用して、syslog リスナを作成または編集できます。リスナによって、CA Enterprise Log Manager サーバへの syslog イベントのルーティングが制御されます。

注：ほとんどすべての目的でサブスクリプション(事前定義済み) syslog リスナを使用できます。あるユーザが syslog 受信を調節するためにカスタム リスナの使用が必要になる場合がありますが、この目的のための手順も含まれています。

この高度な機能を十分に活用するには、お使いの環境内の syslog イベント ソースについて、完全に理解している必要があります。

統合の作成は、以下の手順で構成されます。

1. リスナ ウィザードの表示
2. コンポーネントの追加
3. 抑制ルールを選択
4. 集約ルールを選択
5. デフォルト設定の定義

詳細情報：

[リスナ ウィザードの表示](#) (589 ページ)

[リスナ コンポーネントの追加](#) (590 ページ)

[デフォルト設定の定義](#) (591 ページ)

[抑制ルールおよび集約ルールの適用](#) (591 ページ)

[syslog タイム ゾーンの追加](#) (593 ページ)

リスナ ウィザードの表示

syslog リスナを新規作成するか、既存の syslog リスナを編集するには、リスナ ウィザードを開きます。

リスナ ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダの横にある矢印をクリックして展開し、[リスナ]フォルダを選択します。
[統合]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. [新規リスナ]をクリックします。 

リスナ ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

リスナ コンポーネントの追加

syslog リスナを作成するには、名前や設定ツールなどの詳細を設定します。

リスナ コンポーネントを追加する方法

1. リスナ ウィザードを開きます。
2. 新しいリスナの名前を入力します。
3. (オプション)ドロップダウン リストから以下のコンポーネントを選択します。

〔設定ツール〕

選択されたログ ストアに接続するために統合が使用するツール バイナリを定義します。ほとんどの統合では設定ツールは必要ありません。

注: リスナのセンサ タイプは常に **syslog** です。

4. (オプション)リスナの説明を入力します。
5. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックした場合、新しい統合がユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

抑制ルールおよび集約ルールの適用

syslog リスナに抑制ルールと集約ルールの両方を適用して、イベント精製をカスタマイズできます。リスナとコネクタを併用すると、受信イベントが **CA Enterprise Log Manager** に送信される前に、適用した抑制ルールおよび集約ルールと照合して検証されます。

たとえば、**CA Access Control** のイベントのみを受信するリスナを作成する場合、**CA Access Control** の正常に作成されたファイル アクセス ルールを適用することができます。受信イベントの検証に必要なルールのみが使用されるため、処理量の増大を防ぐことができます。

重要： 特定のネイティブ イベントについて、ログの記録と確認が一切できなくなるため、抑制ルールの作成や使用には細心の注意を払ってください。抑制ルールは、導入前にテスト環境でテストすることをお勧めします。

抑制ルールや集約ルールを適用する方法

1. リスナ ウィザードを開き、「抑制ルール」の手順または[集約ルール]の手順に進みます。
2. (オプション)ルール パターン エントリ フィールドに入力して、使用可能なルールを検索します。入力するに従って、入力内容と一致するルールが表示されます。
3. シャトル コントロールを使用して、必要なルールを選択します。
4. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規リスナがユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

デフォルト設定の定義

デフォルトの設定を使用して、syslog リスナのデータ アクセス設定を制御できます。たとえば、トラステッド ホストまたはデフォルトの通信ポートを設定できます。

デフォルト設定を定義する方法

1. リスナ ウィザードを開き、[デフォルトの設定]の手順に進みます。
2. 以下のような、必要な値を変更または追加します。

イベントの順序指定

受信された順序と同じ順序でイベントをイベント ログ ストアに送信するのに役立ちます。イベントの順序指定が無効の場合、あるイベントがほかのイベントより早く解析されて転送されると、順序が変更されることがあります。イベントの順序指定を有効にすると、イベントの処理や送信が低速になり、パフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。

キュー当たりのスレッド数

各プロトコルの処理スレッド数を定義します。処理スレッド数を多くすると、イベントの順序指定が無効の場合は処理速度が向上します。イベントの順序指定が有効の場合は、スレッド数は影響しません。処理スレッド数を多くすると、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

キュー サイズ

受信イベント情報用のキュー サイズを、イベント数で設定します。キューは、イベントの処理および送信を行う際に使用されます。バッファがいっぱいになると、イベントが処理されて空きができるまで、それ以上のイベントは受信できません。

[ポート]

リスナが UDP または TCP でイベントを受信する際に使用するポートを設定します。複数のポートを指定する場合、サービスは各ポートを順番にバインドしようとします。あらかじめ **syslog** のデフォルト ポートが設定されています。**syslog** イベントをほかのポートにルーティングしている場合には、それに応じた **CA Enterprise Log Manager** 受信ポートを設定してください。

重要: エージェントが **UNIX** システム上で **root** 以外のユーザとして実行されている場合、**syslog** リスナ ポートを **1024** よりも大きいポート番号に変更してください。この場合、デフォルトの **UDP** ポートの **514** がオープンにならないため、**syslog** イベントは収集されません。

[Trusted Host]

IPv4 または IPv6 の信頼できる IP アドレスを定義します。トラステッド ホストからの通信のみが許可されます。トラステッド ホストを指定しない場合、利用可能なすべての **syslog** イベント ソースからのイベントが受信されます。トラステッド ホストの **event_source_address** フィールドに記録されているとおりに、正確な IP アドレスを入力してください。ワイルドカードまたはサブネット アドレスを使用することはできません。

[Time Zones]

syslog イベント ソース コンピュータ用にタイム ゾーンを追加できます。**syslog** は通常、時間を記録しません。完全な IP アドレスとタイム ゾーンによってソース システムを識別し、**CA Enterprise Log Manager** サーバとは異なるタイムゾーンに属する **syslog** ソースからのイベントを受信し、正しく調整します。サーバと同じタイムゾーンにある **syslog** ソースはリスト表示されません。

3. 該当する矢印をクリックして次に完了するウィザード手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、新規リスナがユーザ フォルダ リストに表示されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

syslog タイム ゾーンの追加

1 つ以上の syslog イベント ソース コンピュータにタイムゾーンを追加し、CA Enterprise Log Manager サーバとは異なるタイムゾーンに属する syslog ソースからのイベントを受信し、正しく調整します。

統合を作成する際、コネクタを設定する際、または保存済み設定を作成する際に、syslog タイム ゾーンを追加できます。

注：サマータイムが適用される環境にタイムゾーンを追加する場合は、該当するタイムゾーン エントリがエージェント ホスト システム上に存在することを確認してください。該当するエントリがない場合、syslog タイム ゾーンはサマータイムの変更を処理できず、イベントにはサマータイム期間中不正確なタイム スタンプが表示されます。

syslog タイム ゾーンを追加する方法

1. 以下の方法のいずれかを実行して、syslog タイム ゾーン インターフェースにアクセスします。
 - タイム ゾーンを追加する syslog 統合を開き、[デフォルトの設定]の手順に進みます。
 - タイム ゾーンを追加する syslog コネクタを開き、[コネクタの設定]の手順に進みます。
 - タイム ゾーンを追加する保存済み設定を開きます。syslog タイム ゾーン インターフェースが表示されます。
2. [タイム ゾーン]領域上部の[フォルダの作成]をクリックします。

新しいタイム ゾーン フォルダがリスト領域に表示され、タイム ゾーン ドロップダウン リストが右ペインに表示されます。
3. ドロップダウン リストからタイム ゾーンを選択します。

選択したゾーンが、フォルダの横に表示されます。
4. フォルダの横の矢印をクリックします。

フォルダが展開され、選択したタイム ゾーン用の無題のイベント ソース コンピュータが 1 つ表示されます。
5. コンピュータ アイコンをクリックします。

IP アドレス エントリ フィールドが表示されます。
6. IP アドレスを入力します。

コンピュータ アイコンの横に、入力したアドレスが表示されます。
7. (オプション) イベント ソース コンピュータを追加するには、既存のイベント ソースを選択し、[項目の追加]をクリックします。

フォルダが閉じます。フォルダを開き、新しい無題のイベント ソース コンピュータを表示します。手順 6 に進みます。

8. (オプション)タイム ゾーンを追加するには、[フォルダの作成]をクリックします。
新しい無題のタイム ゾーン フォルダが表示されます。手順 3 に進みます。
9. 必要なタイム ゾーン フォルダとイベント ソース アドレス項目の作成がすべて終わったら、[保存]をクリックします。

詳細情報:

[コネクタ設定の設定](#) (599 ページ)

[保存済み設定の作成](#) (601 ページ)

新しい統合バージョンの作成

既存のユーザ作成(カスタム)統合から新しいバージョンを作成できます。

新しい統合バージョンを作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. 必要な統合が保存されているフォルダに移動します。
3. ユーザ統合を選択し、[バージョンの新規作成]をクリックします。
4. 新規統合ウィザードが表示され、選択した統合の詳細が表示されます。
5. 必要な変更を加えて、[保存して閉じる]をクリックします。
リストに新しい統合バージョンが表示されます。

詳細情報

[統合の削除](#) (595 ページ)

統合の削除

カスタム統合を削除できます。 サブスクリプション統合は削除できません。

カスタム統合を削除する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダを展開し、[統合]フォルダを展開します。
3. 削除する統合が保存されているフォルダを選択します。
4. リストから削除する統合を選択します。
5. リスト上部の[削除]をクリックします。
確認のダイアログが表示されます。
6. [はい]をクリックします。
統合がリストから削除されます。

詳細情報

[新しい統合バージョンの作成](#) (594 ページ)

統合定義のエクスポートおよびインポート

ほかの管理サーバでできるように、統合の詳細をエクスポートおよびインポートすることができます。これにより、CA Enterprise Log Manager 間で、またはテスト環境からライブ環境に、正常に作成されたカスタム統合を転送できます。

詳細情報

[統合定義のインポート](#) (596 ページ)

[統合定義のエクスポート](#) (596 ページ)

統合定義のインポート

統合定義 XML ファイルをローカル管理サーバでできるようにインポートすることができます。

統合の詳細をインポートする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ ツリーが表示されます。
2. [統合]フォルダを展開し、統合をインポートするサブフォルダに移動します。
3. [統合のインポート]をクリックします。
[ファイルのインポート]ダイアログ ボックスが開きます。
4. ファイルをインポートする場所を入力または参照し、[OK]をクリックします。
クエリ ファイルが現在のフォルダにインポートされ、確認ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [OK]をクリックします。

統合定義のエクスポート

ほかの管理サーバでできるように、統合の詳細をエクスポートできます。 エクスポート ファイルは XML ファイルとして保存されます。

統合の詳細をエクスポートする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ ツリーが表示されます。
2. [統合]フォルダを展開し、エクスポートする統合が保存されているサブフォルダに移動します。
3. [統合のエクスポート]をクリックします。
ダウンロード ダイアログ ボックスが表示されます。
4. XML エクスポート ファイルを保存する場所を入力または参照し、[保存]をクリックします。
クエリ ファイルが選択した場所に保存され、確認ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [OK]をクリックします。

コネクタの作成方法

環境内の特定のオペレーティング システムまたはデバイスからイベントを収集するコネクタを作成できます。新規コネクタ ウィザードから、統合またはリスナをテンプレートとして使用し、コネクタを作成します。新規作成したすべてのコネクタが、環境内のエージェントに適用されます。

WMI と ODBC の統合など、複数のタイプのコネクタを作成できます。これによって、指定したタイプのイベントが能動的に収集されます。また、**syslog** コネクタを作成できます。このコネクタでは、イベントが受動的に受信されます。**syslog** コネクタは、ほかのタイプとは異なり、複数のソースからのイベントを受信できます。このため、**syslog** コネクタを作成するプロセスは、多少異なったものになります。

コネクタを作成するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. コネクタ ウィザードの表示
2. **syslog** コネクタ用のリスナの選択など、コネクタの詳細の追加
3. 抑制ルール適用
4. 集約ルール適用
5. コネクタ設定の設定

詳細情報:

[コネクタ ウィザードの表示](#) (597 ページ)

[コネクタの詳細の追加](#) (598 ページ)

[抑制ルールおよび集約ルールの適用](#) (599 ページ)

[コネクタ設定の設定](#) (599 ページ)

コネクタ ウィザードの表示

コネクタを新規作成するか、既存のコネクタを編集するには、コネクタ ウィザードを開く必要があります。

コネクタ ウィザードを開く方法

1. [管理] タブをクリックし、[ログ収集] サブタブをクリックします。
[ログ収集] フォルダ リストが表示されます。

2. [エージェント エクスプローラ]フォルダを展開し、コネクタを追加または編集するエージェント グループを選択します。
選択したグループに属するエージェントが表示されます。
3. コネクタを追加または編集するエージェントを選択します。
[エージェント管理]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
4. [新規コネクタ]をクリックします。
コネクタ ウィザードが表示されます。
ウィザードを使用する際に
 - ウィザードを閉じずにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
 - ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
 - ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

コネクタの詳細の追加

コネクタを識別するための名前と説明を追加できます。また、コネクタのテンプレートとして使用する統合を選択する必要があります。

コネクタの詳細を追加する方法

1. コネクタの設計ウィザードを開きます。
ウィザードでは、画面上部に、現在のエージェントのプラットフォームとプラットフォームのバージョンが表示されます。
2. コネクタの名前を入力します。
3. syslog コネクタを作成する場合は[リスナ]ラジオ ボタンをクリックし、ほかのタイプの場合は[統合]ラジオ ボタンをクリックします。
4. テンプレートとして使用する統合を選択します。[統合]ドロップダウン リストに、現在のプラットフォーム バージョンおよびイベント ソース タイプで使用可能な統合がすべて表示されます。
5. (オプション)[統合]ドロップダウン リストの使用可能なエージェント プラットフォームのすべてのバージョンに対して統合を作成するには、[プラットフォーム バージョン チェックのバイパス]を選択します。
6. コネクタの説明を入力します。
7. 次に実行する手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、コネクタがコネクタ リストに表示されます。

抑制ルールおよび集約ルールの適用

コネクタを作成または編集する際に、コネクタによって処理されるイベントに適用する抑制ルールと集約ルールを選択できます。追加した抑制ルールや集約ルールは、イベントが CA Enterprise Log Manager サーバに送信される前に適用されます。

抑制ルールや集約ルールを適用する方法

1. コネクタの設計ウィザードを開き、[抑制ルールの適用]の手順または[集約ルール]の手順に進みます。
使用可能な抑制ルールのリストが表示されます。
2. (オプション)ルール パターン エントリ フィールドに入力して、使用可能なルールを検索します。入力するに従って、入力内容と一致するルールが表示されます。
3. シャトル コントロールを使用して、必要なルールを 1 つ以上選択します。
4. 次に実行する手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。
[保存して閉じる]をクリックすると、コネクタがコネクタ リストに表示されます。

コネクタ設定の設定

コネクタを作成または編集する際、各種設定項目を設定し、コネクタによるイベントの送受信方法を決定できます。各コネクタの設定項目を設定するか、保存済み設定を使用できます。

保存済み設定は、再利用可能なデータ アクセス設定の集合です。保存済み設定を複数のコネクタに適用することができます。

コネクタ設定の定義方法

1. コネクタの設計ウィザードを開き、[コネクタの設定]の手順に進みます。
2. syslog リスナまたはログ センサを選択した場合は、コネクタが使用する統合を 1 つ以上選択します。
3. ドロップダウン リストから必要な保存済み設定を選択するか、表示されている設定値を変更します。コネクタは、統合から、または syslog コネクタの場合はリスナから設定内容を継承します。
4. (オプション)選択した統合のコネクタ ガイドを表示するには、[ヘルプ]リンクをクリックします。表示されたガイドで詳細を確認できます。
5. [保存して閉じる]をクリックします。
コネクタ リストにコネクタが表示されます。

コネクタの表示

各エージェントのコネクタ リストを開いて、そのエージェントに関連付けられたコネクタを表示および編集できます。

コネクタの表示方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダおよび[エージェント グループ]フォルダを展開し、各エージェントを表示します。
3. 表示するコネクタが設定されているエージェントを選択します。
4. [コネクタの表示]をクリックします。
[エージェント コネクタ]リストが表示され、選択したエージェント上に設定されているコネクタが表示されます。

コネクタの編集

既存のコネクタを編集できます。コネクタを編集すると、新しいバージョンが作成されます。

コネクタの編集方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダおよび[エージェント グループ]フォルダを展開し、各エージェントを表示します。
3. 表示するコネクタが設定されているエージェントを選択します。
4. [コネクタの表示]をクリックします。
[エージェント コネクタ]リストが表示され、選択したエージェント上に設定されているコネクタが表示されます。
5. 編集するコネクタの横の[編集]をクリックします。
コネクタ ウィザードが開き、選択したコネクタが表示されます。
6. 必要な変更を加えて、[保存して閉じる]をクリックします。
リストに編集したコネクタが表示されます。

保存済み設定について

保存済み設定は、コネクタがデバイスまたはログ ソースからイベントを収集できるようにするための、再利用可能な設定の集合です。保存済み設定を使用すると、まったく新しい統合を作成することなく、一定のカスタマイズが可能になります。

設定の内容は統合タイプによって異なります。たとえば、**syslog** コネクタの場合はトラステッド ホストを保存でき、**WMI** コネクタの場合は **WMI** サーバの連絡先情報を保存できます。

保存済み設定を使用することで、これらのグループ化された情報を保存し、複数のコネクタに適用できます。各保存済み設定は特定の統合に関連付けられているため、その統合を使用するコネクタの保存済み設定のみを使用できます。

詳細情報

[保存済み設定の作成](#) (601 ページ)

[統合とコネクタのタスク](#) (563 ページ)

保存済み設定の作成

保存済み設定を作成して、特定の統合に関連付けることができます。

保存済み設定を作成する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [イベント精製ライブラリ]フォルダを開き、保存済み設定を作成する統合に移動します。
統合の詳細が、[詳細]ペインに表示されます。
3. [保存済み設定]をクリックします。 
[保存済み設定リスト]が表示されます。
4. [新規]をクリックします。
[保存済み設定]ダイアログ ボックスが表示され、選択した統合のデフォルト設定値が表示されます。
5. 必要な設定値を入力し、[保存して閉じる]をクリックします。
確認のメッセージが表示されます。
6. [OK]をクリックします。
保存済み設定が、リストに表示されます。

コネクタを一括して設定する方法

複数のコネクタを一括して作成して、イベント収集ソースを設定できます。同じ統合を使用して、複数のコネクタを同時に作成し、環境内のさまざまなエージェント上に展開できます。

設定プロセスは、イベント ソースの選択、抑制ルールの適用、集約ルールの適用、およびコネクタ設定の設定で構成されます。この機能を利用するには、事前に、設定するイベント ソースのホスト名と IP アドレスなどの識別情報のリストを作成します。リストは、カンマ区切り値(.csv)形式である必要があります。

コネクタ一括展開ウィザードを使用して、収集ソースを設定するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. コネクタ一括展開ウィザードの表示
2. ソースの詳細の選択
3. 抑制ルールの適用
4. 集約ルールの適用
5. コネクタ設定の設定
6. エージェントの選択およびソースのマッピング

詳細情報:

[収集ソースの設定ウィザードの表示](#) (602 ページ)

[ソースの詳細の選択](#) (603 ページ)

[抑制ルールの適用](#) (604 ページ)

[集約ルールの適用](#) (604 ページ)

[コネクタの設定](#) (605 ページ)

[エージェントの選択およびソースのマッピング](#) (606 ページ)

収集ソースの設定ウィザードの表示

エージェント上にコネクタを作成するには、コネクタ一括展開ウィザードを開きます。

コネクタ一括展開ウィザードを開くには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックし、[収集ソースの設定]をクリックします。

収集ソースの設定ウィザードが表示されます。

ウィザードの使用時の操作

- ウィザードを閉じずに更新を適用するには、[保存]をクリックします。確認のメッセージが表示されます。
- 更新を適用してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。確認のメッセージは表示されません。

ソースの詳細の選択

ソースの詳細を選択し、接続する統合とその接続先イベント ソースを特定します。この手順を完了するには、必要なイベント ソースの詳細のリストが .csv ファイル内にある必要があります。

注: .csv ファイルには、コネクタの作成に必要な情報が格納されています。 .csv ファイル内の各列によって、コネクタ設定フィールドが特定され、フィールドの値が格納されます。たとえば、イベントを送信するホストの IP アドレスをリスト表示する[IP アドレス]列を含めることができます。

「[統合の作成方法](#) (565 ページ)」セクションに、ログ センサのタイプ別の固有の設定フィールドについて記載されています。

ソースの詳細を選択するには、以下の手順に従います。

1. コネクター括展開ウィザードを開きます。
2. [統合]ドロップダウン リストから、ソースで使用する統合を選択します。
3. [バージョン]ドロップダウン リストから統合のバージョンを選択します。
4. 使用する収集ソース ファイルを保存した場所を参照します。収集ソースは.csv ファイルである必要があります。

選択した収集ソース ファイルの最初の 100 行が[ソース ファイル コンテンツ]領域に表示され、確認することができます。1 行目は、[列ヘッダ]行として設定されており、手順 5 でサンプル サイズを調節した場合でも、ヘッダとして残ります。

5. [送信者]行および[宛先]行のドロップダウン リストを使用して、収集ソース ファイルの使用する部分を絞り込みます。

選択した収集ソース ファイルの一部が[ソース ファイル コンテンツ]領域に表示され、確認することができます。[[送信者]行]を 1 より大きい値に変更しておけば、列ヘッダは影響を受けません。

6. 次の手順に進みます。

詳細情報:

[統合の作成方法](#) (565 ページ)

抑制ルール適用

一括設定変更に応用する抑制ルールを選択できます。

抑制ルールを適用する方法

1. コネクタ展開ウィザードを開き、[抑制ルールの適用]の手順に進みます。
2. ショトル コントロールを使用して、適用する使用可能なルールを選択します。

注：[抑制ルール パターン]フィールドを使用して、抑制ルールを検索できます。

3. 次の手順に進みます。

集約ルールの適用

一括設定変更に応用する集約ルールを選択できます。

集約ルールを適用するには、以下の手順に従います。

1. コネクタ展開ウィザードを開き、[集約ルールの適用]の手順に進みます。
2. ショトル コントロールを使用して、適用する使用可能なルールを選択します。

注：[集約ルール パターン]フィールドを使用して、集約ルールを検索できます。

3. 次の手順に進みます。

コネクタの設定

一括接続作成用に、コネクタの設定を設定できます。作成した各コネクタは、手順 1 で .csv ファイルから収集したソースか保存済み設定のどちらかを使用して、この手順で設定する設定を共有します。

コネクタ設定の定義方法

1. コネクター括展開ウィザードを開き、[コネクタの設定]の手順に進みます。

ページに、手順 1 で設定した[ソース フィールド]が表示されます。ソース ファイルの各ヘッダ列が、ソース フィールドとして表示されます。また、ページには、[センサの設定]領域に、選択した統合用のデフォルトのセンサの設定が表示されます。

2. 次の 2 つの方法のどちらかを使用して、コネクタの設定を設定します。

- 該当するドロップダウン リストから[保存済み設定]を選択する。
- 必要な設定エントリ フィールドにソース フィールドのエントリをドラッグ アンド ドロップして、[センサの設定]領域の各設定を設定する。ソース フィールド値がない必須フィールドは手動で設定する。

たとえば、ソース リストに[ユーザ名]列があるとします。設定しているセンサタイプに[ユーザ名]センサの設定フィールド存在する場合は、ソース リストの[ユーザ名]列をここにドラッグします。

3. (オプション)必要に応じて、[繰り返し]をクリックして、[センサの設定]フィールドを追加します。
4. 次の手順に進みます。

エージェントの選択およびソースのマッピング

設定したコネクタを作成するエージェントを選択できます。手順 1 で選択するイベントソースを、コネクタ展開のターゲットとするエージェントにマッピングします。

エージェントを選択してソースをマッピングするには、以下の手順に従います。

1. コネクタ一括展開ウィザードを開き、[エージェントの選択およびソースのマッピング]の手順に進みます。

ページに、手順 1 でアップロードしたソースに基づいて、ソースのリストが表示されます。各ソースに行順に番号が付与されます。「ソース 1」がソース リストで指定した 1 行目を表します。

2. ターゲットにするエージェントを、エージェント グループ、プラットフォーム、またはエージェント名で検索します。
3. 必要な 1 つ以上のソースを、各ターゲット エージェント フォルダにドラッグし、コネクタ マッピングを保存するためにクリックします。
4. [保存]または[保存して閉じる]をクリックします。

選択したソースに基づくコネクタが、選択したエージェント上に設定されます。

複数コネクタの設定の更新

1 つ以上のデフォルト設定の変更により、同じログ センサを使用する複数のコネクタを更新できます。たとえば、ログ ファイル センサを使用して、複数のコネクタ上のログ ファイルのローテーション タイプを変更できます。

複数コネクタの設定を更新する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
 2. [ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
 3. [イベント精製]、[統合]、および[サブスクリプション]の各フォルダを展開します。
 4. 設定の変更を適用するログ センサ タイプを使用する統合を選択します。
 5. [バッチによる更新をコネクタに適用]をクリックします。
 6. [コネクタの更新]ウィザードが開き、[コネクタの選択]ページが表示されます。
 7. 更新を適用するコネクタを選択し、[デフォルトの設定]ページに進みます。
 8. 更新する各フィールドに必要な値を入力し、フィールドの横のチェック ボックスをオンにします。
 8. [実行]をクリックします。
- 確認のメッセージが表示されます。

詳細情報

[ファイル ログ設定の設定](#) (570 ページ)

[OPSEC 設定の設定](#) (572 ページ)

[WMI 設定の設定](#) (580 ページ)

[TIBCO 設定の設定](#) (578 ページ)

第 15 章：エージェント

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

- [エージェント インストールの計画 \(609 ページ\)](#)
- [エージェント設定の計画 \(612 ページ\)](#)
- [エージェント管理タスク \(617 ページ\)](#)
- [エージェント認証キーの更新 \(618 ページ\)](#)
- [エージェント バイナリのダウンロード \(619 ページ\)](#)
- [エージェントの設定 \(620 ページ\)](#)
- [エージェント ダッシュボードの表示 \(622 ページ\)](#)
- [エージェントまたはコネクタのステータスの表示と管理 \(624 ページ\)](#)
- [エージェント グループを作成する方法 \(625 ページ\)](#)
- [エージェント管理の設定方法 \(628 ページ\)](#)
- [サーバ IP アドレスの変更の影響からエージェントを保護する方法 \(631 ページ\)](#)
- [サブスクリプション更新を適用する方法 \(634 ページ\)](#)

エージェント インストールの計画

エージェントのインストールを計画する際、計画者は、必要なエージェントの数やインストール場所を決定する必要があります。この計画は、エージェントをインストールする担当者が実施しても、ネットワーク管理者やシステム アーキテクトが実施してもかまいません。

エージェントのインストールを計画する方法

- 必要な情報を記録するのに適したエージェント インストール計画表の電子版を作成します。以下のサンプルの表と列見出しを利用できます。

イベント ソース プラットフォーム	イベント ソースが実行されているホストの名前または IP アドレス	以下のいずれか 1 つ： - エージェントレス - 直接 - エージェントレス - 収集ポイント - エンドポイント上のエージェント	イベント ソースをインストールするホストの名前または IP アドレス

- ログ収集のターゲットとなる各イベント ソースを特定し、エージェント計画表にその場所およびプラットフォームを記録します。

3. 以下のような、各ソリューション タイプのコストおよびメリットを検討します。

	メリット	コストまたは制限
エージェントレス -CA Enterprise Log Manager から直接 - インストールされるエージェントなし	エージェントのインストールは必要ありません。	ソフトウェア アプライアンス プラットフォームと互換性のあるイベント ソースの収集にしか対応できません。 エージェントレス - 収集ポイントのコストも当てはまります。
エージェントレス - 収集ポイント上のエージェント	イベント ソースを実行するホストにエージェントをインストールする必要はありません。 共通のポイントに収集処理を統合することにより、インストールの必要なエージェントの数を、エージェント ベースの収集よりも減らせます。	抑制ルールは CA Enterprise Log Manager サーバにしか適用できません。このため、ネットワーク トラフィックの削減効果は得られません。 ソースと CA Enterprise Log Manager サーバ間のイベントの通信は暗号化されません。 イベント ソースにリモートでアクセスできる必要があります。
エージェント ベース - エンドポイント上のエージェント	CA Enterprise Log Manager サーバではなくソースに抑制ルールを適用できます。これによって、収集ポイントと CA Enterprise Log Manager サーバ間のネットワーク トラフィックが削減されます。 ソースと CA Enterprise Log Manager サーバ間のログの通信が暗号化されます。 3 つのソリューションの中で、最も多くのイベント ボリュームが提供されます。	イベント ソースの実行マシンにエージェントをインストールする必要があります。

4. イベント ソースごとに、必要なソリューションを記録します。
5. エージェント計画表を、列 3 で並べ替え、その後列 2 で並べ替えます。これにより、同じホスト上で実行されているエージェント ベースのすべてのイベント ソースが、ブロックに分けて表示されます。
6. エージェント ベースでイベント ソースがマッピングされている場合は、同じ名前のブロック内で最初のイベント ソースを検索し、そのデータを列 2 から列 4 にコピーします。これによって、1 つ以上のイベント ソースが実行されている各ホストのエントリが 1 つのみになります（イベント ソース数にかかわらず、特定のホスト上にエージェントは複数はい必要ありません）。

7. エージェントレス収集ポイントにマッピングしたイベント ソースの場合は、以下の要領で、エージェントのインストール場所を計画します。
 - a. リモート エージェントの候補に挙げられているイベント ソースへの対応に必要な収集ポイントの数を特定します。
 - b. ネットワーク上の場所の共通の領域別に、リモート エージェントの候補に挙げられているイベント ソースのグループ化を計画します。
 - c. イベント ソースの各グループに対して、収集ポイントとして使用するサーバを特定します。これは専用サーバの場合もあります。列 4 に決定を記録します。
8. ソリューションをマッピングせずにイベント ソースを記録しており、レガシー CA アダプタを使用している場合は、「CA Enterprise Log Manager 実装ガイド」で詳細を確認してください。
9. エージェントのインストールを担当するユーザに、エージェント計画テーブルの 4 番目の列に記録したデータを提供します。

エージェント設定の計画

EiamAdmin ユーザは、最適な収集方法の決定に基づいてエージェントをインストールします。評価する方法には、以下のものがあります。

- CA Enterprise Log Manager サーバから直接のエージェントレス ログ収集。直接収集と呼ばれることもあります。
- 収集ポイントからのエージェントレス ログ収集
- イベント ソースが実行されているホストからのエージェント ベースのログ収集

インストールに先だって行われる分析によって、エージェントとコネクタを設定する管理者が必要とする情報の一部を明確化できる場合があります。

エージェント設定の最初の手順は、EiamAdmin から、またはエージェントがインストールされている場所を文書化する際に使用された代替ユーザから、エージェント計画スプレッドシートを取得することです。最初の管理者を設定した後、EiamAdmin ユーザから管理者に、注釈付きのエージェント インストール計画ワークシートが提供されます。最初の管理者は、ワークシートを受け取ると、設定の開始に必要な各エージェントのコネクタを計画します。

管理者は、EiamAdmin によってインストールされた各エージェントを設定します。さらに管理者は、収集方法 (エージェントレスで直接、エージェントレスで収集ポイントから、あるいはエージェント ベースで) にかかわらず、各イベント ソースのコネクタを設定します。各エージェント上にコネクタを設定するには、エージェントによって収集されるイベントの送信元 CA Enterprise Log Manager サーバにログオンします。

注: エージェントに設定するコネクタが少ないほど、パフォーマンスは向上します。

エージェント インストールがサイレント モードで実行される場合は、このプロセスは適用されません。この場合は、インストーラがコネクタを設定します。エージェント上に設定されたコネクタによって、エージェントは特定のイベント ソースから元のイベントを収集できるようになります。コネクタによって、元のイベントが精製済みイベントに変換され、精製済みイベントが CA Enterprise Log Manager に転送されます。

エージェント グループの作成は任意です。カスタム エージェント グループを作成しない場合、エージェントはデフォルト エージェント グループに割り当てられます。管理者は、以下の場合にエージェント グループを作成します。

- 同一エージェント グループのエージェントによって収集されたイベントのレポートを有効にする場合。
- 別の管理者ユーザによる別のエージェント グループへの割り当てを有効にする場合 (ユーザ アクセスを、アクセス ポリシーが付与されたエージェント グループを指定して制限することができます)。

収集されたイベント ログは、処理および初期保存のために CA Enterprise Log Manager サーバに送信されます。管理者は、各エージェントまたは各エージェント グループのログを受信するサーバを設定する必要があります。エージェント グループにサーバを割り当てることで、エージェント グループ内のすべてのエージェントに簡単にサーバを割り当てることができます。

直接ログ収集の計画

CA Enterprise Log Manager のインストール時に、直接ログ収集に使用できるデフォルトのエージェントも併せてインストールされます。デフォルトのエージェントの使用は、別途エージェントをインストールする必要がないため、直接収集と呼ばれます。デフォルトのエージェントはほぼすべてのイベント ソースからイベントを収集できますが、以下の制限があります。

- ログ センサは、ソフトウェア アプライアンス上で実行できる必要があります。ただし、ログ センサの中には、WMI ログ センサなど、特定のプラットフォームに関連付けられているものがあります。
- イベント ソースにリモートでアクセスできる必要があります。

デフォルトのエージェントを設定する方法は、個別にインストールされたエージェントの設定と同じです。デフォルト エージェントによる直接ログ収集は、小規模なシステムに最も適しています。

直接ログ収集用イベント ソース

CA Enterprise Log Manager では、CA Enterprise Log Manager サーバ上で実行して、エージェントレス直接ログ収集を簡略化することができるログ センサを提供します。このマニュアルのリリース時点で、以下がサポートされています。

- syslog
- WinRM
- ODBC
- TIBCO

デフォルト エージェントにサポートされている統合を判別するには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブの[ログ収集]サブタブ下にある[エージェント エクスプローラ]から CA Enterprise Log Manager サーバを選択します。
2. [コネクタの新規作成]をクリックします。

[統合]ドロップダウンに、デフォルト エージェント上に展開するためのコネクタを作成する際の基となる統合が含まれています。コネクタは、統合を基に作成します。各統合は、特定のイベント ソースからイベントを取得するように設計されています。

サポートされているログ センサおよび統合の全リストについては、[テクニカル サポート](#)の CA Enterprise Log Manager 製品のページを参照してください。

注：ログ センサは、データベース、syslog、ファイル、SNMP などの特定のログ タイプから読み込むよう設計された統合コンポーネントです。

エージェントレス ログ収集の計画

エージェントレス ログ収集は、複数のリモート イベント ソースからイベントを集める収集サーバ上にエージェントを 1 つインストールすることで、実装できます。

収集サーバによるエージェントレス ログ収集の構成を計画する際には、以下の点を考慮する必要があります。

- エージェントに設定するコネクタが少ないほど、パフォーマンスは向上します。
- あるエージェント上に設定する最適なコネクタ最大数は、エージェントを専用サーバにインストールするかどうか、サーバの性能、ターゲットにするイベント ソースの種類によって異なります。一般的に、単一のエージェント上には 40 から 50 程度のコネクタを設定するのが適切です。
- 同一の収集サーバと接続する複数のエージェント上に設定された同種のコネクタをグループ化しても、パフォーマンス上のメリットはありません。同じ論理で、同種のイベント ソースから連携内の特定の CA Enterprise Log Manager サーバにイベントを転送しても、パフォーマンス上のメリットはありません。

エージェント ベースのログ収集の計画

インストーラを使用してローカル イベント ソースのあるサーバ上にエージェントをインストールした後、インストール済みエージェントに、管理者はローカルで実行されている各イベント ソースのコネクタを設定します。

同じタイプのイベント ソースを持つターゲット サーバが多数ある場合は、これらのターゲット サーバをグループ化してエージェント グループとし、エージェント グループ レベルで設定を行うことを検討してください。


syslog の直接収集では、送信が保証されない可能性があります。これに対処するために、syslog イベント ソースにインストールされたエージェント上に syslog リスナを設定してください。

設定するレベルの選択


[サブスクリプション]、[抑制ルールの適用]、[ステータスとコマンド]の各オプションを、さまざまなレベルから選択できます。たとえば、サブスクリプション設定は、以下のレベルから開始できます。

- エージェント エクスプローラ
- デフォルトのエージェント グループまたはユーザ定義エージェント グループ
- エージェント


すべてのグループ内のすべてのエージェントにオプションが適用されるよう設定するには、エージェント エクスプローラを選択して、実行するアクションのボタンをクリックします。



選択したグループ内のすべてのエージェントにオプションが適用されるよう設定するには、グループ名を選択して、実行するアクションのボタンをクリックします。



1 つのエージェントのみにオプションが適用されるよう設定するには、エージェントを選択して、実行するアクションのボタンをクリックします。



エージェント管理タスク

エージェント エクスプローラで、環境内のイベント収集エージェントを表示および管理できます。[エージェント エクスプローラ]インターフェースを使用して、以下の領域の管理タスクを実行できます。

- エージェント設定 — エージェントの名前の変更、および、エージェントが属するグループおよび関連するグループの設定を実行できます。
- エージェント グループ — 地理別、ビジネスでの重要性別、イベント ソース タイプ別などの、エージェントのグループ化を実行できます。グループ化したエージェントを、必要に応じて別の CA Enterprise Log Manager サーバに割り当てることもできます。
- サブスクリプション — 使用可能な更新を表示し、エージェントに割り当てるができます。
- エージェントのコマンドおよびステータス — エージェントの現在のステータスを表示し、必要に応じてエージェントを開始および停止できます。

詳細情報

[エージェントまたはコネクタのステータスの表示と管理](#) (624 ページ)

[エージェント バイナリのダウンロード](#) (619 ページ)

[エージェント認証キーの更新](#) (618 ページ)

[エージェント グループを作成する方法](#) (625 ページ)

[サブスクリプション更新を適用する方法](#) (634 ページ)

[エージェント管理の設定方法](#) (628 ページ)

エージェント認証キーの更新

CA Enterprise Log Manager サーバに登録する際にエージェントによって使用されるキーを表示および更新できます。このキーを定期的に変更することで、許可されていないエージェントが環境内にインストールされるのを防ぐことができます。デフォルトでは、キーは、すべてのアプリケーション インスタンスのすべての CA Enterprise Log Manager サーバで同じです。ただし、このキーをアプリケーション インスタンス別に一意に設定できます。

エージェントのインストール担当者は、エージェント インストール ウィザードで[認証コード]としてこのエージェント キーを入力する必要があります。

エージェント認証キーを更新する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックします。
[エージェント管理]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. [エージェント認証キー]ボタンをクリックします。
[エージェント認証キー]ペインが表示されます。
4. [新しいキー]および[キーの確認]フィールドに新しいキーを入力し、[保存]をクリックします。
成功を確認するメッセージが表示されます。

エージェント バイナリのダウンロード

ほかのインストール メディアを使用せずに、エージェント バイナリをダウンロードし、ローカル コンピュータにインストールできます。

エージェントのインストールの詳細については、「CA Enterprise Log Manager エージェント インストール ガイド」を参照してください。

エージェント バイナリをダウンロードする方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックします。
詳細ペインにエージェント管理ボタンが表示されます。
3. [エージェント バイナリのダウンロード]ボタンをクリックします。
[エージェント バイナリ リスト]が表示され、利用可能なエージェントおよび現在のバージョンが表示されます。
4. ダウンロードするエージェントをクリックします。
ダウンロード ダイアログ ボックスが表示されます。
5. エージェント バイナリ ファイルを保存する場所を選択し、[保存]をクリックします。
選択した場所にファイルが保存され、確認メッセージが表示されます。

エージェントの設定

インストールおよび登録されているエージェントに[エージェント エクスプローラ]からアクセスして、設定できます。

エージェントの設定方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックします。
フォルダが展開され、[エージェント グループ]フォルダが表示されます。
3. 設定するエージェントを選択し、ペイン上部の[編集]ボタンをクリックします。
[エージェントの詳細]が[詳細]ペインに表示されます。
4. 以下の項目などの、必要な変更を加えます。

[ユーザ名]

エージェントを実行するユーザ名を定義します。

ポート

CA Enterprise Log Manager と通信するためにエージェントが使用するポートを設定します。

エージェント グループ

エージェントが属するグループを定義します。

ファイルの最大数

イベント受信ファイル キューに作成できるファイルの最大数を設定します。
ファイル数の上限は 1000 です。

1 ファイルあたりの最大サイズ

イベント受信ファイル キューのファイルの最大サイズを MB で設定します。
ファイルが最大サイズに達すると、CA Enterprise Log Manager によって新規ファイルが作成されます。サイズの上限は 2048 MB です。

イベント送信モード

エージェントが使用する以下の送信方式を定義します。

- フェールオーバー - エージェントによって、Log Manager サーバ リスト内の最初のサーバにイベントが送信されます。通信が切断されると、エージェントによって、通信が回復するまで、リスト表示された順に各サーバへの通信が試みられます。
- ラウンド ロビン - エージェントによって、1 時間ごとに Log Manager サーバ リスト内の次のサーバに通信を試行し、リストにある各サーバに順番にイベントが送信されます。この間隔は設定変更できません。

イベント暗号化の有効化

送信されるイベントが AES128 を使用して暗号化されるようエージェントを設定します。イベント暗号化を有効にすると、パフォーマンスに影響します。

リクエスト送信スケジュールの有効化

特定の期間内でのみエージェントがイベントを送信するよう設定します。[リクエスト送信スケジュールの有効化]チェック ボックスをオンにすると、[開始時間]および[終了時間]フィールドが表示されます。以下の条件に従って、必要な GMT 時間の値を 24 時間形式で入力します。

- 開始時間と終了時間の値の間には最低 1 時間が必要です。
- 開始時間の値が終了時間の値より大きい場合、終了時間は開始時間の翌日に設定されます。たとえば、開始時間を「23」に設定し、終了時間を「6」に設定すると、送信期間は午後 11 時 (GMT) から翌日の午前 6 時 (GMT) まで実行されます。

Log Manager サーバ

エージェントがイベントをルーティングする CA Enterprise Log Manager サーバ、およびエージェントが接続する順序を制御します。シャトル コントロールを使用して、使用可能なサーバを選択し、選択したサーバの右側にある矢印ボタンを使用して、通信優先度を設定します。

注： エージェントの更新は、CA Enterprise Log Manager サーバを更新してから実行してください。CA Enterprise Log Manager サーバは、サーバの現在のバージョン番号と同じかそれ以前のエージェントをサポートします。エージェントを設定または更新したときに、収集されたイベントが正常に保存されるようにするために、イベントがエージェントと同じかそれより高いレベルの CA Enterprise Log Manager サーバにのみ送信されることを確認してください。

5. [保存]をクリックします。

詳細情報

[エージェントまたはコネクタのステータスの表示と管理](#) (624 ページ)

[エージェント グループを作成する方法](#) (625 ページ)

改変された設定ファイルの処理

エージェントは、実行中に、メモリに格納された設定ファイルを使用します。エージェントの実行中に第三者によって設定ファイルが改変されると、エージェントは改変されたファイルを使用しません。CA Enterprise Log Manager サーバから新しい設定を受信すると、エージェントは再起動前に、ディスク ファイルを受信したファイルに置き換えます。このようにして、改変されたファイルは自動的に正しいファイルに置き換えられます。

第三者によってファイル改変後に外部ソースからエージェントが再起動されると、エージェントはファイルが改変されシャットダウンされたことを検出します。エージェントは、改変されたファイルに含まれる CA Enterprise Log Manager サーバ リストのデータなどの設定データを許可しません。

[エージェント エクスプローラ]には、エージェントが「応答なし」と表示されます。エージェント設定をリセットするには、CA Enterprise Log Manager サーバ ステータスおよびコマンド ツールを使用します。この操作の後、エージェントは正常に動作を再開します。

エージェント ダッシュボードの表示

エージェント ダッシュボードを表示して、お使いの環境のエージェントのステータスを表示することができます。また、ダッシュボードには、現在の FIPS モード(FIPS または FIPS 非準拠)などの詳細情報および使用状況の詳細情報が表示されます。この詳細情報には、1 秒あたりに読み込むイベント数、CPU 使用率、最終更新日と最終更新時刻が含まれます。

エージェント ダッシュボードを表示するには、以下の手順に従います。

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダを選択します。
詳細ペインにエージェント管理ボタンが表示されます。

3. [エージェント ステータス モニタ/ダッシュボード]をクリックします。

エージェントの検索パネルが表示され、詳細なグラフ内に利用可能なすべてのエージェントのステータスが表示されます。以下に例を示します。

合計: 10 実行中: 8 保留: 1 停止済み: 1 応答なし: 0

4. (オプション)エージェント検索条件を選択し、表示されたエージェントのリストを絞り込みます。以下の条件を 1 つ以上選択できます。

- エージェント グループ— 選択したグループに割り当てられたエージェントのみが返されます。
- プラットフォーム— 選択したプラットフォーム上で実行されているエージェントのみが返されます。
- ステータス— 「実行中」など、選択したステータスのエージェントのみが返されます。
- エージェント名パターン— 指定したパターンを含むエージェントのみが返されます。

5. [ステータスの表示]をクリックします。

検索条件に一致するエージェントのリストが表示されます。表示には、以下の情報が含まれます。

- ローカル コネクタの名前およびバージョン
- 現在の CA Enterprise Log Manager サーバ
- エージェントの FIPS モード (FIPS または FIPS 非準拠)
- 最後に記録された、エージェントによって処理される 1 秒あたりのイベント数 負荷
- 最後に記録された CPU 使用率の値
- 最後に記録されたメモリ使用率の値
- 最新の設定更新
- 設定の更新ステータス

エージェントまたはコネクタのステータスの表示と管理

必要に応じて、環境内のエージェントまたはコネクタのステータスを監視したり、エージェントを再起動したり、コネクタを起動、停止および再起動することができます。

エージェント エクスプローラのフォルダ階層のさまざまなレベルからエージェントまたはコネクタを表示できます。必要に応じて、使用可能なビューを次のようにレベルごとに絞り込みます。

- エージェント エクスプローラ フォルダからは、現在の CA Enterprise Log Manager サーバに割り当てられたすべてのエージェントまたはコネクタを表示できます。
- 特定のエージェント グループ フォルダからは、そのエージェント グループに割り当てられたエージェントとコネクタを表示できます。
- 個々のエージェントからは、そのエージェントに割り当てられたエージェントとコネクタだけを表示できます。

3 つのすべてのレベルからエージェント用の FIPS モード (FIPS または FIPS 非準拠)を指定できます。

エージェントまたはコネクタのステータスを表示する方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダを選択します。
詳細ペインにエージェント管理ボタンが表示されます。
3. [ステータスとコマンド]をクリックします。 
[ステータス]パネルが表示されます。
4. [エージェント]または[コネクタ]を選択します。
エージェントまたはコネクタの検索パネルが表示されます。
5. (オプション)エージェントまたはコネクタの更新の検索条件を選択します。 検索語を入力しない場合は、使用可能な更新がすべて表示されます。 検索を絞り込むには、次の条件を 1 つ以上選択できます。
 - [エージェント グループ]: 選択したグループに割り当てられたエージェントおよびコネクタだけを返します。
 - [プラットフォーム]: 選択したオペレーティング システムで実行されているエージェントおよびコネクタだけを返します。
 - エージェントの名前パターン: 指定したパターンを含むエージェントおよびコネクタだけを返します。
 - (コネクタのみ)[統合]: 選択した統合を使用しているコネクタだけを返します。

6. [ステータスの表示]をクリックします。

詳細なグラフが表示され、検索と一致するエージェントまたはコネクタのステータスが表示されます。以下に例を示します。

合計: 10 実行中: 8 保留: 1 停止済み: 1 応答なし: 0

7. (オプション)ステータス表示をクリックして、グラフの下にある[ステータス]ペインに詳細を表示します。

注: エージェントまたはコネクタの[オンデマンド]ボタンをクリックすると、ステータス表示をリフレッシュすることができます。

8. (オプション)コネクタを表示している場合は、任意のコネクタを選択して、[再起動]、[開始]、または[停止]をクリックします。エージェントを表示している場合は、任意のエージェントを選択して、[再起動]をクリックします。

詳細情報:

[エージェント グループを作成する方法](#) (625 ページ)

[サブスクリプション更新を適用する方法](#) (634 ページ)

エージェント グループを作成する方法

エージェント グループを作成して、場所やオペレーティング システムなどの便利なカテゴリ別にエージェントを整理できます。エージェント グループ ウィザードを使用してエージェント グループを作成するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. エージェント グループ ウィザードの表示
2. グループの詳細の入力
3. エージェントの追加

詳細情報

[エージェント グループ ウィザードの表示](#) (626 ページ)

[エージェント グループの詳細の追加](#) (626 ページ)

[エージェントグループへのエージェントの追加](#) (627 ページ)

エージェント グループ ウィザードの表示

エージェント グループを作成、または既存のエージェント グループを編集するには、エージェント グループを開きます。

エージェント グループ ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。

[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。

2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックします。

詳細ペインにエージェント管理ボタンが表示されます。

3. [新規エージェント グループ]ボタンをクリックします。

エージェント グループ ウィザードが表示されます。

ウィザードの使用時の操作

- ウィザードを閉じずにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。
- ファイルを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

エージェント グループの詳細の追加

エージェント グループに、識別するための詳細を追加できます。

エージェント グループの詳細を追加する方法

1. エージェント グループ ウィザードを開きます。
2. グループの名前、および任意で参考用の説明を入力します。
3. 次の手順に進むか、[保存して閉じる]をクリックします。

[保存して閉じる]をクリックすると、グループが作成されます。それ以外の場合は、選択した手順が表示されます。

エージェントグループへのエージェントの追加

管理目的でグループにエージェントを追加できます。たとえば、物理的な所在地やオペレーティング システム別にグループを作成できます。

注： エージェントは、グループからプロパティを継承しません。このため、既存グループにエージェントを追加する際には、抑制ルールなどのグループ プロパティを手動で新しいエージェントに割り当てる必要があります。

グループにエージェントを追加する方法

1. エージェント グループ ウィザードを開き、「エージェント」の手順に進みます。
2. (オプション) エージェント検索条件を選択します。 検索語句を入力しない場合、すべてのエージェントが表示されます。以下の条件を 1 つ以上指定して、検索を絞り込みます。
 - エージェント グループ— 選択したグループに割り当てられたエージェントのみが返されます。
 - プラットフォーム— 選択したプラットフォーム上で実行されているエージェントのみが返されます。
 - エージェント名パターン— 指定したパターンを含むエージェントのみが返されます。
3. [検索]をクリックします。
検索と一致するエージェントが、[使用可能なエージェント]領域に表示されます。
4. シャトル コントロールを使用して、追加するエージェントを選択し、上下矢印を使用して、エージェント グループ表示に表示する順序に並べ替えます。
5. [保存して閉じる]をクリックします。
エージェント グループが、リストに表示されます。

エージェント管理の設定方法

連携された環境内の複数の CA Enterprise Log Manager サーバにレポートするようエージェントまたはエージェントのグループを設定できます。これによって、選択した CA Enterprise Log Manager サーバにグループまたはエージェントからイベント情報が送信されるように設定できます。

Log Manager サーバの割り当てウィザードを使用して、エージェント管理を設定するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. Log Manager サーバの割り当てウィザードの表示
2. 割り当てるエージェント ターゲットまたはエージェント グループ ターゲットの選択
3. エージェントまたはグループを割り当てる CA Enterprise Log Manager サーバの選択

詳細情報

[Log Manager サーバの割り当てウィザードの表示 \(628 ページ\)](#)

[ターゲット エージェントの選択 \(629 ページ\)](#)

[ログ マネージャの選択 \(630 ページ\)](#)

Log Manager サーバの割り当てウィザードの表示

エージェントまたはエージェントのグループの割り当てを設定するには、Log Manager サーバの割り当てウィザードを開きます。

Log Manager サーバの割り当てウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示され、[エージェント管理]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。

2. [Log Manager サーバ]ボタンをクリックします。 

Log Manager サーバの割り当てウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずに保存するには、[保存]をクリックします。
- 割り当てを保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

詳細情報

[エージェント管理の設定方法 \(628 ページ\)](#)

[ターゲット エージェントの選択 \(629 ページ\)](#)

[ログ マネージャの選択 \(630 ページ\)](#)

ターゲット エージェントの選択

イベントの受信およびアーカイブのためにサーバにエージェントを割り当てるには、特定の CA Enterprise Log Manager サーバに割り当てるエージェントまたはグループを選択する必要があります。

ターゲット エージェントの選択方法

1. Log Manager サーバの割り当てウィザードを開きます。
2. エージェントをグループ単位で割り当てるか個々に割り当てるかを選択します。
3. [グループ]を選択する場合は、シャトル コントロールを使用して、割り当てるグループを選択します。検索エントリ フィールドを使用し、名前の一部を入力して、グループを検索できます。入力と共に、使用可能なグループがフィルタされます。
4. [エージェント]を選択する場合は、シャトル コントロールを使用して、割り当てるエージェントを個別に選択します。[エージェント グループ]および[プラットフォーム]の各ドロップダウン リストと検索エントリ フィールドを使用しエージェントを検索できます。
5. [Log Manager サーバの選択]に進みます。

詳細情報

[エージェント管理の設定方法 \(628 ページ\)](#)

[Log Manager サーバの割り当てウィザードの表示 \(628 ページ\)](#)

[ログ マネージャの選択 \(630 ページ\)](#)

ログ マネージャの選択

エージェントまたはエージェント グループを割り当てる CA Enterprise Log Manager サーバを選択する必要があります。

ログ マネージャ サーバの選択方法

1. Log Manager サーバの割り当てウィザードを開き、ターゲット エージェントを選択して、[ログ マネージャの選択]手順に進みます。
2. シャトル コントロールを使用して、エージェントまたはエージェント グループを割り当てるサーバを選択します。[名前パターン]エントリ フィールドに入力し、利用可能なリストを検索します。
3. [保存して閉じる]をクリックします。

エージェントまたはグループ化されたエージェントが、選択したサーバに割り当てられます。

詳細情報

[エージェント管理の設定方法 \(628 ページ\)](#)

[Log Manager サーバの割り当てウィザードの表示 \(628 ページ\)](#)

[ターゲット エージェントの選択 \(629 ページ\)](#)

サーバ IP アドレスの変更の影響からエージェントを保護する方法

エージェントをインストールする際、収集したイベントでエージェントが最初に接続するプライマリ CA Enterprise Log Manager サーバを割り当てます。エージェントを設定する際、順序付けリスト内のほかの CA Enterprise Log Manager サーバを追加します。収集したログをプライマリ サーバに送信する準備ができたエージェントがプライマリ サーバに接続できない場合、エージェントは、使用可能なサーバが見つかるまでセカンダリ サーバに 1 つずつ接続します。セカンダリ サーバの順序付けリストを設定すると、エージェントからサーバへのログ配信が保証されます。エージェントは一度に 1 つの CA Enterprise Log Manager にのみイベントを送ることができます。すなわち、イベントの重複はありません。

エージェントを管理するよう選択したサーバに新しい IP アドレスが割り当てられると、リスト上のサーバに収集済みイベントを転送するエージェントの機能が影響を受けます。予防的な措置を講じることによって、サーバが IP アドレスを手動でまたは動的に再割り当てされた場合でも、これらのサーバを使用するエージェントに対してサーバの高可用性を維持するのに役立ちます。

インストールされた CA Enterprise Log Manager の IP アドレスは、以下の場合に変わることがあります。

- DHCP による動的な再割り当て

シングル サーバ システムの CA Enterprise Log Manager サーバは、DHCP によって IP アドレスが割り当てられるよう設定されています。このサーバがエージェントを管理するよう選択された後のある時点で、DHCP が新しい IP アドレスを割り当てます。これは、CA Enterprise Log Manager が IP アドレス リースが期限切れになるまで長時間オフラインであった場合に発生することがあります。IP アドレスが動的に変更される場合、ユーザ通知は必要ありません。

- 手動による再割り当て

CA Enterprise Log Manager サーバは静的な IP アドレスで設定されています。新しいサブネットを展開する過程で IP アドレスが再割り当てされるサイト プロセスでは、新しい IP アドレスは CA Enterprise Log Manager サーバに手動で割り当てます。

それらのサーバの IP アドレスが変更される可能性がある場合、適切な処置を講じて、エージェントに対するサーバの高可用性を確保してください。

詳細情報:

[動的 IP アドレスを持つサーバの可用性の確保 \(632 ページ\)](#)

[静的 IP アドレスを再割り当てする際のサーバの可用性の確保 \(632 ページ\)](#)

動的 IP アドレスを持つサーバの可用性の確保

シングル サーバ CA Enterprise Log Manager をインストールする際に DHCP を選択する場合は、各エージェントをインストールする際にその CA Enterprise Log Manager のホスト名 (IP アドレスではない) を指定してください。こうすることで、CA Enterprise Log Manager サーバの IP アドレスが DHCP によって再割り当てされる際の影響が、このサーバを使用するエージェントに及ばないようにします。

エージェントをインストールする際に CA Enterprise Log Manager サーバの IP アドレスを指定すると、動的 IP アドレスが変更されたときには、エージェントを再インストールして、シングル システム CA Enterprise Log Manager サーバの可用性を回復する必要があります。この潜在的な問題を避けるために、もう 1 つ CA Enterprise Log Manager サーバをインストールし、すべてのエージェント向けのセカンダリ サーバとして追加することをお勧めします。これによって、サーバの高可用性を確保できます。

静的 IP アドレスを再割り当てする際のサーバの可用性の確保

静的 IP アドレスで CA Enterprise Log Manager サーバをインストールし、後で再割り当てを行う予定がある場合は、以下のワークフローを使用してこれらのサーバの順序付けリストを作成し、常にエージェントへの高可用性を確保します。デフォルトでエージェントによって 5 分ごとに設定情報がリフレッシュされるため、手順の後にエージェントを再起動する必要はありません。

重要: エージェントがマルチサーバ システム内の 1 つの CA Enterprise Log Manager サーバのみで設定されている場合は、必ず新しい IP アドレスを割り当てる前に、順序付けリストに 2 つ目のサーバを追加してください。この操作を行わない場合は、サーバの可用性を回復するために、サーバ IP アドレスの割り当て後にエージェントを再インストールし、再設定する必要が生じることがあります。

サーバに静的 IP アドレスを再割り当てする際に、エージェントが順序付けリスト上の CA Enterprise Log Manager サーバに接続できるようにする方法

1. 唯一の CA Enterprise Log Manager である CA Enterprise Log Manager サーバに IP アドレスの再割り当てを計画している場合は、元の CA Enterprise Log Manager 上の CA EEM を参照する一時的な CA Enterprise Log Manager をインストールします。

2. 1 つ以上の追加 CA Enterprise Log Manager サーバが、マルチサーバ システム内のどのエージェントにも設定されていない場合は、順序付けリストに少なくとも 1 つ追加サーバを割り当てます。
 - a. [エージェント エクスプローラ]を選択し、[Log Manager サーバ]をクリックします。

Log Manager サーバ ウィザードが、[ターゲットの選択]手順が選択された状態で表示されます。
 - b. 割り当てを行う方法に応じて、[エージェント]または[グループ]を選択します。
 - c. [使用可能]リストから対象のエージェントまたはグループをターゲットとして選択し、[選択済み]リストに移動させます。
 - d. [Log Manager サーバの選択]手順をクリックします。
 - e. [使用可能]リストから「CA Enterprise Log Manager」を選択し、[選択済み]リストに移動させます。
 - f. [保存して閉じる]をクリックします。
3. Log Manager サーバの割り当てウィザードを使用して、エージェントまたはエージェント グループ設定から CA Enterprise Log Manager サーバの順序付けリストの半分を削除します。
4. 選択したリストから削除したサーバに、新しい静的 IP アドレスを割り当てます。
5. 新しい IP アドレスを割り当てたサーバを再度追加します。
6. エージェントがその設定情報をリフレッシュするのを待ちます。

注： 手動でエージェントを再起動することで、情報をすぐにリフレッシュできます。
7. 順序付けリストの残りの半分の半分を削除します。

注： 一時サーバを追加している場合は、フェイルオーバー目的でこれを保持することも、アンインストールしてから削除することもできます。
8. IP アドレスを再割り当てします。
9. これらのサーバを再度追加し、元の順序付けリストを復元します。

詳細情報:

[エージェント管理の設定方法 \(628 ページ\)](#)

[サービス ホストの削除 \(130 ページ\)](#)

サブスクリプション更新を適用する方法

エージェントまたはコネクタに CA サブスクリプション更新を適用できます。更新リストウィザードを使用してサブスクリプション パッケージを適用するプロセスは、以下の手順で構成されます。

1. 更新リスト ウィザードの表示
 2. 以下の更新タイプのうち 1 つの選択、および使用可能な更新パッケージの検索条件の指定
 - エージェントの更新
 - コネクタの統合更新
- 注：エージェントおよびコネクタの更新がある場合、更新が正常に完了するように、エージェント更新を先に適用する必要があります。
3. 最新バージョンに更新するエージェントまたはコネクタの選択

詳細情報

[更新リスト ウィザードの表示](#) (635 ページ)

[更新するエージェントまたはコネクタの選択](#) (636 ページ)

[エージェントまたはコネクタ統合のバージョンの更新](#) (637 ページ)

[エージェントまたはコネクタのステータスの表示と管理](#) (624 ページ)

更新リスト ウィザードの表示

エージェントまたはコネクタを最新のバージョンに更新するには、更新リスト ウィザードを開きます。

更新リスト ウィザードを開く方法

1. [管理]タブをクリックし、[ログ収集]サブタブをクリックします。
[ログ収集]フォルダ リストが表示されます。
2. [エージェント エクスプローラ]フォルダをクリックします。
[エージェント管理]ボタンが[詳細]ペインに表示されます。
3. [サブスクリプション]ボタンをクリックします。

更新リスト ウィザードが表示されます。

ウィザードを使用する際に

- ウィザードを閉じずに保存するには、[保存]をクリックします。
- 進行状況を保存してウィザードを閉じるには、[保存して閉じる]をクリックします。
- ウィザードの表示を最後に保存した設定に戻すには、[リセット]をクリックします。

更新するエージェントまたはコネクタの選択

更新候補のエージェントまたはコネクタに検索条件を指定して、使用可能な更新を確認できます。

更新するエージェントまたはコネクタを選択する方法

1. 更新リスト ウィザードを開きます。
[更新選択リスト]が表示されます。
2. [エージェントの更新]または[コネクタの更新]を選択します。
注： エージェントおよびコネクタの更新がある場合、更新が正常に完了するように、エージェント更新を先に適用する必要があります。
3. エージェントまたはコネクタ更新の検索条件を完了します。
 - a. ドロップダウン リストから[エージェント グループ]を選択します。
 - b. ドロップダウン リストから[プラットフォーム]を選択します。
 - c. ワイルド カードを使用して、エージェント名パターンを入力します。
 - d. (コネクタ統合の更新のみ)ドロップダウン リストから[統合]を選択します。
4. [検索]をクリックします。
検索条件と一致する更新パッケージが、次のウィザード手順である「バージョンの選択」に表示されます。更新パッケージを表示して適用するために、「バージョンの選択」の手順に進む必要があります。

詳細情報：

[更新リスト ウィザードの表示](#) (635 ページ)

[エージェントまたはコネクタ統合のバージョンの更新](#) (637 ページ)

エージェントまたはコネクタ統合のバージョンの更新

リスト表示された各エージェントまたはコネクタのバージョンを、ダウンロードされた更新バージョンと比較して、更新が必要かどうかを判断し、現在のバージョンを別のバージョンに置き換えるかどうかを指定できます。

エージェントまたはコネクタを更新する方法

1. 更新リスト ウィザードを開き、更新を検討するエージェントまたはコネクタを選択します。
2. 「バージョンの選択」の手順に進みます。

検索条件に一致するエージェントまたはコネクタのリストが表示されます。

- 各エージェントが、現在のバージョンと、利用可能な更新バージョンを表示するドロップダウン リストと共に表示されます。
 - 各コネクタが、現在の統合バージョンと、利用可能な更新バージョンを表示するドロップダウン リストと共に表示されます。
3. (オプション)バージョンにかかわらず、選択したオペレーティング システム用の利用可能な更新をすべて表示するには、[OS バージョンのバイパス]を選択します。
 4. 更新を適用するエージェントまたはコネクタを選択し、[保存して閉じる]をクリックします。

エージェントによって更新がインストールされ、現在のバージョンが選択したエージェントまたは統合の更新で置き換えられます。

注： 選択した更新を適用した後、これらの詳細を調べて、すべてのエージェントまたはコネクタに、最新のバージョンが適用されているかどうかを確認できます。

第 16 章：カスタム証明書

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[カスタム証明書の実装](#) (639 ページ)

[管理 CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加](#) (640 ページ)

[その他のすべての CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加](#) (641 ページ)

[アクセス ポリシーへの証明書共通名の追加](#) (642 ページ)

[新しい証明書の展開](#) (643 ページ)

カスタム証明書の実装

インストール プロセスによって 2 つの証明書が生成され、CA Enterprise Log Manager サーバの /opt/CA/SharedComponents/iTechnology ディレクトリに格納されます。インストールされた証明書は、そのまま使用できます。これらの証明書の名前は以下のとおりです (ApplicationName は CA Enterprise Log Manager 製品の CAELM です)。

- ApplicationNameCert.cer

この証明書は、管理サーバと通信するすべての CA Enterprise Log Manager サービスによって使用されます。この証明書のエントリは、CALM.cnf ファイル下にも存在します。

- ApplicationName_AgentCert.cer

この証明書は、CA Enterprise Log Manager サーバと通信するすべてのエージェントによって使用されます。

重要： アクティブなエージェントが存在する環境で CAELM_AgentCert.cer 証明書をカスタム証明書に置き換えるには、これらのエージェントを再インストールする必要があります。

カスタム証明書を使用するには、まずルート証明機関 (CA) から信頼されたルート証明書を取得する必要があります。証明機関は、複数の証明書をツリー構造で発行できます。信頼されたルート証明書の下すべての証明書は、ルート証明書の信頼性を継承します。このプロセスでは、両方の証明書を置き換える場合、カスタム サービス証明書とカスタム エージェント証明書の信頼されたルートが同じであることを前提としています。

拡張子が .cer のカスタム証明書のみがサポートされます。通常、信頼されたルート証明書を取得したら、以下の手順に従ってカスタム証明書を実装します。

1. 管理 CA Enterprise Log Manager サーバまたはスタンドアロン CA EEM の iAuthority.conf に信頼されたルート証明書を追加します。

2. CAELM_AgentCert.cer を置き換える場合は、管理 CA Enterprise Log Manager の iControl.conf に信頼されたルート証明書を追加し、次に、残りの各 CA Enterprise Log Manager でこの追加操作を繰り返します。
3. CAELMCert.cer を置き換える場合は、このカスタム証明書の共通名を管理 CA Enterprise Log Manager またはスタンドアロン CA EEM の AdministerObjects スコープ ポリシーに追加します。
4. 各 CA Enterprise Log Manager サーバの iTechnology フォルダにカスタム証明書を追加し、各設定ファイルに各証明書の名前およびパスワードを追加します。

管理 CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加

まず、証明機関(CA)から PEM 形式の信頼されたルート証明書を取得します。次に、管理サーバまたはスタンドアロン CA EEM の iTechnology SPIN Web インターフェースにこの信頼されたルート証明書を追加します。

管理 CA Enterprise Log Manager に信頼されたルート証明書を追加する方法

1. 管理 CA Enterprise Log Manager サーバまたはスタンドアロン CA EEM の CA iTechnology SPIN Web インターフェースにアクセスします。

`https://<management_ELM_hostname>:5250/spin`

`https://<EEM_hostname>5250/spin`
[CA iTechnology SPIN] ページが表示されます。
2. ドロップダウン リストから[iTech 管理者]を選択し、[実行]をクリックします。
iTechnology 管理者ページが開き、ログイン リンクが表示されます。
3. [ログイン]をクリックします。
CA iTechnology ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。
4. EiamAdmin 認証情報を入力し、iAuthority を選択して[ログイン]をクリックします。
5. iAuthority タブを選択し、以下のように iAuthority.conf に信頼されたルートを追加します。
 - a. 証明書のラベルを入力します。ラベルとして「myself」を入力しないでください。
 - b. .cer ファイルを検索して選択します。
 - c. [信頼されたルートを追加]をクリックします。

確認メッセージが表示され、iAuthority.conf (管理サーバまたはスタンドアロン CA EEM のみに存在するファイル)に信頼されたルートが追加されることが示されます。

6. スタンド アロン CA EEM を使用する場合は、最後の手順に進みます。
7. CAELM_AgentCert.cer 証明書をカスタム証明書に置き換える場合は、以下のよう
に iControl.conf に信頼されたルートを追加します。
 - a. 設定タブを選択します。
 - b. 前の手順と同じ証明書ラベルを入力します。
 - c. 前の手順と同じルート PEM (.cer) ファイルを検索して選択します。
 - d. [信頼されたルートの追加]をクリックします。確認メッセージが表示され、カスタム証明書の信頼されたルートが管理 CA Enterprise Log Manager サーバの iTechnology ディレクトリの iControl.conf ファイルに追加されることが示されます。
8. [ログアウト]をクリックし、iTechnology SPIN を閉じます。

その他のすべての CA Enterprise Log Manager サーバへの信頼されたルート証明書の追加

CAELM_AgentCert.cer 証明書をカスタム証明書に置き換える場合は、残りの各 CA Enterprise Log Manager サーバの iTechnology SPIN Web インターフェースに信頼されたルート証明書を追加する必要があります。この手順では、CA iControl に信頼されたルート証明書を追加します。CAELMCert.cer 証明書のみを置き換える場合、この手順は必要ありません。

各非管理 CA Enterprise Log Manager サーバの CA iControl に信頼されたルート証明書を追加する方法

1. 非管理サーバが実行されている iGateway の SPIN UI にログインします。以下の URL を使用します。
`https://<ELM_hostname>:5250/spin/`
[CA iTechnology SPIN] ページが表示されます。
2. ドロップダウン リストから[iTech 管理者]を選択し、[実行]をクリックします。
iTechnology 管理者ページが開き、ログイン リンクが表示されます。
3. [ログイン]をクリックします。
CA iTechnology ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。
4. EiamAdmin 認証情報を入力し、iAuthority を選択して[ログイン]をクリックします。

5. [設定]タブを選択し、以下のように信頼されたルートを追加します。
 - a. 前の手順と同じ証明書ラベルを入力します。
 - b. .cer ファイルを検索して選択します。
 - c. [信頼されたルートの追加]をクリックします。カスタム証明書の信頼されたルートが iTechnology ディレクトリの iControl.conf ファイルに追加されます。確認のメッセージが表示されます。
6. [ログアウト]をクリックし、iTechnology SPIN を閉じます。

アクセス ポリシーへの証明書共通名の追加

CAELMCert.cer 証明書は、すべての CA Enterprise Log Manager サービスが CA Enterprise Log Manager 管理サーバと通信するために使用します。 CAELMCert.cer をカスタム証明書に置き換える場合、このカスタム証明書の共通名 (cn) を管理サーバまたはスタンド アロン CA EEM サーバの AdministerObjects ポリシーに追加する必要があります。

注: このポリシーから、[User] CERT_CAELM アイデンティティ(デフォルト証明書の共通名)を削除する必要はありません。

AdministerObjects ポリシーにカスタム証明書の共通名を追加する方法

1. 該当する URL を入力して、CA Enterprise Log Manager 管理サーバまたはスタンド アロン CA EEM サーバにアクセスします。

`https://<management_server_hostname>:5250/spin/calrm`
`https://<EEM_server_hostname>:5250/spin/eiam`
2. CA Enterprise Log Manager 管理サーバに管理権限でログインします。 スタンド アロン CA EEM にアクセスする場合は、EiamAdmin ユーザとしてログインします。
3. 管理タブ、ユーザおよびアクセス管理サブタブ、および左ペインのアクセス ポリシー リンクをクリックします。 スタンド アロン CA EEM にログインした場合は、[アクセス ポリシーの管理]タブをクリックします。
4. スコープ ポリシー リンクをクリックします。

メインのペインに、スコープ ポリシーの[ポリシー テーブル]が表示されます。
5. スクロールして Administer Objects ポリシーを見つけ、AdministerObjects リンクを選択します。

AdministerObjects ポリシーが編集モードで開きます。

6. カスタム証明書の共通名 (cn) を以下のように追加します。
 - a. ID フィールドにカスタム証明書の共通名を入力します。
 - b. 矢印をクリックして、エントリを移動させます。
[選択された ID] リストに、[ユーザ}<カスタム証明書 cn> が表示されます。
7. [保存] をクリックします。
このポリシーにリスト表示されたリソースへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可された ID としてカスタム証明書の共通名を追加する際に、AdministerObjects ポリシーも一緒に保存されます。
8. [閉じる] をクリックし、CA Enterprise Log Manager ユーザ インターフェースからログアウトします。

新しい証明書の展開

CA Enterprise Log Manager では 2 つの証明書を使用します。定義済み証明書の一方または両方をカスタム証明書に置き換えることができます。新しい証明書を展開するには、ソフトウェア アプライアンスにログオンし、iGateway を停止し、新しい証明書を追加し、証明書ファイルを変更して iGateway を再起動します。

新しい証明書を展開する前に、以下を確認します。

- 信頼されたルート証明書が、CA Enterprise Log Manager サーバが使用する管理サーバまたはスタンドアロン CA EEM の iTechnology iAuthority に追加されている。
- CAELM_AgentCert.cer 証明書をカスタム証明書に置き換える場合は、各 CA Enterprise Log Manager サーバの iTechnology iControl に信頼されたルート証明書が追加されている。
- カスタム証明書の共通名が AdministerObjects アクセス ポリシーに追加されている。これは、CAELMCert.cer を置き換えるカスタム証明書を指しています。

新しい証明書の登録方法

1. CA Enterprise Log Manager サーバがインストールされているホストにアクセスします。
2. **caelmadmin** 認証情報を使用して、CA Enterprise Log Manager サーバにログインします。
3. コマンド プロンプトで、以下を入力して、ユーザを **root** に切り替えます。

```
su - root
```

4. 以下のショートカットを使用して、ディレクトリを
/opt/CA/SharedComponents/iTechnology に変更します。

```
cd $IGW_LOC
```

5. iGateway を停止します。

```
./S99igateway stop
```

6. CAELMCert.cer を置き換えるには、以下の手順に従います。

- a. カスタム ApplicationNameCert.cer 証明書と ApplicationNameCert.key 鍵ファイルを iTechnology ディレクトリにコピーします。
- b. CALM.cnf ファイルを開きます。証明書名を新しい名前に置き換えます。
- c. 既存の鍵ファイル名を新しい鍵 ファイル名に変更します。

7. CAELM_AgentCert.cer を置き換えるには、以下の手順に従います。

- a. カスタム ApplicationName_AgentCert.cer 証明書と
ApplicationName_AgentCert.key 鍵ファイルを iTechnology ディレクトリにコピーします。
- b. AgentManager.conf ファイルを開きます。証明書名を新しい名前に置き換えます。
- c. 既存の鍵ファイル名を新しい鍵 ファイル名に変更します。

8. iGateway を開始します。

```
./S99igateway start
```

CAELM_AgentCert.cer を置き換えた場合は、この展開の後に自動的にインストールされたエージェントはすべてカスタム証明書を使用します。

付録 A: アクセシビリティ機能

CA では、さまざまな利用環境のすべてのお客様が、当社の製品およびサポートドキュメントを正しく使用して重要なビジネス業務を遂行できるよう、全力を尽くしています。このセクションでは、CA Enterprise Log Manager に含まれているアクセシビリティ機能について説明します。

アクセシビリティ モード

アクセシビリティ モードを使用するよう CA Enterprise Log Manager を設定し、クエリおよびレポート内のすべてのグラフィック パネルを表形式に切り替えて表示できます。アクセシビリティ モードに切り替えるには、ログイン画面の[アクセシビリティの有効化]チェック ボックスをオンにします。

アクセシビリティ コントロール

CA Enterprise Log Manager 内を移動する際、以下の表に示すようなキーボード ショートカットを使用できます。

タスク	キーボード ショートカット
開いているアプリケーションの切り替え	Ctrl + Tab
開いているウィンドウ内のファイルの選択	Ctrl + Tab
ヘルプ	F1
ボタンのクリック	Space または Enter
チェック ボックスのオン/オフ	Space または Enter
メニュー、コンボ ボックスを開く	Ctrl + 下方向キー
リストの移動	Ctrl + 下方向キーでフォーカスの設定 上方向/下方向キーで移動 Space または Enter でリスト項目の選択
ラジオ ボタン グループ	Ctrl + 下方向キーでフォーカスの設定 上方向/下方向キーで移動 Space または Enter でリスト項目の選択
作業中のウィンドウを閉じる	Alt + F4

タスク	キーボード ショートカット
ダブルクリック	Ctrl + D

CA Enterprise Log Manager 言語表示設定

英語以外に以下の言語で CA Enterprise Log Manager インターフェースを表示できます。

- フランス語
- イタリア語
- ドイツ語
- スペイン語
- 日本語

ブラウザ ウィンドウで言語設定を変更します。たとえば、Microsoft Internet Explorer を使用している場合は、[インターネット オプション]ダイアログ ボックスを開き、表示する主要な言語を追加または選択します。

サポートされている 5 つの言語の 1 つを選択すると、CA Enterprise Log Manager インターフェースを開いたときに、適切な言語で表示されます。インターフェース ラベルとタブは翻訳されますが、特定の要素は翻訳されません。タグのタイトルおよびレポート結果内のデータ文字列などは、英語のままになります。

注：CA Enterprise Log Manager が表示された状態で言語を変更した場合は、ブラウザ ウィンドウを最新の状態に更新して、新しい言語を表示してください。ログインした状態で変更した場合は、新しい言語のログイン画面に戻ります。

手動による CA Enterprise Log Manager のローカライゼーション

言語のファイルを自分で作成することで、手動で CA Enterprise Log Manager をローカライズできます。これによって、すでにサポートされている以外の言語で CA Enterprise Log Manager インターフェースを表示することができます。これを行うには、既存のファイルをコピーしてテンプレートとして使用します。

手動で CA Enterprise Log Manager をローカライズする方法

1. CA Enterprise Log Manager サーバ ホストにログインし、`opt/CA/LogManager/local` に移動して、テンプレートとして使用するファイルを選択します。各言語に、以下の 2 つのファイルがあります。

- `content.properties` - レポート名やクエリ名などコンテンツを表すテキストと、説明が含まれています。
- `ui.properties` - タブ ラベルやヘッダなど、インターフェース機能のタイトルを表すテキスト文字列が含まれています。

各ファイル名の前に、標準的な言語プレフィックスが付いています。たとえば、ドイツのコンテンツ ファイルは `de_content.properties` という名前です。英語のインターフェース ファイルは `en_ui.properties` という名前です。

2. 各ファイル タイプを 1 つずつコピーし、標準的なプレフィックスを使用して、名前を変更します。たとえば、ポルトガル語のローカライゼーション ファイルを作成する場合は、ファイルをコピーして、それらを `pt_content.properties` と `pt_ui.properties` という名前に変更します。

注：標準的な言語プレフィックスは、ご使用のブラウザのサポートされている言語リストで特定できます。

3. ファイルを開き、元の言語文字列を必要な言語に翻訳します。たとえば、英語ファイルをコピーした場合は、各英語テキスト文字列を必要な言語に置換します。
4. 手動で翻訳したファイルを、それらを利用する各 CA Enterprise Log Manager サーバ上の、手順 1 で指定した場所に保存します。
5. ブラウザをターゲット言語に設定し、CA Enterprise Log Manager にログインします。

詳細情報：

[CA Enterprise Log Manager 言語表示設定](#) (646 ページ)

付録 B: ODBC と JDBC を使用した収集済みイベントへのアクセス

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[CA Enterprise Log Manager 内の ODBC/JDBC アクセスについて](#) (649 ページ)

[CA Enterprise Log Manager と共に使用する ODBC および JDBC のクエリの作成](#) (650 ページ)

[クエリの処理方法](#) (652 ページ)

[例: アクセス フィルタを使用して、ODBC の結果を制限する](#) (654 ページ)

[例: Crystal Reports と共に ODBC および JDBC クライアントを使用する準備](#) (655 ページ)

[ODBC を利用した Crystal Reports からイベント ログ ストアへのアクセス](#) (662 ページ)

[JDBC を使用した Crystal Reports からイベントへのアクセス](#) (664 ページ)

[Windows システム上の ODBC クライアントの削除](#) (665 ページ)

[JDBC クライアントの削除](#) (666 ページ)

CA Enterprise Log Manager 内の ODBC/JDBC アクセスについて

CA Enterprise Log Manager では、イベント ログ ストアへの読み取り専用 ODBC および JDBC アクセスを提供しており、これによって、以下のことを実行できます。

- BusinessObjects の Crystal Reports などの外部レポート ユーティリティを使用したカスタム レポートの設定
- 外部アプリケーションを使用した選択済みログ情報の取得

これらの機能により、すでに CA Enterprise Log Manager によって取得されているログ情報を使用して、独自のカスタム レポートを作成し、フォーマットすることができます。また、既存の相関エンジンやマルウェア検出パッケージなどの機能と共に使用するデータを取得できます。

イベント ログ ストアへのアクセスに使用する予定のサーバ上に、CA が提供するクライアントをインストールした後、データ ソースへの接続を設定してから、データの取得を開始します。サブスクリプション モジュールによって、サーバ側コンポーネントがインストールされます。

CA Enterprise Log Manager と共に使用する ODBC および JDBC のクエリの作成

CA Enterprise Log Manager における ODBC および JDBC のサポートは、テーブル VIEW_EVENT への SELECT 文を使用した読み取り専用クエリに制限されています。

SELECT 文は、ANSI SQL 形式およびルールに準じて作成してください。SQL 解析エンジンはサーバ側コンポーネントに含まれています。解析には、X3.135-1992「Database Language SQL」仕様で定義されている Entry レベルの SQL の大部分が実装されています。また、解析では、ANSI SQL99 と、Microsoft SQL Server や Oracle などの商用データベースの SQL 機能をサポートしています。ODBC の最小限の文法仕様に準拠しています。

共通イベント文法は、このテーブルのスキーマとしての役割を果たします。スキーマの詳細については、「CEG リファレンス ガイド」を参照してください。

SQL サポートの制限事項

CA Enterprise Log Manager では、ストアード プロシージャ コール、データ制御言語 (DCL) コマンド、およびデータ定義言語 (DDL) コマンドをサポートしていません。

CA Enterprise Log Manager では、以下のデータ操作言語 (DML) 操作およびキーワードをサポートしていません。

- UNION
- JOIN
- ネストされた SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- COMMIT、ROLLBACK などのトランザクション制御演算子

サポートされている SQL 機能

以下は、SELECT 文の作成での使用がサポートされている SQL 関数です。

- ABS(numeric_exp)
- ROUND(numeric_exp, integer_exp)
- LCASE(string_exp)
- LOWER(string_exp)
- LENGTH(string_exp)
- LTRIM(string_exp)
- RTRIM(string_exp)
- SUBSTRING(string_exp, start,length)
- UCASE(string_exp)
- UPPER(string_exp)
- IFNULL (expr, default_val)
- ISNULL (expr, default_val)
- NVL (expr, default_val)
- CONVERT (value_exp, data_type)
- CURDATE()
- CURTIME()
- CURTIMESTAMP()
- DATEADD(datepart, number, date)
- TIMESTAMPADD(datepart, number, date)
- DATEDIFF(datepart, startdate, enddate) datepart の値には、Year、Day、および second を使用できます。
- TIMESTAMPDIFF(datepart, startdate, enddate) datepart の値には、Year、Day、および second を使用できます。
- DAYOFMONTH(date_exp)
- DAYOFWEEK(date_exp)
- DAYOFYEAR(date_exp)
- HOUR(time_exp)

- MINUTE(time_exp)
- MONTH(date_exp)
- NOW()
- SECOND(time_exp)
- WEEK(date_exp)
- YEAR(date_exp)
- AVG([ALL | DISTINCT]expression)
- SUM([ALL | DISTINCT]expression)
- COUNT({[ALL | DISTINCT]expression} | *)
- MAX([ALL | DISTINCT]expression)
- MIN([ALL | DISTINCT]expression)

クエリの処理方法

CA Enterprise Log Manager では、ODBC や JDBC のクライアントによって開始されたクエリを以下の方法で処理します。

1. SELECT 文がクライアント アプリケーションによって ODBC 接続を介して CA Enterprise Log Manager サーバに送信されます。
2. CA Enterprise Log Manager サーバによって SELECT 文が検証されます。検証に成功したら、CA Enterprise Log Manager サーバによってクエリを表すデータ構造体を作成されます。

エラーが発生した場合は、クライアント ドライバに直接エラーを返します。

3. CA Enterprise Log Manager サーバによって SQL 文が使用可能なクエリに変換されます。変換が成功したら、CA Enterprise Log Manager サーバによってクエリが実行されます。

エラーが発生した場合は、クライアント ドライバにエラーを返します。

4. 有効期限タイマなどの各クエリの状態情報が CA Enterprise Log Manager サーバによって管理されます。これにより、セッションが終了したりクエリが期限切れになったりした場合にキャンセルできます。
5. CA Enterprise Log Manager サーバによって、クエリ結果が変換され、ODBC クライアント ドライバに送信されて、クライアント アプリケーションによってデータが受信されます。

結果列の別名

クエリの状態管理の一部として、CA Enterprise Log Manager では、結果列名に別名を付与することをサポートしています。これによって、カスタム レポート内の共通イベント文法フィールドを独自のラベルや見出しを使用して表示できます。

CA Enterprise Log Manager サーバによって結果セットがクライアント ドライバに返送されるときにも、別名は維持され、適切なデータマッピングに使用されます。

結果の制限

ディスク領域を管理するために、CA Enterprise Log Manager では、結果の行数を制限します。CA Enterprise Log Manager では、Transact-SQL の TOP キーワードのサブセットに固定値のみを指定して使用します。キーワードのパーセント変数はサポートしていません。

CA Enterprise Log Manager で使用されるデフォルトの TOP 値は 5000 行で、最大値は 50,000 行です。

CA Enterprise Log Manager 固有のエラー コード

以下は、CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアにアクセス中に発生する可能性のある ODBC および JDBC のエラー コードです。エラー メッセージに、それぞれのエラーの詳細が記載されます。

- 88 - サポートされていません。
付随するエラー メッセージに、サポートされていない機能に関する詳細が記載されます。
- 300 - 一般的なエラー
付随するエラー メッセージに、詳細が記載されます。
- 301 - マルチバイト文字パラメータの変換中にエラーが発生しました
- 302 - 認証エラー
- 304 - OrderBy 節または GroupBy 節内に無効な表現 (列)

以下のエラーは、SQL 文の実行エラーです。

- 305 - クエリの開始中にエラーが発生しました
- 306 - クエリ ステータスの取得中にエラーが発生しました
- 307 - クエリ結果 XML の解析中にエラーが発生しました

- 308 - クエリの実行エラー
- 309 - エラーが発生しましたがクエリは実行されました
- 310 - クエリ結果の取得中にエラーが発生しました
- 311 - クエリのタイムアウト

例：アクセス フィルタを使用して、ODBC の結果を制限する

アクセス フィルタを作成し、ODBC アクセス リクエストに返されるデータを制限できます。名前を指定されたアプリケーション グループのメンバが ODBC クライアントを使用して CA Enterprise Log Manager イベント データにアクセスする際に、フィルタによって許可された情報のみが表示されます。

この例では、UNIX_Analysts という名前のアプリケーション グループがあり、このグループのすべてのメンバに対してイベント ログ ストアから UNIX のイベントのみを表示しようとする想定しています。この例で作成されたフィルタによって、CA Enterprise Log Manager ユーザ インターフェース内および ODBC による外部リクエストからのイベント データの表示が制限されます。

アクセス フィルタの詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

アクセス フィルタの作成方法

1. 管理者ユーザとして CA Enterprise Log Manager にログインします。
2. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
3. [新規アクセス フィルタ]をクリックします。 アクセス フィルタの設計ウィザードが表示されます。
4. [名前]フィールドに「UNIX 分析担当者」と入力し、[説明]フィールドに「UNIX 分析担当者のアクセス フィルタ」という語句を入力して、ダイアログ ボックスの一番上の[手順 2 ID]をクリックします。
5. [タイプ]を[アプリケーション グループ]に変更し、[名前]フィールドに「UNIX」と入力して、[ID の検索]をクリックします。

検索条件に一致する ID のリストがシャトル コントロールに表示され、必要な ID を選択できるようになります。
6. [使用可能な ID]リストから[UNIX_Analysts]アプリケーション グループを選択し、右矢印シャトル コントロールをクリックして、選択したグループを[選択された ID]リストに移動させます。

7. ダイアログ ボックスの一番上の[手順 3 アクセス フィルタ]をクリックします。
8. [新規イベント フィルタ]  をクリックして行を追加し、[列]の下フィールド領域をクリックします。
9. ドロップダウン リストから[event_logname]を選択し、[値]の下フィールド領域をクリックします。
10. ドロップダウン リストから[UNIX]を選択します。ダイアログ ボックスは以下のようになります。

アクセス フィルタの設計

UNIX_Analysts 保存 保存して閉じる キャンセル

1  2  3 

詳細 ID アクセス フィルタ

● = 必須

詳細フィルタ

フィルタ コントロールに条件文を定義して、イベントをフィルタします。

ロジック	(	列	演算子	値
		event_logname	等しい	Unix

11. [保存して閉じる]をクリックします。

例: Crystal Reports と共に ODBC および JDBC クライアントを使用する準備

BusinessObjects Crystal Reports を使用して ODBC または JDBC クライアントを CA Enterprise Log Manager イベントにアクセスさせるための準備をするには、以下の手順に従います。

1. データベース リソースへのアクセス権を許可する CA Enterprise Log Manager ユーザを作成します。
2. ODBC Service が SSL 暗号化およびポート 17002 を使用していることを確認します。

3. ODBC クライアントをインストールするか、Crystal Reports が存在するサーバに JDBC ファイルをコピーします。
これらのインストールの詳細については、「実装ガイド」を参照してください。
4. オペレーティング システム コンポーネントを設定します。
 - a. Windows の[コントロール パネル]で ODBC データ ソースを作成し、テストします。
 - b. JDBC クライアントを使用する Crystal Reports 設定ファイルを編集します。
5. CA Enterprise Log Manager による収集用イベントを作成します。
クエリされる種類のイベントがすでにイベント ログ ストアに含まれていることがわかっている場合は、この手順を省略できます。

注: このプロセスおよび関連する例は、基本的な SQL 文の作成と Crystal Reports の使用法が理解されていることを前提としています。Crystal Reports の使用の詳細については、BusinessObjects のオンライン ヘルプを参照してください。

ODBC や JDBC へのアクセス用の CA Enterprise Log Manager ユーザの作成

JDBC クライアントや ODBC クライアントで使用するための ELM_Access という名前のユーザ アカウントを作成するには、この手順を使用します。

データ アクセス権が付与された CA Enterprise Log Manager ユーザは、ODBC または JDBC を使用して、イベント データにアクセスできます。CA Enterprise Log Manager と共に提供されるデフォルトの各ユーザ ロールには、この権限が付与されています。この例では、デフォルトの CA Enterprise Log Manager ロールである、管理者、分析担当者、または監査者のどれを付与されたユーザでも作成できます。

新規ユーザを作成するには、以下の手順に従います。

1. 管理者ユーザとして CA Enterprise Log Manager サーバにログインします。
2. [管理]タブをクリックし、[ユーザとアクセスの管理]サブタブをクリックします。
3. [ユーザ]ボタンをクリックして、組み込みの CA EEM ユーザ インターフェースを表示します。
4. [新規ユーザ]をクリックします。[新規ユーザ]ダイアログ ボックスが開きます。
5. [アプリケーション ユーザの詳細の追加]をクリックし、管理者アカウントにアプリケーション権限を付与します。

注: 実稼働環境では、ユーザがデータにアクセスするのに必要な最小限の権限を割り当てます。ユーザのロール、アクセス ポリシー、アクセス フィルタなど、多くの方法でアクセスを制限できます。詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

6. 必要に応じてユーザ レコードを完了し、パスワードを割り当て、この例の後で使用するよう書き留めておきます。
7. ユーザを保存し、[ユーザ]ウィンドウを終了します。

ODBC サービス設定の設定

この手順を使用して、CA Enterprise Log Manager ODBC および JDBC のサービス設定を設定します。

注: この領域に変更を加えると、ODBC および JDBC の通信を有効にするサーバ側プロセスが再起動されます。

ODBC サービスを設定するには、以下の手順に従います。

1. 管理者ユーザとして CA Enterprise Log Manager サーバにログインします。
2. [管理]タブをクリックし、[サービス]サブタブをクリックします。
3. ODBC サービス ノードをクリックします。
4. デフォルト設定を使用します。
 - サービスの有効化: True (CA Enterprise Log Manager サーバ上の ODBC および JDBC の接続を許可する)
 - ポート: 17002
 - 暗号化(SSL)を選択
 - セッション タイムアウト: 15 分
 - ログ記録レベル: デフォルト値の「設定なし」を使用します。
5. [保存]をクリックします。

「ELM」 ODBC データ ソースの作成

この手順を使用して、「CA-ELM」という名前のデータ ソースを作成します。

注: データ ソースを設定する前に、ODBC クライアントをインストールします。

データ ソースを作成するには、以下の手順に従います。

1. Windows の[コントロール パネル]を開きます。
2. [管理ツール]フォルダを開き、[データソース(ODBC)]ユーティリティを起動します。
3. [追加]ボタンをクリックし、[データ ソースの新規作成]ダイアログ ボックスを表示します。

4. エントリ「DataDirect OpenAccess SDK 6.0」を選択し、[完了]ボタンをクリックします。

DataDirect OpenAccess SDK ODBC Driver セットアップ ユーティリティの設定画面が表示されます。

5. [データ ソース名]フィールドに「CA-ELM」と入力し、説明文を入力します。
6. [サービス ホスト]フィールドに CA Enterprise Log Manager サーバの名前を入力します。この例では、ca-elm を使用します。
7. [サービス ポート]フィールドに「17002」と入力します。
8. [暗号化 SSL]チェック ボックスをオンにします。
9. 以下のカスタム プロパティを入力します。

```
querytimeout=600
(seconds);queryfederated=true;queryfetchrows=1000;offsetmins=0;suppressNoncriticalErrors=false
```

10. [適用]をクリックし、次に[接続のテスト]をクリックします。

接続パラメータが正しければ、接続成功のメッセージが表示されます。

11. [OK]をクリックして[ODBC データ ソースの管理]ダイアログ ボックスに戻り、もう一度[OK]をクリックして、ユーティリティを終了します。

ODBC データ ソースの注意事項

以下は、CA Enterprise Log Manager に関連している ODBC データ ソース フィールドの説明です。

データ ソース名

このデータ ソースの名前を作成します。このデータを使用するクライアント アプリケーションがデータ ソースに接続する際に、この名前を使用します。

サービス ホスト

クライアントが接続する CA Enterprise Log Manager サーバの名前を指定します。ホスト名または IPv4 アドレスのいずれかを使用できます。

サービス ポート

CA Enterprise Log Manager サーバが ODBC クライアント接続をリスンする TCP サービス ポートを指定します。デフォルト値は 17002 です。ここで設定した値は、ODBC サーバ サービスの設定と一致する必要があります。一致しない場合、接続は失敗します。

サービス データ ソース

このフィールドは空白のままにします。そうでない場合、接続の試行は失敗します。

暗号化 SSL

クライアントと CA Enterprise Log Manager サーバ間の通信で暗号化を使用するかどうかを指定します。デフォルト値では SSL は有効です。ここで設定した値は、ODBC サーバ サービスの設定と一致する必要があります。一致しない場合、接続は失敗します。

カスタム プロパティ

イベント ログ ストアで使用するための接続プロパティを指定します。プロパティ間の区切り文字は、スペースのないセミコロンです。推奨されるデフォルト値には、以下のものがあります。

querytimeout

この時間データの返信がない場合にクエリが終了するタイムアウト値を秒単位で指定します。以下は、このプロパティで使用する構文です。

```
querytimeout=300
```

queryfederated

連携クエリを実行するかどうかを指定します。この値を `false` に指定すると、データベース接続が確立された CA Enterprise Log Manager サーバ上でのみクエリが実行されます。以下は、このプロパティで使用する構文です。

```
queryfederated=true
```

queryfetchrows

クエリが成功した場合に、1 回のフェッチ操作で取得する行数を指定します。最小値は 1 で、最大値は 5000 です。デフォルト値は 1000 です。以下は、このプロパティで使用する構文です。

```
queryfetchrows=1000
```

offsetmins

この ODBC クライアントのタイムゾーンのオフセットを指定します。値を 0 に指定すると、GMT が使用されます。お使いのタイムゾーンの GMT からのオフセットを設定する際に、このフィールドを使用できます。以下は、このプロパティで使用する構文です。

```
offsetmins=0
```

suppressNoncriticalErrors

データベースが応答しない、ホストが応答しないなどの、クリティカルでないエラーが発生した場合のインターフェース プロバイダの動作を示します。

以下は、このプロパティで使用する構文です。

```
suppressNoncriticalErrors=false
```

Crystal Reports 設定ファイルの編集

CA Enterprise Log Manager JDBC クライアントと共に Crystal Reports を使用するには、最初にいくつかの設定を指定する必要があります。Crystal Reports XML 設定ファイルの設定が済めば、CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに ANSI SQL 標準クエリを作成し、送信できます。

JDBC 用の Crystal Reports 設定を設定するには、以下の手順に従います。

1. 設定ファイルを編集する前に、必ず、JDBC クライアント JAR ファイルを Crystal Reports サーバにコピーします。
詳細については、「実装ガイド」を参照してください。
2. Crystal Reports が存在するサーバにアクセスします。
3. CRConfig.xml というファイルを見つけて、編集のために開きます。
4. <DataDriverCommon> タグと、その下の <Classpath> タグ セクションを見つけます。
5. JDBC クライアントの JDBC JAR ファイルの場所をクラスパスに追加します。
6. JDBC URL タグ内の値を、以下のように変更します。

```
jdbc:ca-elm://127.0.0.1:17002;encrypted=1;ServerDataSource=Default;CustomProperties=(querytimeout=600;queryfederated=true;queryfetchrows=1000;offsetmins=0;suppressNoncriticalErrors=false)
```

これらのパラメータの詳細については、「JDBC URL の注意事項」のセクションを参照してください。

製品の接続パラメータの設定に関する追加情報については、Crystal Reports と共に提供されているドキュメントを参照してください。

7. JDBC クラス名タグ内の値を、以下のように変更します。

```
com.ca.jdbc.openaccess.OpenAccessDriver
```

8. ファイルを保存し、終了します。

詳細情報:

[JDBC URL の注意事項](#) (660 ページ)

JDBC URL の注意事項

JDBC クライアントを使用して CA Enterprise Log Manager に格納されているイベントデータにアクセスする場合、JDBC クラスパスおよび JDBC URL の両方が必要となります。JDBC クラスパスは、ドライバ JAR ファイルの場所を指定したものです。JDBC URL は、ロードする際に JAR 内のクラスが使用するパラメータを定義したものです。

以下は、完全な JDBC URL の例です。

```
jdbc:ca-elm://127.0.0.1:17002;encrypted=1;ServerDataSource=Default;CustomProperties=(querytimeout=600;queryfederated=true;queryfetchrows=1000;offsetmins=0;suppressNoncriticalErrors=false)
```

以下で、URL コンポーネントについて説明します。

jdbc:ca-elm:

CA Enterprise Log Manager と共に提供されている JDBC ドライバを指定する、プロトコル:サブプロトコルの文字列を定義します。

//IP Address:Port;

アクセスするデータが格納された CA Enterprise Log Manager サーバを表す IP アドレスを指定します。ポート番号は、通信に使用するポートで、CA Enterprise Log Manager [ODBC サービスの設定] パネルの設定と一致する必要があります。ポートが一致しない場合、接続の試行は失敗します。

encrypted=0|1;

JDBC クライアントと CA Enterprise Log Manager サーバ間の通信に SSL 暗号化を使用するかどうかを決定します。デフォルト値は 0 で、暗号化されず、URL 内での指定が必要ありません。encrypted=1 と設定すると、暗号化が有効になります。接続の暗号化が明示的に設定されます。また、この設定は、CA Enterprise Log Manager [ODBC サービス] ダイアログ ボックスで設定したものと一致する必要があります。一致しない場合は、接続の試行は失敗します。

ServerDataSource=Default

データ ソースの名前を指定します。CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアへのアクセスの場合は、この値を「Default」に設定します。

CustomProperties= (x; y; z)

このプロパティは ODBC カスタム プロパティと同じものです。明示的に指定しない場合、URL 例で示されたデフォルト値が適用されます。

詳細情報

[ODBC データ ソースの注意事項](#) (658 ページ)

ODBC の例のためのイベントの作成

クエリの例を表示するには、以下のようなアクティビティの失敗を発生させて、関連イベントを作成します。

- 複数回 CA Enterprise Log Manager サーバに不正にログインする。
- イベントが特定の CA Enterprise Log Manager サーバに送信されるエージェントホストに不正にログインする。
- 不正な認証情報を使用してネットワーク リソースまたはシステム リソースにアクセスする。

ODBC を利用した Crystal Reports からイベント ログ ストアへのアクセス

ODBC アクセス機能を使用して、BusinessObjects Crystal Reports などのサード パーティ製レポート ツールから CA Enterprise Log Manager イベント データにクエリを実行できます。必要なインストールおよび設定が完了したら、CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアに ANSI SQL 標準クエリを作成し、送信できます。

イベント ログ ストアのデータベース スキーマは、共通イベント文法 (CEG) です。CA Enterprise Log Manager オンライン ヘルプに、クエリを作成する際に役立つ CEG 参照コンポーネントがあります。また、標準装備のクエリの基礎を構成している SQL 文を参照することもできますが、CA Enterprise Log Manager の外部からデータベースにアクセスする場合は ANSI SQL を使用してください。

Crystal Reports からイベント データにアクセスするには、以下の手順に従います。

1. 必須のインストールおよび環境設定タスクを完了します。
2. Crystal Reports を起動し、標準レポート ウィザードを開きます。

3. [データ]ダイアログ ボックスで ODBC 接続を作成し、Windows の[コントロール パネル]で作成した ODBC データ ソースを選択します。



4. ADD コマンド機能を使用して、SQL 入力領域でクエリを作成します。

たとえば、以下のようなクエリを作成できます。

```
SELECT source_username as source_username , SUM(event_count) AS  
FUNC_SUM_event_count FROM view_event WHERE event_result = 'F' GROUP BY  
source_username ORDER BY FUNC_SUM_event_count DESC;
```

5. OK をクリックして、クエリ エントリを完了します。

クエリによって返されたデータ列を配置するためのレポート テンプレートが表示されます。

6. 右上隅にある[フィールド エクスプローラ]から、フィールドを、レポート テンプレートに列としてドラッグ アンド ドロップします。

クエリを実行すると、フィールドと関連付けられた値が表示されます。Crystal Reports を使用して、必要な視覚化やカスタマイズを作成できます。

7. (オプション)レポート結果を、標準装備のレポート「失敗アクティビティ(実行ユーザ別)」と比較します。

JDBC を使用した Crystal Reports からイベントへのアクセス

以下のタスクによって、JDBC を使用して、イベント ログ ストアにアクセスできます。

1. クライアントの JDBC JAR ファイルを、Crystal Reports が存在するサーバにコピーします。
2. Crystal Reports 設定ファイルを編集します。
3. Crystal Reports を使用して、クエリを送信します。

注：このプロセスおよび関連する例は、基本的な SQL 文の作成と Crystal Reports の使用方法が理解されていることを前提としています。Crystal Reports の使用の詳細については、BusinessObjects のオンライン ヘルプを参照してください。

JDBC ドライバ JAR ファイルのコピー

ドライバを使用して CA Enterprise Log Manager サーバからイベントにアクセスするには、事前に、関連する JAR ファイルを、アクセスに使用するサーバにコピーします。

ファイルをコピーするには、以下の手順に従います。

1. ISO イメージを開くか、アプリケーション インストール DVD にアクセスします。
2. ¥CA¥ELM¥JDBC ディレクトリに移動します。
3. JAR ファイルを、Crystal Reports が存在するサーバにコピーします。

使用しているレポート パッケージには、これらのファイル用の場所が必要です。アプリケーションと共に提供されているマニュアルを確認してください。

4. 接続を設定する際に、参照パス用にこれらのファイルを配置するディレクトリを書き留めます。

JDBC を利用した Crystal Reports からイベント ログ ストアへのアクセス

JDBC アクセス機能を使用して、BusinessObjects Crystal Reports などのサード パーティ製レポート ツールから CA Enterprise Log Manager イベント データにクエリを実行できます。

イベント ログ ストアのデータベース スキーマは、共通イベント文法 (CEG) です。CA Enterprise Log Manager オンライン ヘルプに、クエリを作成する際に役立つ CEG 参照コンポーネントがあります。また、標準装備のクエリの基礎を構成している SQL 文を参照することもできますが、CA Enterprise Log Manager の外部からデータベースにアクセスする場合は ANSI SQL を使用してください。

Crystal Reports からイベント データにアクセスするには、以下の手順に従います。

1. Crystal Reports を起動し、標準レポート ウィザードを開きます。
2. [データ]ダイアログ ボックスで JDBC 接続を作成します。

注: [接続情報]ダイアログ ボックスが表示されたら、[データベース名]に「デフォルト」という値を使用してください。

3. ADD コマンド機能を使用して、SQL 入力領域で以下のクエリを作成し、実行します。

```
SELECT source_username as source_username , SUM(event_count) AS  
FUNC_SUM_event_count FROM view_event WHERE event_result = 'F' GROUP BY  
source_username ORDER BY FUNC_SUM_event_count DESC;
```

4. 右側にある[フィールド エクスプローラ]から、フィールドを、レポート テンプレートに列としてドラッグ アンド ドロップします。

クエリを実行すると、フィールドと関連付けられた値が表示されます。Crystal Reports ツールを使用して、必要な視覚化やカスタマイズを作成できます。

5. (オプション)レポート結果を、標準装備のレポート「失敗アクティビティ(実行ユーザー別)」と比較します。

Windows システム上の ODBC クライアントの削除

すべての Windows プラットフォーム上で、クライアント インストール パッケージの[削除]オプションを使用すると、システム情報内の製品のファイルおよびエントリが削除されます。

重要: ローカル ODBC クライアントのインストール ディレクトリに IP ソース ファイルを作成している場合は、Windows システム上の ODBC クライアントを削除する前に、別の場所にファイルをバックアップしてください。

ローカル ODBC クライアントをインストールしていて、別の場所にインストールする必要がある場合は、[削除]オプションを使用します。インストールされているローカル ODBC クライアントを削除してから、新しい場所に再インストールします。

ODBC クライアントを削除するには、以下の手順に従います。

1. Windows の[コントロール パネル]の[プログラムの追加または削除]ユーティリティにアクセスします。
2. CA Enterprise Log Manager ODBC ドライバのエントリを見つけて選択します。
3. [削除]をクリックします。

JDBC クライアントの削除

JDBC クライアントをアンインストールするには、インストール ディレクトリを削除します。

用語集

(ダウンロードする)モジュール

モジュールは、サブスクリプションを通じてダウンロードが可能になるコンポーネント更新の論理グループです。モジュールは、バイナリ更新またはコンテンツ更新、あるいはその両方を含む場合があります。たとえば、すべてのレポートから構成されるモジュールもあれば、すべてのスポンサー バイナリ更新から構成されるモジュールもあります。CA によって、各モジュールの構成要素が定義されます。

○証明書

CA Enterprise Log Manager によって使用される定義済みの証明書は、CAELMCert.cer と CAELM_AgentCert.cer です。すべての CA Enterprise Log Manager サービスは、CAELMCert.cer を使用して管理サーバと通信します。すべてのエージェントは、CAELM_AgentCert.cer を使用してそれぞれの収集サーバと通信します。

Administrator ロール

Administrator ロールは、すべての CA Enterprise Log Manager リソースへのすべての有効なアクションを実行する権限をユーザに付与します。Administrator だけが、ログ収集およびサービスの設定や、ユーザ、アクセス ポリシー、およびアクセス フィルタの管理を許可されます。

Analyst ロール

Analyst ロールは、カスタム レポートおよびカスタム クエリの作成および編集、レポートの編集および注釈付け、タグの作成、レポートおよびアクション アラートのスケジュールを実行する権限をユーザに付与します。Analyst は、すべての Auditor タスクも実行できます。

AppObjects

AppObjects、すなわちアプリケーション オブジェクトは、特定の製品のアプリケーション インスタンス下にある CA EEM に格納された製品固有のリソースです。CAELM アプリケーション インスタンスの場合、これらのリソースには、レポートおよびクエリのコンテンツ、レポートおよびアラート用のスケジュール済みジョブ、エージェントのコンテンツおよび設定、サービス、アダプタ、および統合の設定、データ マッピングファイルおよびメッセージ解析ファイル、抑制ルールおよび集約ルールが含まれます。

Auditor ロール

Auditor ロールは、レポートおよびレポートに格納されているデータへのアクセス権をユーザに付与します。Auditor は、レポート、レポート テンプレート リスト、スケジュール済みレポート ジョブ リスト、作成済みレポート リストを表示できます。Auditor はレポートをスケジュールし、レポートに注釈を追加できます。アクション アラートを表示する際に認証は不要と設定されていない限り、Auditor には RSS (Rich Site Summary) フィードへのアクセス権はありません。

CA Embedded Entitlements Manager の URL

CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM) の URL は、
`https://<ip_address>:5250/spin/eiam` です。ログインするには、アプリケーションとして
CAELM を選択し、EiamAdmin ユーザ名に関連付けられたパスワードを入力します。

CA Enterprise Log Manager

CA Enterprise Log Manager は、さまざまなタイプの広く分散したイベント ソースからログを収集し、クエリおよびレポートの準備状況をチェックし、外部の長期用ストレージに移動した圧縮済みログのデータベースを記録するのに役立ちます。

CA Enterprise Log Manager の URL

CA Enterprise Log Manager の URL は、`https://<ip_address>:5250/spin/calm` です。
ログインするには、管理者によってアカウントに定義されたユーザ名および関連するパスワードを入力します。 または、デフォルトのスーパーユーザ名 **EiamAdmin** および関連するパスワードを入力します。

CA IT PAM

CA IT PAM は、CA IT Process Automation Manager の略です。この CA 製品は、定義されたプロセスを自動化するものです。CA Enterprise Log Manager では 2 つのプロセスを使用します。CA Service Desk などのローカル製品のイベント/アラート出力プロセスを作成するプロセスと、キー設定済み値としてインポートできるリストを動的に生成するプロセスです。統合には CA IT PAM r2.1 が必要です。

CA Spectrum

CA Spectrum はネットワーク障害管理製品で、CA Enterprise Log Manager に統合して、SNMP トラップの形で送信されるアラートの宛先として使用することができます。

CA アダプタ

CA アダプタは、iTechnology を介してネイティブにイベントを送信するソースに加えて、CA Audit クライアント、iRecorders、SAPI レコーダなどの CA Audit コンポーネントからイベントを受信する、リスナのグループです。

CA サブスクリプション サーバ

CA サブスクリプション サーバは、CA からのサブスクリプション更新のソースです。

CAELM

CAELM は、CA EEM が CA Enterprise Log Manager に使用するアプリケーション インスタンス名です。CA Embedded Entitlements Manager 内の CA Enterprise Log Manager 機能を使用するには、URL `https://<ip_address>:5250/spin/eiam/eiam.csp` を入力し、アプリケーション名として CAELM を選択し、EiamAdmin ユーザのパスワードを入力します。

caelmadmin

caelmadmin ユーザ名およびパスワードは、ソフトウェア アプライアンスのオペレーティング システムにアクセスするのに必要な認証情報です。 **caelmadmin** ユーザ ID は、このオペレーティング システムのインストール中に作成されます。 インストーラは、ソフトウェア コンポーネントのインストール中に、CA EEM スーパーユーザ アカウント **EiamAdmin** 用のパスワードを指定する必要があります。 **caelmadmin** アカウントには、これと同じパスワードが割り当てられます。 サーバ管理者は、**caelmadmin** ユーザとして **ssh** でログインし、このデフォルトのパスワードを変更することをお勧めします。 管理者は **root** として **ssh** でログインできませんが、必要な場合には、ユーザを **root** に切り替えることができます。

caelmservice

caelmservice は、iGateway およびローカル CA EEM サービスを **root** 以外のユーザとして実行できるようにするサービス アカウントです。 **caelmservice** アカウントは、サブスクリプション更新と共にダウンロードされたオペレーティング システム更新をインストールするために使用されます。

CALM

CALM は、Alert、ArchiveQuery、calmTag、Data、EventGrouping、Integration、および Report の CA Enterprise Log Manager リソースを含んでいる事前定義済みリソース クラスです。 このリソース クラスで許されるアクションは、注釈付け (Report)、作成 (Alert、calmTag、EventGrouping、Integration、および Report)、データ アクセス (Data)、実行 (ArchiveQuery)、およびスケジュール (Alert、Report) です。

calmTag

calmTag は、特定のタグに属するレポートとクエリにユーザを制限するスコープ ポリシーを作成する際に使用される **AppObject** の名前付き属性です。 すべてのレポートおよびクエリは **AppObjects** で、属性は **calmTag** になります (これはリソース Tag と混同されないようにするためです)。

CALM アプリケーション アクセス ポリシー

CALM アプリケーション アクセス ポリシーは、CA Enterprise Log Manager にログインできるユーザを定義するアクセス制御リストタイプのスコープ ポリシーです。 デフォルトでは、(グループの) **Administrator**、(グループの) **Analyst**、および(グループの) **Auditor** がアクセスを許可されています。

CEG フィールド

CEG フィールドは、異なるイベント ソースからの元のイベントのフィールド表示を標準化するために使用されるラベルです。 イベント精製中に、CA Enterprise Log Manager によって、元のイベント メッセージが一連の名前/値のペアに解析され、その後、元のイベントの名前が標準の CEG フィールドにマップされます。 この精製によって、元のイベントからの CEG フィールドと値で構成された名前/値ペアが作成されます。 つまり、同一のデータ オブジェクトやネットワーク要素に対して使用されている、元のイベント内の異なるラベルが、元のイベントを精製する際に、同じ CEG フィールド名に変換されるわけです。 CEG フィールドは SNMP トラップに使用された MIB 内の OID にマップされます。

EEM ユーザ

EEM ユーザは、イベント ログ ストアの[自動アーカイブ]セクションで設定し、アーカイブ クエリの実行、アーカイブ データベースのカatalog再作成、LMArchive ユーティリティの実行、および検査用にアーカイブ データベースを復元する `restore-ca-elm` シェル スクリプトの実行が可能なユーザを指定します。 このユーザには、事前定義済みの Administrator ロール、またはデータベース リソースへの編集アクションを許可するカスタム ポリシーに関連付けられたカスタム ロールが割り当てられている必要があります。

EiamAdmin ユーザ名

EiamAdmin は、CA Enterprise Log Manager サーバのインストール実施者に割り当てられるデフォルトのスーパーユーザ名前です。 最初に CA Enterprise Log Manager ソフトウェアをインストールする際に、リモート CA EEM サーバがまだ存在していない場合は、インストーラが、このスーパーユーザ アカウント用のパスワードを作成します。 存在する場合は、インストーラが既存のパスワードを入力する必要があります。 ソフトウェア アプライアンスをインストールした後、インストーラは、ワークステーションからブラウザを開き、CA Enterprise Log Manager 用の URL を入力し、関連するパスワードを使用して EiamAdmin としてログインします。 この最初のユーザが、ユーザ ストアを設定し、パスワード ポリシーを作成し、Administrator ロールを持つ最初のユーザ アカウントを作成します。 必要に応じて、EiamAdmin ユーザは、CA EEM によって制御された操作を実行できます。

EPHI 関連のレポート

EPHI 関連のレポートは、HIPAA セキュリティに焦点を合わせたレポートです。 EPHI は、Electronic Protected Health Information (電子保護健康情報)を表します。 これらのレポートは、作成、管理、または送信される患者関連の個人医療情報がすべて電子的に保護されていることを証明するのに役立ちます。

event_action

event_action は、CEG によって使用されるイベント正規化の第 4 レベルのイベント専用のフィールドです。 一般的なアクションについて記述します。 イベント アクションのタイプには、プロセスの開始、プロセスの停止、アプリケーション エラーがあります。

event_category

event_category は、CEG によって使用されるイベント正規化の第 2 のレベルのイベント専用フィールドです。これによって、特定の ideal_model を備えたイベントをさらに分類できます。イベント カテゴリ タイプには、運用セキュリティ、ID 管理、設定管理、リソース アクセス、およびシステム アクセスがあります。

event_class

event_class は、CEG によって使用されるイベント正規化の第 3 レベルのイベント専用のフィールドです。これによって、特定の event_category 内のイベントをさらに分類できます。

FIPS 140-2

FIPS 140-2 は、連邦情報処理標準 (Federal Information Processing Standard) です。この連邦標準は、SBU (sensitive but unclassified: 取扱注意だが機密扱いなし) 情報を保護するセキュリティ システムで使用される暗号モジュールのセキュリティ要件を規定しています。この標準は、広範囲のアプリケーションおよび環境に対応するために 4 つのセキュリティ品質レベルを定義しています。

FIPS 140-2 互換

FIPS 140-2 互換とは、オプションで FIPS 準拠の暗号ライブラリおよびアルゴリズムを使用して機密データを暗号化および復号化できる製品の呼称です。CA Enterprise Log Manager は、FIPS 準拠のログ収集製品です。CA Enterprise Log Manager では、FIPS モードまたは FIPS 非準拠モードを選択できます。

FIPS 140-2 準拠

FIPS 140-2 準拠とは、認定された暗号モジュール テスト (CMT) 機関によって認証された暗号化アルゴリズムのみをデフォルトで使用する製品の呼称です。CA Enterprise Log Manager は、認証された RSA BSAFE Crypto-C ME および Crypto-J ライブラリに基づく暗号化モジュールを FIPS モードで使用できますが、デフォルトでは使用しない場合があります。

FIPS 非準拠モード

FIPS 非準拠モードはデフォルトの設定です。この設定では、CA Enterprise Log Manager サーバおよびエージェントが FIPS 準拠でない技術を含む暗号化技術を組み合わせて使用できます。代わりに使用される設定は FIPS モードです。

FIPS モード

FIPS モードの設定では、CA Enterprise Log Manager サーバおよびエージェントは RSA の FIPS 準拠の暗号モジュールを使用して暗号化を行う必要があります。代わりに使用される設定は FIPS 非準拠モードです。

HTTP プロキシ サーバ

HTTP プロキシ サーバは、ファイアウォールと同様の働きをするプロキシ サーバで、インターネット トラフィックがプロキシ経由でない企業への出入りを阻止します。送信トラフィックは、ID およびパスワードを指定して、プロキシ サーバをバイパスできます。サブスクリプション管理でローカル HTTP プロキシ サーバを使用するかどうかを設定できます。

ID

CA Enterprise Log Manager の ID は、CAELM アプリケーション インスタンスおよびそのリソースへのアクセスが許可されるユーザまたはグループです。CA 製品用の ID は、グローバル ユーザ、アプリケーション ユーザ、グローバル グループ、アプリケーション グループ、動的グループのいずれかです。

ID アクセス制御リスト

ID アクセス制御リストを使用すると、選択した ID が選択した各リソースに実行できるさまざまなアクションを指定できます。たとえば、ID アクセス制御リストを使用して、ある ID にレポートの作成を許可し、別の ID にレポートのスケジュールおよび注釈付けを許可することができます。ID アクセス制御リストは、リソース中心ではなく ID 中心という点でアクセス制御リストと異なります。

ideal_model

ideal_model は、イベントを表現するテクノロジーを表します。これは、イベントの分類および正規化に使用されるフィールドの階層内で最初の CEG フィールドです。推奨されるモデルの例には、アンチウイルス、DBMS、ファイアウォール、オペレーティング システム、Web サーバがあります。Check Point、Cisco PIX、Netscreen/Juniper のファイアウォール製品は、フィールド「ideal_model」では「ファイアウォール」の値を使用して正規化されます。

iTech イベント プラグイン

iTech イベント プラグインは、選択したマッピング ファイルを使用して管理者が設定できる CA アダプタです。リモート iRecorders、CA EEM、iTechnology 自身、または iTechnology を介してイベントを送信する製品からイベントを受信します。

LMArchive ユーティリティ

LMArchive ユーティリティは、CA Enterprise Log Manager サーバ上のイベント ログストアに対するアーカイブ済みデータベースのバックアップおよび復元を追跡するコマンド ライン ユーティリティです。LMArchive を使用して、アーカイブが可能なウォーム データベース ファイルのリストを照会します。リスト表示されたデータベースをバックアップし、長期的な(コールド)ストレージに移動させた後、このデータベースがバックアップされた CA Enterprise Log Manager に関する記録を作成する際にも LMArchive を使用します。元の CA Enterprise Log Manager にコールド データベースを復元した後には、LMArchive を使用して CA Enterprise Log Manager に通知します。そこで、CA Enterprise Log Manager によってコールド データベース ファイルがクエリ可能な解凍済み状態に変更されます。

LMSEOSImport ユーティリティ

LMSEOSImport ユーティリティは、監査レポート、ビューア、または監査コレクタからデータを移行する過程で、SEOSDATA（既存イベント）を CA Enterprise Log Manager にインポートするために使用されるコマンド ライン ユーティリティです。このユーティリティは、Microsoft Windows および Sun Solaris Sparc 上でのみサポートされています。

MIB（management information base、管理情報ベース）

CA Enterprise Log Manager 用 MIB（management information base）である CA-ELM.MIB は、CA Enterprise Log Manager から SNMP トラップという形でアラートを受信する製品でインポートされコンパイルされる必要があります。MIB では、SNMP トラップ メッセージで使用される各数値オブジェクト識別子 (OID) の源が、そのデータオブジェクトやネットワーク要素の説明と共に示されます。CA Enterprise Log Manager によって送信された SNMP トラップの MIB では、各データ オブジェクトの説明は、関連する CEG フィールド用になっています。MIB を使用すると、SNMP トラップで送信されたすべての名前/値ペアが、宛先で正しく解釈されるようになります。

NIST

アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) は、CA Enterprise Log Manager のベースとして使用された特別文書 800-92「Guide to Computer Security Log Management」で推奨事項を提供している米国連邦政府の科学技術機関です。

ODBC および JDBC のアクセス

CA Enterprise Log Manager イベント ログ ストアへの ODBC および JDBC のアクセスでは、サード パーティ レポート ツールを使用したカスタム イベントのレポートや、関連エンジンを使用したイベントの関連、侵入やマルウェアの検知製品を使用したイベント評価など、各種サード パーティ製品でのイベント データの使用をサポートしています。Windows オペレーティング システムを備えたシステムでは、ODBC アクセスを使用します。UNIX や Linux オペレーティング システムを備えたシステムでは、JDBC アクセスを使用します。

ODBC サーバ

ODBC サーバは、ODBC や JDBC のクライアントと、CA Enterprise Log Manager サーバ間の通信に使用されるポートを設定し、SSL 暗号化を使用するべきかどうかを指定する設定済みサービスです。

OID（オブジェクト識別子）

OID（オブジェクト識別子）は、SNMP トラップ メッセージ内で値とペアになっているデータ オブジェクトの一意の数値識別子です。CA Enterprise Log Manager によって送信された SNMP トラップ内で使用されている各 OID は、MIB 内のテキスト形式の CEG フィールドにマップされます。CEG フィールドにマップされた OID の構文は、「1.3.6.1.4.1.791.9845.x.x.x, 791」のようになっています。791 は CA の企業番号、9845 は CA Enterprise Log Manager の製品識別子です。

pozFolder

pozFolder は、AppObject の属性で、値は AppObject の親パスです。pozFolder 属性および値は、レポート、クエリ、設定などのリソースへのアクセスを制限するアクセスポリシー用フィルタで使用されます。

RSS イベント

RSS イベントは、サードパーティ製品やユーザにアクション アラートを送信するために CA Enterprise Log Manager によって生成されるイベントです。このイベントは、各アクション アラート結果のサマリであり、結果ファイルへのリンクでもあります。指定した RSS フィード項目の期間は設定可能です。

SafeObject

SafeObject は、CA EEM 内の事前定義済みリソース クラスです。アプリケーションのスコープ下に保存された AppObjects が属するリソース クラスです。AppObjects へのアクセスを許可するポリシーおよびフィルタを定義するユーザは、このリソース クラスを参照します。

SAPI コレクタ

SAPI コレクタは、CA Audit クライアントからイベントを受信する CA アダプタです。CA Audit クライアントは、組み込みのフェイルオーバーを提供するコレクタ アクションを使用して通信します。管理者は、選択した暗号および DM ファイルなどを使用して、CA Audit SAPI コレクタを設定します。

SAPI ルータ

SAPI ルータは、メインフレームなどの、統合からイベントを受信し、CA Audit ルータに送信する CA アダプタです。

SAPI レコーダ

SAPI レコーダは、iTechnology 以前に CA Audit に情報を送信するために使用されていた技術です。SAPI は、Submit API (アプリケーション プログラミング インターフェース)を表しています。SAPI レコーダの例としては、CA ACF2、CA Top Secret、RACF、Oracle、Sybase、DB2 用の CA Audit レコーダがあります。

scp ユーティリティ

scp セキュア コピー (リモート ファイル コピー プログラム) は、ネットワーク上の UNIX コンピュータ間でファイルを転送する UNIX ユーティリティです。このユーティリティは、オンライン サブスクリプション プロキシからオフライン サブスクリプション プロキシにサブスクリプション更新ファイルを転送する際に使用できるよう、CA Enterprise Log Manager のインストール時に利用可能になります。

SNMP

SNMP は、Simple Network Management Protocol の頭字語で、エージェント システムから 1 つ以上の管理システムにアラート メッセージを SNMP トラップという形で送信するためのオープン スタンドardsです。

SNMP トラップの宛先

アクション アラートをスケジュールする際に、1 つ以上の SNMP トラップの宛先は追加できます。各 SNMP トラップの宛先には、IP アドレスとポートが設定されています。宛先は、通常 CA Spectrum や CA NSM などの NOC または管理サーバです。SNMP トラップは、スケジュールしたアラート ジョブのクエリによって結果が返されたときに、設定した宛先に送信されます。

SNMP トラップの内容

SNMP トラップは名前/値ペアで構成されます。各名前は OID（オブジェクト識別子）、各値はスケジュールしたアラートから返される値です。アクション アラートから返されるクエリ結果は、CEG フィールドと値で構成されています。SNMP トラップは、この名前/値ペアの名前に使用されている CEG フィールドを OID に置換して、生成されます。各 CEG フィールドの OID へのマッピングは、MIB に格納されています。SNMP トラップには、アラートを設定する際に選択したフィールドの名前/値ペアが含まれます。

varbind

varbind は SNMP 変数バインディングです。各 varbind は、OID、タイプ、および値から構成されています。varbind はカスタム MIB に追加します。

XMP ファイル分析

XMP ファイル分析は、メッセージ解析ユーティリティによって実行されるプロセスです。このプロセスでは、各事前一致文字列が含まれるすべてのイベントを検索し、一致したイベントを 1 つずつ解析して、同じ事前一致文字列を使用していると判明した最初のフィルタを使用しているイベントをトークンに変換します。

アーカイブ カタログ

「カタログ」を参照してください。

アーカイブ クエリ

アーカイブ クエリは、クエリを実行するために、復元して解凍する必要のあるコールド データベースを特定する際に使用されるカタログへのクエリです。通常のクエリがホット データベース、ウォーム データベース、および解凍済みデータベースをターゲットにするのに対して、アーカイブ クエリは、コールド データベースをターゲットにするという点で、通常のクエリと異なります。管理者は、[管理]タブ -[ログ収集]サブタブ -[カタログ クエリのアーカイブ]オプションから、アーカイブ クエリを発行できます。

アーカイブ ログ

ログ アーカイブは、ホット データベースが最大サイズに到達すると発生するプロセスで、このとき、行レベルで圧縮が実行され、状態がホットからウォームに変更されます。削除のしきい値に達する前に、管理者は手動でウォーム データベースをバックアップし、LMArchive ユーティリティを実行して、バックアップ名を記録する必要があります。その後、この情報はアーカイブ クエリによって表示できるようになります。

アーカイブ済みデータベース

ある CA Enterprise Log Manager サーバ上で「アーカイブ済みデータベース」に含まれるデータベースとは、クエリの実行が可能だが有効期限が切れる前に手動でバックアップする必要があるすべてのウォーム データベース、バックアップ済みとして記録されているすべてのコールド データベース、およびバックアップから復元済みとして記録されているすべてのデータベースです。

アカウント

アカウントは、CALM アプリケーション ユーザでもあるグローバル ユーザです。1 人の人が、1 つ以上のアカウントを持ち、それぞれに異なるユーザ定義ロールを設定することができます。

アクション アラート用の RSS フィード URL

アクション アラート用の RSS フィード URL は、https:
https://{elmhostname}:5250/spin/calm/getActionQueryRssFeeds.csp です。この URL から、有効期間およびデータ量の最大値の設定に従ってアクション アラートを表示できます。

アクション クエリ

アクション クエリは、アクション アラートをサポートするクエリです。アクション クエリは、繰り返しのスケジュールで実行され、関連付けられているアクション アラートによって規定された条件に対してテストします。

アクション アラート

アクション アラートは、スケジュール済みのクエリ ジョブです。ポリシー違反、使用状況、ログイン パターンなど、近い将来に注意が必要となるイベント アクションを検出するために使用できます。デフォルトでは、アラート クエリから結果が返されたときに、CA Enterprise Log Manager [アラート] ページに結果が表示され、RSS フィードにも追加されます。アラートをスケジュールする際に、電子メール、CA IT PAM イベント/アラート出力プロセス、SNMP トラップなどの宛先を追加指定できます。

アクセス フィルタ

アクセス フィルタは、管理者以外のユーザまたはグループが表示できるイベント データを制御するために、管理者が設定できるフィルタです。たとえば、アクセス フィルタを設定して、指定した ID がレポートに表示できるデータを制限できます。アクセス フィルタは自動的に責任ポリシーに変換されます。

アクセス ポリシー

アクセス ポリシーは、アプリケーション リソースへの ID (ユーザまたはユーザ グループ) のアクセス権を許可または拒否するルールです。CA Enterprise Log Manager は、ID、リソース、リソース クラスを照合し、フィルタを評価して、特定のユーザにポリシーを適用するかどうかを決定します。

アプリケーション ユーザ

アプリケーション ユーザは、アプリケーション レベルの詳細を割り当てられたグローバル ユーザです。CA Enterprise Log Manager アプリケーション ユーザの詳細には、ユーザ グループおよびアクセスへのすべての制限が含まれています。ユーザ ストアがローカル リポジトリである場合、アプリケーション ユーザの詳細には、ログオン認証情報およびパスワード ポリシーも含まれています。

アプリケーション リソース

アプリケーション リソースは、CALM アクセス ポリシーによって、特定の ID に対する、作成、スケジュール、編集といったアプリケーション固有のアクションの実行が許可または拒否される CA Enterprise Log Manager 固有のリソースです。たとえば、レポート、アラート、統合などがあります。「グローバル リソース」も参照してください。

アプリケーション インスタンス

アプリケーション インスタンスは、すべての許可ポリシー、ユーザ、グループ、コンテンツ、および設定が格納されている CA EEM リポジトリ内の共用領域です。通常、企業内のすべての CA Enterprise Log Manager サーバは、同じアプリケーション インスタンス(デフォルトでは CAELM)を使用します。複数のアプリケーション インスタンスを備えた CA Enterprise Log Manager サーバをインストールできますが、連携できるのは、同じアプリケーション インスタンスを共有するサーバのみです。同じ CA EEM サーバを使用するよう設定され、複数のアプリケーション インスタンスを備えたサーバでは、ユーザ ストア、パスワード ポリシー、およびグローバル グループのみが共有されます。複数の CA 製品には、複数のデフォルトのアプリケーション インスタンスがあります。

アプリケーション グループ

アプリケーション グループは、グローバル ユーザに割り当てることができる製品固有のグループです。CA Enterprise Log Manager で使用される事前定義済みアプリケーション グループ、すなわちロールとは、Administrator、Analyst、および Auditor です。これらのアプリケーション グループは、CA Enterprise Log Manager ユーザのみが使用できます。同じ CA EEM サーバに登録されたほかの製品のユーザへの割り当てには利用できません。ユーザ定義アプリケーション グループは、そのユーザが CA Enterprise Log Manager にアクセスできるように、CALM アプリケーション アクセス デフォルト ポリシーに追加する必要があります。

アラート サーバ

アラート サーバは、アクション アラートおよびアクション アラート ジョブ用のストアです。

イベント

CA Enterprise Log Manager 中のイベントは、指定した各イベント ソースによって生成されたログ レコードです。

イベント ログ ストレージ

イベント ログ ストレージは、アーカイブ処理の結果です。この処理では、ユーザがウォーム データベースをバックアップし、LMArchive ユーティリティを実行して CA Enterprise Log Manager に通知し、バックアップ済みデータベースをイベント ログ ストアから長期用ストレージに移動させます。

イベント/アラート出力プロセス

イベント/アラート出力プロセスは、CA Enterprise Log Manager で設定されたアラートデータに応答するサードパーティ製品を呼び出す CA IT PAM プロセスです。アラート ジョブをスケジュールする際に、宛先として CA IT PAM プロセスを選択できます。CA IT PAM プロセスがアラートによって実行されると、CA Enterprise Log Manager によって CA IT PAM アラート データが送信され、CA IT PAM によって、イベント/アラート出力プロセスの一環として、アラート データが独自のプロセス パラメータと共にサード パーティ製品に転送されます。

イベント カテゴリ

イベント カテゴリは、CA Enterprise Log Manager によって使用されるタグで、イベントストアに挿入する前にイベントを機能によって分類するためのものです。

イベント ソース

イベント ソースは、コネクタによるイベント収集元となるホストです。イベント ソースに複数のログ ストアが含まれ、各ログ ストアが個別のコネクタによってアクセスされる場合があります。新しいコネクタの展開には、通常、イベント ソースを設定する作業が伴います。エージェントがイベントソースにアクセスし、ログ ストアの 1 つから元のイベントを読み取れるように設定する必要があります。オペレーティング システム、複数のデータベース、およびさまざまなセキュリティ アプリケーションのそれぞれの元のイベントが、イベント ソース上に別々に格納されます。

イベント転送ルール

イベント転送ルールによって、選択したイベントを、イベント ログ ストアへの保存後に、イベントの関連付けなどを行うサード パーティ製品に転送するよう指定します。

イベントの集約

イベント集約は、類似する複数のログ エントリを、イベント発生数が格納された単一のエントリに統合するプロセスです。集約ルールによって、イベントの集約方法が定義されます。

イベント フィルタリング

イベント フィルタリングは、CEG フィルタに基づいてイベントを除外するプロセスです。

イベント ログ ストア

イベント ログ ストアは、受信イベントがデータベースに格納される CA Enterprise Log Manager サーバ上のコンポーネントです。イベント ログ ストア内のデータベースは、手動でバックアップし、設定された削除時間に達する前に、リモート ログ ストレージ ソリューションに移動する必要があります。アーカイブされたデータベースは、イベント ログ ストアに復元できます。

イベント収集

イベント収集は、元のイベント文字列をイベント ソースから読み取り、設定された CA Enterprise Log Manager に送信するプロセスです。 イベント収集の後に、イベント精製が実行されます。

イベント精製

イベント精製は、収集された元のイベント文字列が、構成要素のイベント フィールドに解析され、CEG フィールドにマッピングされるプロセスです。 クエリを実行して、結果として精製済みイベント データを表示できます。 イベント精製は、イベントの収集後、イベントの格納の前に実行されます。

イベント精製ライブラリ

イベント精製ライブラリは、事前定義済みおよびユーザ定義の統合、マッピング ファイルおよび解析ファイル、抑制ルールおよび集約ルールのストアです。

インストーラ

インストーラは、ソフトウェア アプライアンスとエージェントをインストールする個人です。 インストール処理中に、caelmadmin と EiamAdmin というユーザ名が作成され、EiamAdmin に指定されたパスワードが、caelmadmin に割り当てられます。 これらの caelmadmin 認証情報は、オペレーティング システムに最初にアクセスする際に必要となります。 EiamAdmin 認証情報は、CA Enterprise Log Manager ソフトウェアに最初にアクセスする際、およびエージェントをインストール際に必要になります。

ウォーム データベース状態

ウォーム データベース状態は、ホット データベースのサイズ(最大行数)を超えたとき、または新規イベントログ ストアへのコールド データベースの復元後にカタログ再作成が実行されたときに、イベント ログのホット データベースが移行する状態です。 ウォーム データベースは、経過日数が[アーカイブの最大日数]に設定された値を超えるまで、イベント ログ ストア内で圧縮されて保持されます。 ホット、ウォーム、および解凍済みの状態のデータベースに含まれるイベント ログにクエリを実行できます。

エージェント

エージェントは、コネクタによって設定される汎用サービスであり、それぞれが単一のイベント ソースから元のイベントを収集して、処理のために CA Enterprise Log Manager に送信します。 各 CA Enterprise Log Manager に、エージェントが 1 つ組み込まれています。 また、リモート収集ポイント上にエージェントをインストールし、エージェントをインストールできないホスト上のイベントを収集できます。 さらに、イベント ソースが実行されているホスト上にエージェントをインストールすると、抑制ルールの適用や CA Enterprise Log Manager への転送の暗号化などのメリットが得られます。

エージェント エクスプローラ

エージェント エクスプローラは、エージェント設定用のストアです（エージェントは、収集ポイント上、またはイベント ソースが存在するエンドポイント上にインストールできます）。

エージェント グループ

エージェント グループは、選択したエージェントに適用できるタグです。これによって、複数のエージェントに同時にエージェント設定を適用し、グループに基づいたレポートを取得することができます。特定のエージェントは、一度に 1 つのグループにしか所属できません。エージェント グループは、地理的地域や重要度など、ユーザ定義の基準をベースにします。

エージェント管理

エージェント管理は、連携されたすべての CA Enterprise Log Manager に関連付けられたすべてのエージェントを制御するソフトウェア プロセスです。これによって、通信相手のエージェントが認証されます。

カスタム MIB

カスタム MIB は、CA NSM などの SNMP トラップ宛先に送信されるアクション アラート用に作成する MIB です。アクション アラートで指定されたカスタム トラップ ID は、トラップとして送信される選択された CEG フィールドを定義する MIB の存在を前提としています。

カタログ

カタログは、アーカイブされたデータベースの状態を管理する各 CA Enterprise Log Manager 上に格納されたデータベースで、すべてのデータベースについての高機能なインデックスとしても機能します。状態情報(ウォーム、コールド、または解凍済み)には、これまでにこの CA Enterprise Log Manager 上に存在したすべてのデータベース、および解凍済みデータベースとしてこの CA Enterprise Log Manager に復元されたすべてのデータベースの状態が保持されます。インデックス機能は、この CA Enterprise Log Manager 上のイベント ログ ストア内にあるすべてのホットおよびウォーム データベースを対象とします。

カタログ再作成

カタログ再作成は、強制的なカタログの再構築です。カタログ再作成は、データが作成されたサーバとは異なるサーバ上のイベント ログ ストアにデータを復元する場合にのみ必要になります。たとえば、CA Enterprise Log Manager の 1 つを、コールド データの調査用復元ポイントとして機能するよう指定すると、指定した復元ポイントにデータベースを復元した後、強制的なデータベースのカタログ再作成が必要になります。必要な場合は、iGateway が再起動されたときに、カタログ再作成が自動的に実行されます。単一のデータベース ファイルのカタログ再作成に、数時間かかる場合があります。

カレンダー

カレンダーは、アクセス ポリシーが有効である時間を制限するための手段です。ポリシーによって、指定した時間の、指定したリソースに対する指定したアクションの実行が、指定した ID に許可されます。

監査レコード

監査レコードには、認証の試行、ファイルへのアクセス、およびセキュリティ ポリシーや、ユーザ アカウント、権限への変更などの、セキュリティ イベントが記録されます。管理者は、監査が必要なイベントのタイプ、およびログ記録の対象を指定します。

関数マッピング

関数マッピングは、製品統合用のデータ マッピング ファイルのオプション部分です。関数マッピングは、ソース イベントから必要な値を直接取得できない場合に CEG フィールドを挿入するために使用されます。すべての関数マッピングは、CEG フィールド名、事前定義済みフィールド値またはクラス フィールド値、および値を取得または計算する際に使用される関数から構成されます。

キー値

キー値は、ユーザ定義値に割り当てられたユーザ定義リスト(キー グループ)です。クエリがキー グループを使用する場合、検索結果には、キー グループ内のキー値のいずれかに一致するものが含まれます。事前定義済みキー グループは複数あり、その中には事前定義済みキー値が含まれているものもあります。事前定義済みキー値は、事前定義済みクエリおよびレポートの中で使用されます。

クエリ

クエリは、アクティブな CA Enterprise Log Manager サーバ、および、指定した場合にはその連携サーバの、イベント ログ ストアを検索する際に使用される条件のセットです。クエリは、クエリの WHERE 句内で指定されたホット、ウォーム、または解凍済みデータベースをターゲットにします。たとえば、WHERE 句によって、ある時間帯に source_username="myname" であるイベントにクエリが制限されていて、カタログ データベースに格納されている情報に基づくと、この条件に一致するレコードが 1000 個のデータベースのうち 10 にしか格納されていない場合、クエリはその 10 のデータベースに対してのみ実行されます。クエリは、データの行を最大 5000 まで返すことができます。事前定義済みロールを持つすべてのユーザが、クエリを実行できます。Analyst および Administrator だけが、アクション アラートを配布するためのクエリのスケジュール、含めるクエリの選択によるレポートの作成、またはクエリの実設計ウィザードを使用したカスタムクエリの作成を実行できます。「アーカイブ クエリ」も参照してください。

クエリ ライブラリ

クエリ ライブラリは、事前定義済みおよびユーザ定義のクエリ、クエリ タグ、およびプロンプト フィルタをすべて格納するライブラリです。

グローバル グループ

グローバル グループは、同じ CA Enterprise Log Manager 管理サーバに登録されたアプリケーション インスタンス間で共有されるグループです。すべてのユーザは、1 つ以上のグループに割り当てることができます。アクセス ポリシーを定義する際に、選択したリソースに選択したアクションを実行する権限を許可または拒否された ID としてグローバル グループを使用できます。

グローバル設定

グローバル設定は、同じ管理サーバを使用するすべての CA Enterprise Log Manager サーバに適用される一連の設定です。

グローバル フィルタ

グローバル フィルタは、すべてのレポートの表示内容を制限するために指定できる条件のセットです。たとえば、「過去 7 日間」というグローバル フィルタでは、過去 7 日間に生成されたイベントがレポートされます。

グローバル ユーザ

グローバル ユーザは、アプリケーション固有の詳細を除いたユーザ アカウント情報です。グローバル ユーザの詳細およびグローバル グループ メンバシップは、デフォルトのユーザ ストアに統合されるすべての CA アプリケーションで共有されます。グローバル ユーザの詳細は、組み込みリポジトリまたは外部ディレクトリに保存できます。

グローバル リソース

CA Enterprise Log Manager 製品のグローバル リソースは、ほかの CA アプリケーションと共有されるリソースです。グローバル リソースに関するスコープ ポリシーを作成できます。たとえば、ユーザ、ポリシー、カレンダーなどがあります。「アプリケーション リソース」も参照してください。

コールド データベース状態

管理者が LMArchive ユーティリティを実行して、データベースがバックアップされたことを CA Enterprise Log Manager に通知すると、ウォーム データベースに、コールド データベース状態が適用されます。管理者は、削除される前に、ウォーム データベースをバックアップし、このユーティリティを実行する必要があります。ウォームデータベースは、経過日数が[アーカイブの最大日数]を超えたときか、設定された[アーカイブ ディスク領域]しきい値に達したときの、どちらか早いほうが発生したときに、自動的に削除されます。アーカイブ データベースにクエリを実行し、ウォーム状態およびコールド状態にあるデータベースを特定することができます。

コネクタ

コネクタは、特定のエージェント上に設定された特定のイベント ソース用の統合です。エージェントは、似たタイプまたは異なったタイプの複数のコネクタをメモリにロードできます。コネクタによって、イベント ソースから元のイベントを収集したり、変換されたイベントをルールに基づいてイベント ログ ストアに転送して、ホット データベースに挿入したりすることが可能になります。あらかじめ用意されている統合を使用すると、オペレーティング システム、データベース、Web サーバ、ファイアウォール、多種多様なセキュリティ アプリケーションなど、さまざまなタイプのイベント ソースからの収集を最適化することができます。ゼロから、または統合をテンプレートとして使用して、独自に作成したイベント ソース用のコネクタを定義できます。

コンテンツ更新

コンテンツ更新は、CA Enterprise Log Manager 管理サーバ内に格納されているサブスクリプション更新の非バイナリ部分です。コンテンツ更新には、XMP ファイル、DM ファイル、CA Enterprise Log Manager モジュール用の設定更新、公開鍵更新などのコンテンツが含まれています。

コンピュータ セキュリティ ログ管理

コンピュータ セキュリティ ログ管理は、NIST によって、「コンピュータ セキュリティ ログ データの生成、転送、格納、分析、および処理するプロセス」と定義されています。

サービス

CA Enterprise Log Manager サービスは、イベント ログ ストア、レポート サーバ、およびサブスクリプションです。管理者はこれらのサービスをグローバル レベルで設定します。デフォルトで、すべての設定がすべての CA Enterprise Log Manager に適用されます。サービスの大部分のグローバル設定は、ローカル レベルで、すなわち、指定されている CA Enterprise Log Manager について変更される可能性があります。

サブスクリプション クライアント

サブスクリプション クライアントは、サブスクリプション プロキシ サーバと呼ばれる別の CA Enterprise Log Manager サーバからコンテンツ更新を取得する CA Enterprise Log Manager サーバです。サブスクリプション クライアントでは、設定されたサブスクリプション プロキシ サーバを定期的にポーリングし、利用可能な場合には新しい更新を取得します。更新を取得したら、ダウンロードされたコンポーネントがクライアントによってインストールされます。

サブスクリプション プロキシ (オフライン)

オフライン サブスクリプション プロキシは、オンライン サブスクリプション プロキシから手動のディレクトリ コピー (scp を使用) によってサブスクリプション更新を取得する CA Enterprise Log Manager サーバです。オフライン サブスクリプション プロキシは、要求しているクライアントにバイナリ更新をダウンロードし、コンテンツ更新の最新バージョンをまだ受信していない管理サーバに更新を送信するように設定できます。オフライン サブスクリプション プロキシは、インターネットにアクセスする必要はありません。

サブスクリプション プロキシ (オンライン)

オンライン サブスクリプション プロキシは、インターネット アクセス権を持つ CA Enterprise Log Manager で、CA サブスクリプション サーバからサブスクリプション更新を反復スケジュールで取得します。特定のオンライン サブスクリプション プロキシに、1 つ以上のクライアント用のプロキシ リストを保存することができます。クライアントは、リストに挙げられたプロキシにラウンド ロビン方式で接続し、バイナリ更新を要求します。別のプロキシによってまだ送信されていない場合に、管理サーバに新しいコンテンツ更新および設定更新を送信するよう、特定のオンライン プロキシを設定することができます。オンライン プロキシのサブスクリプション更新ディレクトリを選択して、オフライン サブスクリプション プロキシに更新をコピーするためのソースとして使用できます。

サブスクリプション プロキシ(クライアント用)

クライアント用のサブスクリプション プロキシは、クライアントが **CA Enterprise Log Manager** ソフトウェアおよびオペレーティング システムの更新を取得する際に、ラウンドロビン方式で接続するサブスクリプション プロキシ リストを構成します。あるプロキシがビジーな場合は、リスト内の次のプロキシに接続します。すべてが使用不可で、クライアントがオンラインの場合には、デフォルトのサブスクリプション プロキシが使用されます。

サブスクリプション プロキシ(コンテンツ更新用)

コンテンツ更新用のサブスクリプション プロキシは、**CA サブスクリプション** サーバからダウンロードされるコンテンツ更新がある **CA Enterprise Log Manager** 管理サーバを更新するために選択されたサブスクリプション プロキシです。冗長性を持たせるために複数のプロキシを設定することをお勧めします。

サブスクリプション プロキシ(デフォルト)

デフォルトのサブスクリプション プロキシは通常、最初にインストールされた **CA Enterprise Log Manager** サーバで、プライマリ **CA Enterprise Log Manager** である場合もあります。デフォルトのサブスクリプション プロキシは、オンライン サブスクリプション プロキシでもあるため、インターネットにアクセスできる必要があります。ほかにオンライン サブスクリプション プロキシが定義されていない場合、このサーバは、**CA サブスクリプション** サーバからサブスクリプション更新を取得し、すべてのクライアントにバイナリ更新をダウンロードし、**CA EEM** にコンテンツ更新を送信します。ほかのプロキシが定義されている場合でも、このサーバはサブスクリプション更新を取得しますが、更新を取得するためにクライアントによって接続されるのは、サブスクリプション プロキシ リストが設定されていない場合、または設定されているリストをすべて使用した場合のみです。

サブスクリプション モジュール

サブスクリプション モジュールは、**CA サブスクリプション** サーバからのサブスクリプション更新が、すべての **CA Enterprise Log Manager** サーバおよびすべてのエージェントに自動的にダウンロードおよび配布されるようにするサービスです。グローバル設定は、ローカル **CA Enterprise Log Manager** サーバに適用されます。ローカル設定には、サーバがオフライン プロキシ、オンライン プロキシ、サブスクリプション クライアントのどれであるか、などが含まれます。

サブスクリプション更新

サブスクリプション更新は、**CA サブスクリプション** サーバによって使用可能にされた、バイナリ ファイルおよび非バイナリ ファイルを指します。バイナリ ファイルとは、通常、**CA Enterprise Log Manager** にインストールされる製品モジュール更新です。非バイナリ ファイルは、コンテンツ更新を指し、管理サーバに保存されます。

サブスクリプション用の RSS フィード URL

サブスクリプション用の **RSS フィード URL** は、サブスクリプション更新を取得するプロセスでオンライン サブスクリプション プロキシ サーバによって使用される、あらかじめ設定されたリンクです。この **URL** は、**CA サブスクリプション** サーバのもので、

自己監視イベント

自己監視イベントは、CA Enterprise Log Manager によってログに記録されるイベントです。このようなイベントは、ログインしたユーザによって実行された操作や、サービスおよびリスナなどの各種モジュールによって実行された機能によって、自動的に生成されます。SIM 操作自己監視イベントの詳細レポートは、レポート サーバを選択し、[自己監視イベント]タブを開いて、表示することができます。

スコープ ポリシー

スコープ ポリシーはアクセス ポリシーの一種で、AppObjects、ユーザ、グループ、フォルダ、ポリシーなど、管理サーバに保存されたリソースへのアクセスを許可または拒否します。スコープ ポリシーでは、指定されたリソースにアクセスできる ID を定義します。

ソフトウェア アプライアンス

ソフトウェア アプライアンスは、ソフトウェアに加えて基盤となるオペレーティング システムおよびすべての依存パッケージで構成される、必要な機能をすべて備えたソフトウェア パッケージです。このパッケージは、ソフトウェア アプライアンス インストール メディアから起動することで、エンド ユーザのハードウェアにインストールされます。

タグ

タグは、同じビジネス関連グループに属するクエリやレポートを識別するために使用する言葉またはキー フレーズです。タグを使用すると、ビジネス関連グループに基づいた検索を実行できます。なお、Tag は、ユーザにタグを作成する権限を付与するポリシー内で使用されるリソース名です。

直接ログ収集

直接ログ収集は、イベント ソースと CA Enterprise Log Manager ソフトウェアの間に中間エージェントがないログ収集方法です。

データ アクセス

データ アクセスは、CALM リソース クラスに関するデフォルト データ アクセス ポリシーによってすべての CA Enterprise Log Manager に付与された許可の一種です。すべてのユーザは、データ アクセス フィルタによって制限された場所以外にあるすべてデータにアクセスできます。

データ マッピング (DM)

データ マッピングは、キー値ペアを CEG にマッピングするプロセスです。データ マッピングは DM ファイルによって実行されます。

データ マッピング (DM) ファイル

データ マッピング (DM) ファイルは XML ファイルです。CA 共通イベント文法 (CEG) を使用して、イベントをソース形式から、イベント ログ ストア内でのレポートや分析用として格納できる CEG 準拠形式に変換します。イベント データを保存するには、ログ名ごとに 1 つの DM ファイルが必要になります。ユーザは、DM ファイルのコピーを変更して、指定したコネクタに適用できます。

データベースの状態

データベースの状態には、新規イベントの圧縮されていないデータベースを指す「ホット」、圧縮されたイベントのデータベースを指す「ウォーム」、バックアップされたデータベースを指す「コールド」、および、バックアップ元のイベント ログ ストアに復元されたデータベースを指す「解凍済み」があります。 ホット データベース、ウォーム データベース、および解凍済みデータベースにクエリを実行できます。 アーカイブ クエリには、コールド データベースに関する情報が表示されます。

デフォルト エージェント

デフォルト エージェントは、CA Enterprise Log Manager サーバと共にインストールされる組み込みエージェントです。 syslog イベントに加えて、CA Access Control r12 SP1、Microsoft Active Directory 証明書サービス、Oracle9i データベースなど、syslog 以外の各種イベント ソースからのイベントの直接収集用に設定することができます。

デフロスティング

デフロスティングは、データベースの状態をコールドから解凍済みに変更するプロセスです。 既知のコールド データベースが復元されたことが LMArchive ユーティリティによって通知されると、CA Enterprise Log Manager によってこのプロセスが実行されます（コールド データベースを元の CA Enterprise Log Manager に復元しない場合は、LMArchive ユーティリティは使用しません。デフロスティングの必要はありません。カタログ再作成によって、復元されたデータベースがウォーム データベースとして追加されます）。

統合

統合は、クエリおよびレポートに表示できるように、未分類のイベントを精製済みイベントに加工する手段です。 統合は、特定のエージェントおよびコネクタが多種多様なイベント ソースの 1 つからイベントを収集して、CA Enterprise Log Manager に送信できるようにする、要素のセットで実装されます。 この要素のセットには、ログ センサ、および特定の製品から読み込むよう設計された XMP ファイルと DM のファイルが含まれています。 事前定義済み統合の例には、syslog イベントおよび WMI イベントの処理用の統合などがあります。 未分類のイベントの処理を可能にするカスタム統合を作成できます。

動的値プロセス

動的値プロセスは、レポートやアラートで使用されている選択済みキーの値を登録または更新する際に呼び出される CA IT PAM プロセスです。 動的値プロセスへのパスは、IT PAM 設定の一部として、[管理]タブの[レポート サーバ サービス リスト]に入力します。 これと同じ UI ページの[キー値]に関連付けられた[値]セクションの[動的値リストのインポート]をクリックします。 動的値プロセスの呼び出しは、キーに値を追加する際に使用できる 3 つの方法のうちの 1 つです。

ネイティブ イベント

ネイティブ イベントは、元のイベントの発生要因となる状態またはアクションです。 ネイティブ イベントは、受信され、必要に応じて解析/マッピングされてから、元のイベントまたは精製済みイベントとして転送されます。 失敗した認証はネイティブ イベントです。

非対話型の ssh 認証

非対話型の認証を使用すると、認証用のパスフレーズを入力することなく、あるサーバ上のファイルを別のサーバに移動できます。ソースサーバから宛先サーバへの非対話型の認証の設定は、自動アーカイブの設定前または `restore-ca-elm.sh` スクリプトの使用前に行います。

フィルタ

フィルタは、イベント ログ ストア クエリを制限する手段です。

フォルダ

フォルダは、CA Enterprise Log Manager オブジェクト タイプを格納するために CA Enterprise Log Manager 管理サーバが使用するディレクトリ パスの場所です。指定したオブジェクトタイプにアクセスする権限を付与または拒否する際に、スコープ ポリシー内のフォルダを参照します。

プロファイル

プロファイルは、任意の、設定可能なタグおよびデータ フィルタのセットです。フィルタは、製品固有、テクノロジー固有、または選択したカテゴリ限定のいずれかになっています。たとえば、製品用のタグ フィルタを使用すると、リスト表示されるタグが、選択した製品タグに制限されます。製品用のデータ フィルタを使用すると、作成するレポート、スケジュールするアラート、および表示するクエリ結果に、指定した製品のデータのみが表示されます。必要なプロファイルを作成したら、ログイン時に常に有効になるようにプロファイルを設定できます。複数のプロファイルを作成した場合は、セッション中のアクティビティに複数のプロファイルを 1 つずつ適用できます。事前定義済みフィルタは、サブスクリプション更新と共に提供されます。

プロンプト

プロンプトとは、ユーザが入力した値、および選択した CEG フィールドに基づいて結果を表示する特殊なクエリです。ユーザが入力した値が、選択された 1 つまたは複数の CEG フィールド内に存在するイベントについてのみ、行が返されます。

保存済み設定

保存済み設定は、新しい統合を作成する際にテンプレートとして使用できる統合のデータ アクセス属性の値と共に保存された設定です。

ホット データベース状態

ホット データベース状態は、新規イベントが挿入されるイベント ログ ストア内にあるデータベースの状態です。ホット データベースは、収集サーバ上の設定可能なサイズに到達すると、圧縮され、カタログが作成され、レポート サーバ上のウォーム ストレージに移動されます。さらに、ホット データベース内には、すべてのサーバによって新しい自己監視イベントが保存されます。

マッピング分析

マッピング分析は、データ マッピング (DM) ファイルをテストし、変更を加えるマッピング ファイル ウィザードの手順の 1 つです。サンプル イベントが DM ファイルに対してテストされ、結果が CEG を使用して検証されます。

メッシュ統合

CA Enterprise Log Manager サーバのメッシュ統合は、サーバ間にピア関係を構築するトポロジです。最も単純な形式では、サーバ 2 はサーバ 1 の子であり、サーバ 1 はサーバ 2 の子であります。メッシュ型のサーバのペアには、双方向の関係があります。メッシュ統合では、多くのサーバがすべて相互のピアになるように定義できます。連携クエリでは、選択したサーバおよびそのすべてのピアから結果が返されます。

メッセージ解析

メッセージ解析は、元のイベントログの分析にルールを適用して、タイム スタンプ、IP アドレス、ユーザ名などの関連情報を取得するプロセスです。解析するルールでは、文字一致を使用して特定のイベント テキストを検索し、選択された値にリンクさせます。

メッセージ解析トークン(ELM)

メッセージ解析トークンは、CA Enterprise Log Manager メッセージ解析で使用される正規表現構文を構築するための再使用可能なテンプレートです。トークンは、名前、タイプ、および対応する正規表現文字列で構成されます。

メッセージ解析ファイル(XMP)

メッセージ解析ファイル(XMP)は、解析ルールを適用する特定のイベント ソース タイプに関連付けられた XML ファイルです。解析ルールによって、収集された元のイベント内の関連データから名前/値ペアが抽出され、さらなる処理のためにデータ マッピング ファイルに渡されます。このファイル タイプは、すべての統合で使用され、統合に基づいてコネクタで使用されます。CA アダプタの場合、XMP ファイルは CA Enterprise Log Manager サーバにも適用できます。

メッセージ解析ライブラリ

メッセージ解析ライブラリは、リスナ キューからイベントを受け取り、正規表現を使用して文字列を名前/値ペアにトークン化するライブラリです。

元のイベント

元のイベントは、監視エージェントによって Log Manager コレクタに送信されたネイティブ イベントがトリガとなる情報です。元のイベントは、通常、syslog 文字列または名前/値ペアとしてフォーマットされます。イベントを CA Enterprise Log Manager 内で元の形式で確認できます。

ユーザ グループ

ユーザ グループは、アプリケーション グループ、グローバル グループ、動的グループのいずれかです。事前定義済み CA Enterprise Log Manager アプリケーション グループは、Administrator、Analyst、および Auditor です。CA Enterprise Log Manager ユーザは、CA Enterprise Log Manager とは別のメンバシップを通して、グローバル グループに属している場合があります。動的グループは、ユーザ定義のグループで、動的グループ ポリシーによって作成されます。

ユーザ ストア

ユーザ ストアは、グローバル ユーザ情報およびパスワード ポリシー用のリポジトリです。CA Enterprise Log Manager ユーザ ストアは、デフォルトではローカル リポジトリですが、CA SiteMinder を参照したり、Microsoft Active Directory、Sun One、Novell eDirectory などのサポートされている LDAP ディレクトリを参照したりするよう設定できます。ユーザ ストアの設定内容にかかわらず、管理サーバ上のローカル リポジトリには、ユーザ ロールや関連付けられたアクセス ポリシーなど、ユーザに関するアプリケーション固有の情報が格納されています。

ユーザ ロール

ユーザ ロールには、事前定義済みのアプリケーション ユーザ グループか、ユーザ定義のアプリケーション グループを指定できます。事前定義済みアプリケーション グループ (Administrator、Analyst、および Auditor) では詳細な担当職務を十分カバーできない場合は、カスタム ユーザ ロールを作成する必要があります。カスタム ユーザ ロールを作成するには、カスタム アクセス ポリシーを設定し、事前定義済みポリシーを変更して、この新しいロールを追加する必要があります。

抑制

抑制は、CEG フィルタに基づいてイベントを除外するプロセスです。抑制は SUP ファイルによって実行されます。

抑制ルール

抑制ルールは、精製済みの特定のイベントをレポートに表示されないようにするために設定するルールです。セキュリティ上問題のないルーチン イベントを抑制する永続的な抑制ルールを作成したり、多数の新規ユーザの作成などの計画されたイベントのログ記録を抑制する一時的なルールを作成したりすることができます。

リモート イベント

リモート イベントは、2 つの異なるホスト名 (ソースおよび宛先) を含んだイベントです。リモート イベントは、共通イベント文法 (CEG) 内で使用される 4 つのイベント タイプのタイプ 2 です。

リモート ストレージ サーバ

リモート ストレージ サーバは、1 つ以上のレポート サーバから自動アーカイブ済みデータベースを取得するサーバに割り当てられたロールです。リモート ストレージサーバでは、必要な年数の間コールド データベースが保存されます。ストレージに使用されるリモート ホストには、通常、CA Enterprise Log Manager やほかの製品をインストールしません。自動アーカイブの場合は、非対話型認証を設定します。

レポート

レポートは、フィルタを備えた事前定義済みクエリやカスタム クエリの実行によって生成されるイベント ログ データを、グラフィック形式や表形式で表示したものです。データの取得先には、選択したサーバや、必要な場合はその連携サーバの、イベント ログ ストア内にあるホット データベース、ウォーム データベース、および解凍済みデータベースを指定できます。

レポート ライブラリ

レポート ライブラリは、事前定義済みおよびユーザ定義のレポート、レポート タグ、作成済みレポート、およびスケジュール済みレポートジョブをすべて格納したライブラリです。

レポート サーバ

レポート サーバは CA Enterprise Log Manager サーバによって実行されるロールです。レポート サーバは、1 つ以上の収集サーバから、自動アーカイブ済みウォーム データベースを取得します。レポート サーバによって、クエリ、レポート、スケジュール済みアラート、およびスケジュール済みレポートが処理されます。

レポート サービス

レポート サービスは、アラートを電子メールで送信する際に使用する電子メール サービス、PDF 形式で保存されるレポートの外観、レポート サービスに保存するレポートや RSS フィードに送信するアラート用ポリシーの保持などの、設定情報を格納するサービスです。

ローカル イベント

ローカル イベントは、単一のエンティティを含んだイベントで、ここでは、イベントのソースおよび宛先が同じホスト マシンです。ローカル イベントは、共通イベント文法 (CEG) 内で使用される 4 つのイベント タイプのタイプ 1 です。

ローカル フィルタ

ローカル フィルタは、現在のレポートに表示されているデータを制限するために、レポートの表示中に設定できる条件のセットです。

ログ

ログは、イベントまたはイベント コレクションの監査レコード、すなわち記録されたメッセージです。ログは、監査ログ、トランザクション ログ、侵入ログ、接続ログ、システムパフォーマンス レコード、ユーザ アクティビティ ログ、またはアラートのいずれかです。

ログ エントリ

ログ エントリは、システム上またはネットワーク内で発生した特定のイベントについての情報が格納されているログ内のエントリです。

ログ センサ

ログ センサは、データベース、syslog、ファイル、SNMP などの特定のログ タイプから読み込むよう設計された統合コンポーネントです。ログ センサは再利用されます。通常、ユーザはカスタム ログ センサを作成しません。

ログ レコード

ログ レコードは、個別の監査レコードです。

ログ解析

ログ解析は、ログ管理の後の段階で解析済み値を使用できるように、ログからデータを抽出するプロセスです。

ログ分析

ログ分析とは、対象のイベントを識別するためのログ エントリの検証です。適切なタイミングで分析しないと、ログの価値はきわめて低くなります。

委任ポリシー

委任ポリシーは、ユーザが別のユーザ、アプリケーション グループ、グローバル グループ、または動的グループに自分の権限を委任できるようにするアクセス ポリシーです。削除または無効化されたユーザによって作成された委任ポリシーを明示的に削除する必要があります。

解析

解析は、メッセージ解析 (MP) と呼ばれ、元のデバイス データを取得し、それをキー/値ペアに変換するプロセスです。解析は XMP ファイルによって実行されます。解析は、イベント ソースから収集された元のイベントを表示可能な精製済みイベントに変換する統合プロセスの手順の 1 つで、データ マッピングの前に実行されます。

解析ファイル ウィザード

解析ファイル ウィザードは、CA Enterprise Log Manager 管理サーバに格納された eXtensible Message Parsing (XMP) ファイルを作成、編集、および分析するために管理者が使用する CA Enterprise Log Manager の機能です。受信イベント データの解析のカスタマイズには、事前一致文字列およびフィルタの編集が含まれます。新規作成されたファイルおよび編集されたファイルは、[ログ収集エクスペローラ]、[イベント精製ライブラリ]、[解析ファイル]、[ユーザ フォルダ]に表示されます。

解凍済みデータベース状態

解凍済みデータベース状態は、アーカイブ ディレクトリに復元されたデータベースに適用される状態で、管理者が LMArchive ユーティリティを実行して CA Enterprise Log Manager に復元を通知した後に適用されます。解凍済みデータベースは、[ポリシーのエクスポート]に設定された時間数の間保持されます。ホット、ウォーム、および解凍済みの状態のデータベースに含まれるイベント ログにクエリを実行できます。

階層統合

CA Enterprise Log Manager サーバの階層統合は、サーバ間に階層関係を構築するトポロジです。最も単純な形式では、サーバ 2 はサーバ 1 の子ですが、サーバ 1 はサーバ 2 の子ではありません。すなわち、関係は一方方向のみです。階層統合は、複数のレベルの親子関係を持つことができ、1 つの親サーバが多数の子サーバを持つことができます。連携クエリでは、選択したサーバおよびその子から結果が返されます。

管理サーバ

管理サーバは、最初にインストールされる CA Enterprise Log Manager サーバに割り当てられるロールです。この CA Enterprise Log Manager サーバには、すべての CA Enterprise Log Manager で共有されるポリシーなどのコンテンツが格納されるリポジトリが含まれています。通常、このサーバは、デフォルトのサブスクリプション プロキシです。管理サーバはすべてのロールを実行できますが、大部分の実稼働環境では推奨されません。

観察されたイベント

観察されたイベントは、ソース、宛先、およびエージェントを含んだイベントで、ここでは、イベントが、イベント収集エージェントによって観察および記録されます。

記録されたイベント

記録されたイベントは、データベースに挿入された後の元のイベント情報または精製済みイベント情報を指します。抑制または集約されていない場合、元のイベントは、常に精製済みイベントです。この情報は保存され、検索の対象になります。

共通イベント文法 (CEG)

共通イベント文法 (CEG) は、イベントがイベント ログ ストアに格納される前に、CA Enterprise Log Manager により解析ファイルおよびマッピング ファイルを使用して変換される標準形式を提供するスキーマです。CEG は、さまざまなプラットフォームおよび製品からのセキュリティ イベントを定義するための一般的な正規化フィールドを使用します。解析またはマッピングできないイベントは、元のイベントとして格納されます。

視覚化コンポーネント

視覚化コンポーネントは、表、グラフ (線グラフ、棒グラフ、縦棒グラフ、円グラフ)、イベント ビューアなど、レポート データを表示する際に使用できるオプションです。

資格管理

資格管理は、ユーザが認証され、CA Enterprise Log Manager インターフェースにログインした後、実行を許可される内容を制御する手段です。これは、ユーザに割り当てられたロールに関連付けられたアクセス ポリシーを使用して行います。ロール、すなわちアプリケーション ユーザ グループと、アクセス ポリシーは、事前定義済みかユーザ定義のどちらかです。資格管理は、CA Enterprise Log Manager 内部のユーザ ストアによって処理されます。

自動アーカイブ

自動アーカイブは、あるサーバから別のサーバへのアーカイブ データベースの移動を自動化する設定可能なプロセスです。自動アーカイブの最初の段階で、収集サーバが、指定された間隔で新しくアーカイブされたデータベースをレポート サーバに送信します。第 2 段階で、レポート サーバが、古くなったデータベースを長期保存用のリモート ストレージ サーバに送信します。これによって、手動によるバックアップおよび移動の手順が必要なくなります。自動アーカイブでは、ソース サーバから宛先サーバへのパスワードを使用しない認証を設定する必要があります。

収集サーバ

収集サーバは、CA Enterprise Log Manager サーバによって実行されるロールです。収集サーバは、受信イベント ログを精製し、ホット データベースにそれらを挿入し、ホット データベースを圧縮し、関連するレポート サーバに自動アーカイブ、すなわちコピーします。ホット データベースは、設定されたサイズに達すると、収集サーバによって圧縮され、設定されたスケジュールで自動アーカイブされます。

収集ポイント

収集ポイントは、エージェントがインストールされるサーバです。このサーバには、そのエージェントのコネクタに関連付けられたイベント ソースが含まれているすべてのサーバに対する、ネットワーク隣接性があります。

集約ルール

集約ルールは、同じタイプの複数のネイティブ イベントを結合して、単一の精製済みイベントとするルールです。たとえば、集約ルールは、同じソースおよび宛先 IP アドレス/ポートを持つ重複イベントを最大 1000 まで、単一の集約イベントで置き換えるように設定できます。このようなルールは、イベント分析を簡略化し、ログ トラフィックを軽減します。

精製済みイベント

精製済みイベントは、元のイベントまたは集約されたイベントから派生した、解析またはマッピングされたイベント情報です。CA Enterprise Log Manager では、格納された情報を検索できるように、マッピングおよび解析を実行します。

責任ポリシー

責任ポリシーは、アクセス フィルタを作成したときに自動的に作成されるポリシーです。責任ポリシーを直接、作成、編集、または削除しないでください。代わりに、アクセス フィルタを作成、編集、または削除します。

統合の要素

統合の要素には、センサ、設定ツール、データ アクセス ファイル、1 つ以上の XMP メッセージ解析 (XMP) ファイル、および 1 つ以上のデータ マッピング ファイルがあります。

動的ユーザ グループ

動的ユーザ グループは、1 つ以上の共通属性を共有するグローバル ユーザから構成されます。動的ユーザ グループは、特殊な動的ユーザ グループ ポリシーによって作成されます。このポリシーでは、リソース名が動的ユーザ グループ名で、メンバーシップのベースがユーザ属性およびグループ属性に設定されたフィルタ セットになります。

復元ポイント サーバ

復元ポイント サーバは CA Enterprise Log Manager サーバによって実行されるロールです。「コールド」イベントを調査するには、ユーティリティを使用して、リモート ストレージ サーバから復元ポイント サーバにデータベースを移動し、そのデータベースをカタログに追加し、クエリを実行します。コールド データベースを専用の復元ポイントに移動するのは、調査のために元のレポート サーバに移動する必要がなくなります。

連携サーバ

連携サーバは、ログ データ収集を配布するためにネットワーク内で相互接続された CA Enterprise Log Manager サーバですが、収集されたデータをレポート用に集約することはありません。連携サーバは、階層型トポロジまたはメッシュ型トポロジで接続することができます。連携されたデータのレポートには、ターゲット サーバからのデータに加えて、そのサーバの子またはピアからのデータがすべて含まれます。

索引

C

CA Enterprise Log Manager

- アクセシビリティ モード - 645
- アンインストール後に削除 - 130
- イベントの状態 - 521
- サービス - 135
- 連携 - 135

CA IT PAM との統合

- イベント/アラート出力プロセスのための設定 - 382
- しくみ - 364
- 前提条件 - 378
- 動的値の生成のための設定 - 306

CA NSM との統合

- システム要件 - 426

CA Spectrum との統合

- SNMP トラップ用 - 415
- 参照 - 416

CA アダプタ

- ステータスの表示 - 150
- 定義済み - 146
- 編集 - 147, 148

L

- LMArchive ユーティリティ - 187

M

MIB (CA-ELM.MIB)

- CA Spectrum へのインポート - 420
- ダウンロード - 419
- 内容 - 399
- 場所 - 413

MIB ツリー

- CA-ELM MIB - 399
- カスタム MIB - 412

S

SNMP トラップ

- CA NSM での表示 - 435
- CA NSM への送信 - 431
- CA Spectrum での表示 - 425

- CA Spectrum への送信 - 421

- MIB ツリー - 399

- アラート宛先としての設定 - 449

- 使用のコンテキスト - 396

- 説明 - 396

- 統合の設定 - 415

- 例 - 421

syslog

- タイム ゾーン - 593
- デフォルトの設定 - 591

あ

アーカイブ

- 設定 - 135

アーカイブ カタログ

- 再構築(カタログ再作成) - 186

アーカイブ済みデータベース

- バックアップの記録 - 176
- バックアップの作成 - 176
- 復元の記録 - 182
- リスト、バックアップされていない - 174

アクション アラート

- IT PAM プロセスのクエリ単位での実行 - 393

- IT PAM プロセスの行単位での実行 - 388

- アラート ジョブの宛先の定義 - 453

- 削除 - 474

- 詳細フィルタの作成 - 280

- タグおよびクエリの使用 - 345

- 定義済み - 344

- 電子メール通知 - 450

- 編集 - 472

- 保持の設定 - 463

- 有効化 - 473

- 例 - 454, 458

アクセシビリティ - 645

アクセス フィルタ

- 削除 - 102

- 作成 - 95

- 作成の例 - 113

アクセス ポリシー

- Administrator の事前定義済み - 55

- Analyst の事前定義済み - 52

-
- Auditor の事前定義済み - 50
 - CALM アプリケーション アクセス ポリシー - 83
 - ID の追加 - 84
 - 影響の評価 - 124
 - エクスポート - 101
 - 計画 - 79, 120
 - コピーからの作成 - 92
 - コピーからの作成の例 - 122
 - 削除 - 101
 - すべてのユーザの事前定義済み - 46
 - ゼロからの作成の例 - 109
 - 定義済み - 45
 - テスト - 93
 - 登録済み製品用 - 57
 - バックアップ - 58
 - 編集 - 117, 122
 - ユーザ定義の例 - 109
 - アクセス制限シナリオ
 - PCI-Analyst ユーザ グループ - 119
 - Windows 管理者ユーザ - 106
 - イベント
 - 記録済み - 135, 521
 - 自己監視 - 496, 497
 - 集約 - 506
 - 取得するクエリのカスタマイズ、重大な - 352
 - 取得するクエリの実行、重大な - 350
 - 状態 - 521
 - 精製済み - 521
 - ネイティブ - 521
 - 元の - 521
 - 抑制 - 501
 - イベント リスナ
 - iTechnology - 153
 - SAPI - 151
 - WMI ルータ - 615
 - グローバル設定の編集 - 147
 - 定義済み - 146
 - ローカル設定の編集 - 148
 - イベント/アラート出力プロセス
 - CA Service Desk の例 - 370
 - アラート宛先として指定 - 362
 - クエリの実行 - 387
 - コンプライアンスの保証 - 375
 - 作成 - 375
 - 選択したクエリ結果での実行 - 383
 - データ フローの例 - 366
 - 活用する際のワーク フロー - 362
 - イベントの状態 - 521
 - イベント ビューア
 - 自己監視イベントの表示 - 149
 - ステータスの表示 - 150
 - イベント ログ データベースの状態 - 160
 - イベント精製ライブラリ
 - コンポーネント バージョン - 499
 - インポート
 - CA IT PAM プロセスのサンプル - 368
 - キー設定のあるリストの値 - 310
 - クエリの詳細 - 289
 - 統合 - 596
 - 抑制ルールおよび集約ルール - 517
 - ライブ レポートの詳細 - 302
 - エージェント
 - グループの作成 - 625
 - 計画 - 609, 612
 - 更新 - 634
 - 更新の適用 - 634
 - ステータスの表示 - 624
 - 認証キーの更新 - 618
 - マネージャの割り当て - 628
 - エージェント エクスプローラ
 - 使い方 - 616
 - エージェントのインストール
 - 計画 - 609
 - エージェント認証キー
 - 更新 - 618
 - エクスポート
 - アクセス ポリシー - 101
 - クエリの実行 - 288
 - 統合 - 596
 - 抑制ルールおよび集約ルール - 518
 - レポートの詳細 - 301
- ## か
- カスタム MIB
 - CA NSM 用 - 431
 - 作成時のガイドライン - 408
 - 使用方法 - 413
 - 説明 - 405
 - ベスト プラクティス - 400
 - 例 - 410
 - カレンダー
 - 作成 - 97

- ポリシーへの追加 - 98
- 例 - 99
- 管理タスク
 - エージェント管理 - 617
 - サービス - 129, 135
 - 集約ポリシー - 506
 - 製品統合 - 523
 - 統合 - 563
 - 抑制ポリシー - 501
- キー設定済みリスト
 - csv ファイルを使用した更新 - 310
 - アラートの作成方法 - 470
 - キーの追加 - 308
 - クエリのための決定事項 - 315
 - 手動での更新 - 309
 - 動的値プロセスを使用した更新 - 314
- キー値
 - 「管理者」キー用 - 328
 - Anonymous_Accounts または Guest_Accounts 用 - 330
 - Critical_Assets キー用 - 319
 - Critical_Database キー用 - 321
 - Critical_DDL_CEGAction キー用 - 332
 - Critical_Processes キー用 - 464
 - Critical_Recipient キー用 - 323
 - Default_Accounts キー用 - 466
 - Default_Users キー用 - 334
 - DMZ_Hosts キー用 - 324
 - EPHI_Database キー用 - 325
 - EPHI_Files キー用 - 326
 - Error_Action キー用 - 336
 - Exception_Actions キー用 - 338
 - Privileged_Groups キー用 - 468
 - Surrogate_Users キー用 - 340
- クエリ
 - アクション アラートのカスタマイズ - 348
 - 削除 - 287
 - 作成 - 275
 - 作成プロセス - 273
 - 自動表示の無効化 - 287
 - 詳細のインポート - 289
 - 詳細のエクスポート - 288
 - 詳細の追加 - 275
 - 詳細フィルタ - 278
 - 定義済み - 246
 - ドリルダウン レポートの追加 - 286

- 表示 - 251
- 編集 - 286
- 編集モード - 287
- 結果の条件 - 281, 284
- グローバル グループ
 - 作成 - 36
- グローバル設定
 - サービス - 130, 133
 - レポート - 241
- コネクタ
 - ステータスの表示 - 624
 - 停止と再開 - 624
 - 統合更新の適用 - 634
 - 表示 - 600
 - プロンプト - 259
 - 編集 - 600
 - リストの表示 - 635

さ

- サービス
 - イベント ログ ストア - 135
 - イベント ログ ストア ステータスの表示 - 139
 - グローバル設定の編集 - 130
 - サブスクリプション - 142
 - ローカル設定の編集 - 134
- サブスクリプション管理
 - オフライン クライアントを使用 - 191
 - オフライン プロキシ用のグローバル設定の上書き - 191
 - オンライン プロキシ用のグローバル設定の上書き - 190
 - グローバル設定の編集 - 189
 - 公開鍵 - 203
 - 自己監視イベント - 209, 210
 - 設定 - 142
 - ディスク領域の要件 - 193
 - メッセージ(失敗および警告) - 227
- サブスクリプションの更新
 - FTP サイトから取得 - 200
 - オンデマンド処理の説明 - 206
 - オンデマンドで実行するタイミング - 203
 - オンデマンドでの起動 - 207
 - スケジュール済みとオンデマンドの違い - 203
 - ダウンロードするモジュールの選択 - 193, 194
- 自己監視イベント
 - 定義済み - 496

- 表示 - 210
- 設定
 - グローバル設定の編集 - 130
- た
- タイムアウト
 - セッションの設定 - 130
- タグ
 - カスタムの作成 - 275, 290
 - レポート組織での使用 - 250
- タグ フィルタ
 - 定義済み - 249
- データ マッピング
 - concat 関数 - 547
 - 作成 - 540
 - 定義済み - 523
 - ファイル作成プロセス - 540
 - ファイルの分析 - 551
 - ブロック マッピング - 550
- 統合
 - OPSEC - 572
 - TIBCO - 578
 - WMI - 580
 - インポート - 596
 - エクスポート - 596
 - 削除 - 595
 - 新規バージョンの作成 - 594
 - 定義済み - 563
 - ファイル ログ - 570
- 動的ユーザ グループ ポリシー - 94

は

- バージョン
 - 定義済み - 499
 - 抑制および集約ルール - 515
- フィルタ
 - グローバルの削除 - 243
 - グローバルの作成 - 241
 - グローバルの編集 - 243
 - 識別、重大なイベント - 349
 - 詳細 - 278
 - 詳細の作成 - 280
 - スケジュール済みレポートへの追加 - 476
 - ローカルの作成 - 243
 - ローカルの消去 - 244
 - ローカルの編集 - 244

- フローチャート
 - オンデマンド更新 - 205
- プロファイル
 - インポート - 239
 - エクスポート - 240
 - 作成 - 235
 - 設定 - 240
 - 説明 - 234
- プロンプト
 - IP アドレス - 264
 - コネクタ - 259
 - 定義済み - 258
 - ポート - 269
 - ホスト - 262
 - ユーザ - 271
 - ログ名 - 267
- ポート
 - プロンプト - 269

ま

- メッセージの解析
 - 作成 - 523
 - サンプル イベントのロード - 527
 - 事前一致フィルタ - 529
 - 定義済み - 523
 - ファイル作成プロセス - 523
 - ファイル詳細の定義 - 526
 - ファイルの分析 - 540

や

- ユーザ アカウント、参照
 - 管理 - 40
- ユーザ アカウント
 - アクティブ化および非アクティブ化 - 40
 - アプリケーション ユーザ グループの追加 - 38
 - アプリケーション ユーザ グループの追加の例 - 123
 - アンロック - 24
 - 既定の設定を使用した設定 - 35
 - 削除 - 43
 - 作成 - 37
 - 作成の例 - 107
 - 自己管理 - 23
 - 編集 - 41
- ユーザおよびアクセス管理

- アクセス フィルタの作成 - 95
- ユーザ グループ
 - グローバル - 36
 - 動的 - 94
- ユーザ パスワード
 - 変更 - 25
 - リセット - 43
- ユーザ ロール
 - Administrator - 28
 - Analyst - 27
 - Auditor - 26
 - アプリケーションへのアクセス権の付与 - 83
 - アプリケーションへのアクセス権の付与の例 - 122
 - 計画 - 78
 - 作成 - 81
 - 作成の例 - 121
 - ポリシーへの追加 - 84
 - ポリシーへの追加の例 - 122
 - レポート作成タスクで - 289
 - 割り当て - 38
 - 割り当ての例 - 123
- 抑制ルール
 - 影響 - 500
 - 作成 - 501
 - 適用 - 511
 - ネーミング - 503
- 抑制ルールおよび集約ルール
 - 定義済み - 500
 - ルールのインポート - 517
 - ルールのエクスポート - 518
 - ルールのコピー - 514
 - ルールの削除 - 516
 - ルールの適用 - 511
 - ルールの編集 - 515

ら

- リスナ サービス - 146
- 例
 - CA NSM への SNMP トラップの送信 - 431
 - CA Spectrum への SNMP トラップの送信 - 421
 - IT PAM プロセス、アラートを使用してクエリ単位で実行 - 393
 - IT PAM プロセス、アラートを使用して行単位で実行 - 388

- IT PAM プロセス、手動で実行 - 383
- PCI タグに基づいたレポート - 254
- PCI 分析担当者用のポリシー - 119
- PDF として電子メールで送信するレポートのスケジュール - 493
- Windows 管理者用のポリシー - 106
- イベント フローが停止した場合の管理者への電子メールの送信 - 461
- エージェント インストールの計画 - 609
- カレンダー - 99
- 既存クエリからのレポート - 292
- 共通のタグを持つレポートのスケジュール - 489
- 自己監視イベントのアラート - 458
- ディスク領域低下のアラート - 454
- ビジネス クリティカル ソースのキー設定済み値を使用したアラート - 470
- マッピングおよび解析ルール アクセス用のポリシー - 125
- 抑制および集約ルール アクセス用のポリシー - 126
- 抑制ルール - 519
- レポート保持 - 300
- 連携および連携されたレポート - 295

レポート

- 削除 - 299
- 作成 - 289, 292
- 作成済みの注釈 - 477
- 作成済みの表示 - 475
- 自動表示の無効化 - 253
- 新規クエリの作成 - 273
- スケジュール設定 - 478, 489
- タグ - 250
- ドリルダウン - 286
- 表示 - 252
- 編集 - 299
- 編集モード - 253
- 編集モードの設定 - 253
- 例 - 254
- レイアウトの作成 - 290, 291
- レポートの詳細のインポート - 302
- レポートの詳細のエクスポート - 301

レポート ジョブ

- 削除 - 495
- 詳細フィルタ - 278
- スケジュール設定 - 478
- フィルタリング - 476

- 編集 - 494
- レポート管理
 - クエリの作成 - 273
 - 作成済みレポートの表示 - 475
 - 新規レポートの作成 - 289
 - レポート ジョブのスケジュール - 478
- レポートのスケジュール
 - 宛先 - 489
 - 削除 - 495
 - 処理 - 478
 - 反復 - 487
 - 編集 - 494
 - 連携されたクエリ - 489
- 連携
 - 定義済み - 135
 - 例 - 295
 - レポート ジョブへの適用 - 478
- ローカル サーバ
 - 設定 - 134
- ログ センサ
 - file - 570
 - OPSEC - 572
 - TIBCO - 578
 - WMI - 580
- ログ収集
 - エージェント ベース - 615
 - エージェントレス - 615
 - 計画 - 612
 - 直接 - 613
- ログ ストレージ
 - バックアップの作成 - 174
 - バックアップの復元 - 178, 183

漢字

- 共通イベント文法(CEG)
 - CEG フィールド用フィルタリング - 278
 - マッピングおよび解析 - 523
- 結果の条件
 - グループの条件 - 284
 - 設定 - 281
 - 定義済み - 281
- 集約ルール
 - しきい値の設定 - 507
 - 適用 - 511
 - 表示の設定 - 510
 - ルールの作成 - 506

- 証明書、カスタム
 - 実装 - 639
 - 信頼されたルート - 640
 - 展開 - 643
- 信頼済みルート証明書
 - iAuthority への追加 - 640
 - iControl への追加 - 641
- 動的値
 - IT PAM 統合の設定 - 306
 - IT PAM プロセスによる生成 - 305
 - インポートの有効化 - 304
 - 説明 - 304