CA Enterprise Log Manager

Guida di riferimento Grammatica evento comune

r12.5

La presente documentazione, che include il sistema di guida in linea integrato e materiale distribuibile elettronicamente (d'ora in avanti indicata come "Documentazione"), viene fornita all'utente finale a scopo puramente informativo e può essere modificata o ritirata da CA in qualsiasi momento.

Questa Documentazione non può essere copiata, trasmessa, riprodotta, divulgata, modificata o duplicata per intero o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di CA. Questa Documentazione è di proprietà di CA e non potrà essere divulgata o utilizzata se non per gli scopi previsti in (i) uno specifico contratto tra l'utente e CA in merito all'uso del software CA cui la Documentazione attiene o in (ii) un determinato accordo di confidenzialità tra l'utente e CA.

Fermo restando quanto enunciato sopra, se l'utente dispone di una licenza per l'utilizzo dei software a cui fa riferimento la Documentazione avrà diritto ad effettuare copie della suddetta Documentazione in un numero ragionevole per uso personale e dei propri impiegati, a condizione che su ogni copia riprodotta siano apposti tutti gli avvisi e le note sul copyright di CA.

Il diritto a stampare copie della presente Documentazione è limitato al periodo di validità della licenza per il prodotto. Qualora e per qualunque motivo la licenza dovesse cessare o giungere a scadenza, l'utente avrà la responsabilità di certificare a CA per iscritto che tutte le copie anche parziali del prodotto sono state restituite a CA o distrutte.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE VIGENTE, LA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO O DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI. IN NESSUN CASO CA SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DA PARTE DELL'UTENTE FINALE O DA TERZE PARTI PER PERDITE O DANNI, DIRETTI O INDIRETTI, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE, INCLUSI, IN VIA ESEMPLICATIVA E NON ESAUSTIVA, PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONI DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DEL GOODWILL O DI DATI, ANCHE NEL CASO IN CUI CA VENGA ESPRESSAMENTE INFORMATA IN ANTICIPO DI TALI PERDITE O DANNI.

L'utilizzo di qualsiasi altro prodotto software citato nella Documentazione è soggetto ai termini di cui al contratto di licenza applicabile, il quale non viene in alcun modo modificato dalle previsioni del presente avviso.

Il produttore di questa Documentazione è CA.

Questa Documentazione è fornita con "Diritti limitati". L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti è soggetto alle restrizioni elencate nella normativa FAR, sezioni 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) - (2) e nella normativa DFARS, sezione 252.227-7014(b)(3), se applicabile, o successive.

Copyright © 20101 CA. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, i nomi commerciali, i marchi di servizio e i loghi citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende.

Riferimenti ai prodotti CA Technologies

Questo documento è valido per i seguenti prodotti di CA Technologies:

- CA Access Control
- CA Audit
- CA ACF2™
- CA Directory
- CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM)
- CA Enterprise Log Manager
- CA Identity Manager
- CA IT Process Automation Manager (CA IT PAM)
- CA NSM
- CA Security Command Center (CA SCC)
- CA Service Desk
- CA SiteMinder®
- CA Spectrum®
- CA Top Secret®

Contattare il servizio di Supporto tecnico

Per l'assistenza tecnica in linea e un elenco completo delle sedi, degli orari del servizio di assistenza e dei numeri di telefono, contattare il Supporto tecnico visitando il sito Web all'indirizzo http://www.ca.com/worldwide.

Sommario

Capitolo 1: Informazioni su CEG 39

Sette aree di un evento 40
- Attore - Origine 40
- Attore - Destinazione 42
- Origine evento 43
- Osservatore - Agente 43
- Repository eventi 44
- Specifico dell'evento 45
- Specifica risultato 46

Tipi di eventi 47
- Tipo 1: Evento locale 47
- Tipo 2: Evento remoto 48
- Tipo 3: Evento osservato 48
- Tipo 4: Evento osservato distribuito 49

Identificazione del tipo di evento 49

Capitolo 2: Normalizzazione e categorizzazione degli eventi 51

Modelli ideali 52
- Elenco di modelli ideali 52

Categorie eventi 54
- Elenco categorie eventi 54

Classi di evento 57
- Elenco classi evento 57

Azioni evento 65
- Elenco azioni evento 66

Risultato evento 70
- Esempio di mapping dei risultati dell'evento 70
- Gravità dell'evento 71

Valori di gravità dell'evento 72

Capitolo 3: Categoria di gestione configurazione 75

Classe Gestione configurazione 75
- Azione Modifica configurazione 75

Azione Errore di configurazione 76
Azione Scaricamento completo configurazione 77
Azione Scaricamento configurazione aree di autenticazione 78
Azione Scaricamento configurazione cache utente 80
Azione Avviso di configurazione 81
Azione Notifica di configurazione 82
Azione Lettura configurazione 83
Azione Inizio lettura configurazione 84
Azione stato configurazione 85
Azione Avviso configurazione 86
Azione Modifica ora di sistema 87
Azione Creazione attività 88
Azione Eliminazione attività 89
Azione Modifica attività 90
Azione Rapporto attività 91
Classe di gestione criteri 92
Azione di impostazione del criterio di password 92
Azione Attivazione criterio 93
Azione Applicazione criterio 94
Azione Creazione criterio 95
Azione Disattivazione criterio 96
Azione Eliminazione criterio 97
Azione Errore criterio 99
Azione Elenco criteri 100
Azione Modifica criterio 101
Azione Notifica criterio 102
Azione Sostituzione criterio 103
Azione Avviso criterio 104
Azione Stato criterio o regola 105
Classe Gestione backup 106
Azione Backup configurazione dispositivo di rete 106
Azione Ripristino configurazione dispositivo di rete 107
Classe di gestione profili 108
Azione Avviso profilo 108
Azione Creazione profilo 109
Azione Eliminazione profilo 110
Azione Errore profilo 111
Azione Elenco dei profili 112

Azione Modifica profilo . . . 113
Azione Notifica profilo . . . 114
Azione Stato profilo . . . 115
Avvertenza profilo . . . 116

Capitolo 4: Categoria protezione del contenuto 119

Classe Prevenzione perdita di dati . . . 119
Azione Controllo contenuto . . . 119
Azione Violazione dei criteri . . . 120
Classe di controllo posta elettronica . . . 121
Azione Analisi allegati . . . 121
Azione Perdita riservatezza . . . 122
Azione Controllo posta elettronica . . . 123
Azione Rilevamento contenuti inadatti . . . 124
Azione Rilevamento spam . . . 125
Classe Ispezione messaggio . . . 127
Azione Analisi messaggio . . . 127
Azione Rifiuto messaggio . . . 128
Classe di accesso a URL . . . 129
Azione Filtraggio URL . . . 129
Azione Reindirizzamento URL . . . 130
Azione Filtraggio HTTP . . . 131
Azione Filtraggio FTP . . . 132
Azione Controllo contenuto . . . 133

Capitolo 5: Categoria accesso ai dati 135

Classe Gestione applicazioni . . . 135
Azione Operazione di associazione . . . 135
Azione Creazione contesto . . . 136
Azione Eliminazione contesto . . . 137
Azione Creazione funzione . . . 138
Azione Eliminazione funzione . . . 139
Azione Modifica funzione . . . 140
Azione Analisi indice . . . 141
Azione Svuotamento indice . . . 142
Azione Creazione libreria . . . 143
Azione Creazione operatore . . . 144
Azione Eliminazione operatore . . . 146

Azione Modifica operatore 147
Azione Creazione corpo package 148
Azione Eliminazione corpo package 149
Azione Modifica corpo package 150
Azione Creazione package 151
Azione Eliminazione package 152
Azione Modifica package 153
Azione Creazione procedura 154
Azione Eliminazione procedura 155
Azione Modifica procedura 156
Azione Analisi tabella 157
Azione Troncamento tabella 158
Azione Creazione trigger 159
Azione Eliminazione trigger 160
Azione Disabilitazione trigger 161
Azione Attivazione trigger 162
Azione Modifica trigger 163
Azione Creazione corpo tipo 164
Azione Eliminazione corpo tipo 165
Azione Modifica corpo tipo 166
Azione Creazione tipo 167
Azione Eliminazione tipo 168
Azione Esecuzione tipo 169
Azione Modifica tipo 170
Azione Operazione di dissociazione 171
Classe Eventi di controllo 172
Azione Controllo predefinito 172
Azione NoAudit predefinito 173
Azione Controllo oggetto 174
Azione NoAudit oggetto 175
Azione Reg sessione 176
Azione Controllo sistema 177
Azione NoAudit sistema 178
Classe di accesso ai dati 179
Azione Copia in blocco 179
Azione Conferma 180
Azione Eliminazione 181
Azione Inserimento 182

Azione Esecuzione query 183
Azione Rollback 184
Azione Punto di salvataggio 185
Azione Selezione 186
Azione Impostazione transazione 187
Azione Troncamento 188
Azione Aggiornamento 189
Classe di gestione oggetto 191
Azione Creazione assembly 191
Azione Eliminazione assembly 192
Azione Modifica assembly 193
Azione Creazione file di controllo 194
Azione Creazione dimensione 195
Azione Eliminazione dimensione 196
Azione Modifica dimensione 197
Azione Creazione directory 198
Azione Eliminazione directory 199
Azione Creazione edizione 200
Azione Eliminazione edizione 201
Azione Modifica edizione 202
Azione Aggiornamento di tutti gli indici 203
Azione Creazione indice 204
Azione Eliminazione indice 205
Azione Modifica indice 206
Azione Convalida indice 207
Azione Creazione indextype 208
Azione Eliminazione indextype 209
Azione Creazione Java 210
Azione Eliminazione Java 211
Azione Modifica Java 212
Azione Blocco 213
Azione Creazione vista materializzata 214
Azione Eliminazione vista materializzata 215
Azione Modifica vista materializzata 216
Azione Creazione registro vista materializzata 217
Azione Eliminazione registro vista materializzata 218
Azione Modifica registro vista materializzata 219
Azione Nessuna operazione 220

Azione Ripristina (Annulla eliminazione) oggetto 221
Azione Creazione struttura 222
Azione Eliminazione struttura 223
Azione Modifica struttura 224
Azione Creazione sinonimo pubblico 225
Azione Eliminazione sinonimo pubblico 226
Azione Ridenominazione 227
Azione Modifica costo risorsa 228
Azione Creazione regola 229
Azione Modifica regola 230
Azione Eliminazione regola 231
Azione Creazione schema 232
Azione Creazione sequenza 233
Azione Eliminazione sequenza 234
Azione Modifica sequenza 235
Azione Associazione statistiche 236
Azione Disassociazione statistiche 237
Azione Modifica riepilogo 238
Azione Creazione sinonimo 239
Azione Eliminazione sinonimo 240
Azione Controllo tabella 241
Azione Creazione tabella 242
Azione Eliminazione tabella 243
Azione Scaricamento tabella 244
Azione Modifica tabella 245
Azione Ottimizzazione tabella 246
Azione Svuotamento tabella 247
Azione Ridenominazione tabella 248
Azione Riparazione tabella 249
Azione Sblocco 250
Azione Creazione vista 251
Azione Modifica vista 252
Azione Eliminazione vista 253
Classe Gestione peer 254
Azione Creazione collegamento database 254
Azione Eliminazione collegamento database 255
Classe Gestione privilegi 256
Azione Eliminazione libreria 256

Azione Nega oggetto 257
Azione Concessione oggetto 258
Azione Revoca oggetto 259
Azione Creazione profilo 260
Azione Eliminazione profilo 261
Azione Modifica profilo 262
Azione Revoca ruolo 263
Azione Negazione descrizione 264
Azione Concessione descrizione 265
Azione Revoca descrizione 266
Classe Utilizzo servizi e applicazioni 267
Azione Esecuzione metodo 267
Azione Esecuzione procedura 268
Azione Esecuzione trigger 269
Classe Attività di sistema 270
Azione Avviso database 270
Azione Notifica database 271
Azione Operazione database 272
Azione Stato database 273
Azione Avvertenza di database 274
Classe Gestione sistema 275
Azione Analisi cluster 275
Azione Backup database 276
Azione Avviso backup database 277
Azione Errore backup database 278
Azione Notifica backup database 279
Azione Stato backup database 280
Azione Avvertenza backup database 281
Azione Controllo database 282
Azione Creazione cluster 283
Azione Eliminazione cluster 284
Azione Disabilitazione database 285
Azione Abilitazione database 286
Azione Modifica cluster 287
Azione Avvio mirroring del database 288
Azione Interruzione mirroring del database 289
Azione Montaggio database 290
Azione Creazione database 291

Azione Eliminazione database 292
Azione Flashback database 293
Azione Modifica database 294
Azione Riconciliazione database 295
Azione Rilascio database 296
Azione Ripristino database 297
Nuovo argomento (19) 298
Azione Sospensione database 300
Azione Replica database 301
Azione Troncamento cluster 302
Azione Smontaggio database 303
Azione Spiega 304
Azione Flashback 305
Azione Creazione archivio flashback 306
Azione Rimozione archivio flashback 307
Azione Modifica archivio flashback 308
Azione Svuotamento cestino 309
Azione Creazione segmento di rollback 310
Azione Eliminazione segmento di rollback 311
Azione Modifica segmento di rollback 312
Azione Concessione sistema 313
Azione Modifica sistema 314
Azione Revoca sistema 315
Azione Aggiornamento tabelle di sistema 316
Azione Flashback tabella 317
Azione Creazione spazio di tabella 318
Azione Eliminazione spazio di tabella 319
Azione Modifica spazio di tabella 320
Azione Svuotamento spazio di tabella 321
Azione Backup registro transazioni 322
Azione Disabilitazione di tutti i trigger 323
Azione Attivazione di tutti i trigger 324
Azione Esecuzione istruzione transact 325

Capitolo 6: Categoria Protezione dell'host 327

Classe Attività dell'antivirus 327
Azione Stato antivirus 327
Azione Blocco file 328

Azione Esclusione file 329
Azione Eliminazione file 330
Azione Eliminazione file 331
Azione Ridenominazione file 332
Azione Avviso scansione 333
Azione Scansione ignorata 334
Azione Errore di scansione 335
Azione Notifica scansione 336
Azione Operazione scansione 337
Azione Rapporto scansione 338
Azione Stato scansione 339
Azione Avvertenza scansione 340
Azione Pulizia virus 341
Azione Virus rilevato 342
Azione Aggiornamento motore antivirus 343
Azione Avviso motore antivirus 344
Azione Errore motore antivirus 345
Azione Notifica motore antivirus 346
Azione Operazione motore antivirus 347
Azione Rollback motore antivirus 348
Azione Stato motore antivirus 349
Azione Avviso motore antivirus 350
Azione Quarantena virus 351
Azione Scansione virus avviata 352
Azione Interruzione scansione antivirus 353
Azione Scansione virus completata 354
Azione Scansione virus in pausa 356
Azione Scansione virus ripresa 357
Azione Aggiornamento firme virus 358
Azione Installazione antivirus 359
Azione Client antivirus rimosso 360
Azione Disinstallazione antivirus 361
Azione Denial of Service 362
Azione Attacco tramite overflow del buffer 362
Azione Attacco Denial of Service 363
Classe di protezione applicazioni 364
Azione Attacco sovraccarico del buffer 364
Azione Attacco di stringa di formato 365

Azione Perdita di memoria 366
Azione Attacco XML 367
Classe Attività crittografia 368
Azione Avviso crittografia 368
Azione Errore di crittografia 369
Azione Notifica di crittografia 370
Azione Operazione di crittografia 371
Azione Stato crittografia 372
Azione Avviso di crittografia 373
Azione Operazione di decrittografia 374
Azione Stato decrittografia 375
Azione Avviso crittografia 376
Azione Errore di crittografia 377
Azione Notifica crittografia 378
Azione Operazione crittografia 379
Azione Avvio crittografia 380
Azione Avviso crittografia 381
Azione Stato crittografia 382
Azione Aggiunta chiave 383
Azione Avviso chiave 384
Azione Eliminazione chiave 385
Azione Errore chiave 386
Azione Generazione chiave 387
Azione Modifica chiave 388
Azione Notifica chiave 389
Azione Operazione chiave 390
Azione Condivisione chiave 391
Azione Stato chiave 392
Azione Avvertenza chiave 393
Classe Attività di violazione firma 394
Azione Exploit del kernel 394
Azione Violazione firma 395
Azione Modifica Registro di configurazione di Windows 396
Azione Attività servizio/daemon sospetto 397
Attività del kernel e del sistema operativo 398
Azione Errore del dump di base 398
Azione Avvio del dump di arresto anomalo del sistema 399
Azione Modifica del kernel 400

Azione Notifica del kernel 401
Azione Operazione del kernel 402
Azione Stato del kernel 403
Azione Avviso del kernel 404
Azione Exploit Linux 405
Azione Accesso alla memoria 406
Azione Allocazione di memoria 407
Azione Errore parità memoria 408
Azione Alert chiamata di sistema 409
Azione Errore chiamata di sistema 410
Azione Esecuzione chiamata di sistema 411
Azione Notifica chiamata di sistema 412
Azione Operazione chiamata di sistema 413
Azione Stato chiamata di sistema 415
Azione Avviso chiamata di sistema 416
Gestione notifiche 417
Trasmissione messaggi 417
Classe Attività di rete 418
Pacchetto di rete in entrata 418
Pacchetto di rete in uscita 419
Azioni Avviso porta 420
Azione Chiusura porte 421
Azione Errore porta 422
Azione Definizione porte 423
Azione Ascolto porta 424
Azione Notifica porta 425
Azione Stato porta 426
Azione Avvertenza porta 427
Classe Attività sospetta 428
Azione Inserimento del codice 428
Azione Modifica del codice 429
Azione Cattura sequenza di tasti 430
Azione Alert memoria 431
Azione Danneggiamento memoria 432
Azione Modifica memoria 433
Azione Perdita della password 434
Azione Exploit server 435

Capitolo 7: Categoria di gestione identità 437

Classe Gestione account . . . 437
Azione Creazione account . . . 437
Azione Eliminazione account . . . 438
Azione Disabilitazione account . . . 439
Azione Attivazione account . . . 440
Azione Importazione account . . . 441
Azione Elencazione account . . . 442
Azione Blocco account . . . 443
Azione Avviso gestione account . . . 444
Azione Errore gestione account . . . 445
Azione Notifica gestione account . . . 446
Azione Avviso gestione account . . . 447
Azione Modifica account . . . 448
Azione Modifica password account . . . 449
Azione Reimpostazione password account . . . 450
Azione Stato account . . . 451
Azione Sospensione account . . . 452
Azione Sblocco account . . . 453
Azione Elenco gruppi . . . 454
Azione Violazione attributo account utente . . . 455
Azione Richiesta di creazione account utente . . . 456
Azione Richiesta di modifica account utente . . . 457
Azione Richiesta di convalida account utente . . . 458
Classe Attività di attestazione . . . 460
Azione Avvio attestazione . . . 460
Azione Fine certificazione . . . 461
Azione Notifica certificazione . . . 462
Azione Inizio certificazione . . . 463
Azione Certificazione utente . . . 464
Azione Richiesta approvata . . . 465
Azione Richiesta archiviata . . . 466
Azione Richiesta delegata . . . 467
Azione Escalation richiesta . . . 468
Azione Richiesta riassegnata . . . 469
Azione Richiesta ricevuta . . . 470
Azione Richiesta rifiutata . . . 471
Azione Richiesta revocata . . . 472

Azione Stato richiesta . . . 473
Gestione gruppi . . . 474
Azione Abilitazione gruppo . . . 474
Azione Creazione gruppo . . . 475
Azione Disabilitazione gruppo . . . 476
Azione Eliminazione gruppo . . . 477
Avviso Gestione gruppo . . . 478
Azione Errore gestione gruppo . . . 479
Azione Notifica gestione gruppo . . . 480
Azione Avvertenza gestione gruppo . . . 481
Azione Aggiunta di appartenenza a gruppo . . . 482
Azione Eliminazione appartenenza a gruppo . . . 483
Azione Modifica appartenenza a gruppo . . . 484
Azione Modifica gruppo . . . 485
Classe Gestione identità . . . 486
Azione Correlazione identità . . . 486
Azione Creazione identità . . . 487
Azione Eliminazione identità . . . 488
Azione Disabilitazione identità . . . 489
Azione Attivazione identità . . . 490
Azione Modifica identità . . . 491
Azione modifica password identità . . . 492
Azione Sincronizzazione identità . . . 493
Classe di gestione diritti utente . . . 495
Azione Aggiornamento account . . . 495
Azione Collegamento a doppio ruolo rilevato . . . 496
Azione Permessi eccessivi rilevato . . . 497
Azione Permessi minimi rilevati . . . 498
Azione Segregazione di violazione disposizioni . . . 499
Azione Permesso utente sospetto rilevato . . . 500
Azione Assegnazione privilegi di amministrazione . . . 501
Eliminazione privilegi di amministrazione . . . 502
Azione Assegnazione autorizzazioni utente . . . 503
Azione Non corrispondenza permesso utente . . . 504
Azione Richiesta di modifica permesso utente . . . 505
Azione Sovrapposizione permesso utente . . . 506
Azione Rimozione autorizzazioni utente . . . 507
Azione Richiesta di convalida permesso utente . . . 508

Azione Violazione permesso utente 509
Azione Assegnazione diritti utente 510
Azione Creazione diritti utente 511
Azione Eliminazione diritti utente 512
Azione Elencazione diritti utente 513
Azione Modifica diritti utente 514
Azione Notifica diritti utente 515
Azione Sovrapposizione ruolo utente 516
Classe di gestione ruoli utente 517
Azione Collegamento a doppio permesso rilevato 517
Azione Ruoli eccessivi rilevati 518
Azione Gerarchia ruolo eccessiva rilevata 519
Azione Appartenenza ruolo eccessiva rilevata 520
Azione Gerarchia ruolo minima rilevata 521
Azione Appartenenza ruolo minima rilevata 522
Azione Ruoli minimi rilevati 523
Azione Richiesta di modifica ruolo 524
Azione Convalida ruolo 525
Azione Richiesta di convalida ruolo 526
Azione Violazione ruolo 527
Azione Segregazione di violazione di disposizioni 528
Azione Assegnazione ruolo sospetto rilevato 529
Azione Ruolo sospetto rilevato 530
Azione Permesso utente sospetto rilevato 531
Azione Assegnazione ruolo Admin a utente 532
Azione Eliminazione ruolo Admin a utente 533
Azione Modifica ruolo Admin a utente 534
Azione Rimozione ruolo Admin a utente 535
Azione Assegnazione ruolo utente 536
Azione Creazione ruolo utente 537
Azione Eliminazione ruolo utente 538
Azione Modifica ruolo utente 539
Azione Sovrapposizione ruolo utente 540
Azione Rimozione ruolo utente 541
Classe Gestione flusso di lavoro 542
Azione Approvazione attività 542

Capitolo 8: Categoria Messaggistica 543

Classe Attività della posta 543
Azione Trasferimento backbone 543
Azione Trasferimento gateway 544
Azione Messaggio eliminato 545
Azione Messaggio recapitato 546
Azione invio messaggi 547
Azione Reindirizzamento messaggi 548
Azione Messaggio rilasciato 549
Azione Messaggio reinstradato 550
Azione trasferimento messaggi 551
Azione Probe 552
Azione Eliminazione rapporto 553
Azione Ricezione rapporto 554
Azione Recapito SMTP 555
Azione Errore SMTP 556
Azione Notifica SMTP 557
Azione SMTP inserito in coda 558
Azione Trasferimento SMTP 559
Azione Avviso SMTP 560
Classe Sistema messaggistica 561
Azione Avviso messaggio 561

Capitolo 9: Categoria protezione di rete 563

Classe Controllo dell'accesso 563
Azione Blocco porta 563
Azione Sblocco porta 564
Azione Violazione della protezione porta 565
Azione Alert limite di velocità 566
Azione Errore del limite di velocità 567
Azione Operazione limite di velocità 568
Azione Stato limite di velocità 569
Azione Avviso limite di velocità 570
Azione Blocco connessione 571
Azione Sblocco connessione 572
Azione Blocco host 573
Azione Sblocco host 574
Azione Notifica di accesso alla rete 575

Azione Blocco rete 576
Azione Sblocco rete 577
Azione Abilitazione limite velocità 578
Azione Disabilitazione limite velocità 579
Classe Attività dell'antivirus 580
Azione Revoca attendibilità 580
Classe di protezione applicazioni 581
Azione Attacco buffer overflow 581
Exploit server di posta elettronica 582
Azione Attacco per divulgazione della sorgente 583
Azione Exploit e-mail 584
Azione Exploit remoto 585
Azione Esecuzione comando speciale 586
Azione Exploit software 587
Azione Attività applicazione Web 588
Azione Attacco ad applicazioni Web 589
Azione Exploit browser Web 590
Classe Attività certificati 591
Azione Avviso certificato 591
Azione Esportazione certificato 592
Azione Scadenza certificato 593
Azione Errore certificato 594
Azione Generazione certificato 595
Azione Operazione certificato 596
Azione Importazione certificato 597
Azione Inizializzazione certificato 598
Azione Notifica certificato 599
Azione (Emissione elenco) revoca certificati 600
Azione Avviso elenco revoca certificato 601
Azione Errore elenco revoca certificato 602
Azione Scadenza elenco revoca certificati 603
Azione Importazione elenco revoca certificati 604
Azione Notifica elenco revoca certificato 605
Azione Operazione elenco revoca certificato 606
Azione Rinnovo elenco revoca certificati 607
Azione Stato elenco revoca certificato 608
Azione Convalida elenco revoca certificati 609
Azione Avvertenza elenco revoca certificato 610

Azione Rinnovo certificato 611
Azione Richiesta certificato 612
Azione Revoca certificato 613
Azione Stato certificato 614
Azione Sospensione certificato 615
Azione Annullamento revoca certificato 616
Azione Convalida certificato 617
Azione Avvertenza certificato 618
Azione Definizione attendibilità 619
Classe Attività di connessione 620
Azione Rollover certificato 620
Notifica connessione 621
Azione Negoziazione scambio chiave - Fase I 622
Azione Operazione a livello del tunnel 623
Azione Alert certificato 624
Azione Tentativo di connessione 625
Azione Ricostruzione connessione 626
Azione Richiesta di connessione 627
Azione Stato connessione 628
Azione Terminazione connessione 629
Azione Avviso connessione 630
Azione Avvio fase 1 scambio chiave 631
Azione Avviso protocollo 632
Azione Blocco porta 633
Azione Errore protocollo 634
Azione Inoltro porte 635
Azione Operazione protocollo 636
Azione Stato protocollo 637
Azione Avvertenza protocollo 638
Azione Notifica protocollo 639
Azione Scadenza associazione protezione 640
Azione Richiesta associazione protezione 641
Azione Scansione virus 642
Classe di violazione del criterio aziendale 643
Azione Sostituzione contenuto 643
Azione contenuto inaccettabile 644
Software sospetto rilevato 645
Azione Utilizzo di programmi per chat 646

Azione Utilizzo di client P2P 647
Azione Utilizzo di tecnologie multimediali di streaming 648
Classe Denial of Service 650
Azione Exploit applicazione 650
Azione Attacco esaurimento banda 651
Azione Buffer overflow 652
Azione Exploit database 653
Azione Attacco distribuito 654
Azione Exploit firmware 655
Azione Attacco da frammentazione 656
Azione Attacco a pacchetti non validi 657
Azione Attacco connettività di rete 658
Azione Exploit OS 660
Azione Exploit protocollo 661
Azione Attacco esaurimento risorse 662
Azione Exploit software 663
Azione Exploit server Web 664
Azione Attacco wireless 665
Classe Attività crittografia 666
Azione Avviso crittografia 666
Azione Errore di crittografia 667
Azione Notifica di crittografia 668
Azione Operazione di crittografia 669
Azione Stato crittografia 670
Azione Avviso di crittografia 671
Azione Operazione di decrittografia 672
Azione Stato decrittografia 673
Generazione chiave 674
Azione Creazione firma digitale 675
Azione Avviso crittografia 676
Azione Errore di crittografia 677
Azione Notifica crittografia 678
Azione Operazione crittografia 679
Azione Stato crittografia 680
Azione Avvertenza crittografia 681
Classe Perdita di informazioni 682
Azione Decodifica di una query RPC 682
Azione Attacco SQL injection 683

Azione Utilizzo improprio di accesso legittimo 684
Azione Attività ricognizione 685
Azione Attività programmi trojan e backdoor 686
Azione Analisi vulnerabilità 687
Classe Attività malware 688
Azione Attività programmi trojan e backdoor 688
Azione Spyware rilevato 689
Azione Worm rilevato 690
Azione Attività programmi trojan e backdoor 691
Azione Classe di gestione indirizzo di rete 692
Azione Creazione gruppo multicast 692
Azione Eliminazione gruppo multicast 693
Azione Modifica gruppo multicast 693
Classe Escalation privilegi 695
Azione Guadagno privilegi amministratore 695
Azione Attività di bypass controllo 696
Azione Guadagno privilegi utente 697
Azione Classe attività di routing 698
Azione Impostazione routing 698
Classe Violazione firma 699
Azione Violazione firma 699
Classe Attività sospetta 700
Azione Rilevamento di protocollo non standard 700
Azione Rilevamento di porta inconsueta 701
Azione Codice eseguibile rilevato 702
Azione Attacco vario 703
Azione Attacco a livello del servizio nomi 704
Azione Enumerazione a livello di rete 705
Azione Exploit di rete 706
Azione Attacco a livello di porta 707
Azione Exploit URL 708
Azione Attacco VoIP 709
Azione Analisi del ping 711
Azione Analisi porta 712
Azione Possibile attacco a forza bruta 713
Azione Exploit protocollo 714
Azione Comando sospetto rilevato 715
Azione Nome file sospetto rilevato 716

Azione Stringa sospetta rilevata 717
Azione Accesso sospetto rilevato 718
Azione Traffico tunnel rilevato 719
Azione Traffico indesiderato 720
Azione Exploit server Web 721
Classe Gestione servizi Web 722
Azione Elaborazione filtro messaggi 722
Azione Elaborazione filtro messaggi 723
Azione Modifica messaggio SOAP 724
Azione Decrittografia XML 725
Azione Crittografia XML 726
Azione Convalida schema XML 727

Capitolo 10: Categoria Protezione operativa 729

Classe Gestione applicazioni 729
Azione Chiusura applicazione 729
Azione Errore applicazione 730
Azione Classe Gestione prestazioni applicazioni 731
Azione Metriche di connessione 731
Azione Metriche pool di connessioni 732
Azione Metriche dei componenti 733
Azione Metriche CPU 734
Azione Metriche di trasmissione dati 735
Azione Metriche evento 736
Azione Metriche memoria 737
Azione Metriche messaggistica 738
Azione Metriche metodo 739
Azione Metriche programma 740
Azione Metriche socket 741
Azione Metriche pool di thread 742
Classe Gestione backup 743
Azione Creazione record di controllo 743
Azione Alert di backup 744
Azione Backup completo 745
Azione Configurazione backup 746
Azione Avvio backup 747
Azione Snapshot dati 748
Azione Backup di file 749

Azione Ripristino file 750
Azione Backup immagine 751
Azione Ripristino immagine 752
Azione Errore processo 753
Azione Avvio ripristino 754
Azione Ripristino completo 755
Azione Rollback operazione 756
Classe gestione dominio 757
Azione Alert controller di dominio 757
Azione Errore controller di dominio 758
Azione Notifica controller di dominio 759
Azione Operazione controller di dominio 760
Azione Stato controller di dominio 761
Azione Avviso controller di dominio 762
Azione Modifica attendibilità 763
Classe Attività processo 764
Azione Errore backup 764
Azione Notifica backup 765
Azione Avvertenza backup 766
Azione Simulazione criterio 767
Azione Operazione stampa 768
Azione Creazione processo 769
Azione Eliminazione processo 770
Azione Modifica processo 771
Azione Notifica processo 772
Azione Operazione processi 773
Azione Riavvio processo 774
Azione Avvio processo 775
Azione Interruzione processo 776
Azione Sospensione processo 777
Azione Avvertenza processo 778
Azione Avviso di sistema 779
Classe Attività di connessione 780
Azione Notifica registro protezione 780
Azione Blocco terminale 781
Azione Sblocco terminale 782
Classe Attività dispositivo e porta 783
Azione Avviso periferica 783

Azione Connessione dispositivo 784
Azione Creazione periferica 785
Azione Eliminazione periferica 786
Azione Modifica dispositivo 787
Azione Notifica periferica 788
Azione Operazione periferica 789
Azione Avvertenza periferica 790
Azione Disconnessione dispositivo 791
Azione Errore dispositivo 792
Azione Montaggio dispositivo 794
Azione Pausa periferica 795
Azione Reimpostazione periferica 796
Azione Riavvio periferica 797
Azione Modifica stato periferica 798
Azione Smontaggio dispositivo 799
Azione Stato dispositivo 800
Azione Connessione dispositivo HID (Human Interface Device) 801
Azione Disconnessione dispositivo HID (Human Interface Device) 802
Azione Errore indirizzo MAC 803
Azione Inizializzazione di processo 804
Azione Connessione dispositivo di memorizzazione 805
Azione disconnessione dispositivo di memorizzazione 806
Azione avviso di sistema 807
Classe Gestione infrastruttura 808
Azione Avvertenza agente 808
Azione Conflitto di indirizzi 809
Azione Metriche agente 810
Azione Reimpostazione agente 811
Azione Metriche gestione 812
Azione Avviso di denominazione 813
Azione Notifica di denominazione 814
Azione Alert di denominazione 815
Azione Avviso agente 816
Azione Disabilitazione agente 817
Azione Abilitazione agente 818
Azione Errore agente 819
Azione Modifica agente 820
Azione Notifica agente 821

Azione Operazione agente 822
Azione Avvio agente 823
Azione Interruzione agente 824
Azione Arresto agente 825
Azione Assegnazione allarme 827
Azione Creazione allarme 828
Azione Eliminazione allarme 829
Azione Disattivazione allarme 830
Azione Stato allarme 831
Azione Aggiornamento allarme 832
Azione Avviso API 833
Azione Errore API 834
Azione Notifica API 835
Azione Operazione API 836
Azione Stato API 837
Azione Avvertenza API 838
Azione Avviso applicazione 839
Azione Inizializzazione applicazione 841
Azione Operazione applicazione 842
Azione Stato applicazione 843
Azione Caricamento dati in blocco 844
Azione Notifica coda registro 845
Azione Avviso coda registro 846
Azione Stato modello 847
Azione Modifica stato oggetto 848
Azione Stato oggetto critico 849
Azione Stato oggetto normale 850
Azione Stato oggetto offline 851
Azione Avviso stato oggetto 852
Azione Non corrispondenza software 853
Azione Aggiunta sistema 854
Azione Rilevamento sistema 855
Azione Superamento soglia 856
Classe Gestione rete 857
Azione Avviso di rete 857
Azione Creazione rete 858
Azione Eliminazione rete 859
Azione Errore di rete 860

Azione Modifica rete 861
Azione Notifica di rete 862
Azione Stato di rete 863
Azione Avvertenza di rete 864
Azione Avviso SNMP 866
Azione Errore SNMP 867
Azione Notifica SNMP 868
Azione Operazione SNMP 869
Azione Stato SNMP 870
Azione Avviso SNMP 871
Azione Creazione VLAN 872
Azione Eliminazione VLAN 873
Azione Modifica VLAN 874
Classe Attività processo 876
Azione Avviso processo 876
Azione Processo inattivo 877
Azione Ripresa processo 878
Azione Stato processo 879
Azione Avvio attività 880
Classe Attività Registro protezione 881
Azione Configurazione registro 881
Azione Esecuzione criterio 882
Azione Accesso al registro protezione 883
Azione Alert log protezione 884
Azione Cancellazione registro protezione 885
Azione Errore log protezione 886
Azione Rollover registro protezione 887
Azione Avviso log protezione 888
Azione Configurazione controllo sistema 889
Azione Disabilitazione controllo sistema 890
Azione Abilitazione controllo sistema 891
Azione Esecuzione attività 892
Classe Gestione livello di servizio 893
Azione Degrado servizio moderato 893
Azione Alert servizio 894
Azione Servizio inattivo 895
Azione Errore servizio 896
Azione Notifica servizio 897

Azione Operazione servizio 898
Azione Stato servizio 899
Azione Servizio non disponibile 900
Azione Avviso servizio 901
Azione Degrado servizio elevato 902
Azione Avviso SLA 903
Azione Errore SLA 905
Azione Notifica SLA 906
Azione Operazione SLA 907
Azione Stato SLA 908
Azione Avviso SLA 909
Azione Degrado servizio leggero 910
Classe Attività di sistema 911
Azione Avviso firmware 911
Azione Errore firmware 912
Azione Notifica firmware 913
Azione Stato firmware 914
Azione Avvertenza firmware 915
Azione Avviso hardware 916
Azione Notifica hardware 917
Azione Operazione hardware 918
Azione Stato hardware 919
Azione Avvertenza hardware 920
Azione Attività registro 921
Azione Alert di log 922
Azione Eliminazione registro 923
Azione Errore registro 924
Azione Notifica registro 925
Azione Avvio registro 926
Azione Interruzione registro 927
Azione Avviso registro 928
Azione Eliminazione oggetto 929
Azione Server non disponibile 930
Azione Alert di sistema 931
Azione Alert ambiente di sistema 932
Azione Errore di sistema 933
Azione Inizializzazione sistema 934
Azione Failover del sistema 935

Azione Notifica sistema 936
Azione Pausa sistema 937
Azione Ripristino sistema 938
Azione Alert risorsa di sistema 939
Azione Errore risorsa di sistema 940
Azione Avviso risorsa di sistema 941
Azione Riavvio sistema 942
Azione Ripresa sistema 943
Azione Salvataggio sistema 944
Azione Arresto sistema 945
Azione Avvio sistema 946
Azione Stato sistema 947
Azione Sistema non disponibile 948
Azione Avviso di sistema 949
Azione Avviso attendibilità 950
Azione Errore attendibilità 951
Azione Notifica attendibilità 952
Azione Operazione attendibilità 953
Azione Stato attendibilità 954
Azione Avvertenza attendibilità 955
Classe Gestione sistema 956
Azione Errore licenza 956
Azione Scadenza chiave 957
Azione Notifica licenza 958
Azione Operazione licenza 959
Azione Violazione di licenza 960
Azione Avviso di licenza 961
Azione Installazione servizio 962
Azione Disinstallazione servizio 963
Azione Installazione software 964
Azione Software mancante 965
Azione Aggiornamento software 966
Azione Disinstallazione software 967
Classe Attività di virtualizzazione 968
Azione Avviso periferica 968
Azione Creazione periferica 969
Azione Eliminazione periferica 970
Azione Errore dispositivo 971

Azione Importazione periferica 972
Azione Notifica periferica 973
Azione Operazione periferica 974
Azione Stato dispositivo 975
Azione Avvertenza periferica 976
Azione Avviso ipervisore 978
Azione Errore ipervisore 979
Azione Notifica ipervisore 980
Azione Operazione ipervisore 981
Azione Avvio ipervisore 982
Azione Stato ipervisore 983
Azione Avvertenza ipervisore 984
Azione Alert immagine 985
Azione Immagine clonata 986
Azione Errore immagine 987
Azione Avviso esportazione 988
Azione Modifica immagine 989
Azione Notifica immagine 990
Azione Migrazione immagine 991
Azione Apertura immagine 992
Azione Operazione immagine 993
Azione Ripristino immagine 995
Azione Stato immagine 996
Azione Avvertenza immagine 997
Azione Scrittura immagine 998
Azione Creazione porta 999
Azione Eliminazione porta 1000
Azione Creazione pool risorse 1001
Eliminazione pool risorse 1002
Azione Modifica pool risorse 1003
Azione Avviso snapshot 1004
Azione Errore snapshot 1005
Azione Avvertenza snapshot 1006
Azione Creazione sistema 1007
Azione Eliminazione sistema 1008
Azione Esportazione sistema 1009
Azione Importazione sistema 1010
Azione Snapshot di sistema 1011

Classe Gestione virtualizzazione 1012
Azione Creazione applicazione 1012
Azione Modifica applicazione 1013
Azione Notifica applicazione 1014
Azione Eliminazione applicazione 1015
Azione Creazione componenti 1016
Azione Eliminazione componenti 1018
Azione Modifica componenti 1019
Azione Notifica componenti 1020
Azione Attivazione sistema 1021
Azione Aggiunta sistema 1022
Azione Connessione sistema 1023
Azione Disconnessione sistema 1024
Azione Rilevamento sistema 1025
Azione Modifica sistema 1026
Azione Rimozione sistema 1027

Capitolo 11: Categoria Accesso fisico 1029

Classe Attività Accesso fisico 1029
Azione Analisi badge 1029
Azione Disabilitazione fotocamera 1030
Azione Attivazione fotocamera 1031
Azione Fotocamera non disponibile 1032
Azione Chiusura porta 1033
Azione Apertura porta 1034
Azione Chiusura finestra 1035
Azione Apertura finestra 1036

Capitolo 12: Categoria Accesso alle risorse 1039

Classe Attività applicazione 1039
Azione Accesso all'applicazione 1039
Azione Accesso agli oggetti 1040
Classe Attività directory 1041
Azione Avviso directory 1041
Azione Errore directory 1042
Azione Notifica directory 1044
Azione Operazione directory 1045
Azione Stato directory 1046

Azione Avvertenza directory 1047
Classe Attività risorsa 1048
Azione Accesso a risorsa 1048
Azione Avviso risorsa 1049
Azione Allocazione risorse 1050
Azione Chiusura risorsa 1051
Azione Copia risorsa 1052
Azione Creazione risorsa 1053
Azione Eliminazione risorsa 1054
Azione Errore risorsa 1055
Azione Esecuzione risorsa 1056
Azione Trattenimento risorsa 1057
Azione Importazione risorsa 1058
Azione Elencazione risorse 1059
Azione Risorsa contrassegnata 1060
Azione Modifica risorsa 1061
Azione Sposta risorsa 1062
Azione Apertura risorsa 1063
Azione Aggiornamento risorsa 1065
Azione Replica risorsa 1066
Azione Ricerca risorsa 1067
Azione Stato risorsa 1068
Azione Avvertenza risorsa 1069
Azione Impostazione ACL 1070
Azione Impostazione condizione di ricerca 1071
Classe Controllo versione 1072
Azione Archiviazione risorsa 1072
Azione Estrazione risorsa 1073
Azione Creazione risorsa 1074
Azione Modifica etichetta risorsa 1075
Azione Unione risorsa 1076
Azione Ricerca azione 1077
Azione Annullamento estrazione risorsa 1078
Azione Aggiornamento risorsa 1079
Azione Stato versione 1080

Capitolo 13: Categoria Operazioni SIM 1081

Classe di gestione avvisi 1081

Azione Riconoscimento avviso 1081
Azione Annotazione avviso 1082
Azione Creazione avviso 1083
Azione Eliminazione avviso 1084
Azione Recapito avviso 1085
Azione Escalation avviso 1086
Azione Modifica processo avviso 1087
Azione Rimozione processo avviso 1088
Azione Impostazione processo avviso 1089
Azione Modifica avviso 1090
Classe di gestione linea di base 1091
Azione Accettazione linea di base 1091
Azione Attivazione linea di base 1092
Azione Creazione linea di base 1093
Azione Disabilitazione linea di base 1094
Azione Definizione linea di base 1095
Azione Modifica linea di base 1096
Classe di gestione origine evento 1097
Azione Autorizzazione origine evento 1097
Azione Configurazione origine evento 1098
Azione Individuazione origine evento 1099
Azione Provisioning origine evento 1100
Azione Tendenza eventi 1101
Azione Input di dati esterni 1103
Azione Output di dati esterni 1104
Classe di gestione incidente 1105
Azione Chiusura incidente 1105
Azione Creazione incidente 1106
Azione Eliminazione incidente 1107
Azione Modifica incidente 1108
Azione Risoluzione incidente 1109
Classe di gestione analisi 1110
Azione Annotazione analisi 1110
Azione Chiusura analisi 1111
Azione Eliminazione analisi 1112
Azione Modifica analisi 1113
Azione Apertura analisi 1114
Azione Pausa analisi 1115

Azione Risoluzione analisi 1116
Azione Ripresa analisi 1117
Classe di gestione notifiche 1118
Azione Creazione notifica 1118
Azione Recapito notifica 1119
Classe Gestione richieste 1121
Azione Riconoscimento richiesta 1121
Azione Annotazione richiesta 1122
Azione Chiusura richiesta 1123
Azione Creazione richiesta 1124
Azione Recapito richiesta 1125
Azione Modifica richiesta 1126

Capitolo 14: Categoria Accesso al sistema 1129

Classe Gestione accessi 1129
Azione Creazione dominio di protezione 1129
Azione Eliminazione dominio di protezione 1130
Modifica dominio di protezione 1131
Azione Modifica etichette di sicurezza 1132
Classe Attività di autenticazione 1133
Azione Autenticazione 1133
Azione Disabilitazione autenticazione 1135
Azione Abilitazione autenticazione 1136
Azione Errore di autenticazione 1137
Azione Fallback autenticazione 1138
Azione Notifica autenticazione 1139
Azione Package autenticazione caricato 1140
Azione Avvio autenticazione 1141
Azione Avvertenza autenticazione 1142
Azione Autorizzazione 1143
Azione Creazione area di protezione 1144
Azione Eliminazione area di protezione 1145
Azione Impostazione gruppo 1146
Azione Avviso area di attendibilità 1147
Azione Errore area di attendibilità 1148
Azione Avvertenza area di attendibilità 1149
Classe Attività di autorizzazione 1150
Azione Avviso autorizzazione 1150

Azione Errore autorizzazione 1151
Azione Notifica autorizzazione 1152
Azione Stato autorizzazione 1153
Azione Avvertenza autorizzazione 1154
Azione Interruzione autorizzazione 1155
Azione Scadenza autorizzazione token 1156
Azione Avviso permesso 1158
Azione Errore permesso 1159
Azione Avvertenza permesso 1160
Classe Attività di accesso 1161
Azione Tentativo di accesso 1161
Classe Attività di disconnessione 1162
Azione Disconnessione 1162
Classe Guadagno privilegi 1163
Azione Guadagno privilegi 1163
Classe Utilizzo privilegi 1164
Azione Utilizzo di privilegi 1164
Classe Attività sessione 1165
Azione Alert sessione 1165
Azione Creazione sessione 1166
Azione Disconnessione sessione 1167
Azione Errore sessione 1169
Azione Modifica sessione 1170
Azione Notifica sessione 1171
Azione Operazione sessione 1172
Attività Riconnessione sessione 1173
Azione Stato sessione 1174
Azione Avviso sessione 1175
Azione Convalida sessione 1176
Classe Attività Imposta utente 1177
Azione Avviso autenticazione 1177
Azione Imposta utente 1178
Classe Attività di sistema 1179
Azione Abilitazione sistema 1179

Capitolo 15: Unknown Category (Categoria sconosciuta) 1181

Classe sconosciuta 1181
Azione Azione sconosciuta 1181

Capitolo 16: Categoria Gestione vulnerabilità 1183

Classe Valutazione delle vulnerabilità 1183
Azione Raccolta informazioni 1183
Azione Scoperta servizio 1184
Azione Individuazione utenti e gruppi 1185
Azione Analisi vulnerabilità avviata 1186
Azione Analisi vulnerabilità completata 1187
Classe Individuazione vulnerabilità 1188
Azione Vulnerabilità punto di accesso 1188
Azione Vulnerabilità account 1189
Azione Vulnerabilità antivirus 1190
Azione Vulnerabilità protocollo applicazione 1191
Azione Vulnerabilità applicazione 1192
Azione Vulnerabilità backdoor 1193
Azione Vulnerabilità buffer 1194
Azione Vulnerabilità CGI 1196
Azione Vulnerabilità CISCO 1197
Azione Vulnerabilità esecuzione comando 1198
Azione Vulnerabilità conformità 1199
Azione Vulnerabilità configurazione 1200
Azione Vulnerabilità credenziali 1201
Azione Vulnerabilità crittografica 1202
Azione Vulnerabilità database 1203
Azione Vulnerabilità Denial of Service 1204
Azione Vulnerabilità condivisione file 1205
Azione Vulnerabilità firewall 1206
Azione Vulnerabilità perdita di informazioni 1207
Azione Vulnerabilità client di posta 1208
Azione Vulnerabilità server di posta 1209
Azione Vulnerabilità Microsoft 1210
Azione Vulnerabilità protocollo di rete 1211
Azione Vulnerabilità SO 1212
Azione Vulnerabilità scanner di porte 1213
Azione Vulnerabilità escalation di privilegi 1214
Azione Vulnerabilità exploit remoto 1215
Azione Vulnerabilità SCADA 1216
Azione Vulnerabilità servizio-daemon 1217
Azione Vulnerabilità SMTP 1218

Azione Vulnerabilità software 1219
Azione Vulnerabilità injection SQL 1220
Azione Vulnerabilità UNIX 1221
Azione Vulnerabilità enumerazione utente 1222
Azione Vulnerabilità browser Web 1223
Azione Vulnerabilità server Web 1224
Azione Vulnerabilità Windows 1225
Azione Vulnerabilità XSS 1226
Classe Gestione vulnerabilità 1227
Azione Trovata vulnerabilità 1227

Capitolo 17: Domande frequenti (FAQ) 1229

Qual è la differenza tra le azioni Disabilitazione account, Sospensione account e Blocco account . . . 1230
Qual è la differenza tra i termini account, identità e utente 1231

Appendice A: Assegnazione del livello di protezione 1233

Tabella Assegnazione del livello di protezione 1233

Capitolo 1: Informazioni su CEG

La Common Event Grammar (CEG) di CA è una grammatica utilizzata per esprimere le informazioni evento dopo che vengono raccolte. Essa fornisce un mezzo per normalizzare i dati degli eventi non elaborati raccolti dall'origine registro ed esprimerli in un formato comune per una facile visualizzazione e comprensione. Ogni campo di dati in un evento del registro viene convertito in particolare rappresentazione dei dati e categorizzato di conseguenza. La CEG utilizza un insieme standard di campi per esprimere le informazioni dell'evento. L'elenco dei campi è diviso in sette aree che forniscono informazioni descrittive sulle entità dell'evento.

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Sette aree di un evento (a pagina 40)
Tipi di eventi (a pagina 47)
Identificazione del tipo di evento (a pagina 49)

Sette aree di un evento

Quando si verifica un evento, sono diversi i tipi di informazioni espressi come parte dell'evento. Queste informazioni possono descrivere un'entità o l'evento stesso.

Attore - Origine

Identifica l'entità che avvia l'azione che causa l'evento.

Attore - Destinazione

Identifica l'entità che è obiettivo dell'azione che causa l'evento.

Origine evento

Identifica l'entità che ha registrato l'evento originale.

Osservatore (Agente SIM)

Registra l'evento e preleva una copia dell'evento originale dall'origine evento.

Repository eventi

Identifica un archivio temporaneo per l'evento finché non viene registrato da un agente.

Specifico dell'evento

Contiene dati come ID dell'evento, modello ideale, categoria dell'evento e così via.

Specifico del risultato

Contiene dati quali il risultato e la gravità dell'evento.

Attore - Origine

Nome campo	Descrizione
source_username	Il nome utente o l'identità che ha inizializzato l'azione espressa nelle informazioni evento.
source_domainname	Il dominio di autenticazione del nome utente o dell'identità espressi nel campo source_username.
source_groupname	Il nome del gruppo espresso nelle informazioni evento.

Nome campo	Descrizione
source_uid	Il numero di identificazione del nome utente o dell'identità espressi nel campo source_username.
source_gid	Il numero di identificazione del gruppo espresso nel campo source_groupname.
source_hostname	Il nome (FQDN o nome breve) dell'host in cui è stata iniziata l'azione espressa nelle informazioni evento. Se source_hostname è vuoto, questo valore verrà impostato su source_address nei file DM e XMP.
source_hostdomainname	Il nome di dominio dell'host espresso nel campo source_hostname.
source_address	L'indirizzo IP (o altro protocollo) dell'host espresso nel campo source_hostname.
source_mac_address	L'indirizzo MAC dell'host espresso nel campo source_hostname.
source_port	La porta di comunicazione utilizzata per iniziare l'azione espressa nell'informazione evento.
source_processname	Il nome del processo o del file eseguibile operativo che ha inizializzato l'azione espressa nelle informazioni evento.
source_objectname	Il nome dell'oggetto coinvolto nell'azione espressa nelle informazioni evento.
source_objectattr	Il nome dell'attributo dell'oggetto espresso nelle informazioni evento.
source_objectid	Il numero di identificazione dell'oggetto espresso nel campo source_objectname.
source_objectclass	La classe dell'oggetto espresso nel campo source_objectname.
source_objectvalue	Il valore dell'oggetto espresso nel campo source_objectname.

Attore - Destinazione

Nome campo	Descrizione
dest_username	Il nome utente o l'identità che ha inizializzato l'azione espressa nelle informazioni evento.
dest_domainname	Il dominio di autenticazione del nome utente o l'identità espressa nel campo dest_username.
dest_groupname	Il nome del gruppo espresso nelle informazioni evento.
dest_uid	Il numero di identificazione del nome utente o dell'identità espressi nel campo dest_username.
dest_gid	Il numero di identificazione del gruppo espresso nel campo dest_groupname.
dest_hostname	Il nome (FQDN o nome breve) dell'host a cui era destinata l'azione espressa nelle informazioni evento. Se dest _hostname è vuoto, questo valore verrà impostato su dest_address nei file DM e XMP.
dest_hostdomainname	Il nome di dominio dell'host espresso nel campo dest_hostname.
dest_address	L'indirizzo IP (o altro protocollo) dell'host espresso nel campo dest_hostname.
dest_mac_address	L'indirizzo MAC dell'host espresso nel campo dest_hostname.
dest_port	La porta di comunicazione utilizzata per iniziare l'azione espressa nell'informazione evento.
dest_processname	Il nome del processo o del file eseguibile operativo che ha inizializzato l'azione espressa nelle informazioni evento.
dest_objectname	Il nome dell'oggetto coinvolto nell'azione espressa nelle informazioni evento.
dest_objectattr	Il nome dell'attributo dell'oggetto espresso nelle informazioni evento.
dest_objectid	Il numero di identificazione dell'oggetto espresso nel campo dest_objectname.

Nome campo	Descrizione
dest_objectclass	La classe dell'oggetto espresso nel campo dest_objectname.
dest_objectvalue	Il valore dell'oggetto espresso nel campo dest_objectname.

Origine evento

Nome campo	Descrizione
event_source_hostname	Il nome (FQDN o nome breve) dell'host in cui sono state espresse le informazioni evento. Se event_source_hostname è vuoto, questo valore verrà impostato su Event_source_address nei file DM e XMP.
event_source_hostdomainname	Il nome di dominio dell'host espresso nel campo event_source_hostname.
event_source_address	L'indirizzo IP (o altro protocollo) dell'host espresso nel campo event_source_hostname.
event_source_processname	Il nome del processo che inizialmente esprimeva le informazioni evento.

Osservatore - Agente

Nome campo	Descrizione
agent_name	il nome dell'agente SIM che registra le informazioni evento.
agent_address	L'indirizzo IP (o altro protocollo) dell'host espresso nel campo agent_hostname.
agent_hostname	Il nome (FQDN o nome breve) dell'host in cui è in esecuzione l'agente espresso in agent_name. Se Agent_hostname è vuoto, questo valore verrà impostato su Agent_address nei file DM e XMP.
agent_hostdomainname	Il nome di dominio dell'host espresso nel campo agent_hostname.

Nome campo	Descrizione
agent_version	La versione dell'agente espressa nel campo the agent_name.
agent_id	Il numero di identificazione espresso nel campo agent_name.
agent_group	Il nome di gruppo dell'agente che ha raccolto questo evento.
agent_connector_name	Il nome del connettore sull'agente che ha raccolto questo evento.

Repository eventi

Nome campo	Descrizione
receiver_name	Il nome del modulo ricevente con le informazioni evento.
receiver_hostname	Il nome (FQDN o nome breve) dell'host in cui sono state ricevute le informazioni evento.
receiver_hostaddress	L'indirizzo IP (o altro protocollo) dell'host espresso nel campo receiver_hostname.
receiver_hostaddress	L'indirizzo IP (o altro protocollo) dell'host espresso nel campo receiver_hostname.
receiver_hostdomainname	Il nome di dominio dell'host espresso nel campo receiver_hostname.
receiver_por	La porta di comunicazione per il ricevente espressa nel campo receiver_name.
receiver_time_gmt	L'ora (in GMT) in cui è stato ricevuto l'evento.
receiver_timezone	Il fuso orario dell'host espresso nel campo receiver_hostname.
receiver_version	La versione del ricevente espressa nel campo receiver_name.

Specifico dell'evento

Nome campo	Descrizione
event_protocol	Il nome o l'id del protocollo espressi nelle informazioni evento
event_logname	Il nome del registro espresso nelle informazioni evento.
event_euuid	L'identificatore univoco per questa istanza di azione espressa nelle informazioni evento.
event_count	Il numero (intero) di volte in cui si è verificato questo evento con la durata espressa nel campo event_duration.
event_summarized	Un flag (T/F) che specifica se le informazioni evento espresse sono state riepilogate.
event_duration	Il tempo trascorso a partire dal valore espresso nel campo event_time_gmt.
event_time_gmt	Data e Ora espresse nelle informazioni evento. Per gli eventi riepilogati, questo campo contiene l'ora di inizio espressa nelle informazioni evento. Questo campo dev'essere espresso in ora GMT.
event_timezone	Il fuso orario delle informazioni espresse nell'evento.
event_sequence	Il nome della sequenza iniziata che ha provocato l'azione espressa nel campo event_action. Si tratta del secondo livello di raggruppamento disponibile in CEG.
event_trend	I dati che verranno inclusi nelle tendenze nei grafici futuri o attualmente in uso.
event_action	Il nome dell'azione espressa nelle informazioni evento. Si tratta del quarto livello di normalizzazione disponibile in CEG.
event_id	Il numero di identificazione nativo delle informazioni dell'evento espresso. Questo campo normalmente viene fornito dal venditore.

Nome campo	Descrizione
event_category	Il nome della categoria di eventi espressa nelle informazioni evento. Si tratta del secondo livello di normalizzazione disponibile in CEG.
event_class	Il nome della classe di eventi espressa nelle informazioni evento. Le scelte disponibili per la classe di informazioni evento sono determinate dalla categoria dell'evento espresso. Si tratta del terzo livello di normalizzazione disponibile in CEG.
ideal_model	Il nome della classe di tecnologia che esprimeva le informazioni evento. Si tratta del primo livello di normalizzazione disponibile in CEG.
event_severity	Un numero intero che rappresenta la gravità dell'evento secondo la normalizzazione di CA.

Specifica risultato

Nome campo	Descrizione
event_result	Il valore del risultato delle informazioni evento espresse. Normalmente è impostato su “R” per riuscito o “N” per non riuscito. In alcuni casi vengono fornite alcune opzioni (Accettato, Eliminato, Rifiutato) per questo campo.
result_string	Una stringa descrittiva che descrive quale azione è espressa in questo evento. Questo campo in qualche caso viene fornito dal venditore.
result_signature	La firma è il nome del virus o il nome della firma IDS che corrispondeva. Per altri tipi di eventi che non usano la corrispondenza basata su firme, questo campo resta vuoto.
result_code	Il codice di restituzione espresso nelle informazioni evento. Questo campo normalmente viene popolato per gli eventi caratterizzati da fallimento.
result_version	La versione della firma espressa nel campo result_signature.

Nome campo	Descrizione
result_priority	La priorità delle informazioni evento espresse.
result_scope	L'ambito delle informazioni evento espresse.
result_severity	La gravità delle informazioni evento espresse.

Tipi di eventi

Il tipo di evento determina in che modo vengono popolate le sezioni di informazioni. Sono quattro i tipi di eventi considerati dal CEG. Ciascun tipo di evento rappresenta una prospettiva dell'azione espressa nell'evento. Un'origine evento normalmente registrerà un evento secondo una delle prospettive descritte in questa sezione.

Tipo 1: Evento locale

Il primo tipo di evento è l'evento locale. Questo tipo di evento ha una prospettiva locale e coinvolge una singola entità. Questa entità rappresenta l'origine, la destinazione, l'origine evento e l'agente espresso nell'evento. Gli eventi di tipo 1 normalmente contengono pochissime informazioni espresse nell'evento e le informazioni fornite devono essere duplicate per essere espresse correttamente nel formato CEG.

Un esempio di questo evento è un accesso attraverso la console registrato sullo stesso host con un agente installato localmente.

Origine	Destinazione	Origine evento	Agente
Host A	Host A	Host A	Host A

Tipo 2: Evento remoto

Il secondo tipo di evento è l'evento remoto. Questo tipo di evento coinvolge due entità di cui una è l'origine o la destinazione dell'azione espressa nell'evento. Questo significa che l'agente e l'origine evento sono la stessa entità dell'origine o destinazione dell'azione espressa nell'evento.

Un esempio di questo tipo di evento è un evento di accesso che esprime una connessione a una condivisione di rete da una workstation. L'agente è installato sul server che ospita la condivisione di rete.

Origine	Destinazione	Origine evento	Agente
Host A	Host B	Host A	Host A
Host A	Host B	Host B	Host B

Tipo 3: Evento osservato

Il terzo tipo di evento è l'evento osservato. Questo tipo di evento coinvolge tre entità dove l'agente e l'origine evento sono la stessa entità. Tuttavia questa entità non è l'origine o la destinazione dell'evento.

Un esempio di questo tipo di evento è un IDS o un firewall di rete che osserva una connessione tra due entità di rete.

Origine	Destinazione	Origine evento	Agente
Host A	Host B	Host C	Host C

Tipo 4: Evento osservato distribuito

Il quarto tipo di evento è l'evento osservato distribuito. Questo tipo di evento coinvolge quattro entità dove l'agente è installato in una posizione remota rispetto all'origine evento. Una seconda configurazione vedrebbe l'agente prelevare l'evento da una quinta entità chiamata Repository evento, un'azione in cui l'origine evento passa l'evento a questo repository e l'agente preleva gli eventi dal repository.

Un esempio di questo tipo di evento è un IDS di rete che usa dei sensori distribuiti e una console di gestione centrale (ISS). I sensori remoti osservano le interazioni tra le entità di rete e inoltrano gli eventi alla console di gestione centrale. Un agente installato su un quarto host preleverà questi eventi e li elaborerà con i protocolli ODBC o OPSEC.

Origine	Destinazione	Origine evento	Agente
Host A	Host B	Host C	Host D

Identificazione del tipo di evento

Questa sezione fornisce informazioni sulle modalità per identificare il tipo di evento che è stato espresso. Le principali caratteristiche distintive tra i tipi di eventi sono il numero di host (entità di rete) espressi nelle informazioni evento. Utilizzare questa tabella per guidare la determinazione del tipo di evento per il campione con il quale si sta lavorando.

Numero di host	Tipo di evento
1	Tipo 1
2	Tipo 2
3	Tipo 3
4+	Tipo 4

Capitolo 2: Normalizzazione e categorizzazione degli eventi

Il passaggio successivo consiste nel normalizzare e categorizzare gli eventi. CEG fornisce diversi campi che vengono utilizzati per normalizzare vari aspetti dell'evento. Il primo aspetto che è necessario normalizzare è la classe di tecnologia che sta esprimendo l'evento. Dopodiché è necessario determinare la categoria, la classe e l'azione espresse dall'evento.

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Modelli ideali (a pagina 52)
Categorie eventi (a pagina 54)
Classi di evento (a pagina 57)
Azioni evento (a pagina 65)
Risultato evento (a pagina 70)
Valori di gravità dell'evento (a pagina 72)

Modelli ideali

Il primo passaggio per la normalizzazione delle informazioni dell'evento nel CEG consiste nel fornire un campo per la normalizzazione della tecnologia che esprime l'evento. Questa normalizzazione della classe di tecnologia consente un rapido e facile riferimento a tutti gli eventi che erano espressi da una classe specifica di tecnologia a prescindere dal fornitore dell'applicazione. Il campo CEG utilizzato per la normalizzazione della classe di tecnologia è ideal_model. Questo campo descrive la classe di tecnologia che ha espresso l'evento. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di ideal_model:

- Antivirus
- DBMS
- Firewall
- Host IDS/IPS
- Rete (IDS/IPS)
- Dispositivo di rete
- Sistema operativo
- Server Web
- Gestione vulnerabilità

Ad esempio, Check Point, Cisco e Netscreen/Juniper producono tutti prodotti specifici che vengono normalizzati con un valore di Firewall nel campo ideal_model.

Elenco di modelli ideali

Quello che segue è l'elenco corrente di ideal_model:

Nome	Descrizione
Antivirus	Nel modello Antivirus rientrano gli eventi che derivano dai prodotti antivirus. Esempi: CA eTrust Antivirus, ITM, McAfee VirusScan, Symantec Antivirus Corporate Edition, TrendMicro OfficeScan.
Servizio di autenticazione	CA SiteMinder Policy Server, Cisco Secure ACS
Amministrazione dei contenuti	CA SCM, SurfControl E-mail Filter

Nome	Descrizione
Server di posta elettronica aziendale	Microsoft Exchange
DBMS	Nel modello DBMS rientrano prodotti come MS-SQL, MySQL, DB2 o Oracle.
Firewall	Un firewall è un dispositivo di protezione perimetrale utilizzato comunemente per proteggere le entità di rete da altre entità di rete. Tra queste rientrano i firewall di rete e quelli personali. BorderWare Firewall Server, CheckPoint, Cisco PIX, Netscreen/Juniper.
Host IDS/IPS	Nel modello host IDS rientrano prodotti come Access Control, Cisco ACS o McAfee Host Intrusion Prevention. CA eTrust Access Control.
Provisioning di identità e account	Nel modello Provisioning di identità e account rientrano gli eventi provenienti dai prodotti di provisioning come CA Identity Manager.
Dispositivo di rete	Dispositivi IOS (switch, router) di Cisco e di altri fornitori.
Rete (IDS/IPS)	CA eTrust ID, Enterasys Dragon, SNORT, ISS, ecc.
Gestione di rete	CA Unicenter NSM Event Management, HP OpenView, ecc.
Sistema operativo	Windows, Unix, Top-Secret, ACF2, Top-Secret, ecc.
Server proxy	WebSphere Edge Caching Proxy Server
Sistema di gestione della protezione	CiscoWorks LMS, CiscoWorks VPN/Security Manager, CiscoWorks ACL Manager, Microsoft MOM, ISS RealSecurie Site Protector, Symantec Enterprise Security Manager, TrendMicro Control Manager
Gateway VPN	Connettività Nortel
Gestione vulnerabilità	Nessus Client, ISS Internet Scanner, Foundstone Foundscan, Nessus Server
Server Web	Microsoft IIS, Sun Sun One, Apache

Categorie eventi

Il secondo passaggio della normalizzazione delle informazioni sugli eventi in CEG è determinare quale categoria ha espresso meglio le informazioni dell'evento. Fornendo un campo per la categorizzazione delle informazioni evento espresse, il CEG supporta il reporting di prodotto incrociato per ampie categorie di eventi. Il campo CEG utilizzato per questo passaggio della normalizzazione è event_category. Esso fornisce un facile punto di riferimento per l'impostazione di filtri per mostrare informazioni specifiche per i rapporti di conformità.

Alcuni esempi di event_category:

- Gestione identità
- Network Security
- Host Security
- Protezione operativa

Ad esempio, tutti gli accessi non riusciti e riusciti vengono registrati con lo stesso valore, Accesso al sistema, nel campo event_category.

Elenco categorie eventi

Quello che segue è l'elenco corrente di categorie eventi:

Nome	Descrizione
Identity Management	Gestione identità (IM, Identity Management) è costituito da gestione account, gestione gruppi, gestione identità e gestione diritti utente. Questo comprende eventi come account creato, account modificato, aggiunte di appartenenza a gruppo, creazioni o eliminazioni di gruppi e altro ancora.
Gestione configurazione	Gestione configurazione e criteri è costituita dalle informazioni raccolte dalle modifiche dei criteri o della configurazione. Questo riguarda in modo trasversale tutti i dispositivi, come firewall, host, server o criteri di controllo/SCC. Questo comprende eventi come modifica criteri, creazione criteri o modifica configurazione.

Nome	Descrizione
Protezione del contenuto	Protezione del contenuto è costituita da informazioni fornite dagli strumenti di controllo del contenuto che effettuano il monitoraggio del contenuto sui canali di comunicazione Internet, compresi posta elettronica, WebMail, IM, FTP e strumenti di collaborazione online (come blog e wiki).
Data Access	Data Access (Accesso ai dati) è costituita da informazioni fornite da un DBMS o dagli strumenti di monitoraggio dei database. Questo comprende eventi come query eseguita, tabella creata, indice modificato, ecc.
Host Security	Host Security and Integrity (Protezione e integrità dell'host) è costituita da informazioni relative alla protezione di un singolo host (in genere i sistemi desktop). Questo comprende eventi come virus rilevato, virus pulito, ecc.
Network Security	Network Security (Protezione rete) è costituita da informazioni riguardanti la protezione di entità della rete dall'accesso da parte di altre entità della rete. Questo comprende eventi come registri di interruzioni del firewall o avvisi di violazione IDS/IPS.
Protezione operativa	Protezione operativa è costituita dfa informazioni relative alla capacità di mantenere il normale funzionamento. Questo comprende eventi come interruzione dei servizi, avvio dei servizi, arresto del sistema o avvio del sistema. Questo include inoltre eventi come “registro protezione cancellato”.
Accesso fisico	Accesso fisico è costituito da informazioni raccolte in merito al tentativo di penetrare attraverso i dispositivi di protezione fisici. Questo comprende eventi come “badge analizzato” o “fotocamera disattivata”.

Nome	Descrizione
Accesso alle risorse	Accesso alle risorse è costituita dalle informazioni raccolte in merito ai tentativi di accedere alle risorse. Questo comprende l'accesso alle risorse file, alle risorse del Registro di configurazione o alle risorse URI. Per le risorse, l'host è quello che ha registrato l'evento, mentre l'utente è l'utente o l'identità che cerca di accedere alla risorsa.
Accesso di sistema	Accesso di sistema è costituita dalle informazioni raccolte dai tentativi di accesso a vari sistemi. Questo comprende eventi come tentativi di accesso o di impostazione utente, oltre a tentativi di autenticazione sulla rete (VPN, NAP, 802.11x). Per l'accesso di sistema, una risorsa è un'applicazione che agevola il processo di accesso. Ad esempio, ftpd o sshd verrebbero considerate risorse per l'area di accesso al sistema.
Categoria sconosciuta	Gli eventi che non sono mappati con una categoria specifica vengono mappati con “Unknown Category” (Categoria sconosciuta). Nei file di mapping dei dati, se tutte le condizioni di mapping non riescono a trovare una corrispondenza con un evento specifico, l'evento viene contrassegnato con questa categoria. I file di mapping dei dati devono essere aggiornati per ridurre gli eventi con categoria sconosciuta.
Gestione vulnerabilità	Gestione vulnerabilità è costituita da informazioni raccolte dagli strumenti di valutazione e gestione della protezione. Questo comprende eventi come “vulnerabilità individuata” o “patch necessaria”.
Operazioni SIM	Operazioni SIM contiene rapporti operativi in merito all'integrità delle operazioni per il SIM. Queste informazioni sono indipendenti da quelle raccolte ed elaborate dal SIM.

Classi di evento

Il terzo passaggio della normalizzazione delle informazioni sugli eventi nel CEG è determinare la classe delle informazioni dell'evento espresse. Il campo event_class rappresenta una ulteriore suddivisione degli eventi per una categoria di eventi specifica. Fornendo un altro livello di classificazione, è possibile raggruppare ulteriormente gli eventi di protezione in modo da rappresentare aree di interesse e tecnologiche specifiche.

Il campo event_class fornisce un contenitore per una classificazione degli eventi in una categoria specifica. Esso si associa con una categoria di eventi e una classe di eventi. Ad esempio, Creazione account è associata con la categoria Gestione identità e la classe Gestione account.

Esempi di classe di eventi nella categoria Gestione identità:

- Gestione account
- Gestione gruppo
- Gestione ruoli utente
- Gestione diritti utente

Elenco classi evento

Gli argomenti che seguono descrivono l'elenco corrente di classi di evento.

Identity Management

Nome	Descrizione
Gestione account	Nella classe Gestione account rientrano azioni che riguardano le attività sugli account, come creazione, eliminazione, disabilitazione e modifica account.
Gestione gruppo	Nella classe Gestione gruppo rientrano azioni che riguardano le attività sui gruppi, come creazione gruppo, modifica dell'appartenenza al gruppo, eliminazione gruppo e modifica gruppo.

Nome	Descrizione
Identity Management	Nella classe Gestione identità rientrano azioni che riguardano le attività sulle identità, come la creazione, l'eliminazione e la modifica delle identità. Questa classe di eventi normalmente è limitata ai prodotti di provisioning come Identity Manager.
Gestione diritti utente	Nella classe Gestione diritti utente rientrano azioni che riguardano la creazione, l'eliminazione e l'assegnazione di diritti utente.
Gestione ruoli utente	Nella classe Gestione ruoli utente rientrano azioni che riguardano le attività sui ruoli utente, come assegnazione di ruoli utente, assegnazione del ruolo amministratore all'utente e altro ancora.

Gestione configurazione

Nome	Descrizione
Gestione configurazione	Nella classe Gestione configurazione rientrano azioni che riguardano l'attività di configurazione, come ad esempio la modifica e l'eliminazione della configurazione ed altre ancora.
Gestione dei criteri	Nella classe Gestione dei criteri rientrano azioni che riguardano le attività eseguibili sui criteri, come la creazione, l'attivazione, l'applicazione, la disattivazione e l'eliminazione dei criteri.
Gestione backup	Nella classe Gestione backup rientrano azioni che riguardano il backup dei dati di configurazione e dei dati effettivi. Questa classe verrà mappata sotto la categoria Gestione configurazione per le azioni di backup relative ai dati di configurazione. Questa classe verrà mappata sotto la categoria Protezione operazioni per le azioni di backup relative ai dati effettivi.

Nome	Descrizione
Gestione profili	Nella classe Gestione profili rientrano azioni che riguardano le attività relative ai profili, come la creazione, l'eliminazione e la modifica dei profili. Si definisce un profilo per raggruppare dispositivi/componenti/azioni/processi ecc, in base a specifiche condizioni. Questo consente di applicare criteri/regole in base al profilo invece che ai singoli componenti.

Controllo contenuto

Nome	Descrizione
Controllo posta elettronica	
Accesso URL	

Accesso ai dati

Nome	Descrizione
Gestione applicazioni	Nella classe Gestione applicazioni rientrano azioni che riguardano l'attività di gestione applicazioni come Analisi indice, Creazione trigger e altre ancora.
Eventi di controllo	Nella classe Eventi di controllo rientrano azioni che riguardano la gestione dei servizi di controllo, come Controlla azioni, Controlla privilegi e Cambia criteri di controllo.
Data Access	Nella classe Accesso ai dati rientrano azioni che riguardano l'associazione di dati o risorse con contenuti o servizi. Ad esempio, Inserisci in tabella, Seleziona da visualizzazione, Elimina da tabella, Tronca tabella, Aggiorna tabella.
Gestione oggetti	Nella classe gestione oggetti rientrano azioni che riguardano l'attività di gestione oggetti come Creazione tabella, Creazione indice, Eliminazione tabella e altre ancora.

Nome	Descrizione
Gestione peer	Nella classe Gestione peer rientrano azioni che riguardano l'attività di gestione peer, come Creazione collegamento dati, Eliminazione collegamento dati e altre ancora.
Gestione privilegi	Nella classe Gestione privilegi rientrano azioni che riguardano la gestione dei privilegi, come Crea ruolo, Concedi privilegio, Modifica ruolo, Elimina ruolo, Assegna oggetto, Assegna ruolo, Revoca ruolo e Revoca oggetto.
Utilizzo servizi e applicazioni	Nella classe Utilizzo servizi e applicazioni rientrano azioni che riguardano la gestione e l'utilizzo di servizi e applicazioni, come Esecuzione procedura, Esecuzione metodo e altre ancora.
Gestione sistema	Nella classe Gestione sistema rientrano azioni che riguardano la gestione delle attività di sistema, come Svuotamento cestino, Modifica spazio tabella e altre ancora.

Protezione dell'host

Nome	Descrizione
Attività dell'antivirus	Nella classe Attività dell'antivirus rientrano azioni come Virus trovato, Aggiornamento virus aggiornato e altro.
Attività IDS/IPS	Nella classe Attività IDS/IPS rientrano azioni come criterio violato e altro ancora.

Protezione di rete

Nome	Descrizione
Attività di connessione	Nella classe Attività di connessione rientrano azioni che riguardano l'attività di connessione, come Tentativo di connessione e altre ancora.
Attività di violazione firma	Nella classe Attività di violazione firma rientrano azioni che riguardano le azioni di corrispondenza della firma, come Violazione firma e altre ancora.

Nome	Descrizione
Protezione dell'applicazione	Attività dell'applicazione segnalata da dispositivi di rete come IDS, IPS e gateway.
Violazione del criterio aziendale	Qualunque attività di rete che violi il criterio aziendale.
Perdita di informazioni	Attività di rete relativa al furto di dati e al trasferimento di dati non autorizzato tentato o riuscito.
Escalation privilegi	Tentativi di scalare i privilegi utente
Denial of Service	Attività relativa ai tentativi di rendere una risorsa informatica non disponibile per gli utenti designati
Attività sospetta	Qualunque tipo di attività sospetta riportata che non sia possibile classificare in altre classi della categoria Protezione di rete".

Protezione operativa

Nome	Descrizione
Attività processo	Nella classe Attività processo rientrano azioni che riguardano l'attività dei processi, come Avvio processo, Arresto processo e altre ancora.
Attività di sistema	Nella classe Attività di sistema rientrano azioni che riguardano l'attività del sistema, come Avvio sistema, Arresto sistema e altre ancora.
Attività Registro protezione	Nella classe di attività Registro protezione rientrano azioni come Cancella registro protezione, Rollover registro protezione e altro ancora.
Attività di sessione	Nella classe attività di sessione rientrano azioni come Avvio sessione, Arresto sessione e altre ancora.

Nome	Descrizione
Gestione backup	Nella classe Gestione backup rientrano azioni che riguardano il backup dei dati di configurazione e dei dati effettivi. Questa classe verrà mappata sotto la categoria Gestione configurazione per le azioni di backup relative ai dati di configurazione. Questa classe verrà mappata sotto la categoria Protezione operazioni per le azioni di backup relative ai dati effettivi.

Accesso fisico

Nome	Descrizione
Attività Accesso fisico	Nella classe Attività accesso fisico rientrano azioni che riguardano i tentativi di penetrare attraverso i dispositivi di protezione fisici.

Accesso alle risorse

Nome	Descrizione
Attività sulle risorse	Nella classe Attività sulle risorse rientrano azioni che riguardano l'attività sulle risorse, come Apertura risorsa, Chiusura risorsa e altre ancora.

Accesso al sistema

Nome	Descrizione
Attività di autenticazione	Nella classe Attività di autenticazione rientrano azioni che riguardano l'autenticazione delle credenziali, come Tentativo di autenticazione e altre ancora.
Attività di autorizzazione	Nella classe Attività di autorizzazione rientrano azioni che riguardano l'autorizzazione delle credenziali, come Tentativo di autorizzazione e altre ancora.

Nome	Descrizione
Attività di accesso	Nella classe Attività di accesso rientrano azioni che riguardano l'attività di accesso, come Tentativo di accesso e altre ancora.
Attività di disconnessione	Nella classe Attività di disconnessione rientrano azioni che riguardano l'attività di disconnessione, come Disconnessione e altre ancora.
Guadagno privilegi	Nella classe Guadagno privilegi rientrano azioni che riguardano l'attività di guadagno privilegi, come Guadagno privilegi e altre ancora.
Uso di privilegi	Nella classe Uso di privilegi rientrano azioni che riguardano l'attività di uso dei privilegi, come Uso dei privilegi e altre ancora.
Attività di sessione	Nella classe Attività sessione rientrano azioni che riguardano l'attività di sessione, come Avvio sessione, Disconnessione sessione e altre ancora.
Attività Imposta utente	Nella classe Attività Imposta utente rientrano azioni che riguardano l'attività di impostazione utente, come Imposta utente e altre ancora.

Unknown Category (Categoria sconosciuta)

Nome	Descrizione
Classe sconosciuta	Gli eventi che non sono mappati con una classe specifica vengono mappati con “Unknown Class” (Classe sconosciuta). I file di mapping dei dati devono essere aggiornati per ridurre gli eventi con classe sconosciuta.

Gestione vulnerabilità

Nome	Descrizione
Valutazione delle vulnerabilità	Nella classe Valutazione della vulnerabilità rientrano azioni che riguardano l'attività di valutazione della vulnerabilità come Avvio valutazione vulnerabilità, Valutazione vulnerabilità completata e altre ancora.

Nome	Descrizione
Gestione vulnerabilità	Nella classe Gestione vulnerabilità rientrano azioni che riguardano la gestione delle vulnerabilità come Trovata vulnerabilità, Patch necessaria e altre ancora.

Operazioni SIM

Nome	Descrizione
Gestione avvisi	Nella classe Gestione avvisi rientrano azioni che riguardano la gestione degli avvisi, come creazione avviso, eliminazione avviso, escalation avviso, assegnazione avviso e altro ancora.
Gestione linea di base	Nella classe Gestione linea di base rientrano azioni che riguardano la gestione delle prove della linea di base, come creazione linea di base, eliminazione linea di base, attivazione linea di base, linea di base stabilita e altro ancora.
Gestione origine evento	Nella classe Gestione origine evento rientrano azioni che riguardano la gestione delle origini evento, come individuazione origine evento, provisioning origine evento, autorizzazione origine evento e altro ancora.
Gestione incidenti	Nella classe Gestione incidenti rientrano azioni che riguardano la gestione degli incidenti, come creazione incidente, modifica incidente, risoluzione incidente e altre ancora.
Gestione analisi	Nella classe Gestione analisi rientrano azioni che riguardano la gestione delle analisi, come apertura analisi, eliminazione analisi, chiusura analisi e altre ancora.
Gestione notifiche	Nella classe Gestione notifiche rientrano azioni che riguardano la gestione delle notifiche, come creazione notifica, consegna notifica e altre ancora.

Nome	Descrizione
Gestione richieste	Nella classe Gestione richieste rientrano azioni che riguardano la gestione delle richieste, come creazione richiesta, modifica richiesta, consegna richiesta e altre ancora.

Azioni evento

Il quarto passaggio nella normalizzazione delle informazioni evento nel CEG consiste nel determinare l'azione normalizzata espressa dalle informazioni evento. Il campo event_action fornisce un segnaposto in cui le azioni comuni che si sono verificate possono essere normalizzate con un nome comune.

Descrive esattamente ciò che è accaduto in una breve frase senza dettagli. Ad esempio, Creazione account è un'azione che implica che qualcuno ha creato uno o più account su un host specifico.

Il campo event_action si associa con una categoria di eventi e una classe di eventi. Ad esempio, il campo event_action di Creazione account è associato con il campo event_category di Gestione identità e quello event_class di Gestione account.

Tutte le azioni evento possono avere come risultato uno dei valori seguenti: Success (Operazione riuscita), Failure (Operazione non riuscita), Accept (Accetta), Reject (Rifiuta), Drop (Elimina), Unknown (Sconosciuto).

Ad esempio, tutti gli accessi non riusciti vengono normalizzati con un valore di azione di tentativo di accesso nel campo event_action. Se il tentativo di accesso non riesce, nel campo event_result appare il valore Failure (Operazione non riuscita), mentre se riesce nel campo appare il valore Success (Operazione riuscita).

Elenco azioni evento

Il CEG è diviso in sei sezioni, ciascuna delle quale è ulteriormente suddivisa nel modo descritto di seguito. Per la riuscita del mapping, alcune delle informazioni provenienti da ciascuna delle sottosezioni specificate dev'essere fornita secondo la designazione riportata sopra. I campi indicati in **grassetto** sono obbligatori per ciascuna sezione per ricevere la valutazione PASS se designata come primaria. I campi indicati in **grassetto-corsivo** sono i campi alternativi. Solo uno dei campi alternativi è obbligatorio perché la sezione riceva la valutazione PASS se designata come primaria.

Informazioni	**Informazioni campo**
Origine - Informazioni sull'utente	source_domainname, source_username, source_uid
Origine - Informazioni sull'host	*source_hostname*, *source_address*, source_mac_address, source_hostdomainname, source_port
Origine - Informazioni sull'oggetto	source_objectname, source_objectid, source_objectattr, source_objectclass, source_objectvalue
Origine - Informazioni sul processo	source_processname
Origine - Informazioni sul gruppo	source_groupname, source_gid
Dest - Informazioni sull'utente	dest_domainname, dest_username, dest_uid
Dest - Informazioni sull'host	*dest_hostname*, *dest_address*, dest_mac_address, dest_hostdomainname, dest_port
Dest - Informazioni sull'oggetto	dest_objectname, dest_objectid, dest_objectattr, dest_objectclass, dest_objectvalue
Dest - Informazioni sul processo	dest_processname
Dest - Informazioni sul gruppo	dest_groupname, dest_gid
Agente - Informazioni	agent_name, agent_version, agent_id, agent_group, agent_connector_name
Agente - Informazioni sull'host	*agent_hostname*, *agent_address*, agent_hostdomainname
Origine evento - Informazioni sull'host	*event_source_hostname*, *event_source_address*, event_source_hostdomainname
Origine evento - Informazioni	*event_source_processname*

Informazioni	Informazioni campo
Evento - Informazioni	event_protocol, event_logname, event_euuid, event_count, event_summarized, event_duration, event_time_gmt, event_timezone, event_sequence, event_action, event_id, event_category, event_class, ideal_model, event_severity
Risultato - Informazioni	event_result, result_string, result_signature, result_code, result_version, result_priority, result_scope, result_severity

Le ultime due sezioni del CEG sono obbligatorie per tutte le azioni.

Per ciascuna azione le informazioni del CEG sono descritte come di livello Primario, Secondario o Terziario. Le informazioni primarie sono disponibili dalla maggior parte delle origini evento e sono richieste affinché l'evento sia considerato mappato. Le informazioni secondarie sono disponibili da alcune delle origini evento e sono desiderabili affinché l'evento sia considerato mappato. Infine, le informazioni di livello terziario potrebbero essere disponibili da alcune origini evento, e in tal caso dovrebbero essere mappate.

Ad esempio, l'azione Creazione account cerca la risposta alla domanda seguente: chi ha creato un determinato account su un determinato host e su quale host sono state espresse queste informazioni evento? Una risposta potrebbe arrivare nella forma di: l'amministratore ha creato UtenteA su HostA e l'evento è stato espresso da HostA. Queste informazioni contengono valori per Origine - Informazioni sull'utente, Destinazione - Informazioni sull'host, Destinazione - Informazioni sull'utente. Inoltre, le informazioni su ciascun evento CEG dovrebbero contenere su quale agente ha registrato l'evento e da quale host l'evento è stato espresso. L'inserimento di queste informazioni in una tabella appare così:

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Per ciascuna azione viene fornita questa tabella con le informazioni descritte di conseguenza. Di seguito vengono riportate le istruzioni da seguire quando si osservano le informazioni negli eventi.

Per gli eventi di Tipo 1:

- L'host che ha espresso le informazioni è lo stesso sul quale è stato creato l'account.
- Potrebbero esserci informazioni relative a Origine - Informazioni sull'host. In tal caso queste informazioni sono identiche all'host sul quale si è verificata l'azione.
- Ci dev'essere un solo set di informazioni sull'host in questi eventi.

Per gli eventi di Tipo 2:

- Dovrebbero esserci due set di informazioni sull'host in questi eventi.
- Il primo set di informazioni sull'host fa riferimento alla sezione Origine - Informazioni sull'host e queste informazioni devono essere diverse dall'host sul quale si è verificata l'azione.
- Potrebbero esserci informazioni relative all'host sul quale è installato l'agente SIM. Queste informazioni però dovrebbero essere uguali a quelle dell'host sul quale si è verificata l'azione e dell'host che ha espresso le informazioni dell'evento.

Per gli eventi di Tipo 3:

- Dovrebbero esserci tre set di informazioni sull'host in questi eventi.
- Il primo set descrive le informazioni relative a Origine - Informazioni sull'host.
- Il secondo set descrive le informazioni relative a Dest - Informazioni sull'host sul quale si è verificata l'azione.
- Il terzo set di informazioni descrive le informazioni relative a Origine evento - Informazioni sull'host sul quale l'evento è stato espresso e su cui è installato l'agente SIM.

Per gli eventi di Tipo 4:

- Dovrebbero esserci quattro set di informazioni sull'host in questi eventi.
- Il primo set descrive le informazioni relative a Origine - Informazioni sull'host.
- Il secondo set descrive le informazioni relative a Dest - Informazioni sull'host sul quale si è verificata l'azione.

- Il terzo set di informazioni descrive le informazioni relative a Origine evento - Informazioni sull'host sul quale l'evento è stato espresso.
- Il quarto set descrive le informazioni relative ad Agente - Informazioni sull'host su cui è installato l'agente SIM.

Risultato evento

Ciascun evento viene descritto con l'aiuto di 16 sezioni. Ciascuna sezione definisce un set di campi.

Ciascuna sezione è classificata come primaria, secondaria o terziaria.

Un evento viene considerato mappato se viene fornito almeno uno dei campi obbligatori di ciascuna sezione primaria.

Classificazione	Disponibilità delle informazioni	Condizione
Primario	Dalla maggior parte delle origini evento	Obbligatorio
Secondario	Da alcune origini evento	Desiderato
Terziario	Da alcune origini evento	Facoltativo

Esempio di mapping dei risultati dell'evento

Di consideri l'esempio che segue: le informazioni su chi ha creato un determinato account su un determinato host e su quale host questo account è stato espresso per l'azione evento Creazione account sono classificate come primarie, secondarie o terziarie.

Per iniziare, si esamini la tabella dell'azione Creazione account nella classe Gestione account della categoria Gestione identità:

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario *(Chi ha creato)*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario *(Quale account)*
Dest - Informazioni sull'host	Primario *(Quale host)*
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario *(Quale host ha espresso)*
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Gravità dell'evento

Gravità dell'evento è l'ultimo campo del CEG utilizzato per la normalizzazione. Gravità dell'evento è l'interpretazione della serietà di un evento applicata a tutti i tipi di eventi. Il campo event_severity contiene un valore di livello di gravità compreso tra 0 e 7 con descrizioni chiaramente definite.

La gravità dell'evento fornisce un punto di riferimento per confrontare la relatività interna di un evento di protezione in termini della sua minaccia e dell'implicazione per la protezione, la stabilità, la disponibilità e l'integrità del sistema. Come campo, event_severity non è sempre mappato con result_severity, ma trasmette un messaggio simile.

Nella sua applicazione al CEG, lo scopo dei campi event_severity è mappare il valore del campo result_severity assegnato da diversi fornitori nei propri registri di protezione con un denominatore comune.

Valori di gravità dell'evento

L'assegnazione si basa su principi di protezione generali e su pratiche eccellenti. Ad esempio, un'azione non riuscita normalmente viene considerata più grave di una riuscita dal punto di vista delle implicazioni per la protezione. La tabella che segue mostra il valore, il nome e la spiegazione degli otto livelli di gravità. L'Appendice A contiene un elenco dettagliato delle assegnazioni del livello di gravità.

Valore	Nome	Descrizione
0	Sconosciuto	Eventi sconosciuti Eventi non mappati con CEG Non classificato
1	Debug	Messaggio che appare solo durante il debugging Eventi in un ambiente non di produzione
2	Informazioni	Informazioni generali sul funzionamento del sistema Informazioni generali sulla protezione Notifica
3	Avviso	Modifiche insolite a sistema/funzione/protezione Condizione normale, ma significativa Operazioni non riuscite Diminuzione delle prestazioni
4	Minor_Impact	Impatto minimo su sistema/funzione Impatto minimo sulla protezione
5	Major_Impact	Forte impatto su sistema/funzione Forte impatto sulla protezione
6	Critico	È necessario un intervento immediato Probabile violazione della protezione

Valore	Nome	Descrizione
7	Irreversibile	Sistema inutilizzabile/fermo Elevata possibilità di violazione della protezione Problemi irreversibili

I livelli di gravità 0 e 1 attualmente non sono assegnati a nessuna delle azioni evento del CEG esistenti e sono riservati a un uso futuro. Per gli altri livelli di gravità, si seguono le istruzioni riportate di seguito:

Livello di gravità 2:

- Assegnare al normale funzionamento del sistema.
- Eventi di protezione con risultato Operazione riuscita.

Livello di gravità 3:

- Assegnare al normale funzionamento del sistema o agli eventi di protezione con risultato Operazione non riuscita.
- Assegnare a un funzionamento del sistema insolito / raro o ad eventi di protezione con risultato Operazione riuscita.

Livello di gravità 4:

- Principalmente azioni di gestione delle applicazioni e del sistema che influiscono su altri sistemi o su più funzioni.
- Eventi che giustificano un livello di attenzione più elevato rispetto all'avviso.
- Condizione di errore minore.

Livello di gravità 5:

- Eventi relativamente meno critici.
- Condizione di errore grave.

Livello di gravità 6:

- Assegnare alle aree con elevate implicazioni per la protezione e ai problemi che richiedono attenzione o risoluzione immediata, come le attività dell'antivirus, il registro delle attività e la protezione fisica.

Livello di gravità 7:

- Assegnare agli eventi di arresto del sistema.

Capitolo 3: Categoria di gestione configurazione

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Gestione configurazione (a pagina 75)
Classe di gestione criteri (a pagina 92)
Classe Gestione backup (a pagina 106)
Classe di gestione profili (a pagina 108)

Classe Gestione configurazione

Azione Modifica configurazione

L'azione Modifica configurazione si verifica quando si modifica la configurazione di un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha modificato la configurazione di un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore di configurazione

L'azione Errore di configurazione si verifica quando viene inviata una notifica che un host si è imbattuto in un errore nelle informazioni di configurazione per tale host. Se questa azione non riesce, non vi sono errori da segnalare e non si verifica alcuna azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta segnalando un errore relativo a determinate informazioni di configurazione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Scaricamento completo configurazione

L'azione Scaricamento completo configurazione si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative alla cancellazione di tutte le informazioni di configurazione memorizzate nella cache su un determinato host o sistema. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta scaricando le informazioni di configurazione memorizzate nella cache. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scaricamento configurazione aree di autenticazione

L'azione Scaricamento configurazione aree di autenticazione si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative alla cancellazione di tutte le informazioni di configurazione memorizzate nella cache relative alle aree o ai domini di autenticazione su un determinato host o sistema. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta scaricando le informazioni di configurazione memorizzate nella cache relative alle aree di autenticazione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scaricamento configurazione cache utente

L'azione Scaricamento configurazione cache utente riguarda l'espressione delle informazioni evento relative alla cancellazione di tutte le informazioni di configurazione memorizzate nella cache relative agli oggetti utente su un determinato host o sistema. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta scaricando le informazioni di configurazione memorizzate nella cache relative agli oggetti utente. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso di configurazione

L'azione Avviso di configurazione riguarda l'espressione di informazioni relative a condizioni di avviso sollevate durante modifiche di configurazione o errori di avviso relativi a un'impostazione di configurazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	7

Azione Notifica di configurazione

L'azione Notifica di configurazione riguarda l'espressione di informazioni di configurazione generiche. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta scaricando le informazioni di configurazione memorizzate nella cache relative agli oggetti utente. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Lettura configurazione

L'azione Lettura configurazione riguarda informazioni sulla lettura o il caricamento di una configurazione, ad esempio da un file di configurazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Inizio lettura configurazione

L'azione Inizio lettura configurazione si verifica quando viene inviata una notifica che un host ha iniziato la lettura delle informazioni di configurazione. Se questa azione non riesce, non è avvenuta alcuna azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta recuperando una determinata configurazione da un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione stato configurazione

L'azione Stato configurazione riguarda informazioni sullo stato di un'impostazione di configurazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso configurazione

L'azione Avviso configurazione si verifica quando viene inviata una notifica che un host si è imbattuto in un avviso nelle informazioni di configurazione per tale host. Se questa azione non riesce, non vi sono errori da segnalare e non si verifica alcuna azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta segnalando un avviso relativo a determinate informazioni di configurazione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Modifica ora di sistema

L'azione Modifica ora di sistema si verifica quando si modifica l'ora di sistema su un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha modificato l'ora di sistema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Creazione attività

L'azione Creazione attività si verifica quando si crea un'istanza di un'attività su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato l'attività su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione attività

L'azione Eliminazione attività si verifica quando si elimina un processo o dei flussi di lavoro pianificati. Può essere valida per l'utilità di pianificazione a livello di sistema operativo su Windows o UNIX o per qualunque applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato una determinata attività su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica attività

L'azione Modifica attività si verifica quando si modifica un'istanza di un'attività su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato una determinata attività su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rapporto attività

L'azione Rapporto attività si verifica quando si crea un rapporto su un processo o dei flussi di lavoro pianificati. Può essere valida per l'utilità di pianificazione a livello di sistema operativo su Windows o UNIX o per qualunque applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato un rapporto su una determinata attività su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione criteri

Azione di impostazione del criterio di password

L'azione di impostazione del criterio di password fornisce le informazioni sull'impostazione dei criteri di password, come i criteri relativi al controllo della qualità della password e della durata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Errore	F	3

Azione Attivazione criterio

L'azione Attivazione criterio si verifica quando si attiva un criterio specifico su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha attivato un determinato criterio su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Applicazione criterio

L'azione Applicazione criterio si verifica quando si applica un criterio specifico su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha applicato un determinato criterio su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Creazione criterio

L'azione Creazione criterio si verifica quando si crea un criterio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha creato un determinato criterio su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disattivazione criterio

L'azione Disattivazione criterio si verifica quando si disattiva un criterio specifico su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha disattivato un determinato criterio su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione criterio

L'azione Eliminazione criterio si verifica quando si elimina un criterio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha eliminato un determinato criterio su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore criterio

L'azione Errore criterio riguarda le informazioni di evento su qualsiasi errore di gestione dei criteri.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'utente o il processo che ha provocato un determinato errore, l'errore provocato e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Elenco criteri

L'azione Elenco criteri si verifica quando si elimina un criterio su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'utente o il processo che ha elencato un determinato criterio, il criterio elencato e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	2

Azione Modifica criterio

L'azione Modifica criterio si verifica quando si modifica un criterio esistente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario*
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario*
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente o processo ha modificato un determinato criterio su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

* - per questa azione sono necessarie Origine - Informazioni sull'utente o Origine - Informazioni sul processo.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica criterio

L'azione Notifica criterio esprime informazioni sulle notifiche provenienti dal motore dei criteri o relative alla Gestione dei criteri.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sostituzione criterio

L'azione Sostituzione criterio esprime informazioni sulla sostituzione di un criterio esistente con un nuovo criterio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso criterio

L'azione Avviso criterio contiene informazioni su ogni avviso di gestione dei criteri.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardanol'utente o il processo che ha prodotto un avviso e l'host su cui è stato prodotto. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Stato criterio o regola

L'azione Stato criterio o regola riguarda l'espressione delle informazioni relative all'evento registrato per ciascun provider Piattaforma filtro Windows presente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione backup

Azione Backup configurazione dispositivo di rete

L'azione Backup configurazione dispositivo di rete si verifica quando si effettua il backup delle informazioni di configurazione memorizzate in dispositivi come router, switch, firewall, dispositivi wireless, servizi di bilanciamento del carico, ecc.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale processo ha effettuato il backup di una determinata configurazione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristino configurazione dispositivo di rete

L'azione Ripristino configurazione dispositivo di rete sii verifica quando si effettua il ripristino delle informazioni di configurazione dal server di backup a dispositivi come router, switch, firewall, dispositivi wireless, servizi di bilanciamento del carico, ecc.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale processo ha effettuato il ripristino di una determinata configurazione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione profili

Azione Avviso profilo

L'azione Avviso profilo esprime informazioni sugli avvisi relativi ai profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Creazione profilo

L'azione Creazione profilo si verifica quando si creano profili per raggruppare sistemi, dispositivi, applicazioni, reti ecc. per gestire i criteri in base ai profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato profilo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione profilo

L'azione Eliminazione profilo si verifica quando si eliminano dei profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato profilo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore profilo

L'azione Errore profilo esprime informazioni sugli errori relativi ai profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Elenco dei profili

L'azione Eliminazione profilo si verifica quando si elencano i profili su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'account che ha elencato un profilo, il profilo elencato e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica profilo

L'azione Modifica profilo si verifica quando si modificano o si aggiornano i profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato profilo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica profilo

L'azione Notifica profilo esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi di profilo generati da un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato profilo

L'azione Stato profilo esprime informazioni sullo stato dei profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Avvertenza profilo

L'azione Avvertenza profilo esprime informazioni di avvertenza relative ai profili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Capitolo 4: Categoria protezione del contenuto

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Prevenzione perdita di dati (a pagina 119)
Classe di controllo posta elettronica (a pagina 121)
Classe Ispezione messaggio (a pagina 127)
Classe di accesso a URL (a pagina 129)

Classe Prevenzione perdita di dati

Azione Controllo contenuto

L'azione Controllo contenuto esprime informazioni sul controllo dei contenuti finalizzato ad evitare la perdita di dati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Secondario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Violazione dei criteri

L'azione Violazione dei criteri esprime informazioni sulle violazioni dei criteri relativi a controlli e criteri per la prevenzione della perdita di dati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Classe di controllo posta elettronica

Azione Analisi allegati

L'azione Analisi allegati si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative all'analisi dell'allegato nella posta tra due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi possono essere generati quando il server di posta elettronica elabora i messaggi dotati di allegati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di accedere a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Perdita riservatezza

L'azione Perdita riservatezza si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative all'analisi della posta elettronica per individuare informazioni riservate su due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi possono essere generati quando il software per la gestione del contenuto elabora i messaggi e verifica la presenza in essi di informazioni riservate.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente (mittente) stia cercando di inviare un messaggio con contenuto riservato ad un determinato utente (destinatario). Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Controllo posta elettronica

L'azione Controllo posta elettronica si verifica quando vengono inviate informazioni evento relative all'analisi della posta elettronica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rilevamento contenuti inadatti

L'azione Rilevamento contenuti inadatti si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative all'analisi della posta elettronica per individuare volgarità su due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi possono essere generati quando il software di gestione contenuto elabora i messaggi e il programma di rilevamento contenuti inadatti verifica se al loro interno sono presenti elementi di questo tipo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente (mittente) sta cercando di inviare un messaggio contenente contenuti inadatti a un altro utente (destinatario). Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rilevamento spam

L'azione Rilevamento spam si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative al rilevamento dello spam tra due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi potrebbero essere generati quando si cerca di accedere a qualche sito Web il cui contenuto è classificato come spam.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Primario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di accedere a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Classe Ispezione messaggio

Azione Analisi messaggio

L'azione Analisi messaggio si verifica quando un messaggio viene analizzato da un'entità di controllo come il Revisore della conformità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rifiuto messaggio

L'azione Rifiuto messaggio si verifica quando un messaggio viene rifiutato da un'entità di controllo come il Revisore della conformità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di accesso a URL

Azione Filtraggio URL

L'azione Filtraggio URL si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative all'accesso a degli URL tra due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi potrebbero essere generati quando si accede a un URL e questo viene convalidato in base al criterio software di gestione del contenuto impostato per il filtraggio SPAM degli URL.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di accedere a un determinato oggetto (URL). Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Reindirizzamento URL

L'azione Reindirizzamento URL si verifica quando le informazioni di eventi riguardanti un client vengono reindirizzate a un altro URL, ad esempio a scopo di autenticazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano l'host reindirizzato e l'oggetto (URL) al quale è reindirizzato. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Filtraggio HTTP

L'azione Filtraggio HTTP si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative all'accesso al protocollo HTTP o ai download dal protocollo HTTP tra due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi possono essere generati quando si accede attraverso il protocollo http a un URL che viene convalidato rispetto al criterio software di gestione del contenuto impostato per l'accesso http.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di accedere a un determinato oggetto (URL). Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Filtraggio FTP

L'azione Filtraggio FTP si verifica quando vengono inviate le informazioni evento relative all'accesso al protocollo FTP o ai download FTP tra due entità di rete registrate da un determinato host. Questi eventi potrebbero essere generati quando si accede a un URL tramite il protocollo FTP e questo viene convalidato in base al criterio software di gestione del contenuto impostato per l'accesso FTP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di accedere a un determinato oggetto (URL). Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Controllo contenuto

L'azione Controllo contenuto si verifica quando vengono inviate informazioni evento relative all'analisi del traffico HTTP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Capitolo 5: Categoria accesso ai dati

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Gestione applicazioni (a pagina 135)
Classe Eventi di controllo (a pagina 172)
Classe di accesso ai dati (a pagina 179)
Classe di gestione oggetto (a pagina 191)
Classe Gestione peer (a pagina 254)
Classe Gestione privilegi (a pagina 256)
Classe Utilizzo servizi e applicazioni (a pagina 267)
Classe Attività di sistema (a pagina 270)
Classe Gestione sistema (a pagina 275)

Classe Gestione applicazioni

Azione Operazione di associazione

L'azione Operazione di associazione esprime informazioni sull'associazione o la creazione di collegamenti tra oggetti di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione contesto

L'azione Creazione contesto si verifica quando si crea un contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato contesto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione contesto

L'azione Eliminazione contesto si verifica quando si elimina un contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato contesto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione funzione

L'azione Creazione funzione si verifica in caso di creazione di una funzione da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la funzione creata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database a una determinata ora. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione funzione

L'azione Eliminazione funzione si verifica in caso di eliminazione di una funzione da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la funzione eliminata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database a una determinata ora. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica funzione

L'azione Modifica funzione si verifica in caso di modifica di una funzione da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la funzione modificata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database a una determinata ora. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Analisi indice

L'azione Analisi indice si verifica quando si avvia l'analisi di un indice su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'analisi degli indici su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Svuotamento indice

L'azione Svuotamento indice rimuove un indice dal cestino e rilascia tutto lo spazio associato con l'indice.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha svuotato un determinato indice su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione libreria

L'azione Creazione libreria si verifica quando si crea una libreria su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata libreria su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione operatore

L'azione Creazione operatore si verifica quando si crea un operatore e se ne definiscono le associazioni su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato operatore su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione operatore

L'azione Eliminazione operatore si verifica quando si elimina un operatore su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato operatore su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica operatore

L'azione Modifica operatore si verifica quando si modifica un operatore su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato operatore su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione corpo package

L'azione Creazione corpo package si verifica quando si crea un corpo package su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato corpo package su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione corpo package

L'azione Eliminazione corpo package si verifica quando si elimina un corpo package su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato corpo package su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica corpo package

L'azione Modifica corpo package si verifica quando si modifica un corpo package su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato corpo package su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione package

L'azione Creazione package si verifica quando si crea un package su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato package su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione package

L'azione Eliminazione package si verifica quando si elimina un package su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato package su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica package

L'azione Modifica package si verifica quando si modifica un package su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato package su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione procedura

L'azione Creazione procedura si verifica quando si crea una procedura su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una procedura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione procedura

L'azione Eliminazione procedura si verifica quando si elimina una procedura su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una procedura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica procedura

L'azione Modifica procedura si verifica quando si modifica una procedura su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una procedura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Analisi tabella

L'azione Analisi tabella si verifica quando si avvia un'analisi di in una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato l'analisi di una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Troncamento tabella

L'azione Troncamento tabella si verifica quando si tronca una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha troncato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione trigger

L'azione Creazione trigger si verifica quando si crea un trigger su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato trigger su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione trigger

L'azione Eliminazione trigger si verifica quando si elimina un trigger su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato trigger su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione trigger

L'azione Disabilitazione trigger si verifica quando si disabilita un trigger su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha disabilitato un determinato trigger su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attivazione trigger

L'azione Abilitazione trigger si verifica quando si abilita un trigger su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha abilitato un determinato trigger su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica trigger

L'azione Modifica trigger si verifica quando si modifica un trigger su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato trigger su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione corpo tipo

L'azione Creazione corpo tipo si verifica in caso di creazione di un corpo tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la creazione di un corpo di tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione corpo tipo

L'azione Eliminazione corpo tipo si verifica in caso di eliminazione di un corpo tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono l'eliminazione di un corpo di tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica corpo tipo

L'azione Modifica corpo tipo si verifica in caso di modifica di un corpo tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la modifica di un corpo di tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione tipo

L'azione Creazione tipo si verifica in caso di creazione di un tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la creazione di un tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione tipo

L'azione Eliminazione tipo si verifica in caso di eliminazione di un tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono l'eliminazione di un tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Esecuzione tipo

L'azione Esecuzione tipo si verifica in caso di esecuzione di un tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono l'esecuzione di un tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica tipo

L'azione Modifica tipo si verifica in caso di modifica di un tipo da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la modifica di un tipo da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione di dissociazione

L'azione Operazione di dissociazione esprime informazioni sulla dissociazione o la rimozione dei collegamenti tra oggetti di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Eventi di controllo

Azione Controllo predefinito

L'azione Controllo predefinito si verifica quando si imposta l'opzione di controllo per monitorare le operazioni su un intero database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano il controllo predefinito impostato da un determinato utente su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione NoAudit predefinito

L'azione NoAudit predefinito impedisce che altri oggetti vengano controllati per impostazione predefinita.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano l'impostazione di NoAudit predefinito da parte di un determinato utente su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Controllo oggetto

L'azione Controllo oggetto si verifica quando si imposta l'opzione di controllo per tenere traccia delle operazioni su un oggetto schema specifico su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano il controllo dell'oggetto impostato da un determinato utente su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione NoAudit oggetto

L'azione NoAudit oggetto si verifica quando si disabilita il controllo precedentemente abilitato su un oggetto schema specifico su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano il non controllo dell'oggetto impostato da un determinato utente su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Reg sessione

L'azione Reg sessione si verifica quando si registra l'attività della sessione da parte di un determinato utente del database nei dati degli itinerari di controllo su un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale attività di un utente è stata aggiunta all'itinerario di controllo su un determinato host e di un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Controllo sistema

L'azione Controllo sistema si verifica in caso di impostazione dell'opzione di controllo da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono l'opzione di controllo impostata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione NoAudit sistema

L'azione NoAudit sistema si verifica in caso di disabilitazione del controllo del sistema da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la disabilitazione dell'opzione di controllo del sistema impostata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di accesso ai dati

Azione Copia in blocco

L'azione Copia in blocco esprime informazioni sul trasferimento di dati in blocco, anziché di singoli record, in archivi di dati diversi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Conferma

L'azione Conferma si verifica quando si termina una transazione e si rendono permanenti tutte le modifiche effettuate nel corso di essa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quali transazioni sono state confermate su un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione

L'azione Eliminazione si verifica in caso di eliminazione di dati da una tabella in un database da un terminale (host) da parte di un qualunque utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale tabella è stata interessata da un determinato utente e database su un determinato host a una determinata ora. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Inserimento

L'azione Inserimento si verifica quando si avvia un'istruzione INSERT in una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'istruzione INSERT in una tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Esecuzione query

L'azione Esecuzione query esprime informazioni sulle query dei database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano la query impostata, il database su cui è stata impostata e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rollback

L'azione Rollback si verifica quando si avvia un rollback per annullare il lavoro effettuato nella transazione corrente, oppure per annullare manualmente il lavoro effettuato da una transazione distribuita dubbia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quali transazioni sono state annullate su un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Punto di salvataggio

L'azione Punto di salvataggio identifica un punto di una transazione al quale è possibile tornare in seguito con un rollback.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale punto di salvataggio è stato identificato su un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Selezione

L'azione Selezione si verifica quando si avvia un'istruzione SELECT su una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'istruzione SELECT su una tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Impostazione transazione

L'azione Impostazione transazione stabilisce la transazione corrente come di sola lettura o lettura-scrittura, ne stabilisce il livello di isolamento o la assegna a uno specifico segmento di rollback.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quali transazioni sono state impostate su un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Troncamento

L'azione Troncamento esprime informazioni sul troncamento dei dati di una tabella.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento

L'azione Aggiornamento si verifica quando si avvia un'istruzione UPDATE in una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'istruzione UPDATE in una tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione oggetto

Azione Creazione assembly

L'azione Creazione assembly riguarda l'eliminazione di un assembly. Gli oggetti di database gestiti, come le stored procedure o i trigger, vengono compilati e quindi distribuiti in unità chiamate assembly. Il comando utilizzato è CREATE ASSEMBLY.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione assembly

L'azione Eliminazione assembly riguarda l'eliminazione di un assembly. Gli oggetti di database gestiti, come le stored procedure o i trigger, vengono compilati e quindi distribuiti in unità chiamate assembly. Il comando utilizzato è DROP ASSEMBLY.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica assembly

L'azione Modifica assembly riguarda la modifica di un assembly. Gli oggetti di database gestiti, come le stored procedure o i trigger, vengono compilati e quindi distribuiti in unità chiamate assembly. Il comando utilizzato è MODIFY ASSEMBLY.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione file di controllo

L'azione Creazione file di controllo si verifica quando si crea un file di controllo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano il file di controllo creato da un determinato utente su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	6

Azione Creazione dimensione

L'azione Creazione dimensione definisce una relazione padre-figlio tra coppie di set di colonne.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata dimensione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione dimensione

L'azione Eliminazione dimensione riguarda l'eliminazione di una dimensione su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una determinata dimensione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica dimensione

L'azione Modifica dimensione si verifica quando si modifica una dimensione su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata dimensione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione directory

L'azione Creazione directory si verifica in caso di creazione di una directory per contenere gli oggetti di database da un terminale (host) da parte di qualunque utente del database a una determinata ora.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono il nome e il percorso della directory creata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database a una determinata ora. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione directory

L'azione Eliminazione directory si verifica in caso di eliminazione di una directory da host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono il nome della directory eliminata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database a una determinata ora. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione edizione

L'azione Creazione edizione riguarda la creazione di edizioni. In Oracle, per archiviare diverse versioni di trigger, visualizzazioni, sinonimi ecc. nel database si utilizza l'oggetto Edition. Il comando utilizzato in Oracle è CREATE EDITION.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione edizione

L'azione Eliminazione edizione riguarda l'eliminazione di edizioni. In Oracle, per archiviare diverse versioni di trigger, visualizzazioni, sinonimi ecc. nel database si utilizza l'oggetto Edition. Il comando utilizzato in Oracle è ALTER EDITION.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica edizione

L'azione Modifica edizione riguarda la modifica di edizioni. In Oracle, per archiviare diverse versioni di trigger, visualizzazioni, sinonimi ecc. nel database si utilizza l'oggetto Edition. Il comando utilizzato in Oracle è ALTER EDITION.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento di tutti gli indici

L'azione Aggiornamento di tutti gli indici aggiorna tutti gli indici associati con una tabella o visualizzazione su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha aggiornato gli indici su un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione indice

L'azione Creazione indice si verifica quando si crea un indice su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un indice su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione indice

L'azione Eliminazione indice si verifica quando si elimina un indice su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un indice su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica indice

L'azione Modifica indice si verifica quando si modifica un indice su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un indice su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Convalida indice

L'azione Convalida indice si verifica quando si convalida un indice su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato una convalida degli indici su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione indextype

L'azione Creazione indextype si verifica quando si crea un indextype su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato indextype su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione indextype

L'azione Eliminazione indextype si verifica quando si elimina un indextype su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato indextype su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione Java

L'azione Creazione Java si verifica quando si crea un oggetto schema contenente un'origine, una classe o una risorsa Java.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato oggetto schema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione Java

L'azione Eliminazione Java si verifica quando si elimina un oggetto schema contenente un'origine, una classe o una risorsa Java.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato oggetto schema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica Java

L'azione Modifica Java si verifica quando si modifica un oggetto schema contenente un'origine, una classe o una risorsa Java.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato oggetto schema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Blocco

L'azione Blocco si verifica quando si avvia un'istruzione LOCK nei confronti di un oggetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'istruzione LOCK verso un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione vista materializzata

L'azione Creazione vista materializzata si verifica quando si crea una vista materializzata su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una vista materializzata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione vista materializzata

L'azione Eliminazione vista materializzata si verifica quando si elimina una vista materializzata su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una vista materializzata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica vista materializzata

L'azione Modifica vista materializzata si verifica quando si modifica una vista materializzata su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una vista materializzata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione registro vista materializzata

L'azione Creazione registro vista materializzata si verifica quando si crea un registro vista materializzata su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un registro vista materializzata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione registro vista materializzata

L'azione Eliminazione registro vista materializzata si verifica quando si elimina un registro vista materializzata su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un registro vista materializzata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica registro vista materializzata

L'azione Modifica registro vista materializzata si verifica quando si modifica un registro vista materializzata su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un registro vista materializzata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Nessuna operazione

L'azione Nessuna operazione si verifica quando clausole e procedure vengono eseguite senza segnalare alcun errore, ma che non hanno alcun effetto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale clausola o procedura è stata eseguita su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristina (Annulla eliminazione) oggetto

L'azione Ripristina oggetto ripristina un oggetto che è stato contrassegnato per l'eliminazione su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha ripristinato un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione struttura

L'azione Creazione struttura si verifica in caso di creazione di una struttura da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha creato una determinata struttura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione struttura

L'azione Eliminazione struttura si verifica in caso di eliminazione di una struttura da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha eliminato una determinata struttura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica struttura

L'azione Modifica struttura si verifica in caso di modifica di una struttura da parte di un utente del database di un host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha modificato una determinata struttura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione sinonimo pubblico

L'azione Creazione sinonimo pubblico si verifica quando si crea un sinonimo pubblico su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un sinonimo pubblico su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione sinonimo pubblico

L'azione Eliminazione sinonimo pubblico si verifica quando si elimina un sinonimo pubblico su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un sinonimo pubblico su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ridenominazione

L'azione Ridenominazione si verifica quando si rinomina un oggetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha rinominato un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate da un determinato agente su un determinato host.

source_objectname è il nome originale dell'oggetto e dest_objectname e il nuovo nome dell'oggetto.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica costo risorsa

L'azione Modifica costo risorsa si verifica quando si definiscono i costi delle risorse utilizzate dal comando Crea profilo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato il costo di una risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione regola

L'azione Creazione regola esprime informazioni sulla creazione di regole applicabili agli oggetti di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica regola

L'azione Modifica regola esprime informazioni sulla modifica delle regole applicabili agli oggetti di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione regola

L'azione Eliminazione regola esprime informazioni sull'eliminazione di regole applicabili agli oggetti di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello	
Evento - Informazioni	Primario	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione schema

L'azione Creazione schema si verifica quando si creano più tabelle e visualizzazioni e si eseguono più concessioni in una singola transazione su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato schema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione sequenza

L'azione Creazione sequenza si verifica quando si crea una sequenza su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una sequenza su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione sequenza

L'azione Eliminazione sequenza si verifica quando si elimina una sequenza su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una sequenza su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica sequenza

L'azione Modifica sequenza si verifica quando si modifica una sequenza su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata sequenza su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Associazione statistiche

L'azione Associazione statistiche associa un tipo di statistiche contenente funzioni rilevanti per la raccolta di statistiche, la selettività o il costo con una o più colonne, funzioni autonome, package, tipi, indici di dominio o indextype.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account è associato un determinato tipo di statistiche su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disassociazione statistiche

L'azione Disassociazione statistiche elimina l'associazione di un tipo di statistiche con una o più colonne, unzioni autonome, package, tipi, indici di dominio o indextype.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account è disassociato da un determinato tipo di statistiche su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica riepilogo

L'azione Modifica riepilogo si verifica quando si modifica un riepilogo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un riepilogo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione sinonimo

L'azione Creazione sinonimo si verifica quando si crea un sinonimo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un sinonimo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione sinonimo

L'azione Eliminazione sinonimo si verifica quando si elimina un sinonimo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un sinonimo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Controllo tabella

L'azione Controllo tabella esprime informazioni sul controllo della presenza di errori in una o più tabelle.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello	
Evento - Informazioni	Primario	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione tabella

L'azione Creazione tabella si verifica quando si crea una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione tabella

L'azione Eliminazione tabella si verifica quando si elimina una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scaricamento tabella

L'azione Scaricamento tabella esprime informazioni sulla rimozione di tutti i risultati delle query dalla cache delle query.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica tabella

L'azione Modifica tabella si verifica quando si modifica una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ottimizzazione tabella

L'azione Ottimizzazione tabella esprime informazioni sulla rimozione di tutti i risultati delle query dalla cache delle query.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Svuotamento tabella

L'azione Svuotamento tabella rimuove una tabella dal cestino e rilascia tutto lo spazio associato con la tabella.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha svuotato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ridenominazione tabella

L'azione Ridenominazione tabella si verifica quando si rinomina una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha rinominato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

source_objectname è il nome originale della tabella e dest_objectname e il nuovo nome della tabella.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Riparazione tabella

L'azione Riparazione tabella si verifica quando si rinomina una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'account che ha riparato una tabella, la tabella riparata e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sblocco

L'azione Sblocco tabella esprime informazioni sullo sbloccaggio di un oggetto bloccato in precedenza nell'ambito di una transazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione vista

L'azione Creazione vista si verifica quando si crea una vista su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata vista su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica vista

L'azione Modifica vista si verifica quando si modifica una vista su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata vista su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione vista

L'azione Eliminazione vista si verifica quando si elimina una vista su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una determinata vista su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione peer

Azione Creazione collegamento database

L'azione Creazione collegamento database si verifica quando si crea un collegamento di database tra due database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un collegamento da un determinato database e un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione collegamento database

L'azione Eliminazione collegamento database si verifica quando si elimina un collegamento di database tra due database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un collegamento da un determinato database e un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione privilegi

Azione Eliminazione libreria

L'azione Eliminazione libreria si verifica quando si elimina una libreria su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una determinata libreria su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Nega oggetto

L'azione Nega oggetto si verifica quando si nega l'accesso a un oggetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Concessione oggetto

L'azione Concessione oggetto si verifica quando si concedono diritti a un oggetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha concesso determinati diritti di account a un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Revoca oggetto

L'azione Revoca oggetto si verifica quando si revocano i diritti a un oggetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha revocato determinati diritti di account a un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione profilo

L'azione Creazione profilo si verifica quando si crea un profilo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un profilo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione profilo

L'azione Eliminazione profilo si verifica quando si elimina un profilo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un profilo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica profilo

L'azione Modifica profilo si verifica quando si modifica un profilo su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un profilo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Revoca ruolo

L'azione Revoca ruolo si verifica quando si revoca un ruolo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Negazione descrizione

L'azione Negazione descrizione riguarda la negazione di una descrizione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Concessione descrizione

L'azione Concessione descrizione riguarda la concessione di una descrizione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Revoca descrizione

L'azione Revoca descrizione riguarda la revoca di una descrizione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Utilizzo servizi e applicazioni

Azione Esecuzione metodo

L'azione Esecuzione metodo si verifica quando viene eseguito un particolare metodo su un determinato metodo o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eseguito un determinato metodo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Esecuzione procedura

L'azione Esecuzione procedura si verifica quando viene eseguita una particolare procedura su un determinato metodo o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eseguito una determinata procedura su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Esecuzione trigger

L'azione Esecuzione trigger esprime informazioni sull'esecuzione di un trigger definito per una tabella o una colonna.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di sistema

Azione Avviso database

L'azione Avviso database si verifica quando vengono inviati avvisi di database o DBMS.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Notifica database

L'azione Notifica database si verifica quando vengono inviate notifiche di database o DBMS.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione database

L'azione Operazione database esprime informazioni su operazioni generali dei database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato database

L'azione Stato database esprime informazioni sugli stati generali dei database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza di database

L'azione Avvertenza di database si verifica quando vengono inviate avvertenze dal database. Questa azione è meno grave dell'azione Errore database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'avviso che si è verificato e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Classe Gestione sistema

Azione Analisi cluster

L'azione Analisi cluster si verifica quando si analizza un cluster.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha analizzato un determinato cluster su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Backup database

L'azione Backup database si verifica quando si effettua il backup di un database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha effettuato il backup di un determinato database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso backup database

L'azione Avviso backup database riguarda le informazioni sulle condizioni di avviso che si presentano durante il backup di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore backup database

L'azione Errore backup database riguarda le informazioni sulle condizioni di errore che si presentano durante il backup di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica backup database

L'azione Notifica backup database riguarda le informazioni sulle notifiche e i messaggi generati dal backup di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato backup database

L'azione Stato backup database riguarda le informazioni sullo stato di un backup di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza backup database

L'azione Avvertenza backup database riguarda le avvertenze generate durante un backup di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Controllo database

L'azione Controllo database esprime informazioni sul controllo di un database finalizzato ad accertare l'integrità logica e fisica di tutti gli oggetti al suo interno.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione cluster

L'azione Creazione cluster si verifica quando si crea un cluster.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato cluster su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione cluster

L'azione Eliminazione cluster si verifica quando si elimina un cluster.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato cluster su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione database

L'azione Disabilitazione database esprime informazioni sulla disabilitazione di un database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Abilitazione database

L'azione Abilitazione database esprime informazioni sull'abilitazione di un database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica cluster

L'azione Modifica cluster si verifica quando si modifica un cluster.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato cluster su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio mirroring del database

L'azione Avvio mirroring del database esprime informazioni sull'avvio del mirroring del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Interruzione mirroring del database

L'azione Interruzione mirroring del database esprime informazioni sull'interruzione del mirroring del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Montaggio database

L'azione Montaggio database esprime informazioni sul montaggio di un database a partire da un set di file dispositivi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione database

L'azione Creazione database si verifica quando si crea un database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione database

L'azione Eliminazione database si verifica quando si elimina un database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Flashback database

L'azione Flashback database si verifica quando si recupera un database allo stato di un momento temporale precedente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha recuperato un database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica database

L'azione Modifica database si verifica quando si modifica un database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Riconciliazione database

L'azione Riconciliazione database esprime informazioni sulla riconciliazione dei dati nei database con i dati in componenti esterni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rilascio database

L'azione Rilascio database esprime informazioni sul rilascio di un database dopo la sospensione delle operazioni al suo interno.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristino database

L'azione Ripristino database si verifica quando si ripristina un database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha ripristinato un database su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Nuovo argomento (19)

L'azione Snapshot database si verifica quando si ripristina un database su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'account che ha creato uno snapshot e l'host oggetto di tale snapshot. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sospensione database

L'azione Sospensione database esprime informazioni sulle operazioni sospese in un database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Replica database

L'azione Replica database esprime informazioni sulla replica di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Troncamento cluster

L'azione Troncamento cluster si verifica quando si tronca un cluster.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha troncato un determinato cluster su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Smontaggio database

L'azione Smontaggio database esprime informazioni sullo smontaggio di un database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Spiega

L'azione Spiega si verifica quando si descrivono le diverse fasi di un piano di esecuzione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eseguito l'azione Spiega su un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Flashback

L'azione Flashback si verifica quando si ripristina un oggetto al suo stato in un punto temporale precedente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha ripristinato un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione archivio flashback

L'azione Creazione archivio flashback riguarda la creazione di un archivio flashback. Un archivio dati flashback offre la capacità di monitorare e memorizzare tutte le modifiche transazionali a una tabella nell'arco della sua vita. Il comando utilizzato è CREATE FLASHBACK ARCHIVE.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rimozione archivio flashback

L'azione Rimozione archivio flashback riguarda la creazione di un archivio flashback. Un archivio dati flashback offre la capacità di monitorare e memorizzare tutte le modifiche transazionali a una tabella nell'arco dell sua vita. Il comando utilizzato è DROP FLASHBACK ARCHIVE.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica archivio flashback

L'azione Modifica archivio flashback riguarda la creazione di un archivio flashback. Un archivio dati flashback offre la capacità di monitorare e memorizzare tutte le modifiche transazionali a una tabella nell'arco dell sua vita. Il comando utilizzato è MODIFY FLASHBACK ARCHIVE.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Svuotamento cestino

L'azione Svuotamento cestino si verifica quando si svuotano i dati del cestino su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha svuotato il cestino su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione segmento di rollback

L'azione Creazione segmento di rollback si verifica quando si crea un segmento di rollback su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato segmento di rollback su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione segmento di rollback

L'azione Eliminazione segmento di rollback si verifica quando si elimina un segmento di rollback su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato segmento di rollback su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica segmento di rollback

L'azione Modifica segmento di rollback si verifica quando si modifica un segmento di rollback su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato segmento di rollback su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Concessione sistema

L'azione Concessione sistema si verifica con il rilascio dell'opzione di concessione del livello di sistema da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la concessione di sistema impostata da un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica sistema

L'azione Concessione sistema si verifica con l'emissione dell'istruzione ALTER SYSTEM da un host di origine da parte di un determinato utente del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono il sistema modificato da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Revoca sistema

L'azione Revoca sistema si verifica in caso di revoca dei privilegi di sistema come DBA, Crea sessione, ecc. da parte di un utente del database dell'host di origine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione sono la revoca dei privilegi di sistema da parte di un determinato utente e da un determinato utente di sistema operativo su un determinato host e un determinato database. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento tabelle di sistema

L'azione Aggiornamento tabelle di sistema esprime informazioni sull'aggiornamento delle tabelle di sistema in seguito alla modifica dei metadati o dell'infrastruttura del sistema di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Flashback tabella

L'azione Flashback tabella si verifica quando si recupera una tabella allo stato di un momento temporale precedente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha recuperato una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione spazio di tabella

L'azione Creazione spazio di tabella si verifica quando si crea uno spazio di tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato uno spazio di tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione spazio di tabella

L'azione Eliminazione spazio di tabella si verifica quando si elimina uno spazio di tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato uno spazio di tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica spazio di tabella

L'azione Modifica spazio di tabella si verifica quando si modifica uno spazio di tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un spazio di tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Svuotamento spazio di tabella

L'azione Svuotamento spazio di tabella si verifica quando si rimuovono oggetti del cestino per spazio di tabella.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha svuotato determinati oggetti spazio di tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Backup registro transazioni

L'azione Backup registro transazioni esprime informazioni sull'operazione di backup di un registro delle transazioni del database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione di tutti i trigger

L'azione Disabilitazione di tutti i trigger si verifica quando si disabilitano tutti i trigger su una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha disabilitato tutti i trigger su una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attivazione di tutti i trigger

L'azione Attivazione di tutti i trigger si verifica quando si attivano tutti i trigger su una tabella su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha attivato tutti i trigger su una determinata tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Esecuzione istruzione transact

L'azione Esecuzione istruzione transact si verifica quando viene eseguita un'istruzione transact.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha svuotato determinati oggetti spazio di tabella su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Capitolo 6: Categoria Protezione dell'host

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Attività dell'antivirus (a pagina 327)
Azione Denial of Service (a pagina 362)
Classe di protezione applicazioni (a pagina 364)
Classe Attività crittografia (a pagina 368)
Classe Attività di violazione firma (a pagina 394)
Attività del kernel e del sistema operativo (a pagina 398)
Gestione notifiche (a pagina 417)
Classe Attività di rete (a pagina 418)
Classe Attività sospetta (a pagina 428)

Classe Attività dell'antivirus

Azione Stato antivirus

L'azione Stato antivirus riguarda l'espressione di informazioni evento relative allo stato del sistema o del software antivirus su un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Blocco file

L'azione Blocco file si verifica quando si rileva un file bloccato da un prodotto antivirus su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale file è stato bloccato su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Esclusione file

L'azione Esclusione file si verifica quando si esclude un file da un processo di analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale file è stato escluso da un'analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione file

L'azione Eliminazione file si verifica quando si elimina un file infetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione file

L'azione Eliminazione file riguarda l'eliminazione di file contenenti virus o malware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ridenominazione file

L'azione Ridenominazione file si verifica quando si rinomina un file infetto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha rinominato un determinato file su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

source_objectname è il nome originale dell'oggetto e dest_objectname e il nuovo nome dell'oggetto.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso scansione

L'azione Avviso scansione esprime informazioni su condizioni relative alle scansioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	7

Azione Scansione ignorata

L'azione Scansione ignorata esprime informazioni su una scansione ignorata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore di scansione

L'azione Errore di scansione si verifica quando si rileva un errore segnalato durante una scansione antivirus su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale antivirus ha segnalato l'errore su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Notifica scansione

L'azione Notifica scansione esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da una scansione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione scansione

L'azione Operazione scansione esprime informazioni generali sulle operazioni di scansione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rapporto scansione

L'azione Rapporto di scansione si verifica quando si rilevano delle informazioni di riepilogo fornite da una scansione antivirus su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale antivirus riporta le informazioni di riepilogo scansione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Stato scansione

L'azione Stato scansione esprime informazioni generali sullo stato delle scansioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza scansione

Qualsiasi tipo di avvertenza su una scansione può essere mappato nell'azione Avvertenza scansione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore scansione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello	
Evento - Informazioni	Primario	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione non riuscita	F	4

Azione Pulizia virus

L'azione Pulizia virus riguarda l'azione di pulizia si risoluzione relativa all'identificazione di un virus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	*Primario*
Dest - Informazioni sul processo	*Primario*
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano da quale processo o file è stata tentata la pulizia da virus su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Il nome del virus dev'essere memorizzato nel campo result_signature di CEG.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	6

Azione Virus rilevato

L'azione Virus rilevato si verifica quando si rileva un virus conosciuto su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano in quale processo o file è stato rilevato il virus su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Il nome del virus dev'essere memorizzato nel campo result_signature di CEG.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Aggiornamento motore antivirus

L'azione Aggiornamento motore antivirus si verifica quando si aggiorna un motore antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale motore è stato aggiornato su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	5

Azione Avviso motore antivirus

L'azione Avviso motore antivirus esprime informazioni su condizioni di avviso relative al motore antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore motore antivirus

L'azione Errore motore antivirus esprime informazioni su condizioni di errore relative al motore antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica motore antivirus

L'azione Notifica motore antivirus visualizza qualsiasi tipo di notifica se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato motore antivirus se l'evento descrive lo stato del motore antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione motore antivirus

L'azione Operazione motore antivirus può visualizzare qualsiasi tipo di evento registrato come parte del normale funzionamento o delle operazioni del motore antivirus. Quando non è possibile mappare un evento in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rollback motore antivirus

L'azione Rollback motore antivirus esprime informazioni sul ripristino di una versione precedente del motore antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato motore antivirus

L'azione Stato motore antivirus esprime informazioni sullo stato del motore antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso motore antivirus

L'azione Avviso motore antivirus esprime informazioni su avvisi relativi al motore antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Quarantena virus

L'azione Quarantena virus riguarda l'azione di messa in quarantena di risoluzione relativa all'identificazione di un virus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	*Primario*

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	*Primario*
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale processo o file è stato messo in quarantena a causa del rilevamento di un determinato virus su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Il nome del virus dev'essere memorizzato nel campo result_signature di CEG.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	6

Azione Scansione virus avviata

L'azione Scansione virus avviata si verifica quando si avvia una scansione antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale scansione antivirus è stata avviata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Interruzione scansione antivirus

L'azione Interruzione scansione antivirus esprime informazioni sull'interruzione di una scansione antivirus su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scansione virus completata

L'azione Scansione virus completata si verifica quando la scansione antivirus su un determinato host è stata completata. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale scansione antivirus è stata completata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scansione virus in pausa

L'azione Scansione virus in pausa si verifica quando si mette in pausala scansione antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale scansione antivirus è stata messa in pausa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scansione virus ripresa

L'azione Scansione virus ripresa si verifica quando si riprende la scansione antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale scansione antivirus è stata ripresa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento firme virus

L'azione Aggiornamento firme virus si verifica quando si aggiornano le firme dei virus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale database di firme virus è stato aggiornato su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Azione Installazione antivirus

L'azione Installazione antivirus si verifica quando si installa un'applicazione antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale applicazione antivirus viene installata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Client antivirus rimosso

L'azione Client antivirus rimosso si verifica quando si rimuove un software client di un'applicazione antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha rimosso il client antivirus su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	4

Azione Disinstallazione antivirus

L'azione Disinstallazione antivirus si verifica quando si disinstalla un'applicazione antivirus su un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha disinstallato l'applicazione antivirus su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Denial of Service

Azione Attacco tramite overflow del buffer

L'azione Attacco tramite overflow del buffer riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di attacchi di overflow del buffer su un host.

Se l'attacco*non* comporta Denial of Service, eseguire il mapping della stessa azione nella categoria Protezione host e nella classe Protezione applicazione. Se l'evento è incluso nel contesto di un ambiente di rete, è necessario eseguire il mapping della stessa azione nella categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Attacco Denial of Service

L'azione Attacco Denial of Service riguarda l'espressione di informazioni evento relative a exploit generici che generano Denial of Service.

Se la causa principale dell'attacco è nota, eseguire il mapping verso un'azione specifica corrispondente nella classe Denial of Service.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Classe di protezione applicazioni

Azione Attacco sovraccarico del buffer

L'azione Attacco sovraccarico del buffer fornisce informazioni sulla rilevazione di attacchi di sovraccarico del buffer a un sistema host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Attacco di stringa di formato

L'azione Attacco di stringa di formato riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'exploit di voci utente non filtrate come parametro di stringa di formato in determinate funzioni di formattazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	5
Errore	F	4

Azione Perdita di memoria

L'azione Perdita di memoria riguarda l'espressione di informazioni evento relative a un'applicazione o sistema che non esegue il rilascio della memoria allocata, esaurendo in tal modo la memoria disponibile.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Attacco XML

L'azione Attacco XML riguarda l'espressione di informazioni evento relative a qualsiasi azione di attacco che utilizza le vulnerabilità della tecnologia XML.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Classe Attività crittografia

Azione Avviso crittografia

L'azione Avviso crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di avviso riguardanti operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Qualsiasi tipo di avviso riguardante operazioni o sistemi di crittografia può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede un'azione immediata, eseguire il mapping nell'azione Errore crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Errore di crittografia

L'azione Errore di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di errore riguardanti operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Qualsiasi tipo di errore riguardante operazioni o sistemi di crittografia può essere mappato in questa azione. Il mapping degli eventi di severità minore devono essere eseguite verso le operazioni di crittografia o le azioni di avviso sistemi di crittografia. Il mapping degli eventi di severità maggiore che richiedono un'azione immediata deve essere eseguito verso l'azione Avviso crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Notifica di crittografia

L'azione Notifica di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle notifiche e ai messaggi generati da operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

É possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di notifica generata dalle operazioni o dai sistemi di crittografica in questa azione, nel caso in cui il mapping dell'evento non possa essere eseguito verso un'azione specifica. Utilizzare l'azione di stato crittografia se l'evento descrive lo stato delle operazioni di crittografia o dei sistemi di crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione di crittografia

L'azione Operazione di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni generali di funzionamento dei sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Se un evento viene registrato come parte delle operazioni di crittografia o delle funzioni standard dei sistemi di crittografia oppure nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione CEG più specifica, eseguire il mapping evento su questa azione. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato crittografia

L'azione Stato crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di avviso riguardanti operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Quando un evento viene registrato come parte delle funzioni normali delle operazioni di crittografia o dei sistemi di crittografia, oppure quando non è possibile eseguire il mapping dell'evento verso un'azione CEG più specifica, valutare la possibilità di eseguire il mapping dell'evento verso questa azione. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso di crittografia

L'azione Avviso di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative agli avvisi riguardanti Operazioni di crittografia o Sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Qualsiasi tipo di avviso riguardante Operazioni di crittografia o Sistemi di crittografia può essere mappato in questa azione. Il mapping degli eventi di severità maggiore deve essere eseguito verso l'azione Errore di crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	4

Azione Operazione di decrittografia

L'azione Operazione di decrittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni generali riguardanti a decrittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato decrittografia

L'azione Stato decrittografia riguarda l'espressione di informazioni relative allo stato delle attività di crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso crittografia

L'azione Avviso crittografia contiene informazioni su condizioni di avviso relative alla crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Errore di crittografia

L'azione Errore crittografia contiene informazioni su condizioni di errore relative alla crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica crittografia

L'azione Notifica crittografia contiene informazioni sulle notifiche generate da un motore di crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione crittografia

L'azione Operazione crittografia contiene informazioni su attività generali relative alla crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio crittografia

L'azione Avvio crittografia contiene informazioni sull'inizio di un'operazione di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso crittografia

L'azione Avviso crittografia contiene informazioni sulle notifiche e i messaggi dal motore di crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato crittografia

L'azione Stato crittografia contiene informazioni sullo stato delle attività di crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiunta chiave

Attività di aggiunta chiave correlata all'autenticazione degli host e alla crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale chiave di autenticazione viene aggiunta su un determinato host. Le informazioni evento sono espresse in base all'host e registrate per agente sui diversi host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso chiave

L'azione Avviso chiave contiene informazioni su condizioni di avviso relative alla chiave di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Eliminazione chiave

L'azione Eliminazione chiave esprime informazioni sull'eliminazione di una chiave di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore chiave

L'azione Errore chiave contiene informazioni su condizioni di errore relative alla chiave di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Generazione chiave

Attività di generazione chiave correlata all'autenticazione degli host e alla crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale chiave di autenticazione viene generata su un determinato host. Le informazioni evento sono espresse in base all'host e registrate per agente sui diversi host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica chiave

L'azione Modifica chiave esprime informazioni sulla modifica di una chiave di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica chiave

L'azione Notifica chiave contiene informazioni sui messaggi o sulle notifiche generate da un meccanismo delle chiavi di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione chiave

L'azione Operazione chiave contiene informazioni generali sullo stato delle chiavi di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Condivisione chiave

L'azione Condivisione chiave contiene informazioni sulla condivisione o sincronizzazione delle chiavi tra sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano le chiavi condivise e l'host su cui vengono condivise. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato chiave

L'azione Stato chiave contiene informazioni sullo stato delle chiavi di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza chiave

L'azione Avvertenza chiave contiene informazioni di avvertenza relative alla chiave di crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di violazione firma

Azione Exploit del kernel

L'azione Exploit del kernel fornisce informazioni sul rilevamento di exploit che compromettono o influiscono sul kernel.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	5
Errore	F	4

Azione Violazione firma

L'azione Violazione firma riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di una violazione di un motore di rilevamento basato su firma su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Modifica Registro di configurazione di Windows

L'azione Modifica Registro di configurazione di Windows riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla modifica del Registro di configurazione di Windows. Le modifiche comprendono aggiunta, eliminazione e modifica di chiavi e valori.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attività servizio/daemon sospetto

Le azioni Attività servizio/daemon sospetto sono informazioni evento relative al rilevamento di attività di daemon o servizio sospetta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Attività del kernel e del sistema operativo

Azione Errore del dump di base

L' azione Errore del dump di base riguarda l'espressione di informazioni evento relative agli errori dell'attività del dump di base.

Se l'attacco*non* comporta Denial of Service, eseguire il mapping della stessa azione nella categoria Protezione host e nella classe Protezione applicazione. Se l'evento è incluso nel contesto di un ambiente di rete, è necessario eseguire il mapping della stessa azione nella categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Avvio del dump di arresto anomalo del sistema

L'azione Avvio del dump di arresto anomalo del sistema riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'avvio di un processo del dump di arresto anomalo del sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica del kernel

L'azione Modifica del kernel fornisce informazioni sulla modifica di un kernel di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Notifica del kernel

L'azione Notifica del kernel fornisce informazioni sulle notifiche e i messaggi di un kernel di sistema. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, qualsiasi tipo di notifica del kernel può essere mappata su questa azione. Utilizzare l'azione Stato del kernel se l'evento descrive lo stato di un kernel.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione del kernel

L'azione Operazione del kernel fornisce informazioni generiche sulle operazioni del kernel di sistema. Se si desidera registrare funzioni standard del kernel o se non è possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione CEG più specifica, eseguire il mapping dell'evento su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato del kernel

L'azione Stato del kernel fornisce informazioni generiche sugli stati del kernel di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso del kernel

L'azione Avviso del kernel fornisce informazioni sugli avvisi relativi al kernel di sistema. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di avviso riguardante il kernel su questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati sull'azione Errore del kernel.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	5

Azione Exploit Linux

L'azione Exploit Linux riguarda l'espressione di informazioni evento relative agli exploit o agli attacchi al sistema operativo Linux.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Accesso alla memoria

L'azione Accesso alla memoria fornisce informazioni sull'accesso alla memoria da parte di un processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Allocazione di memoria

L'azione Allocazione di memoria riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'allocazione di memoria per un processo in un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Errore parità memoria

L'azione Errore parità memoria riguarda l'espressione di informazioni evento relative a errori di parità all'interno della memoria.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Alert chiamata di sistema

L'azione Alert chiamata di sistema fornisce informazioni sugli alert relativi alle chiamate di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert riguardante chiamate di sistema su questa azione. È possibile eseguire il mapping di una condizione di errore che non richiede azione immediata sull'azione Errore chiamata di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Errore chiamata di sistema

L'azione Errore chiamata di sistema fornisce informazioni sugli errori riguardanti le chiamate di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di errore di chiamata di sistema su questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati sull'azione Avviso chiamata di sistema. È possibile eseguire il mapping degli eventi più gravi che richiedono azione immediata sull'azione Alert chiamata di sistema

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	5

Azione Esecuzione chiamata di sistema

L'azione Esecuzione chiamata di sistema fornisce informazioni sull'esecuzione di una chiamata di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Notifica chiamata di sistema

L'azione Notifica chiamata di sistema fornisce informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da una chiamata di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. Se non è possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, eseguire il mapping di qualsiasi tipo di notifica di chiamata di sistema su questa azione. Utilizzare l'azione Stato chiamata di sistema se l'evento descrive lo stato di una chiamata di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione chiamata di sistema

L'azione Operazione chiamata di sistema fornisce informazioni sulle operazioni delle chiamate di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. Se si desidera registrare un evento come parte delle funzioni standard di una chiamata di sistema o se non è possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione CEG più specifica, eseguire il mapping evento su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato chiamata di sistema

L'azione Stato chiamata di sistema fornisce informazioni sullo stato delle chiamate di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. Se non è possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, è possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di messaggio di stato di chiamata di sistema su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2

Informazioni	Livello	
Errore	F	3

Azione Avviso chiamata di sistema

L'azione Avviso chiamata di sistema fornisce informazioni sugli avvisi riguardanti le chiamate di sistema. Una chiamata di sistema è una richiesta proveniente da qualsiasi programma che viene inviata al sistema operativo per l'esecuzione delle attività. Le chiamate di sistema forniscono l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di chiamata di sistema su questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati sull'azione Errore chiamata di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	4

Gestione notifiche

Trasmissione messaggi

Qualunque tipo di messaggio trasmesso (da un utente a più sistemi; tra dispositivi di rete).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di rete

Pacchetto di rete in entrata

Qualunque pacchetto di rete generico in entrata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Pacchetto di rete in uscita

Qualunque pacchetto di rete generico in uscita.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azioni Avviso porta

Condizioni di avviso relative ad una porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Chiusura porte

Attività correlata alla chiusura di una porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore porta

Condizioni di errore relative ad una porta. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza porta. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Definizione porte

Attività correlata alla definizione di una porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ascolto porta

Attività correlata all'ascolto su una porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica porta

Qualsiasi tipo di notifica della porta può essere mappata in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato porta

Qualsiasi messaggio relativo ad una porta può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza porta

Qualsiasi tipo di avvertenza sulla porta può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore porta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Classe Attività sospetta

Azione Inserimento del codice

L' azione Inserimento del codice fornisce informazioni sull'immissione di un codice esterno in un programma.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Modifica del codice

L'azione Modifica del codice fornisce informazioni sulla modifica del codice.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Cattura sequenza di tasti

L'azione Cattura sequenza di tasti fornisce informazioni sulla cattura di sequenze di tasti in un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	3
Errore	F	3

Azione Alert memoria

L'azione Alert memoria fornisce informazioni sugli alert relativi alla memoria.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Danneggiamento memoria

L'azione Danneggiamento memoria riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di corruzioni della memoria.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	5
Errore	F	4

Azione Modifica memoria

L'azione Modifica memoria fornisce informazioni sulla modifica della memoria da parte di un processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Perdita della password

L'azione Perdita della password fornisce informazioni sui tentativi di svelare, elencare, estrarre o fare trapelare password.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	3
Errore	F	3

Azione Exploit server

L'azione Exploit server riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di attività di attacco che tentano di sfruttare le vulnerabilità del software server.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Capitolo 7: Categoria di gestione identità

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Gestione account (a pagina 437)
Classe Attività di attestazione (a pagina 460)
Gestione gruppi (a pagina 474)
Classe Gestione identità (a pagina 486)
Classe di gestione diritti utente (a pagina 495)
Classe di gestione ruoli utente (a pagina 517)
Classe Gestione flusso di lavoro (a pagina 542)

Classe Gestione account

Azione Creazione account

L'azione Creazione account si verifica quando si creano nuovi account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione account

L'azione Eliminazione account si verifica quando si eliminano degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione account

L'azione Disabilitazione account si verifica quando si disabilitano degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha disabilitato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attivazione account

L'azione Attivazione account si verifica quando si attivano degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha attivato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Importazione account

L'azione Importazione account esprime informazioni sull'importazione di account, in genere tramite un'operazione batch.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Elencazione account

L'azione Elencazione account si verifica quando si elencano gli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha elencato determinati account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Blocco account

L'azione Blocco account si verifica quando si bloccano degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha bloccato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Avviso gestione account

L'azione Avviso gestione account esprime informazioni su condizioni di avviso relative alla gestione di account.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Errore gestione account

L'azione Errore gestione account esprime informazioni su condizioni di errore relative alla gestione di account.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica gestione account

L'azione Notifica gestione account esprime informazioni sulle notifiche relative alla gestione di account sui messaggi generati da un sistema di gestione identità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso gestione account

L'azione Avviso gestione account esprime informazioni su condizioni di avviso relative alla gestione di account.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica account

L'azione Modifica account si verifica quando si modificano le informazioni degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica password account

L'azione Modifica password account si verifica quando si modificano le password degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato la password di un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Reimpostazione password account

L'azione Reimpostazione password account si verifica quando si reimpostano degli account su un determinato sistema o applicazione. Questa azione è di livello superiore e potrebbe non essere espressa per tutte le origini evento.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi reimposta la password di un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato account

L'azione Stato account fornisce informazioni sullo stato degli account utente o di sistema su un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Sospensione account

L'azione Sospensione account si verifica quando si sospendono degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha sospeso la password di un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sblocco account

L'azione Sblocco account si verifica quando si sbloccano degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha sbloccato un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Elenco gruppi

L'azione Elenco gruppi contiene informazioni sull'elenco dei gruppi di una determinata applicazione o di un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano i gruppi elencati e il sistema in cui vengono elencati. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Violazione attributo account utente

L'azione Violazione attributo account utente contiene informazioni sul rilevamento di una violazione degli attributi dell'account utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta di creazione account utente

L'azione Richiesta di creazione account utente contiene informazioni sulle richieste di creazione di un nuovo account.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta di modifica account utente

L'azione Richiesta di modifica account utente contiene informazioni sulle richieste effettuate per modificare un account utente

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta di convalida account utente

L'azione Richiesta di convalida account utente contiene informazioni sulle richieste effettuate per convalidare account esistenti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di attestazione

Azione Avvio attestazione

L'azione Avvio attestazione contiene informazioni sulle attività di avvio dell'attestazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Fine certificazione

L'azione Fine certificazione contiene informazioni sul completamento o la conclusione di un processo di certificazione, come la certificazione di diritti in ambito di Gestione identità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica certificazione

L'azione Notifica certificazione contiene informazioni sulla notifica di un processo di certificazione, come la certificazione di diritti in ambito di Gestione identità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Inizio certificazione

L'azione Inizio certificazione contiene informazioni sull'inizio di un processo di certificazione, come la certificazione di diritti in ambito di Gestione identità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Certificazione utente

L'azione Certificazione utente contiene informazioni sulla certificazione di un account utente nell'ambito di un processo di certificazione formale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta approvata

L'azione Richiesta approvata contiene informazioni sull'approvazione di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta archiviata

L'azione Richiesta archiviata contiene informazioni sull'archiviazione di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta delegata

L'azione Richiesta delegata contiene informazioni sulla delegazione di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Escalation richiesta

L'azione Escalation richiesta contiene informazioni sull'escalation di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta riassegnata

L'azione Richiesta riassegnata contiene informazioni sull'escalation di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta ricevuta

L'azione Richiesta ricevuta contiene informazioni sulla ricezione di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Richiesta rifiutata

L'azione Richiesta rifiutata contiene informazioni sul rifiuto di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta revocata

L'azione Richiesta revocata contiene informazioni sulla revoca di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato richiesta

L'azione Stato richiesta contiene informazioni sullo stato di una richiesta di attestazione nell'ambito di un processo di attestazione periodica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Gestione gruppi

Azione Abilitazione gruppo

L'azione Abilitazione gruppo esprime informazioni sull'abilitazione di un gruppo su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione gruppo

L'azione Creazione gruppo si verifica quando si creano gruppi su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato un determinato gruppo su un determinato host. Le informazioni evento sono state espresse su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione gruppo

L'azione Disabilitazione gruppo esprime informazioni sulla disabilitazione di un gruppo su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione gruppo

L'azione Eliminazione gruppo si verifica quando si eliminano dei gruppi su un determinato sistema di applicazioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato un determinato gruppo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Avviso Gestione gruppo

L'azione Avviso gestione gruppo esprime informazioni su condizioni di avviso relative alla gestione di gruppi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Errore gestione gruppo

L'azione Errore gestione gruppo esprime informazioni su condizioni di errore relative alla gestione di gruppi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica gestione gruppo

L'azione Notifica gestione gruppo esprime informazioni su notifiche e messaggi relativi alla gestione di gruppi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza gestione gruppo

L'azione Avvertenza gestione gruppo esprime informazioni di avvertenza relative alla gestione di gruppi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiunta di appartenenza a gruppo

L'azione Aggiunta di appartenenza a gruppo si verifica quando si aggiungono informazioni di appartenenza a gruppi su un determinato sistema o applicazione. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha aggiunto l'appartenenza a un determinato gruppo su un determinato host e quali utenti sono stati interessati da queste modifiche. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione appartenenza a gruppo

L'azione Eliminazione appartenenza a gruppo si verifica quando si eliminano informazioni di appartenenza a gruppi su un determinato sistema o applicazione. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato l'appartenenza a un determinato gruppo su un determinato host e quali utenti sono stati interessati da queste modifiche. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica appartenenza a gruppo

L'azione Modifica appartenenza a gruppo si verifica quando si modificano le informazioni di appartenenza a gruppi su un determinato sistema o applicazione. Questo comprende l'eliminazione e l'aggiunta di informazioni sui membri.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato l'appartenenza a un determinato gruppo su un determinato host e quali utenti sono stati interessati da queste modifiche. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica gruppo

L'azione Modifica account si verifica quando si modificano le informazioni degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato un determinato gruppo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione identità

Azione Correlazione identità

L'azione Correlazione identità contiene informazioni su un processo che riconcilia e convalida l'appartenenza corretta di diversi account utente su sistemi e applicazioni in un'organizzazione. Questi ID possono collegare in modo permanente tali ID di accesso di account utente come appartenenti a determinati individui.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione identità

L'azione Creazione identità si verifica quando si creano identità su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato una determinata identità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione identità

L'azione Eliminazione identità si verifica quando si eliminano delle identità su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato una determinata identità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione identità

L'azione Disabilitazione identità si verifica quando si disabilitano delle identità su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha disabilitato una determinata identità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attivazione identità

L'azione Attivazione identità si verifica quando si attivano delle identità su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha attivato una determinata identità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica identità

L'azione Modifica account si verifica quando si modificano le informazioni degli account su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato una determinata identità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione modifica password identità

L'azione Modifica password identità si verifica quando si modifica la password di un'identità su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato la password di una determinata identità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sincronizzazione identità

L'azione Sincronizzazione identità esprime informazioni su qualsiasi processo che collega o sincronizza utenti o identità tra diversi archivi utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione diritti utente

Azione Aggiornamento account

L'azione Aggiornamento account si verifica quando vengono aggiornate le informazioni di account per una determinata applicazione o un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'account aggiornato e il relativo sistema. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Collegamento a doppio ruolo rilevato

L'azione Collegamento a doppio ruolo rilevato esprime informazioni sul rilevamento di due collegamenti di permessi tra ruolo e risorsa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Permessi eccessivi rilevato

L'azione Collegamento a permessi eccessivi rilevato contiene informazioni sul rilevamento di collegamenti con permessi diretti eccessivi tra un utente e molte risorse.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Permessi minimi rilevati

L'azione Collegamento permessi minimi rilevato contiene informazioni sul rilevamento di pochi collegamenti di permessi tra utente e risorse.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Segregazione di violazione disposizioni

L'azione Segregazione di violazione disposizioni contiene informazioni sul rilevamento della segregazione di violazioni al principio delle disposizioni relative ai diritti dell'utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Permesso utente sospetto rilevato

L'azione Permesso utente sospetto rilevato contiene informazioni sul rilevamento di permessi di accesso alle risorse per utenti sospetti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Assegnazione privilegi di amministrazione

L'azione Assegnazione privilegi di amministrazione si verifica quando vengono assegnati diritti utente per una determinata applicazione o un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano gli utenti a cui vengono assegnati privilegi e il relativo sistema. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Eliminazione privilegi di amministrazione

L'azione Eliminazione privilegi di amministrazione si verifica quando vengono eliminati i diritti utente per una determinata applicazione o un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano i diritti utente eliminati e il relativo sistema. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Assegnazione autorizzazioni utente

L'azione Assegnazione autorizzazioni utente si verifica quando si assegna un'autorizzazione utente esistente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha assegnato una determinata autorizzazione utente a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Non corrispondenza permesso utente

L'azione Non corrispondenza permesso utente contiene informazioni sul rilevamento di una non corrispondenza tra permessi utente e ruolo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Richiesta di modifica permesso utente

L'azione Richiesta di modifica permesso utente contiene informazioni sulle richieste effettuate per modificare i permessi di un utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sovrapposizione permesso utente

L'azione Sovrapposizione permesso utente contiene informazioni sul rilevamento di permessi sovrapposti di account utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Rimozione autorizzazioni utente

L'azione Rimozione autorizzazioni utente si verifica quando si rimuove un'autorizzazione utente esistente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha rimosso una determinata autorizzazione utente a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta di convalida permesso utente

L'azione Richiesta di convalida permesso utente contiene informazioni sulle richieste effettuate per convalidare i permessi di un utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Violazione permesso utente

L'azione Violazione permesso utente contiene informazioni sul rilevamento di violazioni di permessi utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Assegnazione diritti utente

L'azione Assegnazione diritti utente si verifica quando si assegna un diritto utente esistente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha assegnato un determinato diritto utente a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione diritti utente

L'azione Creazione diritti utente si verifica quando si crea un diritto utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato un determinato diritto utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione diritti utente

L'azione Eliminazione diritti utente si verifica quando si elimina un diritto utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato un determinato diritto utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Elencazione diritti utente

L'azione Elencazione diritti utente si verifica quando si elencano i diritti utente di un utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha elencato i diritti di un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica diritti utente

L'azione Modifica diritti utente si verifica quando si modifica un diritto utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato un determinato diritto utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica diritti utente

L'azione Notifica diritti utente fornisce informazioni sulle notifiche dei diritti utente generici.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Sovrapposizione ruolo utente

L'azione Sovrapposizione ruolo utente esprime informazioni sul rilevamento di ruoli sovrapposti di account utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Classe di gestione ruoli utente

Azione Collegamento a doppio permesso rilevato

L'azione Collegamento a doppio permesso rilevato contiene informazioni sul rilevamento di due collegamenti di permessi tra utente e risorsa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Ruoli eccessivi rilevati

L'azione Ruoli eccessivi rilevati esprime informazioni sul rilevamento di una risorsa utilizzata da molti ruoli.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Gerarchia ruolo eccessiva rilevata

L'azione Gerarchia ruolo eccessiva rilevata esprime informazioni sul rilevamento di ruoli con molti ruoli secondari.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Appartenenza ruolo eccessiva rilevata

L'azione Appartenenza ruolo eccessiva rilevata esprime informazioni sul rilevamento di ruoli con troppi utenti diretti, indiretti e doppi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Gerarchia ruolo minima rilevata

L'azione Gerarchia ruolo minima rilevata esprime informazioni sul rilevamento di un ruolo con pochi ruoli secondari.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Appartenenza ruolo minima rilevata

L'azione Appartenenza ruolo minima rilevata esprime informazioni sul rilevamento di un ruolo con poche risorse totali.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Ruoli minimi rilevati

L'azione Ruoli minimi rilevati esprime informazioni sul rilevamento di una risorsa utilizzata da pochi ruoli.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Richiesta di modifica ruolo

L'azione Richiesta di modifica ruolo contiene informazioni sulle richieste effettuate per modificare i ruoli esistenti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Convalida ruolo

L'azione Convalida ruolo esprime informazioni sulla convalida di un ruolo utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta di convalida ruolo

L'azione Richiesta di convalida ruolo esprime informazioni sulle richieste per convalidare i ruoli esistenti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Violazione ruolo

L'azione Violazione ruolo esprime informazioni sulle violazioni del ruolo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Segregazione di violazione di disposizioni

L'azione Segregazione di violazione di disposizioni esprime informazioni sulle violazioni relative al ruolo degli utenti della segregazione dei principi delle disposizioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Assegnazione ruolo sospetto rilevato

L'azione Assegnazione ruolo sospetto rilevato esprime informazioni sulle situazioni in cui i privilegi degli utenti o dei ruoli sono sospetti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Ruolo sospetto rilevato

L'azione Ruolo sospetto rilevato esprime informazioni sulle situazioni in cui un ruolo è sospetto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Permesso utente sospetto rilevato

L'azione Permesso utente sospetto rilevato esprime informazioni sul rilevamento di permessi sui ruoli di utenti sospetti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Assegnazione ruolo Admin a utente

L'azione Assegnazione ruolo Admin a utente si verifica quando si assegna il ruolo Admin o un ruolo utente con privilegi su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha assegnato il ruolo admin o il ruolo utente con privilegi a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione ruolo Admin a utente

L'azione Eliminazione ruolo Admin a utente si verifica quando si rimuove il ruolo Admin o un ruolo utente con privilegi su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato il ruolo admin o il ruolo utente con privilegi a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica ruolo Admin a utente

L'azione Modifica ruolo Admin a utente si verifica quando si modifica il ruolo Admin o un ruolo utente con privilegi su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato il ruolo admin o il ruolo utente con privilegi a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rimozione ruolo Admin a utente

L'azione Rimozione ruolo Admin a utente si verifica quando si rimuove il ruolo Admin o un ruolo utente con privilegi su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha rimosso il ruolo admin o il ruolo utente con privilegi a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Assegnazione ruolo utente

L'azione Assegnazione ruolo utente si verifica quando si assegna un ruolo utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha assegnato un determinato ruolo a un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Creazione ruolo utente

L'azione Creazione ruolo utente si verifica quando si crea un ruolo utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato un determinato ruolo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione ruolo utente

L'azione Eliminazione ruolo utente si verifica quando si elimina un ruolo utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato un determinato ruolo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica ruolo utente

L'azione Modifica ruolo utente si verifica quando si modifica un ruolo utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato un determinato ruolo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sovrapposizione ruolo utente

L'azione Sovrapposizione ruolo utente esprime informazioni sul rilevamento di ruoli sovrapposti di account utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3

Azione Rimozione ruolo utente

L'azione Rimozione ruolo utente si verifica quando si rimuove un ruolo utente su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha rimosso un determinato ruolo per un determinato utente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione flusso di lavoro

Azione Approvazione attività

L'azione Approvazione attività contiene informazioni sull'approvazione di attività inviate o aggiunte a un processo o motore di workflow.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Capitolo 8: Categoria Messaggistica

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Attività della posta (a pagina 543)
Classe Sistema messaggistica (a pagina 561)

Classe Attività della posta

Azione Trasferimento backbone

L'azione Trasferimento backbone riguarda l'espressione di informazioni relative all'invio o ricezione di posta a/da un altro sistema MAPI attraverso un connettore o un gateway.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Trasferimento gateway

L'azione Trasferimento gateway riguarda l'espressione di informazioni relative all'invio o ricezione di posta attraverso un gateway.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Messaggio eliminato

L'azione Messaggio eliminato riguarda l'espressione di informazioni relative all'eliminazione di messaggi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Messaggio recapitato

L'azione Messaggio recapitato riguarda l'espressione di informazioni relative alla consegna di messaggi a una cassetta postale o ad una cartella pubblica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione invio messaggi

L'azione Invio messaggi riguarda l'espressione di informazioni relative all'invio di messaggi da parte del client.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Reindirizzamento messaggi

L'azione Reindirizzamento messaggi riguarda l'espressione di informazioni relative all'invio di messaggi a cassette postali diverse da quelle dei destinatari.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Messaggio rilasciato

L'azione Messaggio rilasciato si verifica quando si rilasciano i messaggi dalla quarantena a un archivio utente, ad esempio una casella di posta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Messaggio reinstradato

L'azione Messaggio reinstradato riguarda l'espressione di informazioni relative al reinstradamento di messaggi verso un percorso alternativo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione trasferimento messaggi

L'azione Trasferimento messaggi riguarda l'espressione di informazioni relative ai trasferimenti di messaggi tra un client e un server, un connettore o un gateway.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Probe

L'azione Probe riguarda l'espressione di informazioni relative alle attività di probe (es: trasferimento probe X.400, invio probe X.400).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione rapporto

L'azione Eliminazione rapporto riguarda l'espressione delle informazioni relative all'eliminazione, assorbimento o rimozione di una ricevuta di recapito o di un rapporto di mancato recapito (NDR, non-delivery report).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ricezione rapporto

L'azione Ricezione rapporto riguarda l'espressione delle informazioni relative alla generazione, al trasferimento, al recapito di una ricevuta di recapito o di un rapporto di mancato recapito (NDR, non-delivery report).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Recapito SMTP

L'azione Recapito SMTP riguarda l'espressione di informazioni relative al recapito di messaggi a un'entità come un gateway, un MTA (Mail Transfer Agent), un archivio locale, un driver archivio, ecc.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore SMTP

L'azione Errore SMTP contiene informazioni sugli errori che si verificano durante il trasferimento di e-mail a o da un servizio Internet di posta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Notifica SMTP

L'azione Notifica SMTP contiene informazioni sugli avvisi generati durante il trasferimento di e-mail a o da un servizio Internet di posta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione SMTP inserito in coda

L'azione SMTP inserito in coda riguarda l'espressione di informazioni relative all'inserimento in coda della posta in uscita per il recapito da parte del servizio Posta Internet.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Trasferimento SMTP

L'azione Trasferimento SMTP riguarda l'espressione di informazioni relative al trasferimento della posta elettronica verso/dal servizio Posta Internet.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso SMTP

L'azione Avviso SMTP contiene informazioni sugli avvisi generati durante il trasferimento di e-mail a o da un servizio Internet di posta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Classe Sistema messaggistica

Azione Avviso messaggio

L'azione Avviso messaggio contiene informazioni sugli avvisi relativi al sistema dei messaggi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Capitolo 9: Categoria protezione di rete

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Controllo dell'accesso (a pagina 563)
Classe Attività dell'antivirus (a pagina 580)
Classe di protezione applicazioni (a pagina 581)
Classe Attività certificati (a pagina 591)
Classe Attività di connessione (a pagina 620)
Classe di violazione del criterio aziendale (a pagina 643)
Classe Denial of Service (a pagina 650)
Classe Attività crittografia (a pagina 666)
Classe Perdita di informazioni (a pagina 682)
Classe Attività malware (a pagina 688)
Azione Classe di gestione indirizzo di rete (a pagina 692)
Classe Escalation privilegi (a pagina 695)
Azione Classe attività di routing (a pagina 698)
Classe Violazione firma (a pagina 699)
Classe Attività sospetta (a pagina 700)
Classe Gestione servizi Web (a pagina 722)

Classe Controllo dell'accesso

Azione Blocco porta

L'azione Blocco porta riguarda l'espressione di informazioni evento relative al blocco di una porta mediante un processo manuale o automatico per limitare o controllare il traffico su una porta specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Sblocco porta

L'azione Sblocco porta riguarda l'espressione di informazioni evento relative allo sblocco di una porta mediante un processo manuale o automatico per eliminare le restrizioni di una porta specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Violazione della protezione porta

L'azione Violazione della protezione porta riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di una violazione delle porte su uno switch o dispositivo similare.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	3

Azione Alert limite di velocità

L'azione Alert limite di velocità riguarda l'espressione di informazioni relative gli alert riguardanti il limite di velocità o il controllo della velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	6

Azione Errore del limite di velocità

L'azione Errore del limite di velocità riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di errore riguardanti le impostazioni del limite di velocità o del controllo della velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Operazione limite di velocità

L'azione Operazione limite di velocità riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni generali di funzionamento delle impostazioni del limite di velocità o del controllo della velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato limite di velocità

L'azione Stato limite di velocità riguarda l'espressione di informazioni relative allo stato delle impostazioni del limite di velocità o del controllo della velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso limite di velocità

L'azione Avviso limite di velocità riguarda l'espressione di informazioni relative gli avvisi riguardanti il limite di velocità o il controllo della velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	4

Azione Blocco connessione

L'azione Blocco connessione esprime informazioni sul blocco di una connessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sblocco connessione

L'azione Sblocco connessione esprime informazioni sullo sblocco di una connessione bloccata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Blocco host

L'azione Blocco host esprime informazioni sul blocco di un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sblocco host

L'azione Sblocco host esprime informazioni sullo sblocco di un host bloccato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica di accesso alla rete

L'azione Notifica di accesso alla rete fornisce informazioni sulle notifiche di accesso alla rete generiche.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Blocco rete

L'azione Blocco rete esprime informazioni sul blocco di una rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sblocco rete

L'azione Sblocco rete esprime informazioni sullo sblocco di una rete bloccata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Abilitazione limite velocità

L'azione Abilitazione limite velocità esprime informazioni sull'abilitazione di limiti alla velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione limite velocità

L'azione Disabilitazione limite velocità esprime informazioni sulla disabilitazione dei limiti alla velocità del traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività dell'antivirus

Azione Revoca attendibilità

L'azione Revoca attendibilità esprime informazioni sulla rimozione di relazioni di attendibilità tra componenti o sistemi IT

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Classe di protezione applicazioni

Azione Attacco buffer overflow

L'azione Attacco buffer overflow riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di un attacco di tipo buffer overflow.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5
Tentativo	T	5

Exploit server di posta elettronica

L'azione Exploit server di posta elettronica riguarda l'espressione di informazioni evento relative a qualsiasi azione di attacco che utilizza le vulnerabilità dei server di posta elettronica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Attacco per divulgazione della sorgente

L'azione Attacco per divulgazione della sorgente riguarda l'espressione di informazioni evento relative agli attacchi diretti ai server Web incaricati dell'elaborazione delle pagine dinamiche. L'attacco tenta di accedere al codice sorgente contenente le informazioni di installazione, quali ID utente e password di accesso ai database. Questo tipo di attacco può essere realizzato mediante la pubblicazione di un URL specifico elaborato in modo incorretto dal server o che richiede al server l'esecuzione di determinati componenti software contenenti errori o bug.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Exploit e-mail

L'azione Exploit e-mail implica le informazioni evento che implicano il rilevamento di exploit in un sistema di posta elettronica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Exploit remoto

L'azione Exploit remoto riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di un exploit su una connessione di rete senza qualche accesso precedente al sistema vulnerabile.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Risultato	event_result	event_severity
Tentativo	T	5

Azione Esecuzione comando speciale

L'azione Esecuzione comando speciale riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'esecuzione di chiamate di sistema o comandi speciali.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4
Tentativo	T	4

Azione Exploit software

Azione esistente - Verrà contrassegnata con le classi CEG Denial of Service (Negazione del servizio) o Application Security (Protezione applicazione) in relazione al contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Azione Attività applicazione Web

L'azione Attività applicazione Web riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'accesso ad applicazioni Web potenzialmente vulnerabili.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Attacco ad applicazioni Web

L'azione Attacco ad applicazioni Web riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di un attacco diretto verso applicazioni Web (es: tentativo di attraversamento directory).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5
Tentativo	T	5

Azione Exploit browser Web

L'azione Exploit browser Web riguarda qualunque attività che sta cercando di sfruttare le vulnerabilità dei browser Web.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Classe Attività certificati

Azione Avviso certificato

L'azione Avviso certificato esprime informazioni sulle condizioni di avviso che si verificano durante un'attività di certificazione o relative a certificati digitali.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Esportazione certificato

L'azione Esportazione certificato riguarda l'esportazione di un certificato in un file.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scadenza certificato

L'azione Scadenza certificato riguarda la scadenza di un certificato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore certificato

L'azione Errore certificato riguarda l'attività generica di certificato relativa a errori quali il ricevimento di un certificato vuoto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Generazione certificato

L'azione Generazione certificato riguarda la generazione di un nuovo certificato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione certificato

L'azione Operazione certificato esprime informazioni generali sui certificati e le attività ad essi relative.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Importazione certificato

L'azione Importazione certificato riguarda l'importazione di un certificato da un file.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Inizializzazione certificato

L'azione Inizializzazione certificato riguarda l'inizializzazione di un certificato acquisito.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica certificato

L'azione Notifica certificato esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da attività di certificazione o dall'infrastruttura di certificazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione (Emissione elenco) revoca certificati

L'azione Emissione elenco revoca certificati riguarda l'emissione periodica di un elenco di revoca certificati (CRL, certificate revocation list) da parte di una CA.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso elenco revoca certificato

L'azione Avviso elenco revoca certificato esprime informazioni sugli avvisi relativi a elenchi di revoca di certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore elenco revoca certificato

L'azione Errore elenco revoca certificato esprime informazioni sugli errori relativi a elenchi di revoca di certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Scadenza elenco revoca certificati

L'azione Scadenza elenco revoca certificati riguarda l'attività correlata alla scadenza dell'elenco di revoca certificati (CLR). Ad esempio, la CA fa scadere un CRL quando si cambia la chiave CA.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Terziario
Origine evento - Informazioni	Primario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale attività CLR si verifica su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Importazione elenco revoca certificati

Le azioni Importazione elenco revoca certificati implicano l'importazione di un elenco di revoca certificati (CRL) in un dispositivo o applicazione. Ad esempio. importazione di un CRL in un browser Internet.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica elenco revoca certificato

L'azione Notifica elenco revoca certificato esprime informazioni generali sulle notifiche relative a elenchi di revoca di certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione elenco revoca certificato

L'azione Operazione elenco revoca certificato esprime informazioni generali sulle operazioni relative a elenchi di revoca di certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rinnovo elenco revoca certificati

Le azioni Rinnovo elenco revoca certificati implicano il rinnovo di un elenco di revoca certificati (CRL) da parte di un'autorità di certificazione (CA).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato elenco revoca certificato

L'azione Stato elenco revoca certificato esprime informazioni sugli stati relativi a elenchi di revoca di certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Convalida elenco revoca certificati

Le azioni Convalida elenco revoca certificati implicano qualunque attività relativa alla convalida di un elenco di revoca certificati (CRL). Ad esempio, un CRL con un data e ora non valide.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Azione Avvertenza elenco revoca certificato

L'azione Avvertenza elenco revoca certificato esprime informazioni sugli avvisi relativi a elenchi di revoca di certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Rinnovo certificato

L'azione Rinnovo certificato riguarda il rinnovo dei certificati dopo il termine del periodo di validità con una coppia di chiavi nuova o esistente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta certificato

L'azione Richiesta certificato (nota anche come CSR - certificate signing request) riguarda l'invio di un messaggio a una CA per richiedere un certificato di identità digitale. Può essere manuale o automatizzata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Revoca certificato

L'azione Revoca certificato riguarda la revoca di un certificato Il certificato può essere revocato dall'autorità di certificazione (CA) per motivi quali certificati compromessi, token persi contenenti chiavi private, ecc.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Stato certificato

L'azione Stato certificato esprime informazioni sugli stati dei certificati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sospensione certificato

L'azione Sospensione certificato riguarda la sospensione di un certificato. La sospensione funziona solo con l'OCSP, che è una convalida in tempo reale. Una CRL viene usata solo per i certificati revocati.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Annullamento revoca certificato

L'azione Annullamento revoca certificato esprime informazioni sull'annullamento di un certificato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Convalida certificato

L'azione Convalida certificato riguarda la verifica della convalida dei certificati con l'elenco di revoca certificati (CRL) o con l'OCSP (Online Certificate Status Protocol).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza certificato

L'azione Avvertenza certificato esprime informazioni di avvertenza generate da attività o infrastrutture di certificazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Definizione attendibilità

L'azione Definizione attendibilità esprime informazioni sulla definizione di relazioni di attendibilità tra componenti o sistemi IT

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di connessione

Azione Rollover certificato

L'azione Rollover certificato riguarda il rollover di un certificato mediante generazione di un nuovo certificato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'host per cui è stato eseguito il rollover del certificato. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Notifica connessione

L'azione Notifica di connessione riguarda l'espressione di informazioni relative alle notifiche e ai messaggi generati dalla connessione stabilita tra due entità di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Negoziazione scambio chiave - Fase I

L'azione Negoziazione scambio chiave - Fase 1 riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla fase 1 delle negoziazioni per la definizione delle associazioni di protezione (SA).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione a livello del tunnel

L'azione Operazione a livello del tunnel riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni riguardanti un tunnel per la connessione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Alert certificato

L'azione Alert connessione fornisce informazioni sulle condizioni degli alert riguardanti le connessioni di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Tentativo di connessione

L'azione Tentativo di connessione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al tentativo di connessione tra due entità di rete registrate da un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono tre: A per accettazione della connessione, I per interruzione silenziosa della connessione e R per rifiuto (o negazione) del tentativo di connessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di connettersi a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Accetta	T	2

Risultato	event_result	event_severity
Interrompi	I	3
Rifiuta	R	3

Azione Ricostruzione connessione

L'azione Ricostruzione connessione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative alla ricostruzione di una connessione tra due entità di rete registrate da un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento). La ricostruzione di una connessione spesso si verifica quando parti delle informazioni dell'host cambiano, come nel caso di uno scenario NAT.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di connettersi a un determinato host quando la connessione viene ricostruita. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta di connessione

L'azione Richiesta di connessione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative alla richiesta di una connessione tra due entità di rete registrate da un determinato host. La richiesta di una connessione è un'informazione di debug molto dettagliata e normalmente non è necessaria se si registra il Tentativo di connessione per la stessa connessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di connettersi a un determinato host quando la connessione viene ricostruita. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Stato connessione

L'azione Stato connessione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative allo stato di una connessione tra due entità di rete registrate da un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host ha stabilito una connessione con un determinato host e quale host ha registrato le informazioni. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Terminazione connessione

L'azione Terminazione connessione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative alla terminazione di una connessione stabilita in precedenza tra due entità di rete registrate da un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale connessione da un determinato host a un determinato host è stata terminata. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Azione Avviso connessione

L'azione Avviso connessione esprime informazioni sul rilevamento di errori generici in una connessione tra due entità di rete, registrati da un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano gli errori rilevati e le connessioni in cui vengono rilevati. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Avvio fase 1 scambio chiave

L'azione Avvio fase 1 scambio chiave riguarda l'espressione delle informazioni evento relative all'avvio di una negoziazione IKE per una connessione IPSEC tra due entità di rete registrate da parte di un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host sta tentando di avviare una negoziazione IKE verso un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso protocollo

L'azione Avviso protocollo esprime informazioni su ogni tipo di avviso di protocollo. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore protocollo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Blocco porta

L'azione Blocco porta esprime informazioni sul blocco di porte di rete o di comunicazione per filtrare il traffico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore protocollo

L'azione Errore porta esprime informazioni su condizioni di errore relative ai protocolli.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Inoltro porte

L'azione Inoltro porte riguarda l'espressione delle informazioni di eventi riguardanti le porte di inoltro.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano la porta di cui è stato eseguito l'inoltro. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione protocollo

L'azione Operazione protocollo esprime informazioni generali sulle operazioni dei protocolli.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato protocollo

L'azione Stato protocollo esprime informazioni sullo stato di operazioni dei protocolli.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza protocollo

L'azione Avvertenza protocollo esprime informazioni di avvertenza sulle operazioni dei protocolli.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica protocollo

Le azioni Notifica protocollo esprimono informazioni su notifiche, messaggi e aggiornamento di stato da qualunque protocollo di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scadenza associazione protezione

L'azione Scadenza associazione protezione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative alla scadenza di un'associazione di protezione che definisce una connessione IPSEC tra due entità di rete registrate da parte di un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale associazione sta scadendo, influendo sulla connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Richiesta associazione protezione

L'azione Richiesta associazione protezione riguarda l'espressione delle informazioni evento relative alla richiesta di stabilire un'associazione di protezione che definisce una connessione IPSEC tra due entità di rete registrate da parte di un determinato host. I risultati possibili per questa azione sono due: S per Operazione riuscita (Successo) e F per Operazione non riuscita (Fallimento).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale associazione è richiesta per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scansione virus

L'azione Scansione virus esprime le informazioni sulla scansione o nuova scansione di un oggetto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'oggetto sottoposto a scansione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di violazione del criterio aziendale

Azione Sostituzione contenuto

L'azione Sostituzione contenuto riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di un'attività di sostituzione contenuto (es: upload di file con IM).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Operazione non riuscita	F	4
Tentativo	T	4

Azione contenuto inaccettabile

L'azione Contenuto inaccettabile riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di contenuto riprovevole (ex: file con immagini offensive).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Software sospetto rilevato

L'azione Software sospetto rilevato riguarda il rilevamento di software sospetto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Utilizzo di programmi per chat

L'azione Utilizzo di programmi per chat riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'utilizzo di programmi e protocolli per chat (es: utilizzo di AIM, ICQ e IRC).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Utilizzo di client P2P

L'azione Utilizzo di client P2P riguarda l'espressione delle informazioni evento relative all'utilizzo di client P2P (es: utilizzo di client P2P come Napster o Skype).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Utilizzo di tecnologie multimediali di streaming

L'azione Utilizzo di tecnologie multimediali di streaming riguarda l'espressione delle informazioni evento relative all'utilizzo di tecnologie multimediali di streaming (es: utilizzo di RealPlayer, YouTube ecc. da parte dei dipendenti).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Classe Denial of Service

Azione Exploit applicazione

L'azione Exploit applicazione riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità nell'implementazione delle applicazioni Enterprise.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Attacco esaurimento banda

L'azione Attacco esaurimento banda riguarda l'espressione elle informazioni evento relative al rilevamento di un'attività di attacco che impiega varie tecniche di flooding per sovraccaricare una rete e creare una situazione DOS (es: Smurf, sovraccarico del data pipe).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Tentativo	T	6

Azione Buffer overflow

Azione esistente - Verrà contrassegnata con le classi CEG Denial of Service (Negazione del servizio) o Application Security (Protezione applicazione) in relazione al contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Azione Exploit database

L'azione Exploit database riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità nei server di database.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Attacco distribuito

L'azione Attacco distribuito riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di un attacco di tipo buffer overflow.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Tentativo	T	6

Azione Exploit firmware

L'azione Exploit firmware riguarda qualunque attività di firma che sta cercando di sfruttare le vulnerabilità del firmware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Azione Attacco da frammentazione

L'azione Attacco da frammentazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di un'attività di attacco che implica la frammentazione di pacchetti (es: attacchi da frammentazione IP, attacco teardrop).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Tentativo	T	6

Azione Attacco a pacchetti non validi

L'azione Attacco a pacchetti non validi riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di pacchetti di dati di rete non validi come IP, TCP (es: attacco di terra, attacco albero di natale).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Tentativo	T	6

Azione Attacco connettività di rete

L'azione Attacco connettività di rete riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità nelle connessioni di rete (Es: SYN Flood).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Exploit OS

L'azione Exploit OS riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità del software del sistema operativo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Tentativo	T	5

Azione Exploit protocollo

L'azione Exploit protocollo riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità di un protocollo specifico, come ssh, ftp, telnet.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Attacco esaurimento risorse

L'azione Attacco esaurimento risorse riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di esaurire le risorse su un dispositivo o su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Exploit software

L'azione Exploit software riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità del software applicativo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Exploit server Web

L'azione Attacco distribuito riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità nel software di server Web.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Tentativo	T	5

Azione Attacco wireless

L'azione Attacco wireless riguarda l'espressione di informazioni evento riguardanti il rilevamento di un'attività di attacco che cerca di sfruttare le vulnerabilità nell'hardware e software wireless e nelle comunicazioni radio (es: attacco deauth, rogue WAP).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Classe Attività crittografia

Azione Avviso crittografia

L'azione Avviso crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di avviso riguardanti operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Qualsiasi tipo di avviso riguardante operazioni o sistemi di crittografia può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede un'azione immediata, eseguire il mapping nell'azione Errore crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Errore di crittografia

L'azione Errore di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di errore riguardanti operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Qualsiasi tipo di errore riguardante operazioni o sistemi di crittografia può essere mappato in questa azione. Il mapping degli eventi di severità minore devono essere eseguite verso le operazioni di crittografia o le azioni di avviso sistemi di crittografia. Il mapping degli eventi di severità maggiore che richiedono un'azione immediata deve essere eseguito verso l'azione Avviso crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Notifica di crittografia

L'azione Notifica di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle notifiche e ai messaggi generati da operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

É possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di notifica generata dalle operazioni o dai sistemi di crittografica in questa azione, nel caso in cui il mapping dell'evento non possa essere eseguito verso un'azione specifica. Utilizzare l'azione di stato crittografia se l'evento descrive lo stato delle operazioni di crittografia o dei sistemi di crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione di crittografia

L'azione Operazione di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni generali di funzionamento dei sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Se un evento viene registrato come parte delle operazioni di crittografia o delle funzioni standard dei sistemi di crittografia oppure nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione CEG più specifica, eseguire il mapping evento su questa azione. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato crittografia

L'azione Stato crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di avviso riguardanti operazioni o sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Quando un evento viene registrato come parte delle funzioni normali delle operazioni di crittografia o dei sistemi di crittografia, oppure quando non è possibile eseguire il mapping dell'evento verso un'azione CEG più specifica, valutare la possibilità di eseguire il mapping dell'evento verso questa azione. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso di crittografia

L'azione Avviso di crittografia riguarda l'espressione di informazioni relative agli avvisi riguardanti Operazioni di crittografia o Sistemi di crittografia in un ambiente host specifico.

Qualsiasi tipo di avviso riguardante Operazioni di crittografia o Sistemi di crittografia può essere mappato in questa azione. Il mapping degli eventi di severità maggiore deve essere eseguito verso l'azione Errore di crittografia. Se l'azione è correlata all'ambiente di rete, eseguire il mapping verso lo stesso evento sotto la categoria Protezione di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	4

Azione Operazione di decrittografia

L'azione Operazione di decrittografia riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni generali riguardanti a decrittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato decrittografia

L'azione Stato decrittografia riguarda l'espressione di informazioni relative allo stato delle attività di crittografia su un host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Generazione chiave

L'azione Generazione chiave riguarda l'espressione di informazioni relative alla creazione di chiavi di crittografia o coppie di chiavi per l'autenticazione o la crittografia di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Creazione firma digitale

L'azione Creazione firma digitale implica la firma digitale di messaggi per integrità e autenticazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso crittografia

L'azione Avviso crittografia esprime informazioni su avvisi di crittografia a livello di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Errore di crittografia

L'azione Errore di crittografia implica informazioni si errori di crittografia generici, compresi gli errori in gestione e trasporto chiavi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica crittografia

L'azione Notifica crittografia esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da un motore di crittografia su una periferica o una rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione crittografia

L'azione Operazione crittografia esprime informazioni generali sulle operazioni di crittografia su una rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato crittografia

L'azione Stato crittografia contiene informazioni sullo stato delle attività di crittografia su una rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza crittografia

L'azione Avvertenza crittografia esprime informazioni di avvertenza sulla crittografia a livello di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Classe Perdita di informazioni

Azione Decodifica di una query RPC

L'azione Decodifica di una query RPC riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di una richiesta di portmap RPC.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4
Tentativo	T	4

Azione Attacco SQL injection

L'azione Attacco SQL injection riguarda l'eliminazione di un'area di protezione per la gestione di un gruppo di asset con un criterio di protezione unificato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Utilizzo improprio di accesso legittimo

L'azione Utilizzo improprio di accesso legittimo riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di un utilizzo improprio di privilegi di accesso (es: download di informazioni finanziarie sul desktop).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Operazione non riuscita	F	4
Tentativo	T	4

Azione Attività ricognizione

L'azione Attività ricognizione riguarda qualunque attività relativa alla ricognizione della rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Azione Attività programmi trojan e backdoor

L'azione Attività programmi trojan e backdoor riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di programmi trojan e backdoor.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Analisi vulnerabilità

L'azione Analisi vulnerabilità riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di attività di analisi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Operazione non riuscita	F	4
Tentativo	T	4

Classe Attività malware

Azione Attività programmi trojan e backdoor

L'azione Adware rilevato riguarda attività correlate al rilevamento attività adware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Spyware rilevato

L'azione Spyware rilevato riguarda attività correlate al rilevamento attività spyware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Worm rilevato

L'azione Worm rilevato riguarda attività correlate al rilevamento attività di worm.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Attività programmi trojan e backdoor

Azione esistente - Verrà contrassegnata con le classi CEG Attività malware o Perdita di informazioni in relazione al contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Azione Classe di gestione indirizzo di rete

Azione Creazione gruppo multicast

L'azione Creazione gruppo multicast riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla creazione di un gruppo multicast.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Eliminazione gruppo multicast

L'azione Eliminazione gruppo multicast riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'eliminazione di un gruppo multicast.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica gruppo multicast

L'azione Modifica gruppo multicast riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla modifica di un gruppo multicast, incluse le modifiche apportate all'appartenenza al gruppo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Escalation privilegi

Azione Guadagno privilegi amministratore

L'azione Guadagno privilegi amministratore riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento dell'attività correlata al guadagno del privilegi per l'account amministratore. (Es: attacco a forza bruta a un account amministratore)

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5
Tentativo	T	5

Azione Attività di bypass controllo

L'azione Attività di bypass controllo riguarda qualunque attività di firma che stia cercando di bypassare le limitazioni del controllo tramite la manipolazione dei privilegi e altri mezzi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Azione Guadagno privilegi utente

L'azione Guadagno privilegi utente riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento dell'attività correlata al guadagno del privilegi per l'account di un altro utente (es: attacco a forza bruta a un account SQL con privilegi più elevati).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3
Tentativo	T	3

Azione Classe attività di routing

Azione Impostazione routing

L'azione Impostazione routing riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'impostazione manuale o automatica del routing.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Violazione firma

Azione Violazione firma

L'azione Violazione firma riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di una violazione della connessione tra due entità di rete registrate da un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6

Classe Attività sospetta

Azione Rilevamento di protocollo non standard

L'azione Rilevamento di protocollo non standard riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di un protocollo non standard.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Rilevamento di porta inconsueta

L'azione Rilevamento di porta inconsueta riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di una porta inconsueta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Codice eseguibile rilevato

L'azione Codice eseguibile rilevato riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di codice eseguibile nel traffico di rete (es: aggressore che esegue codice arbitrario).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Attacco vario

L'azione Attacco vario riguarda l'espressione delle informazioni evento relative al rilevamento di attività sospetta che non è possibile mappare a nessuna azione IDS esistente definita in CEG.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Tentativo	T	4

Azione Attacco a livello del servizio nomi

L'azione Attacco a livello del servizio nomi riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'attacco dei componenti del servizio dei nomi.

È possibile eseguire il mapping degli attacchi DNS, inclusi DNS Poisoning e verso questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Enumerazione a livello di rete

L'azione Enumerazione a livello di rete riguarda l'individuazione di host e periferiche su una rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Exploit di rete

L'azione Exploit di rete riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'exploit delle vulnerabilità presenti nel sistema di rete, nei processi o nel framework.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Attacco a livello di porta

L'azione Attacco a livello di porta riguarda l'espressione delle informazioni evento riguardanti l'exploit delle porte aperte.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Exploit URL

L'azione Exploit URL riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'exploit di vulnerabilità associate agli URL.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	5
Errore	F	4

Azione Attacco VoIP

L'azione Attacco VoIP riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'exploit di vulnerabilità associati a VoIP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	6
Errore	F	5

Azione Analisi del ping

L'azione Analisi del ping fornisce informazioni sull'analisi degli host sulla rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	3
Errore	F	3

Azione Analisi porta

L'azione Analisi porta esprime informazioni sul sondaggio dell'host di rete finalizzato a rilevare le porte aperte.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Possibile attacco a forza bruta

L'azione Possibile attacco a forza bruta riguarda le attività che indicano una possibilità di attacco a forza bruta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Operazione non riuscita	F	5

Azione Exploit protocollo

Azione esistente - Verrà contrassegnata con le classi CEG Denial of Service (Negazione del servizio) o Attività sospetta in relazione al contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Azione Comando sospetto rilevato

L'azione Comando sospetto rilevata riguarda le violazioni di firma IDS correlate al rilevamento di un comando sospetto nel traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Nome file sospetto rilevato

L'azione Nome file sospetto rilevato riguarda l'espressione di informazioni evento relative al rilevamento di un nome file sospetto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano per quale firma si è trovata corrispondenza per la connessione da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Stringa sospetta rilevata

L'azione Stringa sospetta rilevata riguarda le violazioni di firma IDS correlate al rilevamento di stringhe sospette nel traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Accesso sospetto rilevato

L'azione Accesso sospetto rilevato riguarda le violazioni di firma IDS correlate al rilevamento di accessi sospetti nel traffico di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Traffico tunnel rilevato

L'azione Traffico tunnel rilevato riguarda il rilevamento di traffico tunnel.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Traffico indesiderato

L'azione Traffico indesiderato fornisce informazioni sul rilevamento di traffico indesiderato in entrata sulla rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	3
Errore	F	3

Azione Exploit server Web

Azione esistente - Verrà contrassegnata con le classi CEG Denial of Service (Negazione del servizio) o Attività sospetta in relazione al contesto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	5

Classe Gestione servizi Web

Azione Elaborazione filtro messaggi

Le azioni Elaborazione filtro messaggi esprimono informazioni sulla convalida dei messaggi XML. Ad esempio, informazioni sulla convalida di Document Type Definition (DTD).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Elaborazione filtro messaggi

Le azioni Elaborazione filtro messaggi esprimono informazioni sulla configurazione di filtri per elaborare i messaggi XML.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica messaggio SOAP

Le azioni Modifica messaggio SOAP esprimo informazioni sull'alterazione dei messaggi SOAP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Decrittografia XML

L'azione Decrittografia XML implica informazioni sulla decrittografia dei dati e la rappresentazione dei risultati in XML. I dati potrebbero essere dati arbitrari (compreso un documento XML), un elemento XML o il contenuto di un elemento XML.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Crittografia XML

L'azione Crittografia XML implica informazioni sulla crittografia dei dati e la rappresentazione dei risultati in XML. I dati potrebbero essere dati arbitrari (compreso un documento XML), un elemento XML o il contenuto di un elemento XML.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Convalida schema XML

L'azione Convalida schema XML implica informazioni sulla convalida di dati o documenti XML rispetto a uno schema XML.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Capitolo 10: Categoria Protezione operativa

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Gestione applicazioni (a pagina 729)
Azione Classe Gestione prestazioni applicazioni (a pagina 731)
Classe Gestione backup (a pagina 743)
Classe gestione dominio (a pagina 757)
Classe Attività processo (a pagina 764)
Classe Attività di connessione (a pagina 780)
Classe Attività dispositivo e porta (a pagina 783)
Classe Gestione infrastruttura (a pagina 808)
Classe Gestione rete (a pagina 857)
Classe Attività processo (a pagina 876)
Classe Attività Registro protezione (a pagina 881)
Classe Gestione livello di servizio (a pagina 893)
Classe Attività di sistema (a pagina 911)
Classe Gestione sistema (a pagina 956)
Classe Attività di virtualizzazione (a pagina 968)
Classe Gestione virtualizzazione (a pagina 1012)

Classe Gestione applicazioni

Azione Chiusura applicazione

L'azione Chiusura applicazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla chiusura interattiva di un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Errore applicazione

L'azione Errore applicazione riguarda gli eventi errore o eccezione generati durante l'esecuzione di un'applicazione. Questi errori possono derivare da varie condizioni come un file mancante, un eccezione in fase di esecuzione o un file corrotto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Classe Gestione prestazioni applicazioni

Azione Metriche di connessione

L'azione Metriche di connessione riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di gestione delle connessioni per un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche pool di connessioni

L'azione Metriche pool di connessioni riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di gestione del pool connessioni per un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche dei componenti

L'azione Metriche dei componenti riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze dell'attività dei componenti nel contesto di un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche CPU

L'azione Metriche CPU riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e la tendenza di utilizzo della CPU da parte di un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche di trasmissione dati

L'azione Metriche di trasmissione dati riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze della trasmissione dati da parte di un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche evento

L'azione Metriche evento riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e la tendenza della generazione evento per un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche memoria

L'azione Metriche memoria riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di utilizzo della memoria da parte di un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche messaggistica

L'azione Metriche messaggistica riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze dell'attività di messaggistica per un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche metodo

L'azione Metriche metodo riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze dell'esecuzione del metodo per un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche programma

L'azione Metriche programma riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di un programma specifico appartenente a un'applicazione globale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche socket

L'azione Metriche socket riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze dell'attività socket da parte di un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche pool di thread

L'azione Metriche pool di thread riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di gestione del pool di thread per un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Gestione backup

Azione Creazione record di controllo

L'azione Creazione record di controllo esprime le informazioni sulla creazione di record di registri di controllo su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Secondario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'account che ha creato un record di registro e l'host in cui ciò è avvenuto. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Alert di backup

L'azione Alert di backup fornisce informazioni sulle condizioni relative agli alert di backup. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert riguardante le operazioni di backup su questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede azione immediata, è possibile eseguire il mapping sull'azione Errore di backup.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Backup completo

L'azione Backup completo riguarda l'evento finale di qualunque processo di un'operazione di backup generica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha completato il processo di backup su un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Configurazione backup

L'azione Configurazione backup esprime informazioni sulla configurazione di lavori e attività di backup. Qualsiasi tipo di azione che definisce la configurazione di operazioni di backup può essere mappato in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio backup

L'azione Avvio backup riguarda l'evento iniziale di qualunque processo di un'operazione di backup generica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato il processo di backup su un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Snapshot dati

L'azione Snapshot dati esprime informazioni sulla creazione di una copia di un set di dati, file e directory come si trovavano in un momento particolare nel passato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Backup di file

L'azione Backup di file riguarda gli eventi relativi al backup di una risorsa file.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato il processo di backup di file su un determinato oggetto file su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristino file

L'azione Ripristino file riguarda gli eventi relativi al ripristino di una risorsa file.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato il processo di ripristino di file su un determinato oggetto file su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Backup immagine

L'azione Backup immagine riguarda gli eventi relativi al backup di un'immagine completa del sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato il processo di backup su una determinata immagine su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Azione Ripristino immagine

L'azione Ripristino immagine riguarda gli eventi relativi al ripristino di un'immagine completa del sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato il processo di ripristino di una determinata immagine su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Azione Errore processo

L'azione Errore processo esprime informazioni sull'errore di un processo o di un servizio in un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Secondario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano l'account che ha generato l'errore e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio ripristino

L'azione Avvio ripristino riguarda l'evento iniziale di qualunque processo di un'operazione di ripristino generica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato il processo di ripristino su un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristino completo

L'azione Ripristino completo riguarda l'evento finale di qualunque processo di un'operazione di ripristino generica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha completato il processo di ripristino su un determinato oggetto su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rollback operazione

L'azione Rollback operazione esprime informazioni sulle operazioni di rollback.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello	
Evento - Informazioni	Primario	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe gestione dominio

Azione Alert controller di dominio

L'azione Alert controller di dominio riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di alert riguardanti un controller di dominio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	6

Azione Errore controller di dominio

L'azione Errore controller di dominio riguarda l'espressione di informazioni relative alle condizioni di errore riguardanti un controller di dominio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Notifica controller di dominio

L'azione Notifica controller di dominio riguarda l'espressione di informazioni relative alle notifiche o ai messaggi generati da un controller di dominio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione controller di dominio

L'azione Operazione controller di dominio riguarda l'espressione di informazioni relative alle operazioni generali del controller di dominio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato controller di dominio

L'azione Stato controller di dominio riguarda l'espressione di informazioni relative allo stato del controller di dominio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso controller di dominio

L'azione Avviso controller di dominio riguarda l'espressione di informazioni relative agli avvisi associati ai controller di dominio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	4

Azione Modifica attendibilità

L'azione Modifica attendibilità riguarda l'espressione di informazioni relative alla modifica di una relazione di trust tra due domini.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Attività processo

Azione Errore backup

L'azione Errore backup esprime informazioni sugli errori del processo di backup.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Notifica backup

L'azione Notifica backup riguarda le informazioni generali di notifica di backup.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza backup

L'azione Avvertenza backup esprime le informazioni di avvertenza generali di un processo di backup. Gli eventi più importanti vengono mappati nell'azione Errore backup.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Simulazione criterio

L'azione Simulazione criterio esprime informazioni sugli eventi generati da una simulazione di criterio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione stampa

L'azione riguarda la stampa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione processo

L'azione Creazione processo riguarda l'espressione di informazioni relative alla creazione di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha creato un determinato processo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione processo

Eliminazione di un collegamento a servizio da livelli esecuzione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica processo

Impostazione della priorità iniziale dei comandi di un processo come “nice” e “renice” su Unix. Modifica della priorità iniziale dei comandi di un processo come “renice”.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica processo

L'azione Notifica processo riguarda l'espressione di informazioni relative alla notifica da un processo o servizio su un determinato host a un secondo host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale notifica è stata inviata da un determinato host a un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione processi

Le azioni Operazione processi esprimono informazioni sull'operazione di un processo o servizio su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Riavvio processo

L'azione Riavvio processo riguarda l'espressione di informazioni relative al riavvio di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha riavviato un determinato processo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio processo

L'azione Avvio processo riguarda l'espressione di informazioni relative all'avvio di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha avviato un determinato processo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Interruzione processo

L'azione Interruzione processo riguarda l'espressione di informazioni relative all'interruzione di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha interrotto un determinato processo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sospensione processo

L'azione Sospensione processo riguarda l'espressione di informazioni relative alla sospensione o messa in pausa di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale utente ha sospeso un determinato processo su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza processo

L'azione Avvertenza processo esprime informazioni di avvertenza generate da un processo o da un servizio su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Avviso di sistema

L'azione Avviso di sistema riguarda i messaggi di avviso provenienti da un sistema in relazione a funzioni fondamentali del sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Classe Attività di connessione

Azione Notifica registro protezione

L'azione Notifica registro protezione esprime informazioni su messaggi di protezione generici relativi ai registri, come il caricamento e il download di registri.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano il messaggio inviato e l'host a cui viene inviato. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Blocco terminale

L'azione Blocco terminale esprime informazioni sul blocco di un terminale su un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano il terminale bloccato e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sblocco terminale

L'azione Sblocco terminale esprime informazioni sullo sblocco di un terminale su un determinato sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti relative a questa azione riguardano il terminale bloccato e il relativo host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività dispositivo e porta

Azione Avviso periferica

L'azione Avviso periferica esprime informazioni su condizioni di avviso relative a una periferica. Una periferica può essere un componente hardware come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di avviso sulla periferica può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Connessione dispositivo

Attività di connessione correlata a dispositivi generici (diversi da quelli di memorizzazione e HID).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Creazione periferica

L'azione Creazione periferica esprime informazioni sulla creazione di una periferica software o sull'installazione di una periferica hardware. Una periferica può essere un componente hardware come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione periferica

L'azione Eliminazione periferica esprime informazioni relative a una periferica virtuale in un ambiente virtualizzato. Una periferica virtuale simula un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica dispositivo

L'azione Modifica dispositivo esprime informazioni sulla modifica di un dispositivo. Un dispositivo può essere un componente hardware, ad esempio un dispositivo di rete, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica periferica

L'azione Notifica periferica esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da una periferica. Una periferica può essere un componente hardware come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di notifica proveniente dalla periferica può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato periferica se l'evento descrive lo stato di una periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione periferica

L'azione Operazione periferica esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di una periferica. Una periferica può essere un componente hardware come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Quando un evento che viene registrato come parte del normale funzionamento delle operazioni di una periferica non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza periferica

L'azione Avvertenza periferica esprime informazioni di avvertenza relative alle periferiche. Una periferica può essere un componente hardware come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di avvertenza sulla periferica può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Avviso periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Disconnessione dispositivo

Attività di disconnessione correlata a dispositivi generici (diversi da quelli di memorizzazione e HID).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Errore dispositivo

Qualunque errore di dispositivo generico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Montaggio dispositivo

Montaggio di un dispositivo o file system (es: montaggio NFS, dispositivi hardware)

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Pausa periferica

L'azione Pausa periferica fornisce informazioni sulla sospensione temporanea di una periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Reimpostazione periferica

L'azione Reimpostazione periferica riguarda l'espressione di informazioni relative alla reimpostazione della periferica all'impostazione o configurazione originale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Riavvio periferica

L'azione Riavvio periferica fornisce informazioni sul riavvio delle operazioni di una periferica dopo una pausa temporanea.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica stato periferica

L'azione Modifica stato periferica esprime informazioni relative alle modifiche apportate allo stato di una periferica

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Smontaggio dispositivo

Smontaggio di un dispositivo o file system (es: montaggio NFS, dispositivi hardware)

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Stato dispositivo

Qualunque messaggio di stato dispositivo generico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Connessione dispositivo HID (Human Interface Device)

Attività di connessione correlata ai dispositivi d'interfaccia (HID) come mouse, tastierino.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disconnessione dispositivo HID (Human Interface Device)

Attività di disconnessione correlata ai dispositivi d'interfaccia (HID) come mouse, tastierino.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore indirizzo MAC

L'azione Errore indirizzo MAC esprime informazioni su condizioni di avviso relative a indirizzi MAC.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Inizializzazione di processo

L'azione Inizializzazione di processo esprime informazioni sull'inizializzazione di un processo o di un servizio su un determinato sistema o una determinata applicazione. Questi eventi sono generati prima dell'avvio del processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Connessione dispositivo di memorizzazione

Attività di connessione correlata ai dispositivi di memorizzazione connessi al sistema (es: dischi rigidi esterni, unità ottiche esterne come CD-ROM, fotocamere, scanner, dispositivi di memoria flash, PDA)

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione disconnessione dispositivo di memorizzazione

Attività di disconnessione correlata ai dispositivi di memorizzazione connessi al sistema (es: dischi rigidi esterni, unità ottiche esterne come CD-ROM, fotocamere, scanner, dispositivi di memoria flash, PDA)

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione avviso di sistema

L'azione Avviso di sistema esprime informazioni sugli avvisi provenienti da un sistema in relazione a funzioni fondamentali del sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Classe Gestione infrastruttura

Azione Avvertenza agente

L'azione Avvertenza agente esprime informazioni su condizioni di avvertenza relative a un agente. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Qualsiasi tipo di avvertenza sull'agente può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore agente. Non mappare i campi CEG che iniziano per agent_ poiché fanno riferimento agli agenti CA Enterprise Log Manager.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Conflitto di indirizzi

L'azione Conflitto di indirizzi riguarda l'espressione di informazioni evento relative ai conflitti presenti nello spazio indirizzo dell'organizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	3
Errore	F	N/D

Azione Metriche agente

L'azione Metriche agente riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di un agente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Reimpostazione agente

L'azione Reimpostazione agente riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla reimpostazione di un agente o di un client.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Metriche gestione

L'azione Metriche gestione riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla registrazione o al monitoraggio delle metriche operative o di prestazione e le tendenze di una gestione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso di denominazione

L'azione Avviso di denominazione riguarda l'espressione di informazioni relative agli avvisi di denominazione asset, quali conflitti di denominazione, problemi relativi al criterio di denominazione e altre violazioni generiche associate alla denominazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	5

Azione Notifica di denominazione

L'azione Notifica di denominazione riguarda l'espressione di informazioni relative alle notifiche riguardanti la denominazione asset, quali conflitti di denominazione, problemi relativi al criterio di denominazione e altre violazioni generiche associate alla denominazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Alert di denominazione

L'azione Alert di denominazione riguarda l'espressione di informazioni relative agli alert riguardanti la denominazione asset, quali conflitti di denominazione, problemi relativi al criterio di denominazione e altre violazioni generiche associate alla denominazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	N/D
Errore	F	3

Azione Avviso agente

L'azione Avviso agente esprime informazioni sulle condizioni di avviso relative a un agente che invia rapporti a un gestore di infrastruttura o componente di sistema centralizzato analogo. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Qualsiasi tipo di avviso sull'agente può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore agente. Non mappare i campi CEG che iniziano per agent_ poiché fanno riferimento agli agenti CA Enterprise Log Manager.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Disabilitazione agente

L'azione Disabilitazione agente fornisce informazioni sulla disabilitazione di un agente su un sistema. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Se un agente viene disabilitato, il componente di gestione non può controllare il sistema che esegue l'agente né ottenere informazioni da tale sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Abilitazione agente

L'azione Abilitazione agente fornisce informazioni riguardo l'abilitazione di un agente su un sistema. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Se un agente viene disabilitato, il componente di gestione non può controllare il sistema che esegue l'agente né ottenere informazioni da tale sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Errore agente

L'azione Errore agente esprime informazioni sulle condizioni di errore relative a un agente che invia rapporti a un gestore di infrastruttura o componente di sistema centralizzato simile. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Qualsiasi tipo di errore sull'agente può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza agente. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso agente. Non mappare i campi CEG che iniziano per agent_ poiché fanno riferimento agli agenti CA Enterprise Log Manager.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Modifica agente

L'azione Modifica agente fornisce informazioni sulle modifiche apportate a qualsiasi componente dell'agente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Notifica agente

L'azione Notifica agente esprime informazioni sulle notifiche generali prodotte da un agente. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Qualsiasi tipo di notifica dall'agente può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato agente se l'evento descrive lo stato di un agente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione agente

L'azione Operazione agente esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di un agente. Un agente fa riferimento a un componente software o hardware gestito da un componente di gestione. Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di un agente non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio agente

L'azione Avvio agente esprime informazioni sull'avvio di un agente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Interruzione agente

L'azione Interruzione agente esprime informazioni sull'interruzione di un agente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Arresto agente

L'azione Arresto agente fornisce informazioni sull'arresto di un agente. L'arresto dell'agente costituisce un'azione più inaspettata rispetto alla disabilitazione dell'agente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	3
Errore	F	3

Azione Assegnazione allarme

L'azione Assegnazione allarme esprime informazioni sull'assegnazione di allarmi al responsabile della risoluzione dei problemi, al personale o al sistema di supporto. Un allarme è un oggetto che indica che nell'ambiente gestito esiste una condizione anomala azionabile dall'utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Secondario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione allarme

L'azione Creazione allarme esprime informazioni sulla creazione di un allarme da un sistema di monitoraggio. Un allarme è un oggetto che indica che nell'ambiente gestito esiste una condizione anomala azionabile dall'utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione allarme

L'azione Eliminazione allarme esprime informazioni sull'eliminazione di un allarme tramite un sistema di monitoraggio o con metodo manuale eseguito da un utente finale o amministratore. Un allarme è un oggetto che indica che nell'ambiente gestito esiste una condizione anomala azionabile dall'utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disattivazione allarme

L'azione Disattivazione allarme esprime informazioni sulla disattivazione di un allarme tramite un sistema di monitoraggio o con metodo manuale eseguito da un utente finale o amministratore. Un allarme è un oggetto che indica che nell'ambiente gestito esiste una condizione anomala azionabile dall'utente. Disattivare un allarme significa annullare la mappatura di un collegamento attivato tra un allarme e una periferica o modello.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato allarme

L'azione Stato allarme esprime informazioni sulle condizioni dello stato di un allarme come indicato da un sistema di monitoraggio. Un allarme è un oggetto che indica che nell'ambiente gestito esiste una condizione anomala azionabile dall'utente. Lo stato di un allarme può essere modificato per indicare le operazioni eseguite per risolvere l'allarme.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento allarme

L'azione Aggiornamento allarme esprime informazioni sull'aggiornamento o la modifica di un allarme tramite un sistema di monitoraggio o con metodo manuale, eseguito da un utente finale o amministratore. Un allarme è un oggetto che indica che nell'ambiente gestito esiste una condizione anomala azionabile dall'utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso API

L'azione Avviso API esprime informazioni su condizioni di avviso relative a un'API. Un'API (Interfaccia di programmazione di applicazioni, Application Programming Interface) è un'interfaccia che definisce le modalità di interazione tra un programma applicativo e librerie e/o sistemi operativi esterni. Qualsiasi tipo di errore dell'API può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore API.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore API

L'azione Errore API esprime informazioni su condizioni di errore relative a un'API. Un'API è un'interfaccia che definisce le modalità di interazione tra un programma applicativo e librerie e/o sistemi operativi esterni. Qualsiasi tipo di errore dell'API può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza API. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso API.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica API

L'azione Notifica API esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi provenienti o generati da moduli API. Un'API è un'interfaccia che definisce le modalità di interazione tra un programma applicativo e librerie e/o sistemi operativi esterni. Qualsiasi tipo di notifica dall'API può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato API se l'evento descrive lo stato di un modulo API.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione API

L'azione Operazione API esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di un'API. Un'API è un'interfaccia che definisce le modalità di interazione tra un programma applicativo e librerie e/o sistemi operativi esterni. Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di un'API non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura nell'azione Operazione API.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato API

L'azione Stato API esprime informazioni sullo stato di un'API. Un'API è un'interfaccia che definisce le modalità di interazione tra un programma applicativo e librerie e/o sistemi operativi esterni. Qualsiasi tipo di evento che descrive lo stato di un modulo API può essere mappato in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza API

L'azione Avvertenza API esprime informazioni su condizioni di avvertenza relative a un'API. Un'API è un'interfaccia che definisce le modalità di interazione tra un programma applicativo e librerie e/o sistemi operativi esterni. Qualsiasi tipo di avvertenza dell'API può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore API.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Avviso applicazione

L'azione Avviso applicazione esprime informazioni su condizioni di avviso relative al funzionamento di un'applicazione. Qualsiasi tipo di avviso sull'applicazione può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore applicazione. Mappare gli avvisi relativi a processi in background come servizi o daemon nell'azione Avviso processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Inizializzazione applicazione

L'azione Inizializzazione applicazione esprime informazioni su operazioni di inizializzazione relative all'avvio di un'applicazione. Quando viene avviata un'applicazione, è possibile registrare numerosi eventi e messaggi dai registri di controllo prima che siano registrati gli eventi di avvio. Mappare gli eventi relativi a questo scenario in Inizializzazione applicazione. Mappare gli eventi di inizializzazione relativi a processi in background come servizi o daemon nell'azione Inizializzazione processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione applicazione

L'azione Operazione applicazione esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di un'applicazione. Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di un'applicazione non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione. Mappare gli eventi di operazioni relative a processi in background come servizi o daemon nell'azione Operazione processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato applicazione

L'azione Stato applicazione esprime informazioni sullo stato di un'applicazione. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo a un'applicazione può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Mappare gli eventi di stato relativi a processi in background come servizi o daemon nell'azione Stato processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Caricamento dati in blocco

L'azione Caricamento dati in blocco esprime informazioni sul caricamento o sull'importazione di dati esterni o di oggetti in blocco o in gruppo in un'applicazione o in un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica coda registro

L'azione Notifica coda registro esprime informazioni sulle notifiche relative alle code di registro.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso coda registro

L'azione Avviso coda registro esprime informazioni sugli avvisi relativi alle code di registro.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Stato modello

L'azione Stato modello esprime informazioni sullo stato di un modello.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica stato oggetto

L'azione Modifica stato oggetto fornisce informazioni sulle modifiche dello stato di un oggetto monitorato.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato oggetto critico

L'azione Stato oggetto critico esprime informazioni su un oggetto di condizione critica. Un oggetto può essere un sistema, un dispositivo, un'applicazione o un elemento di configurazione fisico o logico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Stato oggetto normale

L'azione Stato oggetto normale esprime informazioni su un oggetto di condizione normale. Un oggetto può essere un sistema, un dispositivo, un'applicazione o un elemento di configurazione fisico o logico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato oggetto offline

L'azione Stato oggetto offline esprime informazioni su un oggetto offline. Un oggetto può essere un sistema, un dispositivo, un'applicazione o un elemento di configurazione fisico o logico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso stato oggetto

L'azione Avviso stato oggetto esprime informazioni su un oggetto con condizione di avviso. Un oggetto può essere un sistema, un dispositivo, un'applicazione o un elemento di configurazione fisico o logico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Non corrispondenza software

L'azione Non corrispondenza software esprime informazioni sul rilevamento di software incompatibile o non corrispondente in un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	N/D	N/D

Azione Aggiunta sistema

L'azione Aggiunta sistema fornisce informazioni sulla registrazione o l'aggiunta di un sistema a una piattaforma di gestione infrastruttura per il monitoraggio e la gestione. Se si desidera registrare l'aggiunta di piattaforme di gestione virtuali come VMWare vCenter, eseguire il mapping dell'evento sull'azione Aggiunta sistema sotto la classe Gestione virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Rilevamento sistema

L'azione Rilevamento sistema fornisce informazioni sul rilevamento di un sistema di gestione o di monitoraggio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Superamento soglia

L'azione Superamento soglia esprime informazioni sul rilevamento di condizioni in cui le soglie sulle impostazioni di sistema sono superate.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione rete

Azione Avviso di rete

L'azione Avviso di rete esprime informazioni su condizioni di avviso relative alle reti. Qualsiasi tipo di avviso relativo alla rete può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Creazione rete

L'azione Creazione rete fornisce informazioni sulla creazione di una rete su un sistema di rete fisico o virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Eliminazione rete

L'azione Eliminazione rete fornisce informazioni sull'eliminazione di una rete su un sistema di rete fisico o virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Errore di rete

L'azione Errore di rete esprime informazioni su condizioni di errore relative alla rete. Qualsiasi tipo di errore relativo alla rete può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza di rete. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso di rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Modifica rete

L'azione Modifica rete fornisce informazioni sulla modifica o l'aggiornamento di una rete su un sistema di rete fisico o virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Notifica di rete

L'azione Notifica di rete esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati dalle reti. Qualsiasi tipo di notifica dalla rete può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato di rete se l'evento descrive lo stato della rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato di rete

L'azione Stato di rete esprime informazioni sullo stato delle reti. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo alla rete può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza di rete

L'azione Avvertenza di rete esprime informazioni di avvertenza relative a una rete.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Avviso SNMP

L'azione Avviso SNMP esprime informazioni su condizioni di avviso relative a un SNMP. Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è utilizzato nei sistemi di gestione delle reti per monitorare le periferiche collegate in rete alla ricerca di condizioni che richiedono attenzione da parte dell'amministratore. Qualsiasi tipo di avviso relativo a SNMP può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore SNMP.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	N/D	N/D

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore SNMP

L'azione Errore SNMP esprime informazioni su condizioni di errore relative a SNMP. Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è utilizzato nei sistemi di gestione delle reti per monitorare le periferiche collegate in rete alla ricerca di condizioni che richiedono attenzione da parte dell'amministratore. Qualsiasi tipo di errore SNMP può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avviso SNMP. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso SNMP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica SNMP

L'azione Notifica SNMP esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da SNMP. Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è utilizzato nei sistemi di gestione delle reti per monitorare le periferiche collegate in rete alla ricerca di condizioni che richiedono attenzione da parte dell'amministratore. Qualsiasi tipo di notifica dall'SNMP può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato SNMP se l'evento descrive lo stato di SNMP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione SNMP

L'azione Operazione SNMP esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di SNMP. Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di SNMP non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato SNMP

L'azione Stato SNMP esprime informazioni sullo stato di SNMP. Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è utilizzato nei sistemi di gestione delle reti per monitorare le periferiche collegate in rete alla ricerca di condizioni che richiedono attenzione da parte dell'amministratore. Qualsiasi tipo di messaggio di stato proveniente dall'SNMP può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso SNMP

L'azione Avviso SNMP esprime informazioni su condizioni di avviso relative a SNMP. Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è utilizzato nei sistemi di gestione delle reti per monitorare le periferiche collegate in rete alla ricerca di condizioni che richiedono attenzione da parte dell'amministratore. Qualsiasi tipo di avviso relativo a SNMP può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore SNMP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Creazione VLAN

L'azione Creazione VLAN fornisce informazioni sulla creazione di VLAN su un sistema di rete fisico o virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Eliminazione VLAN

L'azione Eliminazione VLAN fornisce informazioni sull'eliminazione di VLAN su un sistema di rete fisico o virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica VLAN

L'azione Modifica VLAN fornisce informazioni sulla modifica o l'aggiornamento di VLAN su un sistema di rete fisico o virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Attività processo

Azione Avviso processo

L'azione Avviso processo esprime informazioni sugli avvisi generati da un processo o da un servizio su un determinato sistema o una determinata applicazione. Un processo è un programma che viene eseguito in background come un daemon UNIX o un servizio Windows. Qualsiasi tipo di condizioni di avviso sul processo può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Processo inattivo

L'azione Processo inattivo fornisce informazioni sullo stato di un processo in fase di arresto. È possibile eseguire il mapping degli eventi sull'azione Interruzione processo per registrare l'arresto dell'azione Se l'evento indica solamente che lo stato è inattivo, eseguire il mapping sull'azione Processo inattivo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	4

Azione Ripresa processo

L'azione Ripresa processo esprime informazioni sulla ripresa di un processo o di un servizio su un determinato sistema o una determinata applicazione. Un processo è un programma che viene eseguito in background come un daemon UNIX o un servizio Windows.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato processo

L'azione Stato processo esprime informazioni sullo stato di un processo o di un servizio su un determinato sistema o una determinata applicazione. Un processo è un programma che viene eseguito in background come un daemon UNIX o un servizio Windows. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo a un processo può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio attività

L'azione Avvio attività fornisce informazioni sull'avvio di un'attività già pianificata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Attività Registro protezione

Azione Configurazione registro

L'azione Configurazione registro esprime informazioni sulla configurazione dei registri, ad esempio l'aggiunta di filtri ai registri o la mancata considerazione di alcune azioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	N/D	N/D

Azione Esecuzione criterio

L'azione Esecuzione criterio esprime informazioni sull'esecuzione dei criteri.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Accesso al registro protezione

L'azione Accesso al registro protezione esprime informazioni sull'accesso ai registri di protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Alert log protezione

L'azione Alert log protezione fornisce informazioni sulle condizioni di alert riguardanti i log di protezione. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert di log di protezione su questa azione. Se una condizione di errore non richiede azione immediata, eseguire il mapping sull'azione Errore log protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Cancellazione registro protezione

L'azione Cancellazione registro protezione riguarda l'espressione di informazioni relative all'avvio di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha cancellato il registro di protezione su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore log protezione

L'azione Errore log protezione fornisce informazioni sulle condizioni di avviso riguardanti i log di protezione. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di errore di log di protezione su questa azione. È possibile eseguire il mapping degli eventi meno gravi sull'azione Avviso log protezione. È possibile eseguire il mapping degli eventi più gravi che richiedono azione immediata sull'azione Alert log protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	5

Azione Rollover registro protezione

L'azione Rollover registro protezione riguarda l'espressione di informazioni relative al ciclo dei file registro su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host ha effettuato il rollover dei registri di protezione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso log protezione

L'azione Avviso log protezione fornisce informazioni sugli avvisi riguardanti i log di protezione. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di avviso di log di protezione su questa azione. È possibile eseguire il mapping degli eventi più gravi sull'azione Errore log protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	4

Azione Configurazione controllo sistema

L'azione Configurazione controllo sistema esprime informazioni sulla modifica delle impostazioni di controllo del sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione controllo sistema

L'azione Disabilitazione controllo sistema esprime informazioni sulla disabilitazione di un controllo a livello di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Abilitazione controllo sistema

L'azione Abilitazione controllo sistema esprime informazioni sull'abilitazione di un controllo a livello di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Esecuzione attività

L'azione Esecuzione attività esprime informazioni sull'esecuzione delle attività.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione livello di servizio

Azione Degrado servizio moderato

L'azione Degrado servizio moderato esprime informazioni su un degrado del livello del servizio di entità moderata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Alert servizio

L'azione Alert servizio fornisce informazioni sulle condizioni relative agli alert di servizio. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert di servizio su questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati sull'azione Errore servizio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Servizio inattivo

L'azione Servizio inattivo fornisce informazioni sull'arresto completo di un servizio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Errore servizio

L'azione Errore servizio fornisce informazioni sulle condizioni relative agli errori di servizio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	5

Azione Notifica servizio

L'azione Notifica servizio fornisce informazioni su messaggi e notifiche generate da un servizio. Se un evento viene registrato come parte del funzionamento standard o se non è possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione CEG più specifica, eseguire il mapping evento su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione servizio

L'azione Operazione servizio fornisce informazioni generiche sulle operazioni del servizio. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, è possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di messaggio relativo allo stato del servizio su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Stato servizio

L'azione Stato servizio fornisce informazioni generiche sullo stato del servizio.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Servizio non disponibile

L'azione Servizio non disponibile fornisce informazioni su un servizio non disponibile.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	5

Azione Avviso servizio

L'azione Avviso servizio fornisce informazioni sugli avvisi relativi al servizio. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, è possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di messaggio relativo allo stato del servizio su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	4

Azione Degrado servizio elevato

L'azione Degrado servizio elevato esprime informazioni su un degrado del livello del servizio di entità elevata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Avviso SLA

L'azione Avviso SLA esprime informazioni su condizioni di avviso relative allo SLA. L'accordo di livello servizio (SLA, Service Level Agreement) fa parte del contratto di un servizio in cui il livello di servizio viene definito formalmente. Qualsiasi tipo di avviso relativo allo SLA può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore SLA.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore SLA

L'azione Errore SLA esprime informazioni su condizioni di avviso relative allo SLA. L'accordo di livello servizio (SLA, Service Level Agreement) fa parte del contratto di un servizio in cui il livello di servizio viene definito formalmente. Qualsiasi tipo di errore SLA può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avviso SLA. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso SLA.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica SLA

L'azione Notifica SLA esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati in relazione all'attività SLA. L'accordo di livello servizio (SLA, Service Level Agreement) fa parte del contratto di un servizio in cui il livello di servizio viene definito formalmente. Qualsiasi tipo di notifica dall'attività SLA può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato SLA se l'evento descrive lo stato dello SLA.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione SLA

L'azione Operazione SLA esprime informazioni su operazioni generali relative allo SLA. Quando un evento che viene registrato come parte della gestione dello SLA non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato SLA

L'azione Stato SLA esprime informazioni sullo stato dello SLA. L'accordo di livello servizio (SLA, Service Level Agreement) fa parte del contratto di un servizio in cui il livello di servizio viene definito formalmente. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo allo SLA può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso SLA

L'azione Avviso SLA esprime informazioni su condizioni di avviso relative allo SLA. L'accordo di livello servizio (SLA, Service Level Agreement) fa parte del contratto di un servizio in cui il livello di servizio viene definito formalmente. Qualsiasi tipo di avviso relativo a SLA può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore SLA.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Degrado servizio leggero

L'azione Degrado servizio leggero esprime informazioni su un degrado del livello del servizio di entità contenuta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di sistema

Azione Avviso firmware

L'azione Avviso firmware esprime informazioni su condizioni di avviso relative a un firmware. Qualsiasi tipo di avviso sul firmware può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore firmware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore firmware

L'azione Errore firmware esprime informazioni su condizioni di errore relative a un firmware. Qualsiasi tipo di errore sul firmware può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza firmware. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso firmware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica firmware

L'azione Notifica firmware esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi di profilo generati dall'attività da un firmware. Qualsiasi tipo di notifica proveniente dal firmware può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato firmware se l'evento descrive lo stato di un firmware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato firmware

L'azione Stato firmware esprime informazioni sullo stato di un firmware. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo a un firmware può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza firmware

L'azione Avvertenza firmware esprime informazioni di avvertenza relative ai firmware. Qualsiasi tipo di avvertenza sul firmware può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore firmware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Avviso hardware

L'azione Avviso hardware esprime informazioni su condizioni di avviso relative all'hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	6

Azione Notifica hardware

L'azione Notifica hardware esprime informazioni sui messaggi e sulle notifiche generate dall'hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello	
Evento - Informazioni	Primario	
Risultato - Informazioni	Primario	
Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione hardware

L'azione Operazione hardware esprime informazioni generali sulle funzioni dell'hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato hardware

L'azione Stato hardware esprime informazioni sullo stato dell'hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza hardware

L'azione Avvertenza hardware esprime informazioni di avvertenza relative all'hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Attività registro

Attività di registro generica come la generazione di rapporti dai registri raccolti, l'analisi di registri, ecc.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Primario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Alert di log

L'azione Alert di log fornisce informazioni sulle condizioni relative agli alert di log. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert di log su questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati sull'azione Errore log.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Eliminazione registro

L'azione Eliminazione registro esprime informazioni sull'eliminazione dei file di registro.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore registro

L'azione Errore registro esprime informazioni su condizioni di errore relative ai registri e all'infrastruttura di controllo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica registro

L'azione Notifica registro esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da un sistema di registrazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio registro

L'azione Avvio registro esprime informazioni sull'avvio di operazioni di registrazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Interruzione registro

L'azione Interruzione registro esprime informazioni sull'interruzione delle operazioni di registrazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso registro

L'azione Avviso registro esprime informazioni sugli avvisi relativi ai Sistemi di registrazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Eliminazione oggetto

Un'azione generica che può essere applicabile a qualunque prodotto di terze parti, come la rimozione di macro, eseguibili, ecc da parte dell'antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Server non disponibile

L'azione Server non disponibile esprime informazioni sulla non disponibilità di un server.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	N/D	N/D

Azione Alert di sistema

L'azione Alert di sistema fornisce informazioni su alert riguardanti un sistema. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert o allarme del sistema a questa azione. Se una condizione di errore non richiede azione immediata, eseguire il mapping sull'azione Errore sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Alert ambiente di sistema

L'azione Alert ambiente di sistema fornisce informazioni sugli alert riguardanti i componenti ambientali come voltaggio, potere, calore, o umidità.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Errore di sistema

Le azioni Errore di sistema esprimono informazioni sugli errori relativi a funzioni centrali di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5

Azione Inizializzazione sistema

L'azione Inizializzazione sistema esprime informazioni sull'inizializzazione di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Failover del sistema

L'azione Failover del sistema esprime informazioni sulle attività di failover in ambienti con disponibilità elevata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica sistema

Le azioni Notifica sistema esprimono informazioni sulla notifica relativa a funzioni centrali di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Pausa sistema

L'azione Pausa sistema riguarda l'espressione di informazioni relative alla messa in pausa di un sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha messo in pausa un determinato sistema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristino sistema

L'azione Ripristino sistema fornisce informazioni su ripristini di sistema improvvisi dovuti a condizioni critiche.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	4
Errore	F	5

Azione Alert risorsa di sistema

L'azione Alert risorsa di sistema fornisce informazioni sugli alert relativi alle risorse di sistema. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert o allarme riguardante le risorse di sistema su questa azione. Se una condizione di errore non richiede azione immediata, eseguire il mapping sull'azione Errore risorsa di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Errore risorsa di sistema

L'azione Errore risorsa di sistema esprime informazioni sulle condizioni di errore durante l'allocazione o la creazione di risorse di sistema come memoria e spazio swap su un determinato sistema o in una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Avviso risorsa di sistema

L'azione Avviso risorsa di sistema esprime informazioni sugli avvisi durante l'allocazione o la creazione di risorse di sistema come memoria e spazio swap su un determinato sistema o in una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Riavvio sistema

L'azione Riavvio sistema riguarda l'espressione di informazioni relative al riavvio di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Secondario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	6
Operazione non riuscita	F	7

Azione Ripresa sistema

L'azione Ripresa sistema riguarda l'espressione di informazioni relative alla ripresa di un sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha ripreso un determinato sistema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Salvataggio sistema

L'azione Salvataggio sistema esprime informazioni sul salvataggio dello stato di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Arresto sistema

L'azione Arresto sistema riguarda l'espressione di informazioni relative all'avvio di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha arrestato un determinato sistema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	7
Operazione non riuscita	F	7

Azione Avvio sistema

L'azione Avvio sistema riguarda l'espressione di informazioni relative all'avvio di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha avviato un determinato sistema su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	6

Azione Stato sistema

L'azione Stato sistema riguarda l'espressione di informazioni relative all'avvio di un processo o servizio su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale stato viene riportato per un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sistema non disponibile

L'azione sistema non disponibile esprime informazioni sul rilevamento di una condizione in cui un sistema non è disponibile per elaborare una richiesta o funzione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	5
Operazione non riuscita	N/D	N/D

Azione Avviso di sistema

L'azione Avviso di sistema esprime informazioni sugli avvisi dei componenti software.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Avviso attendibilità

L'azione Avviso attendibilità esprime informazioni su condizioni di avviso relative alla creazione, alla gestione e al monitoraggio dell'attendibilità tra due sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Errore attendibilità

L'azione Errore attendibilità esprime informazioni su condizioni di errore relative alla creazione, alla gestione e al monitoraggio dell'attendibilità tra due sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Notifica attendibilità

L'azione Notifica attendibilità esprime informazioni su messaggi e notifiche relative alla creazione, alla gestione e al monitoraggio dell'attendibilità tra due sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione attendibilità

L'azione Operazione attendibilità esprime informazioni generali su operazioni relative alla creazione, alla gestione e al monitoraggio dell'attendibilità tra due sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato attendibilità

L'azione Stato attendibilità esprime informazioni sullo stato dell'attendibilità tra due sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza attendibilità

L'azione Avvertenza attendibilità esprime informazioni su avvertenze relative alla creazione, alla gestione e al monitoraggio dell'attendibilità tra due sistemi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione sistema

Azione Errore licenza

L'azione Alert licenza fornisce informazioni sulle condizioni di alert relative alla licenza È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert di licenza su questa azione. Se una condizione di errore non richiede azione immediata, eseguire il mapping sull'azione Errore licenza.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	4

Azione Scadenza chiave

L'azione Scadenza chiave riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla scadenza di una licenza di prodotto o di chiavi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Notifica licenza

L'azione Notifica licenza esprime informazioni sulle notifiche relative alle licenze software o hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione licenza

Tutte le attività correlate alle operazioni sulla licenza come l'aggiunta di formazione di licenza.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Violazione di licenza

L'azione Violazione di licenza esprime informazioni relative a violazioni delle licenze software o hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso di licenza

L'azione Avviso di licenza esprime informazioni sugli avvisi relativi alle licenze software o hardware.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Installazione servizio

L'azione Installazione servizio riguarda l'espressione delle informazioni relative all'installazione di un nuovo servizio da parte dell'utente indicato nell'oggetto, come il sistema locale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Primario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Disinstallazione servizio

L'azione Disinstallazione servizio esprime informazioni su un servizio in rimozione da parte dell'utente indicato in oggetto.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Installazione software

Tutte le attività correlate all'installazione del software. (Il software di protezione viene monitorato con azioni separate).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	5

Azione Software mancante

L'azione Software mancante esprime informazioni sul software mancante richiesto per una funzione specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento software

L'azione Aggiornamento software esprime informazioni relative agli aggiornamenti software.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disinstallazione software

Tutte le attività correlate alla disinstallazione del software. (Il software di protezione viene monitorato con azioni separate).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	5

Classe Attività di virtualizzazione

Azione Avviso periferica

L'azione Avviso periferica esprime informazioni su condizioni di avviso relative a una periferica virtuale. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di avviso sulla periferica virtuale può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Creazione periferica

L'azione Creazione periferica esprime informazioni sulla creazione di una periferica virtuale in un ambiente virtuale. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione periferica

L'azione Eliminazione periferica esprime informazioni sull'eliminazione di una periferica virtuale in un ambiente virtuale. L'azione Eliminazione periferica esprime informazioni relative all'eliminazione di una periferica virtuale in un ambiente virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore dispositivo

L'azione Errore periferica esprime informazioni su condizioni di errore relative a una periferica virtuale. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di errore sulla periferica virtuale può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza periferica. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Importazione periferica

L'azione Importazione periferica esprime informazioni sull'importazione di una periferica virtuale in una macchina, un sistema o un ambiente virtuale. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica periferica

L'azione Notifica periferica esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da una periferica virtuale. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di notifica dalla periferica virtuale può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato periferica se l'evento descrive lo stato di una periferica virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione periferica

L'azione Operazione periferica esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di una periferica virtuale. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di una periferica virtuale non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato dispositivo

L'azione Stato periferica esprime informazioni sullo stato di periferiche virtuali. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di messaggio di stato della periferica virtuale può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza periferica

L'azione Avvertenza periferica esprime informazioni di avvertenza relative alle periferiche virtuali. Una periferica virtuale può essere un componente hardware fisico come una periferica di rete (ad esempio, un router, uno switch, una scheda di rete o un modem). Qualsiasi tipo di avvertenza sulla periferica virtuale può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Avviso periferica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Avviso ipervisore

L'azione Avviso ipervisore esprime informazioni su condizioni di avviso relative a un ipervisore. Qualsiasi tipo di avviso relativo all'ipervisore può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore ipervisore.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	3

6

Azione Errore ipervisore

L'azione Errore ipervisore esprime informazioni su condizioni di errore relative a un ipervisore. Qualsiasi tipo di errore relativo all'ipervisore può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza ipervisore. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso ipervisore.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica ipervisore

L'azione Notifica ipervisore esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da un ipervisore. Qualsiasi tipo di notifica proveniente dall'ipervisore può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato ipervisore se l'evento descrive lo stato di un ipervisore.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione ipervisore

L'azione Operazione ipervisore esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di un ipervisore. Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di un ipervisore non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio ipervisore

L'azione Avvio ipervisore esprime informazioni sull'avvio di un ipervisore.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato ipervisore

L'azione Stato ipervisore esprime informazioni sullo stato di un ipervisore. Qualsiasi tipo di messaggio di stato dell'ipervisore può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza ipervisore

L'azione Avvertenza ipervisore esprime informazioni di avvertenza relative a un ipervisore. Qualsiasi tipo di avvertenza relativa all'ipervisore può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore ipervisore.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Alert immagine

L'azione Alert immagine fornisce informazioni sulle condizioni di alert relative alle immagini virtuali. Un'immagine consiste in un pacchetto software preconfigurato come disco rigido virtuale (file .vhd) o come disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare una macchina virtuale o un'istanza della stessa. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert di immagine su questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede azione immediata, è possibile eseguire il mapping sull'azione Errore immagine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	6

Azione Immagine clonata

L'Immagine clonata fornisce informazioni sulla clonazione delle immagini. Un'immagine consiste in un pacchetto software preconfigurato come disco rigido virtuale (file .vhd) o come disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare una macchina virtuale o un'istanza della stessa.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Errore immagine

L'azione Errore immagine esprime informazioni su condizioni di errore relative a un'immagine in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale. Qualsiasi tipo di errore relativo all'immagine può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza immagine. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso immagine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Avviso esportazione

L'azione Esportazione immagine esprime informazioni sull'esportazione dell'immagine di un disco o di una macchina virtuale in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica immagine

L'azione Modifica immagine esprime informazioni sulle modifiche di un immagine di disco o macchina virtuale in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica immagine

L'azione Notifica immagine esprime informazioni su notifiche e messaggi generati da un'immagine in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale. Qualsiasi tipo di notifica proveniente dall'immagine può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato immagine se l'evento descrive lo stato di un'immagine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Migrazione immagine

L'azione Migrazione immagine fornisce informazioni sulla migrazione di immagini virtuali tra gli host. Un'immagine consiste in un pacchetto software preconfigurato come disco rigido virtuale (file .vhd) o come disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare una macchina virtuale o un'istanza della stessa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Apertura immagine

L'azione Apertura immagine esprime informazioni sull'apertura di un immagine di disco o macchina virtuale in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione immagine

L'azione Operazione immagine esprime informazioni su operazioni generali relative a un'immagine in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale. Quando un evento che viene registrato come parte del funzionamento o delle operazioni normali di un'immagine non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripristino immagine

L'azione Ripristino immagine esprime informazioni sul ripristino di un'immagine o il ripristino a uno snapshot precedente in un ambiente o di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato immagine

L'azione Stato immagine esprime informazioni sullo stato di un'immagine in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale. Qualsiasi tipo di messaggio di stato dell'immagine può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza immagine

L'azione Avvertenza immagine esprime informazioni su condizioni di avvertenza relative a un'immagine in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale. Qualsiasi tipo di avvertenza relativa all'immagine può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore immagine.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Scrittura immagine

L'azione Scrittura immagine esprime informazioni sulla scrittura di un file immagine in un ambiente di virtualizzazione. Un'immagine consiste in un pacchetto preconfigurato di software come un disco rigido virtuale (file .vhd) o un disco DVD virtuale (file .iso) che può essere utilizzato per creare o inizializzare una macchina virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione porta

L'azione Creazione porta esprime informazioni sulla creazione di una porta virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione porta

L'azione Eliminazione porta esprime informazioni sull'eliminazione di una porta virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione pool risorse

L'azione Creazione pool risorse fornisce informazioni sulla creazione di un pool di risorse sull'host specificato. Un pool di risorse è un pool formato da CPU, memoria ed altre risorse di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Eliminazione pool risorse

L'azione Eliminazione pool risorse fornisce informazioni sull'eliminazione di un pool di risorse sull'host specificato. Un pool di risorse è un pool formato da CPU, memoria ed altre risorse di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica pool risorse

L'azione Modifica pool risorse fornisce informazioni sulla modifica di un pool di risorse sull'host specificato. Un pool di risorse è un pool formato da CPU, memoria ed altre risorse di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso snapshot

L'azione Avviso snapshot esprime informazioni su condizioni di avviso relative a uno snapshot. Qualsiasi tipo di avviso sullo snapshot può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore snapshot.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore snapshot

L'azione Errore snapshot esprime informazioni su condizioni di errore relative agli snapshot. Qualsiasi tipo di errore sullo snapshot può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza snapshot. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso snapshot.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Avvertenza snapshot

L'azione Avvertenza snapshot esprime informazioni su condizioni di avvertenza relative agli snapshot. Qualsiasi tipo di avvertenza sullo snapshot può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore snapshot.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Creazione sistema

L'azione Creazione sistema esprime informazioni sulla creazione di un sistema. Questo evento viene mappato in un ambiente virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione sistema

L'azione Eliminazione sistema esprime informazioni sul deprovisioning o sull'eliminazione di un sistema. Questo evento viene mappato nell'ambiente virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	N/D	N/D

Azione Esportazione sistema

L'azione Esportazione sistema esprime informazioni sull'esportazione di un sistema. Questo evento viene mappato in un ambiente virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Importazione sistema

L'azione Importazione sistema esprime informazioni sull'importazione di un sistema. Questo evento viene mappato in un ambiente virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Snapshot di sistema

L'azione Snapshot di sistema esprime informazioni sulla creazione di uno snapshot di una macchina virtuale o di un'immagine virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione virtualizzazione

Azione Creazione applicazione

L'azione Creazione applicazione fornisce informazioni sulla creazione di un'applicazione in un ambiente di virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica applicazione

L'azione Modifica applicazione fornisce informazioni sulla modifica di un'applicazione in un ambiente di virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Notifica applicazione

L'azione Notifica applicazione fornisce informazioni sulle notifiche riguardanti le applicazioni virtualizzate in un ambiente di virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Eliminazione applicazione

L'azione Eliminazione applicazione fornisce informazioni sull'eliminazione di un'applicazione in un ambiente di virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Creazione componenti

L'azione Creazione componenti fornisce informazioni sulla creazione di qualsiasi tipo di componente in un ambiente di virtualizzazione. In questo contesto il termine "componente" si riferisce a oggetti specifici di un fornitore creati in un ambiente virtuale. È possibile utilizzare il campo dest_objectclass per eseguire il mapping della classe del componente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Eliminazione componenti

L'azione Eliminazione componenti fornisce informazioni sull'eliminazione di qualsiasi tipo di componente in un ambiente di virtualizzazione. In questo contesto il termine "componente" si riferisce a oggetti specifici di un fornitore creati in un ambiente virtuale. È possibile utilizzare il campo dest_objectclass per eseguire il mapping della classe del componente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica componenti

L'azione Modifica componenti fornisce informazioni sulla modifica di qualsiasi tipo di componente in un ambiente di virtualizzazione. In questo contesto il termine "componente" si riferisce a oggetti specifici di un fornitore creati in un ambiente virtuale. È possibile utilizzare il campo dest_objectclass per eseguire il mapping della classe del componente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Notifica componenti

L'azione Notifica componenti fornisce informazioni sulle notifiche riguardanti qualsiasi componente in un ambiente di virtualizzazione. In questo contesto il termine "componente" si riferisce a oggetti specifici di un fornitore creati in un ambiente virtuale. È possibile utilizzare il campo dest_objectclass per eseguire il mapping della classe del componente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Attivazione sistema

L'azione Attivazione sistema fornisce informazioni sull'attivazione di un sistema in un ambiente di virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Aggiunta sistema

L'azione Aggiunta sistema fornisce informazioni sulla registrazione o l'aggiunta di un sistema a una piattaforma di gestione virtuale per il monitoraggio e la gestione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Connessione sistema

L'azione Connessione sistema fornisce informazioni sulla modalità corretta di connessione da una piattaforma di gestione virtuale a un sistema per il monitoraggio e la gestione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Disconnessione sistema

L'azione Disconnessione sistema fornisce informazioni sulla disconnessione di un sistema da una piattaforma di gestione virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Rilevamento sistema

L'azione Rilevamento sistema fornisce informazioni sul rilevamento di un sistema da parte di una piattaforma di gestione virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Modifica sistema

L'azione Modifica sistema fornisce informazioni sulla modifica di un sistema in un ambiente di virtualizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Rimozione sistema

L'azione Rimozione sistema fornisce informazioni sulla rimozione di un sistema da una piattaforma di gestione virtuale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Capitolo 11: Categoria Accesso fisico

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Attività Accesso fisico (a pagina 1029)

Classe Attività Accesso fisico

Azione Analisi badge

L'azione Analisi badge riguarda l'espressione delle informazioni riguardanti l'azione fisica dell'analisi di un badge da parte di un lettore di badge presso un punto di accesso fisico.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Terziario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha analizzato il proprio badge in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione fotocamera

L'azione Disabilitazione fotocamera riguarda l'espressione di informazioni relative all'azione fisica di una fotocamera che entra nello stato di disabilitazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha disabilitato una determinata fotocamera in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attivazione fotocamera

L'azione Attivazione fotocamera riguarda l'espressione di informazioni relative all'azione fisica di una fotocamera che entra nello stato di attivazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha attivato una determinata fotocamera in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Azione Fotocamera non disponibile

L'azione Fotocamera non disponibile riguarda l'espressione di informazioni relative alla disponibilità di una fotocamera. Questo potrebbe essere dovuto alla disponibilità della rete, ai cavi di connessione, ecc.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale fotocamera non è disponibile in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4
Operazione non riuscita	F	4

Azione Chiusura porta

L'azione Chiusura porta riguarda l'espressione di informazioni relative all'azione fisica di una porta che viene chiusa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale porta è stata chiusa in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	5

Azione Apertura porta

L'azione Apertura porta riguarda l'espressione di informazioni relative all'azione fisica di una porta che viene aperta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale porta è stata aperta in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	5

Azione Chiusura finestra

L'azione Chiusura finestra riguarda l'espressione di informazioni relative all'azione fisica di una finestra che viene chiusa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale finestra è stata chiusa in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	5

Azione Apertura finestra

L'azione Apertura finestra riguarda l'espressione di informazioni relative all'azione fisica di una finestra che viene aperta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale finestra è stata aperta in una determinata posizione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	4

Capitolo 12: Categoria Accesso alle risorse

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Attività applicazione (a pagina 1039)
Classe Attività directory (a pagina 1041)
Classe Attività risorsa (a pagina 1048)
Classe Controllo versione (a pagina 1072)

Classe Attività applicazione

Azione Accesso all'applicazione

L'azione Accesso all'applicazione fornisce informazioni sull'accesso a un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Accesso agli oggetti

L'azione Accesso agli oggetti fornisce informazioni sull'accesso agli oggetti di un'applicazione. In questo contesto un oggetto è qualsiasi sottocomponente di un'applicazione, ad esempio un oggetto COM, DLL oppure un oggetto condiviso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Classe Attività directory

Azione Avviso directory

L'azione Avviso directory esprime informazioni su condizioni di avviso relative alle attività di directory. Il significato del termine directory in questo contesto è quello di tecnologie di directory orientate agli oggetti di tipo generico, distribuito o gerarchico, come i servizi di directory X.500 e LDAP. Qualsiasi tipo di avviso sulle directory può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore directory.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore directory

L'azione Errore directory esprime informazioni su condizioni di errore relative alle attività di directory. Il significato del termine directory in questo contesto è quello di tecnologie di directory orientate agli oggetti di tipo generico, distribuito o gerarchico, come i servizi di directory X.500 e LDAP. Qualsiasi tipo di errore sulle directory può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza directory. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso directory.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Notifica directory

L'azione Notifica directory esprime informazioni sulle notifiche e i messaggi di profilo generati dall'attività di directory. Il significato del termine directory in questo contesto è quello di tecnologie di directory orientate agli oggetti di tipo generico, distribuito o gerarchico, come i servizi di directory X.500 e LDAP. Qualsiasi tipo di notifica proveniente dalla directory può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato directory se l'evento descrive lo stato di una directory.

Informazioni	**Livello**
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	**event_result**	**event_severity**
Operazione riuscita	S	2

Informazioni	Livello	
Operazione non riuscita	F	3

Azione Operazione directory

L'azione Operazione directory esprime informazioni su operazioni generali relative al funzionamento di una directory. Il significato del termine directory in questo contesto è quello di tecnologie di directory orientate agli oggetti di tipo generico, distribuito o gerarchico, come i servizi di directory X.500 e LDAP. Quando un evento che viene registrato come parte delle normali funzioni o operazioni di una directory non può essere mappato in un'azione CEG più specifica, prendere in considerazione la sua mappatura in questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato directory

L'azione Stato directory esprime informazioni sullo stato di una directory. Il significato del termine directory in questo contesto è quello di tecnologie di directory orientate agli oggetti di tipo generico, distribuito o gerarchico, come i servizi di directory X.500 e LDAP. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo a una directory può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza directory

L'azione Avvertenza directory esprime informazioni di avvertenza relative alle attività sulle directory. Il significato del termine directory in questo contesto è quello di tecnologie di directory orientate agli oggetti di tipo generico, distribuito o gerarchico, come i servizi di directory X.500 e LDAP. Qualsiasi tipo di avvertenza sulle directory può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore directory.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Classe Attività risorsa

Azione Accesso a risorsa

L'azione Accesso a risorsa riguarda la richiesta di accesso a una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha avuto accesso a una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso risorsa

L'azione Avviso risorsa esprime informazioni sulle condizioni di avviso relative a una determinata risorsa su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Allocazione risorse

L'azione Allocazione risorse riguarda l'allocazione di risorse su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha allocato una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Chiusura risorsa

L'azione Chiusura risorsa riguarda la chiusura di una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha chiuso una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Copia risorsa

L'azione Copia risorsa esprime informazioni sulla copia di una particolare risorsa da un determinato sistema o applicazione a un altro sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione risorsa

L'azione Creazione risorsa riguarda la creazione di una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha creato una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione risorsa

L'azione Eliminazione risorsa riguarda l'eliminazione di una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha eliminato una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore risorsa

L'azione Errore risorsa esprime informazioni sugli errori relativi a una risorsa di un determinato sistema o di una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Esecuzione risorsa

L'azione Esecuzione risorsa riguarda l'esecuzione di una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eseguito una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Trattenimento risorsa

L'azione Trattenimento risorsa esprime informazioni sul trattenimento di una risorsa finalizzato a impedirne l'eliminazione, lo spostamento e altro.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Importazione risorsa

L'azione Importazione risorsa fornisce informazioni sull'importazione di una risorsa da una risorsa esterna.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Elencazione risorse

Ad esempio, “lsrset” con varie opzioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Origine - Informazioni sul processo	Secondario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Risorsa contrassegnata

L'azione Risorsa contrassegnata esprime informazioni su tag, commenti e contrassegni di una risorsa in un sistema o un'applicazione con alcuni metadati che facilitano la consultazione e altro ancora.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica risorsa

L'azione Modifica risorsa riguarda la modifica di una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha modificato una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Sposta risorsa

L'azione Sposta risorsa esprime informazioni sullo spostamento di risorse tra sistemi o applicazioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Apertura risorsa

L'azione Apertura risorsa riguarda l'apertura di una particolare risorsa su un determinato sistema o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha aperto una determinata risorsa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento risorsa

L'azione Aggiornamento risorsa esprime informazioni sull'aggiornamento di una particolare risorsa, ad esempio i file nella cache di un determinato sistema o di una determinata applicazione oppure le risorse nella cache di un server proxy.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Replica risorsa

L'azione Replica risorsa esprime informazioni sulla replica di una risorsa in un sistema o in un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ricerca risorsa

L'azione Ricerca risorsa esprime informazioni sulla ricerca di una risorsa in un sistema o in un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato risorsa

L'azione Stato risorsa esprime informazioni sullo stato di una particolare risorsa su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza risorsa

L'azione Avvertenza risorsa esprime informazioni di avvertenza relative a una determinata risorsa su un determinato sistema o una determinata applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Impostazione ACL

L'azione Impostazione ACL esprime informazioni sulla creazione o la modifica di un Elenco di controllo dell'accesso su un oggetto di destinazione, ad esempio un file, un processo, un sistema o un'applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Impostazione condizione di ricerca

L'azione Impostazione condizione di ricerca esprime informazioni sulla configurazione di criteri o espedienti di ricerca per l'estrazione di record e informazioni da un file system o da un repository.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Controllo versione

Azione Archiviazione risorsa

L'azione Archiviazione risorsa esprime informazioni sull'archiviazione di una risorsa con controllo di versione tramite metodi HTTP e WebDAV standard.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Estrazione risorsa

L'azione Estrazione risorsa esprime informazioni sull'estrazione di una risorsa con controllo di versione per consentirne la modifica del contenuto o delle proprietà inutilizzate.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione risorsa

L'azione Creazione azione esprime informazioni sulla creazione di risorse con controllo di versione

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica etichetta risorsa

L'azione Modifica etichetta risorsa esprime informazioni sulla modifica di una stringa che distingue una versione in una cronologia di versioni da tutte le altre versioni della stessa cronologia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Unione risorsa

L'azione Unione risorsa esprime informazioni sull'unione tra le risorse con controllo di versione di un utente e le versioni della risorsa create da un altro utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ricerca azione

L'azione Ricerca azione esprime informazioni sulla ricerca di risorse con controllo di versione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Annullamento estrazione risorsa

L'azione Annullamento estrazione risorsa esprime informazioni sulle richieste applicate a una risorsa con controllo di versione estratta per annullare e ripristinare lo stato di pre-estrazione della risorsa.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Aggiornamento risorsa

L'azione Aggiornamento risorsa esprime informazioni sulla conversione di una risorsa con controllo di versione estratta dalla versione corrente a un'altra versione della cronologia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato versione

L'azione Stato versione fornisce informazioni sullo stato di una versione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Capitolo 13: Categoria Operazioni SIM

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe di gestione avvisi (a pagina 1081)
Classe di gestione linea di base (a pagina 1091)
Classe di gestione origine evento (a pagina 1097)
Classe di gestione incidente (a pagina 1105)
Classe di gestione analisi (a pagina 1110)
Classe di gestione notifiche (a pagina 1118)
Classe Gestione richieste (a pagina 1121)

Classe di gestione avvisi

Azione Riconoscimento avviso

L'azione Riconoscimento avviso riguarda il riconoscimento di un avviso su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha riconosciuto un determinato avviso su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Annotazione avviso

L'azione Annotazione avviso riguarda l'annotazione di un avviso su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha annotato un determinato avviso su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione avviso

L'azione Creazione avviso riguarda la creazione di un avviso su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato avviso su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione avviso

L'azione Eliminazione avviso riguarda l'eliminazione di un avviso su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato avviso su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Recapito avviso

L'azione Recapito avviso riguarda il recapito di un avviso da un determinato host a un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale avviso è stato recapitato a un determinato host da un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Escalation avviso

L'azione Escalation avviso riguarda l'escalation di un avviso su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha effettuato l'escalation un determinato avviso su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica processo avviso

Le azioni Modifica processo avviso esprimono informazioni sulla modifica di processi pianificati per controllare le condizioni di avviso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Rimozione processo avviso

Le azioni Rimozione processo avviso esprimono informazioni sull'eliminazione di processi pianificati per controllare le condizioni di avviso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Impostazione processo avviso

Le azioni Impostazione processo avviso esprimono informazioni sui processi di pianificazione per controllare le condizioni di avviso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica avviso

L'azione Modifica avviso riguarda la modifica di un avviso su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato avviso su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione linea di base

Azione Accettazione linea di base

L'azione Accettazione linea di base riguarda l'accettazione di una linea di base su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha accettato una determinata linea di base su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Attivazione linea di base

L'azione Attivazione linea di base riguarda l'attivazione di una linea di base su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha attivato una determinata linea di base su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione linea di base

L'azione Creazione linea di base riguarda la creazione di una linea di base su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata linea di base su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione linea di base

L'azione Disabilitazione linea di base riguarda la disabilitazione di una linea di base su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha disabilitato una determinata linea di base su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Definizione linea di base

L'azione Definizione linea di base riguarda la definizione di una linea di base su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha definito una determinata linea di base su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica linea di base

L'azione Modifica linea di base riguarda la modifica di una linea di base su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata linea di base su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione origine evento

Azione Autorizzazione origine evento

L'azione Autorizzazione origine evento riguarda l'autorizzazione di un'origine evento su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha autorizzato una determinata origine evento su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Configurazione origine evento

L'azione Configurazione origine evento riguarda la configurazione di un'origine evento su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha configurato una determinata origine evento su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Individuazione origine evento

L'azione Individuazione origine evento riguarda l'individuazione di un'origine evento su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host ha individuato una determinata origine evento su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Provisioning origine evento

L'azione Provisioning origine evento riguarda il provisioning di un'origine evento su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha effettuato il provisioning di una determinata origine evento su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Tendenza eventi

L'azione Tendenza eventi riguarda l'espressione di informazioni relative a tutti i dati di cui si rileverà la tendenza.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha effettuato il provisioning di una determinata origine evento su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Input di dati esterni

L'azione Input di dati esterni esprime informazioni sull'importazione di dati esterni da altre origini in SIM e strumenti di gestione dei registri come CA Enterprise Log Manager per la correlazione di eventi e la creazione di rapporti contestuali.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Output di dati esterni

L'azione Output di dati esterni esprime informazioni sull'importazione di dati interni da SIM e strumenti di gestione dei registri come CA Enterprise Log Manager in origini esterne per automatizzare processi, avvisi e altro ancora.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione incidente

Azione Chiusura incidente

L'azione Chiusura incidente riguarda la chiusura di un incidente su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha chiuso un determinato incidente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione incidente

L'azione Creazione incidente riguarda la creazione di un incidente su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato un determinato incidente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione incidente

L'azione Eliminazione incidente riguarda l'eliminazione di un incidente su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato un determinato incidente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica incidente

L'azione Modifica incidente riguarda la modifica di un incidente su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato un determinato incidente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Risoluzione incidente

L'azione Risoluzione incidente riguarda la risoluzione di un incidente su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha risolto un determinato incidente su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione analisi

Azione Annotazione analisi

L'azione Annotazione analisi riguarda l'annotazione di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha annotato una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Chiusura analisi

L'azione Chiusura analisi riguarda la chiusura di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha chiuso una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione analisi

L'azione Eliminazione analisi riguarda l'eliminazione di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha eliminato una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica analisi

L'azione Modifica analisi riguarda la modifica di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Apertura analisi

L'azione Apertura analisi riguarda l'apertura di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha aperto una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Pausa analisi

L'azione Pausa analisi riguarda la messa in pausa di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha messo in pausa una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Risoluzione analisi

L'azione Risoluzione analisi riguarda la risoluzione di un'analisi su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha risolto una determinata analisi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Ripresa analisi

L'azione Ripresa analisi riguarda la ripresa di un'analisi in pausa su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha ripreso una determinata analisi in pausa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe di gestione notifiche

Azione Creazione notifica

L'azione Creazione notifica riguarda la creazione di una notifica su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata notifica su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Recapito notifica

L'azione Recapito notifica riguarda il recapito di una notifica da un determinato host a un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale notifica è stata recapitata a un determinato host da un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Gestione richieste

Azione Riconoscimento richiesta

L'azione Riconoscimento richiesta riguarda il riconoscimento di una richiesta su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha riconosciuto una determinata richiesta su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Annotazione richiesta

L'azione Annotazione richiesta riguarda l'annotazione di una richiesta su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha annotato una determinata richiesta su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Chiusura richiesta

L'azione Chiusura richiesta riguarda la chiusura di una richiesta su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha chiuso una determinata richiesta su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione richiesta

L'azione Creazione richiesta riguarda la creazione di una richiesta su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha creato una determinata richiesta su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Recapito richiesta

L'azione Recapito richiesta riguarda il recapito di una richiesta da un determinato host a un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Primario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale richiesta è stata recapitata a un determinato host da un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica richiesta

L'azione Modifica richiesta riguarda la modifica di una richiesta su un determinato host.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha modificato una determinata richiesta su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Capitolo 14: Categoria Accesso al sistema

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Gestione accessi (a pagina 1129)
Classe Attività di autenticazione (a pagina 1133)
Classe Attività di autorizzazione (a pagina 1150)
Classe Attività di accesso (a pagina 1161)
Classe Attività di disconnessione (a pagina 1162)
Classe Guadagno privilegi (a pagina 1163)
Classe Utilizzo privilegi (a pagina 1164)
Classe Attività sessione (a pagina 1165)
Classe Attività Imposta utente (a pagina 1177)
Classe Attività di sistema (a pagina 1179)

Classe Gestione accessi

Azione Creazione dominio di protezione

L'azione Creazione dominio di protezione esprime informazioni sull'eliminazione di un dominio di protezione. Un dominio di protezione è un gruppo di persone, dati, sistemi o periferiche che deve essere conforme a un criterio di sicurezza, ad esempio, la dichiarazione dello scopo di un criterio di protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione dominio di protezione

L'azione Eliminazione dominio di protezione esprime informazioni sull'eliminazione di un dominio di protezione. Un dominio di protezione è un gruppo di persone, dati, sistemi o periferiche che deve essere conforme a un criterio di sicurezza, ad esempio, la dichiarazione dello scopo di un criterio di protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Modifica dominio di protezione

L'azione Modifica dominio di protezione esprime informazioni sulla modifica di un dominio di protezione. Un dominio di protezione è un gruppo di persone, dati, sistemi o periferiche che deve essere conforme a un criterio di sicurezza, ad esempio, la dichiarazione dello scopo di un criterio di protezione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Modifica etichette di sicurezza

L'azione Modifica etichette di sicurezza esprime informazioni sulla modifica delle etichette di sicurezza, ad esempio le etichette di un ambiente con controllo dell'accesso obbligatorio (MAC, Mandatory Access Control).

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di autenticazione

Azione Autenticazione

L'azione Autenticazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'autenticazione delle credenziali offerte per una convalida.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha cercato di autenticare come un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disabilitazione autenticazione

L'azione Disabilitazione autenticazione fornisce informazioni sulla disabilitazione del modulo di autenticazione su un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	5
Errore	F	5

Azione Abilitazione autenticazione

L'azione Abilitazione autenticazione fornisce informazioni sull'abilitazione del modulo di autenticazione su un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	5
Errore	F	5

Azione Errore di autenticazione

L'azione Errore di autenticazione esprime informazioni sulle condizioni di errore in un modulo di autenticazione o durante la procedura di autenticazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Fallback autenticazione

L'azione Fallback autenticazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative al fallback di autenticazione verso un metodo secondario di convalida delle credenziali.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host ha optato per il fallback verso un determinato metodo di autenticazione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	6

Azione Notifica autenticazione

L'azione Notifica autenticazione esprime informazioni sui messaggi di notifica in un modulo di autenticazione o durante la procedura di autenticazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Azione Package autenticazione caricato

L'azione Package di autenticazione caricato riguarda l'espressione di informazioni evento relative al caricamento di un package di autenticazione per la convalida delle credenziali su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host ha caricato un determinato package di autenticazione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvio autenticazione

L'azione Avvio autenticazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'avvio di un package di autenticazione su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale host ha avviato un determinato package di autenticazione. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	6

Azione Avvertenza autenticazione

L'azione Avvertenza autenticazione esprime informazioni sui messaggi di avvertenza in un modulo di autenticazione o durante la procedura di autenticazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Autorizzazione

L'azione Autorizzazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'autorizzazione delle credenziali offerte per una convalida.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano chi ha cercato di autorizzare l'accesso come un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Creazione area di protezione

L'azione Creazione area di protezione esprime informazioni sull'eliminazione di un'area di protezione. Un'area di protezione è una raccolta denominata di utenti, gruppi o risorse a cui fa riferimento un criterio di controllo dell'accesso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Eliminazione area di protezione

L'azione Eliminazione area di protezione esprime informazioni sull'eliminazione di un'area di protezione. Un'area di protezione è una raccolta nominata di utenti, gruppi o risorse a cui fa riferimento un criterio di controllo dell'accesso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Impostazione gruppo

L'azione Impostazione gruppo esprime informazioni sulla modifica dell'appartenenza degli oggetti di destinazione (processi, file, sistemi) al gruppo reale, al gruppo effettivo o al gruppo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso area di attendibilità

L'azione Avviso area di attendibilità esprime informazioni sulle condizioni di avviso relative all'attendibilità delle aree.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	5

Azione Errore area di attendibilità

L'azione Errore area di attendibilità esprime informazioni sugli errori relativi all'attendibilità delle aree.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	4

Azione Avvertenza area di attendibilità

L'azione Avvertenza area di attendibilità esprime informazioni di avvertenza relative all'attendibilità delle aree.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di autorizzazione

Azione Avviso autorizzazione

L'azione Avviso autorizzazione esprime informazioni sulle condizioni di avviso che si verificano durante un'attività di autorizzazione. L'attività di autorizzazione include la configurazione di permessi per oggetti, sistemi, applicazioni per soggetti come account utente o di sistema, host e così via. Qualsiasi tipo di avviso sull'autorizzazione può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'Errore autorizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore autorizzazione

L'azione Errore autorizzazione fornisce informazioni sulle condizioni di errore che si verificano durante un'attività di autorizzazione. L'attività di autorizzazione include la configurazione di permessi per oggetti, sistemi, applicazioni per soggetti come account utente o di sistema, host e così via. Qualsiasi tipo di errore di autorizzazione può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza autorizzazione. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Alert autorizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario

Informazioni	Livello
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	N/D	N/D
Errore	F	5

Azione Notifica autorizzazione

L'azione Notifica autorizzazione esprime informazioni emesse dal sistema o dal motore di autorizzazione durante un'attività di autorizzazione. L'attività di autorizzazione include la configurazione di permessi per oggetti, sistemi, applicazioni per soggetti come account utente o di sistema, host e così via. Qualsiasi tipo di notifica dall'autorizzazione può essere mappata in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica. Utilizzare l'azione Stato autorizzazione se l'evento descrive lo stato di un'attività di autorizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato autorizzazione

L'azione Stato autorizzazione esprime informazioni sullo stato di un'attività di autorizzazione registrata dal sistema o dal motore di autorizzazione. L'attività di autorizzazione include la configurazione di permessi per oggetti, sistemi, applicazioni per soggetti come account utente o di sistema, host e così via. Qualsiasi tipo di messaggio di stato relativo a un'autorizzazione può essere mappato in questa azione se l'evento non può essere mappato da un'azione più specifica.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avvertenza autorizzazione

L'azione Avvertenza autorizzazione esprime informazioni sulle condizioni di avvertenza che si verificano durante un'attività di autorizzazione. L'attività di autorizzazione include la configurazione di permessi per oggetti, sistemi, applicazioni per soggetti come account utente o di sistema, host e così via. Qualsiasi tipo di avvertenza di autorizzazione può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore autorizzazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Azione Interruzione autorizzazione

L'azione Interruzione autorizzazione esprime informazioni sull'interruzione delle informazioni di autorizzazione, come le credenziali fornite per la convalida o l'interruzione della configurazione di un ambiente di autorizzazione. Questa azione obbliga un utente, processo o sistema ad autorizzare nuovamente l'oggetto di destinazione, ad esempio un sistema o un processo.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scadenza autorizzazione token

L'azione Scadenza autorizzazione token esprime informazioni sulla scadenza di un token di autenticazione fornito per la convalida durante una sessione di autenticazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Avviso permesso

L'azione Avviso permesso esprime informazioni su condizioni di avviso relative ai permessi. Qualsiasi tipo di avviso sui permessi può essere mappato in questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede attenzione immediata, mapparla nell'azione Errore permesso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	6

Azione Errore permesso

L'azione Errore permesso esprime informazioni su condizioni di errore relative ai permessi. Qualsiasi tipo di errore sui permessi può essere mappato in questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati nell'azione Avvertenza permesso. Gli eventi più gravi che richiedono azioni immediate devono essere mappati nell'azione Avviso permesso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	5

Azione Avvertenza permesso

L'azione Avvertenza permesso esprime informazioni di avvertenza relative alle attività sui permessi. Qualsiasi tipo di avvertenza sui permessi può essere mappato in questa azione. Gli eventi più gravi devono essere mappati nell'azione Errore permesso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	N/D	N/D
Operazione non riuscita	F	4

Classe Attività di accesso

Azione Tentativo di accesso

L'azione Tentativo di accesso riguarda l'espressione di informazioni evento relative al tentativo di accesso di un account su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha tentato di accedere su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di disconnessione

Azione Disconnessione

L'azione Disconnessione riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla disconnessione di un account su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account si è disconnesso da un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Guadagno privilegi

Azione Guadagno privilegi

L'azione Guadagno privilegi riguarda l'espressione di informazioni evento relative al tentativo di un account di guadagnare privilegi su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha tentato di guadagnare determinati privilegi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Classe Utilizzo privilegi

Azione Utilizzo di privilegi

L'azione Utilizzo di privilegi riguarda l'espressione di informazioni evento relative al tentativo di un account di utilizzare privilegi su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha tentato di utilizzare determinati privilegi su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività sessione

Azione Alert sessione

L'azione Alert sessione fornisce informazioni sulle condizioni di alert relative alla sessione È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di alert di sessione su questa azione. Se si tratta di una condizione di errore che non richiede azione immediata, è possibile eseguire il mapping sull'azione Errore sessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	7

Azione Creazione sessione

L'azione Creazione sessione riguarda la creazione di una sessione così come registrata da un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale sessione è stata creata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Disconnessione sessione

L'azione Disconnessione sessione riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla disconnessione di una sessione così come registrata da un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale sessione è stata disconnessa su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Errore sessione

L'azione Errore sessione fornisce informazioni sulle condizioni di avviso relative alla sessione. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di errore di sessione su questa azione. Gli eventi meno gravi devono essere mappati sull'azione Avviso sessione. È possibile eseguire il mapping degli eventi più gravi che richiedono azione immediata sull'azione Alert sessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	5

Azione Modifica sessione

L'azione Modifica sessione riguarda la modifica di una sessione così come registrata da un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Terziario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale sessione è stata modificata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	3
Operazione non riuscita	F	3

Azione Notifica sessione

L'azione Notifica sessione fornisce informazioni sulle notifiche e i messaggi generati da una sessione. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, è possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di notifica di sessione su questa azione. Utilizzare l'azione Stato sessione se l'evento descrive lo stato di una sessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Operazione sessione

L'azione Operazione sessione fornisce informazioni generiche sulle operazioni di una sessione. Quando un evento viene registrato come parte del funzionamento standard della sessione o se non è possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione CEG più specifica, eseguire il mapping evento su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Attività Riconnessione sessione

L'azione Riconnessione sessione riguarda l'espressione di informazioni relative a quando un utente si riconnette a una sessione di server di terminale disconnessa (noto anche come desktop remoto) invece che effettuare un nuovo accesso.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Stato sessione

L'azione Stato sessione fornisce informazioni sullo stato di una sessione. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il mapping dell'evento su un'azione più specifica, è possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di stato di sessione su questa azione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Azione Avviso sessione

L'azione Avviso sessione fornisce informazioni sugli avvisi riguardanti la sessione. È possibile eseguire il mapping di qualsiasi tipo di avviso di sessione su questa azione. È possibile eseguire il mapping degli eventi più gravi sull'azione Errore sessione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Errore	F	4

Azione Convalida sessione

Le azioni Convalida sessione esprimono informazioni sulla convalida di una sessione definita così come registrata da un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività Imposta utente

Azione Avviso autenticazione

L'azione Attività autenticazione esprime informazioni sulle condizioni di avviso in un modulo di autenticazione o durante la procedura di autenticazione. Le condizioni di avviso richiedono attenzione immediata.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Secondario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	6

Azione Imposta utente

L'azione Imposta utente riguarda l'espressione di informazioni evento relative al tentativo di un account di cambiare le credenziali di autenticazione (eseguendo le informazioni sull'account) su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Primario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha tentato di impostare credenziali di autenticazione per un determinato account su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Attività di sistema

Azione Abilitazione sistema

L'azione Abilitazione sistema fornisce informazioni sull'abilitazione di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Terziario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Riuscito	S	2
Errore	F	3

Capitolo 15: Unknown Category (Categoria sconosciuta)

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe sconosciuta (a pagina 1181)

Classe sconosciuta

Azione Azione sconosciuta

L'azione Azione sconosciuta viene utilizzata per mappare tutti gli eventi che non è possibile classificare come un'azione specifica in CEG.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Secondario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Risultato - Informazioni	Terziario

Risultato	event_result	event_severity
Sconosciuto	S	0

Capitolo 16: Categoria Gestione vulnerabilità

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Classe Valutazione delle vulnerabilità (a pagina 1183)
Classe Individuazione vulnerabilità (a pagina 1188)
Classe Gestione vulnerabilità (a pagina 1227)

Classe Valutazione delle vulnerabilità

Azione Raccolta informazioni

L'azione Raccolta informazioni riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla raccolta di informazioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario

Informazioni	Livello
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'analisi della vulnerabilità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Scoperta servizio

L'azione Scoperta servizio riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di servizi su un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3
Operazione riuscita	S	4

Azione Individuazione utenti e gruppi

L'azione Individuazione utenti e gruppi riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di account utente e di gruppo su un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3
Operazione riuscita	S	2

Azione Analisi vulnerabilità avviata

L'azione Analisi vulnerabilità avviata riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'avvio di un'analisi di vulnerabilità su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Primario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario

Informazioni	Livello
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale account ha avviato un'analisi della vulnerabilità su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Azione Analisi vulnerabilità completata

L'azione Analisi vulnerabilità completata riguarda l'espressione di informazioni evento relative al completamento di un'analisi di vulnerabilità su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale analisi di vulnerabilità è stata completata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	2
Operazione non riuscita	F	3

Classe Individuazione vulnerabilità

Azione Vulnerabilità punto di accesso

L'azione Vulnerabilità punto di accesso esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative a un access point wireless.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità account

L'azione Vulnerabilità account riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative agli account utente.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità antivirus

L'azione Vulnerabilità antivirus esprime informazioni di evento sul rilevamento di vulnerabilità relative a software o dispositivi antivirus.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità protocollo applicazione

L'azione Vulnerabilità protocollo applicazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai protocolli di applicazioni come HTTP, NFS e NIS.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità applicazione

L'azione Vulnerabilità applicazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alle applicazioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità backdoor

L'azione Vulnerabilità backdoor riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alle backdoor.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità buffer

L'azione Vulnerabilità buffer riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alle condizioni di buffer overflow.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Primario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità CGI

L'azione Vulnerabilità CGI riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative a CGI.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità CISCO

L'azione Vulnerabilità CISCO riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai prodotti CISCO.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità esecuzione comando

L'azione Vulnerabilità esecuzione comando esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative all'esecuzione di comandi. Ad esempio, l'esecuzione di comandi arbitrari che ignorano i controlli di sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità conformità

L'azione Vulnerabilità Compliance riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alla Compliance.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità configurazione

L'azione Vulnerabilità configurazione riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alla configurazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità credenziali

L'azione Vulnerabilità credenziali riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alle credenziali.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità crittografica

L'azione Vulnerabilità crittografica riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alla crittografia.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità database

L'azione Vulnerabilità database riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative a database e DBMS.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità Denial of Service

L'azione Vulnerabilità Denial of Service riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative agli attacchi Denial of Service.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità condivisione file

L'azione Vulnerabilità condivisione file riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità dovute alla configurazione di condivisione file, ad esempio una condivisione file con autorizzazioni aperte.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità firewall

L'azione Vulnerabilità firewall riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità nei componenti, nei criteri, nella configurazione o nelle operazioni del firewall.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità perdita di informazioni

L'azione Vulnerabilità perdita di informazioni riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative alle perdite di informazioni.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità client di posta

L'azione Vulnerabilità client di posta esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative ai client di posta. Ad esempio, le vulnerabilità rilevate in Microsoft Outlook.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità server di posta

L'azione Vulnerabilità server di posta esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative ai server di posta. Ad esempio, le vulnerabilità rilevate in Microsoft Exchange o Lotus Notes Domino.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità Microsoft

L'azione Vulnerabilità Microsoft riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai prodotti Microsoft. Tra gli esempi ci sono lo spoofing del contenuto Internet di ISA server 2000 e proxy Server 2.0, le vulnerabilità di Microsoft Office, l'overflow di Windows RAS e così via.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità protocollo di rete

L'azione Vulnerabilità protocollo di rete riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai protocolli di rete come TCP, UDP, IP e ICMP.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità SO

L'azione Vulnerabilità SO esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative al sistema operativo. Per UNIX o Linux, utilizzare l'azione Vulnerabilità UNIX per il mapping. Per Windows, utilizzare l'azione Vulnerabilità Windows per il mapping. Utilizzare questa azione per gli altri sistemi operativi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità scanner di porte

L'azione Vulnerabilità scanner di porte riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai prodotti scanner di porte.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità escalation di privilegi

L'azione Vulnerabilità escalation di privilegi esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative a un'escalation non autorizzata dei privilegi.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità exploit remoto

L'azione Vulnerabilità exploit remoto riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative agli exploit remoti.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità SCADA

L'azione Vulnerabilità SCADA riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative a SCADA e altri sistemi di controllo industriale.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità servizio-daemon

L'azione Vulnerabilità servizio-daemon riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative a servizi o daemon.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità SMTP

L'azione Vulnerabilità SMTP esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative a SMTP. Ad esempio, un inoltro SMTP che permette a chiunque su Internet di inviare e-mail attraverso il server di posta.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità software

L'azione Vulnerabilità software riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative al software.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità injection SQL

L'azione Vulnerabilità injection SQL riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative a injection SQL.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità UNIX

L'azione Vulnerabilità UNIX riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative al sistema operativo UNIX.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità enumerazione utente

L'azione Vulnerabilità enumerazione utente esprime informazioni evento sul rilevamento di vulnerabilità relative all'enumerazione non autorizzata di nomi utente o account di un sistema.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità browser Web

L'azione Vulnerabilità browser Web riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai browser Web.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità server Web

L'azione Vulnerabilità server Web riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative ai server Web.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità Windows

L'azione Vulnerabilità Windows riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative al sistema operativo Windows.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Azione Vulnerabilità XSS

L'azione Vulnerabilità XSS riguarda l'espressione di informazioni evento relative all'individuazione di vulnerabilità relative allo scripting intersito.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Classe Gestione vulnerabilità

Azione Trovata vulnerabilità

L'azione Trovata vulnerabilità riguarda l'espressione di informazioni evento relative alla scoperta di una vulnerabilità su un determinato host o applicazione.

Informazioni	Livello
Origine - Informazioni sull'utente	Secondario
Origine - Informazioni sull'host	Secondario
Origine - Informazioni sull'oggetto	Terziario
Origine - Informazioni sul processo	Terziario
Origine - Informazioni sul gruppo	Terziario
Dest - Informazioni sull'utente	Terziario
Dest - Informazioni sull'host	Primario
Dest - Informazioni sull'oggetto	Primario
Dest - Informazioni sul processo	Terziario
Dest - Informazioni sul gruppo	Terziario
Agente - Informazioni	Primario
Agente - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni sull'host	Primario
Origine evento - Informazioni	Terziario
Evento - Informazioni	Primario
Risultato - Informazioni	Primario

Le informazioni importanti per questa azione riguardano quale vulnerabilità è stata trovata su un determinato host. Le informazioni sull'evento sono state espresse in base a un determinato host e registrate per agente su un determinato host.

Risultato	event_result	event_severity
Operazione riuscita	S	4

Risultato	event_result	event_severity
Operazione non riuscita	F	3

Capitolo 17: Domande frequenti (FAQ)

La sezione FAQ fornisce alcune risposte a domande che aiuteranno a chiarire la posizione di certi aspetti dell'implementazione di CA della CEG. Per ciascuna domanda viene fornita una risposta il più possibile dettagliata.

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Qual è la differenza tra le azioni Disabilitazione account, Sospensione account e Blocco account (a pagina 1230)
Qual è la differenza tra i termini account, identità e utente (a pagina 1231)

Qual è la differenza tra le azioni Disabilitazione account, Sospensione account e Blocco account

In tutti e tre i casi all'account non sarà consentito l'accesso una volta verificatasi l'azione. Inoltre, per tutte e tre le azioni, l'account può essere attivato in qualunque momento da un account con privilegi di amministratore. Le informazioni seguenti dovrebbero aiutare a chiarire le differenze tra queste azioni:

Blocco account

L'account potrebbe diventare bloccato per via di un criterio che limita per quante volte l'times può tentare un'azione la cui esecuzione presenta dei limiti per tale account. Il criterio Password Retry (Tentativi password) in Windows è un buon esempio di caso in cui l'azione Blocco account entra in gioco. Ad esempio, un tentativo di accedere al sistema con le credenziali errate con violazione del criterio password impostato.

(Ad esempio: se l'utente digita per tre volte la password errata, non gli sarà consentito l'accesso anche se digita la password corretta la quarta volta.)

Disabilitazione account

L'account potrebbe essere esplicitamente disabilitato a causa di un'azione manuale o per un'impostazione nell'account che prevede un effetto limitato per l'account. Ad esempio, si consideri un account contrassegnato come valido solo fino a una data specifica. In questo caso l'account viene disabilitato una volta superata la data specificata nelle informazioni dell'account.

(Ad esempio: l'utente crea un account che è **attivo solo fino a una data particolare** (19 luglio 2007), dopo la quale l'account viene disabilitato automaticamente.)

Sospensione account

L'account potrebbe essere sospeso temporaneamente da un amministratore. La sospensione può avvenire solo con un'azione manuale e non automaticamente.

In questo caso l'account è **inattivo per un certo periodo di tempo** (ad esempio, dal 12/07/07 al 20/07/07), dopodiché viene attivato.

Qual è la differenza tra i termini account, identità e utente

I termini account e utenti sono sinonimi in significato e confluiranno nel termine account. Tutte le azioni che fanno riferimento ad azioni dell'utente verranno rinominate in modo che facciano riferimento ad azioni account.

Il termine identità si riferisce maggiormente all'utente effettivo (o essere umano) che è proprietario di più account su vari sistemi. Si può ricorrere al provisioning dell'azione dell'identità per un ruolo per generare più account su più sistemi in base al ruolo desiderato per l'identità.

Appendice A: Assegnazione del livello di protezione

Tabella Assegnazione del livello di protezione

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione identità	Gestione account	Creazione account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Creazione account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Eliminazione account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Eliminazione account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Disabilitazione account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Disabilitazione account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Abilitazione account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Abilitazione account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Elencazione account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Blocco account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Modifica account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Modifica account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Modifica password account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Modifica password account	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione identità	Gestione account	Reimpostazione password account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Reimpostazione password account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Sospensione account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Sospensione account	Errore	3
Gestione identità	Gestione account	Sblocco account	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione account	Sblocco account	Errore	3
Gestione identità	Gestione gruppi	Creazione gruppo	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione gruppi	Creazione gruppo	Errore	3
Gestione identità	Gestione gruppi	Eliminazione gruppo	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione gruppi	Eliminazione gruppo	Errore	3
Gestione identità	Gestione gruppi	Aggiunta di appartenenza a gruppo	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione gruppi	Aggiunta di appartenenza a gruppo	Errore	3
Gestione identità	Gestione gruppi	Eliminazione appartenenza a gruppo	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione gruppi	Eliminazione appartenenza a gruppo	Errore	3
Gestione identità	Gestione gruppi	Modifica appartenenza a gruppo	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione identità	Gestione gruppi	Modifica appartenenza a gruppo	Errore	3
Gestione identità	Gestione gruppi	Modifica gruppo	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione gruppi	Modifica gruppo	Errore	3
Gestione identità	Gestione identità	Creazione identità	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione identità	Creazione identità	Errore	3
Gestione identità	Gestione identità	Eliminazione identità	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione identità	Eliminazione identità	Errore	3
Gestione identità	Gestione identità	Disabilitazione identità	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione identità	Disabilitazione identità	Errore	3
Gestione identità	Gestione identità	Attivazione identità	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione identità	Attivazione identità	Errore	3
Gestione identità	Gestione identità	Modifica identità	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione identità	Modifica identità	Errore	3
Gestione identità	Gestione identità	Modifica password identità	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione identità	Modifica password identità	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Assegnazione autorizzazioni utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione diritti utente	Assegnazione autorizzazioni utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Rimozione autorizzazioni utente	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione identità	Gestione diritti utente	Rimozione autorizzazioni utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Assegnazione diritti utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione diritti utente	Assegnazione diritti utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Creazione diritti utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione diritti utente	Creazione diritti utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Eliminazione diritti utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione diritti utente	Eliminazione diritti utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Elencazione diritti utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione diritti utente	Elencazione diritti utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione diritti utente	Modifica diritti utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione diritti utente	Modifica diritti utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Assegnazione ruolo Admin a utente	Riuscito	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Assegnazione ruolo Admin a utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Eliminazione ruolo Admin a utente	Riuscito	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Eliminazione ruolo Admin a utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Modifica ruolo Admin utente	Riuscito	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Modifica ruolo Admin utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Rimozione ruolo Admin utente	Riuscito	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Rimozione ruolo Admin utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Assegnazione ruolo utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Creazione ruolo utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Creazione ruolo utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Eliminazione ruolo utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Eliminazione ruolo utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Modifica ruolo utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Modifica ruolo utente	Errore	3
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Rimozione ruolo utente	Riuscito	2
Gestione identità	Gestione ruoli utente	Rimozione ruolo utente	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Modifica configurazione	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Modifica configurazione	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Errore di configurazione	Riuscito	6
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Scaricamento configurazione	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Scaricamento configurazione	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Scaricamento configurazione aree di autenticazione	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Scaricamento configurazione aree di autenticazione	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Scaricamento configurazione cache utente	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Scaricamento configurazione cache utente	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Inizio lettura configurazione	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Avviso configurazione	Riuscito	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Modifica ora di sistema	Riuscito	4
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Modifica ora di sistema	Errore	4
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Creazione attività	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Creazione attività	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Modifica attività	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione configurazione	Modifica attività	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Creazione criterio	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Creazione criterio	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Eliminazione criterio	Riuscito	4
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Eliminazione criterio	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Modifica criterio	Riuscito	4
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Modifica criterio	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Attivazione criterio	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Attivazione criterio	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Disattivazione criterio	Riuscito	2
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Disattivazione criterio	Errore	3
Gestione configurazione	Gestione dei criteri	Applicazione criterio	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Rilevamento spam	Riuscito	3
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Analisi allegati	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Analisi allegati	Errore	3
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Rilevamento contenuti inadatti	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Rilevamento contenuti inadatti	Errore	3
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Perdita riservatezza	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Perdita riservatezza	Errore	3
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Controllo posta elettronica	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Controllo posta elettronica	Controllo posta elettronica	Errore	3
Protezione del contenuto	Accesso URL	Filtraggio URL	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Accesso URL	Filtraggio URL	Errore	3
Protezione del contenuto	Accesso URL	Filtraggio HTTP	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Accesso URL	Filtraggio HTTP	Errore	3
Protezione del contenuto	Accesso URL	Filtraggio FTP	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Accesso URL	Filtraggio FTP	Errore	3
Protezione del contenuto	Accesso URL	Controllo contenuto	Riuscito	2
Protezione del contenuto	Accesso URL	Controllo contenuto	Errore	3
Accesso ai dati	Utilizzo servizi e applicazioni	Esecuzione metodo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Utilizzo servizi e applicazioni	Esecuzione metodo	Errore	3
Accesso ai dati	Utilizzo servizi e applicazioni	Esecuzione procedura	Riuscito	2
Accesso ai dati	Utilizzo servizi e applicazioni	Esecuzione procedura	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione contesto	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione contesto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione contesto	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione contesto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione funzione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione funzione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione funzione	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione funzione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica funzione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica funzione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Analisi indice	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Analisi indice	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione libreria	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione libreria	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione operatore	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione operatore	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione operatore	Riuscito	4

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione operatore	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica operatore	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica operatore	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione corpo package	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione corpo package	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione corpo package	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione corpo package	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica corpo package	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica corpo package	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione pacchetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione pacchetto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica package	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica package	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione procedura	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione procedura	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione pacchetto	Riuscito	4

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione pacchetto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione procedura	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione procedura	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica procedura	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica procedura	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Analisi tabella	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Analisi tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Troncamento tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Troncamento tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione trigger	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione trigger	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Disabilitazione trigger	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Disabilitazione trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Attivazione trigger	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Attivazione trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica trigger	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione corpo tipo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione corpo tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione corpo tipo	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione corpo tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica corpo tipo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica corpo tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione tipo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Creazione tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione tipo	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Eliminazione tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Esecuzione tipo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Esecuzione tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica tipo	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione applicazioni	Modifica tipo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione peer	Creazione collegamento database	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione peer	Creazione collegamento database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione peer	Eliminazione collegamento database	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione peer	Eliminazione collegamento database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Analisi cluster	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Analisi cluster	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione cluster	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione cluster	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione cluster	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione cluster	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica cluster	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica cluster	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Troncamento cluster	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Troncamento cluster	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione database	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione database	Riuscito	4

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Flashback database	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Flashback database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica database	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Backup database	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Backup database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Ripristino database	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Ripristino database	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Spiega	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Spiega	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Flashback	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Flashback	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Svuotamento cestino	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Svuotamento cestino	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione segmento di rollback	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione segmento di rollback	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione segmento di rollback	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione segmento di rollback	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica segmento di rollback	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica segmento di rollback	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Concessione sistema	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Concessione sistema	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica sistema	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica sistema	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Revoca sistema	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Revoca sistema	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Flashback tabella	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Flashback tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione spazio di tabella	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Creazione spazio di tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione spazio di tabella	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione sistema	Eliminazione spazio di tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica spazio di tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Modifica spazio di tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Svuotamento spazio di tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Svuotamento spazio di tabella	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione sistema	Esecuzione istruzione Transact	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione sistema	Esecuzione istruzione Transact	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Disabilitazione di tutti i trigger	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione sistema	Disabilitazione di tutti i trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Attivazione di tutti i trigger	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione sistema	Attivazione di tutti i trigger	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Commit	Riuscito	2
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Commit	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Elimina	Riuscito	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Elimina	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Inserisci	Riuscito	2
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Inserisci	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Rollback	Riuscito	2
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Rollback	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Punto di salvataggio	Riuscito	2
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Punto di salvataggio	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Seleziona	Riuscito	2
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Seleziona	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Imposta transazione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Imposta transazione	Errore	3
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Aggiorna	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Accesso ai dati	Aggiorna	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione file di controllo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione file di controllo	Errore	6
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione dimensione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione dimensione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione dimensione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione dimensione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica dimensione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica dimensione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione directory	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione directory	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione directory	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione directory	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Aggiornamento di tutti gli indici	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Aggiornamento di tutti gli indici	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione indice	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione indice	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione indice	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione indice	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica indice	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica indice	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Svuotamento indice	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Svuotamento indice	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione IndexType	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione IndexType	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione IndexType	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione IndexType	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Convalida indice	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Convalida indice	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione Java	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione Java	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione Java	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione Java	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica Java	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica Java	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Blocca	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Blocca	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione vista materializzata	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione vista materializzata	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione vista materializzata	Riuscito	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione vista materializzata	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica vista materializzata	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica vista materializzata	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione log vista materializzata	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione log vista materializzata	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione log vista materializzata	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione log vista materializzata	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica log vista materializzata	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica log vista materializzata	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Nessuna operazione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Nessuna operazione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Ripristina oggetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Ripristina oggetto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione struttura	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione struttura	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione struttura	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione struttura	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica struttura	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica struttura	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione sinonimo pubblico	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione sinonimo pubblico	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione sinonimo pubblico	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione sinonimo pubblico	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica costo risorsa	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica costo risorsa	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione sequenza	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione sequenza	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione sequenza	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione sequenza	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica sequenza	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica sequenza	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Associazione statistiche	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Associazione statistiche	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Dissociazione statistiche	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Dissociazione statistiche	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica aggregazione	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica aggregazione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione sinonimo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione sinonimo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione sinonimo	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione sinonimo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Rinomina	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Rinomina	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione schema	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione schema	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione tabella	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Modifica tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Svuotamento tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Svuotamento tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Ridenominazione tabella	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Ridenominazione tabella	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione vista	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Creazione vista	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione vista	Riuscito	3
Accesso ai dati	Gestione oggetti	Eliminazione vista	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Eliminazione libreria	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Eliminazione libreria	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Concessione oggetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Concessione oggetto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Revoca oggetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Revoca oggetto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Negazione oggetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Negazione oggetto	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Creazione profilo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Creazione profilo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Eliminazione profilo	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Eliminazione profilo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Modifica profilo	Riuscito	4
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Modifica profilo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Revoca ruolo	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Revoca ruolo	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Negazione descrizione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Negazione descrizione	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Revoca descrizione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Revoca descrizione	Errore	3
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Concessione descrizione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Gestione privilegi	Concessione descrizione	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Controllo predefinito	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Controllo predefinito	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	NoAudit predefinito	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	NoAudit predefinito	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Controllo oggetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Controllo oggetto	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	NoAudit oggetto	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	NoAudit oggetto	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Reg sessione	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Reg sessione	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Controllo sistema	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	Controllo sistema	Errore	3
Accesso ai dati	Eventi di controllo	NoAudit sistema	Riuscito	2
Accesso ai dati	Eventi di controllo	NoAudit sistema	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Blocco file	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Esclusione file	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Esclusione file	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Ridenominazione file	Riuscito	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Ridenominazione file	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Errore di scansione	Riuscito	6
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Rapporto scansione	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Pulizia virus	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Pulizia virus	Errore	6
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Rilevato virus	Riuscito	6
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Aggiornamento motore antivirus	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Aggiornamento motore antivirus	Errore	5
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Quarantena virus	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Quarantena virus	Errore	6
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus avviata	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus avviata	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus completata	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus completata	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus in pausa	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus in pausa	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus ripresa	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Scansione virus ripresa	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Aggiornamento firme virus	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Aggiornamento firme virus	Errore	4
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Installazione antivirus	Riuscito	2
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Installazione antivirus	Errore	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Disinstallazione antivirus	Riuscito	4
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Disinstallazione antivirus	Errore	4
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Client antivirus rimosso	Riuscito	3
Protezione dell'host	Attività dell'antivirus	Client antivirus rimosso	Errore	4
Protezione dell'host	Attività IDS/IPS	Violazione firma	Riuscito	6
Protezione di rete	Attività di connessione	Tentativo di connessione	Accetta	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Tentativo di connessione	Interrompi	3
Protezione di rete	Attività di connessione	Tentativo di connessione	Rifiuta	3
Protezione di rete	Attività di connessione	Ricostruzione connessione	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Protezione di rete	Attività di connessione	Ricostruzione connessione	Errore	3
Protezione di rete	Attività di connessione	Richiesta di connessione	Riuscito	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Stato connessione	Riuscito	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Terminazione connessione	Riuscito	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Avvio fase 1 scambio chiave	Riuscito	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Avvio fase 1 scambio chiave	Errore	3
Protezione di rete	Attività di connessione	Scadenza associazione protezione	Riuscito	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Scadenza associazione protezione	Errore	3
Protezione di rete	Attività di connessione	Richiesta associazione di protezione	Riuscito	2
Protezione di rete	Attività di connessione	Richiesta associazione di protezione	Errore	3
Protezione di rete	Attività di violazione firma	Violazione firma	Riuscito	6
Protezione operativa	Attività processo	Creazione processo	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività processo	Creazione processo	Errore	3
Protezione operativa	Attività processo	Notifica processo	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività processo	Notifica processo	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Protezione operativa	Attività processo	Riavvio processo	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività processo	Riavvio processo	Errore	3
Protezione operativa	Attività processo	Avvio processo	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività processo	Avvio processo	Errore	3
Protezione operativa	Attività processo	Interruzione processo	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività processo	Interruzione processo	Errore	3
Protezione operativa	Attività processo	Sospensione processo	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività processo	Sospensione processo	Errore	3
Protezione operativa	Attività di sistema	Arresto del sistema	Riuscito	7
Protezione operativa	Attività di sistema	Arresto del sistema	Errore	7
Protezione operativa	Attività di sistema	Avvio sistema	Riuscito	3
Protezione operativa	Attività di sistema	Avvio sistema	Errore	6
Protezione operativa	Attività di sistema	Stato sistema	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività di sistema	Stato sistema	Errore	3
Protezione operativa	Attività di sistema	Pausa sistema	Riuscito	4
Protezione operativa	Attività di sistema	Pausa sistema	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Protezione operativa	Attività di sistema	Ripresa sistema	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività di sistema	Ripresa sistema	Errore	3
Protezione operativa	Attività log di protezione	Cancellazione log protezione	Riuscito	6
Protezione operativa	Attività log di protezione	Cancellazione log protezione	Errore	6
Protezione operativa	Attività log di protezione	Rollover log di protezione	Riuscito	2
Protezione operativa	Attività log di protezione	Rollover log di protezione	Errore	3
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Analisi badge	Riuscito	2
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Analisi badge	Errore	3
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Attivazione fotocamera	Riuscito	2
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Attivazione fotocamera	Errore	4
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Disabilitazione fotocamera	Riuscito	3
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Disabilitazione fotocamera	Errore	3
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Fotocamera non disponibile	Riuscito	4
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Fotocamera non disponibile	Errore	4
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Chiusura porta	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Chiusura porta	Errore	5
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Apertura porta	Riuscito	2
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Apertura porta	Errore	5
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Chiusura finestra	Riuscito	2
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Chiusura finestra	Errore	5
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Apertura finestra	Riuscito	2
Accesso fisico	Attività Accesso fisico	Apertura finestra	Errore	4
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Accesso alle risorse	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Accesso alle risorse	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Allocazione risorse	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Allocazione risorse	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Chiusura risorsa	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Chiusura risorsa	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Creazione risorsa	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Creazione risorsa	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Eliminazione risorsa	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Eliminazione risorsa	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Esecuzione risorsa	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Esecuzione risorsa	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Modifica risorsa	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Modifica risorsa	Errore	3
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Apertura risorsa	Riuscito	2
Accesso alle risorse	Attività sulle risorse	Apertura risorsa	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Autenticazione	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Autenticazione	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Fallback autenticazione	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Fallback autenticazione	Errore	6
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Package autenticazione caricato	Riuscito	3
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Package autenticazione caricato	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Avvio autenticazione	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di autenticazione	Avvio autenticazione	Errore	6
Accesso al sistema	Attività di autorizzazione	Autorizzazione	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Accesso al sistema	Attività di autorizzazione	Autorizzazione	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di disconnessione	Fine sessione	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di disconnessione	Fine sessione	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di accesso	Tentativo di accesso	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di accesso	Tentativo di accesso	Errore	3
Accesso al sistema	Guadagno privilegi	Guadagno privilegi	Riuscito	3
Accesso al sistema	Guadagno privilegi	Guadagno privilegi	Errore	3
Accesso al sistema	Uso di privilegi	Uso di privilegi	Riuscito	3
Accesso al sistema	Uso di privilegi	Uso di privilegi	Errore	3
Accesso al sistema	Attività Imposta utente	Imposta utente	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività Imposta utente	Imposta utente	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di sessione	Creazione sessione	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di sessione	Creazione sessione	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di sessione	Disconnessione sessione	Riuscito	2
Accesso al sistema	Attività di sessione	Disconnessione sessione	Errore	3
Accesso al sistema	Attività di sessione	Modifica sessione	Riuscito	3
Accesso al sistema	Attività di sessione	Modifica sessione	Errore	3
Categoria sconosciuta	Classe sconosciuta	Azione sconosciuta	Sconosciuto	0
Gestione vulnerabilità	Valutazione della vulnerabilità	Raccolta informazioni	Riuscito	2

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Gestione vulnerabilità	Valutazione della vulnerabilità	Raccolta informazioni	Errore	3
Gestione vulnerabilità	Valutazione della vulnerabilità	Analisi vulnerabilità avviata	Riuscito	2
Gestione vulnerabilità	Valutazione della vulnerabilità	Analisi vulnerabilità avviata	Errore	3
Gestione vulnerabilità	Valutazione della vulnerabilità	Analisi vulnerabilità completata	Riuscito	2
Gestione vulnerabilità	Valutazione della vulnerabilità	Analisi vulnerabilità completata	Errore	3
Gestione vulnerabilità	Gestione vulnerabilità	Trovata vulnerabilità	Riuscito	4
Gestione vulnerabilità	Gestione vulnerabilità	Trovata vulnerabilità	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Riconoscimento avviso	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Riconoscimento avviso	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Annotazione avviso	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Annotazione avviso	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Creazione avviso	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Creazione avviso	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Eliminazione avviso	Riuscito	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Eliminazione avviso	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Escalation alert	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Escalation alert	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Modifica avviso	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Modifica avviso	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Recapito avviso	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione avvisi	Recapito avviso	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Accettazione linea di base	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Accettazione linea di base	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Attivazione linea di base	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Attivazione linea di base	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Creazione linea di base	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Creazione linea di base	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Disabilitazione linea di base	Riuscito	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Disabilitazione linea di base	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Definizione linea di base	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Definizione linea di base	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Modifica linea di base	Riuscito	3
Operazioni SIM	Gestione linea di base	Modifica linea di base	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Autorizzazione origine evento	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Autorizzazione origine evento	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Configurazione origine evento	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Configurazione origine evento	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Individuazione origine evento	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Individuazione origine evento	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Provisioning origine evento	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione origine evento	Provisioning origine evento	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Chiusura incidente	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Chiusura incidente	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Creazione incidente	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Creazione incidente	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Eliminazione incidente	Riuscito	3
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Eliminazione incidente	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Modifica incidente	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Modifica incidente	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Risoluzione incidente	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione incidenti	Risoluzione incidente	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Annotazione analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Annotazione analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Chiusura analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Chiusura analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Eliminazione analisi	Riuscito	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Eliminazione analisi	Errore	3

CATEGORIA	CLASSE	AZIONE	Risultato	Livello di gravità.
Operazioni SIM	Gestione analisi	Modifica analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Modifica analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Apertura analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Apertura analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Pausa analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Pausa analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Risoluzione analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Risoluzione analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione analisi	Ripresa analisi	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione analisi	Ripresa analisi	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione notifiche	Creazione notifica	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione notifiche	Creazione notifica	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione notifiche	Recapito notifica	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione notifiche	Recapito notifica	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione richieste	Annotazione richiesta	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione richieste	Annotazione richiesta	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione richieste	Chiusura richiesta	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione richieste	Chiusura richiesta	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione richieste	Creazione richiesta	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione richieste	Creazione richiesta	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione richieste	Modifica richiesta	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione richieste	Modifica richiesta	Errore	3
Operazioni SIM	Gestione richieste	Recapito richiesta	Riuscito	2
Operazioni SIM	Gestione richieste	Recapito richiesta	Errore	3