

CA IdentityMinder™

Versionshinweise

12.6.4



Diese Dokumentation, die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet (im Folgenden als "Dokumentation" bezeichnet), dient ausschließlich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit geändert oder zurückgenommen werden. Diese Dokumentation ist Eigentum von CA und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollständig noch auszugsweise kopiert, übertragen, vervielfältigt, veröffentlicht, geändert oder dupliziert werden.

Der Benutzer, der über eine Lizenz für das bzw. die in dieser Dokumentation berücksichtigten Software-Produkt(e) verfügt, ist berechtigt, eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken, vorausgesetzt, dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enthält.

Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschränkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz. Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden, bestätigt der Lizenznehmer gegenüber CA schriftlich, dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zurückgegeben oder vernichtet worden sind.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT, STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEDGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGENÜBER IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST, SELBST WENN CA ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE.

Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgeführten Software-Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise verändert.

Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt.

Zur Verfügung gestellt mit „Restricted Rights“ (eingeschränkten Rechten) geliefert. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den in FAR, Absätze 12.212, 52.227-14 und 52.227-19(c)(1) bis (2) und DFARS, Absatz 252.227-7014(b)(3) festgelegten Einschränkungen, soweit anwendbar, oder deren Nachfolgebestimmungen.

Copyright © 2014 CA. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markenzeichen, Markennamen, Dienstleistungsmarken und Logos, auf die hier verwiesen wird, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

CA Technologies-Produktreferenzen

Dieses Dokument bezieht sich auf die folgenden Produkte von CA Technologies:

- CA CloudMinder™ Identity Management
- CA Directory (NeteAuto-Verzeichnis)
- CA IdentityMinder™
- CA GovernanceMinder (früher "CA Role & Compliance Manager")
- CA SiteMinder®
- CA User Activity Reporting
- CA AuthMinder™

Technischer Support – Kontaktinformationen

Wenn Sie technische Unterstützung für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich an den Technischen Support unter <http://www.ca.com/worldwide>. Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den Bürozeiten.

Inhalt

Kapitel 1: Neue Funktionen	9
12.6.4.....	9
Änderungen an vorhandenen Funktionen	9
Neue Zertifizierungen	10
Verbesserung des Top Secret V2-Connector für die Unterstützung zusätzlicher Objekte/Attribute	11
Verbesserungen der Kennwortänderung für die Anwendung für Mobilgeräte.....	11
Verbesserungen am Massendatenlader-Client.....	11
Unterstützung des Android-Betriebssystems durch die mobile Anwendung.....	11
Unterstützung der benutzerdefinierten Anpassung des SCIM- und Webservice-Connector durch Connector Xpress	11
Policy XPress unterstützt SOAP- und REST-Webservices	11
Suchfenster in der Aufgabe "Meine Arbeitsliste anzeigen"	12
12.6.3.....	12
Neue Zertifizierungen	13
Unicast-Support für JBoss 6.1 EAP	14
Neue Ereignisse generieren E-Mails und Audit-Daten.....	14
Support von ID-Vault in Lotus Notes Domino	14
Erfassung von HTTP-Header-Informationen	15
Verbesserungen des Serviceobjekts	15
12.6.2.....	16
Neue Zertifizierungen	17
Unterstützung mobiler Apps.....	18
Synchronization/Remove Account Template Values From Accounts (Kontenvorlagenwerte synchronisieren oder aus Konten entfernen)	19
Erweiterte Konfigurationen für den LND-Connector	19
Schema der Aufgabenpersistenz-Datenbank.....	19
Unterstützung für das Deaktivieren des SAP-Kontokennwortes	20
Zwei Modi für das Verbinden mit Exchange: Agentless und Agent	20
Unterstützung für Exchange Data Access Groups (DAG)	20
Unterstützung für Automatic Mailbox Distribution in Exchange 2010	21
Verbindung mit SQL Server, wenn die Datenbank offline ist.....	21
Aufgabe zur Erstellung einer Snapshot-Definition für Berichte	21
12.6.1.....	21
Neue Zertifizierungen	22
SSL-fähiger JNDI-Benutzerspeicher	22
Unterstützung für verschlüsselte Kennwörter im Bootstrap-Verzeichnis der Management-Konsole.....	23
12.6.....	23

Neuer Name und Anzeige	24
Vereinfachte Benutzererfahrung	24
Bereitstellungs-Verbesserungen	24
Connector-Verbesserungen	25
Leistungs-Verbesserungen	26
Policy Xpress-Verbesserungen	28
Sichere Management-Konsole	29
Basiszugriffsanfragen	29
Neue Dokumentation für Config Xpress	31
Systemeigener CA IdentityMinder-Ersatz für SiteMinder Advanced Password Services.....	32
Dynamische Schlüssel für das Verschlüsseln von Daten	33
Synchronisierung von Active Directory-Servern	33
Auditing von Anmelde- und Abmeldeereignissen.....	33
SHA-2.....	34

Kapitel 2: Hinweise zur Installation **35**

Unterstützte Plattformen und Versionen	35
Veraltete und verworfene Komponenten	35
Co-Installation von Unix-Remote-Agenten mit zusätzlichen CA-Produkten	36
Nicht verschlüsselte Kennwörter	36
Oracle Oracle 11g R2 RAC als Benutzerspeicher und Objektspeicher.....	36
Oracle 12c RDB als Benutzerspeicher und Objektspeicher	37
ADAM 2008 als Benutzerspeicher	37
Nicht-ASCII-Zeichen verursacht Installationsfehler auf nicht englischsprachigen Systemen.....	37
Umgehen der Firewall unter Windows 2008 SP2.....	37
Bereitstellen von JSP-Seiten für Administratoraktionen	38
Installation des Bereitstellungsverzeichnisses auf Linux.....	38
Linux: JDK-Anforderung für Installation	39
CA IdentityMinder auf Linux 64-Bit mit SiteMinder-Konnektivitätsfehlern.....	39
Verbessern der Leistung bei WebSphere und AIX.....	40
Ignorieren von WebSphere 7/Oracle-Fehlern.....	40

Kapitel 3: Upgrades **41**

Unterstützte Upgrade-Pfade	41
Neue Skripte zur Aktualisierung der Aufgabenpersistenz und Archivschemen	42
Neue JCO-Dateien für SAP R3.....	42
Neue Active Directory-Rollendefinitionsdatei.....	42
Aktualisieren auf die Datei "jboss.xml"	43
64-Bit-Anwendungsserver.....	43
Problem beim Upgrade eines Clusters von CA IdentityMinder r12 CR6 oder einer späteren Version	44
Workflow-Fehler nach einem Upgrade von Pre-12.5 SP7.....	45

Fehler bei der Umgebungsmigration	45
Upgrade-Fehler von Credential Provider	46
Interner Fehler des Vista Credential Providers	46
Kein Suchfenster mit der Aufgabe "Durchsuchen und Korrelieren"	46
Nicht schwerwiegender Fehler nach dem Upgrade des Bereitstellungsmanagers von r12	47
Umbenennen von ACF2-, RACF- und TSS-Endpunkten vor dem Upgrade	47
Ausführen des SQL Upgrade-Skripts	47

Kapitel 4: Behobene Probleme **49**

12.6.4.....	49
12.6.3.....	52
12.6.2.....	54
12.6.1.....	56

Kapitel 5: Dokumentation **59**

Bookshelf.....	60
Bekannte Probleme.....	60
Versionshinweise für CA IdentityMinder- und CA RCM-Integration	61

Anhang A: Barrierefreiheitsfunktionen **63**

508 Compliance.....	63
Produktverbesserungen	63

Kapitel 1: Neue Funktionen

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[12.6.4](#) (siehe Seite 9)

[12.6.3](#) (siehe Seite 12)

[12.6.2](#) (siehe Seite 16)

[12.6.1](#) (siehe Seite 21)

[12.6](#) (siehe Seite 23)

12.6.4

Änderungen an vorhandenen Funktionen

CA IdentityMinder unterstützt die neue Version von CABI

Ab dieser Version unterstützt CA IdentityMinder nur Version 3.3 SP1 von CA Business Intelligence (CABI). Das Installations-Kit für CA IdentityMinder enthält die Installationsprogramme für CABI 3.3 und CABI 3.3 SP1. Sie müssen zunächst CABI 3.3 und danach CABI 3.3 SP1 installieren.

Neue Zertifizierungen

Folgende neue Plattformen sind mit CA Identity Manager r12.6.4 zertifiziert:

Endpunkte

- CA Control Minder r12.8 als Endpunkt
- Windows Server 2012 R2 Active Directory als Endpunkt
- Oracle 12c-Datenbank als Endpunkt
- Microsoft Lync Server 2010 und 2013 als Endpunkt
- PeopleSoft Financials 9.2 als Endpunkt
- System for Cross-domain Identity Management (SCIM) als Endpunkt
- Lotus Notes Domino 9.x als Endpunkt

Webservices (Layer7)-Endpunkte

- Service Now
- Microsoft Azure
- Zendesk

Anwendungsserver

- JBoss 6.2.0 EAP

CA Identity Manager-Benutzerspeicher

- Oracle 12c
- Microsoft Windows 2012 R2 Active Directory

CA Identity Manager-Objektspeicher

- Oracle 12c

Credential Provider

- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1

Zusätzliche Unterstützung

- Agent-Unterstützung der Kennwortsynchronisierung unter Windows Active Directory 2012 R2
- Integration mit CA SiteMinder r12.52 CR1, r12.52 SP1 und r12.51 CR3
- Browser-Unterstützung für IE 11.x
- Browser-Unterstützung für Firefox 29.x

Verbesserung des Top Secret V2-Connector für die Unterstützung zusätzlicher Objekte/Attribute

Der Top Secret V2-Connector wurde verbessert, um Ressourcen, Einrichtungen, Segmente und sämtliche weitere Attribute im Mainframe darzustellen.

Verbesserungen der Kennwortänderung für die Anwendung für Mobilgeräte

Die Kennwortzurücksetzung in der App für Mobilgeräte erfolgt nun über zusätzliche Sicherheitsebenen, die PIN- und Q&A-Abläufe umfassen. Weitere Informationen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Verbesserungen am Massendatenlader-Client

Der Massendatenlader-Client wurde verbessert, um Kettle Transform auf ähnliche Weise wie die Benutzeroberfläche für Massenaufgaben als Datenquelle und als sekundäre Aktion zu unterstützen.

Unterstützung des Android-Betriebssystems durch die mobile Anwendung

Die mobile Anwendung unterstützt nun Mobilgeräte, die das Android-Betriebssystem verwenden.

Unterstützung der benutzerdefinierten Anpassung des SCIM- und Webservice-Connector durch Connector Xpress

Connector Xpress wurde verbessert, um die benutzerdefinierte Anpassung von Metadaten des SCIM- und Webservice-Connector zu unterstützen

- Service Now
- Azure
- Zendesk

Policy XPress unterstützt SOAP- und REST-Webservices

Policy XPress wurde verbessert, um die Webservices SOAP (mit Standardauthentifizierung) und REST (mit Standardauthentifizierung, Proxy-Authentifizierung und OAuth-Authentifizierung) zu unterstützen, um eine Integration mit externen Anwendungen mit Webservice-Schnittstelle zu ermöglichen.

Suchfenster in der Aufgabe "Meine Arbeitsliste anzeigen"

Zur Aufgabe "Meine Arbeitsliste anzeigen" wurde ein neues Suchfenster hinzugefügt, in dem Sie nach der Benutzer-ID des Workflow-Betreffs oder nach dem Initiator der Aufgabe suchen können, um die Arbeitselemente zu filtern.

12.6.3

[Neue Zertifizierungen](#) (siehe Seite 13)

[Unicast-Support für JBoss 6.1 EAP](#) (siehe Seite 14)

[Neue Ereignisse generieren E-Mails und Audit-Daten](#) (siehe Seite 14)

[Support von ID-Vault in Lotus Notes Domino](#) (siehe Seite 14)

[Erfassung von HTTP-Header-Informationen](#) (siehe Seite 15)

[Verbesserungen des Serviceobjekts](#) (siehe Seite 15)

Neue Zertifizierungen

Die folgenden neuen Plattformen sind mit CA IdentityMinder r12.6.3 zertifiziert:

Endpunkte

- Microsoft AD Exchange Server 2013 als Endpunkt
- Salesforce v24 als Endpunkt
- Solaris 11.1 als Endpunkt
- SUSE 11 SP3 als Endpunkt
- CA Directory r12.0 SP12 GA als Connector Xpress JNDI-Endpunkt
- CA ACF2 LDAP r15.1 als Endpunkt
- CA RACF LDAP r15.1 als Endpunkt
- CA TSS LDAP r15.1 als Endpunkt

Server-Betriebssysteme

- Windows 2012 Essentials

Server-Client-Betriebssysteme

- Windows 2012 Essentials
- Windows 8

Anwendungsserver

- JBoss 6.1.1 EAP

CA IdentityMinder-Benutzerspeicher

- CA Directory r12.0 SP12 GA
- Microsoft Active Directory 2012 Essentials
- Microsoft ADAM 2012 Essentials

Zusätzliche Unterstützung

- Agent-Unterstützung der Kennwortsynchronisierung auf Active Directory 2012 Essentials
- Internet Explorer 10.x
- Google Chrome 28.x
- Integration mit CA SiteMinder r12.5 CR3, r12.51 CR1
- Unix Agentless-Unterstützung auf RHEL, SUSE, Solaris, AIX und HPUX
- Unterstützung von Unicast und Multicast mit JBoss 6.1.0 EAP
- Unterstützung von CAM 1.14 mit Remote-Agenten dieser Version

- Unterstützung von AXIS21.6.2 mit dieser Version

Unicast-Support für JBoss 6.1 EAP

Für Kunden, die CA IdentityMinder auf JBoss 6.1 EAP installiert haben, ist Unicast ein alternatives Messaging-Protokoll zu Multicast. Wir empfehlen Ihnen, beide Protokolle zu testen, um die beste Wahl für Ihre Organisation zu bestimmen.

Weitere Informationen über das Verwenden beider Protokolle finden Sie im *Upgrade-Handbuch* der JBoss-Version.

Neue Ereignisse generieren E-Mails und Audit-Daten

Sie können E-Mail-Benachrichtigungen und Audit-Daten für zwei neue Ereignisse aktivieren:

- `ForgottenPasswordAuditEventQnAInitiated`
Die öffentliche Aufgabe "Kennwort vergessen" generiert dieses Ereignis, wenn ein Benutzer die Seite mit der Frage und der Antwort sieht, während er versucht, ein Kennwort zurückzusetzen.
- `ForgottenPasswordAuditEventQnALocked`
Die öffentliche Aufgabe "Kennwort vergessen" generiert dieses Ereignis, wenn die Seite mit der Frage und der Antwort gesperrt wird, da Sicherheitsfragen falsch beantwortet wurden.

Sie konfigurieren E-Mail-Benachrichtigungen und Überwachung über die Management-Konsole.

Hinweis: Weitere Informationen über das Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen finden Sie im *Administrationshandbuch*. Weitere Informationen über das Konfigurieren von Überwachung finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

Support von ID-Vault in Lotus Notes Domino

Die ID Vault-Funktion von Lotus Notes Domino wird jetzt für diese Version unterstützt. Mit dieser Funktion können Sie nativ und sicher Kennwörter wiederherstellen und zurücksetzen, verlorene IDs wiederherstellen, Benutzer umbenennen usw.

Erfassung von HTTP-Header-Informationen

Neuer Servlet-Filter: ClientExtractFilter wurde zu dieser Version hinzugefügt. Dieser Servlet-Filter ist ein zentraler Ort, um alle Informationen zu erfassen, die sich auf die Web-Client-Umgebung beziehen. Dieser Filter erfasst Informationen von HTTP-Headern. Derzeit werden nur Client-IP-Adressen erfasst. Wir versichern, dass diese Informationen bei einer Anfrage nur einmal erfasst werden.

Dieser Servlet-Filter wird für jede Anfrage ausgeführt, wie vom URL-Muster:/* in web.xml vorgeschlagen.

Die Hilfsprogrammklasse "WebClientInformation" wurde hinzugefügt, die als Platzhalter für Web-Client-Informationen agieren, die in den Filter extrahiert wurden. Diese Klasse enthält derzeit nur die IP-Adresse. Dies wird möglicherweise zukünftig noch erweitert.

Dann wird "WebClientInformation" in "TaskSession" als Attribut eingefügt, das von einem Schlüssel identifiziert ist: WebClientInfo. So werden alle Ereignisse, Aufgaben, Benutzeroberflächen oder Workflows, die als Ergebnis einer Anfrage erstellt wurden, Client-Informationen haben, wo diese Anfrage generiert wurde.

Verbesserungen des Serviceobjekts

Das neue Kontrollkästchen "Revoke services for users" (Services für Benutzer widerrufen) legt fest, ob der Service vor der Löschung widerrufen werden muss oder nicht zur Aufgabe "Benutzer löschen" hinzugefügt wurde.

Die Unterstützung eines Filters für die Aufgabe "Zugriff anfordern und anzeigen" wurde hinzugefügt, sodass der Benutzer den Suchabschnitt für Admin und Eigentümersuchoptionen erhält.

Spezifische Informationen zur Service-Anfrage, wie z. B. Dauer der Service-Anfrage, Benutzerdaten werden im Workflow-Element der Genehmigung für Service-Anfragen sichtbar. Diese Informationen werden auch in E-Mail-Benachrichtigung gesendet, wenn der Workflow auf einer globalen Richtlinie basiert, der auf dem Ereignis "AddServiceToUserEvent" konfiguriert ist.

12.6.2

[Neue Zertifizierungen](#) (siehe Seite 17)

[Unterstützung mobiler Apps](#) (siehe Seite 18)

[Synchronization/Remove Account Template Values From Accounts \(Kontenvorlagenwerte synchronisieren oder aus Konten entfernen\)](#) (siehe Seite 19)

[Erweiterte Konfiguration für den LND-Connector](#) (siehe Seite 19)

[Schema der Aufgabenpersistenz-Datenbank](#) (siehe Seite 19)

[Unterstützung für das Deaktivieren des SAP-Kontokennworts](#) (siehe Seite 20)

[Zwei Modi für das Verbinden mit Exchange: Agentless und Agent](#) (siehe Seite 20)

[Unterstützung für Exchange Data Access Groups \(DAG\)](#) (siehe Seite 20)

[Unterstützung für Automatic Mailbox Distribution in Exchange 2010](#) (siehe Seite 21)

[Verbindung mit SQL Server, wenn die Datenbank offline ist](#) (siehe Seite 21)

[Aufgabe zur Erstellung einer Snapshot-Definition für Berichte](#) (siehe Seite 21)

Neue Zertifizierungen

Die folgenden neuen Plattformen sind mit CA IdentityMinder r12.6.2 zertifiziert:

Endpunkte

- CA ControlMinder r12.6 SP2 als Endpunkt
- CA ControlMinder r12.7 als Endpunkt
- Windows Server 2012 als NT-Endpunkt
- Windows Server 2012 (ADAM) als JNDI-Endpunkt
- CA Directory r12.0 SP11 als JNDI-Endpunkt
- Windows Server 2012 Active Directory als Endpunkt
- Java Mainframe Connector als Endpunkt
- Microsoft AD Exchange Server 2010 SP3 als Endpunkt
- Microsoft Office 365 als Endpunkt
- SAPJCO V.3 als Endpunkt

Anwendungsserver

- JBoss 6.1 EAP
- WebSphere Application Server (WAR) 8.0
- WebSphere Application Server (WAR) 8.5

CA IdentityMinder-Benutzerspeicher

- CA Directory r12.0 SP11 GA

CA IdentityMinder-Benutzerspeicher und Objektspeicher

- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
- Microsoft SQL Server 2012 SP1

Hinweis: JBoss hat keine Unterstützung für Microsoft SQL Server 2012 bekannt gegeben.

Zusätzliche Unterstützung

- Java JDK 1.7.x
- Microsoft SQL Server 2012 SP1 - Benutzerdefinierte Rollen und benutzerdefinierte Server-Rollen
- Mozilla Firefox 18.x
- BusinessObjects Report Server XI 3.1 SP6 (CABI 3.3 SP1)
- Integration mit CA SiteMinder r12.5 CR1, r12.5 CR2, r12.5.1, r12.0 SP3 CR12 und r6 SP6 CR10

- Integration mit CA IdentityMinder mit CA GovernanceMinder r12.5 SP8 und CA GovernanceMinder r12.6 SP1
- Unterstützung mobiler Apps
- Unterstützung für WorkPoint-Designer, Version 3.4.2.20080602-33
- Unterstützung für Microsoft ADS/Exchange Agentless-Modus, DAG und Automatic Mailbox Distribution
- CA AuthMinder v7.1-Unterstützung

Unterstützung mobiler Apps

Die mobile CA IdentityMinder-App befähigt Sie, Ihre bestehende CA IdentityMinder-Infrastruktur so einzusetzen, dass Benutzer die folgenden Aufgaben über ein mobiles Gerät wie einem iPhone oder iPad ausführen können:

- Zurücksetzen von vergessenen Kennwörtern
Hinweis: Wenn Sie mobilen Benutzern ermöglichen, ein vergessenes Kennwort über deren Gerät zurückzusetzen, verlässt sich CA IdentityMinder auf die Gerätesicherheit anstelle von Sicherheitsfragen. Möglicherweise muss die Gerätesicherheit erhöht werden, zum Beispiel durch einen Passcode, bevor Sie die Funktion zum Zurücksetzen von Kennwörtern aktivieren.
- Ändern eines Kennworts
- Reagieren auf Genehmigungsanforderungen
- Anzeigen von Managerdetails
Diese Funktion erlaubt Benutzern, die Workflow-Anfragen genehmigen, Informationen zum Vorgesetzten (Manager) eines Benutzers anzuzeigen.

Hinweis: Version 1.0 der mobilen App wird von CA IdentityMinder 12.6.4 nicht unterstützt. Laden Sie die aktuelle Version im Apple Store herunter.

Weitere Informationen zur mobilen App finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Synchronization/Remove Account Template Values From Accounts (Kontenvorlagenwerte synchronisieren oder aus Konten entfernen)

Sie können jetzt die Funktion "Synchronization/Remove Account Template Values From Accounts" (Kontenvorlagenwerte synchronisieren oder aus Konten entfernen) auf dem Attribut "Responsibilities List" (Zuständigkeitsliste) der Oracle Applications-Kontovorlage verwenden, damit eine Zuständigkeitseingabe auf dem Oracle Applications-Konto abläuft.

Zusätzlich enthält diese Version Verbesserungen der Zuständigkeitsberechnungen, um "nicht synchron"-Fehler zu verhindern.

Weitere Informationen über die Funktion finden Sie unter Responsibilities List and Account Synchronization (Zuständigkeitsliste und Kontosynchronisierung) im *Connectors-Handbuch*.

Erweiterte Konfigurationen für den LND-Connector

Um die Leistung des LND-Connectors während der Vorgänge "Durchsuchen und Korrelieren" zu verbessern, sind nun folgende konfigurierbare Einstellungen verfügbar:

- readExpirationDateInSearch
- readOuFromPrimaryAddressBookOnly
- readAcctFromPrimaryAddressBookOnly
- enableUouDetection

Hinweis: Sie können die Werte der obigen Attribute in der folgenden Datei ändern:

CA\Identity Manager\Connector Server\conf\override\lnd\connector.xml

Schema der Aufgabenpersistenz-Datenbank

Diese Version enthält Verbesserungen für SQL-Skripte, die das Aufgabenpersistenz-DB-Schema aktualisieren. Die Skripte legen die richtige Spaltengröße fest und fügen die Prozedur ein, die in den Statusdetails der Laufzeit gespeichert sind.

In dieser Aktualisierung sind keine Größendiskrepanzen zwischen der runtimeStatusDetail12-Tabelle und der entsprechenden archive_runtimeStatusDetail12-Tabelle für neue oder aktualisierte Systeme vorhanden. Diese Aktualisierung beseitigt die Fehler mit der Aufgabe "Gesendete Aufgaben bereinigen".

Unterstützung für das Deaktivieren des SAP-Kontokennwort

In dieser Version ist das Attribut "Kennwort deaktiviert" jetzt auf der Registerkarte "Konto" verfügbar. Mithilfe dieses Attributs können Sie ein SAP-Konto mit einem deaktivierten Kennwort erstellen. Sie können auch das Kennwort eines vorhandenen SAP-Kontos deaktivieren. Setzen Sie das Administratorkennwort zur erneuten Aktivierung zurück.

Zwei Modi für das Verbinden mit Exchange: Agentless und Agent

Mit dieser Version können Sie eine Verbindung mit Exchange 2007- und Exchange-2010-Endpunkten herstellen, ohne dabei einen Agenten zu verwenden. Wir empfehlen, dass Sie den Agentless-Modus für neue Verbindungen zu diesen Endpunkten verwenden.

Allerdings funktioniert der Agentless-Modus nicht mit Exchange 2003, und Sie müssen die Verbindung mithilfe des Remote-Agenten herstellen.

Folgende Tabelle listet die unterstützten Exchange-Versionen für Agent- und Agentless-Modi auf:

Endpunktversionen	Agent	Agentless
Exchange 2003	Ja	Nein
Exchange 2007	Ja	Ja
Exchange 2003 und Exchange 2007	Ja	Nein
Exchange 2010	Ja	Ja
Exchange 2007 und Exchange 2010	Ja	Ja

Unterstützung für Exchange Data Access Groups (DAG)

Exchange 2010 kann in dieser Version DAGs (Data Access Groups) verwenden, um die Hochverfügbarkeit sicherzustellen. Sie können eine Verbindung zu DAG herstellen, um sicherzustellen, dass die Verbindung zum Endpunkt einen Failover übersteht.

Unterstützung für Automatic Mailbox Distribution in Exchange 2010

In dieser Version kann der Active Directory (AD) Exchange-Connector eine automatische Postfachverteilung in Exchange 2010 verarbeiten.

Wenn Sie ein Postfach oder MailEnable erstellen oder zu einem vorhandenen Benutzer verschieben, dann muss das Postfach in einer Postfachdatenbank gespeichert werden. Für frühere Exchange-Server ist es erforderlich, dass Sie die Postfachdatenbank für die Ausführung von einem der oberen Vorgänge angeben. Exchange Server 2010 wählt die Datenbank mithilfe der automatischen Postfachverteilung aus.

Verbindung mit SQL Server, wenn die Datenbank offline ist

Sie können jetzt einen SQL Server-Endpunkt durchsuchen und korrelieren, wenn die zugehörige Datenbank offline ist.

Aufgabe zur Erstellung einer Snapshot-Definition für Berichte

Wir empfehlen jetzt, dass Sie die Aufgabe "Snapshot-Definition erstellen" verwenden, um einen Snapshot für die Daten zu erstellen, die für das Erstellen eines Berichts erforderlich sind. Die standardmäßigen Snapshot-XML-Parameterdateien werden ersetzt. Weitere Informationen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

12.6.1

[Neue Zertifizierungen](#) (siehe Seite 22)

[SSL-fähiger JNDI-Benutzerspeicher](#) (siehe Seite 22)

[Unterstützung für verschlüsselte Kennwörter im Bootstrap-Verzeichnis der Management-Konsole](#) (siehe Seite 23)

Neue Zertifizierungen

Die folgenden neuen Plattformen sind mit CA IdentityMinder r12.6.1 zertifiziert:

Endpunkte

- Microsoft SQL 2012 als statischer und dynamischer Endpunkt
- CA Directory r12 SP10 CR2 als JNDI-Endpunkt
- CA Embedded Entitlements Manager (EEM) - unterstützt vom Bereitstellungsmanager

CA IdentityMinder-Benutzerspeicher

- CA Directory r12 SP10 CR2

CA IdentityMinder-Benutzerspeicher und Laufzeitspeicher

- Microsoft SQL Server 2012 SP1

Zusätzliche Unterstützung

- Mozilla Firefox 14.x
- BusinessObjects Report Server XI 3.1 SP5 (CA Business Intelligence 3.3)
Diese Version stimmt mit der von CA SiteMinder unterstützten Version überein
- Unterstützung des Report Server in Hochverfügbarkeitskonfigurationen
- Unterstützung von CA IdentityMinder mit CA GovernanceMinder (CA RCM) r12.6
- Unterstützung von CA IdentityMinder mit CA SiteMinder r12.0 SP3 CR11

SSL-fähiger JNDI-Benutzerspeicher

Peer-Zertifikatsprüfung wird derzeit durchgeführt. Bei dieser Funktion müssen Sie das SSL-Serverzertifikat des Benutzerspeichers dem CA IdentityMinder-JRE-Standardschlüsselspeicher hinzufügen. Der Schlüsselspeicher ist die Cacerts- oder Jsecacerts-Datei an folgendem Speicherort:

```
JAVA_HOME\jre\lib\
```

Verwenden Sie das Keytool des JDK-Hilfsprogramms, um das Zertifikat hinzuzufügen.

Unterstützung für verschlüsselte Kennwörter im Bootstrap-Verzeichnis der Management-Konsole

Wenn Sie die Management-Konsole mithilfe des Bootstrap-Verzeichnisses "AuthenticationDirectory" sichern, können Sie nun das Kennwort für den Administrator der Management-Konsole verschlüsseln.

12.6

[Neuer Name und Anzeige](#) (siehe Seite 24)

[Vereinfachte Benutzererfahrung](#) (siehe Seite 24)

[Bereitstellungs-Verbesserungen](#) (siehe Seite 24)

[Connector-Verbesserungen](#) (siehe Seite 25)

[Leistungs-Verbesserungen](#) (siehe Seite 26)

[Policy Xpress-Verbesserungen](#) (siehe Seite 28)

[Sichere Management-Konsole](#) (siehe Seite 29)

[Basiszugriffsanfragen](#) (siehe Seite 29)

[Neue Dokumentation für Config Xpress](#) (siehe Seite 31)

[Systemeigener CA IdentityMinder-Ersatz für SiteMinder Advanced Password Services](#) (siehe Seite 32)

[Dynamische Schlüssel für das Verschlüsseln von Daten](#) (siehe Seite 33)

[Synchronisierung von Active Directory-Servern](#) (siehe Seite 33)

[Auditing von Benutzeranmelde- und Benutzerabmeldeereignissen](#) (siehe Seite 33)

[SHA-2](#) (siehe Seite 34)

Neuer Name und Anzeige

In dieser Version wurde CA Identity Manager in CA IdentityMinder umbenannt. Alle CA Security-Produkte werden umbenannt, um dem Namen der Produktfamilie "Minder" zu folgen. Diese Änderung vereinfacht die Identifizierung von CA Security-Produkten und betont die Zusammengehörigkeit der CA-Sicherheitslösungen.

Zusätzlich ist die Standardbenutzerkonsole aktualisiert worden, um neue CA-Stile und -Farben zu integrieren.

Java Connector Server (Java CS oder JCS) wurde in CA IAM Connector Server umbenannt (CA IAM CS).

Vereinfachte Benutzererfahrung

Diese Version schließt die folgenden Verbesserungen an der Benutzererfahrung ein:

- Aktualisierte Fenster für Self-Service-Aufgaben

Die folgenden Fenster wurden aktualisiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern:

- Erscheinungsbild des Portals für das Anmeldefenster
- Selbstregistrierung/Erstellung von Identität
- Mein Kennwort ändern
- Kennwort vergessen – Zurücksetzen
- Benutzer-ID vergessen

- Bestimmte Admin-Aufgaben nutzen Web 2.0-Steuerelemente.

Bereitstellungs-Verbesserungen

CA IdentityMinder 12.6 schließt die folgenden neuen Funktionen und Änderungen zur Verbesserung der Bereitstellung ein.

Bereitstellungsserver unter Linux

Der Bereitstellungsserver kann jetzt unter Red Hat Linux als eine Alternative zu Solaris installiert werden.

Funktionen des Bereitstellungsmanagers in der Benutzerkonsole

Einige Funktionen des Bereitstellungsmanagers werden jetzt in der Benutzerkonsole unterstützt:

- Synchronisierung von Benutzern, Rollen, Endpunktkonten und Kontovorlagen
Die Integration von Endpunkten und Konten in CA IdentityMinder kann zu Verlusten bei der Synchronisierung führen. Beispielsweise können sich die Bereitstellungsrollen oder Kontovorlagen, die einem Benutzer zugewiesen werden, von den tatsächlichen Konten für diesen Benutzer unterscheiden. Dieses Problem kann mit Synchronisierungsaufgaben behoben werden.
- Korrelationsregeln steuern die Zuordnung von Endpunktkontoattributen zu Benutzerattributen in der Benutzerkonsole. So hat beispielsweise Access Control ein Attribut namens "AccountName". Sie können eine Regel erstellen, um es "FullName" in der Benutzerkonsole zuzuordnen.

Connector-Verbesserungen

CA IdentityMinder 12.6 schließt die folgenden neuen Funktionen und Änderungen ein, mit deren Hilfe sich die Erstellung und Bereitstellung neuer Connectors vereinfacht.

Hot Deployment – Installieren eines neuen Connector ohne Neustart von CA IAM CS

CA IAM Connector Server (CA IAM CS) ist der neue Name für Java Connector Server (oder Java CS oder JCS).

CA IAM CS unterstützt jetzt *Hot Deployment*. Hot Deployment ist ein Prozess, mit dessen Hilfe eine Komponente ohne Neustart von CA IAM CS hinzugefügt, entfernt oder aktualisiert werden kann. Sie können jetzt die folgenden Aufgaben ausführen:

- Installieren, Deinstallieren oder Upgraden eines Connector *ohne* Neustart von CA IAM CS
Sie können einen neuen oder aktualisierten Connector bereitstellen und installieren, ohne CA IAM CS neu zu starten oder sich bei seinem Host anzumelden. Wenden Sie sich an den [CA Support](#) für die neuesten Connector-Versionen.
- Bereitstellen von Bibliotheken anderer Anbieter ohne Neustart von CA IAM CS
Einige Connectors benötigen Bibliotheken, die nicht im Lieferumfang von CA IAM CS sind. Bisher mussten Sie diese Bibliotheken bereitstellen und dann CA IAM CS neu starten. Jetzt können Sie diese Bibliotheken bereitstellen, während der Connector-Server ausgeführt wird.
CA IAM CS enthält einen Kernsatz von Bibliotheken anderer Anbieter, und jeder Connector kann jede dieser Bibliotheken verwenden. Ein Connector kann auch andere Bibliotheken von Drittanbietern enthalten, die er benötigt.

Hinweis: Hot Deployment funktioniert nicht für C++-Connectors.

Bundle Builder – Neues Tool für das Erstellen von Connectors

CA IAM CS erfordert, dass Connectors als Open Services Gateway Initiative-Bundles geliefert werden. Das OSGi-Framework ist ein Modulsystem und eine Service-Plattform für die Java-Programmiersprache, die ein vollständiges und dynamisches Komponentenmodell implementiert. Das SDK für den Connector-Server schließt jetzt ein Bundle Builder-Tool ein, das Ihnen dabei hilft, Ihren Connector mit einem Bundle zu umgeben.

Anmelden für Connectors und CA IAM CS

Sie können sich jetzt bei CA IAM CS anmelden, um aktuellste Protokollmeldungen für CA IAM CS und seine Connectors zu sehen. Sie können weiterhin Protokolldateien verwenden, um alle Protokollmeldungen zu sehen.

Zertifikate für Connectors und CA IAM CS

Sie können sich jetzt bei CA IAM CS anmelden, um Zertifikate für CA IAM CS und seine Connectors anzuzeigen und zu verwalten.

Verwenden von Connector Xpress zum Zuordnen von benutzerdefinierten Attributen zu benutzerdefinierten Funktionsattributen

Verwenden Sie Connector Xpress, um benutzerdefinierte Attribute und benutzerdefinierte Funktionsattribute zuzuordnen. Die Zuordnung der Attribute kann nicht mehr über die XML-Datei "`<jcs-home>/conf/override/Ind/Ind_custom_metatdata.xml`" vorgenommen werden.

CA IAM CS ist ein Proxy für CCS

CA IdentityMinder verwendet jetzt CA IAM CS als einen Proxy für den C++ Connector Server (CCS). CA IdentityMinder kommuniziert nicht mehr direkt mit CCS.

Leistungs-Verbesserungen

CA IdentityMinder 12.6 bietet Leistungsverbesserungen in folgenden Bereiche des Produkts.

Verbesserung der Leistung des Massendatenladers

In dieser Version ist die Leistung des Massendatenladers verbessert. Die Verbesserungen schließen die folgenden Änderungen ein:

- Höhere Übermittlungsrate von Aufgaben durch die übergeordnete Massendatenlader (Feeder)-Aufgabe. Es können mehr Aufgaben parallel ausgeführt werden.
- Optimierungen bei der Wiederverwendung von Datenbankverbindungen; Zwischenspeicherung der Attributdefinitionen von verwalteten Objekten führt von Anfang bis Ende zu einer schnelleren Ausführung von Aufgaben.
- Verbesserungen an einigen Plug-ins und Listenern beschleunigt die Verarbeitung von Ereignissen, die während der Aufgabenausführung generiert werden.

Um die Leistung weiter zu verbessern, empfehlen wir, dass Sie für die Dauer des Massendatenladevorgangs folgende Änderung vornehmen:

- Deaktivieren Sie alle unerwünschten Policy Xpress-Richtlinien, Business Logic Task-Handler und Synchronisierungs-Flags auf Aufgabenebene.
- Führen Sie den Massendatenlader (Feeder) als dedizierter Benutzer mit möglichst wenigen Admin-Rollen und Admin-Aufgaben in Bereich aus.

Hinweis: Weitere Informationen zu zusätzlichen Leistungsverbesserungen finden Sie im Abschnitt zum Massendatenlader im *Administrationshandbuch*.

Verbesserte Snapshot-Exportleistung

Für diese Version wurde der Exportprozess von Snapshot-Daten für Berichte umgestaltet, um die Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mithilfe des Snapshot-Definitionsassistenten können Sie die Regeln zum Laden von Benutzern, Endpunkten, Admin-Rollen, Bereitstellungsrollen, Gruppen und Organisationen definieren oder anpassen.

Mithilfe dieser Funktion können Sie eine Benutzerkonsolen-Aufgabe verwenden, um nur die gewünschten Attribute auszuwählen und für eine bestimmte Snapshot-Instanz zu exportieren. In früheren Versionen mussten Benutzer eine XML-Datei manuell bearbeiten.

Hinweis: Sie können weiterhin die Standard-XML-Dateien für das Erfassen von Snapshots verwenden und anpassen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Snapshot-Definitionen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Policy Xpress-Verbesserungen

Diese Version enthält die folgenden Verbesserungen von Policy Xpress:

- **Attribut-Plug-ins für verwaltete Objekte**

Die folgenden Plug-ins für verwaltete Objektattribute sind zu Policy Xpress hinzugefügt worden:

- **Objekt Attribute** – Erlauben Ihnen, den Wert eines verwalteten Objektattributs zu extrahieren.
- **Mit geändertem Objektattributwert/Attribut eines bestimmten Objekts** – Wie "Mit geändertem Objektattributwert" und "Attribut eines bestimmten Benutzers", aber es kann jeder Typ von verwaltetem Objekt verwendet werden
- **Set Objekt Attribut** – Erlaubt Ihnen, das Attribut von verwalteten Objekten zu ändern

- **Kürzungsfunktion**

Die Kürzungsfunktion ermöglicht es Ihnen, unerwünschte voran- oder nachgestellte Bereiche aus Datenelementen oder Zeichenfolgen zu entfernen.

- **Unterstützung für weitere Aktionsregeln**

Bisher konnten einer Richtlinie nicht mehr als 60–70 Aktionsregeln hinzugefügt werden, sonst hat Policy Xpress die ganze Richtlinie nicht hinzugefügt. In diesem Fall wurden weder ein Fehler noch eine Ausnahme in den Protokollen berichtet. Jetzt unterstützen Policy Xpress-Richtlinien bis zu 500 Aktionsregeln.

- **Policy Xpress-Wiki**

Die Policy Xpress-Dokumentation wurde aktualisiert und befindet sich nun auf einem Wiki

https://communities.ca.com/web/ca-identity-and-access-mgmt-distributed-global-user-community/wiki/-/wiki/Main/Policy+Xpress?&#p_36 in der CA Security Global User Community.

Sichere Management-Konsole

Die Management-Konsole ermöglicht Administratoren, CA IdentityMinder-Verzeichnisse und -Umgebungen zu erstellen und zu verwalten.

Die CA IdentityMinder-Installation enthält nun eine Option, die standardmäßig aktiviert ist und die der Sicherung der Management-Konsole dient. Während der Installation erstellen Sie ein Konto, das auf die Management-Konsole in einem vordefinierten Verzeichnis zugreifen kann.

Nach der Installation können Sie der Management-Konsole zusätzliche Administratoren hinzufügen, die einen Zugriff benötigen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

Basiszugriffsanfragen

CA IdentityMinder-Benutzer können Zugriff auf Dienste anfordern, die sie zur Ausführung ihrer Arbeitsaufgaben benötigen.

Ein *Dienst* bündelt alle Berechtigungen (Aufgaben, Rollen, Gruppen und Attribute), die ein Benutzer für eine bestimmte Unternehmensrolle benötigt. Die Dienste sind für den Benutzer über Zugriffsanfrage-Aufgaben in der CA IdentityMinder-Benutzerkonsole verfügbar. Zugriffsanfrage-Aufgaben ermöglichen einem Benutzer oder Administrator, einen Service über die Benutzeroberfläche anzufordern, zuzuweisen, zu widerrufen und zu erneuern.

Dienste ermöglichen einem Administrator, Benutzerberechtigungen in einem einzigen Paket zu kombinieren, die dann als ein Set verwaltet werden. Zum Beispiel benötigen alle neuen Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf einen definierten Satz von Aufgaben und auf Konten von bestimmten Endpunktsystemen. Sie benötigen auch bestimmte Informationen, die zu ihren Benutzerkontoprofilen hinzugefügt wurden. Ein Systemadministrator erstellt einen Service namens Vertriebsverwaltung, der alle erforderlichen Aufgaben, Rollen, Gruppen und Profilattributinformation für einen neuen Vertriebsmitarbeiter enthält. Wenn ein Administrator den Service "Vertriebsverwaltung" einem Benutzer zuweist, erhält dieser Benutzer die gesamte Gruppe an Rollen, Aufgaben, Gruppen und Kontoattributen, die vom Service definiert werden.

Eine weitere Möglichkeit, wie Benutzer auf Services zugreifen können, ist mit einer eigenen Zugriffsanfrage. In der Benutzerkonsole hat jeder Benutzer eine Liste von Services, die für seine Anfrage verfügbar sind. Diese Liste wird mit Services gefüllt, die von einem Systemadministrator mit den entsprechenden Berechtigungen als "Selbstabonnierend" markiert wurden, normalerweise während der Service-Erstellung. Über die Liste der verfügbaren Services können Benutzer den Zugriff auf die benötigten Services anfordern. Wenn der Benutzer Zugriff auf einen Service anfordert, wird die Anfrage automatisch erfüllt, und die zugeordneten Berechtigungen werden dem Benutzer sofort zugewiesen. Ein Administrator mit den entsprechenden Berechtigungen kann die Service-Abwicklung auch so konfigurieren, dass eine Workflow-Genehmigung erforderlich ist oder E-Mail-Benachrichtigungen generiert werden.

Hinweis: Diese Anfangsversion unterstützt Funktionen für Basiszugriffsanfragen. Die Zugriffsanforderungs-Funktionalität ermöglicht Endbenutzern, Berechtigungen anzufordern (verwaltet und nicht verwaltet von CA IdentityMinder), Genehmigungsabläufe zu definieren und Abwicklungsabläufe zu verwenden.

Diese Anfangsversion bietet keine Unterstützung für erweiterte Zugriffsanforderungsfunktionen wie

- Massendefinition von Zugriffsanforderungs-Dienstobjekten
- Integration von GovernanceMinder (früher Role and Compliance Manager genannt)
- Detailliertes Filtern und Suchen

Diese Anfangsversion bietet keine Unterstützung von folgenden Funktionen:

- Massendefinition von Dienstobjekten
- Detaillierte Filterung
- Suchen
- Integration von anderen Abwicklungsmechanismen

Weitere Informationen zu Diensten finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Neue Dokumentation für Config Xpress

Config Xpress ist ein Tool, das mit CA IdentityMinder bereitgestellt wird. Sie können dieses Tool verwenden, um die Konfigurationen Ihrer CA IdentityMinder-Umgebungen zu analysieren und um mit diesen Konfigurationen zu arbeiten.

Config Xpress ermöglicht es Ihnen, folgende Aufgaben auszuführen:

- Verschieben von Komponenten zwischen Umgebungen.
Das Tool entdeckt automatisch andere erforderliche Komponenten und fordert Sie auch dazu auf, diese zu verschieben. Dies kann Ihnen viel Arbeit ersparen.
- Veröffentlichen eines Berichts zu den Systemkomponenten in einer PDF-Datei.
- Veröffentlichen der XML-Konfiguration einer bestimmten Komponente.

Weitere Informationen zum Importieren von Konfigurationen finden Sie unter *Verwalten der Konfiguration* im *Konfigurationshandbuch*.

Systemeigener CA IdentityMinder-Ersatz für SiteMinder Advanced Password Services

Zusätzlich zu den grundlegenden Kennwortrichtlinien bietet CA IdentityMinder die folgenden zusätzlichen Kennwortheinstellungen, die nun von SiteMinder abgekoppelt sind:

- Ablauf des Kennworts:
 - Verfolgen von fehlgeschlagenen oder erfolgreichen Anmeldungen – Wenn die Option aktiviert ist, werden Nachverfolgungsinformationen für erfolgreiche oder fehlgeschlagene Anmeldeversuche zum Kennwortdatenattribut des dazugehörigen Benutzers im Benutzerspeicher geschrieben.
 - Authentifizieren von Anmeldungsnachverfolgungsfehler – Wenn die Option deaktiviert ist, können sich Benutzer nur anmelden, wenn CA IdentityMinder Nachverfolgungsinformationen in den Benutzerspeicher schreiben kann.
 - Kennwort läuft ab, wenn es nicht geändert wird – Konfiguriert das Verhalten bei Ablauf. Wenn das Kennwort nach einer angegebenen Anzahl von Tagen nicht geändert wurde, werden Benutzer deaktiviert oder gezwungen, ihr Kennwort zu ändern. Erlaubt auch das Senden von Ablaufwarnungen nach einer angegebenen Anzahl von Tagen.
 - Kennwort-Inaktivität – Konfiguriert inaktives Benutzerverhalten. Wenn der Benutzer nach einer angegebenen Anzahl von Tagen keinen erfolgreichen Anmeldeversuch unternommen hat, werden Benutzer deaktiviert oder gezwungen, ihr Kennwort zu ändern.
 - Ungültiges Kennwort – Konfiguriert die Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldungen, die erlaubt sind, bevor der Benutzer deaktiviert wird.
 - Mehrere reguläre Ausdrücke – Gibt reguläre Ausdrücke an, mit denen Kennwörter übereinstimmen müssen bzw. nicht übereinstimmen dürfen. CA IdentityMinder-Kennwortrichtlinien unterstützen einen einzelnen Ausdruck von jedem Typ.
- Beschränkungen für Kennwort:
 - Mindestanzahl von Tagen vor Wiederverwendung
 - Mindestanzahl von Kennwörtern vor Wiederverwendung
 - Prozentualer Unterschied zum letzten Kennwort
 - Bei der Prüfung auf Unterschiede Sequenz ignorieren – Ignoriert beim Berechnen des prozentualen Unterschieds die Position von Zeichen.

Hinweis: Diese Version unterstützt keine historischen Kennwortdaten einer CA IdentityMinder-Bereitstellung, die CA SiteMinder Password Services (Kennwortverlauf) für Bereitstellungen verwendet, die nur CA IdentityMinder r12.6-Kennwortdienste umfasst.

Dynamische Schlüssel für das Verschlüsseln von Daten

In einer Umgebung können Sie dynamische Schlüssel erstellen, die Daten verschlüsseln oder entschlüsseln. Wenn Sie vermuten, dass ein Benutzer unbefugten Zugriff auf einen Schlüssel erhalten hat, können Sie das Kennwort für den Schlüsselspeicher ändern. Der Schlüsselspeicher ist die Datenbank für geheime Schlüssel. Sobald Sie dieses Kennwort ändern, verschlüsselt CA IdentityMinder die Werte der Schlüssel wieder.

Weitere Details dazu finden Sie im Abschnitt Geheime Schlüssel verwalten des *Administrationshandbuchs*.

Synchronisierung von Active Directory-Servern

CA IAM CS kann so konfiguriert werden, dass Benutzer mit Active Directory-Server (ADS) lokale Identitätsinformationen mit Cloud-basierten Endpunktinformationen synchronisieren können. Sie können zum Beispiel Ihren ADS so einrichten, dass er mit einer Cloud-basierten Salesforce-Installation synchronisiert wird. Ergänzungen oder Änderungen an einer synchronisierten lokalen Benutzergruppe werden dann zur Salesforce-Umgebung übertragen.

Diese Funktion benötigt CA IAM CS, einen unterstützten Endpunkt und den entsprechenden Connector.

Beachten Sie zur Active Directory-Synchronisierungsfunktion Folgendes:

- Diese Funktion unterstützt nur Active Directory. Andere LDAP-Verzeichnisse werden in dieser Version nicht für die Verwendung mit dieser Funktion unterstützt.
- Diese Funktion unterstützt nur Cloud-basierte Endpunkte, für die ein Connector vorhanden ist. In dieser Version zählen Google Apps und Salesforce zu den unterstützten Anwendungen.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im *Connectors Guide*.

Auditing von Anmelde- und Abmeldeereignissen

Um die Überwachung des Benutzerzugriffs in der CA IdentityMinder-Umgebung zu verbessern, können Sie CA IdentityMinder so konfigurieren, dass die Anmelde- und Abmeldeereignisse in einer Umgebung überwacht werden. Sie können diese protokollierten Ereignisse im Standardbericht "Auditdetails" anzeigen.

Hinweis: Benutzeranmelde- und Benutzerabmeldeereignisse können nicht für CA SiteMinder protokolliert werden.

Sie können diese Einstellungen in der Auditeinstellungsdatei konfigurieren. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Anmelde- und Abmeldeereignissen finden Sie im Kapitel "Auditing" des *Konfigurationshandbuchs*.

SHA-2

SHA-2-SSL-Zertifikat-Hashing ist ein kryptografischer Algorithmus, der vom National Institute of Standards and Technology (NIST) und der National Security Agency (NSA) entwickelt wurde. SHA-2-Zertifikate sind sicherer als alle vorherigen Algorithmen. In CA IdentityMinder können Sie SHA-2-signierte SSL-Zertifikate anstelle von Zertifikaten konfigurieren, die mit der SHA-1-Hash-Funktion signiert wurden.

Kapitel 2: Hinweise zur Installation

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Unterstützte Plattformen und Versionen](#) (siehe Seite 35)

[Veraltete und verworfene Komponenten](#) (siehe Seite 35)

[Co-Installation von Unix-Remote-Agenten mit zusätzlichen CA-Produkten](#) (siehe Seite 36)

[Nicht verschlüsselte Kennwörter](#) (siehe Seite 36)

[Oracle Oracle 11g R2 RAC als Benutzerspeicher und Objektspeicher](#) (siehe Seite 36)

[Oracle 12c RDB als Benutzerspeicher und Objektspeicher](#) (siehe Seite 37)

[ADAM 2008 als Benutzerspeicher](#) (siehe Seite 37)

[Nicht-ASCII-Zeichen verursacht Installationsfehler auf nicht englischsprachigen Systemen](#) (siehe Seite 37)

[Umgehen der Firewall unter Windows 2008 SP2](#) (siehe Seite 37)

[Bereitstellen von JSP-Seiten für Administratoraktionen](#) (siehe Seite 38)

[Installation des Bereitstellungsverzeichnisses auf Linux](#) (siehe Seite 38)

[Linux: JDK-Anforderung für Installation](#) (siehe Seite 39)

[CA IdentityMinder auf Linux 64-Bit mit SiteMinder-Konnektivitätsfehlern](#) (siehe Seite 39)

[Verbessern der Leistung bei WebSphere und AIX](#) (siehe Seite 40)

[Ignorieren von WebSphere 7/Oracle-Fehlern](#) (siehe Seite 40)

Unterstützte Plattformen und Versionen

In CA CA IdentityMinder 12.6.4 wurden an unterstützten Anwendungsserver-Versionen, -verzeichnissen und -datenbanken Änderungen vorgenommen.

Hinweis: Eine vollständige Liste der unterstützten Plattformen und Versionen finden Sie in der CA Identity Manager-Support-Matrix auf der Website von [CA Support](#).

Veraltete und verworfene Komponenten

Bestimmte Komponenten werden als veraltet markiert, was heißt, dass sie in künftigen Versionen nicht mehr unterstützt werden. Andere Komponenten werden verworfen, was bedeutet, dass sie nicht mehr mit dem Produkt geliefert oder nicht mehr mit dem Produkt getestet werden. Diese Komponenten sind in der [CA IdentityMinder Deprecation Policy](#) bei CA Support aufgelistet.

Co-Installation von Unix-Remote-Agenten mit zusätzlichen CA-Produkten

In dieser Version werden die UNIX-Remote-Agenten (außer TRU64-Plattformen) jetzt so installiert, dass die installierte Software die abhängigen Softwarekomponenten, wie z. B. CA ITCM, verfolgt.

Wenn Sie ein Upgrade der UNIX-Remote-Agenten durchführen möchten, aktualisiert die neue Nachverfolgungsmethode nicht die Referenzanzahl der abhängigen Softwarekomponenten. Wenn Sie das Produkt nach diesem Upgrade deinstallieren möchten, verwenden Sie folgende Deinstallationsdatei:

```
<install-dir>/scripts/uninstall-force.sh
```

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass "uninstall-force.sh" nicht auf Hosts verwendet wird, auf denen zusätzliche CA-Software installiert ist. Die Produkte können von den gleichen Softwarepaketen abhängen, die dieses Skript entfernt.

Nicht verschlüsselte Kennwörter

Bei neuen Installationen werden Benutzerkennwörter nicht standardmäßig verschlüsselt. Auch wenn SiteMinder in CA IdentityMinder integriert ist, können Sie die Kennwortverschlüsselung nicht mit "AttributeLevelEncrypt" aktivieren. Dieses Attribut funktioniert nur, wenn SiteMinder nicht installiert ist.

Das Problem wird in einer künftigen Version behoben sein.

Oracle Oracle 11g R2 RAC als Benutzerspeicher und Objektspeicher

Bei Verwendung von Oracle 11g R2 RAC als Benutzerspeicher und Laufzeitspeicher müssen Sie Folgendes ausführen, um die Cluster-Funktionen eines Oracle-Datenbank-Clusters verwenden zu können:

- Verwenden Sie SCAN (Single Client Access Name), um CA IdentityMinder mit Oracle 11g R2 RAC zu installieren.
- Erstellen Sie den Datenbank-*Tablespace* auf der gemeinsam genutzten Festplattengruppe, während ein Tablespace erstellt wird.

Oracle 12c RDB als Benutzerspeicher und Objektspeicher

Wenn Oracle 12c RDB als Benutzerspeicher und Laufzeitspeicher eingesetzt wird, verwenden Sie nur den DB-Modus ohne Container. Die Container-RDBMS-Option (Mandantenfähigkeit) von Oracle 12c ist im Enterprise-Produkt ausgeschlossen.

ADAM 2008 als Benutzerspeicher

Wenn Sie ADAM 2008 als den CA IdentityMinder-Benutzerspeicher benutzen und Sie CA IdentityMinder mit SiteMinder integrieren, ist SiteMinder r6.0 SP6/r6.x QMR6 erforderlich.

Nicht-ASCII-Zeichen verursacht Installationsfehler auf nicht englischsprachigen Systemen

Während der Installation von CA IdentityMinder extrahiert das Installationsprogramm Dateien in ein Temp-Verzeichnis. Auf einigen lokalisierten Systemen enthält der Standardpfad zum Temp-Verzeichnis Nicht-ASCII-Zeichen. Der Standardpfad zum Temp-Verzeichnis lautet beispielsweise auf spanischen Windows-Systemen:

C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Temp

Das Nicht-ASCII-Zeichen sorgt dafür, dass das Installationsprogramm eine leere Übersichtsseite für die Installationsvorbereitungen anzeigt und die Installation anschließend fehlschlägt.

Behelfslösung

Ändern Sie die Tmp-Umgebungsvariable so, dass sie auf einen Ordner verweist, der ausschließlich ASCII-Zeichen enthält.

Umgehen der Firewall unter Windows 2008 SP2

In Windows 2008 SP2-Bereitstellungen wird während der Installation die Kommunikation mit CA IdentityMinder-Komponenten wie dem Bereitstellungsserver, dem Java Connector Server und C++-Connector-Server von der Firewall gesperrt.

Fügen Sie Port-Ausnahmen hinzu oder deaktivieren Sie die Windows-Firewall, um in Windows 2008 SP2-Bereitstellungen auf verteilte CA IdentityMinder-Komponenten zuzugreifen.

Bereitstellen von JSP-Seiten für Administratoraktionen

Der CA IdentityMinder-Server umfasst Beispiel-JSP-Seiten für die Ausführung der folgenden Aktionen:

- Anpingen des Anwendungsservers
- Auflisten der bereitgestellten BLTHs
- Auflisten der Information über Objekttypen und Anbieter von verwalteten Objekten
- Auflisten der Plug-in-Informationen
- Ändern der Protokollierungsebenen

Die JSP-Seiten werden an diesem Speicherort installiert:

```
admin_tools\samples\admin
```

Der Ordner enthält eine readme.txt-Datei mit Anweisungen für die Verwendung der JSP-Seiten.

Hinweis: Es wird ein Fehler 404 angezeigt, wenn Sie diese JSP-Seiten verwenden, ohne die Anweisungen in der readme.txt-Datei zu befolgen.

Installation des Bereitstellungsverzeichnis auf Linux

Wenn Sie das Bereitstellungsverzeichnis auf einem Linux-System installieren, verwendet das System automatisch IPv6-Adressen, auch wenn Sie beabsichtigen, auf diesem System IPv4 zu verwenden. Alle DSAs scheinen zu funktionieren, jedoch könnte beim Versuch, über Jxplorer eine Verbindung zu den DSAs herzustellen, oder den Bereitstellungsserver zu installieren, die Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt" angezeigt werden.

So deaktivieren Sie IPv6 auf Linux

1. Folgen Sie vor der Installation des Bereitstellungsverzeichnis den Schritten des Red Hat Knowledge Base-Artikels unter [IPv6 auf LINUX deaktivieren](#).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Datei "/etc/hosts" keinen Eintrag für folgende Adresse hat:

```
127.0.0.1 hostname
```

Linux: JDK-Anforderung für Installation

CA IdentityMinder 12.6.4 benötigt Oracle JDK 1.6.

RedHat 6.x enthält OpenJDK 1.6, was dazu führen kann, dass das CA IdentityMinder-Installationsprogramm hängen bleibt. Stellen Sie sicher, dass Sie die in der CA IdentityMinder-[Unterstützungsmatrix](#) angegebene Sun JDK-Version verwenden.

CA IdentityMinder auf Linux 64-Bit mit SiteMinder-Konnektivitätsfehlern

Das Installationsprogramm berichtet Fehler bei CA Identity Manager auf Linux 64-Bit, wenn die Option "Verbindung zum SiteMinder herstellen" ausgewählt wurde. Die erforderliche Agentenkonfiguration ist in SiteMinder nicht korrekt

Wichtig! Führen Sie vor der Bereitstellung eines Verzeichnisses oder einer Umgebung die Behelfslösungsschritte durch.

Behelfslösung

1. Rufen Sie den Agentennamen und das Kennwort ab, die Sie bei der Installation angegeben haben. Alternativ können Sie den Wert für die "AgentName"-Eigenschaft folgender Datei entnehmen:

```
\iam_im.ear\policyserver.rar\META-INF\ra.xml
```
2. Öffnen Sie die SiteMinder WAM-Benutzeroberfläche und erstellen Sie einen Agenten mit dem Agentennamen. Aktivieren Sie ganz bewusst das Kontrollkästchen "4.x-Agent".
3. Starten Sie den Anwendungsserver und vergewissern Sie sich, dass keine Konnektivitätsprobleme beim Richtlinienserver auftreten.

Es sollte eine Zeile wie folgende ohne Ausnahmen angezeigt werden:

```
13:40:43,156 WARN [Standard] * Startschritt 2: Versucht, PolicyServerService zu starten
```

Verbessern der Leistung bei WebSphere und AIX

Bei einer WebSphere-Installation unter AIX können Sie die Leistung verbessern, indem Sie in der Benutzerkonsole die größtmögliche Heap-Größe festlegen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie die Datei "server.xml" an folgendem Speicherort:
WAS_HOME/profiles/Profile/config/cells/Cell/nodes/Node/servers/Server

2. Fügen Sie im "jvmEntries"-Element Folgendes hinzu: `maximumHeapSize="1000"`.

Sie können bei Bedarf auch einen höheren Wert verwenden. Um zum Beispiel `maximumHeapSize` auf 2 GB (2.048 MB) einzustellen, fügen Sie es so hinzu, wie im folgenden Auszug aus dieser Datei fett angezeigt:

```
<jvmEntries xmi:id="JavaVirtualMachine_1183122130078"
verboseModeClass="false"
  verboseModeGarbageCollection="false" maximumHeapSize="2048"
verboseModeJNI="false" runHProf="false" hprofArguments=""
debugMode="false"
debugArgs="-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=
n,address=7777" genericJvmArguments="">
  <systemProperties xmi:id="Property_1"
name="com.ibm.security.jgss.debug" value="off"
required="false"/>
  <systemProperties xmi:id="Property_2"
name="com.ibm.security.krb5.Krb5Debug" value="off"
required="false"/>
</jvmEntries>
```

Ignorieren von WebSphere 7/Oracle-Fehlern

Wenn CA IdentityMinder mithilfe eines Oracle-Laufzeitspeichers und der WebSphere 7 Standard JRE installiert wird, wird in den CA IdentityMinder-Protokollen folgender Fehler angezeigt.

Oracle does not support the use of version 10 of their JDBC driver with the version of the Java runtime environment that is used by the application server.

Dieser Fehler kann ignoriert werden.

Kapitel 3: Upgrades

Folgende Probleme hängen in CA IdentityMinder r12.5 SP1 mit Upgrades zusammen.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- [Unterstützte Upgrade-Pfade](#) (siehe Seite 41)
- [Neue Skripte zur Aktualisierung der Aufgabenpersistenz und Archivschemen](#) (siehe Seite 42)
- [Neue JCO-Dateien für SAP R3](#) (siehe Seite 42)
- [Neue Active Directory-Rollendefinitionsdatei](#) (siehe Seite 42)
- [Aktualisieren auf die Datei "jboss.xml"](#) (siehe Seite 43)
- [64-Bit-Anwendungsserver](#) (siehe Seite 43)
- [Problem beim Upgrade eines Clusters von CA IdentityMinder r12 CR6 oder einer späteren Version](#) (siehe Seite 44)
- [Workflow-Fehler nach einem Upgrade von Pre-12.5 SP7](#) (siehe Seite 45)
- [Fehler bei der Umgebungsmigration](#) (siehe Seite 45)
- [Upgrade-Fehler von Credential Provider](#) (siehe Seite 46)
- [Interner Fehler des Vista Credential Providers](#) (siehe Seite 46)
- [Kein Suchfenster mit der Aufgabe "Durchsuchen und Korrelieren"](#) (siehe Seite 46)
- [Nicht schwerwiegender Fehler nach dem Upgrade des Bereitstellungsmanagers von r12](#) (siehe Seite 47)
- [Umbenennen von ACF2-, RACF- und TSS-Endpunkten vor dem Upgrade](#) (siehe Seite 47)
- [Ausführen des SQL Upgrade-Skripts](#) (siehe Seite 47)

Unterstützte Upgrade-Pfade

Sie können ein Upgrade von folgenden Versionen auf CA IdentityMinder 12.6.4 durchführen:

- CA Identity Manager r12
- CA Identity Manager r12.5 oder 12.5 SPx
- CA IdentityMinder r12.6 oder 12.6 SPx

Wenn Sie CA Identity Manager mit einer Version älter als r12 haben, müssen Sie zuerst ein Upgrade auf r12, r12.5 oder r12.5 SP1 bis SP6 durchführen. Diese Versionen enthalten das lmsconfig-Tool, das erforderlich ist, um ein Upgrade mit einer Version älter als r12 durchführen zu können. Danach können Sie das Upgrade auf CA IdentityMinder 12.6.4 durchführen.

Neue Skripte zur Aktualisierung der Aufgabenpersistenz und Archivschemen

Diese Version enthält neue Skripte zur Aktualisierung der Aufgabenpersistenz und Archivschemen. Die Aktualisierung wird automatisch ausgeführt, wenn Sie CA IdentityMinder nach einem Upgrade zum ersten Mal starten. Weitere Informationen über die neuen Skripte finden Sie im *Installationshandbuch*.

Neue JCO-Dateien für SAP R3

Wenn Sie den neuen Connector für SAP R3 verwenden möchten, müssen Sie die JCO-Dateien aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Endpunkthandbuch für den SAP R3-Connector.

Neue Active Directory-Rollendefinitionsdatei

Stellen Sie sicher, dass Sie die neue Rollendefinitionsdatei für Active Directory in jede Umgebung importieren. Die aktuelle CA IdentityMinder-Umgebung kann eine frühere Version der Active Directory-Rollendefinitionsdatei haben. Importieren Sie in diesem Fall die Datei, um ein Upgrade der Rollendefinitionen auf 1.08 durchzuführen. Weitere Details zum Importieren von Rollendefinitionsdateien finden Sie in den im *Upgrade-Handbuch* beschriebenen Verfahren.

Aktualisieren auf die Datei "jboss.xml"

Während eines JBoss-Neustarts oder bei der Initialisierung von CA IdentityMinder werden zahlreiche Fehlermeldungen in der CA IdentityMinder-Datei "server.log" protokolliert. Diese Meldungen beziehen sich auf von JMX verwaltete Ereignisse, aber der empfangende Message Bean ist noch nicht initialisiert. Um dieses Problem zu beheben, enthält die folgende Datei jetzt eine Abhängigkeitsklausel:

```
iam_im.ear\iam_im_identityminder_ejb.jar\META-INF\jboss.xml
```

Die Abhängigkeitsklausel ist in diesem Abschnitt enthalten:

```
<message-driven>
<ejb-name>SubscriberMessageEJB</ejb-name>
<destination-jndi-name>queue/iam/im/jms/queue/com.netegrity.ims.ms
g.queue
</destination-jndi-name>
<depends>jboss.web.deployment:war=/iam/im</depends>
</message-driven>
```

Stellen Sie sicher, dass dieser Abschnitt in Ihrer "jboss.xml"-Datei enthalten ist. Das Ergebnis ist, dass die empfangende Message Bean initialisiert wird, bevor JMX beginnt, die Ereigniswarteschlange zu verarbeiten.

64-Bit-Anwendungsserver

CA IdentityMinder 12.6.4 unterstützt 64-Bit-Anwendungsserver, die eine bessere Leistung als 32-Bit-Anwendungsserver bieten. Die folgenden Versionen von 64-Bit-Anwendungsservern werden unterstützt:

- JBoss 5.0, 5.1 und 6.1 Enterprise Application Platform (EAP)
- JBoss 5.1 Open Source
- Oracle WebLogic 11g (10.3.5)
- IBM WebSphere 7.0, 8.0, 8.5

Weitere Informationen zur Durchführung eines Upgrades auf Ihrem Anwendungsserver finden Sie im *Upgrade-Handbuch*.

Problem beim Upgrade eines Clusters von CA IdentityMinder r12 CR6 oder einer späteren Version

Wenn Sie ein Upgrade an einem Cluster von CA IdentityMinder r12 CR6 oder einer späteren Version auf CA IdentityMinder r12.5 SP1 vornehmen, schlägt das Upgrade möglicherweise fehl, da manche Cluster-Eigenschaften in der Installationsdatei gelöscht wurden.

Behelfslösung

Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass folgende Eigenschaften in der Datei "im-installer.properties" vorhanden sind:

- WebSphere: Überprüfen Sie, ob der Cluster-Name in DEFAULT_WAS_CLUSTER angegeben ist. Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie ihn manuell ein.
- WebLogic: Überprüfen Sie, ob der Cluster-Name in DEFAULT_BEA_CLUSTER angegeben ist. Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie ihn manuell ein.

Hinweis: Dieses Problem betrifft kein JBoss-Cluster.

Standardmäßig befindet sich die Installationsdatei an folgenden Speicherorten:

- Windows: C:\Program Files\CA\CA Identity Manager\install_config_info\im-installer.properties
- Unix: /opt/CA/CA_Identity_Manager/install_config_info/im-installer.properties

Workflow-Fehler nach einem Upgrade von Pre-12.5 SP7

Symptom:

Wenn Sie auf dem WebLogic-Anwendungsserver ein Upgrade von einem Pre-r12.5 SP7-System oder älter durchführen möchten, sehen Sie diesen Fehler beim Workflow-Start:

```
WARN [ims.default] * Startup Step 25 : Attempting to start SchedulerService
ERROR [ims.bootstrap.Main] The IAM FW Startup was not successful
ERROR [ims.bootstrap.Main] org.quartz.SchedulerException: JobStore class
'org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreCMT' props could not be configured.
[See nested exception: java.lang.NoSuchMethodException: No setter for
property 'lockHandler.class']
```

Lösung:

1. Halten Sie WebLogic an.
2. Gehen Sie zum Ordner "<IAM-EAR>/APP-INF/lib".
3. Entfernen Sie die folgenden Dateien:
 - common-pool-1.3.jar
 - annotations.jar
 - eurekifyclient.jar
 - quartz-all-1.5.2.jar
4. Starten Sie den Anwendungsserver.
5. Der Workflow-Startfehler wird nicht mehr angezeigt.

Fehler bei der Umgebungsmigration

Symptom:

Wenn Sie ein Upgrade von CA IdentityMinder r12 CR1, CR2 oder CR3 vornehmen, kann beim Importieren Ihrer Umgebungen folgender Fehler auftreten:

Das Attribut "accumulateroleeventsenabled" darf nicht im Element "Provisionierung" auftreten.

Lösung:

Öffnen Sie die Datei "envsettings.xml" im exportierten Env.zip und aktualisieren Sie "accumulateroleeventsenabled" auf "acumulateroleeventsenabled" (entfernen Sie das zweite 'c' in 'accumulate').

Upgrade-Fehler von Credential Provider

Nachdem Sie ein Upgrade des Credential Providers für CA IdentityMinder r12 auf einer 32-Bit-Windows-Plattform durchgeführt haben, ist das Kontrollkästchen "Anmeldeinformationsanbieter für das Kennwort deaktivieren" in der CAIMCredProvConfig-Anwendung deaktiviert.

Behelfslösung

Öffnen Sie die CAIMCredProvConfig-Anwendung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Interner Fehler des Vista Credential Providers

Symptom:

Beim Upgrade von CA IdentityMinder Vista Credential Provider auf 64-Bit-Windows-Plattformen wird die Fehlermeldung *Interner Fehler 2324.2* angezeigt.

Lösung:

Es ist keine Aktion erforderlich, da der Aktualisierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Kein Suchfenster mit der Aufgabe "Durchsuchen und Korrelieren"

Wenn Sie CA IdentityMinder r12 *oder* CA IdentityMinder r12.5 aktualisiert haben *und* die Aufgabe "Durchsuchen und Korrelieren" in das neue Wiederholungsmodell migriert haben, funktioniert die Schaltfläche "Durchsuchen" der Aufgabe "Durchsuchen und Korrelieren" nicht richtig.

Behelfslösung

Konfigurieren Sie ein Suchfenster für die Aufgabe, damit die neue "Durchsuchen"-Schaltfläche ein Suchfenster anzeigt, wenn man auf sie klickt.

Nicht schwerwiegender Fehler nach dem Upgrade des Bereitstellungsmanagers von r12

Symptom:

Nachdem Upgrade des Bereitstellungsmanagers von CA IdentityMinder r12 CRx zeigt das Installationsprogramm etwa folgende Meldung an:

Der Installationsassistent hat das Upgrade von CA Identity Manager beendet, aber während des Upgrades traten nicht schwerwiegende Fehler oder Warnungen auf. Details finden Sie im Installationsprotokoll unter C:\Programme\CA\CA Identity Manager.

Warnungen/Fehler wurden in Bezug auf die folgenden Komponenten berichtet

Das CA IdentityMinder-Installationsprotokoll enthält den folgenden Eintrag:

```
Install, com.installshield.product.actions.Files, err,
ServiceException: (error code = -30016; message = "Der Prozess kann
nicht auf die Datei zugreifen, weil sie von einem anderen Prozess
verwendet wird.")
```

Lösung:

Der Fehler tritt auf, weil das Installationsprogramm kein Verzeichnis erstellen kann, das bereits vorhanden ist. Trotzdem wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen, und der Bereitstellungsmanager funktioniert.

Umbenennen von ACF2-, RACF- und TSS-Endpunkten vor dem Upgrade

Leerzeichen in Endpunktnamen werden nicht mehr unterstützt. Wenn Sie Endpunkte mit Leerzeichen im Namen in einer früheren Version erstellt haben, entfernen Sie diese Leerzeichen, bevor Sie das Upgrade auf 12.6 durchführen.

Ausführen des SQL Upgrade-Skripts

Wenn Sie den CA IdentityMinder-Server nach dem Upgrade das erste Mal starten, wird ein Skript ausgeführt. Die Spaltengröße der Beschreibung wird in der Aufgabenpersistenz-Tabelle "runtimeStatusDetail12" auf 2000 Zeichen aktualisiert.

Wenn das Skript nicht ausgeführt werden kann, führen Sie diese Schritte durch:

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Microsoft SQL Server: Öffnen Sie das Abfrage-Analyzer-Tool, und wählen Sie das erforderliche Skript aus.
 - Oracle: Öffnen Sie die SQL-Eingabeaufforderung für das erforderliche Skript.
2. Wählen Sie eines der folgenden Skripte aus:
 - Microsoft SQL Server: C:\Programme\CA\Identity Manager\IAM Suite\Identity Manager\tools\db\taskpersistence\sqlserver\archive_db_sqlserver_upgrade_to126sp2.sql
 - Oracle unter Windows: C:\Programme\CA\Identity Manager\IAM Suite\Identity Manager\tools\db\taskpersistence\oracle9i\archive_db_oracle_upgrade_to126sp2.sql
 - Oracle unter UNIX:
/opt/CA/IdentityManager/IAM_Suite/Identity_Manager/tools/db/taskpersistence/oracle9i/archive_db_derby_upgrade_to126sp2.sql
3. Führen Sie die Skriptdatei aus.
4. Stellen Sie sicher, dass beim Ausführen des Skripts keine Fehler angezeigt werden.

Kapitel 4: Behobene Probleme

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- [12.6.4](#) (siehe Seite 49)
- [12.6.3](#) (siehe Seite 52)
- [12.6.2](#) (siehe Seite 54)
- [12.6.1](#) (siehe Seite 56)

12.6.4

Folgende Probleme wurden in CA IdentityMinder 12.6.4 gelöst:

Support-Ticket	Berichtetes Problem
20957471/07	Erforderlicher Fix für CQ 170096 (IM 12.6 SP2) durchgeführt
21517465/01	Bereichsdefinition der Admin-Rolle im Suchfenster.
21536689/01	Bei der Erstellung des IM-Verzeichnisses wird ein ungültiges Kennwort beibehalten
21539813/01	Fehler beim Aktualisieren von Kontingenten und Grenzwert für LND-Konten bei auf "Manager" gesetzter ACL der E-Mail-Datei
21538682/01	In IMEs mit Token mit fehlerhaften Datumsauswahlfeldern wird in der zurückgegebenen Fehlermeldung die Schlüssel-ID anstelle des Werts des Ressourcenbündels angezeigt.
21521403/04	Änderungen an Dienstobjekten verursachen eine Änderung der Dienstkategorie
21547136/01	In Oracle-Anwendungskonten wird das Anfangsdatum von responsibilityList-Elementen in neuen Konten, die über eine Vorlage ohne festgelegtem Anfangsdatum erstellt werden, im Bereitstellungs-Manager erst sichtbar, wenn der Endpunkt wiederholt untersucht wird.
21558292/01	MEHRERE FÄLLE VON FEHLENDER 508-COMPLIANCE
20957471/09	Wenn Konten über IM mit bereits zugewiesenen Zuständigkeiten erstellt werden, werden Genehmigungen für umgekehrte Synchronisation zum Entfernen von Zuständigkeiten aus einem Oracle Apps-Konto generiert.
21551822/01	Fehlerhafte Ergebnisse bei der Objektauswahl
21567422/01	Fehlender Wert für Organisationszuordnung, in GM nach Import aus IM
20957471/11	Verhalten der Richtlinien für umgekehrte Synchronisierung für geänderte Konten fällt für Oracle Server nicht erwartungsgemäß aus
21576029/01	Beschreibung für Windows-NT-Endpunkt wird in der IM-Benutzerkonsole nicht angezeigt
21559775/01	Über die Objektauswahl in der Aufgabe "Zugriffsrolle" erstellter Rollenimport schlägt mit ungültigem XML-Zeichen (Unicode: 0x1f) fehl
21593378/01	Informationen des Managers für Live-Benachrichtigungen fehlerhaft

21590547/01	IM 12.6 SP2: AD: Leere UserPrincipalName-Attribute verursachen Synchronisierungsfehler für AD-Konten
21588715/01	Wenn eine Anzeigeregeln für ein Admin-Rollen-Suchfenster definiert ist, funktioniert der Suchfilter nicht ordnungsgemäß.
21590303/01	Bei der Ausführung des neuen Massendatenlader-Client in IM r12.6 SP2 öffnet der Massendatenlader alle Aufgaben als in Bearbeitung und JVM bleibt hängen, sodass andere Anforderungen in der Warteschlange verbleiben.
21594906/01	IM 12.6 SP1: Audit-Ebene BEIDE für das Attribut wird nicht angewendet
21574514/02	IM 12.6 SP2: Aufgaben mit ausgelöstem PX im Workflow auf Ereignisebene bleiben während der Ausführung hängen
21606642/02	Langsame Leistungen mit der Aufgabe "Gruppenmitglieder ändern" bei Gruppen mit 38 000 Benutzern
21557047/01	Falsche Attributzuordnungen in Office 365 Connector?
12345678/01	Neue API für SM-Web-Agent in IM 12.6 SP4 erforderlich.
21604197/01	Import von Rollendefinitionen wird angehalten, wenn der Name von Bereitstellungsrollen "\00" enthält
21604199/01	Fehler beim Suchen von Bereitstellungsrollen bei "\" in Kombination mit Platzhalter "*".
21609415/01	Fehler beim Google-Connector aufgrund von veralteter (?) API
21626365/01	Skriptfehler beim Versuch, Seite 2 von Vorgangsdetails des Bereitstellungsmanagers anzuzeigen
21613942/01	Änderungen am Filter für Konto-Container
21419884/02	Aufnahme von Snapshots mit wenigen Filterbedingungen nimmt übermäßig viel Zeit in Anspruch
21592259/01	Kennwortfilter für Kennwortvalidierung funktioniert nicht erwartungsgemäß
21640856/01	Wenn eine durch umgekehrte Synchronisierung zum Hinzufügen einer Zuständigkeit zu einer Oracle-App generierte Genehmigung abgelehnt wird, läuft die Zuständigkeit auch dann nicht ab, wenn Sie in VST als widerrufen angezeigt wird.
21633958/01	DUPLIZIERTE BEREITSTELLUNGSROLLEN (PX)
21641737/01	Win2012: AD-Funktionalitätsebenen als Win2008R2 gemeldet
21643258/01	Wie CQ176812, jedoch für "Lesereihenfolge"
21575724/01	Regel für Benutzerbereichsdefinition für Admin-Richtlinien von Admin-Rollen führt dazu, dass Mitglieder/Administratoren einer Rolle nach einem Neustart von JBoss nicht sichtbar sind
21584724/01	Zusätzliche Protokollierung für SAP-Connector
21500603/01	Integration von Identity Minder und SiteMinder schlägt fehl
21639644/01	Export von Oracle-Kontovorlagen

21657577/01	Aufgehobener Verweis auf Apache CCP in JCS führt bei Verwendung von JavaScript in einem benutzerdefinierten CXP-Connector zu Fehlern.
21636774/01	Für Enddatum für Zuständigkeiten wird bei FND-Konten aktuelles Datum und ORA/01422 zurückgegeben: exact fetch returns more than requested number of rows ORA-06512: at "APPS_APPLSYS3.FND_USER_PKG"
21641383/01	Die Aufgabe "Benutzer aktivieren/deaktivieren" bleibt im Status "In Bearbeitung" hängen, wenn PolXpress-E-Mail konfiguriert ist.
21646678/01	Das Ant-Hilfsprogramm schlägt beim Versuch, Rollen in Token einzuteilen, fehl, wenn in Suchfenstern die Eigenschaft "Titel" hinzugefügt wird.
21657600/01	Fehler beim Import von benutzerdefinierten Feldwerten durch IM
21687010/01	Bestimmte ELM-Berichte können nicht gestartet werden.
21668810/01	Problem beim Löschen von Benutzern, die dynamischen Gruppen zugewiesen sind.
21699782/01	ARBEITSELEMENTE-LISTE - BESCHRÄNKUNG. Dieser CQ-Eintrag deckt die Arbeitsschritte ab, die erforderlich sind, um die Aufnahme von Arbeitslistenelementen in den Anmelde- bzw. Willkommensbildschirm optional zu machen.
21650405/01	Das Config Xpress-Tool lädt keine richtlinienbasierten Workflows
21539813/01	Änderungen an der Dokumentation für Behebung von Defekt PROD00176400 erforderlich.
21712883/01	IM 12.6 SP2: Active Directory-Kontoattribute für Datum/Uhrzeit werden in der IM-Benutzerkonsole nicht in der lokalen Zeitzone angezeigt
21669984/01	Wenn IDM und SM integriert sind, kann eine auf dem öffentlichen Alias mit TEWS aufgerufene private (nicht öffentliche) Aufgabe verwendet werden.
21711390/01	IM 12.6-Sicherheitsschwachstelle: Die URL zum Aufrufen einer Bildseite lässt das Definieren von contentType durch Angreifer zu, sodass im Browser eines authentifizierten Benutzers, der die URL aufruft, Code ausgeführt werden kann
21713498/01	Aufgabenstatus wird bereits während der Ausführung von Ereignissen als abgeschlossen angezeigt
21699782/01	Suche nach Initiator und Benutzer-ID zur Arbeitselemente-Liste für Benutzer hinzufügen
21704767/01	Java AXIS-Beispiel für ModifyGroupMembership.java funktioniert nicht mit 12.6 (sämtliche Service Packs). Mögliche Regression, da dies in 12.5 ordnungsgemäß funktionierte
21651991/01	Konfigurationsoptionen zum Unterdrücken von IMPS Modify_Account_Password-Benachrichtigungen zu IM hinzufügen
21730035/02	IM12.6 SP2: AD-Endpunkt: Einstellung "Benutzer muss Kennwort nach dem Zurücksetzen des Kennworts ändern" auf Endpunktregisterkarte "Konfiguration" aktualisiert keine Bereitstellungen
21730581/01	Inkonsistenz in Zertifizierer-Typ zwischen Bereitstellungsserver und LND-Endpunkt
21746621/01	Namen, die "&" enthalten, können unter OU nicht untersucht/korreliert werden

21764131/01	Das Einzelattribut Office365 für "Anmeldeinformationen sperren" wird zu eTDYN-str-multi-c/023 anstelle eines DYN-Attributs mit Einzelwert zugeordnet. Dies führt zu Fehlern beim Versuch, eine Kontosynchronisation mithilfe einer Kontovorlage des Typs "WEAK SYNC" durchzuführen.
-------------	---

12.6.3

Folgende Probleme wurden in CA IdentityMinder 12.6.3 gelöst:

Support-Ticket	Berichtetes Problem
21088049/02	Workflow-Job antwortet nicht im "aktiven" Status.
21227662/05	Sobald ein ACF2-Endpunkt über einen angemeldeten Benutzer durchsucht wird, können Sie nicht zur Verwendung des Proxy-Admin-Benutzers wechseln.
21240169/01	"StringIndexOutOfBoundsException", wenn CA IdentityMinder-Umgebung exportiert wird.
21298884/01	Zuweisen/Entfernen eines Service zu/aus einem Benutzer, der nicht in den Benutzerspeicher schreibt oder PX zu Konten auslöst.
21325322/03	Massendeaktivierungen kann nicht alle LND-Konten deaktivieren oder alle Konten zur Gruppe ohne Zugriff (Deaktiviert 0) hinzufügen
21329912/02	Kontosynchronisierung funktioniert nicht in CA IdentityMinder 12.6.
21347968/01 21358148/01	Der Richtlinienserver stürzte ab, wenn eine CA IdentityMinder-Zugriffsrolle zu einem Benutzer zugewiesen oder entfernt wurde.
21366658/01	Wenn Benutzer über eine Massendatenlader-Aufgabe erstellt werden, wird eine Nullzeiger-Ausnahme zurückgegeben, wenn CA SiteMinder integriert ist.
21378657/01	OOTB-Eskalations-Workflow wird vorzeitig eskaliert, wenn die Verwendung der Aufgabe "Auf globaler Richtlinie basierenden Workflow für Ereignisse konfigurieren" angegeben ist.
21378803/01	Fehler "Das vorherige Kennwort kann nicht wieder verwendet werden" tritt auf, und die Aufgabe schlägt fehl.
21385464/01	Nullzeiger-Ausnahme, wenn die Identitätsrichtlinie mit MemberRule-Gruppen und Where-Attribut-Ausdruck konfiguriert ist.
21387236/01	Beim Erstellen eines Benutzers von einer Kopie wird das Organisationsattribut nicht kopiert.
21389685/01	Anmeldezeit wird überschritten, wenn eine CA SiteMinder-Integration durchgeführt wird.
21393295/01	Fehlende Bereitstellungsrolle in der Liste der Bereitstellungsrollen des CA IdentityMinder-Benutzers.
21395953/01	Policy Xpress sendet E-Mail-Schleifen.
21417960/01 21417960/03	Ändern der Bereitstellungsrolle gibt einen Nullzeiger zurück.
21424762/02	Verbotener Benutzerfehler.

Support-Ticket	Berichtetes Problem
21430655/01	Workflow-Ereignisse, die auf globaler Richtlinie basieren, werden zum Eskalationsgenehmiger verschoben.
21430868/02	Die Initialen des zweiten Vornamens können nicht entfernt werden, wenn LND-Konten umbenannt werden.
21438148/03	Die Stamm-LND-Organisation wird nicht durchsucht, und es werden keine Konten abgerufen.
21438256/01	Beispiel-Java-Skript funktioniert nicht mit der Aufgabe "Selbstregistrierung".
21438937/01	Merkwürdiges Sonderzeichen endet in der Aufgabenpersistenz "Alter Wert" und in der Überwachung.
21439600/01	Kunden finden leere Fenster, wenn sie sich mit einem abgelaufenen Kennwort anmelden.
21441213/01	Eine Verwaltungsaufgabe, die aus der CA IdentityMinder-r12.5-Umgebung importiert wird, gibt den Fehler "java.lang.ClassCastException" zurück.
21447986/01	Wenn eine Policy Xpress-Richtlinie ausgelöst wird und die Anmeldung auf Norwegisch erfolgt, dann wird "java.lang.IllegalArgumentException" zurückgegeben: Ungleiche Klammern im Muster.
21450831/01	Wenn eine neue Vorlage mithilfe von Connector Xpress geöffnet wird, wird das Dialogfeld der Vorgangs-Bindung nicht angezeigt.
21468616/01	Attributlänge der Initialen des zweiten Vornamens.
21470755/01	In der mobilen Anwendung funktioniert die Managerkarte der Kontaktkarte nicht richtig.
21470794/01	In der mobilen Anwendung werden alle Fehler beim Zurücksetzen des Kennworts als komplexe Issues gemeldet, auch wenn Sie das falsche aktuelle Kennwort senden.
21473825/01	In der mobilen Anwendung von CA IdentityMinder schlägt die Anmeldung fehl, nachdem ein Kennwort in der mobilen Anwendung zurückgesetzt wurde.
21475033/01	In der mobilen Anwendung von CA IdentityMinder kann "Kennwort vergessen: Zurücksetzen" nur einmal verwendet werden.
21478278/01	Ein CAPTCHA-Feld im CA IdentityMinder-Fenster wird nicht erneut angezeigt, wenn die Validierungsphase einige andere Felder ablehnt.
21480621/01	Bei der Installation von CA IdentityMinder r12.6 SP2 auf JBoss EAP 6 konnten "iam_im_compile.jsp.*" und "build.xml" nicht installiert werden.
21481343/01	Es sind keine aktiven Slots verfügbar, da sie unbegrenzt gesperrt sind.
21486937/01	Wenn das Flag "Warten" für eine Aktionsregel in Policy Xpress für "Funktion ausführen" (nicht hauptsächlich) als Kategorie "Externer Code" und Typ "Java-Code ausführen" aktiviert ist, dann wird "JavaActionWaitEvent" durch Policy Xpress generiert, und der Status bleibt "In Bearbeitung".
21488801/01	Das Konfigurieren der Kennwortrichtlinie, die Satzzeichen benötigt, führt zu einem falschen Kennwort.

Support-Ticket	Berichtetes Problem
21497995/01	Massenvorgang gibt einen Fehler zurück, wenn ein (aus mehreren) Arbeitslistenelement der Delegation ausgewählt wird.
21520525/01	"<ETAHOME>\bin\ADSLDAPDiag.exe" schlägt fehl und gibt "Error 10054 reading data from server" zurück, wenn versucht wird, eine manuelle Verbindung zu einem Active Directory-Server 2012 herzustellen.
21522674/01	Zurücksetzungsfehler der Verbindung beim Startschritt 5.
21535004/01	Die SAP-Rolle konnte mithilfe von TEWS nicht hinzugefügt werden.
21537907/01	ConfigXpress funktioniert nicht in der CA IdentityMinder r12.6 SP2-Installation.
21539251/01	Ein Fehler tritt auf, wenn eine Kopie erstellt oder die Admin-Aufgabe "Zugriffsverlauf anzeigen" geändert wird.
215544431/01	Richtlinienerstellung für globalen Workflow schlägt fehl.
21558358/01	Agentless-Exchange-Agent sucht [assign the value for cam in your book]/CAFT
21568224/01	"ConfigXpress.air" funktioniert nicht - Bei der CA IdentityMinder r12.6 SP2-Installation wird ein Fehler zurückgegeben.
21572374/01	In der mobilen Anwendung von CA IdentityMinder funktioniert die schnelle Genehmigung nicht.
21585328/01	"ConfigXpress.air" kann nicht auf CA IdentityMinder r12.6 SP2 installiert werden.

12.6.2

Folgende Probleme wurden in CA IdentityMinder 12.6.2 gelöst:

Support-Ticket	Berichtetes Problem
21198613/01	Das von PX festgelegte Kennwort wird nicht mit dem globalen Benutzer und den Konten synchronisiert.
21230281/01	Logical-Attribute-Handler können nicht in die Management-Konsole importiert werden.
21263275/01	Probleme mit Arcot-Kennwortrichtlinie.
21269108/02	Probleme mit der Installation des Agenten für die Kennwortsynchronisierung von CA IdentityMinder r12.6.
21264877/01	Admin-DN wird an die externe URL angehängt.
21275958/01	Nullzeiger-Ausnahme beim Erfassen eines SAP-Endpunkts.
21272983/01	Fehler beim Lesen des CA Access Control-Endpunkts mit mehreren definierten Richtlinienmodell-Datenbanken (PMDBs).

Support-Ticket	Berichtetes Problem
21173122/01	Importierte "rolesDef" wird nicht angezeigt.
21270763/01	Ein Fehler tritt auf, wenn ein Bereitstellungsverzeichnis mithilfe des Assistenten erstellt wird.
21280342/01	"DoSynchUserRoles" aktiviert nicht die Kontrollkästchen für "Fehlende Konten hinzufügen" und "Extra-Konten entfernen" für den CA IdentityMinder Task Execution Web Service (TEWS) und die Web Services Description Language (WSDL).
21285651/01	Kompatibilität der Aufgabe "Konten mit Kontovorlage synchronisieren" mit TEWS.
21295778/01	Der Fehler "Error instantiating Policy Xpress plugin" tritt auf, wenn versucht wird, Policy Xpress-Richtlinien zu erstellen oder zu ändern.
21304316/01	Leistungsprobleme, wenn Gruppen mithilfe der Benutzeraufgaben "Erstellen" oder "Ändern" zu einem Benutzer hinzugefügt werden.
21304316/02	Leistungsprobleme, wenn Gruppen mithilfe der Schaltfläche "Gruppen hinzufügen" auf der Aufgabe "Benutzer ändern" zu einem Benutzer hinzugefügt werden.
21306987/01	Ein "NoClassDefFoundError"-Fehler tritt auf, wenn "highavailability.bat" ausgeführt wird.
21307126/01	RSA Secure ID 7 - Es kann kein Endpunkt erfasst werden, da Probleme mit dem Skript für die Erstellung eines Open Services Gateway Initiative-Bundle (OSGi) vorhanden sind.
21315277/04	C++ Connector Server stürzt ab, wenn nach verschobenen oder nach umbenannten Active Directory-Benutzerkonten (AD) gesucht wird.
21319140/01	Die importierte SQL-basierte "dir.xml"-Daten sind großgeschrieben.
21322022/01	CA IdentityMinder-Anmeldungen werden mit der Zeit langsamer.
21325322/01	"Session closed due to communications failure" auf LND, wenn Konten geändert werden.
21331632/01	Warnmeldung, wenn ein Service widerrufen wird, der den Benutzernamensparameter nicht enthält.
21335464/01	Skriptfehler im Bereitstellungsmanager, wenn ein Vorgang angezeigt wird, der mehrere Seiten umfasst.
21351855/01	CA IdentityMinder kann keine Umgebung erstellen, wenn keine Bereitstellung und nur Systemmanagerrolle ausgewählt wurden.
21361599/01	Folgender Fehler wird angezeigt, wenn die Aufgabe "Benutzer ändern" verwendet wird:
21383034/01	Aufgabe mit schwerem Fehler: "SynchronizeAttributesWithAccountEvent" konnte nicht ausgeführt werden: FEHLERMELDUNG: For input string
21393461/01	Ausnahme beim Aktualisieren von "Benutzer aktivieren/deaktivieren" oder eines anderen Benutzerattributs.

12.6.1

Die folgenden Probleme wurden in CA IdentityMinder 12.6.1 gelöst:

Support-Ticket	Berichtetes Problem
20576709/02	Unterstützung der Freigabe des gemeinsamen BusinessObjects Report Server sowohl für CA IdentityMinder als auch SiteMinder erforderlich
20576725/02	Unterstützung von BusinessObjects Report Server in einer Hochverfügbarkeitskonfiguration erforderlich
20583665/02	Unterstützung für BusinessObjects Report Server XI 3.1 SP5 (CABI 3.3) erforderlich
20774861/02	Fehler beim Einfügen von Daten sekundärer Objekte in Policy Xpress
20777137/02	Es wurden Verbesserungen am Richtlinien-basierten Workflow vorgenommen, bei dem sekundäre Objekte (Benutzerobjekte) abgerufen werden, die von primären Objekten benötigt werden.
20888199/01	DN-Namenskonvention für Kontovorlagen für TEWS nicht dokumentiert
21073146/01	"Synchronisieren von Konten mit Kontovorlage" synchronisiert nicht
21086870/01	Eigenständiges JCS-Installationsprogramm verlangt nicht nach Eingabe des FIPS-Schlüssels, was zu Problemen bei der Verschlüsselung führt
21108813/01	CA IdentityMinder 12.6 stellt nicht die erwarteten Rollendefinitionen bereit
21111634/01	JCS-Endpunktprotokolle werden nicht erstellt
21131768/01	Probleme mit dem Attribut für globalen Richtlinien-basierten Workflow (sekundärer Objekttyp fehlt für Ereignisdefinitionen)
21135604/01	Keine Anzeige der Aufgabe "Logical-Attribute-Handler" wegen NullPointer-Fehler
21136454/01	SQL-Injektions-Sicherheitschwachstellen wurden in dieser Version beseitigt
21136456/01	Sicherheitschwachstellen
21136499/01	Auswahlfelddaten funktionieren nicht bei einem Profil-Fenster, das in CA IdentityMinder 12.6 an einen Dienst angehängt ist
21137701/01	Ausnahme "PxEnvironmentException" wird empfangen, wenn Policy Xpress-Richtlinien externen Java-Code aufrufen
21140501-1	Unterstützung für Cloud-Bereitstellungen (Mandantenverwaltung)
21146621/01	Globale Attributvalidierung in "directory.xml"
21156269/01	Unterschiede zwischen den vom Installationsprogramm und den individuellen Datenbankskripten im Toolsordner generierten DB-Schemen
21156269/01	Mehr Skripte für manuelle Datenbankerstellung benötigt

Support-Ticket	Berichtetes Problem
21162602/01	Benutzerdefinierte Korrelation für TSS funktioniert nicht unter Unix
21170706/01	Ergebnisse der Aufgabe "Gesendet anzeigen" sind falsch sortiert, wenn Gebietschema auf Dänisch eingestellt ist
21175201/01	Von eingehender Benachrichtigung initiierte Kontosynchronisierung wird nicht ausgeführt, wenn Bereitstellungsrollen mithilfe von Policy Xpress-Richtlinien zugewiesen werden
21181592/01	Fehler beim Laden von CA IdentityMinder r12.6 wegen ungültigem Klassenpfad
21183366/01	Falscher Benutzername bei Verwendung von Datenquellen
21187385/01	Wiederholte CA IdentityMinder-Abstürze
21188814/01	SiteMinder r12 SP3 CR11-Richtlinienserver stürzt ab, während auf CA IdentityMinder-Richtlinie zugegriffen wird
21190699/01	Abrufen sekundärer Objektinformationen durch Policy Xpress schlägt entweder bei Ereignis- oder Aufgaben-basierten Richtlinien fehl. Der ursprüngliche Attributwert wird auch zurückgegeben, sogar wenn Policy Xpress diesen nach Abschluss der Aufgabe entfernt.
21190873/01	508 Compliance-Problem: QuickInfos von Kontrollkästchen haben keine Bedeutung.
21193837/01	Erstellen und Löschen von verwalteten Objekten
21194712-1	Policy Xpress mit Iterator wird unterbrochen, wenn eine ausgelöste Zugriffsrollenzuweisung vom Workflow abgelehnt wird
21200396/01	508 Compliance-Problem: Link-Probleme bei "Zum Hauptinhalt wechseln"
21200412/01	508 Compliance-Problem: Warn- und Fehlermeldungen werden von Unterstützungssoftware für deaktivierte Benutzer nicht richtig gelesen.
21213029-1	Die im JSession-Zwischenspeicher gespeicherten Kennwortdienstvariablen werden nicht gelöscht (beim Abmelden), und nachfolgende Anfragen werden zur "pws.fcc"-Seite umgeleitet

Kapitel 5: Dokumentation

Die Dateinamen der CA IdentityMinder-Handbücher sind:

Handbuchname	Dateiname
Versionshinweise	im_release_deu.pdf
Implementierungshandbuch	im_impl_deu.pdf
Installationshandbuch für WebLogic	im_install_weblogic_deu.pdf
Installationshandbuch für WebSphere	im_install_websphere_deu.pdf
Installationshandbuch für JBoss	im_install_jboss_deu.pdf
Aktualisierungshandbuch	im_upgrade_deu.pdf
Konfigurationshandbuch	im_config_deu.pdf
Administrationshandbuch	im_admin_deu.pdf
Benutzerkonsolendesign-Handbuch	im_uc_design_deu.pdf
Programmierhandbuch für Java	im_dev_deu.pdf
Provisionierungs-Referenzhandbuch	im_provisioning_reference_deu.pdf
Connectors-Handbuch	im_connectors_deu.pdf
Handbuch für Connector Xpress	im_connector_xpress_deu.pdf
Implementierungshandbuch für Java Connector Server	im_jcs_impl_deu.pdf
Programmierhandbuch für Java Connector Server	im_jcsProg_deu.pdf
Glossar	im_glossary.pdf
Bookshelf	im_bookshelf_deu.zip

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Bookshelf](#) (siehe Seite 60)

[Bekannte Probleme](#) (siehe Seite 60)

[Versionshinweise für CA IdentityMinder- und CA RCM-Integration](#) (siehe Seite 61)

Bookshelf

Das Bookshelf ermöglicht den Zugriff auf die gesamte CA IdentityMinder Dokumentation über eine einzige Oberfläche. Folgende Funktionen sind enthalten:

- Erweiterbare Inhaltsangabe für alle Handbücher im HTML-Format
- Volltextsuche über alle Handbücher mit bewerteten Suchergebnissen und im Inhalt hervorgehobenen Suchbegriffen
- Klickelemente ("Brotkrümel"), die zu übergeordneten Themen führen
- Ein einziger HTML-Index für Themen in allen Handbüchern
- Links zu PDF-Versionen der Handbücher zum Drucken

So verwenden Sie den Bookshelf:

1. Laden Sie den Bookshelf von der [Support-Website von CA](#) herunter.
2. Entpacken Sie den Inhalt der komprimierten Bookshelf-Datei (.zip).

Hinweis: Um eine bessere Leistung zu erhalten, sollten Sie, wenn Sie das Bookshelf auf einem Remote-System installieren, den Zugriff auf das Bookshelf über einen Webserver zulassen.

3. Zeigen Sie das Bookshelf wie folgt an:

- Wenn sich das Bookshelf auf dem lokalen System befindet, und Sie Internet Explorer verwenden, öffnen Sie die Datei Bookshelf.hta.
- Wenn sich das Bookshelf auf einem Remote-System befindet, oder wenn Sie Mozilla Firefox verwenden, öffnen Sie die Datei Bookshelf.html.

Hinweis: Um eine bessere Leistung zu erhalten, sollten Sie, wenn Sie das Bookshelf auf einem Remote-System installieren, den Zugriff auf das Bookshelf über einen Webserver zulassen.

Zum Anzeigen des Bookshelves ist Internet Explorer 7 oder 8 bzw. Mozilla Firefox 2 oder 3 erforderlich. Für die Links auf PDF-Handbücher ist Adobe Reader 7 oder höher erforderlich. Sie können Adobe Reader unter www.adobe.com herunterladen.

Bekannte Probleme

Alle bekannten Probleme mit Bezug zu CA IdentityMinder sind auf der Website des [CA Support](#) dokumentiert.

Versionshinweise für CA IdentityMinder- und CA RCM-Integration

Alle auf die Integration zwischen CA IdentityMinder und CA RCM bezogenen Versionshinweise befinden sich in den *Versionshinweisen für CA RCM*. Sie können auf das CA RCM-Bookshelf über [CA Support](#) zugreifen.

Anhang A: Barrierefreiheitsfunktionen

CA Technologies möchte sicherstellen, dass alle Kunden unabhängig von ihren Fähigkeiten die Produkte und die unterstützende Dokumentation erfolgreich einsetzen können, um damit zentrale Geschäftsaufgaben durchführen zu können. Dieser Abschnitt beschreibt die Eingabehilfen, die Teil von CA IdentityMinder sind.

508 Compliance

CA IdentityMinder ist konform mit Abschnitt 508 des US Rehabilitation Act und den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG2.0) auf AA-Ebene. Das Thema [Produktverbesserungen](#) (siehe Seite 63) bietet weitere Details. Sie können auch Ihren Account Manager nach einer Kopie des Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) von CA Technology fragen.

Produktverbesserungen

CA IdentityMinder bietet Zugangsverbesserungen in den folgenden Bereichen:

- Anzeige
- Klang
- Tastatur
- Maus

Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf Anwendungen unter Windows und Macintosh. Auf vielen Hostbetriebssystemen werden Java-Anwendungen ausgeführt, für die dort bereits Eingabehilfen verfügbar sind. Damit diese vorhandenen Eingabehilfen Zugriff auf Programme haben, die in JPL geschrieben sind, benötigen sie ein Bridge zwischen sich in ihren systemeigenen Umgebungen und der Java-Zugriffsunterstützung, die über die Java Virtual Machine (oder Java VM) verfügbar ist. Das eine Ende dieser Bridge ist in der Java VM und das andere auf der systemeigenen Plattform. So ist sie bei jeder Plattform unterschiedlich. Sun entwickelt gegenwärtig sowohl die JPL- als auch die Win32-Seite dieser Bridge.

Anzeige

Um die Sichtbarkeit auf Ihrer Computer-Anzeige zu vergrößern, können Sie die folgenden Optionen einstellen:

Schriftart, Farbe und Größe von Elementen

Ermöglicht die Auswahl der die Schriftartfarbe, der Größe und anderer visueller Kombinationen.

Bildschirmauflösung

Ermöglicht das Ändern der Pixelanzahl, um Objekte auf dem Bildschirm zu vergrößern.

Breite und Blinkrate des Cursors

Sorgt dafür, dass der Cursor leichter zu finden ist oder sein Blinken minimiert wird.

Symbolgröße

Ermöglicht das Vergrößern von Symbolen für bessere Sichtbarkeit oder das Verkleinern für mehr Bildschirmfläche.

Schemen für hohen Kontrast

Ermöglicht die Auswahl von Farbkombinationen, die besser zu sehen sind.

Klang

Verwenden Sie Klang als Alternative zur visuellen Darstellung oder um Computer-Klänge leichter hörbar oder unterscheidbar zu machen. Folgende Optionen können dazu angepasst werden:

Lautstärke

Ermöglicht das Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Computer-Klangs.

Text-zu-Sprache

Ermöglicht das Hören von Befehlsoptionen und Text durch laute Vorlesen.

Warnungen

Ermöglicht die Anzeige visueller Warnungen.

Hinweise

Gibt Ihnen akustische oder visuelle Zeichen, wenn Zugriffsfunktionen ein- oder ausgeschaltet werden.

Schemen

Ermöglicht die Zuordnung von Computer-Klängen zu bestimmten Systemereignissen.

Bezeichnungen

Ermöglicht die Anzeige von Bezeichnungen für Sprache und Klänge.

Hinweis: Wenn Sie ein Sprachausgabeprogramm verwenden, empfehlen wir, dass Sie die aktuelle Version des Tools für eine bessere Interpretation installieren.

Tastatur

Sie können die folgenden Tastaturanpassungen vornehmen:

Wiederholrate

Ermöglicht es einzustellen, wie schnell sich ein Zeichen wiederholt, wenn eine Taste gedrückt bleibt.

Töne

Ermöglicht die Ausgabe von Tönen, wenn bestimmte Tasten gedrückt werden.

Feststelltasten

Ermöglicht jenen, die mit nur einer Hand oder einem Finger tippen, alternative Tastaturlayouts auszuwählen.

Überspringen-Link

Ermöglicht die Nutzung des Links "Zum Hauptinhalt wechseln" für eine schnelle Navigation zum Hauptinhalt.

Maus

Sie können die folgenden Optionen verwenden, um Ihre Maus schneller zu machen und die Handhabung zu verbessern:

Klickgeschwindigkeit

Ermöglicht die Einstellung, wie schnell auf die Maustaste geklickt werden soll, um eine Auswahl zu machen.

Klicksperr

Ermöglicht das Hervorheben oder Ziehen, ohne die Maustaste gedrückt zu halten.

Umgekehrte Aktion

Ermöglicht das Umkehren der Aktionen, die über die linke und rechte Maustaste gesteuert werden.

Blinkrate

Ermöglicht die Einstellung, wie schnell der Cursor blinkt oder ob er überhaupt blinkt.

Zeigeroptionen

Ermöglicht Folgendes:

- Ausblenden des Zeigers während der Eingabe
- Anzeigen der Position des Zeigers
- Einstellen der Geschwindigkeit, mit der der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt wird
- Auswählen der Größe und Farbe des Zeigers für bessere Sichtbarkeit
- Bewegen des Zeigers zu einer Standardposition in einem Dialogfeld

Ausnahmen bei Mozilla Firefox

Wir empfehlen, dass Tastaturbenutzer und JAWS-Benutzer aus folgenden Gründen den Internet Explorer 8 verwenden:

- In Firefox erhalten Dialogfelder den In/Out-Fokus nicht.
- In Firefox wird der Link "Zum Hauptinhalt wechseln" von der Sprachausgabe nicht immer zuerst vorgelesen.

Tastenkombinationen

Die folgende Tabelle listet die Tastenkombinationen auf, die CA IdentityMinder unterstützt:

Tastatur	Beschreibung
Ctrl+X	Ausschneiden

Tastatur	Beschreibung
Ctrl+C	Kopieren
Ctrl+K	Weitersuchen
Ctrl+F	Suchen und Ersetzen
Ctrl+V	Einfügen
Ctrl+S	Speichern
Ctrl+Shift+S	Alles speichern
Ctrl+D	Löschen der Zeile
Ctrl+Nach rechts	Nächstes Wort
Ctrl+Nach unten	Zeile nach unten scrollen
Ende	Ende der Zeile
